

Budapest,

2004. december 16.,

csütörtök

192. szám

Ára: 805,- Ft

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal

134/2004. (XII. 16.) GKM r.	A hegesztők minősítéséről szóló 6/1996. (II. 21.) IKM rendelet módosításáról.	14598
135/2004. (XII. 16.) GKM r.	Az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet módosításáról.	14599
136/2004. (XII. 16.) GKM r.	Az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról szóló 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet módosításáról.	14601
137/2004. (XII. 16.) GKM r.	A mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet módosításáról.	14619
138/2004. (XII. 16.) GKM r.	A kedvezményes gázellátás igénybevételéről szóló 50/2003. (VIII. 14.) GKM rendelet módosításáról.	14621
139/2004. (XII. 16.) GKM r.	A földgáz közüzemi díjainak megállapításáról szóló 96/2003. (XII. 18.) GKM rendelet módosításáról.	14623
31/2004. (XII. 16.) IHM r.	A piacmeghatározás, a piacelemzés és a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása, valamint a rájuk vonatkozó kötelezettségek előírása során alkalmazandó alapelvekről szóló 16/2004. (IV. 24.) IHM rendelet módosításáról.	14626
23/2004. (XII. 16.) KvVM r.	Az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet módosításáról.	14627
33/2004. (XII. 16.) OM r.	Az államilag elismert nyelvvizsgarendszer nyelvvizsgadíjainak, akkreditációs eljárásainak és az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgák honosítási eljárásainak díjaival kapcsolatos egyes OM rendeletek módosításáról.	14631
169/2004. (XII. 16.) KE h.	A Legfelsőbb Bíróság elnökhelyettesének kinevezéséről.	14633
170/2004. (XII. 16.) KE h.	Egyetemi tanári kinevezésekről.	14633
	A pénzügyminiszter közleménye az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő helyi önkormányzatok 2004. évi II. ütemű támogatásáról.	14634

FELHÍVJUK

tisztelt előfizetőink figyelmét

a Magyar Közlöny utolsó oldalán közzétett 2005. évi előfizetési árakra.

II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kormány tagjainak rendeletei

A gazdasági és közlekedési miniszter 134/2004. (XII. 16.) GKM rendelete

a hegesztők minősítéséről szóló 6/1996. (II. 21.) IKM rendelet módosításáról

A hegesztők minősítéséről szóló miniszteri rendelet kiadására történő felhatalmazásról szóló 18/1996. (I. 31.) Korm. rendelet 1. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

A hegesztők minősítéséről szóló 6/1996. (II. 21.) IKM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Abban az esetben, ha jogszabály előírja vagy a megrendelő kiköti, a gazdálkodó szervezetnek [Ptk. 685. § c) pont] a hegesztési munkát az e rendelet szerint minősített szakképzett fém- és műanyaghegesztővel, forrasztóval, fémszóróval (a továbbiakban: hegesztők) kell elvégeztetnie.”

2. §

Az R. 2. §-a (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A hegesztők minősítését a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülésnél kell kezdeményezni.”

3. §

Az R. 3. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A minősítés szakmai követelményeit nemzeti szabványok¹, rendeletek és szabályzatok² tartalmazzák.

(3) A minősítő tanúsítványokat a minisztérium megbízásából az MHT adja ki.”

4. §

(1) Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) Az R. 2. számú melléklete e rendelet 2. számú melléklete szerint módosul.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az R. 2. §-a (1) bekezdésének második mondatában és a 2. §-a (3) bekezdésében az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium, valamint az ipari és kereskedelmi miniszter megnevezés helyébe Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, valamint gazdasági és közlekedési miniszter lép.

Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

¹ Nemzeti szabványok

MSZ EN ISO 9606 Hegesztők minősítése. Ömlesztőhegesztés

MSZ EN ISO 15618 A hegesztők minősítése víz alatti hegesztése

MSZ EN 287 Hegesztők minősítése. Ömlesztőhegesztés

MSZ EN 1418 Hegesztési személyzet. Hegesztőgép-kezelők és ellenállás-hegesztőgép-beállítók minősítése fémek teljesen gépesített és automatikus hegesztése

MSZ EN 13067 Műanyagokat hegesztő személyzet. A hegesztők minősítése. Hőre lágyuló műanyag hegesztett kötése (Víz- és gázrendszerek kivételével.)

MSZ EN 13133 Keményforrasztás. A forrasztók minősítése

MSZ EN 13214 Termikus szórás. Termikus szórási felügyelet. Feladatok és felelősség

MSZ EN 13480 Fémipari csövezetékek

MSZ EN 12285 Gyári kialakítású acéltartályok

MSZ 9902–2 Fekvő hengeres acéltartály éghető folyadékok és olvadékok tárolására

MSZ 9910 Föld feletti, álló hengeres, merevtetős acéltartály éghető folyadékok és olvadékok tárolására

MSZ 9943 Üzemanyagtöltő állomás (benzinkút) előírásai

MSZ 9999 Üzötetős acéltartály éghető folyadékok tárolására

² Rendeletek és szabályzatok

3/1998. (I. 12.) IKIM r. egyes hegesztett szerkezetek gyártását végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságának igazolásáról

11/1994. (III. 23.) IKIM r. az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályáról

63/2004. (IV. 27.) GKM r. nyomástartó és töltő berendezések hatósági felügyeletéről

5/1982. OBF utasítással kiadott Általános Bányászati Biztonsági Szabályzat (ÁBSZ) hatálya alá tartozó bányászati hegesztett szerkezetek

108/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet mellékletei, a Nukleáris Biztonsági Szabályzatok

15/1998. (IKK 8.) IKIM Közlemény a műanyaghegesztők minősítési rendszeréről

1. számú melléklet
a 134/2004. (XII. 16.) GKM rendelethez

[1. számú melléklet
a 6/1996. (II. 21.) IKM rendelethez]

**A Magyar Hegesztőminősítő Testület tagjait
delegáló szervezetek**

Belügyminisztérium	1 fő
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium	3 fő
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium	1 fő
Oktatási Minisztérium	1 fő
Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal	1 fő
Magyar Bányászati Hivatal	1 fő
Országos Atomenergia Hivatal	1 fő
Nemzeti Akkreditáló Testület	1 fő
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara	1 fő
Munkaadók és Gyáripárosok Országos Szövetsége	1 fő
Ipartestületek Országos Szövetsége	1 fő
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége	1 fő
Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgáló Egyesülés	3 fő
Gépipari Tudományos Egyesület	1 fő
Vasas Szakszervezeti Szövetség	1 fő
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem	2 fő
Miskolci Egyetem	2 fő
Budapesti Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar	1 fő
Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht.	1 fő
Magyar Államvasutak Rt.	1 fő
Paksi Atomerőmű Rt.	1 fő

2. számú melléklet
a 134/2004. (XII. 16.) GKM rendelethez

Az R. 2. számú mellékletének utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az MHT-t az operatív feladatok végzésében a minősítések szervezésének és lefolytatásának feltételeivel rendelkező Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgáló Egyesülés segíti.”

**A gazdasági és közlekedési miniszter
135/2004. (XII. 16.) GKM
rendelete**

**az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló
47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet módosításáról**

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 11. §-ában kapott felhatalmazás alapján – az érdekelt miniszterekkel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §

Az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet (a továbbiakban: R.) melléklete e rendelet *melléklete* szerint módosul.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, egyidejűleg

a) hatályát veszti az R. mellékletében foglalt Emelőgép Biztonsági Szabályzat I. Fejezetének 7.1.2. és a 8.6.5–8.6.6. alpontja,

b) az R. mellékletében foglalt Emelőgép Biztonsági Szabályzatban az „erősáramú szabadvezeték” kifejezés helyébe a „nagy- és kiefeszültségű föld feletti szabadvezeték” kifejezés lép.

Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

Melléklet
a 135/2004. (XII. 16.) GKM rendelethez

Az Emelőgép Biztonsági Szabályzat módosítása

(1) Az I. Fejezet 1.1. és 1.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.1. Jelen szabályzat hatálya a II., III. és IV. fejezetében foglalt emelőgépekkel végzett tevékenységre, továbbá teherfelvevő eszközökre terjed ki.

1.2. Nem tartozik a szabályzat hatálya alá a zárt technológiai láncba (géprendszerbe) beépített és csak a gépet kiszolgáló emelőszerkezet és azok teherfelvevő eszközei, a felvonó, az úszólétesítményeken lévő emelőgép, valamint a földmunkagép, kivéve, ha az emelőgép (daru) üzemmódjában működik.”

(2) Az I. Fejezet 4.5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az emelőgép karbantartója köteles:)

„4.5. az üzemeltető részére átadni:

– az egyműbizonylatú, folyamatosan felhasználható anyagok, részegységek (sodronykötél, acélszerkezeti

anyagok, teherviselésben részt vevő kötélemek stb.) bizonylatainak hiteles másolatait,

- a karbantartással kapcsolatos dokumentumokat;”

(3) Az I. Fejezet 5.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.1. Emelőgép-kezelő

Emelőgépet önállóan az a személy kezelhet, aki

- 18. életévét betöltött, vagy szakmunkás,
- a feladat elvégzésére a vonatkozó jogszabály¹ szerint előzetes és időszakos orvosi vizsgálat alapján alkalmas,
- rendelkezik az emelőgép kezelésére államilag elismert szakképesítéssel és a helyváltoztatásra is képes emelőgép esetében – ha azt maga vezeti – az ahhoz szükséges vezetői engedéllyel.”

(4) Az I. Fejezet 6.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.3. A munkavédelmi oktatásokhoz az üzemeltető munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személlyel tematikát készített, amelynek ki kell terjednie a munkahelyek, munkaeszközök, a technológia kockázataira, annak elhárítására, a vonatkozó jogszabályok betartására.”

(5) Az I. Fejezet 7.1. és 7.1.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„7.1. Az üzembe helyezést megelőző munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatok

7.1.1. Az emelőgép üzembe helyezésének feltétele a munkavédelmi üzembe helyezés.”

(6) Az I. Fejezet 7.2.10. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„7.2.10. Az emelőgép időszakos vizsgálatára emelőgép szakértő jogosult. Az emelőgép fővizsgálatára – kivéve az 1000 kg-nál nagyobb megengedett teherbírású emelőgépet és az olyan emelőgépet, amelynél a kezelői munkahely az emelőkocsin van, és a kocsi 1,5 m-nél magasabbra emelhető – és szerkezeti vizsgálatára emelőgép ügyintéző, csak a szerkezeti vizsgálatára emelőgép vizsgáló is jogosult.”

(7) Az I. Fejezet 8.1.7. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„8.1.7. Amennyiben külön jogszabály² eltérően nem rendelkezik, emelőgéppel személyeket emelni csak erre a célra tervezett és tanúsított kiegészítő felszereléssel, illetve az erre az üzemmódra alkalmassá tett emelőgéppel szabad.”

(8) Az I. Fejezet 8.1.12. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„8.1.12. Amennyiben külön jogszabály² eltérően nem rendelkezik, megemelt terhet csak olyan terület felett szabad vinni, ahol személyek nem tartózkodnak, kivéve a színpadi munkát.”

(9) Az I. Fejezet 8.2.11. alpont első francia bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(8.2.11. *Nem emelhet meg az emelőgéppel olyan terhet:*)

„– amelyen személy tartózkodik, kivéve: a személy emelésére is alkalmas, illetve személytartóval rendelkező emelőgép;”

(10) Az I. Fejezet 8.6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„8.6. A nagy- és kisfeszültségű föld feletti szabadvezeték közelében végzett emelés.”

(11) Az I. Fejezet 8.6.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„8.6.1. A nagy- és kisfeszültségű föld feletti szabadvezeték közelében üzemeltetett emelőgépnél a vezetékeket feszültségmentesíteni kell. Ha ez nem lehetséges, akkor a külön jogszabályban³ feszültségintézkedésről megadott biztonsági távolságot kell biztosítani.

A vonatkozó jogszabályban foglaltakon túl a telepítés, üzemeltetés megkezdése előtt ki kell kérni a vezetékek kezelőjének (áramszolgáltató) írásbeli nyilatkozatát is a feszültség nagyságáról és a biztonsági távolságról.”

(12) Az I. Fejezet 8.6.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„8.6.2. Amennyiben az emelőgép magassága a 4 métert meghaladja és a vezetékek szakasz nem feszültségmentesíthető, az emelési utasításban rögzíteni kell:

– hogy a legkisebb biztonsági távolság határára jelzőőrt kell állítani,

– hogy a legkisebb biztonsági távolságot a vezetékekkel párhuzamosan meg kell jelölni (pl. karók, jelzőszalag),

– hogy a jelzőőrnek minden mozgást le kell állíttatnia, ha az emelőgép, a teher vagy a teherfelvevő eszköz megközelítette a jelzett vonalat,

– a jelzőőr tartózkodási helyét.

A jelzőőrt egyéb feladattal megbízni nem szabad.”

(13) Az I. Fejezet 8.6.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„8.6.3. A nagy- és kisfeszültségű föld feletti szabadvezeték veszélyes közelébe telepített, illetőleg üzemeltetett emelőgép kezelőjével és a kötöző, irányító személyzettel a munkálatok megkezdése előtt a biztonságos munkavégzés feltételeit el kell sajátíttatni, ellenőrizhető módon.”

(14) Az I. Fejezet 8.6.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„8.6.4. Ha az emelőgép vagy valamelyik része érintkezésbe kerül a feszültség alatt álló erősáramú szabadvezetékkel, akkor az emelőgép-kezelő:

– adjon hangjelzést, amely az ott tartózkodó személyek figyelmét felhívja a veszélyhelyzetre,

¹ A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet.

² A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet.

³ A villamosmű biztonsági övezetéről szóló 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet 14. § (2) bekezdés d) pont.

– kísérelje meg az emelőgépet eltávolítani a vezetéktől, vagy kérjen intézkedést a vezeték feszültségmentesítésére,
 – csak a biztonsági előírások betartásával hagyja el az emelőgépet úgy, hogy egyszerre ne kerüljön kapcsolatba az emelőgép fém részével, valamint a talajjal.⁴

Ebben az esetben az ott tartózkodó személyek kötelesek a veszélyes teret elhagyni.”

(15) A III. Fejezet 3.3.2.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.3.2.1. Amennyiben külön jogszabály eltérően nem rendelkezik csak olyan térben szabad a személytartóval személyeket magasba emelni, ahol a nagy- és kisfeszültségű föld feletti szabadvezetésekre történő ráhaladás kizárt, és a személytartóban lévő kezelőnek szabad manipulációs lehetősége van a kosárral elérendő hely környezetében.”

(16) A III. Fejezet 3.3.2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.3.2.2. Amennyiben külön jogszabály⁴ eltérően nem rendelkezik nagyfeszültségű föld feletti szabadvezeték kezelésében a biztonsági övezeten belül tilos az emelőberendezést személyemelésre felhasználni.”

⁴ A Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet.

A gazdasági és közlekedési miniszter

136/2004. (XII. 16.) GKM rendelete

az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról szóló 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet módosításáról

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 11. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

Az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról szóló 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet *melléklete* lép.

2. §

Ez a rendelet 2005. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

Melléklet

a 136/2004. (XII. 16.) GKM rendelethez

[3. számú melléklet

a 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelethez]

Gépjárműjavítás Biztonsági Szabályzata

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. A Gépjárműjavítás Biztonsági Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek meghatározása szempontjából kiterjed a szervezett munkavégzés keretében végzett gépjárműfenntartó tevékenységre, függetlenül attól, hogy azt milyen szervezeti vagy tulajdoni formában végzik.

1.2. A fegyveres erőkre, fegyveres testületekre a szabályzat hatálya annyiban terjed ki, amennyiben más jogszabály eltérően nem rendelkezik.

1.3. A Szabályzat alkalmazásában gépjárműfenntartó tevékenység a gépjárműveken¹ – kivéve a trolibuszokat – és ezek pótkocsijain (a továbbiakban együtt: gépjármű) végzett, a külön jogszabályban² meghatározott tevékenység.

1.4. A Szabályzat a gépjárműveken végzett javítási, fenntartási munkák biztonságos végzéséhez szükséges feltételeket, tennivalókat írja elő. A Szabályzat nem tartalmazza azokat az előírásokat, amelyek az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés vonatkozásában jogszabályok és munkavédelmi tartalmú szabványok írják elő.

A gépjárműfenntartó tevékenység végzésénél szükségessé váló különböző kiegészítő ipari szakterületek (gépi forgácsolás, hegesztés, fémszórás, lakatos, elektroműszerész stb.) egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó előírásait is érvényesíteni kell.

1.5. A Szabályzat előírásai mellett a gépjárműfenntartó tevékenység tárgyi feltételeinek létesítése és a tevékenység végzése során figyelembe kell venni a tárgykörre vonatkozó jogszabályokban és más előírásokban meghatározott egyéb munkavédelmi, biztonsági előírásokat is.

1.6. A Szabályzat vonatkozásában munkavédelmi szabálynak minősül a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 11. §-a szerinti meghatározásban a munkavédelmi tartalmú nemzeti szabvány.

¹ 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet.

² 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet.

2. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

2.1. Pótkocsi, félpótkocsi: a Szabályzat alkalmazásában olyan jármű, amely gépjárművel történő vontatásra készült.

2.2. Veszélyes anyag: a gépjárműfenntartásnál alkalmazásra kerülő minden olyan anyag és készítmény, amelyek az Mvt. 87. § 12. pont hatálya alá esnek.

2.3. Szerelőakna: a padlószint alá süllyesztett árokjellegű munkahely, amelyből a gépjárművek alsó részein a gépjárműfenntartási műveletek elvégezhetők.

2.4. Alsó munkateretek: a műhely szintje alá helyezett, a szerelőaknai tevékenységhez kapcsolódó munkahelyek.

2.5. Görgős vizsgálópadok: a gépjármű álló helyzetében a kerekek forgatásával történő vizsgálatok végzésére kialakított berendezések.

2.6. Gépjárműemelők: vezetett teherfeltevő szerkezettel ellátott emelőberendezések. A teherfeltevő szerkezetet a tartóegység vezeti meg.

2.7. Veszélyes áruk: a Szabályzat értelmében azok az anyagok és tárgyak, amelyek az ADR³ hatálya alá tartoznak, valamint azok a szerves anyagok, élőlények és ezek elhalt egyedek, amelyek a környezetükre fertőzésveszélyt jelentenek, valamint a veszélyes hulladék⁴ és a települési hulladék⁵.

2.8. Különleges anyagok szállítására szolgáló gépjárművek: a Szabályzat alkalmazásában azok a gépjárművek, amely esetenként vagy állandó jelleggel veszélyes árut, különösen:

- az ADR hatálya alá tartozó anyagokat, készítményeket, tárgyakat,
 - veszélyes hulladékot,
 - települési hulladékot (települési szilárd és folyékony hulladék),
 - csomagolás nélküli élelmiszereket,
 - élő állatokat,
 - állathullát, állati eredetű hulladékot,
- illetve
- fertőző beteget,
 - halottakat
- szállítanak.

2.9. Jelentős üzemzavar: a különleges anyagot szállító gépjármű közúton bekövetkező olyan mértékű üzemzavara, amely a gépjármű továbbhaladását tartósan akadályozza, vagy elhárítása a különleges szállítmány épségét veszélyezteteti, illetve a szállítmány a javítást végző személyekkel, a gépjárművezetővel és a környezettel egészséget veszélyeztető kapcsolatba kerülhet.

2.10. Fertőtlenítés (dezinfekció): minden olyan eljárás, amely a külső környezetbe kikerült kórokozók elpusztítására, illetve fertőzőképességük megszüntetésére szolgál.

3. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

3.1. A munkáltatónak a gépjárműfenntartó tevékenységet a Szabályzatban meghatározottak, továbbá a munkavédelemre vonatkozó egyéb jogszabályok, szabványok előírásai szerint úgy kell megszervezni, hogy a munkavégzés közben keletkező veszélyek a biztonságos munkavégzést ne akadályozzák, a munkát végzők egészségét ne veszélyeztessék.

3.2. A munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló az általa végzett mindenkori gépjárműfenntartó tevékenységről és a tevékenységhez kapcsolódó munkaeszközök használatáról – gépjárműtípus, munkaeszköz változás esetén is – elegendő és megfelelő oktatást kapjon az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekről⁶. Az oktatásnak kapcsolódnia kell a keletkező új veszélyforrások ismertetéséhez.

3.3. A munkáltatónak szabályozni és jelezni kell azokat a munkahelyeket, ahol a gépjárműfenntartó szervezet munkavállalóin kívül a munkavégzés hatókörében más személyek nem tartózkodhatnak.

3.4. A munkavállaló köteles a munkavégzés során a Szabályzat előírásait, valamint a munkáltató által az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés céljából hozott intézkedéseket betartani, továbbá a szakképesítéséhez kapcsolódó munkavédelmi ismeretek szerint dolgozni.

3.5. Ha a munka tárgyában, a munkaeszközökben, valamint a környezetben olyan változások, hibák keletkeznek, amelyek a munkavégzés biztonságát veszélyeztetik, a veszélyforrás megszüntetéséig a munkavégzést a munkát végzőnek fel kell függesztenie.

3.6 A különleges anyagokat szállító gépjárművek javítása csak az egészséget és a testi épséget nem veszélyeztető állapotukban végezhető.

4. SZEMÉLYI KÖVETELMÉNYEK

4.1. Gépjárműfenntartó tevékenységet csak az a munkavállaló végezhet, aki

- az előírt szakmai személyi feltételeknek megfelel⁷,
- egészségileg alkalmas és foglalkoztathatóságát egyéb jogszabály nem tiltja⁸,
- a végzendő munkáról elegendő és megfelelő tartalmú munkavédelmi oktatásban részesült.

³ 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet.

⁴ 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet.

⁵ 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet.

⁶ Mvt. 55. §, 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet.

⁷ 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet.

⁸ 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet.

4.2. A gépjárműfenntartó tevékenységet végző munkavállalókat a veszély jellegétől függően munkavédelmi és egészségügyi ismeretekből a munkáltató belső utasítása szerinti időszakonként, de legalább évente egy alkalommal ismétlődő oktatásban kell részesíteni.

4.3. A munkavállalók munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági vizsgálatának szükségességét külön jogszabály⁹ határozza meg.

A vizsgálat jellegének és gyakoriságának meghatározásakor fokozott figyelmet kell fordítani a tevékenységek végzése során a fizikai, kémiai és biológiai kóroki tényezőkre, a fokozottan balesetveszéllyel járó munkakörökben dolgozókra, különösen:

- karosszériajavítás,
- autófényezés,
- korrózióvédelem,
- alkatrészmosás,
- akkumulátor javítás,
- gumijavítás,
- különleges anyagokat szállító gépjármű javítása,
- bontás,
- fertőtlenítés

végzése esetén, kiemelten azon esetekben, amikor a munkavállaló több tevékenységet is ellát.

5. HASZNÁLATBAVÉTEL

5.1. A gépjárműfenntartó tevékenységet szolgáló létesítmények, munkaeszközök használatának, üzembe helyezésének, valamint a technológiai előírások alkalmazásának munkavédelmi feltételeit és az engedélyezési eljárás rendjét (munkavédelmi üzembe helyezés) a vonatkozó jogszabályok¹⁰ előírásainak figyelembevételével kell meghatározni és elvégezni.

5.2. A gépjárműfenntartó tevékenységet csak olyan munkaeszközökkel szabad végezni, amelyek alkalmasak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos használatra.¹¹ A megfelelőséget a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tanúsítással kell igazolni.

6. A MUNKAHELYEK KIALAKÍTÁSÁNAK KÖVETELMÉNYEI

6.1. Munkahelyek hőmérséklete, szellőztetése

6.1.1. A zárt munkahelyeken az alkalmazott munkamódszerek és a végzett munka nehézségi fokának figyelembevételével a vonatkozó előírás szerinti klímátényezőket kell biztosítani.¹²

6.1.2. A gyúlékony, mérgező, egészségre ártalmas gázokat, gőzöket, porokat a munkahelyekről, munkaterületekről el kell vezetni, vagy ártalmatlanítani kell¹³.

6.1.3. Klímaberendezés vagy szellőztető berendezések használatakor biztosítani kell, hogy a munkavállalók ne legyenek kitéve kellemetlen és egészségre káros légmozgásoknak.

6.1.4. Mesterséges szellőztetés esetén a szellőztető rendszer esetleges meghibásodását, ha az a munkavállaló egészségére veszélyt jelent, riasztóberendezéssel kell jelezni.

6.2. Kijáratok (ajtók és kapuk), közlekedési utak

6.2.1. Az ajtók és kapuk helyének, számának, kivitelezésének és méreteinek a munkahelyek jellegéhez és használatához kell igazodnia. A különböző kialakítású (lengő, toló, felfelé nyíló, átlátszó stb.) és működtetésű ajtókat és kapukat biztonsági szempontból a vonatkozó jogszabályban foglaltak figyelembevételével kell létesíteni¹⁴.

6.2.2. Azokat a kapukat, amelyeket a gépjárműközlekedés mellett a gyalogosközlekedésre is használnak, úgy kell kivitelezni, hogy használóik könnyen nyithassák és zárhassák azokat vagy részeit.

6.2.3. Olyan kapuk közvetlen közelében, amelyek csak a gépjármű-közlekedés részére készültek, a személyforgalom számára ajtókat kell elhelyezni.

6.2.4. A kézi működtetésű kapuk kapuszármnyait szándékolatlan becsapódással szemben biztosítani kell. A biztosítás nem okozhat botlásveszélyt.

6.2.5. A kézi működtetésű ajtókat és kapukat olyan működtető berendezésekkel kell ellátni, amelyek lehetővé teszik a szárnyak biztonságos mozgását.

6.2.6. A gépi mozgatású kapu záródó mozgása a vezérlőszervet működtető kézierő megszűnésekor vagy akadálnak ütközve automatikusan álljon le.

6.2.7. Ha a géppel működtetett kapuk mozgását olyan helyről irányítják, ahonnan területük nem teljesen átlátható, a kapuk mellett jól felismerhető és könnyen hozzáférhető vészkipcsolót kell elhelyezni.

6.2.8. A közlekedési utakat olyan számban és módon kell kialakítani, hogy rendeltetési céljuk szerint gépjárművel vagy gyalog biztonságosan lehessen közlekedni rajtuk és az utak mellett dolgozó személyeket a közlekedés ne veszélyeztesse.

6.2.9. Gépjárművek részére kijelölt közlekedési utak szélessége oldalanként legalább 0,5 m-rel haladja meg a várható legszélesebb gépjárművet.

⁹ 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet.

¹⁰ Mvt. 21. §.

¹¹ 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet és a 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet.

¹² 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet.

¹³ 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet.

¹⁴ 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet.

6.2.10. A gépjárművek számára kijelölt közlekedési utakat legalább 1 m távolságra kell vezetni a személyközlekedést szolgáló ajtóktól és kapuktól, átjáróktól és lépcsőkijáratoktól.

6.3. Menekülési utak és vészkijáratok

6.3.1. Az egyes munkahelyeken az ott végzett tevékenység alapján megfelelő számú, elhelyezésű, kialakítású és állapotú menekülési úttal és vészkijáratokkal kell biztosítani a gyors és biztonságos elhagyás lehetőségét. A menekülési utakat és vészkijáratokat a vonatkozó jogszabályokban foglaltak figyelembevételével kell létesíteni és jelölni¹⁵.

6.3.2. Tisztán gépi működtetésű ajtók vészkijáratként nem alkalmazhatók.

6.4. Ablakok és tetőablakok

Az ablakokat és tetőablakokat a vonatkozó jogszabályban foglaltak figyelembevételével kell létesíteni.¹⁶

6.5. Világítás

6.5.1. A munkahelyek természetes és mesterséges megvilágítását az ott végzett tevékenységek szerint a vonatkozó előírások szerint, vagy azokkal azonos megvilágítási értékeket biztosító módon kell megvalósítani.¹⁷

6.5.2. A világító berendezéseket a munkahelyeken úgy kell elhelyezni, hogy a világítás módjából ne származhasson balesetveszély vagy egészségi ártalom.

6.5.3. A gépjárműmotorok, erőátviteli berendezések próbajáratásának helyiségében fénycsővilágítást alkalmazni csak a stroboszkóphatás elleni védelem biztosításával szabad.

6.5.4. A gépjárműfenntartó munkáknál használt hordozható kézilámpákat védőüveggel és védőkosárral (vagy más törésbiztos védőberendezéssel) kell ellátni, védettségüknek legalább IP 55 kell lennie és a munkahelyi környezeti tényezőktől függően törpefeszültségről kell működjének.

6.5.5. Ha a munkavégzés, az üzemi berendezések vagy egyéb üzemi viszonyok az általános világítás kiesésekor balesetveszélyt okozhatnak, illetve ha hatósági előírások vagy szabványok előírják, tartalékvilágítást kell alkalmazni. A tartalékvilágítás működőképes állapotáról folyamatosan gondoskodni kell.

6.6. Villamos berendezések

6.6.1. A gépjárműfenntartó tevékenység során olyan villamos munkaeszközök alkalmazhatók, amelyek – az üzemi igénybevétel és a helyi biztonsági követelmények figyelembevételével – megfelelnek a villamossági termékek biztonsági és tanúsítási kötelezettségére vonatkozó jogszabály előírásainak.¹⁸

6.6.2. A gépjárműfenntartó létesítményekben az egyes helyiségek villamos berendezéseinek létesítését a bennük végzett tevékenység által meghatározott technológia jellege alapján a vonatkozó villamos biztonsági előírások szerint kell kivitelezni.

6.7. Szerelőaknák, alsó munkaterek

6.7.1. A szerelőaknákat úgy kell létesíteni, hogy azokba könnyen, veszély nélkül le lehessen járni és veszély esetén gyorsan elhagyhatók legyenek. Kialakításuk a vonatkozó szabvány¹⁹ vagy azzal legalább egyenértékű követelményeknek megfelelő kell legyen.

6.7.2. A szerelőaknába, alsó munkaterekbe vezető lépcsős lejáró nem lehet meredekebb mint 45°, fokmagassága legfeljebb 0,25 m lehet, belépőszélessége legalább 0,14 m kell legyen. Vészkijáratként szolgáló lépcső meredeksége legfeljebb 60° lehet.

6.7.3. A legfeljebb 9,0 m hosszú aknánál a második lépcső helyén nem éghető anyagból készült lépcsőbiztos kijárat (pl. rögzített egyágú létra) létesítése is elegendő.

6.7.4. Ha az akna hosszúsága egyidejűleg több gépjármű ráállását teszi lehetővé, a gépjárművek közötti aknaelhagyáshoz mozgatható lépcsőbiztos kijáratot kell alkalmazni (pl. beakasztható lépcsők, egyágú létrák).

6.7.5. Az alsó munkaterekbe vezető lejáratok peremeit figyelmeztető színjelzéssel²⁰ kell ellátni és a lejáratozt meg kell világítani.

6.7.6. Az alsó munkatérbe vezető lépcsőket korláttal, kapaszkodóval kell ellátni. A lépcsőkar első és utolsó felépőjét figyelmeztető színjelzéssel kell jelölni.

6.7.7. Azoknál a szerelőaknáknál és alsó munkaterek-nél, amelyeknél tűz- és robbanásveszélyes gázok, gőzök veszélyes mennyiségben történő előfordulásával kell számolni, és amelyekben kivitelük által nem biztosított a ki-elégítő természetes légcseré, mesterséges szellőztetést kell létesíteni, amely biztosítja, hogy a gázelegy alsó robbanási koncentrációja ne alakuljon ki.

6.7.8. Azoknál a szerelőaknáknál és alsó munkaterek-nél, amelyeknél mérgező vagy egészségre káros gázok, gőzök veszélyes mennyiségben történő előfordulásával kell számolni, mesterséges szellőztetést kell létesíteni annak biztosítására, hogy az egészségre káros koncentráció ne alakulhasson ki.²¹

¹⁵ 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet és a 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet.

¹⁶ 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet.

¹⁷ 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet és az MSZ EN 12464-1.

¹⁸ 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet.

¹⁹ MSZ-07-4050.

²⁰ 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet.

²¹ 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet.

6.8. Mosóhelyek

6.8.1. A mosóhelyiség oldalfalait könnyen lemosható, vízhatlan, vegyszereknek ellenálló burkolattal kell ellátni. A padozatot vizet át nem eresztő és csúszásmentes anyagból kell készíteni.

6.8.2. A munkaterületen elhelyezett vízelvezető rácsozat kialakításának balesetmentes munkavégzést kell biztosítani és ergonómiai szempontból kielégítőnek kell lennie.

6.8.3. Talajba süllyesztett emelő aknájából a vízelvezetést biztosítani kell.

6.9. Akkumulátortöltő és -kezelő helyiségek

Az akkumulátorok töltésére és kezelésére létesített helyiségek kialakításának meg kell felelni a vonatkozó biztonsági előírásoknak²² vagy azzal legalább egyenértékű követelményeknek.

6.10. Fényező, szárító helyiségek

6.10.1. A festőhelyiségek és festékbevonat szárító helyiségek kialakításának meg kell felelni a vonatkozó szabvány előírásainak²³ vagy azzal legalább egyenértékű követelményeknek.

6.10.2. A kombinált fényező-száritó fülke biztonságtechnikai szempontból ki kell elégítse a vonatkozó biztonsági előírást²⁴ vagy azzal legalább egyenértékű követelményeket.

6.10.3. Festőhelyiségben a mesterséges szellőztetés mértékét az időegység alatt felhasznált legnagyobb anyagmennyiség vegyi összetétele, párolgási jellemzői alapján úgy kell meghatározni, hogy a légtérben a különböző oldószerek koncentrációja ne haladja meg az előírt egészségügyi határértékeket.²⁵

6.10.4. A fényező előkészítő helyiség padozatát szikramentes, a falakat könnyen tisztítható burkolattal kell ellátni.

6.11. Korrozó elleni védelem (alváz és üregvédelem)

6.11.1. Az A vagy B tűzveszélyességi osztályba tartozó oldószereket tartalmazó alváz és üregvédő anyagok csak olyan munkahelyeken dolgozhatnak fel, amelyek megfelelnek a robbanásbiztos helyiségekre, illetve szabad terekre vonatkozó előírásoknak.

6.11.2. A C tűzveszélyességi osztályba tartozó oldószereket tartalmazó anyagok feldolgozási helye meg kell feleljen a tűzveszélyes helyiségek, illetve szabad terek követelményeinek.

6.11.3. Az alváz és üregvédő helyiségekben az egészségre káros oldószerek koncentráció kialakulását megakadályozó mesterséges szellőzés mértékét a felhasználásra kerülő ártalmas anyagok jellegének és levegőszennyezés mértékének figyelembevételével kell meghatározni.

6.11.4. A helyiségben telepített, használt munkaeszközök ne okozzanak robbanásveszélyt.

6.12. Gázüzemű gépjárművek gázüzemanyag-ellátó berendezésének javítására szolgáló munkahely

A munkahely létesítésére vonatkozó különös feltételeket külön jogszabály²⁶ határozza meg.

6.13. Gépjárművek ápolása

Elkülönített zsírzó és olajfeltöltő álláshelyeket olajoknak és zsíroknak ellenálló padló- és falburkolattal kell ellátni.

6.14. Gépjárművek bontására szolgáló létesítmény, munkahely

A gépjárművek bontására szolgáló létesítményre vonatkozó különös feltételeket külön jogszabály²⁷ határozza meg.

6.15. Szabadtéri munkahelyek

6.15.1. Szabadtéren lévő állandó jellegű munkahelyet lehetőség szerint úgy kell kialakítani, hogy

- a munkavállalók védve legyenek az időjárás káros hatásai ellen,
- a tevékenységnek megfelelő kivitelű, teherbírású szilárd burkolattal rendelkezzen,
- teljesüljenek a tevékenységre vonatkozó környezet- és egészségvédelmi feltételek.

6.15.2. Különleges anyagokat szállító gépjárművek javítására létesített állandó jellegű szabadtéri munkahelyet úgy kell kijelölni, hogy a gépjármű alatt, valamint körülötte legalább 5 m távolságban ne legyen csatornanyílás, akna. Az épületektől megfelelő tűztávolságot kell tartani.

6.16. Magasított munkahelyek

Emelt gépjárműállásokat a vonatkozó²⁸ vagy azzal legalább egyenértékű biztonsági előírások figyelembevételével kell létesíteni.

6.17. Szociális helyiségek

A szociális helyiségeket (pihenőhelyek, öltözőhelyiségek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek, elsősegélyhelyek, dohányzó helyek, egyéb helyiségek) a gépjárműfenntartó tevékenység jellege, valamint a dolgozói létszám figyelembevételével a vonatkozó jogszabály²⁹ előírásai szerint kell létesíteni.

²² MSZ 1600–16.

²³ MSZ–05–20.0511.

²⁴ MSZ–07–4051.

²⁵ 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet.

²⁶ 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet.

²⁷ 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet.

²⁸ MSZ–07–4050.

²⁹ 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet.

7. MUNKAESZKÖZÖK KIALAKÍTÁSÁNAK, ELHELYEZÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI

7.1. Emelőeszközök, alátámasztó bakok, ékek

7.1.1. A gépjárművek emelésére csak olyan kézi vagy gépi működtetésű emelők alkalmazhatók, amelyek kialakítása és működése megfelel az emelőtípusra vonatkozó³⁰ vagy azzal legalább egyenértékű biztonsági követelményeknek.

7.1.2. Helyhez kötött emelők telepítésénél az emelő mellett – a várhatóan emelésre kerülő legnagyobb gépjárműméretet is figyelembe véve – oldalanként legalább 1,0 m széles szabad területet kell biztosítani a kezelés és gépjármű szerelési műveletek elvégzésére.

7.1.3. Helyhez kötött emelők rögzítését a gyártó előírásai szerint kell elvégezni.

7.1.4. A gépjárművek alátámasztására alkalmazott tartóbakoknak, tuskóknak meg kell felelni a vonatkozó³¹ vagy azzal legalább egyenértékű biztonsági követelményeknek. A tartóbakokon a megengedett legnagyobb teherbírást jól láthatóan és tartósan jelölni kell.

7.1.5. A kerekek kitámasztására a gépjármű tömegének és kerékméretének megfelelő teherbírási és méretű, egy személy által könnyen kezelhető kerékkitámasztó ékeket kell alkalmazni. A kerékkitámasztó ékek kialakítása a vonatkozó szabvány³² vagy azzal legalább egyenértékű követelmények figyelembevételével kell történnjen.

7.2. Munkaállványok

A különböző javítási műveletekhez készített munkaállványok kialakítása és vizsgálata a vonatkozó szabvány³³ szerinti, vagy azzal legalább egyenértékű biztonsági előírások figyelembevételével kell történnjen.

7.3. Görgős vizsgálópadok

7.3.1. Görgős vizsgálópadokat üzemén kívüli állapotban a görgők közé történő balesetveszélyes belépés elleni védelemmel kell ellátni.

7.3.2. Önműködő görgőindítással ellátott próbapadot az akaratlan beindítás elleni védelemmel kell ellátni.

7.3.3. A vizsgálópadok közlekedési útvonalon történő felállítását kerülni kell. Amennyiben kényszerítő okokból szükségessé válik, használaton kívül a biztonságos átjárást lehetővé kell tenni.

7.3.4. A görgős vizsgálópad aknájának széleit, valamint a műhelyszint fölé nyúló védőburkolatát figyelmeztető színjelzéssel kell ellátni³⁴.

7.4. Kerékkiegyensúlyozó gépek

7.4.1. Leszerelt kerekeket kerékkiegyensúlyozó gépet olyan védőburkolattal ellátva szabad üzemeltetni, amely a forgó kereket eltakarja. Nyitott védőburkolatnál a kerékforgatás nem lehetséges.

A 100 1/min vizsgálati fordulatszám és 20" kerékpánt méret alatti kiegyensúlyozásra készült gépek esetén a védőburkolat elhagyható.

7.4.2. Felszerelt kerekek kiegyensúlyozására olyan gépek alkalmazhatók, melyeknél a kezelő nem tartózkodik a kerék forgási síkjában, illetve a védőburkolat a gép tartozéka.

7.4.3. Ha a felszerelt kerekek kiegyensúlyozásánál az amplitúdó jeladó egyben a felemelt gépjármű tartására is szolgál, kialakításának biztosítania kell a gépjármű stabil alátámasztását. A megengedett terhelhetőséget jelölni kell.

7.5. Alkatrészmosók

7.5.1. Alkatrészmosásra csak erre a célra engedélyezett készítmény használható.

7.5.2. A gépjárműfenntartó munkahelyen felállított alkatrészmosó tartályt úgy kell elhelyezni, hogy

- napfény vagy más hőforrás hatására meg nem engedett mértékben ne melegedhessen fel,
- személyek és gépjárművek ne boríthassák fel,
- a berendezés veszélyességi övezetében nem lehet hegesztő, vagy szikraképződéssel járó munkák végzésére szolgáló munkahely.

7.5.3. A kézi alkatrészmosó tartálynak lecsukható fedéllel kell rendelkeznie. Ha a tisztítófolyadék A vagy B tűzveszélyes osztályú, a tartály befogadóképessége legfeljebb 5 l lehet.

7.5.4. Robbanóelegy képződésre alkalmas anyagok elkerülhetetlen alkalmazása esetén a helyiség és berendezései meg kell feleljenek a robbanásveszélyes helyiségekre vonatkozó előírásoknak.

7.5.5. Gépi alkatrészmosóknál a mosótér ajtajának nyitásakor a mosási folyamatnak automatikusan le kell állnia.

7.6. Gépjárműmosó berendezések

7.6.1. Kényszerpályán mozgó mosóberendezés futóművének kialakítása meg kell akadályozza a pálya elhagyását és akadálynak ütközés esetén a felborulást.

7.6.2. Forróvizet mosóberendezés sugárcsővét a kezelő személy kezének égési sérülését megakadályozó védelemmel kell ellátni.

7.6.3. Helyhez kötött üzemelő forróvizet mosóberendezés égéstermékének elvezetéséről gondoskodni kell.

7.7. Tüzelőanyag ellátó rendszer javítása

7.7.1. A befecskendező fúvóka vizsgáló készüléket olyan védőeszközzel kell ellátni, amely megakadályozza, hogy a nagynyomású tüzelőanyag-sugár sérülést okozhasson.

³⁰ 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet, MSZ EN 1493; MSZ EN 1494.

³¹ MSZ 2143.

³² MSZ-05-50.2001.

³³ MSZ 2142.

³⁴ 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet.

7.7.2. A befecskendező szivattyút vizsgáló próbapadon a szivattyúhajtás tengelykapcsolóját burkolattal kell ellátni.

7.7.3. A nagynyomású tüzelőanyag rendszer megbontása előtt a belső nyomást meg kell szüntetni. A rendszer megbontásakor egyéni arc- és fejtű védőeszközt kell használni.

7.8. Fődarabok, alkatrészek javítása, felújítása

7.8.1. A fődarabok mozgatására, gépjárműbe történő ki- és beszerelésükre tömegüktől és méretüktől függően megfelelően kialakított fődarabemelő berendezéseket kell biztosítani.

7.8.2. A hordozható kivitelű megmunkáló gépek (pl. hordozható szelepipülés maró, köszörű) kivitelezése, kezelése balesetmentes munkavégzést kell biztosítson.

7.8.3. A súrlódóbetétek gépi csiszolásos megmunkálására szolgáló berendezéseket helyi elszívással kell ellátni.

7.8.4. Az alkatrészek szerelésére alkalmazott gépi működtetésű préseknél a nyomóerőnek szabályozhatónak kell lennie.

7.9. Gumiabroncs javítás, szerelés

7.9.1. A gumiabroncsok mozgatására szükség esetén megfelelő anyagmozgató eszközöket (futómacska, szállítópálya stb.) kell biztosítani.

7.9.2. A gumiabroncsok javításához csak olyan gépi berendezések alkalmazhatók, amelyek biztonságtechnikai szempontból megfelelnek a vonatkozó előírásoknak.

7.10. Autórugó javítás

7.10.1. A rugókötegek szét- és összeszereléséhez a művelet biztonságos végrehajtására szolgáló berendezéseket, eszközöket kell alkalmazni.

7.10.2. A rugólapok felújításához, gyártásához szükséges berendezéseknek (kemencék, edzőkádak, rugóívelő, szemhajlító stb.) meg kell felelniük a rájuk vonatkozó biztonsági előírásoknak.

8. MUNKA VÉGZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

8.1. Egyéni védőeszközök

8.1.1. Az olyan tevékenységeknél, ahol a kockázat becslésen és mérési eredményen alapuló veszélyekkel szemben az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés a munkaeszköz kialakításával, munkaszervezéssel, létesítési megoldásokkal vagy kollektív védelemmel nem teljesíthető, megfelelő egyéni védőeszközt kell biztosítani és használni.

8.1.2. A munkáltatónak a gépjárműfenntartó munkahely jellege, tevékenységi köre, a fenntartási technológiák alapján írásos belső szabályozásban kell rögzítenie azokat a tevékenységeket, ahol egyéni védőeszköz használata szükséges.

A szabályozás tartalmazza:

- a munkakört (tevékenységet), munkahelyet,
- alkalmazandó egyéni védőeszközt,
- a használat szabályait,
- a tárolás, csere előírásait.

8.1.3. Kizárólag érvényes típusbizonyítvánnyal vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozattal rendelkező, minősített egyéni védőeszközt szabad használni³⁵.

8.1.4. Minden esetben egyéni védőeszközt kell biztosítani, illetve viselnie az alábbi tevékenységet végzőnek:

- hegesztéses, fémszórásos munkákhoz a fajtájuktól függően előírtakat,
- köszörüléses munkákhoz előírtakat,
- vegyi anyagokkal (savak, lúgok, alkatrész mosószer, festékek, oldószeres stb.) történő munkavégzéshez előírtakat,

– nappali, valamint éjszakai jó láthatóságot biztosító védőruhát (figyelemfelkeltő mellényt) a gépjárműmentő szolgálattal foglalkozóknak.³⁶

8.1.5. A 8.1.1. és a 8.1.2. pontban meghatározott szempontok figyelembevételével kell egyéni védőeszközt biztosítani a következő veszélyek, ártalmak ellen³⁷:

- repülő anyagrészek, folyadékcseppek által okozható szem és arcsérülések, (pl. véső-, vágómunkáknál, alvázvédelemnél, gumiabroncs javításnál, hűtőjavításnál, vízterek tisztításánál, karosszéria javításánál),
- hegyes vagy éles tárgyakba lépés, forró anyagok, a leeső tárgyak okozta lábsérülések (pl. karosszériamunkáknál, bontásnál),
- az olyan anyagoknál, amelyek bőrsérülést okozhatnak vagy bőrön keresztül az emberi testbe hatolhatnak; továbbá égés, marás, leforrázás, lehűlés, szúrt vagy vágott sérülések veszélye esetén a következő testvédő felszereléseket:

- védőkesztyűk,
- kötények,
- védőruhák,

(pl. karosszériamunkáknál, hűtőjavításnál, védőruha szabadtéri munkákhoz, gumiabroncs javításnál, gázüzemű gépjármű javításánál, üvegezési munkáknál),

- nem kielégítő szellőztetés (elszívás) és a munkaválalók egészségére ártalmas, különösen mérgező, maró vagy izgató hatású gázok, gőzök, párák és porok esetén légzésvédő felszerelés (pl. szóró-lakkozó munkáknál, gumiabroncs felújításnál, alváz és üregvédelemnél, azbeszt-tartalmú súrlódóbetétek megmunkálásánál, veszélyes anyagokat szállító tartálykocsik javításánál),

- az ütődés, leeső vagy repülő tárgyak, lazán lógó haj által okozható fejsérülések ellen fejtűvédő egyéni védőeszköz (pl. karosszéria munkáknál, bontásnál),

³⁵ 2/2002. (II. 7.) SZCSM rendelet.

³⁶ MSZ EN 471.

³⁷ 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet.

– zajvédő eszközök, ha az értékelt zajszint a megengedett értéket³⁸ meghaladja (pl. karosszéria javításnál, motorjáratásnál, befecskendező szivattyú vizsgálatánál).

8.1.6. Bőrtisztító, bőrápoló és bőrvédő anyagokat kell azon dolgozóknak használni, akik

- olajokkal, zsírokkal,
- festékekkel,
- üzemanyagokkal,
- szerves oldószerekkel,

dolgoznak³⁹.

8.2. Gépjárművek mozgatása

8.2.1. Gépjárművet az üzem területén csak olyan személy vezethet, aki rendelkezik:

- a kategóriára érvényes gépjárművezetői engedéllyel, valamint
- a munkáltatótól erre megbízást kapott.

8.2.2. Az üzem területén szükség szerint belső közlekedési szabályokat kell meghatározni (legnagyobb sebesség, előírt menetirányok stb.).

8.2.3. Olyan gépjárművek hátrameneténél, amelyekből kiképzési módjuk következtében a kilátás hátrafelé korlátozott, vagy a hátramenet veszélyt jelent a munkavállalókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra, a hátramenetet csak irányító személy közreműködésével szabad végezni.

8.2.4. A gépjármű pótkocsival, illetve a vontatandó gépjárművel történő összekapcsolásához legalább két személyt kell biztosítani. Ezek közül az egyiknek az irányítást, a másiknak a tényleges összekapcsolást kell végeznie.

8.2.5. Fékpróbát csak erre a célra kijelölt, figyelmeztető táblával ellátott útszakaszon szabad végezni. A fékpróba előtt meg kell győződni a fékezés biztonságos végrehajthatóságáról.

8.2.6. Fékhibás gépjárművet csak merev vonórúddal, kormányhibás gépjárművet csak emelve szabad vontatni.

8.3. Közlekedési utak, vészkijáratok

A közlekedési utakat, menekülő utakat és vészkijáratokat mindig szabadon kell hagyni.

8.4. Dohányzási tilalom

8.4.1. Nem szabad dohányozni:

- az A–C tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben,
- azoknál a tevékenységeknél, ahol a dohányzás tüzet vagy robbanást okozhat (függetlenül attól, hogy a tevékenységet szabad téren vagy zárt térben végzik),
- az Mvt. 38. § (2) bekezdése szerinti munkahelyeken.

8.4.2. Az Mvt. 38. § rendelkezéseinek megfelelő esetekben külön dohányzóhelyet kell kijelölni. A dohányzási tilalmat, valamint az engedélyezett dohányzóhelyet jelölni kell.

8.5. Javítás általános biztonsági előírásai

8.5.1. A gépjárművek szerelőállásra való beállítását úgy kell végrehajtani, hogy a közlekedési utak és a szereléshez szükséges hely biztosított legyen.

8.5.2. A kerekein álló gépjárművet a javítóműveletek megkezdése előtt rögzítő fékkel, illetve a fékrendszeren végzett munkáknál, vagy hatástalan rögzítőfék esetén kerékkitámasztó ékkel kell elmozdulás ellen biztosítani.

8.5.3. A motor beindítása előtt meg kell győződni arról, hogy a forgó elemek közelében és a gépjármű alatt senki sem tartózkodik.

8.5.4. Zárt térben (helyiségben) motort járatni a kipufogógázok elvezetése nélkül tilos. A kipufogógáz elvezeték nem jelenthetnek balesetveszélyt.

8.5.5. Diesel motort más tüzelőanyaggal (pl. benzin, petróleum) indítani tilos. Kivételt képeznek az indítást elősegítő spray-k, amelyeket kezelési utasításuknak megfelelően kell alkalmazni.

8.5.6. A motor járatása közben szíj feszítőt állítani vagy forgó elemek környezetében bármilyen szerelési műveletet végezni tilos.

8.5.7. Forgó mozgást végző alkatrészek közelében végzett ellenőrzési műveleteknél a felcsavarás veszélyének csökkentése érdekében zárt ruházatot, lazán lógó haj esetén sapkát, kendőt vagy egyéb fejtvédőt kell viselni.

8.5.8. A gépjármű felforrósodott alkatrészeihez nyúlni, a túlmelegedett hűtő zárósapkáját levenni, a nyomás alatt lévő hűtő- és tüzelőanyag rendszert megbontani tilos.

8.5.9. Csavarrugók ki- és beszereléséhez rugófeszítő berendezést kell alkalmazni.

8.5.10. Légrugóval rendelkező gépjárművek sűrített levegő hálózatán végzett munkáknál biztosítani kell a felépítményt váratlan lesüllyedés ellen, mely a légrugó rendszer levegővesztése esetén állhat elő.

8.5.11. A javítási műveletek végzéséhez felnyitott vagy elbillentett gépjárműrészeket (motorháztető, vezetőfülke, rakfelület stb.) akaratlan lecsukódás ellen biztosítani kell.

8.5.12. A talajról el nem érhető javítási munkákhoz a munka jellegének megfelelő kialakítású és méretű munkaalványt kell használni.

8.5.13. A csövezetékben vagy légtartályban megfagyott kondenzvizet nyílt lánggal kiolvasztani tilos.

8.5.14. A gépjárműveken nyílt lánggal vagy szikraképződéssel járó munkák csak akkor végezhetők, ha biztosították, hogy a tüzelőanyag rendszerben található vagy ab-

³⁸ 18/2001. (IV. 28.) EüM rendelet.

³⁹ 2/1983. (II. 14.) EüM rendelet.

ból kiáramló tüzelőanyagok vagy tüzelőanyaggyőzők nem gyulladhatnak meg.

A hegesztés helyétől, hegesztési eljárástól függően ez megoldható például

- tüzelőanyag tartály kiépítésével és a tüzelőanyag vezetékek csatlakozásainak tömítésével,
- a leürített tüzelőanyag rendszer semleges gázokkal való feltöltésével,
- a tartály vagy vezetékek szikra és sugárzó hő elleni lefedésével,
- a műanyagból készült tüzelőanyag vezetékek leszerezésével.

8.5.15. Automata sebességváltóval ellátott gépjármű motorját járatni csak a sebességváltó semleges helyzetében a kerekek kiékelése és a rögzítőfék üzembe helyezése esetén szabad.

8.5.16. A motor kézi indítását, ellenőrzését csak szakszerűen kialakított indítókarral (segédeszközzel) szabad végezni. A motoron végzett beállítási műveleteknél (szelphézag stb.) a főtengely forgatását a gyártó előírása szerint kell végezni.

8.5.17. A gépjármű alatt fekvő helyzetben munkát végző részére az általános testméretnek megfelelő, nem nedvszívó, a gépjárművek alá történő be-, illetve kibújást nem zavaró, hőszigetelő aláfekvőt kell biztosítani.

8.5.18. Motorkerékpárok szerelése esetén – a Szabályzat előírásain túlmenően – figyelemmel kell lenni az alábbi biztonsági szempontokra:

- biztosítani kell, hogy az alkatrészek eltávolítása ne veszélyeztesse a motorkerékpár stabil helyzetét,
- padozaton történő szereléskor a megtámasztásnak középtámaszon kell történnie, az oldaltámasz használatát kerülni kell,
- középtámaszon (oldaltámaszon) álló motorkerékpár motorját beindítani tilos,
- bármilyen szerelési műveletet csak a tüzelőanyag tartály kivezető szelepeének zárt helyzetében szabad végezni,
- motorkerékpárok csak olyan emelővel emelhetők, amelynek tartószerkezete biztosítja az elbillenés, leesés elleni védelmet,
- a javítás során nyílt lánggal vagy szikraképződéssel járó munkákat a tüzelőanyag tartály eltávolítása után vagy a megmunkálásra kerülő szerkezeti elem kiserelését követően külön munkahelyen kell végezni.

8.5.19. A munkahelyeket állandóan tisztán kell tartani, az elfolyt üzemanyagokat, kenőanyagokat, szennyező anyagokat azonnal fel kell tisztítani.

8.5.20. A szerelési műveletekhez a használó által ellenőrzött, csak kifogástalan állapotú kézi szerszámokat, célszerszámokat szabad a rendeltetésüknek megfelelő célra és módon használni.

8.6. Munkavégzés szerelőaknában

8.6.1. A gépjármű kialakításától függően az aknára való ráálláskor és lejövetelkor irányító személy segítségét

kell igénybe venni. Az irányítást végző személynek meg kell győződni a beállítás akadálytalanságáról és veszélytelenségéről.

8.6.2. A gépjárművek aknára történő állításakor minden esetben biztosítani kell az aknába való könnyű le- és feljárás lehetőségét.

8.6.3. A gépjárművek aknára történő állítása előtt ellenőrizni kell, hogy az aknára telepített emelők alsó végállásban legyenek.

8.6.4. Az aknába történő le- és feljárás csak erre a célra kialakított lépcsős feljárókon történhet.

8.6.5. Amennyiben a szerelőaknán, ha a gépjárművek folyamatos megvizsgálása, javítása befejeződött vagy a gépjárművek vizsgálatára, javítására nem használják, annak használaton kívüli részét be kell fedni vagy korláttal kell határolni.

8.6.6. Lefedetlen szerelőakna fölött az átlépés tilos.

8.6.7. A mesterséges szellőztetésű akna szellőző berendezését a belépés előtt működtetni kell. Ugyancsak működtetni kell az akna felett vagy közelében végzett nyílt lánggal, szikraképződéssel járó munkák megkezdése előtt akkor is, ha használaton kívül van helyezve.

8.6.8. Mesterséges szellőztetéssel ellátott aknában nyílt lánggal vagy szikraképződéssel járó munkavégzés csak a szellőztetés működtetése esetén szabad végezni. A munkavégzés környezetében lévő gyúlékony anyagokat el kell távolítani.

8.6.9. Mesterséges szellőztetéssel nem rendelkező aknában nyílt lánggal vagy szikraképződéssel járó tevékenységet csak a helyiség általános mesterséges szellőztetésének a gépjármű aknára állása előtt történő legalább 20 perces működtetése után lehet végezni. A szellőztetést úgy kell méretezni, hogy biztosítsa az akna átszellőzését is, és a munkavégzés alatt működtetni kell.

8.6.10. Az aknában anyagokat, alkatrészeket tárolni, alkatrészjavítást végezni tilos.

8.6.11. Az aknában elhelyezett, a leürített elhasznált olajokat tartalmazó tartályokat a műszak végén mindenkor ki kell üríteni.

8.6.12. Ha az akna hosszmérete lehetővé teszi több gépjármű egyidejű ráállását, az egyes gépjárművek között az akna elhagyásához megfelelő távolságot kell biztosítani.

8.6.13. A szerelőakna fölött álló gépjármű homlok és hátlapján történő munkavégzéshez legalább 1,0 m széles biztonságos áthidalót kell használni.

8.6.14. Az aknában tüzelőanyag leürítést végezni tilos.

8.6.15. Ha szükséges a járó motorú gépjármű alatti munkavégzés (vizsgálat), fejtűdő egyéni védőeszközt kell használni.

8.6.16. Az aknát állandóan tisztán kell tartani, az elfolyt olajat, zsírt stb. azonnal fel kell tisztítani.

8.7. Gépjárművek emelése

8.7.1. Gépjárművet megemelni csak a gépjárművek emelésére kialakított, megfelelő teherbírású emelőkkel szabad.

8.7.2. Emelés és süllyesztés közben – aknaperemre telepített emelő kivételével – a teher, illetve az emelő mozgó alkatrészei alatt tartózkodni tilos.

8.7.3. Az emelő működtetése közben a megemelt gépjárművet, valamint az emelő helyes működését figyelemmel kell kísérni. Süllyesztés megkezdése előtt a gépjármű és az emelő mozgó alkatrészei alól minden tárgyat el kell távolítani.

8.7.4. A kezelőnek az emelés megkezdése előtt ellenőrizni kell a gépjármű emelő tartóelemein való biztonságos elhelyezkedését.

8.7.5. A megemelt gépjárműre (gépjárműbe) fellépni, tartózkodni, munkát végezni csak akkor szabad, ha biztosított:

- hogy a gépjármű ennek hatására nem billenhet, gördülhet vagy csúszhat el,
- a balesetmentes fel- és lelépés,
- a leesés ellen védő szerelőállás 1 m-nél nagyobb emelési magasság esetén.

A balesetmentes fel- és lelépést lépcsővel kell biztosítani, egyágú létra vagy ikerlétra nem használható.

A leesés elleni szerelési helyzet munkaállvánnyal vagy az emelő részét képező balkonnal biztosítható.

Az elmozdulásmentes alátámasztás a megfelelő kialakítású emelővel vagy alábakolással érhető el.

8.7.6. Emelés, valamint süllyesztés közben a gépjárműben vagy az emelő mozgó alkatrészein tartózkodni tilos.

8.7.7. Az emelőt az emelőgép kezelői feltételeknek⁴⁰ megfelelő, kezelésre kioktatott személy kezelheti.

8.7.8. Rendellenes működés, meghibásodás esetén az emelő üzemeltetését a hiba elhárításáig be kell szüntetni.

8.7.9. Karbantartás, javítás esetében, illetve a jogtalan használat megakadályozására a gépi működtetésű emelők használatát biztonságosan le kell tiltani (pl. zárható főkapcsoló).

8.7.10. A gépjármű megdöntésével járó emelésnél az üzemanyagok, akkumulátorsav kifolyását, a felszerelés (csomagok) veszélyes elmozdulását meg kell akadályozni.

8.7.11. Az emelt gépjármű szerelésekor biztosítani kell, hogy az alkatrészek eltávolításával a gépjármű tehermegoszlása ne változzon meg olyan mértékben, amely veszélyeztetheti stabil helyzetét.

8.7.12. Az emelőket rendeltetésüktől eltérően használni tilos.

8.7.13. A gépjárművet megemelni csak a gyártó által megjelölt emelési pontokon szabad.

8.7.14. Ellenőrizni kell, hogy a gépjármű súlyeloszlása az emelési pontokon megfeleljen az emelőgyártó előírásainak.

8.7.15. Ha a gépjármű emeléskor csak részben válik el a talajtól, a talajon maradó egyik keréknél elmozdulás ellen biztosítani kell.

8.7.16. Lefedett szerelőaknán álló gépjárművet az aknafedélre helyezett emelővel megemelni nem szabad.

8.7.17. Meghibásodott, sérült gépjármű emelésénél megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni a balesetmentes emelés biztosítására.

8.7.18. Szabadtéren emelt gépjárművek javításánál a szélhatástól várható balesetveszélyre figyelemmel kell lenni.

8.7.19. Az emelők teherátaszó elemeinek magasságát az emelő tartozékát nem képező magasítókka növelni nem szabad.

8.8. Fődarabok emelése

8.8.1. Fődarab emelőkkel a terhek mozgatását (szállítást) az emelési tartomány lehető legalsóbb helyzetében kell végezni.

8.8.2. A fődarab emelők teherátaszó részei kialakításának biztosítania kell a fődarab lebillenésmentes tartását és mozgatását.

8.8.3. A fődarabok ki- és beszerelésére olyan emelő-berendezések alkalmazhatók, amelyek meghibásodásuk esetén az emelt terhet változatlan magasságon megtartják, vagy – amennyiben ez nem okoz szerelés közben balesetveszélyt – süllyedését legfeljebb 0,1 m úton automatikusan megállítják.

8.9. Alábakolás

8.9.1. A felemelt gépjármű alatt csak akkor szabad munkát végezni, ha az elgördülés, elcsúszás, lebillenés vagy süllyedés ellen biztosított.

A biztosítás történhet a követelményeket meghibásodása esetén is teljesítő emelővel, illetve tartóbakok alkalmazásával.

Mindenkor alábakolást kell alkalmazni a gépjárművet egy helyen történő alátámasztással megemelő emelők alkalmazása esetén.

8.9.2. Az állítható tartóbak magasságának rögzítésére csak a tartóbak részét képező rögzítő csapot szabad használni.

8.10. Munkavégzés görgős vizsgálópadon

8.10.1. A görgős vizsgálópadokat a kezelésükre kioktatott személyek kezelhetik.

⁴⁰ 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet.

8.10.2. A görgös vizsgálópadokat a megengedett teljesítmény- és sebességhatáron belül szabad üzemeltetni.

8.10.3. A vizsgálópadoknál a 7.3.1. pont szerinti védelmet az üzemén kívüli állapotban is alkalmazni kell.

8.10.4. Üzemelő görgös próbapadnál a gépjárműkerek és vizsgálógörgők veszélyes környezetében, illetve aknára telepített próbapad esetén a gépjármű alatt tartózkodni tilos.

8.10.5. A próbapadra állított gépjármű középvonálának párhuzamosnak kell lennie a próbapad középvonálával. Az egyenes felállítás biztosításához szükség esetén irányítót kell igénybe venni.

8.10.6. A gépjármű által hajtott próbapadoknál a gépjárművet véletlen padelhagyás ellen biztosítani kell (kerek kiékelése, kihorgonyzás stb.).

8.11. Fődarabok, alkatrészjavítás, felújítási munkák

8.11.1. A gépjármű fődarabok, alkatrészek javítására, felújításra vonatkozó technológiai utasításoknak tartalmazniuk kell a műveletekhez tartozó biztonságtechnikai, munkavédelmi előírásokat.

8.11.2. A felújítás során szükségessé váló különböző ipari tevékenységeknél (forgácsolás, hegesztés, fémszórás stb.) a tevékenységre vonatkozó biztonsági és munkavédelmi előírásokat be kell tartani.

8.11.3. Préseléskor csak az alkatrészen biztonságosan felfekvő és megfelelő szilárdságú segédeszközök (hosszabbítók, gyűrűk stb.) használhatók.

8.11.4. A fődarabok biztonságos szét- és összeszereléséhez a szerelési utasításban meghatározott célszerszámokat használni kell.

8.11.5. A fődarabok mozgatását tömegüktől és méretüktől függően fődarab kiemelő berendezéssel (emelőberendezéssel) targoncával, vagy a célnak megfelelően kivitelezett szállítóeszközzel kell végezni.

8.11.6. A szét- és összeszerelést fődarab szerelő állványon vagy biztonságosan alátámasztott helyzetben kell végezni.

8.11.7. Azbeszttartalmú sűrűlódó betétek megmunkálásánál keletkezett hulladékot azonnal el kell távolítani és külön kell gyűjteni.

8.12. Motor, erőátviteli berendezések próbajáratása

8.12.1. Motort, erőátviteli berendezést csak a feladatnak megfelelően kialakított motor fékpadon, próbapadon szabad járatni.

8.12.2. A forgó alkatrészeket burkolni kell, a burkolatok nélkül a járatás tilos.

8.12.3. A motor forró alkatrészeihez való véletlen hozzérést burkolással vagy elkerítéssel kell megakadályozni.

8.12.4. Tartalék tüzelőanyagot a járató helyiségben tárolni tilos.

8.12.5. Elektromos indítóberendezés kábelvégeit szikrázást gátló burkolattal kell ellátni.

8.12.6. A járató helyiségben egyéni zajvédő eszközt kell használni.

8.12.7. A motorok kipufogógázának elvezetéséről gondoskodni kell.

8.12.8. A motorok és erőátviteli berendezések próbapadra helyezéséhez emelőberendezést kell használni.

8.13. Akkumulátorok kezelése, felújítása

8.13.1. Az akkumulátorsavakat és lúgokat csak törésbiztos vagy törés ellen védett edényekben szabad tárolni.

8.13.2. A savak és lúgok tárolására nem alkalmazhatók olyan edények, amelyek jellegüknél fogva élelmiszerek, ivóvíz, élvezeti cikkek tárolására szolgálnak, illetve amelyeket ilyen edényekkel össze lehet téveszteni. Az edényeken felirattal kell jelölni tartalmukat.

8.13.3. Az akkumulátorsavak a munkahelyen csak olyan mennyiségben fordulhatnak elő, amely a napi töltési munka elvégzéséhez szükséges.

8.13.4. Az akkumulátorsav és tároló edényei kezelésénél olyan eszközöket kell alkalmazni, melyek megakadályozzák a savak elfolyását, kifröccsenését (pl. ballonbillentők, savszívók).

8.13.5. Az akkumulátorok celláit – amennyiben kialakításuk szükségessé teszi – töltéskor nyitott állapotban kell tartani.

8.13.6. A villamos ívek elkerülésére az akkumulátortöltő berendezést a töltővezetékek akkumulátorra történt csatlakoztatása után kell bekapcsolni, illetve lecsatlakozás előtt kikapcsolni.

8.14. Gumiszerelés, gépjárműkerek kiegyensúlyozása

8.14.1. A kerékpántperemes kerek szerelésekor:
– deformált, sérült, kopott rögzítő gyűrűt (biztosító karikát) felszerelni tilos,
– a levegővel való feltöltés megkezdése előtt meg kell győződni a rögzítő gyűrű biztonságos illeszkedéséről,
– levegővel való feltöltésnél a vonatkozó szabvány előírásai szerinti, vagy azzal legalább egyenértékű kialakítású védőeszközt kell alkalmazni.⁴¹

8.14.2. Gumiabroncsokat csak a megengedett töltőnyomásig szabad levegővel feltölteni. A töltés során megfelelő mérőeszköznek kell rendelkezésre állnia.

8.14.3. Nagytömegű kerek le- és felszereléséhez szelőköcsit vagy emelővasat kell használni.

8.14.4. Gumiabroncsok gépjárművön történő utántöltésénél védőeszköz alkalmazása nem szükséges, de ügyelni kell arra, hogy az esetleg elrepülő részek irányában személyek ne álljanak.

⁴¹ MSZ-07-4456.

8.14.5. A gépjárműre felszerelt kerékpánt peremes rögzítésű gumiabroncs teljes levegővesztése esetén levegővel való újra feltöltése leszerelt állapotban, védőeszköz alkalmazásával végezhető.

8.14.6. Kiegyensúlyozás előtt a keréktárcsák és gumiköpenyek felületét a durva szennyeződéstől meg kell tisztítani.

8.14.7. A kiegyensúlyozásra használt ellensúlyok épességét, biztonságos felhelyezését ellenőrizni kell.

8.15. Karosszériajavítás

8.15.1. A gépjárművek emelése és alábakolása előtt meg kell győződni a támasztófelületek állapotáról. Korrodált felület alátámasztásra nem vehető igénybe.

8.15.2. A gépjármű alábakolását, rögzítését úgy kell elvégezni, hogy az alváz vagy karosszéria a javítási műveletek során stabil maradjon.

8.15.3. Felépítmény javítását méretétől függően munkaállványról kell végezni.

8.15.4. A nyílt lánggal, szikraképződéssel járó tevékenység végzésére a 8.5.14. pont rendelkezéseit kell alkalmazni.

8.15.5. Ívhegesztés végzése esetén a környezetben tartózkodók védelmére fényt át nem eresztő, nem éghető anyagból készült határoló ernyőt kell alkalmazni.

8.15.6. A karosszéria húzóberendezést kialakításától függően úgy kell elhelyezni, telepíteni, hogy a berendezés körül elegendő hely álljon rendelkezésre a működtetés és a javítási tevékenység biztonságos végzéséhez.

8.15.7. Karosszériaelemek kihúzására sérült, kopott szorító- és feszítő elemeket használni nem szabad.

8.15.8. Húzóberendezésként előírt teherbírású, műbizonylattal ellátott láncokat szabad használni. A láncokat csavarral, kötéllal stb. összekapcsolni nem szabad.

8.15.9. Egyengetéskor a húzóberendezésként hegesztőláng nem érheti.

8.15.10. A húzóberendezésként és támaszok környezetében azok terhelésekor 1,0 m távolságon belül tartózkodni tilos.

8.16. Hűtőjavítás, tüzelőanyag tartály javítás

8.16.1. A tüzelőanyag tartályok tartalmát kiserelés előtt ki kell szivattyúzni, vagy más hasonló biztonságos módon ki kell üríteni. A tüzelőanyag tartály kiürítése a leeresztő csavar kicsavarásával nem megengedett.

8.16.2. Az tüzelőanyag tartályok ürítése olyan munkahelyen végezhető, amely

- természetes vagy mesterséges úton jól szellőztetett,
- nyílt lánggal, szikraképződéssel járó munkavégzés veszélyességi övezetében nincs,
- csatornanyílás, akna, lejárat stb. legalább 3 m-es körzetében nincs,

– a tüzelőanyag tárolásra alkalmazott zárható, törhetetlen tartályokat tartalmaz. A motorbenzin műanyag tartályban nem tárolható.

8.16.3. Tüzelőanyag tartályok hegesztése vagy nyílt lánggal való forrasztása csak vízzel vagy egészségre nem ártalmas semleges gázzal töltött állapotban engedélyezett.

8.16.4. Tüzelőanyag tartályok mosását és gázmentesítését erre a célra kijelölt és kialakított munkahelyen szabad végezni.

8.16.5. A hűtővíz leeresztését erre a célra rendszeresített edénybe kell végezni.

8.17. Autófényező munkák

8.17.1. A festőanyagokat tárolni erre a célra kijelölt külön helyiségben szabad.

8.17.2. A csak szárításra kialakított helyiségben festékfelhordást végezni tilos.

8.17.3. A festőhelyiségben kizárólag a felhordásra kerülő anyagmennyiség tárolható.

8.17.4. A gépjárművek felső részének festése munkaállványról történik. Kétágú létra nem használható.

8.17.5. Festéskor a festőhelyiségben csak a festési munkát végző dolgozó(k) tartózkodhat(nak).

8.17.6. A festőhelyiségben és szárítóban csak vezetőképes vagy antistatikus felső és alsóruha, valamint lábbeli viselhető.

8.17.7. Amennyiben technológiai utasítás kötelezővé teszi, megfelelő védelmet és biztonságot nyújtó egyéni légzésvédő eszközt kell biztosítani.

8.18. Korrozó elleni védelem (alváz- és üregvédelem)

8.18.1. A helyiség padozatáról, falairól és a telepített berendezésekről a munkavégzés során összegyűlt anyagot folyamatosan, de legalább műszakonként el kell távolítani.

8.18.2. Légzésvédő felszerelés használatának szükségességére a 8.1.5. és 8.17.7. pont rendelkezéseit kell alkalmazni.

8.19. Ápolási munkák

8.19.1. Elkülönített zsírozó és olajfeltöltő álláshelyeken az ápolási munkák végzéséhez megfelelő védőruhát kell viselni

8.19.2. Az elhasználódott kenőolajat forró állapotban leeresztetni nem szabad.

8.20. Alkatrészmosás

8.20.1. Alkatrészmosásra csak e célra engedélyezett készítmény a tevékenységi engedélyben szabályozott és meghatározott feltételek mellett használható.

8.20.2. Kerülni kell a robbanóanyag-képződésre alkalmas szerek használatát.

8.20.3. A tisztításhoz használt eszközök szikrázást nem okozhatnak.

8.20.4. A gépi alkatrészmű mosó berendezést csak a kezelésre kioktatott és kijelölt személyek üzemeltethetik.

8.20.5. A robbanóelegy képződésre alkalmas anyagokkal való elkerülhetetlen tisztítás esetén antisztatikus ruhamentűt és feltöltődésre nem alkalmas eszközt kell használni.

8.21. Gépjárművek mosása

8.21.1. Kézi mosásnál a nagynyomású sugárcső végét helyzetváltoztatáskor a föld felé kell irányítani.

8.21.2. Kézi mosásnál a helyiségben a mosást végző dolgozón kívül más személy nem tartózkodhat.

8.21.3. A szennyeződések és a vegyi anyagok (mosószerek) káros hatásainak megelőzésére az előírt védőruházatot kell használni.

8.22. Közúton végzett javítás, mentés

8.22.1. A közúton végzett vontatást a vonatkozó jogszabály⁴² szabályai szerint kell végezni.

8.22.2. Csörlő használata esetén nem szabad a mentőgépkocsi és a csörlővel húzott jármű között tartózkodni.

8.22.3. Meghibásodott gépjármű szállítására csak erre a célra kialakított, az elmozdulásmentes rögzítést biztosító eszközökkel felszerelt autómentő alkalmazható.

8.22.4. Közúton végzett emelés előtt a gépjárművet elgurulás ellen biztosítani kell.

8.22.5. A gépjárműemelő csak a teherbírás szempontjából kielégítő szilárdságú felületre helyezhető. Ellenőrizni kell az emelőtalp egyenletes, billenésmentes felfekvését.

8.22.6. Közúton megemelt gépjármű alatt dolgozni csak tuskóval, tartóbakkal történt biztonságos alátámasztás után szabad.

8.22.7. Kerékcseréhez történő megemelés esetén az alábakolás elhagyható, amennyiben a kerékcseré nem jár a gépjármű alatti tartózkodással vagy behajolással.

8.22.8. Különleges anyagot szállító gépjárművek esetében:

8.22.8.1. Az ADR hatálya alá tartozó anyagokat, tárgyakat, illetve veszélyes hulladékot szállító gépjármű esetén

– rakottan, közúton, jelentős üzemzavar elhárítása céljából a gépjárművet nem szabad javítani,

– rakott gépjármű vontatása csak az illetékes hatóság engedélyével végezhető,

– a meghibásodott gépjármű vezetője köteles a fuvarokmányok (írásbeli utasítás) alapján tájékoztatni a vontató gépjármű személyzetét a szállítmány tulajdonságairól és veszély esetén teendő intézkedésekről,

– a vontatás megkezdése előtt a vontató és a vontatott gépjármű vezetőinek egyeztetniük kell az információkat jelentő jelzéseket,

– a rakomány átrakása esetén az üres gépjárművön a szállított anyagra vonatkozó jelzéseknek továbbra is fenn kell maradniuk.

8.22.8.2. A veszélyes anyagot (hulladékot) szállító gépjármű káreseményének helyszínére hívott gépjármű mentőszolgálat személyzete, illetve az esetleges ideiglenes javítást végző személyek a jelenlévő kárelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, egészségügyi felügyelet, szakértők stb.) biztonságra vonatkozó rendelkezéseit kötelesek betartani.

8.22.8.3. Élő állatokat szállító gépjármű jelentős üzemzavar esetén közúton nem javítható.

8.22.8.4. Állathullák, állati hulladékot szállító gépjárművet jelentős üzemzavar esetén az ürítőhelyre kell vontatni.

8.22.8.5. Egyéb, a 8.22.8.1–8.22.8.4. pontban nem szabályozott különleges szállítmányt szállító gépjárművek közúti üzemzavar elhárítását, vontatását az általános szabályok szerint kell végezni. A szállítmány esetleges átrakásának szükségességét a fuvaroztató határozza meg.

8.23. Bontás

8.23.1. A gépjárművet a bontás során elmozdulás, billenés ellen biztosítani kell.

8.23.2. A bontás során a különböző szakképesítésű dolgozók egymást nem zavarhatják, a balesetmentes munkavégzésüket biztosítani kell.

8.23.3. Teljes szétbontáskor a gépjármű tüzelőanyag tartályát (gáztartályát) kell elsőnek eltávolítani.

8.23.4. Emelén történő bontáskor fokozottan be kell tartani az emelésre vonatkozó biztonsági előírásokat.

8.23.5. Aknából történő bontási tevékenység során a munkát végzőnek viselnie kell az előírt védőfelszereléseket.

8.23.6. Különleges anyagok szállítására szolgáló gépjárművek bontása

8.23.6.1. A gépjárművek a rakterület kialakításától és a szállított anyagtól függően vagy tisztított, vagy gázmentesített, vagy fertőtlenített állapotban bonthatók.

8.23.6.2. A bontást a tüzelőanyag tartály eltávolítása után a rakodótér eltávolításával kell folytatni.

8.23.6.3. Sérülés, roncsolódás következtében részben tisztítatlan szállítótartályt fokozott óvatossággal kell a gépjárműről eltávolítani. A munkavégzéshez a szükség szerinti védőfelszerelést kell biztosítani.

⁴² 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet.

8.23.6.4. A veszélyes áru (hulladék) ömlesztett állapotban történt szállítására alkalmazott rakterületek, tartályok anyagának újrahasznosítása tilos.

8.24. Elhasználódott üzem- és tisztítóanyag kezelése

8.24.1. A munkahelyen az elhasználódott tisztítóanyagot, gyúlékony hulladékot lezárható, nem éghető tartályokban kell gyűjteni. A tartályokon jelölni kell tartalmukat.

8.24.2. A különböző elhasználódott üzemanyagokat (kenőolajok, szűrők stb.) egymástól elkülönítve kell tárolni.

9. EGYES JAVÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE VONATKOZÓ KÜLÖN FELTÉTELEK

9.1. Gázüzemű gépjárművek javítása

9.1.1. A gázüzemű gépjárművek javítását csak az előírt szakképesítéssel rendelkező személyek végezhetik.⁴³

9.1.2. A gázüzemű gépjárművek gáz-tüzelőanyag ellátó berendezésének javítása csak olyan munkahelyen végezhető, amelynek kialakítása az általános biztonsági követelményeken túlmenően kielégíti a 6.12. pontban meghatározott külön jogszabály előírásait.

9.1.3. Amennyiben a gázüzemű gépjárművek gáztartályából (-tartályából) kivezető szelepek zárva vannak és a vezetérendszer gázmentesítették, a gáz-üzemanyag ellátó berendezést nem érintő szerkezeti részek ugyanolyan biztonsági feltételekkel javíthatók, mint a folyékony tüzelőanyagú gépjárművek esetében, ha:

- a tartálykivezető szelepek a javítás időtartama alatt zárva maradnak,
- a gáztartály hőmérséklete a munka során nem lesz magasabb, mint 60 °C.

A vezetérendszer gázmentesítése a motor működtetésével végezhető.

9.1.4. Amennyiben a levegőnél nehezebb gázzal üzemelő gázüzemű gépjárművek gáztartályának elvételi szelepét nem zárták le és a gázvezeték rendszert nem gázmentesítették, a gépjárművek gáz tüzelőanyag ellátó rendszerét nem érintő javítása is csak olyan helyen végezhető:

- amely talajszinten fekszik,
- amelynek szellőzése biztosítja az óránkénti legalább háromszori légcserét,
- amelynél a levegőnél nehezebb töltetű gáztartály elvételi szelepének csomjától 3 méteres sugarú körben nem találhatók csatorna nyílások, vízzár nélküli padlóösszefolyók, illetve a munkahely, vagy a mellette lévő szerelőakna robbanásveszélyes gázkoncentrációt jelző készülékkel van ellátva.

9.1.5. Gázüzemű gépjárművek kiszerelt, üres vagy gázt tartalmazó gáztartályainak ideiglenes tárolása megfelelően kialakított tárolóhelyen történik. A kiszerelt gáztartályok mozgatását gondosan, esetleg erre a célra készített vagy átalakított emelő és/vagy szállító berendezéssel kell végezni.

9.1.6. Gázszivárgás észlelése esetén tilos:

- a motort bármelyik tüzelőanyaggal üzemeltetni,
- a hiba megszüntetéséig a gépjárművön bármilyen más jellegű tevékenységet végezni.

9.1.7. Gázszivárgás észlelése esetén a munkahelyet azonnal áramtalanítani kell.

9.1.8. A gáztartály kiürítését a tartályhoz és az erre szolgáló ürítő berendezéshez gáztömören csatlakoztatható, a névleges nyomásra méretezett csővezetéken keresztül kell végezni.

9.1.9. A gáz-tüzelőanyag ellátó rendszer megbontásával járó javításának megkezdése előtt minden gyújtóforrást ki kell iktatni, és a dohányzási tilalmat be kell tartani.

9.1.10. Járó motornál tilos a gázrendszer megbontással történő javítása.

9.1.11. A gázüzemű gépjárműveken nyílt lánggal vagy szikraképződéssel járó munkát végezni csak a gáztartály kiszerelése és a vezetérendszer gáztalanítása után szabad.

9.1.12. Kombinált fénnyező-szárító fülkében (helyiségben), amennyiben a szárítási hőmérséklet meghaladja a 60 °C-t, a gáztartályt a szárítás előtt ki kell szerelni.

9.1.13. Alacsonyabb szárítási hőmérséklet esetén is zárni kell a tartálykivezető szelepeket és a vezetérendszer ki kell üríteni.

9.1.14. A gépjárművek javításánál csak robbanásbiztos kivitellű kézilámpát szabad használni.

9.1.15. Gáz-tüzelőanyagellátó berendezésen végzett javítás után minden esetben el kell végezni a tömítettség vizsgálatot. A tömítettséget szivárgásjelző spray-k vagy szivárgásjelző készülékek segítségével kell ellenőrizni.

9.1.16. A gáz-tüzelőanyagellátó berendezés javításakor antisztatikus ruházatot kell viselni.

9.2. Tűzveszélyes folyadékot szállító tartálykocsik javítása

9.2.1. A gépjárművön nyílt lánggal vagy szikraképződéssel nem járó javítási munkáknál biztosítani kell, hogy:

- leürített, a folyadékgőzőktől gázmentesített tartályú és szerelvényű gépjárművet állítsanak be a munkahelyre, vagy
- ha a gépjármű nem gázmentesített, a műhelyben gázriasztó készülékek legyenek elhelyezve, amelyek optikailag és akusztikusan jelzik a robbanásképes atmoszféra felépését az alsó robbanási koncentráció elérése előtt, vagy
- a nem gázmentesített gépjárművet robbanásbiztos helyiségben helyezték el.

⁴³ 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet.

9.2.2. Nyílt lánggal vagy szikraképződéssel járó munkák esetén:

- a tartályokon, szerelvényeken, vezetékeken végzett munkák megkezdése előtt ellenőrizni kell, hogy azok nem tartalmaznak robbanóképes elegyet,
- a munkák megkezdése előtt a tartályt vízzel, semleges, nem mérgező gázokkal (nitrogén, széndioxid) vagy vízgőzzel kell feltölteni.

Ennek hiányában szakértői igazolás szükséges arról, hogy a tartály nem tartalmaz robbanóképes elegyet.

9.2.3. Olyan nyílt lánggal járó munkáknál, melyek a tartályra, szerelvénytárcsákra és vezetékekre nem terjednek ki, legalább a következő óvintézkedést kell tenni:

- a szerelvénytárcsát és a szivattyút meg kell tisztítani a tűzveszélyes folyadéktól,
- valamennyi nyílásnak, szelepnek, amelyek a tartállyal összeköttetésben állnak, zártnak kell lenni,
- a tartályt, vezetékeket, szerelvényeket és szivattyút védeni kell a munkánál keletkező hőtől,
- a munkák alatt állandóan ellenőrizni kell a munkahely közvetlen közelében a gázkoncentrációt.

9.2.4. A tartálykocsik javítására kijelölt munkahely szellőztetése legalább a helyiség óránkénti háromszori légcserejét kell biztosítsa.

9.2.5. A tartálykocsin végzett minden javítási, karbantartási műveletet fokozott körültekintéssel, a tevékenységre vonatkozó technológiai utasítások és biztonsági előírások maradéktalan betartásával kell végezni.

A tartálykocsin bármilyen fenntartási tevékenység végzésénél mindenkor legalább két személynek kell jelen lenni, abban az esetben is, ha a munkavégzéshez egy személy is elegendő.

9.2.6. A tartályban beszállással munkát végezni csak a vonatkozó biztonsági követelmények betartásával szabad.⁴⁴

9.2.7. A talajra kifolyt tűzveszélyes folyadékot veszélymentesíteni kell (pl. homokkal felitatni).

9.2.8. A gépjármű javításánál csak robbanásbiztos kivitelű kézilámpát szabad használni.

9.2.9. A tartályon, csövezeteken, szerelvényeken végzett javítás után tömítettség vizsgálatot kell végezni.

9.2.10. A tartály hegesztését csak minősített hegesztő végezheti.⁴⁵

9.2.11. A munkahely tűzoltó készülékkel történő ellátását a tűzrendészeti hatóság előírásai szerint kell megvalósítani.

9.3. Különleges anyagok szállítására szolgáló gépjárművek javítása

9.3.1. A fenntartási tevékenység végzésének körülményei:

A fenntartási tevékenység végzése a különleges anyagokat szállító gépjárművek következő állapotaiban válhat szükségessé:

- rakott állapotban,
 - rakomány nélküli, de tisztítatlan rakodótér, vagy tisztítatlan csomagolóeszköz szállítása esetén,
 - rakomány nélküli tisztított, fertőtlenített állapotban.
- A tisztítás, fertőtlenítés történhet:
- az ÁNTSZ megyei intézetében,
 - tisztítás, fertőtlenítés végzésére engedéllyel rendelkező vállalkozóval,
 - a gépjárművet üzemeltető vagy javító szervezeti egységnél engedélyezett tisztító, fertőtlenítő munkahelyen.

9.3.2. Általános követelmények

9.3.2.1. A gépjárművek tisztításának, fertőtlenítésének elvégzése (elvégezése) azok üzemeltetőinek kötelessége. A tisztításra, fertőtlenítésre küldött gépjármű fuvarokmányainak ismertetni kell az utolsó szállítmány megnevezését. Ha a gépjármű veszélyes árut (ADR) szállított, a gépjárművön meg kell lennie az előírt veszélyességi jelzéseknek.

9.3.2.2. Az ADR hatálya alá tartozó anyag vagy veszélyes hulladék által szennyezett üres rakterületet, illetve tisztítatlan csomagolóeszközt szállító gépjárművet a javítás veszélyessége szempontjából rakott gépjárműnek kell tekinteni. Az utóbbi szempontból csomagolóeszköz az ADR által áruszállításra előírt és engedélyezett valamennyi eszköz.

9.3.2.3. Minden olyan szállítmány esetén, amely után a vonatkozó rendelkezések a rakterület időszakos vagy azonnali fertőtlenítését írják elő, a javítás csak a fertőtlenítés végzésére jogosult szervezet igazolásának bemutatása esetén végezhető.

9.3.2.4. Az egészségre ártalmas vegyi anyagok csomagolásának sérüléséből bekövetkezett gépjármű-szennyeződés (rakfelület szennyeződés) esetén a javítás – az üzemzavar elhárítást is beleértve – csak a szennyeződés semlegesítése után végezhető.

9.3.2.5. A gépjármű tisztított, fertőtlenített állapotát és elvégzésének időpontját a javítóegység felé igazolni kell:

- saját tisztító, fertőtlenítőhely esetén a szervezeten belüli meghatározott okmánnyal,
- külső tisztító, fertőtlenítőhely igénybevétele esetén a tisztítást végző szervezet igazolásával.

9.3.2.6. A gépjárműjavító egység a tisztított (fertőtlenített) állapot igazolásának hiányában, illetve kétséges esetben a gépjármű javítását megtagadhatja.

⁴⁴ MSZ-09-57.0033.

⁴⁵ 6/1996. (II. 21.) IKM rendelet.

9.3.2.7. A gépjárművek igazoltan tisztított vagy fertőtlenített állapotban ugyanolyan feltételekkel javíthatók, mint a többi gépjármű.

9.3.2.8. A rakfelület, rakodótér javítása esetén a javításból származó szilárd szennyeződések eltávolítása a javítást végző, a szállításhoz történő tisztítás, fertőtlenítés az üzemeltető feladata.

9.3.3. Az ADR hatálya alá tartozó anyagokat és tárgyakat, illetve veszélyes hulladékot szállító gépjárművek javítása rakott állapotban

9.3.3.1. Javítóhelyen a veszélyes anyaggal rakott gépjárműnek csak a további közlekedést akadályozó üzemszavar elhárítás céljából történő javítása végezhető.

9.3.3.2. A gépjármű személyzete köteles a kísérőokmányok alapján a szállítmány veszélyességi tulajdonságairól és a szükséges biztonsági intézkedésekről tájékoztatni a javítást végzőket.

9.3.3.3. A javítást lehetőleg szabadtéren kell végezni. A munkahelyet úgy kell kijelölni, hogy a gépjármű alatt, valamint körülötte legalább 5 m távolságban ne legyen csatornanyílás, akna. Az épületektől megfelelő tűztávolságot kell tartani.

9.3.3.4. Amennyiben a meghibásodás várhatóan a műszak időtartama alatt nem hárítható el, gondoskodni kell:

- a rakomány átrakásáról, vagy
- a gépjármű elkülönített helyen történő tárolásáról és szükség szerinti őrzéséről, vagy
- amennyiben lehetséges, az illetékes hatóság által kijelölt helyre való elvonatásáról.

9.3.3.5. Tilos a javítás időtartama alatt a rakományt megbontani, a gépjármű veszélyességi övezetében nyílt lánggal, szikraképződéssel járó munkát végezni.

9.3.3.6. A javítás nem terjedhet ki a rakterületre, annak szerelvényeire. Ilyen jellegű meghibásodás csak a rakomány eltávolítása és szükség szerinti tisztítás, fertőtlenítés után végezhető. A gépjármű külső felülete a szállított rakománytól nem lehet szennyezett.

9.3.3.7. A javítás alatt a gépjármű vezetőfülkéjében csak a javítás céljából szabad tartózkodni.

9.3.3.8. Kerékcserén kívül más javításhoz a rakott gépjárművet megemelni tilos.

9.3.3.9. A javítást a lehető leggyorsabban kell elvégezni. Minden javítási műveletet fokozott körülményekkel, a vonatkozó technológiai utasítások és biztonsági előírások maradéktalan betartásával kell végrehajtani.

9.3.3.10. Undort keltő vagy fertőzés okozására hajlamos anyagokat ömlesztve szállító, nyitott rakfelületű gépjármű rakott állapotban nem javítható.

9.3.4. Az ADR hatálya alá tartozó anyagokat és tárgyakat, illetve veszélyes hulladékot szállító gépjárművek javítása rakomány nélküli állapotban

9.3.4.1. A veszélyes árut (hulladékot) szállított gépjármű javítóhelyen történő karbantartása és javítása csak a következő feltételekkel végezhető:

- tartálykocsi esetén a tartály és szerelvényei tisztításának és gáztalanításának igazolása esetén,
- nyitott rakodótérű gépjárművel ömlesztett állapotban történt áruszállítás után tisztítás és szükség szerinti fertőtlenítés igazolása esetén. Amennyiben a nyitott rakodótér ponyvával fedett, a tisztasági követelmények arra is vonatkoznak,
- radioaktív anyagot szállított gépjárműveknél a sugármentesített állapot igazolása esetén.

9.3.4.2. Amennyiben a javításkor a konténert (konténereket) a gépjárműről nem távolítják el, a tisztítást (fertőtlenítést) a konténeren is el kell végezni.

9.3.4.3. A tisztításnak a gépjármű teljes külső felületére ki kell terjednie. Undort keltő anyagokat szállított gépjármű futóművét is fertőtleníteni kell.

9.3.5. Települési szilárd hulladékot szállító gépjárművek javítása

9.3.5.1. Amennyiben a hulladéktároló teret és kiszolgáló szerelvényeit nem javítják, a gépjármű javítása leürített állapotban, a teljes külső felületre kiterjedő oldószeres felsőmosás és alvázmosás után végezhető. Fokozott gondossággal kell tisztítani a futómű részeit.

9.3.5.2. A 9.3.5.1. pont szerinti gépjárműállapot esetén történő javításnál a zárt hulladéktároló teret megnyitni, burkolatát eltávolítani tilos.

9.3.5.3. A hulladéktároló tér vagy szerelvényeinek javítása csak tisztított, fertőtlenített állapotban végezhető. A 9.3.5.1. pont szerinti tisztítást ezesetben is el kell végezni.

9.3.5.4. Ha a zárt tárolótér tömítése sérült, vagy zártsága bármilyen módon nem biztosított, a gépjárműrész javítása csak a 9.3.5.3. pont szerinti tisztítás után végezhető.

9.3.5.5. Nyitott rakodótérű vagy nem zárható tartályos hulladékgyűjtő esetén minden javítóhelybe álláskor a rakodótér fertőtlenítését is el kell végezni.

9.3.5.6. Rakott állapotban szabadtéri munkahelyen csak üzemszavar elhárítás végezhető.

9.3.6. Települési folyékony hulladékot szállító gépjárművek javítása

9.3.6.1. Javítóhelybe állás leürített tartállyal, a teljes külső felület és alváz fertőtlenítőszeres mosása után történhet. A tisztításnak ki kell terjednie a hulladék feltöltésére és ürítésére szolgáló tömlők belső felületére is.

9.3.6.2. A tömlők belső tisztításának elmaradása esetén a gépjármű a tömlőkészlet nélkül állhat be a javítóhelybe.

9.3.6.3. A tartály és belső szerelvényeinek javítása a külső tisztítás mellett a belső tér teljesen tisztított és fertőtlenített állapotában végezhető.

9.3.6.4. Ürítetlen tartály esetén szabadtéri munkahelyen csak üzemzavar elhárítás végezhető.

9.3.7. Csomagolatlan élelmiszert szállító gépjárművek javítása

9.3.7.1. A könnyen romló élelmiszert szállító gépjármű esetén:

- javítás, karbantartás rakomány nélkül a rakodótér tisztított és fertőtlenített állapotában végezhető,
- üzemzavar elhárítás csak zárt rakodótér mellett végezhető,
- hűtőkocsival történő szállítás esetén üzemzavar elhárítást elsősorban szabadtéri munkahelyen kell végezni. Zárt műhelycsarnokban történő javításkor gondoskodni kell a hűtőaggregát kipufogógázának elvezetéséről vagy kielégítő mértékű szellőztetést kell biztosítani.

9.3.7.2. Nem romlandó élelmiszert szállító zárt felépítményű gépjármű esetén:

- rakomány nélkül javítás, illetve rakománnyal üzemzavar elhárítás zárt rakterület mellett az általános biztonsági szabályok betartásával végezhető,
- a rakodótér javítása csak tisztított, szükség szerint fertőtlenített állapotban végezhető.

9.3.7.3. Élelmiszert szállító tartálykocsi tartályának javítása teljes külső tisztítás és az előírt tartályfertőtlenítés után végezhető. Amennyiben kizárólag a gépjármű javítása történik, a tartály minden nyílásának zárva kell lenni.

9.3.8. Egészségügyi szállításokat végző gépjárművek javítása

Fertőző beteget szállító gépjárművön karbantartási, javítási tevékenység fertőtlenítés után végezhető.

9.3.9. Halottszállító gépjárművek javítása

Halottszállító gépjárművön karbantartási, javítási tevékenység fertőtlenítés után végezhető.

9.3.10. Élő állatokat szállító gépjárművek javítása

Élő állatokat szállított gépjármű a külön jogszabályban⁴⁶ meghatározott igazoltan tisztított, fertőtlenített állapotban javítható.

9.4. Fertőtlenítési tevékenység

9.4.1. Jelen előírások azokra a gépjárműfenntartó tevékenységet végző szervezeti egységekre vonatkoznak, amelyek telephelyükön fertőtlenítési tevékenységet is folytatnak.

9.4.2. A gépjárművek fertőtlenítési tevékenységéhez az illetékes népegészségügyi és állategészségügyi szervek jóváhagyását kell megkérni.

9.4.3 A fertőtlenítést az illetékes népegészségügyi és állategészségügyi szervek által engedélyezett fertőtlenítőszerrel, ellenőrzött és jóváhagyott fertőtlenítési technológia szerint lehet végezni.

9.4.4. A gépjárművek fertőtlenítésére kijelölt hely, helyiség létesítését a közegészségügyi, állategészségügyi, munkabiztonsági, környezetvédelmi és tűzrendészeti előírások szerint kell kivitelezni.

9.4.5. A fertőtlenítő eszközök, hely, helyiség és műtárgyak tisztítását és tisztántartását a 9.4.4. pontban meghatározott szervek által jóváhagyott technológiai utasítás szerint kell végezni.

9.5. Különleges felépítményű gépjárművek javítása

Azon különleges felépítményű gépjárművek esetében, amelyek állandó jelleggel felszerelt felépítménye nem a 2.8. pontban meghatározott különleges anyagok szállítására szolgál, a felépítmény javítását a rá vonatkozó biztonsági előírások betartásával kell végezni.

10. VIZSGÁLATOK

10.1. A gépjárműfenntartó tevékenység során használt berendezéseknél a következő esetekben kell biztonsági vizsgálatokat végezni:

- üzembe helyezés előtt,
- az időszakos felülvizsgálatra kötelezett berendezések esetében rendszeres időközönként,
- a megfelelő működés szempontjából változtatások, javítások után.

10.2. A munkahelyek és munkaeszközök időszakos biztonságtechnikai ellenőrzésének megvalósítása az üzemeltető munkáltató, illetve a tulajdonos feladata.

10.3. Az időszakos vizsgálat során feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére a munkáltatónak haladéktalanul intézkedéseket kell tennie, szükség esetén a munkavégzést, a berendezés használatát fel kell függesztenie.

10.4. Egyéni védőeszköz állapotának folyamatos ellenőrzése az azt használó munkavállaló kötelessége. Az időszakos felülvizsgálatra kötelezett egyéni védőeszközök ellenőrzése a munkáltató feladata.

10.5. Gépjárműemelő

– Az emelők üzembe helyezéséhez kapcsolódó vizsgálatokat a külön jogszabályban⁴⁷ meghatározottak szerint kell végezni.

– Az időszakos felülvizsgálatok rendszerességét és tartalmát a külön jogszabály és szabvány⁴⁸ előírásai szerint kell megállapítani.

– Az emelők felújítása, áthelyezése vagy szerkezeti változtatása esetén az ismételt üzembe helyezés előtt szakirányú emelőgép szakértővel üzembe helyezési vizsgálatot kell végeztetni.

– Minden gépi hajtású emelőről emelőgép naplót kell vezetni. Az emelőgép naplóban kell rögzíteni a szerkezeti vizsgálatok eredményét is.

⁴⁶ 41/1997. (V. 28.) FM rendelet.

⁴⁷ 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet.

⁴⁸ 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet, MSZ-07-4446.

10.6. Egyéb emelő berendezések

A gépjárműfenntartás területén alkalmazásra kerülő, nem kifejezetten a gépjárművek emelésére készített egyéb emelő berendezések időszakos felülvizsgálatát a rájuk vonatkozó előírások szerint kell végezni és dokumentálni.

10.7. Azoknál a diagnosztikai berendezéseknél, amelyek kalibrálási rendszeressége elő van írva⁴⁹, a kalibrálás időpontjában a biztonságos működést is ellenőrizni kell.

10.8. A veszélyek megelőzésére vagy elhárítására szolgáló berendezések (pl. biztonsági világítás, szellőztéchnikai berendezések, biztonsági vezérlések) állapotát, megfelelő működését évente legalább egyszer ellenőrizni kell. Az ellenőrzés megállapításait dokumentálni kell.

10.9. Ha a 9.2.1. pont szerinti gázriasztó készüléket nem használják rendszeresen, akkor azt minden alkalmazás előtt, de évente legalább egyszer a készülékgyártó adatai szerinti határértékek pontos jelzésére be kell vizsgálni. (Rendszeres használat a havi legalább egy alkalmazás.)

A szövegben hivatkozott szabványok

Jó láthatóságot biztosító védőruházat	MSZ EN 471
Fény és világítás. Munkahelyi világítás 1. rész. Belső téri munkahelyek	MSZ EN 12464-1
Járműemelők	MSZ EN 1493
Mozgatható és áthelyezhető emelők és hasonló szerkezetek	MSZ EN 1494
Gépjárművek javításánál alkalmazott munkaállványok.	
Biztonságtechnikai követelmények	MSZ 2142
Közúti járműveknél alkalmazott tartóbak, tuskó biztonságtechnikai követelményei	MSZ 2143
Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára.	
– Helyhez kötött akkumulátorok telepítése, akkumulátorhelyiségek és -töltőállomások létesítése	MSZ 1600-16
Festőhelyiségek és festékbevonat szárítók biztonságtechnikai követelményei	MSZ-05-20.0511
Kerékkitámasztó ékek közúti járművekhez	MSZ-05-50.2001
Közúti jármű szerelőknak, emelt járműállások létesítési és biztonsági követelményei	MSZ-07-4050

Gépjármű fényező-, szárító fülke biztonságtechnikai követelményei	MSZ-07-4051
Gépjármű emelők időszakos vizsgálatára	MSZ-07-4446
Közúti járművek szerelhető kerék-pántperemes kerekeinek feltöltésekor alkalmazott védőeszköz	MSZ-07-4456
Munkavédelem. Veszélyes berendezésekben beszállással végzett munkák biztonságtechnikai követelményei	MSZ-09-57.0033

A szövegben hivatkozott jogszabályok

Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egyes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel.

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.

1/1975. (II. 5.) KPM-BM rendelet a közúti közlekedés szabályairól.

20/1979. (IX.18.) KPM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról.

2/1983. (II. 14.) EüM rendelet a dolgozók bőrvédő készítménnyel történő ellátásáról.

1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről.

6/1996. (II. 21.) IKM rendelet a hegesztők minősítéséről.

41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról.

79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és azoknak való megfelelésértékeléséről.

2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről.

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról.

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről.

47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról.

65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről.

25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról.

⁴⁹ 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet.

16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről.

18/2001. (IV. 28.) EüM rendelet a munkavállalóknak a munka közbeni zajexpozíció okozta kockázatok elleni védelméről.

29/2001. (XII. 23.) KöM–GM együttes rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről.

2/2002. (II. 7.) SZCSM rendelet az egyéni védőeszközök követelményei és megfelelőség tanúsításáról.

3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről.

14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről.

A Szabályzathoz kapcsolódó jogszabályok

31/1994. (XI. 10.) IKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról.

35/1996. (XII. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról.

14/1997. (IX. 3.) KHVM rendelet a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról.

14/1998. (XI. 27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzat kiadásáról.

9/2001. (IV. 5.) GM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról.

A gazdasági és közlekedési miniszter

137/2004. (XII. 16.) GKM rendelete

a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet módosításáról

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében, valamint a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtására kiadott 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 14. §-ában kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §

A mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A normadíj mértéke 1940 Ft.”

2. §

Az R. 5. §-a (1) bekezdésének *d)* pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) Kedvezményes díjat fizet az ügyfél, ha]

„*d)* a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 7. §-ának (7) bekezdése alapján az Országos Mérésügyi Hivataltól (a továbbiakban: OMH) kapott feljogosítással hitelesítést helyettesítő mérőeszköz-minősítést végez.”

3. §

Az R. 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az ügyfél az általa kezdeményezett igazgatási jellegű szolgáltatás díját a mérésügyi eljárás megindításával egyidejűleg előre köteles megfizetni, és annak megtörténtét igazolni kell. A díjat banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással a Magyar Államkincstár által nyitott, az OMH részére vezetett 10032000-01714483-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára kell befizetni.”

4. §

Az R. melléklete e rendelet *melléklete* szerint módosul.

5. §

Ez a rendelet 2005. január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti

a) a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet módosításáról szóló 32/2002. (XII. 17.) GKM rendelet 3. §-ának *d)* pontja, valamint a mellékletének a „12300 Tároló tartályok”, „12400 Szintmérők”, „14000 14. GÁZMÉRŐK” és „20000 20. SZERENCSEJÁTÉK CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK” című része;

b) a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet módosításáról szóló 99/2003. (XII. 20.) GKM rendelet 1. §-a.

Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

Melléklet
a 137/2004. (XII. 16.) GKM rendelethez

1. Az R. mellékletének „12300 Tároló tartályok” című része helyébe a következő rendelkezés lép:

„A díj számjele	Megnevezés	Díj-számítási alap	Szorzó-szám
12300	Tároló tartályok		
12310	Tároló tartály részűrtartalom meghatározás folyadékos módszerrel		
12311	szintmutatócsöves tároló tartály alapidíja	db	6,5
12312	fokozati díja névleges űrtartalomra vetített 100 literenként	db	0,07
12313	skálaosztás jelölése	db	0,2
12320	Tároló tartályok 200 m ³ -ig		
12321	tároló tartály alapidíja 200 m ³ -ig	db	6,5
12322	fokozati díja névleges űrtartalomra vetített m ³ -enként	db	0,7
12330	Tároló tartályok 200 m ³ -től		
12331	tároló tartály alapidíja 200 m ³ felett	db	145
12332	fokozati díja névleges űrtartalomra vetített m ³ -enként	db	0,13
12340	Tároló tartály részűrtartalom meghatározás geometriai módszerrel		
12341	tároló tartályok 500 m ³ -ig	db	24
12342	tároló tartály alapidíja 500 m ³ felett	db	24
12343	fokozati díja névleges űrtartalomra vetített m ³ -enként	db	0,03
12350	Tároló tartály részűrtartalom meghatározás folyadékos és geometriai módszerrel		
12351	tároló tartály alapidíja	db	73
12352	fokozati díja névleges űrtartalomra vetített m ³ -enként	db	0,06”

2. Az R. mellékletének „12400 Szintmérők” című része helyébe a következő rendelkezés lép:

„A díj számjele	Megnevezés	Díj-számítási alap	Szorzó-szám
12400	Szintmérők		
12411	szintmérő alapidíja	db	17
12412	szintmérő illesztés díja	db	17
12413	szintmérődob	db	4
12414	szintmérő kódadó	db	4”

3. Az R. mellékletének „14000 14. GÁZMÉRŐK” című része helyébe a következő rendelkezés lép:

„A díj számjele	Megnevezés	Díj-számítási alap	Szorzó-szám
14000	14. GÁZMÉRŐK		
14111	gázmérő Q _{max} 6 m ³ /h-ig	db	0,12
14112	gázmérő Q _{max} 10 m ³ /h-ig	db	0,3
14113	gázmérő Q _{max} 40 m ³ /h-ig	db	1
14114	gázmérő Q _{max} 1600 m ³ /h-ig	db	4
14115	gázmérő Q _{max} 1600 m ³ /h felett	db	7,5
14116	gázmérő korrektor	db	15”

4. Az R. mellékletének „20000 20. SZERENCSEJÁTÉK CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK” című része helyébe a következő rendelkezés lép:

A díj számjele	Megnevezés	Díj-számítási alap	Szorzó-szám
20000	20. SZERENCSEJÁTÉK CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK		
20100	HITELESÍTŐ TEVÉKENYSÉG		
20110	Pénznyerő automata I.		
20111	pénznyerő automata I.	db	13,0
20112	többjátékhelyes pénznyerő automata I. további játékhelyenként	db	7,0
20120	Pénznyerő automata II.		
20121	pénznyerő automata II.	db	8,0
20122	többjátékhelyes pénznyerő automata II. további játékhelyenként	db	4,0
20130	Kaszinó eszközök		
20131	kaszinó automata	db	14,0
20132	ruletterék	db	27,0
20141	Részleges hitelesítés (IEK-, programhordozó javítása vagy számlálócseré esetén)	db	6,0
20151	Üzemen kívül helyezett automata IEK-ének kiolvasása, dokumentálás	db	4,0
20160	Játékautomata		
20161	játékautomata hitelesítés	db	2,0
20162	többjátékhelyes játékautomata további játékhelyenként	db	1,0
20171	Jegyzőkönyv felvétel IEK-, programhordozó javítása vagy számlálócseré esetén	db	5,0
20200	EGYÉB HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG		

A díj számjele	Megnevezés	Díj- számítási alap	Szorzó- szám
20211	Többjáték helyes automaták összeplombálása, központi kre- ditkulcsos rendszer vagy jack- pot rendszer hitelesítés	db	6,0
20212	Programhordozó minősítés	db	1,0
20213	Bizonyítvány módosítás (záradékolás)	db	1,0
20214	Gyártói eredetiség igazolás kiadása	db	1,0

„

A gazdasági és közlekedési miniszter

138/2004. (XII. 16.) GKM rendelete

a kedvezményes gázellátás igénybevételéről szóló 50/2003. (VIII. 14.) GKM rendelet módosításáról

A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 56. §-a (2) bekezdésének *l)* pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

A kedvezményes gázellátás igénybevételéről szóló 50/2003. (VIII. 14.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) E rendeletet a szolgáltató által – közvetlenül vagy közvetve – a háztartási fogyasztók részére vezetékén szolgáltatott földgáz, illetve propán- és bután gáz, valamint ezek elegye (a továbbiakban: propán-bután gáz) után járó támogatás elszámolása során kell alkalmazni.

(2) A határon keresztüli földgázszállító-vezetékhez való hozzáférési engedéllyel rendelkező nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztó (a továbbiakban: szabadpiaci fogyasztó) és ennek telephelyén belül ellátott, e rendelet szerinti háztartási fogyasztó közötti elszámolásra, nyilatkozatadásra, a támogatásra való jogosultság megállapítására – egyéb rendelkezés hiányában – a szolgáltató és az e rendelet szerinti háztartási fogyasztó közötti elszámolásra, nyilatkozatadásra, a támogatásra való jogosultság megállapítására vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni.

(3) Annak a szolgáltatónak, mely egyben háztartási fogyasztónak is minősül és nem minősül szabadpiaci fogyasztónak (a továbbiakban: háztartási fogyasztónak is minősülő szolgáltató), a háztartási fogyasztó és a szolgáltató közötti elszámolásokra vonatkozó előírásokat a belső számvitelében kell teljesítenie.”

2. §

(1) Az R. 2. §-ának *h)* és *i)* pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(*E rendelet alkalmazásában*)

„*h)* támogatás: a fogyasztási időszakra vonatkozó, mindenkor gázdíjjal kiállított számlában feltüntetett, a számla összegéből levonásra kerülő Ft összeg, mellyel a rendelet hatálya alá tartozó fogyasztók gázfelhasználásából származó fizetési kötelezettségei csökkennek a felhasználás mennyiségétől függő mértékben, a szabadpiaci fogyasztó esetén a támogatásra való jogosultság szerint megállapított, igénybe vehető Ft összeg, valamint háztartási fogyasztónak is minősülő szolgáltató esetén a belső számvitelben elkülönített számviteli bizonylaton feltüntetésre kerülő Ft összeg;

i) szolgáltató: a közüzemi gázszolgáltatók, a földgáz-kereskedők, a vezetékes propán-bután gáz elosztók és szolgáltatók, valamint az e rendelet 9. §-a, 12. §-a és a 15. § (3) és (5) bekezdése tekintetében a szabadpiaci fogyasztó;”

(2) Az R. 2. §-a a következő *l)* ponttal egészül ki:

(*E rendelet alkalmazásában*)

„*l)* számviteli bizonylat: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény által megállapított előírásoknak, alaki és tartalmi kellékeknek megfelelő, a könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylat.”

3. §

(1) Az R. 3. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Támogatással számolható el a háztartási célra hő, illetve távhőt termelő berendezések földgázfelhasználása. Egyidejűleg egyéb célú hő- és távhőtermelés esetén a földgázfelhasználásnak a háztartási célra értékesített hőmennyiséggel arányos része részesülhet a támogatásban. A hőtermelő – ha a hőtermelő és a távhőszolgáltató azonos – köteles a jogosultság igazolásához az általa termelt, háztartási és nem háztartási célra értékesített hőmennyiség százalékos arányáról két tizedesjegy pontossággal a szolgáltató részére nyilatkozatot adni, az ellátott lakásszám feltüntetése mellett. Abban az esetben, ha a hőtermelő és a távhőszolgáltató nem azonos, a távhőszolgáltató a hőtermelőnek adja át a nyilatkozathoz szükséges igazolást az általa a hőtermelőtől vásárolt hőből háztartási és nem háztartási célra értékesített hőmennyiség százalékos arányáról, és a hőtermelő a távhőszolgáltató igazolása alapján köteles a nyilatkozatot a szolgáltató részére megadni. Nyilatkozat nélkül támogatás nem számolható el.”

(2) Az R. 3. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A háztartási fogyasztónak is minősülő szolgáltató esetében a belső számvitelében tevékenységenként elkülö-

nített számviteli bizonylat szolgál a támogatás elszámolására, a rendeletben előírt egyéb jogosultsági feltételek mellett.”

4. §

Az R. 4. §-ának (3) bekezdése a következő *d)* ponttal egészül ki:

[(3) A támogatás mértékének kiszámítása az alábbiak szerint történik:]

„*d)* a háztartási fogyasztónak is minősülő szolgáltató számviteli bizonylat alapján elkülönített földgáz felhasználásával termelt hőből a háztartási célra értékesített hőmennyiséggel arányos rész részesülhet az 1. számú mellékletben meghatározott támogatásban.”

5. §

Az R. 5. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Fogyasztó személyében bekövetkezett változaskor a korábbi fogyasztó által fogyasztott gázmennyiségtől indulva kell tovább érvényesíteni a támogatás számítását a kedvezményes időszak végéig. Elszámolási rendszerek közötti változtatáskor az eredeti rendszernek megfelelően kell zárni a kedvezményes időszakot, el kell számolni a támogatással. Az új elszámolási rendszerbe lépéskor töredék kedvezményes időszak kezdődik és a 4. § (5) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni kivéve, ha a célleírányzattal történő elszámolás folyamatossága, ellenőrizhetősége a kedvezményes időszakon belül teljeskörűen biztosított.”

6. §

Az R. 7. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A háztartási fogyasztónak is minősülő szolgáltató esetében a belső számvitelében elkülönített, számviteli bizonylaton feltüntetésre kerülő fogyasztás csak tényleges mért, leolvasáson alapuló, hitelesen alátámasztott dokumentum alapján számolható el.”

7. §

Az R. 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Árváltozás vagy a támogatás mértékének megváltozása esetén a hatálybalépést magában foglaló fogyasztási időszakról készült számlát a szolgáltató jogosult a hatálybalépés időpontjának figyelembevételével megosztani. A megosztás alapja lehet leolvasásból vagy fogyasztói bejelentésből származó mérőállás vagy szolgáltató Üzlet-szabályzatában meghatározott módon számított mérőállás.

Mérőállás hiányában a 60 nap vagy annál rövidebb fogyasztási időszakot lineárisan, napokra bontva lehet megosztani. 60 napnál hosszabb fogyasztási időszak esetén az elszámolási rendszerben rendelkezésre álló adatok (fogyasztási jelleggörbe, részszámlás szerződésben meghatározott értékek) alapján lehet a megosztást elvégezni.”

8. §

Az R. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § A fogyasztói számlákon szereplő támogatás összegéről a szolgáltató, az igénybe vett támogatás összegéről a szabadpiaci fogyasztó a 3. számú melléklet szerinti adattartalmú összesítő kimutatást köteles benyújtani. Az összesítő kimutatás a szolgáltató vagy a szabadpiaci fogyasztó által már kibocsátott számlák, és a szabadpiaci fogyasztó a támogatásra jogosító hőtermelési adatai alapján készül. Az összesítéseket a szolgáltató és a szabadpiaci fogyasztó havonta két alkalommal, a hó 5., illetve 20. napján (munkaszüneti nap esetén az azt követő első munkanapon) nyújthatja be a közreműködőnek. A közreműködő köteles a támogatás összegének a szolgáltatók és a szabadpiaci fogyasztó részére történő átutalásáról 14 napon belül gondoskodni.”

9. §

Az R. 15. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szolgáltató vagy annak megbízottja a számlákban érvényesített támogatásokról, a szabadpiaci fogyasztó az igénybe vett támogatás összegéről olyan – a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium és a szolgáltatók, továbbá a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium és a szabadpiaci fogyasztó által kötött együttműködési megállapodásban meghatározott adattartalmú – nyilvántartást vezet, amely lehetővé teszi a fogyasztói számlákon elszámolt támogatás jogossága és a célleírányzattal történő elszámolása helyességének ellenőrzését.

(2) A számla esetleges helyesbítése után az eredeti számlában érvényesített támogatáshoz a számla fizetője sem készpénzben, sem banki átutalással, sem a szolgáltatónál vagy megbízottjánál vezetett folyószámlán történő jóváírással nem juthat hozzá. Ilyen esetekben a helytelenül érvényesített támogatást a szolgáltató és a szabadpiaci fogyasztó köteles a következő esedékes összesítő kimutatásban a célleírányzatnak jóváírni.”

10. §

Az R. 16. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A „számla” megnevezése tekintetében a háztartási fogyasztónak is minősülő szolgáltató esetében a „számviteli bizonylat” értendő.”

11. §

Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet *melléklete* lép.

12. §

(1) Ez a rendelet – a 11. § kivételével – kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az R. 2. §-ának *j*) pontja.

(2) E rendelet 11. §-a 2005. január 15-én lép hatályba.

Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

Melléklet

a 138/2004. (XII. 16.) GKM rendelethez

*[1. számú melléklet
az 50/2003. (VIII. 14.) GKM rendelethez]*

**Támogatássávok, az ahhoz tartozó támogatás
mértéke áfával**

	A támogatás mértéke	
	0–51 000 MJ/év fogyasztásig fogyasztási helyenként Ft/MJ	51 001–102 000 MJ/év fogyasztás között fogyasztási helyenként Ft/MJ
Háztartási fogyasztók részére – a háztartási célú hő- és távhő- termelés, valamint a háztartási mérő nélküli fogyasztók kivéte- lével – szolgáltatott földgáz	0,478	0,330
Háztartási fogyasztók részére vezetéken szolgáltatott pro- pán-bután gáz és ezek elegyei	1,762	1,585
Háztartási mérő nélküli fogyasz- tók részére szolgáltatott földgáz		0,478
Háztartási célú hő- és távhőtermelés		A támogatás mértéke Ft/MJ
Gázmérő(k) névleges (össz-)tel- jesítménye 20 m ³ /óránál kisebb		0,391
Gázmérő(k) névleges (össz-)tel- jesítménye 20–100 m ³ /óra kö- zött		0,496
Gázmérő(k) névleges (össz-)tel- jesítménye 100–500 m ³ /óra kö- zött		0,431
Gázmérő(k) névleges (össz-)tel- jesítménye 500 m ³ /óra felett		0,547
Szállítóvezetési fogyasztók		0,482

**A gazdasági és közlekedési miniszter
139/2004. (XII. 16.) GKM
rendelete**

**a földgáz közüzemi díjainak megállapításáról szóló
96/2003. (XII. 18.) GKM rendelet módosításáról**

A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET) 56. §-a (1) bekezdésének *a*) pontjában, valamint az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ának (1)–(2) bekezdéseiben és Mellékletének „A) Termékek” pontjában kapott felhatalmazás alapján – az árak (díjak) tekintetében a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §

A földgáz közüzemi díjainak megállapításáról szóló 96/2003. (XII. 18.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E rendelet hatálya a közüzemi nagykereskedőre (a továbbiakban: nagykereskedő), a közüzemi szolgáltatókra (a továbbiakban: szolgáltatók), a közüzemi fogyasztókra (a továbbiakban: fogyasztók), az elosztóra, a szállítóra és – a 8. § (2) bekezdése tekintetében – a szerződés nélkül szabálytalanul vételező fogyasztókra terjed ki.”

2. §

(1) Az R. 11. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A szolgáltató köteles a fogyasztási igénybejelentést, illetve annak esetleges módosítását a nagykereskedő részére gázátadó állomásonként a Magyar Energia Hivatal által kiadott ideiglenes Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban (a továbbiakban: ÜKSZ) meghatározott időpontig megtenni. Ennek elmulasztása esetén fogyasztási igénybejelentésként az előző gáznapi fogyasztási igénybejelentés értékét kell tekintetbe venni. Amennyiben az előző gáznapi sem történt fogyasztási igénybejelentés, a fogyasztási igénybejelentés értékét az elszámolás szempontjából 0 (nulla) m³-nek kell tekinteni.”

(2) Az R. 11. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Abban az esetben, ha a szolgáltató fogyasztási igénybejelentése eltér a gázátadón mért – a 4. § (5) bekezdése alapján hőmennyiségre átszámított – tényleges gáznapi fogyasztástól, és az ilyen módon számított eltérés abszolút értéke meghaladja a fogyasztási igénybejelentés 10%-át, akkor a 10% feletti többlet-, illetve alulfogyasztásra vetítve a szolgáltató 0,06 Ft/MJ pótdíjat köteles fizet-

ni a közüzemi nagykereskedő részére a közüzemi gázdíj fizetésével egyidejűleg.”

3. §

Az R. 20. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő (2)–(5) bekezdések lépnek, ezzel egyidejűleg a korábbi (3)–(4) bekezdések számozása (6)–(7) bekezdésre változik:

„(2) Az 500 m³/h feletti lekötéssel rendelkező fogyasztónak, valamint a szállítóvezetékéről közvetlenül ellátott fogyasztónak minden gáznapra előre fogyasztási igénybejelentést kell tennie.

(3) Az 500 m³/h feletti lekötéssel rendelkező fogyasztó (a szállítóvezetékéről közvetlenül ellátott fogyasztó kivételével) a fogyasztási igénybejelentést a szolgáltató részére egybefüggő telephelyenként a gáznapot megelőző nap 07.00 h-ig köteles megadni. A fogyasztó a fogyasztási igénybejelentést a gáznapot megelőző nap 18.00 h-ig módosíthatja.

(4) A szállítóvezetékéről közvetlenül ellátott fogyasztó a fogyasztási igénybejelentést a gáznapot megelőző nap 08.00 h-ig, annak esetleges módosítását a gáznapot megelőző nap 20.00 h-ig köteles elvégezni.

(5) Az 500 m³/h feletti lekötéssel rendelkező fogyasztó, valamint a szállítóvezetékéről közvetlenül ellátott fogyasztó választhat, hogy a fogyasztási igénybejelentés alapján kíván-e elszámolni.”

4. §

Az R. a következő címmel és 20/A. §-sal egészül ki:

„*Elszámolás a fogyasztási igénybejelentés alapján*

20/A. § (1) A fogyasztási igénybejelentés alapú elszámolást választó

a) 500 m³/h feletti lekötéssel rendelkező, illetve

b) szállítóvezetékéről közvetlenül ellátott

fogyasztó számára a szolgáltató köteles a 15. § (4) bekezdése, illetve a 12. § (2) bekezdése szerint számított gázdíjból 0,02 Ft/MJ kedvezményt adni.

(2) A fogyasztási igénybejelentés alapú elszámolást választó

a) 500 m³/h feletti lekötéssel rendelkező, illetve

b) szállítóvezetékéről közvetlenül ellátott

fogyasztó számára az elosztó, illetve a szállító köteles – a fogyasztási igénybejelentés alapján történő elszámolásra vonatkozó írásos kérelem beérkezését követő 30 napon belül – térítésmentesen olyan mérőberendezést biztosítani, amely megfelel a nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztók gázmérői számára az ÜKSZ-ben előírt követelményeknek.

(3) A fogyasztási igénybejelentés alapú elszámolást választó

a) 500 m³/h feletti lekötéssel rendelkező, illetve

b) szállítóvezetékéről közvetlenül ellátott

fogyasztó a fogyasztási igénybejelentéstől való eltérés esetén a 7. számú melléklet szerint számszerűsített összeggel köteles – legalább havonta egy alkalommal – a szolgáltatójával elszámolni. Azon napok esetében, amikor a fogyasztási igénybejelentéstől való eltérés oka a 19. §-ának (3) bekezdése szerinti megszakítás, az elszámolandó összeg nagysága 0 (nulla).

(4) A fogyasztási igénybejelentés elmulasztása esetén fogyasztási igénybejelentésként az előző gáznapra megadott értéket kell tekintetbe venni. Amennyiben az előző gáznapra sem történt fogyasztási igénybejelentés, a fogyasztási igénybejelentés értékét az elszámolás szempontjából 0 (nulla) m³-nek kell tekinteni.”

5. §

Az R. a következő 20/B. §-sal egészül ki:

„20/B. § (1) Amennyiben az 500 m³/h feletti lekötéssel rendelkező fogyasztó, valamint a szállítóvezetékéről közvetlenül ellátott fogyasztó a fogyasztási igénybejelentés alapján kíván elszámolni, erről a szándékáról a szolgáltatót legkésőbb 2005. február 28-ig köteles értesíteni.

(2) Új fogyasztó belépése esetén a fogyasztó és a szolgáltató szabadon állapodik meg abban, hogy az elszámolás a fogyasztási igénybejelentés alapján történjen-e. Amennyiben ezen megállapodás szerint az elszámolás alapját 2005. július 1-jét követően a fogyasztási igénybejelentés képezi, akkor a 20/A. § szabályait kell alkalmazni.”

6. §

Az R. 22. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A szolgáltató – első alkalommal a 2005. július 1-jétől kezdődő gázévre vonatkozóan – a teljesítmény-lekötését tájékoztatásul MJ/h-ban is köteles megadni az e rendelet 2. számú melléklet 1.1. pontjának első mondatában meghatározott időpontig. A fenti teljesítmény-lekötés megadásához felhasználható, tájékoztató jellegű viszonteladói teljesítménydíj mértéke 462 Ft/MJ/h. Ezen teljesítmény-lekötés megadásának – az adatszolgáltatási kötelezettségen túlmenően – semmilyen további jogkövetkezménye nincs.”

7. §

(1) Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) Az R. 2. számú melléklete e rendelet 2. számú melléklete szerint módosul.

(3) Az R. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

Záró rendelkezések

8. §

(1) Ez a rendelet – a 2. §-ának (2) bekezdése, a 4. §-a és a 7. §-ának (2)–(3) bekezdése kivételével – 2005. január 15-én lép hatályba.

(2) E rendelet 2. §-ának (2) bekezdése, 4. §-a és 7. §-ának (2)–(3) bekezdése 2005. július 1-jén lép hatályba.

(3) Az e rendeletben közzétett árak (díjak) és áralkalmazási feltételek a hatálybalépés előtt kötött szerződések részévé válnak, kivéve, ha a kihirdetést követően a felek nem a mindenkor hatósági árakban, illetve áralkalmazási feltételekben, hanem az eredeti szerződés változatlan fenntartásában, vagy az e rendeletben foglaltaknál alacsonyabb árak (díjak) vagy eltérő (a fogyasztó esetében a fogyasztó számára kedvezőbb) áralkalmazási feltételek alkalmazásában közösen megegyező akarattal állapodnak meg.

Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

1. számú melléklet a 139/2004. (XII. 16.) GKM rendelethez

[1. számú melléklet a 96/2003. (XII. 18.) GKM rendelethez]

A földgáz legmagasabb díjai (áfa és a fogyasztókat közvetlenül terhelő egyéb adók – kivéve a jövedéki adót – nélkül)

Sorszám	Árszabás	Érintett vásárlói kör	Közüzemi teljesítménydíjak (éves)		Közüzemi (szolgáltatói) alapdíjak (éves)		Közüzemi gázdíjak Ft/MJ	Viszonteladói díjkedvezmény Ft/MJ
			Ft/MJ/nap	Ft/MJ/h	Ft	Ft/m ³ /h		
I.	Nagykereskedői árszabások							
I.1	Viszonteladói	szolgáltatók	21,42				1,184	0,154
I.2	Szállítóvezetési	szállítóvezetési fogyasztók		620			1,149	
II.	Szolgáltatói árszabások							
II.1	Háztartási	háztartási fogyasztók						
	A)	<20 m ³ /h gázmérővel rendelkezők			3 504		1,603	
	B)	>20 m ³ /h gázmérővel rendelkezők				10 440	1,500	
	C)	Gázmérővel nem rendelkezők					1,668	
II.2	Nem háztartási	nem háztartási fogyasztók						
	A)	<20 m ³ /h gázmérővel rendelkezők			3 504		1,603	
	B)	20–100 m ³ /h gázmérővel rendelkezők				10 440	1,500	
	C)	101–500 m ³ /h teljesítménylekötés		850			1,274	
	D)	>500 m ³ /h teljesítménylekötés		850			1,218	

2. számú melléklet a 139/2004. (XII. 16.) GKM rendelethez

1. Az R. 2. számú mellékletében az I. fejezet 1.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.6. A gázátadó állomásonként lekötött napi teljesítmény 1%-nál nagyobb mértékű túllépése esetén a szolgáltató – gázátadó állomásonként – pótdíjat köteles fizetni a

nagykereskedőnek. A pótdíj az adott hónapon belül jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb többleteljesítmény éves viszonteladói teljesítménydíjának 1,5-szerese. A teljesítmény-túllépési pótdíj számításának alapja a lekötött napi teljesítmény és a túllépéssel érintett napon átvett gázmennyiség teljes különbözete, ahol az érintett napon átvett gázmennyiséget a napi tényfűtőértékkel, a lekötött napi teljesítmény hőmennyiségét a felek közötti szerződésben

rögzített teljesítménydíj-elszámolási fűtőértékkel kell figyelembe venni. A teljesítmény-túllépés elszámolása a gázátadó állomáson mért napi mennyiségnek a kapcsolódó (elosztó)rendszer üzemeltetője által, a szolgáltatóra – az ÜKSZ-ben a szállítóvezeték kilépési pontjaira vonatkozó allokálási szabályok szerint – leosztott napi mennyiségek alapján történik.”

2. Az R. 2. számú mellékletében az I. fejezet 2.9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.9. A szolgáltató a gázátadó állomásonként lekötött napi teljesítmény 1%-nál nagyobb mértékű túllépése esetén – gázátadó állomásonként – köteles pótdíjat fizetni a nagykereskedőnek. A pótdíj az adott hónapon belül jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb többletteljesítmény éves viszonteladói teljesítménydíjának 1,5-szerese. A teljesítmény-túllépési pótdíj számításának alapja a lekötött napi teljesítmény és a túllépéssel érintett napon átvett gázmennyiség teljes különbsége, ahol az érintett napon átvett gázmennyiséget a napi tényező fűtőértékkel, a lekötött napi teljesítmény hőmennyiségét a felek közötti szerződésben rögzített teljesítménydíj-elszámolási fűtőértékkel kell figyelembe venni. A teljesítmény-túllépés elszámolása a gázátadó állomáson mért napi mennyiségnek a kapcsolódó (elosztó)rendszer üzemeltetője által, a szolgáltatóra – az ÜKSZ-ben a szállítóvezeték kilépési pontjaira vonatkozó allokálási szabályok szerint – leosztott napi mennyiségek alapján történik.”

3. számú melléklet

a 139/2004. (XII. 16.) GKM rendelethez

[6. számú melléklet

a 96/2003. (XII. 18.) GKM rendelethez]

A fogyasztási igénybejelentéstől való eltérés – közüzemi gázdíjhoz kötött – elszámolása

A fogyasztási igénybejelentéstől való eltérés esetén az igénybejelentés alapján elszámoló fizetendő (negatív előjel esetén részére visszatérítendő) „P” összeg (Ft).

$$P = F * (K_1 * M_1 + K_2 * M_2)$$

ahol

m = a köbméterben mért és gáztechnikai normál állapotra átszámított térfogatú szolgáltatott (átvett) földgáz fogyasztási igénybejelentéstől való eltéréseinek abszolút értéke (m^3),

M tényező (M_1 ; M_2) = fizetés (visszatérítés) alapjául szolgáló mennyiség (m^3),

K tényező (K_1 ; K_2) = fizetés (visszatérítés) mértéke (Ft/MJ),

B = a fogyasztási igénybejelentésben megjelölt napi mennyiség (m^3),

F = Szolgáltató és szállítóvezetéki fogyasztó esetében az adott gáznapon, adott gázátadó állomásra vonatkozó napi átlagos fűtőérték, egyéb esetben a mérési időszakra hiteles mérőeszkővel meghatározott – adott gázátadó állomásra, településre vonatkozó – átlagos fűtőérték (MJ/ m^3).

Az „M” tényező mértéke	A „K” tényező mértéke (Ft/MJ)
ha $m \leq B * 0,05$, akkor $M_1 = B * 0,05 - m$; ha $m > B * 0,05$, akkor $M_1 = 0$	$K_1 = -0,06$
ha $m \leq B * 0,10$, akkor $M_2 = 0$; ha $B * 0,10 < m$, akkor $M_2 = m - B * 0,10$;	$K_2 = 0,06$

Az informatikai és hírközlési miniszter 31/2004. (XII. 16.) IHM rendelete

**a piacmeghatározás, a piacelemzés és a jelentős
piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása,
valamint a rájuk vonatkozó kötelezettségek előírása
során alkalmazandó alapelvekről szóló
16/2004. (IV. 24.) IHM rendelet módosításáról**

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 182. §-a (4) bekezdésének *o*) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

A piacmeghatározás, piacelemzés és a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása, valamint a rájuk vonatkozó kötelezettségek előírása során alkalmazandó alapelvekről szóló 16/2004. (IV. 24.) IHM rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az Eht. 168. §-a (1) bekezdésének alkalmazásában a 2003. december 31-én hatályos jogszabályok szerinti meghatározó piacok helyébe az 1. számú mellékletben foglalt szolgáltatási (áru) piacokból kiindulva, a Tanács által meghatározott érintett piacok a 2. számú melléklet szerint lépnek. A Tanács a magyar elektronikus hírközlési piac sajátosságai által indokolt esetben a 2. számú mellékletben meghatározottaktól eltérhet.”

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a rendelet e rendelet *melléklete* szerinti 2. számú melléklettel egészül

ki, és a korábbi 2. számú melléklet számozása 3. számú mellékletre változik.

Kovács Kálmán s. k.,
informatikai és hírközlési miniszter

Melléklet
a 31/2004. (XII. 16.) IHM rendelethez

[2. számú melléklet
a 16/2004. (IV. 24.) IHM rendelethez]

2003. december 31-én hatályos jogszabályok szerinti meghatározó piacok	1. számú melléklet szerinti kiskereskedelmi piacok	1. számú melléklet szerinti nagykereskedelmi piacok
Távbeszélő szolgáltatási piac	1, 2, 3, 4, 5, 6,	8, 9, 10, 11
Mobil rádiótelefon szolgáltatási piac	–	15
Bérelt-vonali szolgáltatási piac	7	13,14
Összekapcsolási szolgáltatási piac	–	16
2003. december 31-én hatályos jogszabályok szerinti meghatározó piacoknak nem megfelelő tethető piac		12, 17, 18

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
23/2004. (XII. 16.) KvVM
rendelete

az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet módosításáról

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendeletben foglaltakra – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőt rendelem el:

1. §

Az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a a következő rendelkezéssel egészül ki és a § eredeti szövege (1) bekezdésre változik:

„(2) Az ivóvizet átvevő új közüzemi szolgáltató szervezet esetén a 2. számú mellékletben megállapított vízmennyiséget időarányosan meg kell osztani a régi és az új szolgáltató között.”

2. §

Az R. a következő 4/A. §-sal egészül ki:

„4/A. § (1) Az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díj a szolgáltatás rendelkezésére állásáért havonta fizetendő alaplóból és a fogyasztás mennyiségéhez igazodó fogyasztási díjból áll. Az alap- és a fogyasztási díjat fogyasztási helyenként kell megfizetni.

(2) Társasházak és lakásszövetkezetek esetében, amennyiben – mellékmérő hiányában – nincs külön mellékszolgáltatási szerződés a szolgáltató és az ingatlan tulajdonosai vagy az ingatlant egyéb jogcímen használó fogyasztók között, a fogyasztási helyre meghatározott alaplóból a társasházközösség, illetve a lakásszövetkezet fizeti.

(3) A nem lakossági fogyasztók számára a fizetendő alaplóból mértékét a bekötési vízmérő átmérője alapján, az e rendelet 1. számú mellékletében foglaltak szerint kell meghatározni.

(4) Kombinált vízmérővel ellátott, nem lakossági fogyasztók esetében a fő vízmérő átmérője alapján kell a fogyasztási helyet alaplóból szempontjából besorolni.

(5) Átalánydíjas, nem lakossági fogyasztók esetében az alaplóból megállapítása során a bekötő vezeték névleges átmérőjét kell figyelembe venni.

(6) Nem állapíthat meg alaplóból a szolgáltató azokra a vízmérőkre, amelyek kizárólagosan tűzvíz ellátására állnak rendelkezésre, és a fogyasztó az ennek megfelelő besorolást a szolgáltatónál írásban kezdeményezte.

(7) Az alaplóból a szolgáltató legalább három havonként kiszámlázza a fogyasztók felé.”

3. §

Az R. 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendelet értelmében fogyasztási helynek minősül a fogyasztó tulajdonában vagy egyéb jogcímen használatában lévő, önálló helyrajzi számon vagy alszámon lévő ingatlan, ahol ivóvízvételi hely van, bekötési vízmérő vagy mellékvízmérő van felszerelve, illetve amely szennyvízelvezetési helynek minősül.”

4. §

Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete, az R. 2. számú melléklete helyébe pedig e rendelet 2. számú melléklete lép.

5. §

E rendelet 2005. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Gombos András s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi minisztériumi
politikai államtitkár

1. számú melléklet a 23/2004. (XII. 16.) KvVM rendelethez

[1. számú melléklet a 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelethez]

Az állami tulajdonú közüzemi vízműveket működtető vízműtársaságok által felszámítható ivóvíz- és csatornahasználat legmagasabb díjai*Az állami tulajdonú közüzemi vízműveket működtető vízműtársaságok által felszámítható ivóvíz- és csatornahasználat legmagasabb lakossági díjai*

	Ivóvíz		Csatorna	
	Alapdíj, fogyasztási helyenként (Ft/hónap)	Fogyasztási díj (Ft/m ³)	Alapdíj, fogyasztási helyenként (Ft/hónap)	Fogyasztási díj (Ft/m ³)
Duna Menti Regionális Vízmű Rt. (Vác)	160	181	220	167
Dunántúli Regionális Vízmű Rt. (Siófok)	150	283	260	417
Északdunántúli Vízmű Rt. (Tatabánya)	152	237	112	161
Északmagyarországi Regionális Vízművek Rt. (Kazincbarcika)	147	257	181	326
Tiszamenti Vízművek Rt. (Szolnok)	156	389	130	306

Az állami tulajdonú közüzemi vízműveket működtető vízműtársaságok által felszámítható ivóvíz- és csatornahasználat legmagasabb nem lakossági díjai

	Ivóvíz			Csatorna		
	Bekötési vízmérő átmérője (mm)	Alapdíj, fogyasztási helyenként (Ft/hónap)	Fogyasztási díj (Ft/m ³)	Bekötési vízmérő átmérője (mm)	Alapdíj, fogyasztási helyenként (Ft/hónap)	Fogyasztási díj (Ft/m ³)
Duna Menti Regionális Vízmű Rt. (Vác)	13–20	160	181	13–20	220	167
	25–32	470		25–32	660	
	40–50	1 420		40–50	1 980	
	65–100	4 260		65–100	5 940	
	150–200	12 780		150–200	17 820	
Dunántúli Regionális Vízmű Rt. (Siófok)	13–20	150	283	13–20	260	417
	25–32	760		25–32	1 310	
	40–50	2 300		40–50	3 910	
	65–100	7 900		65–100	13 250	
	150–200	24 000		150–200	38 700	
Északdunántúli Vízmű Rt. (Tatabánya)	13–20	152	237	13–20	112	161
	25–32	465		25–32	294	
	40–50	1 368		40–50	882	
	65–100	5 016		65–100	3 234	
	150–200	12 312		150–200	7 938	

	Ivóvíz			Csatorna		
	Bekötési vízmérő átmérője (mm)	Alapdíj, fogyasztási helyenként (Ft/hónap)	Fogyasztási díj (Ft/m ³)	Bekötési vízmérő átmérője (mm)	Alapdíj, fogyasztási helyenként (Ft/hónap)	Fogyasztási díj (Ft/m ³)
Északmagyarországi Regionális Vízművek Rt. (Kazincbarcika)	13–20	147	257	13–20	181	326
	25–32	441		25–32	543	
	40–50	1 323		40–50	1 629	
	65–100	4 851		65–100	5 973	
	150–200	11 907		150–200	14 661	
Tiszamenti Vízművek Rt. (Szolnok)	13–20	156	389	13–20	130	306
	25–32	156		25–32	130	
	40–50	156		40–50	130	
	65–100	156		65–100	130	
	150–200	156		150–200	130	

2. számú melléklet a 23/2004. (XII. 16.) KvVM rendelethez

[2. számú melléklet a 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelethez]

A víziközmű-szolgáltató társaságoknak történő ivóvíz-értékesítés díjai

Átadó vízmű és vízbázis	Átadott mennyiség ezer m ³	Átadási díj Ft/m ³	Átvevő vízmű
Duna Menti Regionális Vízű Rt. (Vác)			
– kerepestarciai	–100 100 felett	204 102	Szilaszvíz Rt.
– nyugat-nógrádi	–800 800 felett	125 62,5	Nyugat-Nógrádi Vízű Kft.
Dunántúli Regionális Vízű Rt. (Siófok)			
– ercsi	–250 250 felett	180,1 90,05	Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-, Hőszolgáltató Kft.
– rákhegyi	–5200 5200 felett	181,1 90,55	Fejérvíz Rt.
– mohácsi	–560 560 felett	202,9 101,4	Komlóvíz Kft.
– mohácsi	–560 560 felett	202,9 101,4	Mohácsvíz Kft.
– mohácsi	–1560 1560 felett	296,3 148,2	Pécsi Vízű Rt.
– nyírádi	–300 301–500 500 felett	191,5 95,7 26,4	Bakonykarszt Kft.
Északdunántúli Vízű Rt. (Tatabánya)			
– Bicske térségi	–525 525 felett	226 113	Fejérvíz Rt.
– Bicske térségi	–450 450 felett	226 113	Érd és Térsége Víziközmű Kft.

Átadó vízmű és vízbázis	Átadott mennyiség ezer m ³	Átadási díj Ft/m ³	Átvevő vízmű
– Bicske térségi	–200 200 felett	226 113	Pátyi Vagyongkezelő és Közmű Üzemeltető Kft.,
– Bicske térségi	–200 200 felett	226 113	Zsámbékvíz Kft.
– Bicske térségi	–100 100 felett	226 113	Vízcoop Kft.
– Oroszlány térségi	–350 350 felett	138 69	Fejérvíz Rt.
– Dorog térségi	–200 200 felett	158 79	Duna Menti Regionális Vízmű Rt.
Északmagyarországi Regionális Vízművek Rt. (Kazincbarcika)			
– Borsodi Régió	–120 121–310 310 felett	225 112 31	Borsodi Közszolgáltató Kht.
– Borsodi Régió	–1380 1381–1500 1500 felett	225 112 31	Barcika Vízmű Kft.
– Borsodi Régió	–1580 1581–1700 1700 felett	225 112 31	Ózdi Vízmű Kft.
– Hevesi Régió	–80 81–120 120 felett	368 184 45	Heves Megyei Vízmű Rt.
– Hevesi Régió	–70 71–110 110 felett	368 184 45	Nádasd Kft.
– Hevesi Régió	–60 60 felett	368 184	Borsod-BAU Kft.
– Keleti Régió	–400 400 felett	494 48	GW-Borsodvíz Kft.
– Keleti Régió	–600 600 felett	494 48	Miskolci Vízmű Rt.
– Keleti Régió	–100 100 felett	494 48	Szikszó-Víz Kft.
– Dél-Borsodi Régió	–54 55–428 429–680 680 felett	229 115 56 28	Dél-Borsodi Víz- és Csatornamű Kft.
– Dél-Borsodi Régió	–66 67–522 523–820 820 felett	229 115 56 28	Mezőkövesdi Városgazdálkodási Rt.
– Mátrai Régió	–40 40 felett	354 177	Heves Megyei Vízmű Rt.
– Nógrádi Régió	–2400 2401–2500 2500 felett	244 122 49	Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.
– Nógrádi Régió	–10 10 felett	244 122	Bátonyterenye és Környéke Vízmű Kft.
– Nógrádi Régió	–320 321–350 350 felett	266 133 49	Észak-Nógrádi Vízmű Kft.

Átadó vízmű és vízbázis	Átadott mennyiség ezer m ³	Átadási díj Ft/m ³	Átvevő vízmű
– Nógrádi Régió	–400 401–470 470 felett	292 146 49	Dél-Nógrádi Vízmű Kft.
Tiszamenti Vízművek Rt. (Szolnok)			
– KFCS felszíni tisztítómű	–835 835 felett	450,4 18,2	Debreceni Vízmű Rt.
– KFCS felszíni tisztítómű	–10 10 felett	437,9 43,3	TRV Közütemi Szolgáltató Kft.
– KFCS felszíni tisztítómű	–3 3 felett	437,9 43,3	Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Rt.
– Geszterédi	–525 525 felett	114 57	TRV Közütemi Szolgáltató Kft.
– Geszterédi	–700 700 felett	114 57	Nyíregyháza és Térsége V. és Cs. Rt.
– észak-szabolcsi	–1050 1050 felett	102,7 51,4	TRV Közütemi Szolgáltató Kft.
Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Rt. (Nyíregyháza)			
– nyíregyházi regionális rendszer	–10 10 felett	94 47	Ravicsa Kht.
– nyíregyházi regionális rendszer	–200 200 felett	94 47	Telki Bt.

**Az oktatási miniszter
33/2004. (XII. 16.) OM
rendelete**

**az államilag elismert nyelvvizsgarendszer
nyelvvizsgadíjainak, akkreditációs eljárásainak
és az idegennyelv-tudást igazoló államilag
elismert nyelvvizsgák honosítási eljárásainak
díjaival kapcsolatos egyes OM rendeletek
módosításáról**

Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjéről és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló 71/1998. (IV. 8.) Korm. rendelet 12. §-ának (2) bekezdésében és 13. §-ának (19) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §

(1) Az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszeréről és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 15. §-a és 2. számú melléklete hatályát veszti.

2. §

(1) A külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 26/2000. (VIII. 31.) OM rendelet (a továbbiakban: R.) melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(2) Az R. mellékletének helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2005. január 1-jén lép hatályba.

(2) 2005. július 1-jén lép hatályba e rendelet 1. §-ának (2) bekezdése és 2. §-ának (2) bekezdése.

Dr. Magyar Bálint s. k.,
oktatási miniszter

1. számú melléklet a 33/2004. (XII. 16.) OM rendelethez

[1. számú melléklet a 30/1999. (VII. 21.) OM rendelethez]

Egyszeri akkreditációs díjak

Akkreditációs kérelem	Egyszeri akkreditációs díjtétel
Vizsgaközpont + egy vizsgarendszer akkreditációja két nyelvből	1,5 millió forint
Vizsgaközpont + két vizsgarendszer akkreditációja egy nyelvből	2,0 millió forint
További nyelvek akkreditációja nyelvenként	300 ezer forint
Kevésbé gyakran oktatott és ritka nyelvek, a magyar mint idegen nyelv és holt nyelvek akkreditációja nyelvenként	100 ezer forint
Vizsgaközpont + kizárólag kevésbé gyakran oktatott és ritka nyelvekre, a magyar mint idegen nyelvre, illetve holt nyelvekre kifejlesztett vizsgarendszer teljes akkreditációja	500 ezer forint
Akkreditált vizsgaközpont további (általános vagy szaknyelvi) vizsgarendszerének akkreditációja	800 ezer forint
Vizsgahely akkreditációja	400 ezer forint
Bejelentett vizsgahely átvizsgálása	100 ezer forint

2. számú melléklet a 33/2004. (XII. 16.) OM rendelethez

[Melléklet a 26/2000. (VIII. 31.) OM rendelethez]

A honosítási eljárás díjairól

A honosítási eljárás fajtái		A honosítás díj- és költség tételei		
		igazgatási díj	kiegészítő vizsga díja	szakértői díj és költség
Általános honosítási eljárás (Magyarországon működő vizsgarendszer esetén)	Egynyelvűről egynyelvűre	3500 Ft	Nincs	Nincs
	Egynyelvűről két-nyelvűre (kiegészítő vizsgával)	3500 Ft	Vélelmezett szintű és típusú államilag elismert résznyelvvizsga maximális díjának 60%-a	Nincs
Egyedi honosítási eljárás (Magyarországon nem működő vizsgarendszer esetén)	Egynyelvűről két-nyelvűre (kiegészítő vizsgával)	5000 Ft	Vélelmezett szintű és típusú államilag elismert résznyelvvizsga maximális díjának 60%-a	Szakértői díj a vizsga ismertségétől függően + a honosíthatóság megállapítása során felmerült költségek

3. számú melléklet a 33/2004. (XII. 16.) OM rendelethez

[Melléklet a 26/2000. (VIII. 31.) OM rendelethez]

A honosítási eljárás díjairól

A honosítási eljárás fajtái		A honosítás díj- és költség tételei		
		igazgatási díj	kiegészítő vizsga díja	szakértői díj és költség
Általános honosítási eljárás (Magyarországon működő vizsgarendszer esetén)	Egynyelvűről egynyelvűre	3500 Ft	Nincs	Nincs
	Egynyelvűről két-nyelvűre (kiegészítő vizsgával)	3500 Ft	Vélelmezett szintű és típusú államilag elismert résznyelvvizsga esetén a vizsgaközpont által megszabott díj 60%-a	Nincs
Egyedi honosítási eljárás (Magyarországon nem működő vizsgarendszer esetén)	Egynyelvűről két-nyelvűre (kiegészítő vizsgával)	5000 Ft	Vélelmezett szintű és típusú államilag elismert résznyelvvizsga esetén a vizsgaközpont által megszabott díj 60%-a	Szakértői díj a vizsga ismertségétől függően + a honosíthatóság megállapítása során felmerült költségek

III. rész HATÁROZATOK

A Köztársasági Elnök határozatai

A Köztársaság Elnökének 169/2004. (XII. 16.) KE határozata

a Legfelsőbb Bíróság elnökhelyettesének kinevezéséről

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 70. §-ának (1) bekezdése alapján, a Legfelsőbb Bíróság elnökének javaslatára és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács véleményének előzetes beszerzésével *dr. Kaposvári Bertalant* a Legfelsőbb Bíróság elnökhelyettesévé – 2005. január 13-i hatállyal, hatévi időtartamra – kinevezem.

Budapest, 2004. december 13.

Mádl Ferenc s. k.,
a Köztársaság elnöke

KEH ügyszám: V-3/4186/2004.

A Köztársaság Elnökének 170/2004. (XII. 16.) KE határozata

egyetemi tanári kinevezésekről

Az oktatási miniszter előterjesztésére – a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvényben foglalt jogkörömben – 2005. január 1. napjával

dr. Bakonyi Istvánt, a Széchenyi István Egyetem egyetemi docensét,

dr. Illés Bálint Csabát, a Szent István Egyetem egyetemi docensét,

dr. Makai Sándort, a Nyugat-Magyarországi Egyetem egyetemi docensét,

dr. Miszlivetz Ferencet, a Berzsenyi Dániel Főiskola főiskolai tanárát,

dr. Tasnádi Pétert, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi docensét és

dr. Tompa Annát, a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ igazgató főorvosát

kinevezem egyetemi tanárrá.

Budapest, 2004. december 15.

Mádl Ferenc s. k.,
a Köztársaság elnöke

Ellenjegyzem:

Dr. Magyar Bálint s. k.,
oktatási miniszter

KEH ügyszám: V-2/4795/2004.

VI. rész KÖZLEMÉNYEK, HIRDETMEÉNYEK

A pénzügyminiszter közleménye az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő helyi önkormányzatok 2004. évi II. ütemű támogatásáról

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 6. számú mellékletének 1. pontja alapján 2004. évben, a II. ütemben az 1. számú melléklet szerinti önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő helyi önkormányzatok együttesen 806 547 ezer forint támogatásban részesülnek.

A 2. számú melléklet szerinti önkormányzatok támogatási igényének elismerésére a törvény szerint nincs lehetőség.

A támogatások átutalása 2004. december hónapban, a nettó finanszírozás keretében történik.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
pénzügyminiszter

1. számú melléklet

Támogatásban részesülő önkormányzatok

Sor-szám	Önkormányzat neve	Támogatás (ezer Ft)
<i>Baranya megye</i>		
1.	Bükkösd	5 078
	<i>Baranya megye összesen</i>	<i>5 078</i>
<i>Bács-Kiskun megye</i>		
2.	Kalocsa	31 558
3.	Újtelek	356
	<i>Bács-Kiskun megye összesen</i>	<i>31 914</i>
<i>Békés megye</i>		
4.	Battonya	10 741
5.	Békéssámson	1 045
6.	Békésszentandrás	3 874
7.	Csabaszabadi	11 189
8.	Doboz	1 727
9.	Dombegyház	3 007
10.	Kisdombegyház	1 017
11.	Medgyesbodzás	5 674

Sor-szám	Önkormányzat neve	Támogatás (ezer Ft)
12.	Mezőkovácsháza	221
13.	Telekgerendás	6 488
	<i>Békés megye összesen</i>	<i>44 983</i>
<i>Borsod-Abaúj-Zemplén megye</i>		
14.	Borsod megyei önkormányzat	5 954
15.	Csernely	1 049
16.	Domaháza	2 570
17.	Egerlövő	9 735
18.	Felsőregmec	483
19.	Felsővadász	935
20.	Girincs	1 896
21.	Hernádvécse	1 258
22.	Hidasnémeti	528
23.	Kazincbarcika	36 310
24.	Mezőnagymihály	3 982
25.	Négyes	2 974
26.	Pálháza	1 800
27.	Rakaca	1 933
28.	Szendrő	4 566
29.	Szomolya	1 029
30.	Szuhogy	802
31.	Tiszakeszi	1 079
32.	Tornanádaska	1 453
	<i>Borsod-Abaúj-Zemplén megye összesen</i>	<i>80 336</i>
<i>Csongrád megye</i>		
33.	Ambrózfalva	508
34.	Csanádalberti	350
35.	Csanádpalota	856
36.	Derekegyház	4 657
37.	Ferencszállás	1 656
38.	Klárafalva	771
39.	Magyarcsanak	2 100
40.	Mindszent	6 147
41.	Nagylak	3 147
42.	Óföldreák	177
43.	Öttömös	3 168
44.	Ruzsa	652
45.	Szegvár	11 487
46.	Üllés	7 848
	<i>Csongrád megye összesen</i>	<i>43 524</i>
<i>Fejér megye</i>		
47.	Káloz	2 476
	<i>Fejér megye összesen</i>	<i>2 476</i>

Sor-szám	Önkormányzat neve	Támogatás (ezer Ft)	Sor-szám	Önkormányzat neve	Támogatás (ezer Ft)
<i>Győr-Moson-Sopron megye</i>			76.	Mesztegyő	1 269
48.	Dör	5 729	77.	Nagyatád	37 443
49.	Farád	3 118	78.	Nagycsepely	902
<i>Győr-Moson-Sopron megye összesen</i>			79.	Somodor	6 600
<i>Hajdú-Bihar megye</i>			80.	Somogyacsa	486
50.	Bagamér	600	81.	Somogyjád	1 431
51.	Berettyóújfalu	25 952	82.	Szentgáloskér	3 102
52.	Hosszúpályi	4 930	83.	Zics	2 744
53.	Magyarhomorog	4 400	<i>Somogy megye összesen</i>		141 685
54.	Nagykerek	1 783	<i>Szabolcs-Szatmár-Bereg megye</i>		
55.	Nádudvar	4 977	84.	Ajak	593
56.	Pocsaj	985	85.	Aranyosapáti	6 460
57.	Püspökladány	39 100	86.	Berkesz	1 710
58.	Sárrétudvari	9 092	87.	Csaholc	4 155
<i>Hajdú-Bihar megye összesen</i>			88.	Csenger	17 456
<i>Heves megye</i>			89.	Fehérgyarmat	14 897
59.	Heves	4 860	90.	Gulács	1 724
60.	Hevesvezekény	1 467	91.	Gyügye	2 350
61.	Pétervására	11 569	92.	Gyüre	1 996
<i>Heves megye összesen</i>			93.	Ibrány	5 429
<i>Komárom-Esztergom megye</i>			94.	Kállósemjén	2 100
62.	Csép	321	95.	Kék	1 865
63.	Csolnok	8 597	96.	Kisvarsány	1 805
<i>Komárom-Esztergom megye összesen</i>			97.	Mérk	2 710
<i>Nógrád megye</i>			98.	Nyírbogdány	5 256
64.	Becske	1 494	99.	Nyíribrony	1 409
65.	Cserhátsurány	964	100.	Nyírmihálydi	14 606
<i>Nógrád megye összesen</i>			101.	Nyírpilis	5 330
<i>Pest megye</i>			102.	Nyírvasvári	8 794
66.	Nyársapát	5 499	103.	Papos	1 660
67.	Vácegres	6 288	104.	Penészlek	20 034
<i>Pest megye összesen</i>			105.	Rápolt	642
<i>Somogy megye</i>			106.	Szabolcsveresmart	1 187
68.	Alsóbogát	3 699	107.	Szamoskér	1 287
69.	Barcs	56 335	108.	Szamoszeg	13 709
70.	Berzence	876	109.	Szamostatárfalva	1 542
71.	Felsőmocsolád	3 989	110.	Székely	2 778
72.	Homokszentgyörgy	1 182	111.	Tiszabecs	939
73.	Kaposszerdahely	5 860	112.	Tiszalök	5 502
74.	Kánya	1 144	113.	Tiszavasvári	30 000
75.	Marcali	14 623	114.	Tisztaberek	5 534
			115.	Újfehértó	33 149
			116.	Vámosoroszi	502
			117.	Zajta	3 980
			118.	Záhony	5 498
			<i>Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összesen</i>		228 588

Sor-szám	Önkormányzat neve	Támogatás (ezer Ft)
<i>Jász-Nagykun-Szolnok megye</i>		
119.	Nagyrév	3 520
120.	Rákóczi falva	15 890
121.	Tiszaderzs	9 615
122.	Tiszaroff	2 345
123.	Újszász	14 014
<i>Jász-Nagykun-Szolnok megye összesen</i>		<i>45 384</i>
<i>Tolna megye</i>		
124.	Felsőnyék	3 736
<i>Tolna megye összesen</i>		<i>3 736</i>
<i>Vas megye</i>		
125.	Magyarszombatfa	614
<i>Vas megye összesen</i>		<i>614</i>
<i>Veszprém megye</i>		
126.	Herend	8 737
127.	Hetyefő	23
<i>Veszprém megye összesen</i>		<i>8 760</i>
<i>Zala megye</i>		
128.	Csesztreg	1 949
129.	Csömödér	3 317
130.	Dióskál	2 276
131.	Eszteregnye	576
132.	Lenti	4 408
133.	Maróc	1 492
134.	Sormás	237
135.	Várvölgy	5 781
136.	Zalalövő	680
137.	Zalaszántó	3 460
138.	Zalaszentgrót	3 568
<i>Zala megye összesen</i>		<i>27 744</i>
Ország összesen		806 547


2. számú melléklet**Támogatásban nem részesülő önkormányzatok**

Sor-szám	Önkormányzat neve
<i>Baranya megye</i>	
1.	Baksa
2.	Tésény

Sor-szám	Önkormányzat neve
<i>Bács-Kiskun megye</i>	
3.	Bácsbokod
4.	Dusnok
5.	Harkakötöny
<i>Békés megye</i>	
6.	Kaszaper
7.	Kertészsziget
8.	Kötegyán
9.	Lőkősháza
10.	Szabadkígyós
<i>Borsod-Abaúj-Zemplén megye</i>	
11.	Alsóregmec
12.	Borsodivánka
13.	Léh
14.	Putnok
15.	Tomor
16.	Viszló
17.	Ózd
<i>Csongrád megye</i>	
18.	Csanytelek
19.	Fábiánsebestyén
20.	Makó
21.	Pusztamérges
22.	Tömörkény
<i>Fejér megye</i>	
23.	Dég
<i>Hajdú-Bihar megye</i>	
24.	Hajdúsámson
25.	Mezősas
<i>Heves megye</i>	
26.	Tarnaörs
<i>Komárom-Esztergom megye</i>	
27.	Annavölgy
28.	Pilismarót

Sor-szám	Önkormányzat neve	Sor-szám	Önkormányzat neve
	<i>Nógrád megye</i>	41.	Nagycserkesz
29.	Bátonyterenye	42.	Nyírbogát
	<i>Pest megye</i>	43.	Nyírtass
30.	Sződliget	44.	Rakamaz
	<i>Somogy megye</i>	45.	Tarpa
31.	Andocs		<i>Tolna megye</i>
32.	Háromfa	46.	Nagyszékely
33.	Tengőd		<i>Vas megye</i>
34.	Torvaj	47.	Őriszentpéter
	<i>Szabolcs-Szatmár-Bereg megye</i>		<i>Veszprém megye</i>
35.	Biri	48.	Dabronc
36.	Buj	49.	Ukk
37.	Kisléta		<i>Zala megye</i>
38.	Kisvárd	50.	Homokkomárom
39.	Kocsord		
40.	Kérsején		





A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ megjelentette a

TÖRVÉNYEK ÉS RENDELETEK HIVATALOS GYŰJTEMÉNYE 2003

című kilenckötetes kiadványt.

A jogszabálygyűjteményt a Miniszterelnöki Hivatal és az Igazságügyi Minisztérium a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan név- és tárgymutatóval, kiegészítő jegyzetekkel, valamint változásmutatóval látta el.

A jogszabálygyűjtemény I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII. és IX. kötetének ára: **229 425 Ft áfával.**

A kötetekre szóló megrendelést a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) kérjük eljuttatni. Fax: 338-4746 vagy 267-2780.

MEGRENDELŐ LAP

Megrendeljük a

TÖRVÉNYEK ÉS RENDELETEK HIVATALOS GYŰJTEMÉNYE 2003

című kilenckötetes kiadványt példányban.

A megrendelő (cég) neve:

Címe (város, irányítószám):

Utca, házszám:

Az ügyintéző neve, telefonszáma:

A megrendelő (cég) bankszámlaszáma:

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követő számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzőszámára.

Keltezés:

.....
cégszerű aláírás

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos lapjának, a **Határozatok Tárá**nak megjelentetéséről.

A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztőbizottság közreműködésével, évente mintegy 60 alkalommal jelenik meg.

A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezeres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszter határozatait, valamint a minisztériumok, az országos hatáskörű szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszter engedélyez.

A Határozatok Tára megrendelhető a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.

Éves előfizetési díja a 2004. évre: 16 836 Ft áfával. (Éves előfizetési díja 2005. évre: 20 424 Ft áfával.)

Példányonként megvásárolható a kiadó közlőnyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6. Tel./fax: 267-2780).

MEGRENDELŐLAP

Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

című lapot példányban.

A megrendelő (cég) neve:

Címe (város, irányítószám):

Utca, házszám:

Az ügyintéző neve, telefonszáma:

A megrendelő (cég) bankszámlaszáma:

2004. évi előfizetési díj egy évre: 16 836 Ft áfával. ☐ 2005. évi előfizetési díj egy évre: 20 424 Ft áfával. ☐

fél évre: 8 418 Ft áfával. ☐ fél évre: 10 212 Ft áfával. ☐

Csekket kérek a befizetéshez ☐

Kérjük, a négyzetbe történő X bejelöléssel jelezze az előfizetés időtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követő számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzőszámára átutaljuk.

Keltezés:

.....
cégszerű aláírás

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Miniszterelnöki Hivatal és a Belügyminisztérium közös szerkesztésében havonta megjelenő

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az önkormányzatok számára működésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékoztatói forrás.

A kiadvány első három része az önkormányzatokat érintő, újonnan kihirdetett jogszabályokat (törvények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybíróági és egyéb határozatok) közli. Negyedik főrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szakértői közleményei, az Állami Számvevőszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhető támogatások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolóit, alapító okiratok stb.) tartalmaz.

Az **Önkormányzatok Közlönye** előfizetésben megrendelhető a Magyar Hivatalos Közlönykiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-számán.

2004. évi éves előfizetés díja: 4140 Ft áfával. (2005. évi éves előfizetés díja: 4968 Ft áfával.)

Példányonként megvásárolható a kiadó közlönypoltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6. Tel./fax: 267-2780).

MEGRENDELŐLAP

Megrendeljük az **Önkormányzatok Közlönye** című lapot példányban.

A megrendelő (cég) neve:

Címe (város, irányítószám):

Utca, házszám:

Az ügyintéző neve, telefonszáma:

A megrendelő (cég) bankszámlaszáma:

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követő számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzőszámára átutaljuk.

Keltezés:

.....
cégszerű aláírás

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként a **HIVATALOS ÉRTESÍTŐT**. A lap hetente, szerdánként, tematikus főrészekben hitelesen közli a legfőbb állami, önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési, valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálkodás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, továbbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzé tesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértékesítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szervezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányzatok, egyházak, különböző képviselők közleményeit. Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet kaphatnak az Értesítőben a gazdálkodó szervezetek, egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közérdekklődésre számot tartó közlései is. Öszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemények egy lapban történő pontos és rendszerezett formában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és eredményesebbé tenni előfizetőink tájékozódását a hivatali és üzleti életben. Az érdeklődők számára egyéb hasznos információkat is nyújt a lap.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétől az Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjelenik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.

Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Európai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsődleges jogforrások (alapító szerződések, csatlakozási szerződések, társulási szerződések), továbbá az alábbi jogforrások: *rendeletek, irányelvek, határozatok*.

Az EU Hivatalos Lapjában történő közzétételt követően az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétől folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadásában megjelenő jogi aktusokról a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő **Hivatalos Értesítőben**.

A lap előfizetésben megrendelhető a Magyar Hivatalos Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6. címen, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám: 318-6668.

2004. évi éves előfizetési díja: 10 764 Ft áfával.

(2005. évi éves előfizetési díja: 13 248 Ft áfával.)

A **HIVATALOS ÉRTESÍTŐ** egyes számai megvásárolhatók a kiadó közlőnyboltjában: 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6. Telefon/fax: 267-2780.

M E G R E N D E L Ő L A P

Megrendelem a **HIVATALOS ÉRTESÍTŐ** című lapot példányban, és kérem a következő címre kézbesíteni:

Megrendelő neve:

címe (város/község, irányítószám):

utca, házszám:

Ügyintéző (telefonszám):

2004. évi előfizetési díj fél évre 5382 Ft áfával ☐ 2005. évi előfizetési díj fél évre 6624 Ft áfával ☐

egy évre 10 764 Ft áfával ☐ egy évre 13 248 Ft áfával ☐

Számlát kérek a befizetéshez. ☐

Kérjük, a négyzetbe történő X bejelöléssel jelezze az előfizetés időtartamát.

Kelt.:

.....
cégszerű aláírás

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS

Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár hivatalos lapja – az előfizetői érdekeket szem előtt tartva, kedvező áron kívánja az egészségügyi ágazatban érdekeltek rendelkezésére bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szükséges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsősorban: az alapellátásban részt vevő háziorvosok; fekvőbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszer, gyógyászati segédeszköz gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdők; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifizetőhelyek, foglalkoztatók; könyvelők; adótanácsadók stb.

Az Egészségbiztosítási Közlöny előfizetésben megrendelhető a Magyar Hivatalos Közlönykiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-számán.

2004. évi éves előfizetési díj: 15 180 Ft áfával. (2005. évi éves előfizetési díj: 19 044 Ft áfával.)

MEGRENDELŐLAP

Megrendeljük az **Egészségbiztosítási Közlöny** című lapot példányban.

A megrendelő (cég) neve:

Címe (város, irányítószám):

Utca, házszám:

Az ügyintéző neve, telefonszáma:

A megrendelő (cég) bankszámlaszáma:

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követő számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzőszámára átutaljuk.

Keltezés:

.....
cégszerű aláírás

Miért jogos a választás?

TÍZ ÉV TAPASZTALAT

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó elektronikus jogszabály-gyűjteménye egy évtizede a jogalkalmazók szolgálatában.

HIVATALOS FORRÁS

Jogszabályi felhatalmazás alapján, a Magyar Közlöny nyomdai tőpéldányáról a Miniszterelnöki Hivatal felügyeletével készül.

BŐVÜLŐ TARTALOM

A jogszabály-szolgáltatást a megszokott adatbázisokon és funkciókon kívül már a legfontosabb törvények magyarázatai is kiegészítik.



LEGJOBB ÁR

Előfizetési díjaink más, hasonló szolgáltatást nyújtó termékek áránál garantáltan és tartósan kedvezőbbek.

ONLINE SZOLGÁLTATÁS

Előfizetőink ingyenesen letölthetik a hőközi jogszabályváltozásokat, vagy akár naponta frissíthetik a CD adatállományát.

EU-JOGI KAPCSOLAT

Tartalmazza az EU-jogszabályokra utaló hivatkozásokat, amelyek alapján a szövegek EU Jogtárunkból behívhatók.

TERMÉKTÁMOGATÁS

A felhasználói kézikönyvön kívül ingyenes zöldszámunk és internetes honlapunk nyújt segítséget, igény esetén a kezelést betanítjuk.

HIVATALOS CD JOGTÁR
HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK HIVATALOS GYŰJTEMÉNYE

www.mhk.hu
06 (80) 200-723 

MOST KEDVEZMÉNNYEL, RENDSZERBE LÉPÉSI DÍJ NÉLKÜL!

A kiadó ajánlata: a Hivatalos CD Jogtár éves előfizetői az **EU Jogtár**at most **50% kedvezménnyel** rendelhetik meg!

☐ Előfizetem a **Hivatalos CD Jogtár** önálló változatát egy évre példányban.

(Többfelhasználós hálózati verzióinkról kérjük, érdeklődjön zöldszámunkon!)

2005. évi előfizetési díj: **72 000 Ft** + áfa, rendszerbe lépési díj nincs.

☐ Előfizetem az **EU Jogtár** önálló változatát egy évre példányban.

2005. évi előfizetési díj: **30 000 (60 000 Ft -50%)** + áfa, rendszerbe lépési díj nincs.

Az előfizetés(ek) időtartama: 2005. január–december.

Név, cím:

Ügyintéző, telefon:

Kézbesítési cím és név:

Dátum: Cégszerű aláírás:

Az akció a 2004. december 31-ig beérkezett előfizetésekre vonatkozik. Kérjük, hogy a szelvényt a Magyar Hivatalos Közlönykiadó **1394 Budapest 62, Pf. 361** postacímére, illetve a **266-8906-os** vagy a **266-5190-es** faxszámra küldje vissza. Megrendelését feladhatja a **www.mhk.hu** honlapon vagy a **cdjogtar@mhk.hu** e-mail címen is.

Tisztelt Előfizetők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levő lapokra és elektronikus kiadványokra szóló előfizetésüket folyamatosnak tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2005. évre vonatkozó előfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének előfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel).

Az esetleges módosítást szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az előfizetési díj beérkezését követően intézkedünk. Fontos, hogy az előfizetési díjakat a kiadó által megküldött számlán megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.

Készpénzes befizetés kizárólag a Közlönyboltban (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2005. évi előfizetési díjak

(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny	89 148 Ft/év	Közlekedési Értesítő	22 080 Ft/év
Hivatalos Értesítő	13 248 Ft/év	Kulturális Közlöny	17 112 Ft/év
Határozatok Tára	20 424 Ft/év	Külgazdasági Értesítő	17 940 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye	4 968 Ft/év	Munkaügyi Közlöny	13 800 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai	17 112 Ft/év	Oktatási Közlöny	19 872 Ft/év
Bányászati Közlöny	4 416 Ft/év	Pénzügyi Közlöny	27 600 Ft/év
Belügyi Közlöny	22 908 Ft/év	Statisztikai Közlöny	11 868 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny	19 044 Ft/év	Szociális Közlöny	14 076 Ft/év
Egészségügyi Közlöny	23 736 Ft/év	Turisztikai Értesítő	10 488 Ft/év
Ellenőrzési Figyelő	3 036 Ft/év	Ügyességi Közlöny	5 796 Ft/év
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítő	16 560 Ft/év	Magyar Közigazgatás	8 556 Ft/év
Gazdasági Közlöny	21 528 Ft/év	Nemzeti Kulturális Alapprogram Hírlevele	4 416 Ft/év
Hírközlési Értesítő	5 796 Ft/év		
Ifjúsági és Sport Értesítő	4 416 Ft/év	Élet és Tudomány	9 936 Ft/év
Igazságügyi Közlöny	14 352 Ft/év	L'udové noviny	2 484 Ft/év
Informatikai és Hírközlési Közlöny	19 872 Ft/év	Neue Zeitung	4 140 Ft/év
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítő	13 524 Ft/év	Természet Világa	5 520 Ft/év
Közbeszerzési Értesítő	94 700 Ft/év	Valóság	6 624 Ft/év

Kibővített Cégek Közlöny CD

2005 januárjától – előfizetői jelzések alapján – az elektronikus Cégek Közlöny olyan területekkel bővül, amelyeket az üzleti környezetben működő felhasználóink jelentős hányada a naprakész információszolgáltatás alapvető részének tekint és igényel.

A továbbra is heti rendszerességgel megjelenő lemez a **Cégek Közlöny** hatályos és hiteles céginformációs adatbázisán kívül ezután a **Közbeszerzési Értesítő** és a **Versenyfelügyeleti Értesítő** című hivatalos lapok információit is tartalmazni fogja.

A kibővített CD 2005. évi éves előfizetési díja: 25%-os áfával 111 900 Ft, fél évre 55 950 Ft.

A 32 éves **Házi Jogtanácsadó** hagyományait viszi tovább 2005 januárjától a **Jogtanácsadó**.

Az új név és formátum olvasóink igényei alapján kibővített tartalmat, új rovatokat és nagyobb oldalterjedelmet is takar.

Szerzőink ezután is olyan elismert szakemberek lesznek, akik elméleti és gyakorlati kérdésekben egyaránt jártasak, a témaválasztásban pedig továbbra is szem előtt tartjuk olvasóink kívánságait.

Az új **Jogtanácsadó** 2005. évi éves előfizetési díja: 5796 Ft áfával, fél évre 2898 Ft áfával.


A HIVATALOS CD JOGTÁR hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyűjteményének 2005. évi éves előfizetési díjai:
(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat	72 000 Ft	25 munkahelyes hálózati változat	186 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat	120 000 Ft	50 munkahelyes hálózati változat	249 600 Ft
10 munkahelyes hálózati változat	150 000 Ft	100 munkahelyes hálózati változat	436 800 Ft


Egyszeri belépési díj: 7200 Ft.

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2004-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megőrzésével, de könnyen kezelhetően.

Hatályos jogszabályok online elérése: a naponta frissített adatbázis az interneten keresztül érhető el a **www.mhk.hu** címen. További információ kérhető a 06 (80) 200-723-as zöldszámán.



04192



9770076240143

Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztőbizottság közreműködésével.

A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Pulay Gyula. A szerkesztésért felelős: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1—3.

Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelős kiadó: dr. Kodala László elnök-vezérigazgató.

Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.

Előfizetésben megrendelhető a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál

Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.

Előfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közreműködésével. Telefon/fax: 266-6567.

Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.

Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában, illetve megrendelhető a **www.mhk.hu/kozlönybolt** internetcímen.

2004. évi éves előfizetési díj: 73 140 Ft. Egy példány ára: 161 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +161 Ft.

A kiadó az előfizetési díj évközbéni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407

04.3314 — Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelős vezető: Burján Norbert.