

MAGYAR



KÖZLÖNY

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

Budapest,

2004. július 26.,

hétfő

105. szám

Ára: 161,- Ft

TARTALOMJEGYZÉK

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM e. r.	Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. .	9550
63/2004. (VII. 26.) ESZCSM r.	A 0 Hz–300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről.	9558
26/2004. (VII. 26.) IM r.	A közjegyzőkre vonatkozó egyes igazságügy-miniszteri rendeletek módosításáról	9562
6/2004. (VII. 26.) MeHVM h.	Helyettes államtitkár felmentéséről	9563
7/2004. (VII. 26.) MeHVM h.	Helyettes államtitkár kinevezéséről	9564
	Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének közleménye a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó egyház elnevezésének megváltozásáról	9564

II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelete

az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. §-a (3) bekezdésének *d)* pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. §-ának 8. pontjában meghatározott és az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet (a továbbiakban: R.) hatálya alá tartozó építmények építése és bontása során keletkező hulladékokra,

b) az építési és bontási hulladék kezelésére, a keletkezett hulladék mennyiségének tervezésére és elszámolására (a továbbiakban: az építési és bontási hulladékkal kapcsolatos tevékenység).

(2) Az építési és bontási tevékenység során keletkező veszélyes hulladék kezelésére külön jogszabályokban foglaltak az irányadók.

(3) A rendelet 8–11. §-a nem alkalmazandó a kihirdetett veszélyhelyzetet követő romeltakarítás, helyreállítás és újjáépítés esetére.

Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában

a) *építési és bontási hulladék*: az építmények építőipari kivitelezése során keletkező, jelen rendelet 1. számú mellékletében felsorolt hulladék;

b) *építtető*: az építmény megterveztetését, kivitelezését megrendelő természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

Az építési és bontási hulladék kezelése

3. §

(1) Az építési és bontási hulladékok csoportosítása az 1. számú melléklet szerint történik.

(2) Amennyiben bármely az 1. számú mellékletben szereplő, a hulladék anyagi minősége szerinti csoportban (a továbbiakban: csoport) a keletkező építési vagy bontási hulladék mennyisége meghaladja az 1. számú mellékletben foglalt mennyiségi küszöbértéket, az építtető köteles az adott csoporthoz tartozó hulladékot – a hulladék további könnyebb hasznosíthatósága érdekében – a többi csoporthoz tartozó hulladéktól elkülönítetten gyűjteni mindaddig, amíg a hulladékot a kezelőnek át nem adja.

(3) A (2) bekezdés szerinti kötelezettségének az építtető köteles a keletkezés helyén, vagy ha ez nem lehetséges, hulladékkezelő létesítményben eleget tenni.

(4) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot – amennyiben az műszakilag lehetséges – az építtető az építés során felhasználja, illetőleg a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló külön jogszabály¹ előírásainak megfelelően a hulladékkezelőnek átadja.

(5) Amennyiben bármely csoportban a keletkező építési és bontási hulladék mennyisége nem éri el az 1. számú melléklet szerinti táblázatban közölt mennyiségi küszöbértéket, akkor a külön jogszabályban² meghatározott ártalmatlanítási szabályokat kell alkalmazni.

(6) Amennyiben az építési és bontási hulladék mennyisége egyik csoportban sem éri el az 1. számú melléklet szerinti táblázatban közölt mennyiségi küszöbértéket, az építtető mentesül a 8–11. §-ban foglalt kötelezettségek alól.

4. §

Az építési és bontási hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésekor, engedélyezésekor és ellenőrzésekor a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló jogszabály³ előírásait kell alkalmazni.

¹ 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet.

² 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet, 22/2001. (X. 10.) KöM rendelet.

³ 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet.

5. §

(1) Az építési és bontási hulladék anyagában történő hasznosítása céljából a hulladék előkezelésére áttelepíthető, illetve telepített berendezések alkalmazhatók. Ezek feladata a hasznosítandó hulladék aprítással, osztályozással és minőségjavító, tisztítási műveletekkel való előkezelése.

(2) Az építési vagy bontási helyszínen létesített áttelepíthető hulladék előkezelő létesítmény az adott helyszínen legfeljebb egy évig üzemeltethető.

(3) Amennyiben a megvalósítás helyszínéül választott településen hulladéklerakó üzemel, a telepített hulladék előkezelő berendezés kialakítása a hulladéklerakóhoz kapcsolódóan is megvalósítható.

6. §

A kezelt építési és bontási hulladékból, illetve annak felhasználásával készült termékek építési célra szolgáló forgalomba hozatalánál az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló külön jogszabályban⁴ foglalt előírásokat kell alkalmazni.

7. §

A nem hasznosított vagy nem hasznosítható építési és bontási hulladék kizárólag inert vagy nem veszélyeshulladék-lerakón helyezhető el a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről szóló külön jogszabály⁵ előírásainak betartásával.

A hulladékkezelés szabályozása az építésügyi hatósági engedélyezési eljárás során

8. §

Az építési és bontási hulladék mennyiségének meghatározását és szabályozott kezelésének igazolását a hatósági engedélyezési eljárás során kell elvégezni. A munkák előkészítésekor meg kell tervezni a keletkező hulladék mennyiségét, befejezésük után pedig el kell számolni a hulladékkal.

⁴ 3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM együttes rendelet.

⁵ 22/2001. (X. 10.) KőM rendelet.

9. §

Az építési, illetve bontási tevékenység megkezdése előtt az építtető köteles elkészíteni az építési tevékenység során keletkező hulladékról a 2. számú melléklet szerinti építési hulladék tervlapot, illetve a bontási tevékenység során keletkező hulladékról a 3. számú melléklet szerinti bontási hulladék tervlapot, és azt az építési, illetve bontási engedély iránti kérelemmel együtt az építésügyi hatóságnak benyújtani. Ennek hiányában az építésügyi hatósági engedélyezési eljárás során az építési, illetve bontási engedélyhez a külön jogszabályban meghatározott környezetvédelmi szakhatósági hozzájárulás nem adható.

10. §

(1) Az építési, illetve bontási tevékenység befejezését követően az építtető köteles elkészíteni az építési tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról a 4. számú melléklet szerinti építési hulladék nyilvántartó lapot, illetve a bontási tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az 5. számú melléklet szerinti bontási hulladék nyilvántartó lapot.

(2) Az (1) bekezdés szerinti építési hulladék nyilvántartó lapot, valamint a hulladékot kezelő átvételi igazolását az építtető köteles a használatbavételi engedély iránti kérelemmel együtt az építésügyi hatóságnak benyújtani. Ennek hiányában az építésügyi hatósági engedélyezési eljárás során a használatbavételi engedélyhez a külön jogszabályban meghatározott környezetvédelmi szakhatósági hozzájárulás nem adható.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bontási hulladék nyilvántartó lapot, valamint a hulladékot kezelő átvételi igazolását az építtető köteles a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnak benyújtani. Ennek hiányában a környezetvédelmi hatóság szabálysértési eljárást kezdeményezhet, valamint az adott területre új építési engedélyhez a külön jogszabályban meghatározott szakhatósági hozzájárulás nem adható.

A hulladékkezelés szabályozása a nem építésügyi hatósági engedély köteles építési tevékenység során

11. §

(1) Az építtető köteles elkészíteni az építési, illetve bontási tevékenység megkezdése előtt a 2. számú melléklet szerinti építési hulladék tervlapot, illetve a 3. számú melléklet szerinti bontási hulladék tervlapot, továbbá az építési, illetve bontási tevékenység befejezését követően a ténylegesen keletkezett hulladékról a 4. számú melléklet szerinti építési hulladék nyilvántartó lapot, illetve az 5. számú melléklet szerinti bontási hulladék nyilvántartó lapot.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tervlapokat és nyilvántartó lapokat a hulladékot kezelő átvételi igazolással együtt a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnak kell benyújtani.

A környezetvédelmi hatóság feladata az építési és bontási hulladék mennyiségének tervezése és elszámolása során

12. §

A környezetvédelmi hatóság a tervlapokon és nyilvántartó lapokon ellenőrzi az e rendelet 3–8. §-ában és egyéb környezetvédelmi jogszabályokban meghatározott, az építetőre vonatkozó előírások teljesülését, továbbá ennek alapján alakítja ki szakhatósági állásfoglalását az építési-üzemi engedélyezési eljárás során.

Az építési és bontási hulladék mennyiségének nyilvántartása

13. §

E rendeletben foglaltakon túl az építési és bontási hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeknek a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló külön jogszabály⁶ alapján is eleget kell tenni.

Záró rendelkezések

14. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit engedélyköteles építési, illetve bontási tevékenység esetén a hatálybalépést követően benyújtott építési, illetve bontási engedély iránti kérelmekre, egyéb esetekben a hatálybalépést követően megkezdett építési és bontási tevékenységekre kell alkalmazni.

⁶ 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet.

15. §

(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 26. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A bontási munkák befejezése után az építetőnek – ingatlan-nyilvántartási átvezetés céljából – változási vázrajzot kell az illetékes földhivatalhoz benyújtania, és ezzel egyidejűleg köteles az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló külön jogszabály szerinti bontási hulladék nyilvántartó lapot a környezetvédelmi hatósághoz benyújtani.”

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 2. számú melléklete III. fejezetének 2. pontja a következő f) ponttal egészül ki:

Szakhatóságok	1. fok	2. fok	Követelmények érvényre juttatása
(Környezetvédelmi hatóság)	(A területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség)	„Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőség”	„f) e rendelet hatálya alá tartozó építmények építési-üzemi engedélyezése során az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló külön jogszabályban foglaltak érvényesítése céljából.”

Dr. Lamperth Mónika s. k., Dr. Persányi Miklós s. k.,
belügyminiszter környezetvédelmi és vízügyi miniszter

1. számú melléklet a 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelethez

Építési és bontási hulladékok csoportosítása

Sorszám	A hulladék anyagi minősége szerinti csoportok	Hulladék EWC kódja ⁷	Mennyiségi küszöb (tonna)
1.	Kitermelt talaj	17 05 04 17 05 06	20,0

Sor-szám	A hulladék anyagi minősége szerinti csoportok	Hulladék EWC kódja ⁷	Mennyiségi küszöb (tonna)
2.	Betontörmelék	17 01 01	20,0
3.	Aszfalttörmelék	17 03 02	5,0
4.	Fahulladék	17 02 01	5,0
5.	Fémhulladék	17 04 01 17 04 02 17 04 03 17 04 04 17 04 05 17 04 06 17 04 07 17 04 11	2,0
6.	Műanyag hulladék	17 02 03	2,0
7.	Vegyes építési és bontási hulladék	17 09 04	10,0
8.	Ásványi eredetű építőanyag-hulladék	17 01 02 17 01 03 17 01 07 17 02 02 17 06 04 17 08 02	40,0

⁷ A 10/2002. (III. 26.) KöM rendelettel módosított 16/2001. (VII. 18.) KöM rendeletnek megfelelően.

2. számú melléklet a 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelethez

ÉPÍTÉSI HULLADÉK TERVLAP
az építési tevékenység során keletkező hulladékhoz

<i>Az építtető adatai:</i> Neve: Címe:	<i>A vállalkozók adatai:</i> Neve, címe:, KÜJ, KTJ száma: Neve, címe:, KÜJ, KTJ száma: Neve, címe:, KÜJ, KTJ száma:	<i>Dátum:</i>
<i>Az építéshely adatai:</i> Címe: Helyrajzi száma: <i>A végzett tevékenység:</i> épület építése, átalakítása, bővítése, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, továbbépítése. (A kívánt rész aláhúzendő!)		

Sor-szám	Építési hulladék			Kezelési mód	
	A hulladék anyagi minősége szerinti csoportosítás ⁸	EWC kódszám ⁹	Tömeg (t)	Megnevezése ¹⁰	Helyszíne ¹¹
1.	Kitermelt talaj				
2.	Betontörmelék				
3.	Aszfalttörmelék				
4.	Fahulladék				
5.	Fémhulladék				
6.	Műanyag hulladék				
7.	Vegyes építési és bontási hulladék				
8.	Ásványi eredetű építőanyag-hulladék				
Összesen:					

⁸ Egy csoporton belül a különböző EWC kódszámú hulladékokat, illetve a különböző kezelési mód alá tartozó hulladékokat külön sorban kell feltüntetni. A hulladékok csoportosítása az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló rendelet 1. számú melléklete szerint történik.

⁹ A 10/2002. (III. 26.) KöM rendelettel módosított 16/2001. (VII. 18.) KöM rendeletnek megfelelően.

¹⁰ Amennyiben a hulladék hulladékkezelőnél kerül hasznosításra, a táblázatban 1-es kódszámot, amennyiben a hulladék ártalmatlanításra kerül 2-es kódszámot, amennyiben a hulladék további felhasználás céljából a helyszínen marad 3-as kódszámot kell feltüntetni.

¹¹ A hulladékkezeléshez igénybe vett létesítmény nevét, címét, KÜJ, KTJ számát kell feltüntetni.

3. számú melléklet a 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelethez

BONTÁSI HULLADÉK TERVLAP
a bontási tevékenység során keletkező hulladékhöz

<i>Az építető adatai:</i>	<i>A vállalkozók adatai:</i>	<i>Dátum:</i>
Neve:	Neve, címe:, KÜJ, KTJ száma:	
Címe:	Neve, címe:, KÜJ, KTJ száma:	
	Neve, címe:, KÜJ, KTJ száma:	
<i>A bontási terület adatai:</i>		
Címe:		
Helyrajzi száma: <i>A végzett tevékenység:</i> épület részleges vagy teljes lebontása. (A kívánt rész aláhúzendő!)		

Sor-szám	Bontási hulladék			Kezelési mód	
	A hulladék anyagi minősége szerinti csoportosítás ¹²	EWC kódszám ¹³	Tömeg (t)	Megnevezése ¹⁴	Helyszíne ¹⁵
1.	Kitermelt talaj				
2.	Betontörmelék				
3.	Aszfalttörmelék				
4.	Fahulladék				
5.	Fémhulladék				
6.	Műanyag hulladék				
7.	Vegyes építési és bontási hulladék				
8.	Ásványi eredetű építőanyag-hulladék				
Összesen:					

¹² Egy csoporton belül a különböző EWC kódszámú hulladékokat, illetve a különböző kezelési mód alá tartozó hulladékokat külön sorban kell feltüntetni. A hulladékok csoportosítása az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló rendelet 1. számú melléklete szerint történik.

¹³ A 10/2002. (III. 26.) KöM rendelettel módosított 16/2001. (VII. 18.) KöM rendeletnek megfelelően.

¹⁴ Amennyiben a hulladék hulladékkezelőnél kerül hasznosításra, a táblázatban 1-es kódszámot, amennyiben a hulladék ártalmatlanításra kerül 2-es kódszámot, amennyiben a hulladék további felhasználás céljából a helyszínen marad 3-as kódszámot kell feltüntetni.

¹⁵ A hulladékkezeléshez igénybe vett létesítmény nevét, címét, KÜJ, KTJ számát kell feltüntetni.

4. számú melléklet a 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelethez

ÉPÍTÉSI HULLADÉK NYILVÁNTARTÓ LAP
az építési tevékenység során keletkező hulladékhoz

<i>Az építtető adatai:</i>	<i>A vállalkozók adatai:</i>	<i>Dátum:</i>
Neve:	Neve, címe:, KÜJ, KTJ száma:	
Címe:	Neve, címe:, KÜJ, KTJ száma:	
	Neve, címe:, KÜJ, KTJ száma:	
<i>Az építéshely adatai:</i>		
Címe:		
Helyrajzi száma: <i>A végzett tevékenység:</i> épület építése, átalakítása, bővítése, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, továbbépítése. (A kívánt rész aláhúzandó!)		

Sor-szám	Építési hulladék			Kezelési mód	
	A hulladék anyagi minősége szerinti csoportosítás ¹⁶	EWC kódszám ¹⁷	Tömeg (t)	Megnevezése ¹⁸	Helyszíne ¹⁹
1.	Kitermelt talaj				
2.	Betontörmelék				
3.	Aszfalttörmelék				
4.	Fahulladék				
5.	Fémhulladék				
6.	Műanyag hulladék				
7.	Vegyes építési és bontási hulladék				
8.	Ásványi eredetű építőanyag-hulladék				
Összesen:					

¹⁶ Egy csoporton belül a különböző EWC kódszámú hulladékokat, illetve a különböző kezelési mód alá tartozó hulladékokat külön sorban kell feltüntetni. A hulladékok csoportosítása az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló rendelet 1. számú melléklete szerint történik.

¹⁷ A 10/2002. (III. 26.) KöM rendelettel módosított 16/2001. (VII. 18.) KöM rendeletnek megfelelően.

¹⁸ Amennyiben a hulladék hulladékkezelőnél kerül hasznosításra, a táblázatban 1-es kódszámot, amennyiben a hulladék ártalmatlanításra kerül 2-es kódszámot, amennyiben a hulladék további felhasználás céljából a helyszínen marad 3-as kódszámot kell feltüntetni.

¹⁹ A hulladékkezeléshez igénybe vett létesítmény nevét, címét, KÜJ, KTJ számát kell feltüntetni.

5. számú melléklet a 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelethez

BONTÁSI HULLADÉK NYILVÁNTARTÓ LAP
a bontási tevékenység során keletkező hulladékhoz

<i>Az építető adatai:</i>	<i>A vállalkozók adatai:</i>	<i>Dátum:</i>
Neve:	Neve, címe:, KÜJ, KTJ száma:	
Címe:	Neve, címe:, KÜJ, KTJ száma:	
	Neve, címe:, KÜJ, KTJ száma:	
<i>A bontási terület adatai:</i>		
Címe:		
Helyrajzi száma: <i>A végzett tevékenység:</i> épület részleges vagy teljes lebontása. (A kívánt rész aláhúzendő!)		

Sor-szám	Bontási hulladék			Kezelési mód	
	A hulladék anyagi minősége szerinti csoportosítás ²⁰	EWC kódszám ²¹	Tömeg (t)	Megnevezése ²²	Helyszíne ²³
1.	Kitermelt talaj				
2.	Betontörmelék				
3.	Aszfalttörmelék				
4.	Fahulladék				
5.	Fémhulladék				
6.	Műanyag hulladék				
7.	Vegyes építési és bontási hulladék				
8.	Ásványi eredetű építőanyag-hulladék				
Összesen:					

²⁰ Egy csoporton belül a különböző EWC kódszámú hulladékokat, illetve a különböző kezelési mód alá tartozó hulladékokat külön sorban kell feltüntetni. A hulladékok csoportosítása az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló rendelet 1. számú melléklete szerint történik.

²¹ A 10/2002. (III. 26.) KöM rendelettel módosított 16/2001. (VII. 18.) KöM rendeletnek megfelelően.

²² Amennyiben a hulladék hulladékkezelőnél kerül hasznosításra, a táblázatban 1-es kódszámot, amennyiben a hulladék ártalmatlanításra kerül 2-es kódszámot, amennyiben a hulladék további felhasználás céljából a helyszínen marad 3-as kódszámot kell feltüntetni.

²³ A hulladékkezeléshez igénybe vett létesítmény nevét, címét, KÜJ, KTJ számát kell feltüntetni.

**Az egészségügyi, szociális és családügyi
miniszter**

**63/2004. (VII. 26.) ESZCSM
rendelete**

**a 0 Hz–300 GHz közötti frekvenciatartományú
elektromos, mágneses és elektromágneses terek
lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről**

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a (2) bekezdésének *dc*) és *df*) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

(1) E rendeletben foglaltakat a lakosságnak az elektromos, mágneses és elektromágneses terek expozíciójából származó káros hatások elleni védelme egészségügyi követelményeire kell alkalmazni.

(2) Nem kell alkalmazni e rendeletben foglaltakat, ha az (1) bekezdés szerinti expozíció orvosi beavatkozás során vagy terápiás célból történik.

2. §

E rendelet alkalmazásában

a) alapkörlátok: olyan korlátozások az időben változó elektromos, mágneses és elektromágneses terek expozíciójára, amelyek közvetlenül a megállapított egészségi hatásokon alapulnak. A tér frekvenciájától függően ezeknek a körlátoknak a meghatározására szolgáló fizikai mennyiség lehet mágneses indukció (*B*), áramsűrűség (*J*), fajlagosan elnyelt teljesítmény (*SAR*), illetve a teljesítménysűrűség (*S*);

*b) áramsűrűség (*J*):* valamely vezetőben, például az emberi testben vagy annak egy részében, az áram irányára merőlegesen elhelyezkedő egységnyi keresztmetszeten átfolyó áram. Mértékegysége: amper per négyzetméter (A/m^2);

*c) elektromágneses tér (*EMF*):* a 0 Hz–300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromágneses erőter;

*d) elektromos térerősség (*E*):* a térvektor nagysága egy pontban, amely egy pozitív pontszerű (*q*) töltésre ható (*F*) erő osztva a töltéssel. Mértékegysége: volt per méter (V/m);

e) expozíció: a lakosság elektromos, mágneses, illetve elektromágneses térnek való kitettsége;

*f) érintési áram (*I_C*):* egy személy és valamely tárgy között folyó áram. Mértékegysége: amper (*A*);

*g) fajlagos energiaelnyelés (*SA*):* egységnyi tömegű élő szövet által elnyelt energia. Mértékegysége: joule per kilogramm (J/kg);

*h) fajlagosan elnyelt teljesítmény (*SAR*):* az egész testre vagy a test egy részére átlagolva annak kifejezése, hogy egységnyi tömegű testszövet mekkora teljesítményt nyel el. Mértékegysége: watt per kilogramm (W/kg). Az egész test *SAR* mellett a helyi *SAR* értékekre is szükség van a test kis részeiben különleges sugárterhelési feltételek között létrejövő túlzott energiaelnyelés korlátozásához;

*i) mágneses térerősség (*H*):* a térvektor nagysága egy pontban, amelyben a *v* sebességgel mozgó *q* töltésre *F* erőt fejt ki. [$F = q (v \times H)$]. Mértékegysége: amper per méter (A/m);

*j) mágneses indukció (*B*):* a térvektor nagysága, amely egyenlő a *H* mágneses térerősségnek és a közeg permeabilitásának (μ) szorzatával [$B = \mu H$]. Mértékegysége: tesla (*T*). Szabad térben és élő anyagban a mágneses térerősség és a mágneses indukció átszámíthatók az alábbi egyenlet segítségével: $1 A m^{-1} = 4 \cdot 10^{-7} T$;

*k) teljesítménysűrűség (*S*):* a felületre merőlegesen beeső sugárzott teljesítmény osztva a felület területével. Mértékegysége: watt per négyzetméter (W/m^2);

l) vonatkoztatási határértékek: a gyakorlatban végzett expozíció mérések céljaira az alapkörlátokból származtatott határértékek, annak eldöntésére, hogy valószínűsíthető-e az alapkörlátok túllépése. A származtatott mennyiségek közé tartozik az elektromos térerősség, a mágneses térerősség, a mágneses indukció (*B*) és a teljesítménysűrűség (*S*), valamint a végtagáram (*I_L*). A közvetett hatásokkal kapcsolatos mennyiségek közé tartozik az (érintési) áram (*I_C*), valamint az impulzusos terek esetében a fajlagos energiaelnyelés (*SA*). Ezeknek a mennyiségeknek bármely sugárterhelési helyzetben mért vagy számított értékeit össze lehet hasonlítani a megfelelő vonatkoztatási határértékkel.

3. §

A 0 Hz–300 GHz frekvenciájú elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeit az *1. számú melléklet* tartalmazza.

4. §

(1) A lakosság expozíciójának várható mértékét, a vonatkoztatási határértékek betartását az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes Sugár-egészségügyi Decentrumai ellenőrzik. Abban az esetben, amennyiben

a) előzetes számítások alapján a vonatkoztatási szint túllépése valószínűsíthető,

b) külön jogszabály előírja,

c) az elővigyázatossági elv alapján indokolt, vagy

d) az közegészségügyi szempontból szükséges,
a vonatkoztatási szint teljesülését mérésrel kell igazolni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igazoló méréseket a berendezés, létesítmény tulajdonosától, beruházójától, üzemeltetőjétől független, külön jogszabály szerint erre a feladatra akkreditált laboratóriummal kell elvégeztetni.

(3) Az expozíció értékelésénél a mért mennyiséget a vonatkoztatási határértékkel kell összehasonlítani. A vonatkoztatási határértéknek való megfelelés egyúttal biztosítja az alapkorlátnak való megfelelést is.

(4) Amennyiben a mért mennyiségek értéke nagyobb, mint a vonatkoztatási határérték, akkor kiértékelést kell végezni annak megállapítására, hogy az expozíciós szintek alatta vannak-e az alapkorlátoknak. Lokális expozíció esetében közvetlenül a helyi alapkorlátoknak való megfelelést kell vizsgálni, a vonatkoztatási határértékek nem alkalmazhatók.

5. §

Az egynél több frekvencián sugárzó forrásokról származó expozíció értékelésére a 2. számú mellékletben meghatározott képleteket kell alkalmazni.

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a vezetéknélküli távközlési építmény által kibocsátott elektromágneses sugárzás egészségügyi határértékeiről szóló 32/2000. (XI. 16.) EüM rendelet, valamint az azt módosító 15/2003. (IV. 9.) ESZCSM rendelet hatályát veszti.

(3) Az elektromos, mágneses, illetve elektromágneses teret kibocsátó, már meglévő berendezéseknek, létesítményeknek 2008. augusztus 31-ig kell megfelelniük az e rendeletben foglalt előírásoknak.

(4) Ez a rendelet a lakosságot érő elektromágneses sugárterhelés (0 Hz–300 GHz) korlátozásáról szóló, 1999. július 12-i 1999/519/EK tanácsi ajánlásnak való megfelelést szolgálja.

Dr. Vojnik Mária s. k.,
egészségügyi, szociális és családügyi
minisztériumi politikai államtitkár

1. számú melléklet a 63/2004. (VII. 26.) ESZCSM rendelethez

A 0 Hz–300 GHz frekvenciájú elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékei

1. Alapkorlátok az elektromos, mágneses és elektromágneses terekre (0 Hz–300 GHz)

Frekvenciatartomány	Mágneses indukció (mT)	Áramsűrűség (mA/m ²) (effektív érték)	Egésztest átlagos SAR (W/kg)	Helyi SAR (fej és törzs) (W/kg)	Helyi SAR (végtagok) (W/kg)	Teljesítménysűrűség S (W/m ²)
0 Hz	40	—	—	—	—	—
> 0–1 Hz	—	8	—	—	—	—
1–4 Hz	—	8/f	—	—	—	—
4–1000 Hz	—	2	—	—	—	—
1000 Hz–100 kHz	—	f/500	—	—	—	—
100 kHz–10 MHz	—	f/500	0,08	2	4	—
10 MHz–10 GHz	—	—	0,08	2	4	—
10 GHz–300 GHz	—	—	—	—	—	10

Megjegyzések:

1. f a frekvencia Hz-ben.
2. A test elektromos inhomogenitása miatt az áramsűrűséget átlagolni kell az áram irányára merőleges 1 cm²-es keresztmetszetre.
3. A 100 kHz alatti frekvenciákra az áramsűrűség csúcserőértéke az effektív érték 1,414-gyel való szorzásával kapható meg. A t_p impulzus időtartam esetén az alapkorlátokra alkalmazható egyenértékű frekvenciát $f = 1/(2t_p)$ összefüggéssel kell számítani.
4. A 100 kHz alatti frekvenciákon és az impulzussorozat jellegű mágneses terekre az impulzusok okozta maximális áramsűrűség a fel- és lefutási időből és a mágneses indukció változás legnagyobb sebességéből számítható. Ezután az indukált áramsűrűség összehasonlítható a megfelelő alapkorláttal.
5. Minden SAR értéket bármely 6 perces időtartamra kell átlagolni.

6. A helyi SAR átlagolási tömeg bármely 10 g folytonos szövet; az így kapott legnagyobb SAR-nak kell lennie az expozíció meghatározáshoz használt értéknek. Ezeknek a 10 g szöveteknek a közel homogén elektromos tulajdonságú folytonos szövet egy részének kellene lennie.

7. A t_p impulzus időtartam esetén az alapkoriátokra alkalmazható egyenértékű frekvenciát $f = 1/(2t_p)$ képlettel kell számítani. Továbbá, impulzusos expozícióra a 0,3–10 GHz frekvenciatartományban és a fej helyi expozíciójára, a termoeelasztikus kiterjedés okozta hallási hatások elkerülésére az SA nem haladhatja meg a 10 g szövetre átlagolt 2 mJ/kg értéket.

2. Vonatkoztatási határértékek

Az expozíció vonatkoztatási határértékei a mérhető mennyiségek értékeivel való összehasonlítás céljából vannak megadva.

Vonatkoztatási határértékek az elektromos, mágneses és elektromágneses terekre
(0 Hz–300 GHz, effektív értékek)

Frekvenciatartomány	Elektromos térerősség (V/m)	Mágneses térerősség (A/m)	Mágneses indukció (T)	Ekvivalens síkhullám teljesítménysűrűség S_{eq} (W/m ²)
0–1 Hz	–	$3,2 \cdot 10^4$	$4 \cdot 10^4$	–
1–8 Hz	10 000	$3,2 \cdot 10^4/f^2$	$4 \cdot 10^4/f^2$	–
8–25 Hz	10 000	$4000/f$	$5000/f$	–
0,025–0,8 kHz	$250/f$	$4/f$	$5/f$	–
0,8–3 kHz	$250/f$	5	6,25	–
3–150 kHz	87	5	6,25	–
0,15–1 MHz	87	$0,73/f$	$0,92/f$	–
1–10 MHz	$87/f^{1/2}$	$0,73/f$	$0,92/f$	–
10–400 MHz	28	0,073	0,092	2
400–2000 MHz	$1,375 f^{1/2}$	$0,0037 f^{1/2}$	$0,0046 f^{1/2}$	$f/200$
2–300 GHz	61	0,16	0,20	10

Megjegyzések:

1. f a frekvencia az első oszlopban megadott mértékegységben kifejezve.
2. A 100 kHz és 10 GHz közötti frekvenciák esetében az S_{eq} , E^2 , H^2 és B^2 mennyiségeket átlagolni kell minden 6 perces időszakra.
3. A 10 GHz feletti frekvenciák esetében S_{eq} , E^2 , H^2 és B^2 mennyiségeket átlagolni kell minden $68/f^{0.5}$ perces időszakra (f GHz-ben).

3. Vonatkoztatási határértékek a vezető tárgytól származó érintési áramokra (I_C) (f kHz-ben)

Frekvenciatartomány	Legnagyobb érintési áram (mA)
0 Hz–2,5 kHz	0,5
2,5 kHz–100 kHz	$0,2 f$
100 kHz–110 MHz	20

4. Vonatkoztatási határérték végtagáramra

A 10 MHz–110 MHz-es frekvenciatartományban bármelyik végtagon átfolyó áram nem lehet több 45 mA-nél.

2. számú melléklet a 63/2004. (VII. 26.) ESZCSM rendelethez

Több frekvencián sugárzó forrásokról származó expozíció

Olyan helyzetekben, amikor különböző frekvenciájú elektromágneses terek egyidejű expozíciója áll fenn, figyelembe kell venni, hogy ezeknek a sugárterheléseknek a hatásai összeadódnak. Az ilyen összeadó hatásokra vonatkozó számításokat minden hatás esetében külön-külön kell elvégezni.

Alapkorlátok

Olyan helyzetekben, amikor különböző frekvenciájú elektromágneses terek egyidejű expozíciója áll fenn, az alapkorlátokkal kapcsolatosan a következő kritériumoknak kell teljesülniük.

Az 1 Hz és 10 MHz közötti frekvenciájú expozíció esetében:

$$\frac{J_i}{J_{L,i}} \leq 1$$

A 100 kHz-től releváns termikus hatások esetében:

$$\frac{SAR_i}{SAR_L} \leq \frac{S_i}{S_L} \leq 1$$

ahol

J_i az áramsűrűség i frekvencián;

$J_{L,i}$ az 1. számú melléklet 1. pontjában megadott, az i frekvencián az áramsűrűségre vonatkozó alapkorlát;

SAR_i az i frekvencián expozíció által okozott SAR;

SAR_L az 1. számú melléklet 1. pontjában megadott, SAR-ra vonatkozó alapkorlát;

S_i a teljesítménysűrűség i frekvencián;

S_L az 1. számú melléklet 1. pontjában megadott, a teljesítménysűrűségre vonatkozó alapkorlát.

Vonatkoztatási határértékek:

Az alapkorlátok alkalmazásához a térerősség vonatkoztatási határértékeire vonatkozó alábbi kritériumokat kell alkalmazni.

A 10 MHz feletti frekvencián a következő két követelménynek kell teljesülnie a térerősség szintjeire:

$$\frac{E_i}{E_{L,i}} \leq \frac{E_i}{a} \leq 1$$

valamint

$$\frac{H_j}{H_{L,j}} \leq \frac{H_j}{b} \leq 1$$

ahol

E_i az elektromos térerősség i frekvencián;

$E_{L,i}$ az 1. számú melléklet 2. pontjában megadott, az i frekvencián az elektromos térerősség vonatkoztatási határértéke;

H_j a mágneses térerősség j frekvencián;

$H_{L,j}$ az 1. számú melléklet 2. pontjában megadott, a mágneses térerősségre vonatkozó vonatkoztatási határérték;

$a = 87 \text{ V/m}$,

$b = 5 \text{ A/m (6,25 T)}$.

A 100 kHz-től releváns termikus hatás esetében a következő két követelménynek kell teljesülnie a térerősség szintjeire:

$$\frac{1\text{MHz}}{i \ 100\text{kHz}} \frac{E_i^2}{c} \quad \frac{300\text{GHz}}{i \ 1\text{MHz}} \frac{E_i^2}{E_{L,i}} \quad 1$$

$$\frac{150\text{kHz}}{j \ 100\text{kHz}} \frac{H_j^2}{d} \quad \frac{300\text{GHz}}{j \ 150\text{kHz}} \frac{H_j^2}{H_{L,j}} \quad 1$$

ahol

E_i az elektromos térerősség i frekvencián;

$E_{L,i}$ az 1. számú melléklet 2. pontjában megadott, az i frekvencián az elektromos térerősségre vonatkozó vonatkoztatási határérték;

H_j a mágneses térerősség j frekvencián;

$H_{L,j}$ az 1. számú melléklet 2. pontjában megadott, a mágneses térerősségre vonatkozó vonatkoztatási határérték;

$c = 87/f^{1/2}$, V/m;

$d = 0,73/f$ A/m.

A végtagáramra és érintési áramra az alábbi követelményeket kell alkalmazni:

$$\frac{110\text{MHz}}{k \ 10\text{MHz}} \frac{I_k^2}{I_{L,k}} \quad 1 \quad \frac{110\text{MHz}}{n \ 1\text{Hz}} \frac{I_n^2}{I_{C,n}} \quad 1$$

ahol

I_k a végtagáram összetevő k frekvencián;

$I_{L,k}$ a végtagáramra vonatkozó vonatkoztatási határérték, 45 mA;

I_n az érintési áram összetevő n frekvencián;

$I_{C,n}$ az 1. számú melléklet 3. pontjában megadott frekvencián az érintési áramra vonatkozó vonatkoztatási határérték.

A fenti összegző képletek a legrosszabb esetekben előálló fázis körülményeket tételezik fel a több forrásból származó teretek között. Ennek eredményeként a tipikus sugárterhelési helyzetek a gyakorlatban a vonatkoztatási határértékként fent bemutatott egyenletek által jelzetteknél kevésbé korlátozó expozíciószinteket eredményezhetnek.

Az igazságügy-miniszter 26/2004. (VII. 26.) IM rendelete

a közjegyzőkre vonatkozó egyes igazságügy-miniszteri rendeletek módosításáról

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 166/A. §-ának (1) bekezdésében és 183. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

(1) A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet (a továbbiakban: Kr.) a következő 7/A. §-sal egészül ki:

„7/A. § (1) Az országos kamara által elfogadott minősített hitelesítés-szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által a közjegyző és a közjegyzőhelyettes (a továbbiakban e §-ban együtt: közjegyző) hivatalba lépését megelőzően a közjegyző hivatali elektronikus aláírása hitelesítése céljából kibocsátott tanúsítványt (a továbbiakban: minősített tanúsítvány) az országos kamara nyilvántartásba veszi és a területi kamara közreműködésével a közjegyzőnek átadja.

(2) Az országos kamara a Ktv. 55. §-ában meghatározott jogkörében eljárva iránymutatást adhat ki a minősített tanúsítvány közjegyző általi alkalmazásának rendjéről és a minősített tanúsítvány kibocsátásának és bevonásának részletes eljárási szabályairól.

(3) A Szolgáltató elfogadásáról szóló határozatot az országos kamara honlapján és a Közjegyzők Közlönyében közzé kell tenni.

(4) A területi elnökség a tanúsítvány alkalmazásához való hozzájárulás visszavonását a közjegyző felfüggesztése, illetve szolgálatának megszűnése esetén az országos kamaránál kezdeményezi. A Szolgáltató köteles az országos kamara megkeresésére a hivatali elektronikus aláírást a minősített tanúsítvány visszavonásával együtt haladéktalanul érvényteleníteni.

(5) A közjegyző köteles a hivatali bélyegzőt és a hivatali elektronikus aláírást létrehozó eszközt oly módon őrizni, hogy rajta kívül ahhoz más személy ne férhessen hozzá.

(6) A hivatali elektronikus aláírást létrehozó eszköz elvesztését vagy megsemmisülését a közjegyző köteles a területi kamara elnökének haladéktalanul jelenteni, aki arról értesíti az országos kamarát. A hivatali elektronikus aláírás érvénytelenítéséről az országos kamara megkeresésére a Szolgáltató gondoskodik. Az elvesztés vagy megsemmisülés, továbbá az érvénytelenítés tényét az országos kamara honlapján és a Közjegyzők Közlönyében közzé kell tenni.

(7) A használhatatlanná vált hivatali elektronikus aláírást létrehozó eszközt a közjegyzői levéltár 10 évig őrzi, majd megsemmisíti.”

(2) A Kr. 8. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az esküokirat és az aláírásminta 1-1 példányát az országos kamara elnöke küldi meg a területi kamarának. Az országos kamara elnöke az igazságügy-miniszternek az esküokmányból egy példányt, az aláírásmintából két példányt küld meg.”

(3) A Kr. 15. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha a közjegyző baleset, betegség, vagy más, önhibáján kívüli ok miatt nem képes munkáját elvégezni, távolmaradását engedélyezni nem kell, de az akadályoztatásáról értesítenie kell a területi elnökséget.”

(4) A Kr. 29. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az (1) bekezdésben felsorolt tanúsítványokat akkor is be kell jegyezni a hitelesítések nyilvántartó könyvébe, ha a tanúsítás elektronikus úton történt.”

2. §

A közjegyzői ügyvitel szabályairól szóló 37/2003. (X. 29.) IM rendelet (a továbbiakban: Kűsz.) 21. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A közjegyző köteles a hozzá elektronikus úton benyújtott iratok beérkezését tanúsító adatállományokat legálább heti rendszerességgel külön adathordozóra menteni, és a mentés helyéül szolgáló adathordozót a jelen rendelet hatálya alá tartozó iratokkal megegyező módon őrizni.”

3. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A közjegyző az általa 2004. január 1-je és július 1-je között készített közjegyzői okiratot és jegyzőkönyvi tanúsítványt, valamint a 2004. július 1-je előtt archivált nemperes eljárásban hozott jogerős határozatot e rendelet hatálybalépését követően a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elektronikus úton vezetett levéltárának (a továbbiakban: elektronikus levéltár) a közjegyző irodai alkalmazásában tárolja vagy azt külön adathordozóra menti, és a Kűsz. 21. §-ának (7) bekezdésében írt módon őrzi. A 2004. július 1-je előtt keletkezett közjegyzői okirat és jegyzőkönyvi tanúsítvány, valamint a 2004. július 1-je előtt érkezett nemperes ügyben hozott jogerős határozat elektronikus levéltárban történő elhelyezéséről külön törvény rendelkezik.

Dr. Bárándy Péter s. k.,
igazságügy-miniszter

III. rész HATÁROZATOK

A Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszter határozatai

A Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszter 6/2004. (VII. 26.) MeHVM határozata

helyettes államtitkár felmentéséről

A Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és felelősségéről szóló 1997. évi LXXIX. törvény 36. §-a alapján, a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási államtitkára javaslatára

Braun Róbertet, a Miniszterelnöki Hivatal helyettes államtitkárát

e tisztségéből

– 2004. május 31-i hatállyal –

felmentem.

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszter

**A Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszter
7/2004. (VII. 26.) MeHVM
határozata**

helyettes államtitkár kinevezéséről

A Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és felelősségéről szóló 1997. évi LXXIX. törvény 33. § (1) bekezdése alapján, a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási államtitkára javaslatára

Szigetvári Viktort

a Miniszterelnöki Hivatal helyettes államtitkárává

– 2004. június 1-jei hatállyal –

kinevezem.

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszter

**VI. rész KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK**

**Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének
közleménye**

**a személyi jövedelemadó meghatározott részének
felhasználásáról rendelkező magánszemély
nyilatkozatára igényt tartó egyház elnevezésének
megváltozásáról**


A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról rendelkező 1997. évi CXXIX. törvény 11. §-ának (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően azt Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal a Magyar Orthodox Egyház részére technikai számot képzett (0365), amelyet a Magyar Közlöny 1998. évi 4. számában a 12. sorszám alatt tett közzé. A Magyar Orthodox Egyház neve azonos technikai szám mellett, az alábbiak szerint változott:

Sor- szám	Kedvezményezett	Technikai szám
1.	Magyar Orthodox Egyházmegye	0365

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnöke



04105



9770076240143

Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztőbizottság közreműködésével.

A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Pulay Gyula. A szerkesztésért felelős: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1—3.

Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelős kiadó: dr. Kodala László elnök-vezérigazgató.

Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.

Előfizetésben megrendelhető a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál

Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.

Előfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közreműködésével. Telefon/fax: 266-6567.

Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.

Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönypoltjában, illetve megrendelhető a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

2004. évi éves előfizetési díj: 73 140 Ft. Egy példány ára: 161 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +161 Ft.

A kiadó az előfizetési díj évközbéli emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407

04.1883 — Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelős vezető: Burján Norbert.