

Budapest,
2004. április 13.,
kedd

45. szám

Ára: 1610,- Ft

TARTALOMJEGYZÉK

| | | Oldal |
|-------------------------------|--|-------|
| 45/2004. (IV. 13.) FVM r. | A 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevitelének feltételeiről szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet módosításáról | 3874 |
| 43/2004. (IV. 13.) GKM r. | A nemzetközi közúti áru- és személyszállítási engedélyek és meghatározott okmányok kiadásának díjairól szóló 55/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról | 3875 |
| 44/2004. (IV. 13.) GKM r. | A közúti árufuvarozói és autóbusszos személyszállítási tevékenység végzésére irányuló engedélyezési eljárás díjairól | 3876 |
| 8/2004. (IV. 13.) HM—BM e. r. | A NATO menetparancs alkalmazásáról szóló 29/2000. (X. 13.) HM—BM együttes rendelet módosításáról | 3879 |
| 5/2004. (IV. 13.) IHM r. | A rádióberendezésekről és az elektronikus hírközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük kölcsönös elismeréséről .. | 3884 |
| 6/2004. (IV. 13.) IHM r. | A polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól ... | 3896 |
| 9/2004. (IV. 13.) NKÖM r. | Egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről | 3906 |
| 10/2004. (IV. 13.) NKÖM r. | A helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatásáról | 3908 |
| 12/2004. (IV. 13.) OM r. | A közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építészeti-műszaki követelményeiről szóló 19/2002. (V. 8.) OM rendelet módosításáról | 3910 |
| | A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának pályázati felhívása „Magyarország külföldi megismertetése” címmel | 3947 |
| | A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Heves Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetményei | 3954 |
| | A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye | 3960 |

II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kormány tagjainak rendeletei

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 45/2004. (IV. 13.) FVM rendelete

a 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet módosításáról

Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 10. § (2) bekezdés *b*) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

A 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVM rendelet) 137. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„137. § (1) Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a sertés-, baromfi-, juh- és kecskeállományok egyes betegségektől való mentesítési programjainak (a továbbiakban: mentesítés) felgyorsításához, a mentesség igazolásához.

(2) A támogatásra jogosultak:

a) a megyei, fővárosi Állomás kis létszámú sertésállományok Aujeszky-mentességi állapotának a tulajdonos számára térítésmentesen végzett felmérésének esetén;

b) a szalmonellózis és a baromfi-tífusz elleni védekezésről és a mentesség megtartásáról szóló a 49/2002. (V. 24.) FVM rendelet alapján szalmonella mentesnek minősülő

ba) hús és tojó típusú nagyszülő- és szülő-állományok tulajdonosai,

bb) vágócsirke-állományok termelői, akkor is, ha a vágóhíd saját vagy a vágóhíddal közös tulajdonban lévő telepen állították elő a vágócsirkét,

bc) étkezési tojástermelő tyúkállományok tulajdonosai;

c) az illetékes Állomások juh- és kecskeállományok tulajdonosai számára tárgyévben végzett *Brucella melitensis* irányuló felmérő vizsgálatának térítésmentes elvégzése esetén.”

2. §

Az FVM rendelet 138. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„138. § A támogatások összege és mértéke:

a) a 137. § (2) bekezdés *a*) pontja szerinti támogatás a kis létszámú sertésállományok tulajdonosai számára az állományok Aujeszky-mentességi állapota felmérésének számlával igazolt áfa nélküli költségeinek mértékéig, legfeljebb 150 millió forint;

b) a 137. § (2) bekezdésének *b*) pontja szerinti támogatás mértéke legfeljebb 900 millió forint

ba) a 137. § (2) bekezdésének *ba*) alpontja szerinti tenyészállományok éves átlag létszáma szerinti darabonként 120 Ft,

bb) a 137. § (2) bekezdés *bb*) alpontja szerinti támogatás mértéke a nemzeti listás és/vagy EU higiéniai minősítéssel rendelkező baromfivágóhíd által történő feldolgozásra értékesített, vagy a baromfivágóhíd saját termeléséből származó vágócsirke esetében 6 Ft/élőtesttömeg kg,

bc) a 137. § (2) bekezdés *bc*) alpontja szerinti tojóállományok beolazáskori létszáma szerinti darabonként 60 Ft;

c) a 137. § (2) bekezdésének *c*) pontja szerinti támogatás mértéke vizsgált egyedenként 750 Ft, legfeljebb 150 millió forint.”

3. §

Az FVM rendelet 139. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„139. § A támogatás igénybevételének feltételei:

a) a 137. § (2) bekezdésének *a*) pontjában szereplő esetben az Állomás által meghatározott állomány felmérő vizsgálatának igazolt elvégzése;

b) a 137. § (2) bekezdésének *ba*) alpontjában szereplő esetben az Állomás által kiállított igazolás az állományok szalmonella mentességéről és az állományok éves átlag létszámáról, valamint a BTT tagság igazolása;

c) a 137. § (2) bekezdésének *bb*) alpontjában szereplő esetben a BTT tagsági igazolása, az Állomás által kiállított igazolás a vágócsirke szalmonella mentességéről, amelyet a levágás előtt legfeljebb tíz nappal Állategészségügyi Intézetben, illetve külön jogszabályokban megfogalmazottak szerint működési engedéllyel rendelkező laboratóriumban elvégzett minősítő vizsgálat alapoz meg. A vizsgálat eredményét a termelő a vágás előtt legalább egy nappal az Állomástól közvetlenül megkapja, valamint csatolni kell a baromfivágóhíd által kiállított igazolást a levágott vágócsirke élőtest-tömegéről;

d) a 137. § (2) bekezdésének *bc*) alpontjában szereplő esetben az Állomás által kiállított igazolás az állományok szalmonella mentességéről és az állományok beolazáskori létszámáról, valamint a BTT tagsági igazolása;

e) a 137. § (2) bekezdésének *c*) pontjában szereplő esetekben meghatározott állományban elvégzett felmérő vizsgálatokról készített állomási elszámolás.”

4. §

Az FVM rendelet 140. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„140. § (1) A 137. § (2) bekezdésének *a*) és *c*) pontjai szerinti jogosultak részére a támogatás a mentesítési programban részt vevő szervezetek részéről évente egy alkalommal — a tárgyév április 1-jétől november 30-áig — a Földművelésügyi Költségvetési Irodán keresztül igényelhető.

(2) A 137. § (2) bekezdésének *b*) pontja szerinti jogosultak a támogatást az illetékes adóhatóságtól igényelhetik a 139. §-ban előírt igazolások csatolása mellett.

(3) A Földművelésügyi Költségvetési Iroda részére a támogatási összeg kilencven százalékáig előleg folyósítható (igénylés esetén), melyről a feltételek megléte esetén a végelszámolást a tárgyév december 15-éig kell benyújtani. A Földművelésügyi Költségvetési Iroda részére a minisztérium az R. 1. számú melléklet szerinti igazolást állítja ki a támogatásnak az adóhatóságtól történő felvételéhez.”

5. §

Az FVM rendelet 141. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„141. § (1) A 137. §-ban foglaltak szakmai teljesítésének ellenőrzéséről a minisztérium gondoskodik.

(2) Jogosulatlan igénybevételnek minősül, ha az állattulajdonos vagy állattartó a jóváhagyott mentesítési tervétől saját elhatározásából eltér.”

6. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Németh Imre s. k.,
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 43/2004. (IV. 13.) GKM rendelethez

[Melléklet a nemzetközi közúti és személyszállítási engedélyek és meghatározott okmányok kiadásának díjairól szóló 55/2002. (XII. 29.) GKM rendelethez]

A nemzetközi közúti áru- és személyszállítási engedélyek, valamint meghatározott okmányok kiadásának igazgatási szolgáltatási díjai

| | | Díj Ft/db |
|----|--|--------------|
| 1. | Oda-vissza útra jogosító (járatí egy országra szóló) engedély | 1 000 |
| 2. | A külön jogszabály ¹ | |
| a) | 3. számú mellékletében meghatározott ellenőrzési okmány (menetlevéltömb) kiadásával kapcsolatos eljárás díja | 1 000 |

**A gazdasági és közlekedési miniszter
43/2004. (IV. 13.) GKM
rendelete**

a nemzetközi közúti áru- és személyszállítási engedélyek és meghatározott okmányok kiadásának díjairól szóló 55/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §-a (3) bekezdésének *e*) pontjában kapott felhatalmazás alapján — a pénzügyminiszterrel egyetértésben — az alábbiakat rendelem el:

1. §

A nemzetközi közúti áru- és személyszállítási engedélyek és meghatározott okmányok kiadásának díjairól szóló 55/2002. (XII. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) melléklete helyébe e rendelet *melléklete* lép.

2. §

(1) Ez a rendelet — a (2) bekezdésben foglaltak kivételével — a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az R. 2. §-ának (5) bekezdése, valamint a 3. §-ának *d*) pontja.

(2) E rendelet mellékletének 6. és 7. pontja a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az e rendelet mellékletének 3. és 4. *b*) pontja.

(3) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után kezdeményezett eljárásokban kell alkalmazni.

Dr. Csillag István s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

| | | Díj Ft/db |
|----|--|--------------|
| b) | 5. számú mellékletében meghatározott nem liberalizált nemzetközi különjáratok végzésére jogosító engedély díja, amely tartalmazza a megállapodás 4. számú mellékletében meghatározott engedélykérelem költségét is | 1 000 |
| 3. | EU TRANSIT oda-vissza útra jogosító (járatok több országra szóló) engedély, az engedélyezett országok száma szerint az 1. pont alatti díj | |
| 4. | Egy naptári évben korlátlan számú útra jogosító áru- és személyszállítási engedély díja (az 5. pontban lévő CEMT engedélyek kivételével) | |
| a) | nem EU tagállamokkal kötött kétoldalú megállapodások esetén | 13 100 |
| b) | EU tagállamok esetén (EU csatlakozásig) | 4 400 |
| 5. | Egy naptári évre korlátlan számú útra jogosító — a CEMT Egyezményben részes országok viszonylatában felhasználható — engedély díja | 39 400 |
| | Az év meghatározott időszakára vonatkozó (1—2 hónap) áru- és személyszállítási engedély — beleértve az egy hónapra érvényes, korlátlan számú útra jogosító, a CEMT Egyezményben részes országok viszonylatában felhasználható engedélyeket is — díja az éves engedély díjának arányos része. | |
| 6. | A külön jogszabályban ² meghatározott | |
| a) | ellenőrzési okmány (menetlevéltömb) kiadásával kapcsolatos eljárás díja | 1 000 |
| b) | menetrend szerinti járatokra és engedélyköteles különcélú menetrend szerinti járatokra szóló engedély éves díja, az engedélykérelem költségével együtt | 13 100 |
| 7. | A külön jogszabály ³ alapján kiadott járművezetői igazolvány díja | 13 100 |

¹ Az autóbusszal végzett nemzetközi nem menetrend szerinti személyszállításról szóló (INTERBUS) megállapodás kihirdetéséről szóló 309/2002. (XII. 28.) Korm. rendelet.

² A Tanács 1992. március 16-i 684/92/EGK rendelete az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás közös szabályairól.

³ Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 1-jei 484/2002/EGK rendelete a 881/92/EGK és a 3118/93/EGK tanácsi rendeletnek a járművezetői igazolvány létrehozása érdekében történő módosításáról 3. cikk (1) bek.

A gazdasági és közlekedési miniszter 44/2004. (IV. 13.) GKM rendelete

a közúti áru fuvarozói és autóbusszos személyszállítási tevékenység végzésére irányuló engedélyezési eljárás díjairól

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §-a (3) bekezdésének e) pontjában és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján — a pénzügyminiszterrel egyetértésben — a következőket rendelem el:

1. §

(1) A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló — többször módosított — 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 4. és 4/A. §-aiban meghatározott, a belföldi és a nemzetközi közúti áru fuva-

rozói, az 5. § szerinti autóbusszos személyszállítói engedélyekhez, valamint a 6. § szerinti saját számlás autóbusszos utasszállító igazolványokhoz kapcsolódó hatósági eljárásokért e rendelet 1. számú melléklete szerinti díjakat kell a kérelmezőnek fizetnie.

(2) A díjakat az illetékes elsőfokú, illetve másodfokú eljárás esetén a másodfokú közlekedési hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett, az e rendelet 2. számú mellékletében felsorolt előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazoltan.

(3) A díjak nyilvántartására és elszámolására a költségvetési szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló jogszabályok előírásai az irányadók.

2. §

(1) Az elsőfokú közlekedési hatóság határozata ellen benyújtott fellebbezés díja az 1. számú melléklet szerinti

elsőfokú eljárás díjaival azonos mértékű, amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell a másodfokú közlekedési hatóság költségvetési számlájára befizetni.

(2) Eredményes fellebbezés esetén a befizetett jogorvoslati eljárás díját a fellebbezést benyújtó ügyfél (kérelmező) részére a másodfokú közlekedési hatóság köteles visszatéríteni.

3. §

A rendeletben meghatározott díj tekintetében

a) a díjfizetési kötelezettségre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. §-ának (2) és (3) bekezdésében foglaltakat,

b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-a (1) bekezdésének első mondatában, valamint a (2) és (7) bekezdésében foglaltakat,

c) a mulasztási bírságra az Itv. 34. §-ának (2)—(4) bekezdéseiben, valamint a 82. §-ában foglaltakat

kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, ott az e rendelet szerinti díjat kell érteni.

4. §

Az első fokon eljáró közlekedési hatóság az általa beszedett hatósági díjak 40%-át minden tárgyhónapot követő hónap 25. napjáig elszámolás keretében a Közlekedési Főfelügyelet részére a Magyar Államkincstár Rt.-nél veze-

tett 10032000—01738825 számú előirányzat-felhasználási keretszámlára irányítási, felügyeleti és ellenőrzési költségek fedezetére köteles átutalni.

5. §

(1) Ez a rendelet — a (2) bekezdésben foglaltak kivételével — a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a belföldi és nemzetközi árufuvarozási tevékenység végzésére szóló engedélyezési eljárás díjáról szóló 39/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet, a belföldi és a nemzetközi árufuvarozási tevékenység végzésére szóló engedélyezési eljárás díjáról szóló 39/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet módosításáról szóló 20/2000. (XII. 12.) KöViM rendelet és a belföldi és nemzetközi árufuvarozási tevékenység végzésére szóló engedélyezési eljárás díjáról szóló 39/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet módosításáról szóló 61/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet.

(2) E rendelet 1. számú mellékletének 1/B. pontja a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az e rendelet 1. számú mellékletének 1/A. és 2/A. pontja.

(3) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után kezdeményezett eljárásokban kell alkalmazni.

Dr. Csillag István s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

1. számú melléklet a 44/2004. (IV. 13.) GKM rendelethez

A közúti árufuvarozói és autóbuszos személyszállítási tevékenység végzésére irányuló engedélyezési eljárás díjai

| | | Ft |
|------|---|-------|
| 1/A. | Belföldi közúti árufuvarozói, illetőleg autóbuszos személyszállító engedély és saját számlás autóbuszos utasszállító igazolvány kiadása, valamint érvényességi idejének lejártja vagy adatváltozás miatti cseréjének alapdíja | 4 500 |
| | továbbá az engedélykivonatok járművenkénti vagy járműszerelvényenkénti díja | |
| | — 50 járműig | 1 530 |
| | — 51—100 járműig | 760 |
| | — 100 jármű felett | 320 |
| 1/B. | Közúti árufuvarozói, illetőleg autóbuszos személyszállító engedély és belföldi saját számlás autóbuszos utasszállító igazolvány kiadása, valamint érvényességi idejének lejártja vagy adatváltozás miatti cseréjének alapdíja | 4 500 |
| | továbbá az engedélykivonatok járművenkénti vagy járműszerelvényenkénti díja | |
| | — 50 járműig | 1 530 |
| | — 51—100 járműig | 760 |
| | — 100 jármű felett | 320 |

| | | Ft |
|------|--|--------|
| 2/A. | Nemzetközi közúti áru fuvarozói, illetőleg autóbusszos személyszállítói engedély kiadása, valamint érvényességi idejének lejártá vagy adatváltozás miatti cseréjének díja járművenként, a vállalkozó nevére és a gépkocsi rendszámára szólóan | 4 500 |
| 2/B. | Nemzetközi közúti áru fuvarozói és nemzetközi autóbusszos személyszállítási tevékenység folytatására jogosító közösségi engedély kiadása, valamint érvényességi idejének lejártá vagy adatváltozás miatti cseréjének díja az igénylő fuvarozó nevére | 90 000 |
| | — közösségi engedély alapján az engedélyezett motoros teherjármű, illetőleg autóbussz darabszámának megfelelően, az eredetivel megegyező, hatóságilag hiteles közösségi engedély egy másolati példányának, továbbá a külön jogszabályok ¹ előírásainak megfelelő igazolvány kiadásának, valamint érvényességi idejének lejártá vagy adatváltozás miatti cseréjének díja | 4 600 |
| | — engedély, illetve hiteles másolat elvesztése, megrongálódása esetén pótlásának díja | 4 600 |
| 3. | Az 1/A., 1/B., illetve a 2/A. pontok alatt szereplő engedélyek, igazolványok elvesztése, megrongálódása esetén pótlásának díja engedélyenként, igazolványonként | 1 000 |

¹ A belföldi és a nemzetközi közúti áru fuvarozás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásairól szóló 14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet, valamint az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet.

2. számú melléklet a 44/2004. (IV. 13.) GKM rendelethez

I. fokú hatósági tevékenységet végző szervek

| Név | Magyar Államkincstár számlaszáma |
|--|----------------------------------|
| Központi Közlekedési Felügyelet | 10032000—00283779 |
| Fővárosi Közlekedési Felügyelet | 10032000—01731969 |
| Baranya Megyei Közlekedési Felügyelet | 10024003—01731976 |
| Bács-Kiskun Megyei Közlekedési Felügyelet | 10025004—01731983 |
| Békés Megyei Közlekedési Felügyelet | 10026005—01731990 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közlekedési Felügyelet | 10027006—01732001 |
| Csongrád Megyei Közlekedési Felügyelet | 10028007—01732018 |
| Fejér Megyei Közlekedési Felügyelet | 10029008—01732025 |
| Győr-Moson-Sopron Megyei Közlekedési Felügyelet | 10033001—01732032 |
| Hajdú-Bihar Megyei Közlekedési Felügyelet | 10034002—01732049 |
| Heves Megyei Közlekedési Felügyelet | 10035003—01732056 |
| Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közlekedési Felügyelet | 10045002—01732104 |
| Komárom-Esztergom Megyei Közlekedési Felügyelet | 10036004—01732063 |
| Nógrád Megyei Közlekedési Felügyelet | 10037005—01732070 |
| Pest Megyei Közlekedési Felügyelet | 10032000—01731952 |
| Somogy Megyei Közlekedési Felügyelet | 10039007—01732087 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közlekedési Felügyelet | 10044001—01732094 |
| Tolna Megyei Közlekedési Felügyelet | 10046003—01732111 |
| Vas Megyei Közlekedési Felügyelet | 10047004—01732128 |
| Veszprém Megyei Közlekedési Felügyelet | 10048005—01732135 |
| Zala Megyei Közlekedési Felügyelet | 10049006—01732142 |

II. fokú hatósági tevékenységet végző szerv

Közlekedési Főfelügyelet

10032000—01738825

**A honvédelmi miniszter
és a belügyminiszter
8/2004. (IV. 13.) HM—BM
együttes rendelete**

**a NATO menetparancs alkalmazásáról szóló
29/2000. (X. 13.) HM—BM együttes rendelet
módosításáról**

1. §

A NATO menetparancs alkalmazásáról szól 29/2000. (X. 13.) HM—BM együttes rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A NATO menetparancs-nyomatvány A/4 méretű 80 grammos ofszet papíron 2+1 színű ofszet nyomtatással nyomtatott, magyar, angol és francia nyelvű szöveget, hátoldalán magyar, angol és francia nyelvű tájékoztató szöveget tartalmaz. A NATO menetparancshoz tartozó állományjegyzék A/4 méretű 53—57 grammos önátíró papíron 2 színű ofszet nyomtatással nyomtatott, magyar, angol és francia nyelvű szöveget tartalmaz. Amennyiben egynél több személy kiutazására állítanak ki NATO menetparancsot, a NATO menetparancs csak a hozzá tartozó állományjegyzékkel együtt érvényes. A NATO menetparancs-nyomatvány és a hozzá tartozó állományjegyzék-nyomatvány mintáját e rendelet melléklete tartalmazza.

(2) A NATO menetparancs-nyomatványok hitelesítésére szolgáló sorszámos körbélyegzők (címeres nagyméretű szám nélküli, illetve az 1. számú címeres nagyméretű) előállításáról, nyilvántartásba vételéről és a kiadmányozó szervek részére a hozzáférhetőség biztosításáról a HM Információ és Dokumentum Védelmi Főosztály NATO-NYEU Központi Nyilvántartó (a továbbiakban: Nyilvántartó) gondoskodik. A Nyilvántartó az előállítási költségeket a saját költségvetésében, éves szinten tervezi.

(3) A NATO menetparancs-nyomatványok előállításáról, nyilvántartásba vételéről és a kiadmányozók részére történő átadás-átvételéről a HM BBBH gondoskodik. Az előállítási költségeket saját költségvetésében éves szinten a HM BBBH tervezi.”

2. §

A Rendelet 4. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kiadmányozó szervek vezetői (parancsnokai) az alárendeltségükbe tartozó szerv állományából legfeljebb 3-3 fő felelős beosztású személyt (a továbbiakban: kiadmányozó) jelölnek ki a kiadmányozási feladatok ellátására, és a kiadmányozók aláírásmintáit, valamint a személyekhez kijelölt sorszámozott parancsnoki körbélyegzők lenyomatmintáit négy példányban haladéktalanul megküldik a HM BBBH-nak. A HM BBBH a megküldött minták egy példányát irattározza, a többi példányát haladéktalanul továbbítja az illetékes magyar és külföldi hatóságok, valamint a Nyilvántartó részére.

3. §

(1) A Rendelet 10. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kiadmányozó szerv a NATO menetparancs visszavett 1. számú példányát a 2. számú példánnyal vagy fénymásolatával, valamint az ahhoz kapcsolódó okmányokkal együtt 5 évig saját irattárában őrzi. Öt év eltelte után a kiadmányozó szerv a dokumentumokat végleges irattározás céljából megküldi a HM BBBH-nak.

(3) Amennyiben a NATO menetparancsot a 2. § 6. pont *c)*, illetve *d)* alpontjában meghatározott szerv kiadmányozta, és a menetparancsban birtokosként megjelölt személy ismételt külföldre utazására nincs szükség, ezen személy a menetparancs 1. számú példányát az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül köteles a HM BBBH részére eljuttatni.”

(2) A Rendelet 10. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A külföldi magyar katonai képviselő megszüntetését, illetve a külföldön állomásozó MH csapat (kontingens) végleges hazarendelését követően az illetékes kiadmányozó szerv haladéktalanul köteles eljuttatni a HM BBBH részére az általa kiadmányozott és/vagy irattározott NATO menetparancsokat, a fel nem használt menetparancs-nyomatványokat, a menetparancs kiadási nyilvántartó naplót, valamint a kiadmányozó személyek sorszámos körbélyegzőjét.”

4. §

A Rendelet 11. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A kiadmányozó szervek kötelesek a NATO menetparancs formanyomatványok eltűnését haladéktalanul a HM BBBH-nak, illetve bármelyik sorszámos körbélyegző eltűnését haladéktalanul a Nyilvántartónak jelenteni. A jelentés alapján a HM BBBH az okmányokra, a Nyilvántartó pedig a körbélyegzőkre vonatkozóan megteszi a szükséges intézkedéseket az okmányok és a körbélyegző pótlására.”

5. §

A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § (1) A NATO menetparancs kiadmányozását, nyilvántartását, tárolását, elszámolását a Nyilvántartó és a HM BBBH előzetesen egyeztetve az ellenőrzési terv szerint — de szükség esetén terven kívül is — egy vagy több meghatalmazott képviselője útján ellenőrzi. A képviselő az ellenőrzési jogosultságát az ellenőrzés megkezdése előtt igazolni köteles.

(2) Az ellenőrzést végző személy az ellenőrzésről, valamint az ellenőrzés során megállapított hibákról, hiányosságokról jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek egy példányát az ellenőrzött kiadmányozó szerv részére át kell adni. Az ellenőrzött kiadmányozó szerv a jegyzőkönyv átvételét követő 30 napon belül tájékoztatja az ellenőrzést végző szervet a megállapított hiányosságokkal kapcsolatban tett intézkedéseiről. Amennyiben az ellenőrzést végző szerv a megtett intézkedéseket nem tartja megfelelőnek, erről a

tájékoztatás kézhezvételét követő 15 napon belül tájékoztatja az ellenőrzött kiadmányozó szerv felettes szervét.”

6. §

A NATO menetparancs alkalmazásáról szóló 29/2000. (X. 13.) HM—BM együttes rendelet melléklete helyébe ezen rendelet *melléklete* lép.

7. §



Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

Juhász Ferenc s. k.,
honvédelmi miniszter

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
belügyminiszter

Melléklet a 8/2004. (IV. 13.) HM—BM együttes rendelethez

[Melléklet a 29/2004. (X. 13.) HM—BM együttes rendelethez]

|  NATO MENETPARANCS NATO TRAVEL ORDER ORDRE DE MISSION OTAN (NATO nem minősített/NATO unclassified/OTAN non classifié) | |  |
|---|--|--|
| Küldő ország Country of origin Pays de provenance | Sorszám Serial Number Numéro de série | |
| 1. Birtokos (és a csoport névsora itt, illetve a mellékelt iraton feltüntetve) The bearer (and group as shown hereon or on attached list) Le porteur (et personnel porté ci-dessus ou sur la liste jointe) | | |
| Név Name Nom Katonai igazolvány/kártya száma (ha van) Personal/Identity Card No. (if any) No Mle/de la carte d'identité (s'il y a lieu) | Rendfokozat Rank Grade | |
| 2. Útvonal Will travel from Fera mouvement de | | |
| | -ből to a | -ba via via -n keresztül* |
| Indulás napja* Date of Departure Date du départ | és vissza* and return et retour | |
| Érvényes Period of Validity from Durée de validité de | -tól to á | |
| Visszaérkezés tervezett napja* Expected date of return Date probable de retour | | |
| 3. Kiadományozó szerv Authority for travel Autorité qui a établi l'ordre | | 4. Fegyverviselésre jogosult Igen/Nem Authority (is) (is not) granted to possess and carry arms Autorisation de port d'armes (accordée) (non accordée) |
| 5. Az 1. pontban megjelölt személy(ek) jogosult(ak)* The person named in paragraph 1 is authorized La personne indiquée au paragraphe 1 est autorisée | | |
| (Lepecsételt, megszámozott küldemények) (Sealed despatches numbered) (Plis scellés numérotés) | szállítani (to carry) (à porter) | |
| (Csak hivatalos dokumentumokat tartalmazhat) (These despatches contain only official documents) (Ces plis ne contiennent que des documents officiels) | | |
| 6. Ezúton igazolom, hogy a megnevezett személy/csoport* az Észak-atlanti Szerződés tagállamai közötti, fegyveres erők jogállásáról szóló Egyezmény szerinti fegyveres erők tagja(i), és ezen utazás az Egyezmény szerinti szolgálati utazásnak minősül. I hereby certify that this individual/group* is/are* member(s) of a Forces as defined in the NATO Status of Forces Agreement, and that this is an authorized move under the terms of this agreement. Je soussigné certifie que le personnel visé appartient à une armée telle que définie dans l'Accord OTAN sur le statut des Forces armées et que ce déplacement est officiel selon les termes de cet Accord. | | |
| A kiadományozó szerv bélyegzője Stamp of issuing authority Timbre de l'autorité d'origine | | |
| Bélyegző helye Stamp here Lieu de timbre | (A kiadományozó személy neve, rendfokozata, beosztása, a kiadományozás napja) (Officier authorizing the movement and date of issue) (Officier autorisant le mouvement et date de l'autorisation) | |
| * A nem használt rész törlendő/ Delete if not applicable / Rayez les mention inutile | | |

Tájékoztató információk
Suggested instructions which may be put on back of form
Propositions d'instructions pouvant figurer au dos du formulaire

1. A jelen Menetparancs egyéni és csoportos utazásra egyaránt használható. Tíznel több fő együttes határátlépése esetén csoportos menetparancs használendő.
 2. A jelen Menetparancs civil vagy katonai hatóság kérésére felmutatandó.
 3. A Menetparancsot civil személy nem használhatja.
 4. Az utazás engedélyezett kezdő, cél- és közbülső országa(i) a 2. pontban feltüntetendő(k). Az engedélyezett indulási és megérkezési hely (város, helység) feltüntetése nem kötelező.
 5. A 3. pont a Nemzeti Katonai Hatóságra vonatkozik és csak szükség esetén használendő.
 6. A Menetparancs használatához katonai igazolvány/kártya szükséges.
 7. Az 5. pont törlendő, ha nem használatos.
 8. Ha több személy utazik, akkor az űrlap 1. pontjában hivatkozott listának tartalmaznia kell a katonai igazolvány/kártya számát (bármelyiket, ha van), rendfokozatot, nevet és egységet. Ez a lista lehet elöl, hátul, vagy külön dokumentumban is.
 9. Bármely járulékos információt, amit a Menetparancsot kibocsátó országok fel kívánnak tüntetni, külön dokumentumban kell mellékelni, vagy az űrlap hátoldalán kell szerepeltetni.
-
1. This Travel Order is to be used for both individual and collective movement. When the Travel Order is issued to parties of 10 or over, detailed arrangements are to be made as necessary for movement, reception, staging, etc. ...
 2. This Travel Order is to be produced to civil and military Authorities on request.
 3. It is not to be used for civilian personnel.
 4. The country from which travel is authorised and the country (countries) to and through which travel is authorised must be included in panel 2. The inclusion of the location (i.e. town, city) from and to which travel is authorised is optional.
 5. Panel 3 refers to National Military Authority and may be used if required.
 6. Personnel are to be in possession of Service Identity Documents.
 7. Panel 5 should be deleted if not applicable.
 8. If more than one person is travelling, the list as referred to in panel 1 of the form should show Personal/Identity Card Number (if any), Rank, name and Unit. This list may be shown on the face, on reverse, or on a separate document as appropriate.
 9. Any additional details or instructions which issuing nations wish to include should be attached on a separate paper, or on the reverse of the form.
-
1. Cet Ordre de mission peut être utilisé à la fois pour les mouvements individuels ou collectifs. Toutefois, lorsqu'il sera utilisé pour des détachements égaux ou supérieurs à 10 hommes, des mesures de détail devront être prises si nécessaire par tous les organismes chargés de leur transport, de leur réception et de leur séjour, etc. ...
 2. Cet Ordre de mission devra être présenté sur demande des Autorités civiles et militaires.
 3. Cet Ordre de mission ne sera pas utilisé pour les personnels civils.
 4. Au paragraphe 2, seule la mention de pays est obligatoire. L'indication de l'endroit exact (ville, lieu...) est facultative.
 5. Le paragraphe 3 se réfère à une Autorité militaire nationale et peut être utilisé si besoin est.
 6. Chaque individu sera porteur d'une pièce d'identité militaire.
 7. Le paragraphe 5 sera supprimé cas échéant.
 8. S'il s'agit de déplacement de plusieurs individus, la liste indiquée au paragraphe 1 du formulaire devra comporter le numéro matricule ou de la carte d'identité, le grade, le nom et l'unité de chacun d'eux. Cette liste pourra figurer soit sur le recto ou le verso de l'Ordre de mission, soit sur un document distinct, selon le cas.
 9. Tous les détails ou instructions supplémentaires que la nation d'origine désire inclure devront figurer soit au dos du formulaire, soit sur une feuille séparée.

Az informatikai és hírközlési miniszter 5/2004. (IV. 13.) IHM rendelete

a rádióberendezésekről és az elektronikus hírközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük kölcsönös elismeréséről

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 182. §-a (3) bekezdésének g) pontjában, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya

a) a rádióberendezések és az elektronikus hírközlő végberendezések (a továbbiakban: készülékek), a (3) bekezdésben felsorolt készülékek kivételével,

b) a külön jogszabály¹ szerinti orvostechikai eszközök és aktív beültethető orvostechikai eszközök szerves részét vagy tartozékát képező készülékek,

c) a külön jogszabályokban² meghatározott gépkocsik és pótkocsik, valamint motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok alkotórészét vagy önálló műszaki egységét képező utólag beépített készülékek

megfelelőségének igazolására, forgalomba hozatalára, forgalmazására, szabad mozgásának biztosítására, üzembe helyezésére és ellenőrzésére, a megfelelőségi jelölés használatára terjed ki.

(2) A rendelet hatálya kiterjed Magyarországon minden — az (1) bekezdés hatálya alá tartozó — készüléket gyártó, importáló, forgalomba hozó (a továbbiakban együtt: gyártó), forgalmazó, tanúsító, üzembe helyező és felhasználó természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetekre, külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepére és képviselőjére, valamint a Nemzeti Hírközlési Hatóságra.

(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya a kormányzati, védelmi nemzetbiztonsági, igazságszolgáltatási és rendvédelmi szervek kizárólag zártcélú hálózataiban³ és egyedi rádióállomásaiban való alkalmazás céljára gyártott készülékekre, valamint az 1. számú mellékletben felsorolt berendezésekre.

¹ Az orvostechikai eszközökről szóló 47/1999. (X. 6.) EüM rendelet.

² A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, valamint a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet.

³ A zártcélú távközlő hálózatokról szóló 50/1998. (III. 27.) Korm. rendelet.

Értelmező rendelkezések

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában

a) *forgalmazás*: a forgalomba hozott készülék értékesítése vagy értékesítésre kihelyezése üzletszerű tevékenység keretében;

b) *harmonizált szabvány*: olyan szabvány, amelyet az európai követelmények egységesítése céljából elismert európai szabványosítási szervezet hagyott jóvá, és amelynek hivatkozási számát az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzétették, azonban használata nem kötelező;

c) *importáló*: a külkereskedő, illetőleg a külkereskedelmi bizományi szerződés esetén a megbízó;

d) *kijelölt tanúsító szerv* (a továbbiakban: *tanúsító szerv*): megfelelőségi tanúsítvány kiadására külön jogszabály alapján kijelölt szervezet⁴, amelynek bejelentése az Európai Bizottsághoz megtörtént;

e) *megfelelőségi nyilatkozat*: a gyártó írásbeli nyilatkozata, amelyben saját felelősségére kijelenti, hogy a készülék a külön jogszabályban⁵ előírt alapvető követelményeknek megfelel;

f) *megfelelőségi tanúsítvány*: tanúsító szerv által kiadott dokumentum annak igazolására, hogy a készülék a külön jogszabályban⁶ előírt alapvető követelményeknek, valamint a műszaki konstrukciós dokumentációjának megfelel;

g) *műszaki konstrukciós dokumentáció*: olyan dokumentumgyűjtemény, amely tartalmazza a készülék műszaki ismertetését, valamint tájékoztatást és magyarázatot ad arra, hogyan teljesültek az alkalmazandó alapvető követelmények;

h) *üzembe helyezés*: a készülék rendeltetésszerű üzemeltetésre alkalmas állapotba hozatala, rádióberendezések esetén az Eht. 188. §-ának 103. pontja szerinti telepítés;

i) *káros zavarás*: olyan zavarás, amely veszélyezteti egy rádió navigáció szolgálat vagy más biztonsági szolgálat működését, illetve komolyan károsítja, akadályozza vagy ismételtlen megszakítja egy — a nemzeti szabályozásnak megfelelően használt — rádió-távközlési szolgálat működését.

(2) Az e rendeletben meghatározott hatósági feladatot a Nemzeti Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: hatóság) látja el.

⁴ Az egyes hírközlési és informatikai termékek megfelelőségét vizsgáló vagy ellenőrző, illetőleg tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 13/2003. (X. 3.) IHM rendelet.

⁵ Eht. 80. §-ának (1)—(3) bekezdése.

⁶ Eht. 80. §-ának (1)—(3) bekezdése.

Harmonizált szabványok

3. §

(1) A vonatkozó harmonizált szabványoknak, illetőleg e szabványok részeinek megfelelő készülékről vélelmezni kell, hogy teljesíti a harmonizált szabványokban, illetőleg e szabványok részeiben előírt, külön jogszabályban⁷ meghatározott alapvető követelményeket.

(2) Ha egy harmonizált szabványnak történő megfelelés ténylegesen nem biztosítja az alapvető követelmények teljesülését, amelyeket a hivatkozott szabvánnyal terveztek előírni, az esetet az érdekelt fél köteles a hatóság tudomására hozni.

(3) A harmonizált szabványok alapvető követelményekkel kapcsolatos — a (2) bekezdés szerinti — hiányosságai esetében a hatóság a hiányosságokról az Európai Bizottságot értesíti.

Forgalomba hozatal

4. §

(1) A készülék csak akkor hozható forgalomba, ha az megfelelő üzembe helyezés, karbantartás és rendeltetésszerű használat mellett teljesíti a külön jogszabályban meghatározott alapvető követelményeket, ellátják megfelelőségi jelöléssel, és teljesíti e rendelet forgalomba hozatalra vonatkozó egyéb rendelkezéseit. A forgalomba hozatal és a forgalmazás további feltételek teljesítéséhez nem köthető.

(2) A gyártónak — abban az esetben, ha a készüléket a Magyar Köztársaság területén kívánja forgalomba hozni — a készülékhez olyan részletes és érthető magyar nyelvű használati-kezelési útmutatót kell mellékelnie, amely tájékoztatást nyújt a felhasználó számára a készülék rendeltetésszerű alkalmazásáról, valamint arról, hogy a készülék megfelel az alapvető követelményeknek.

(3) A tájékoztatásnak tartalmaznia kell

a) rádióberendezés esetén a készülék csomagolásán és a használati-kezelési útmutatójában feltüntetve, hogy a berendezést melyik országban történő használatra tervezték, valamint azt, hogy az egyes országokban a rádióberendezés használatának engedélyezésére vonatkozóan egyéb korlátozás vagy követelmény létezik-e, amelyet a készüléken jól látható módon elhelyezett, a 7. számú mellékletben hivatkozott osztályazonosító jellel kell jelezni;

b) elektronikus hírközlő végberendezés esetén a nyilvános elektronikus hírközlő hálózat azon előfizetői interfészeinek⁸ azonosítóját — a használati-kezelési útmutatóban és, amennyiben ez lehetséges, a berendezésen is elhelyezve — amelyekhez a berendezést csatlakoztatni tervezték.

(4) Az Európai Unióban nem harmonizált frekvenciát vagy frekvenciasávot használó rádióberendezések belföldi forgalomba hozatali szándékát a gyártónak külön jogszabály szerint⁹ be kell jelentenie a hatóságnak.

(5) A (4) bekezdés szerinti bejelentést a forgalomba hozatal kezdete előtt legalább négy héttel meg kell tenni a 8. számú melléklet szerinti formanyomtatványon. Ebben tájékoztatást kell adni a berendezés rádiótechnikai jellemzőiről (különösen a frekvenciasávokról, a csatornaosztásról, a moduláció típusáról és a rádiófrekvenciás teljesítményről) és a 4. vagy 5. számú mellékletben hivatkozott tanúsító szerv azonosító számáról.

(6) A bejelentésekről a hatóság nyilvántartást vezet. A nyilvántartásba vételről a hatóság tizenöt napon belül dönt. A hatóság nyilvántartása nyilvános és a hatóság honlapján elérhető.

(7) Amennyiben a hatóság a (4) bekezdés alapján megtejt bejelentés hiányosságai miatt a nyilvántartásba vételt megtagadja, akkor a rádióberendezés nem hozható forgalomba.

(8) A hatóság a nyilvántartásba vételt megtagadja, ha CEPT¹⁰ határozat vagy ajánlás alapján a készüléket az Európai Unió piacáról kitiltották.

Osztályba sorolás

5. §

(1) Első osztályba azok a rádióberendezések és elektronikus hírközlő végberendezések tartoznak, amelyek korlátozás nélkül forgalomba hozhatók és üzembe helyezhetők.

(2) Második osztályba azok a rádióberendezések tartoznak, amelyek forgalomba hozatalánál a 4. § (4) bekezdés szerint kell eljárni, és amelyek forgalomba hozatala, illetőleg forgalmazása a 9. § (2) bekezdés szerinti korlátozások alá eshet.

Üzembe helyezés és csatlakoztatási jog

6. §

(1) A készülék akkor helyezhető üzembe, ha teljesíti az alapvető követelményeket, el van látva a megfelelőségi jelöléssel, és teljesíti e rendelet egyéb rendelkezéseit. Rádióberendezések üzembe helyezésének további feltételeit külön jogszabály határozza meg.

⁷ Eht. 80. §-ának (1)–(3) bekezdése.

⁸ Eht. 82. §-a, a távközlési szolgáltatások nyújtására szolgáló interfészek műszaki leírásának tartalmi követelményeiről és az azokhoz való hozzáférésről szóló 26/2001. (XII. 22.) MeHVM rendelet.

⁹ Eht. 79. §-ának (2) bekezdése.

¹⁰ European Conference of Postal and Telecommunications Administrations, Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete.

(2) A nyilvános elektronikus hírközlő hálózatok üzemeltetője — a (3) bekezdésbe foglalt kivétellel — nem tagadhatja meg műszaki okokból az előfizető elektronikus hírközlő végberendezésének csatlakoztatását a megfelelő interfészhez, ha a berendezés teljesíti a külön jogszabályban meghatározott¹¹ alapvető követelményeket. Ha e kötelezettségének az üzemeltető nem tesz eleget, a hatóság kérelemre kötelezheti a csatlakoztatás tűrésére.

(3) A hatóság engedélyt adhat az elektronikus hírközlő hálózat üzemeltetőjének a csatlakoztatás megtagadására, a készülék lekapcsolására vagy a készülék üzemeltetéséből történő kizárására, ha a készülék — annak ellenére, hogy megfelelőségéről a gyártó nyilatkozott — a hálózat működését vagy rendeltetésszerű használatát zavarja, a hálózat eszközeiben kárt okoz, nem felel meg a biztonságos munkavégzés követelményeinek, vagy káros zavarást okoz. A hatóság ezt az engedélyt az üzemeltető kérelmére adja ki.

(4) Amennyiben a hálózat védelme halaszthatatlan beavatkozást igényel, az üzemeltető lekapcsolhatja a készüléket, ha a felhasználónak kétsedelem nélkül és költségmentesen alternatív megoldást tud felajánlani. A lekapcsolást az üzemeltetőnek 5 munkanapon belül be kell jelentenie a hatóságnak.

(5) A (3)—(4) bekezdés szerinti esetekben a hatóság értesíti az Európai Bizottságot.

A készülékek szabad mozgása és bemutatása

7. §

(1) Megfelelőségi jelöléssel ellátott készülékek — a 4. § (4) és a 9. § (2) bekezdésben foglaltak kivételével — korlátozás nélkül forgalomba hozhatók, illetve a 6. § (1) bekezdés megfelelően — ha a hatóság a 9. § (2) bekezdése szerinti intézkedést nem tesz — üzembe helyezhetők.

(2) Vásárok, kiállítások és bemutatók alkalmával ki lehet állítani olyan készüléket is, amely nem felel meg e rendelet rendelkezéseinek, ha a kiállító jól látható jelzéssel egyértelműen feltünteti, hogy a rendelet szerinti megfelelőség teljesítéséig az ilyen készülék nem hozható forgalomba, nem helyezhető üzembe. Rádióberendezések külön jogszabályban meghatározott feltételekkel próbálhatók ki.

Piacfelügyelet

8. §

(1) A hatóság — az alapvető biztonságtechnikai követelményekről szóló rendeletben¹² foglaltak kivételével — piacfelügyeleti tevékenysége keretében ellenőrzi a készülék alapvető követelményeknek, valamint e rendelet vonatkozó egyéb rendelkezéseinek való megfelelőségét.

¹¹ Eht. 80. §-ának (1)—(3) bekezdése.

¹² Egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet.

(2) A hatóság piacfelügyeleti ellenőrzése (a továbbiakban: ellenőrzés) során vizsgálja különösen, hogy

a) a gyártó rendelkezik-e megfelelőségi nyilatkozattal és az azt megalapozó dokumentációval;

b) a készülék megfelel-e a megfelelőségi nyilatkozatban foglaltaknak;

c) van-e magyar nyelvű használati-kezelési útmutató, és az megfelel-e a vonatkozó követelményeknek;

d) a forgalomba hozott készüléket, annak csomagolását és használati-kezelési útmutatóját ellátták-e megfelelőségi jelöléssel, valamint az előírt további jelölésekkel.

(3) A hatóság a hatósági ellenőrzésre és a piacfelügyeletre vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint jár el. Az ellenőrzés során különösen jogosult

a) az ellenőrzött helyiségbe való belépésre, az iratok megtekintésére, tájékoztatás kérésére;

b) akadályoztatás esetén jogszerű hatósági támogatás igénybevételére;

c) az ellenőrző mérések és vizsgálatok elvégzése céljából jegyzőkönyv ellenében ingyenes minta és ellenminta vételére;

d) a személyiségi jogoknak megfelelő módon az ellenőrzéssel kapcsolatos hang- és képfelvétel készítésére.

(4) Ha a készülék gyártója nem állapítható meg, a készülék minden forgalmazóját gyártónak kell tekinteni mindaddig, amíg a forgalmazó a gyártót vagy azt a forgalmazót, akitől a készüléket beszerezte, hitelt érdemlő bizonyítékokkal alátámasztva meg nem nevezi.

(5) A készülék azonosításával, illetőleg megfelelősége ellenőrzésével kapcsolatos vizsgálatokat a hatóság végzi. A hatóság e vizsgálatokat más, külön jogszabályban¹³ meghatározott tanúsító vagy vizsgáló szerv bevonásával is elvégezetheti, de nem vonható be az a tanúsító vagy vizsgáló szerv, amely a készülék megfelelőségét eredetileg tanúsította vagy vizsgálta.

(6) A hatóság a minta vizsgálatát üzemi körülmények között tizenöt napon belül köteles elvégezni. A határidő — ha ezt a vizsgálat jellege indokolja — egy alkalommal legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbítható. A vizsgálat után a mintát — amennyiben azt a hatóság megfelelőnek találta, illetve a nem megfelelőséget kimondó határozatot a gyártó bíróság előtt nem támadta meg — 15 napon belül vissza kell szolgáltatni. A minta vizsgálat következtében előálló esetleges értékcsökkenése miatt a hatóság kártérítésre nem kötelezhető.

(7) A hatóság az ellenőrzés során vett ellenmintát zár alá veszi és arról jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek egy példányát az ügyfélnek átadja. A jegyzőkönyvnek az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvényben foglaltakon túlmenően tartalmaznia kell

a) a zár alá vétel helyét és idejét;

¹³ Az egyes hírközlési és informatikai termékek megfelelőségét vizsgáló vagy ellenőrző, illetőleg tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 13/2003. (X. 3.) IHM rendelet.

b) a zár alá vett készülék megnevezését, típusát és gyártási számát vagy más, a berendezés egyedi azonosítására alkalmas adatot;

- c) a zár alá vétel indokát;
- d) a zár alá vétel módját;
- e) az őrzés helyét.

(8) A forgalmazó vagy a forgalomba hozó köteles az ellenmintát a jegyzőkönyvben megjelölt helyen őrizni, és a zár alá vétel megsértését megakadályozni.

(9) A hatóság alkalmazottja ellenőrzési jogosultságát a próbavásárlás befejezésekor, egyéb esetekben az ellenőrzés megkezdésekor köteles igazolni szolgálati igazolvánnyal vagy megbízólevéllel.

9. §

(1) Amennyiben egy készülék nem felel meg az e rendeletben meghatározott követelményeknek, a hatóság megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a készüléket a forgalomból kivonja, az üzemeltetésből kizárja, és megtiltja annak forgalomba hozatalát, üzembe helyezését, vagy korlátozza annak szabad mozgását.

(2) Azoknak a magyarországi használatra szánt rádióberendezés típusoknak, amelyek káros zavarást okoztak, vagy amelyekről okkal feltételezhető, hogy a nemzeti szinten felosztott frekvenciasávokban meglévő vagy tervezett felhasználásokban káros zavarást fognak okozni, a hatóság — a 4. §-ban foglaltak ellenére is — jogosult

- a) a forgalomba hozatalát, forgalmazását korlátozni vagy megtiltani;
- b) a forgalomból való kivonását elrendelni.

(3) A hatóság az (1)—(2) bekezdés szerint megtett intézkedéseiről, azok okáról, azonnal értesíti az Európai Bizottságot, különösen arról, hogy az alapvető követelményeknek való nem megfelelés oka

- a) a 3. § (1) bekezdés szerinti harmonizált szabványok nem megfelelő alkalmazása,
- b) a 3. § (1) bekezdés szerinti harmonizált szabványok hiányossága,
- c) vagy a készülék meg nem felelése a 3. § (1) bekezdés szerinti harmonizált szabványoknak.

A Bizottság intézkedéséről a hatóság az ügyfelet tájékoztatja.

(4) A hatóság köteles az Európai Unió piacáról kitiltott készülékek típusáról és gyártójáról a CEPT¹⁴ tagállamokat értesíteni.

(5) A hatóság az adatvédelemre vonatkozó szabályok betartása mellett

- a) jogosult az e rendelet alapján végzett ellenőrzéssel kapcsolatos adatokat és beszerzett dokumentumokat társ-hatósági, valamint nemzetközi információcsere céljára fel dolgozni, továbbítani és nyilvántartani,

b) köteles az ellenőrzés eredményeit és tapasztalatait nyilvánosságra hozni.

Megfelelőség értékelési eljárás

10. §

(1) A készülék alapvető követelményeknek való megfelelése igazolására az e §-ban foglalt megfelelésértékelési eljárásokat kell alkalmazni.

(2) Azok az elektronikus hírközlő végberendezések, amelyek nem használják a földfelszíni rádiótvízközlésre vagy az űrtvízközlésre felosztott rádiófrekvenciás spektrumot, illetőleg a rádióberendezések vevő részei — a gyártó választása szerint — a 2., 4. vagy az 5. számú mellékletben leírt eljárások egyike alá tartoznak.

(3) Ha a gyártó harmonizált szabványokat alkalmazott, a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó rádióberendezések — a gyártó választása szerint — a 3., 4. vagy az 5. számú mellékletben leírt eljárások egyike alá tartoznak.

(4) Ha a gyártó nem vagy csak részben alkalmazott harmonizált szabványokat, a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó rádióberendezések — a gyártó választása szerint — a 4. vagy az 5. számú mellékletben leírt eljárások egyike alá tartoznak.

(5) A (2)—(4) bekezdésekben meghatározott eljárások helyett, a gyártó választása szerint, a készülék alapvető biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeknek való megfelelése más jogszabályokban¹⁵ részletezett eljárások alkalmazásával is igazolható, ha a készülék e külön jogszabály hatálya alá tartozik.

(6) A gyártónak megfeleléségi nyilatkozatot kell kiállítania arról, hogy a készülék megfelel az alapvető követelményeknek. A készülék forgalomba hozatalához a Magyarországon gyártott készülék esetén a megfeleléségi nyilatkozatot magyar nyelven vagy magyar nyelven is ki kell állítania. Nem Magyarországon gyártott készülék esetén a nyilatkozat az Európai Unió bármely tagállamának hivatalos nyelvén kiállítható. A megfeleléségi nyilatkozat tartalmi követelményeit a 6. számú melléklet tartalmazza.

(7) A gyártónak a (2)—(4) bekezdésekben hivatkozott megfelelésértékelési eljárások dokumentumait és levelezését, annak az Európai Unió tagállamnak hivatalos nyelvén, amelyben az eljárást lefolytatják, vagy az eljárásba bevont tanúsító szerv által elfogadott nyelven, meg kell őriznie.

¹⁴ European Conference of Postal and Telecommunications Administrations, Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete.

¹⁵ Egyes villamosági termékek biztonsági követelményeiről és azoknak való megfelelésértékeléséről szóló 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet, valamint az elektromágneses összeférhetőségről szóló 31/1999. (VI. 11.) GM—KHVM együttes rendelet.

A megfelelőségi jelölés

11. §

(1) Az összes vonatkozó alapvető követelményt teljesítő készüléknek megfelelőségi jelölést kell viselnie, amelynek a készüléken való elhelyezéséért a gyártó felelős. A megfelelőségi jelölés formáját, méretét, elhelyezésének módját a 6. számú melléklet tartalmazza. Megfelelőségi jelölésként csak ez a jelölés használható.

(2) A megfelelőségi jelölés használatát külön jogszabály¹⁶ szabályozza.

(3) A 3., 4. vagy 5. számú mellékletben megállapított eljárások esetén a megfelelőségi jelölést ki kell egészíteni a tanúsító szerv azonosító számával.

(4) A második osztályba sorolt rádióberendezést az előbbieken kívül el kell látni a 7. számú számú melléklet szerinti berendezés osztályazonosító jellel, amelynek elhelyezéséért a gyártó felelős.

(5) A készüléken nem helyezhető el a megfelelőségi jelöléssel összetéveszhető jelölés. Bármely más jelölést csak úgy szabad a készüléken elhelyezni, hogy a megfelelőségi jelölés láthatósága és olvashatósága ezáltal ne csökkenjen.

(6) Amennyiben a készülékre külön jogszabály további alapvető követelményeket is előír és rendelkezik a megfelelőségi jelölés elhelyezéséről, a jelölés azt jelenti, hogy az ilyen készülék az e rendeletben foglaltak mellett a külön jogszabályban előírt feltételeket is teljesíti.

(7) Az azonosíthatóság érdekében a gyártónak a készüléken fel kell tüntetni a típus-, a tétel-, illetőleg a sorozatszámot és a gyártó nevét.

Záró rendelkezések

12. §

(1) Ez a rendelet — a (2) bekezdésben foglaltak kivételével — a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A rendelet 3. §-ának (3) bekezdése, 4. §-ának (8) bekezdése, 6. §-ának (5) bekezdése, 9. §-ának (3)—(4) bekezdései, 1. számú mellékletének 5. pontja, valamint a 2. számú melléklet 3. pontja a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

a) a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 3/2001. (I. 31.) MeHVM rendelet;

b) a távközlési szolgáltatások nyújtására szolgáló interfészek műszaki leírásának tartalmi követelményeiről és az azokhoz való hozzáférésről szóló 26/2001. (XII. 22.) MeHVM rendelet 8. §-a és az azt megelőző alcím;

c) a frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló 6/2003. (III. 31.) IHM rendelet 9. §-ának d) pontja, valamint 11. §-a;

d) a rádiótávközléssel kapcsolatos egyes rendeletek módosításáról szóló 12/2003. (IX. 30.) IHM rendelet 1—3. §-a és 7. §-ának (3) bekezdése;

e) az egyes hírközlési és informatikai termékek megfelelőségét vizsgáló vagy ellenőrző, illetőleg tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 13/2003. (X. 3.) IHM rendelet 17. § (2) bekezdésének d) pontja.

(4) E rendelet 11. §-ának (2) bekezdése, 1. számú mellékletének 5. a) alpontja, 2. számú mellékletének 3. a) alpontja valamint 6. számú mellékletének 2. pontja a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján hatályát veszti.

13. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a rádióamatőr szolgálatról szóló 8/2002. (XII. 25.) IHM rendelet 16. §-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló miniszteri rendeletnek megfelelően kereskedelmi forgalomba hozott rádióamatőr állomás, vagy az állomás részét képező berendezés”

14. §

(1) A Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjáig a hatóság e § (2)—(3) bekezdése szerint jár el.

(2) A harmonizált szabványok alapvető követelményekkel kapcsolatos — a 3. § (2) bekezdése szerinti — hiányosságai esetében a hatóság felkéri a Magyar Szabványügyi Testületet arra, hogy tájékoztassa a harmonizált szabványt jóváhagyó európai szabványosítási szervezet a kialakult helyzetről.

(3) A hatóságnak a 9. § (1) bekezdés szerinti intézkedéseivel kapcsolatban az alapvető követelmények nem teljesítése esetén azonosítani kell, hogy ennek oka:

a) a 3. § (1) bekezdés szerinti szabványok nem megfelelő alkalmazása,

b) a 3. § (1) bekezdés szerinti szabványok hiányosságai, vagy

c) a készülék nem felel meg a 3. § (1) bekezdés szerinti szabványoknak.

¹⁶ Az egységes megfelelőségi jelölés használatáról szóló 208/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet.

15. §

Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, az Európai Közösségek következő jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz:

— az Európai Parlament és a Tanács 1999/5/EK irányelve a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelésük kölcsönös elismeréséről;

— a Bizottság 1998. május 16-i 88/301/EGK irányelve a távközlő végberendezések piacain folyó versenyről;

— a Bizottság 2000/299/EK határozata a rádióberendezések, a távközlő végberendezések és a vonatkozó azonosítók induló osztályozásának megállapításáról.

Dr. Csepeli György s. k.,
informatikai és hírközlési minisztériumi
politikai államtitkár

1. számú melléklet
az 5/2004. (IV. 13.) IHM rendelethez

**A rendelet hatálya alá nem tartozó berendezések
és tartozékok**

az 1. § (3) bekezdésének hivatkozása szerint

1. A rádióamatőrök által használt, a Nemzetközi Távközlési Egyesület Alapokmányát és Egyezményét kiegészítő Rádiószabályzat 1. cikkének 1.56. bekezdése szerinti rádióberendezések, kivéve, ha a berendezés kereskedelmi forgalomba kerül.

A rádióamatőrök által összeszerelt alkatrész készlet és a rádióamatőrök által és számukra átalakított kereskedelmi berendezések nem tekintendők kereskedelmi forgalomban beszerezhetőnek.

2. A tengeri hajók külön jogszabályban¹⁷ meghatározott fedélzeti navigációs és más rádióberendezései.

3. Kábelek és vezetékek.

4. Kizárólag rádió és televízió műsorszórás vételére használt vevőkészülékek.

5. a) A külön jogszabályban¹⁸ meghatározott, a polgári légitörvényekben alkalmazott termék, légitörvényekkel kapcsolatos eszköz és alkatrész.

¹⁷ A tengeri hajók felszereléséről és ezek megfelelése feltételeiről és tanúsításáról szóló 11/2002. (II. 6.) KöViM rendelet.

¹⁸ A polgári légitörvényekre vonatkozó műszaki követelményekről és adminisztratív eljárásokról szóló 7/2001. (II. 14.) KöViM rendelet.

5. A Tanács polgári légi közlekedés területén a műszaki előírások és közigazgatási eljárások összehangolásáról szóló 1991. december 16-i 3922/91/EGK rendeletének 2. cikkelye szerinti termék, eszköz és alkatrész.

6. A külön jogszabályban meghatározott,¹⁹ légiforgalom-irányítás alá tartozó elektronikus hírközlő rendszerekben, légtér felderítési és navigációs rendszerekben alkalmazott rádióberendezések.

2. számú melléklet
az 5/2004. (IV. 13.) IHM rendelethez

*A 10. § (2) bekezdésében hivatkozott megfelelési
értékelési eljárás*

„A” modul (belső gyártásellenőrzés)²⁰

1. Ez a melléklet azt az eljárást tartalmazza, amellyel a 2. pontban megállapított kötelezettségeket teljesítő gyártó biztosítja, hogy a szóban forgó termékek teljesítik e rendelet rájuk vonatkozó követelményeit. A gyártónak a megfelelési jelölést minden terméken el kell helyezni, és a megfelelésről írásbeli nyilatkozatot kell tenni.

2. A gyártónak ki kell dolgozni a 4. pontba foglalt műszaki dokumentációt, és azt a gyártónak az utolsó termék gyártásától számított legalább tízéves időszak lejártáig a hatóság számára rendelkezésre bocsáthatóan, ellenőrzés céljából meg kell őriznie.

3. a) Ha a gyártó székhelye nem Magyarországon van, akkor a műszaki dokumentáció rendelkezésre bocsátásának kötelezettsége arra a személyre hárul, aki a terméket Magyarországon forgalomba hozza.

3. Ha a gyártó székhelye nem az Európai Unióban van, akkor a műszaki dokumentáció rendelkezésre bocsátásának kötelezettsége arra a személyre hárul, aki a terméket az Európai Unióban forgalomba hozza.

4. A műszaki dokumentációnak lehetővé kell tenni annak megvizsgálását, hogy a termék megfelel-e az e rendeletben hivatkozott alapvető követelményeknek. Magába kell foglalnia a termék tervezését, gyártását és működését, különösen

a) a termék általános leírását;

b) elvi elrendezését, továbbá az alkatrészek, szerelvények és áramkörök műhelyrajzait, illetőleg kapcsolási vázlatait;

¹⁹ Az EUROCONTROL Egyezményhez — módosításaihoz és függelékeihez —, továbbá az Útvonalközponti Díjakról szóló Sokoldalú Megállapodáshoz történt csatlakozás kihirdetéséről szóló 19/1993. (I. 29.) Korm. rendelet.

²⁰ Lásd az MSZ 25051 2. fejezetét.

c) minden olyan leírást és magyarázatot, amely az említett rajzok és kapcsolási vázlatok, valamint a termék működésének megértéséhez szükséges;

d) a 3. §-ban hivatkozott szabványok jegyzékét, amelyeket részben vagy egészben alkalmaztak, az e rendeletben hivatkozott alapvető követelmények teljesítése céljából elfogadott megoldások leírását és magyarázatát, ha a 3. §-ban hivatkozott szabványokat nem alkalmazták, vagy azok nem léteznek;

e) a tervezés során végzett számításokat, az elvégzett vizsgálatok eredményeit;

f) a vizsgálati jegyzőkönyveket.

5. A gyártónak meg kell őrizni a megfelelőségi nyilatkozat egy példányát a műszaki dokumentációval együtt.

6. A gyártónak meg kell tenni minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a gyártási folyamat biztosítsa, hogy a gyártott termékek megfelelőségét a 2. pontban hivatkozott műszaki dokumentációnak, és teljesítse az e rendeletbe foglalt követelményeket.

3. számú melléklet

az 5/2004. (IV. 13.) IHM rendelethez

A 10. § (3) bekezdésében hivatkozott megfelelőség értékelési eljárás

Belső gyártásellenőrzés speciális készülékvizsgálatokkal

Ezen mellékletben ismertetett eljárás során a 2. számú mellékletben foglaltakat és a következő kiegészítő követelményeket kell alkalmazni:

A gyártónak minden egyes készüléktípusra el kell végezni az összes alapvető vizsgálatosorozatot. A gyártó által kiválasztott tanúsító szerv felelőssége annak meghatározása, hogy a vizsgálatosorozatok alapvetőnek tekintendők-e kivéve, ha a vizsgálatosorozatot harmonizált szabványokban határozták meg.

A tanúsító szervnek figyelembe kell venni az együttesen eljáró tanúsító szervek korábbi döntéseit.

A gyártónak nyilatkozni kell, hogy a vizsgálatosorozatokat elvégezték, és hogy a készülék megfelel az alapvető követelményeknek, továbbá a gyártási folyamat során a készüléken el kell helyezni a tanúsító azonosító számát.

4. számú melléklet

az 5/2004. (IV. 13.) IHM rendelethez

A 10. § (2)—(4) bekezdéseiben hivatkozott megfelelőség értékelési eljárás

Műszaki konstrukciós dokumentáció

Ezen mellékletben ismertetett eljárás során a 3. számú mellékletben foglaltakat és a következő kiegészítő követelményeket kell alkalmazni:

A műszaki konstrukciós dokumentációt a 2. számú melléklet 4. pontjában leírt műszaki dokumentáció és a 3. számú mellékletben leírt vizsgálatosorozathoz tartozó megfelelőségi nyilatkozat együttesen alkotja.

A gyártónak a műszaki konstrukciós dokumentációt legalább egy tanúsító szervnek be kell mutatni. Több tanúsító szerv bevonása esetén minden egyes szervet tájékoztatni kell a többiekéről, akik megkapták a dokumentációt.

A tanúsító szervnek ellenőrizni kell a műszaki konstrukciós dokumentációt, és ha úgy találja, hogy az nem kellően támasztja alá az e rendeletben foglalt követelményeknek való megfelelést, a tanúsító szerv véleményt adhat a gyártónak, és tájékoztatnia kell azokat a tanúsító szervezet, amelyek még megkapták a dokumentációt. A véleményt négy héten belül ki kell adni azt követően, hogy a tanúsító szerv a dokumentációt megkapta. A vélemény kézhezvételekor vagy a négyhetes időszak letelte után a készülék forgalomba hozható, fenntartva a jogot a 4. § (4) bekezdése és a 9. § (2) bekezdése alkalmazására.

A gyártónak a műszaki konstrukciós dokumentációt az utolsó termék gyártásától számított legalább tízéves időszak lejártáig ellenőrzés céljából a hatóság számára rendelkezésre bocsáthatóan meg kell őrizni.

5. számú melléklet

az 5/2004. (IV. 13.) IHM rendelethez

A 10. § (2)—(4) bekezdésében hivatkozott megfelelőség értékelési eljárás²¹

Teljes minőségbiztosítás

1. A teljes minőségbiztosítás olyan eljárás, amellyel a 2. pont kötelezettségeit teljesítő gyártó biztosítja és kijelenti, hogy a szóban forgó termékek megfelelnek e rendelet rájuk vonatkozó követelményeinek. A gyártónak minden egyes terméken el kell helyezni a 11. § (1) bekezdésében hivatkozott megfelelőségi jelölést, és írásbeli megfelelőségi nyilatkozatot kell tenni.

2. A gyártónak a 3. pontban meghatározott jóváhagyott minőségügyi rendszert kell működtetni a tervezésre, gyártásra, végellenőrzésre és vizsgálatokra, és a 4. pontban meghatározottak szerint felügyelet alatt kell állnia.

3. Minőségügyi rendszer

3.1. Minőségügyi rendszere értékelését a gyártónak tanúsító szervvel kell elvégeztetnie.

A tanúsító szervnek át kell adnia:

a) a tervezett termékekre vonatkozó minden lényeges tájékoztatót,

b) a minőségügyi rendszer dokumentációját.

²¹ Lásd az MSZ 25051 10. fejezetét.

3.2. A minőségügyi rendszernek biztosítania kell, hogy a termékek feleljenek meg e rendelet rájuk vonatkozó követelményeinek. A gyártó által alkalmazott minden elemet, követelményt és rendelkezést dokumentálni kell rendszeres és rendezett módon írott irányelvek, eljárások és utasítások formájában. E minőségügyi rendszerdokumentációnak biztosítania kell a minőségügyi politika és eljárások, úgymint minőségügyi programok, tervek, kézikönyvek és jegyzőkönyvek közös megértését.

A dokumentációnak különösen a következők pontos leírását kell tartalmazni:

a) a minőségügyi célkitűzések és a szervezeti felépítés, a vezetés felelőssége és jogai a tervezés és a termék minőségét illetően, műszaki előírásokat, harmonizált vagy egyéb szabványokat és műszaki szabályozásokat, valamint a vonatkozó vizsgálati előírásokat, és ha a 3. § (1) bekezdésében hivatkozott szabványokat nem alkalmazták teljes mértékben, akkor azok az eszközök, amelyek felhasználásával biztosítják, hogy e rendelet termékekre vonatkozó alapvető követelményei teljesülnek;

b) a tervezés ellenőrzésére és igazolására szolgáló módszerek, eljárások és rendszeres tevékenységek, amelyeket akkor alkalmaznak, ha olyan termékeket terveznek, amelyek a tárgyalt termékcsaládokba tartoznak;

c) az alkalmazott megfelelő gyártási, minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási módszerek, eljárások és rendszeres tevékenységek;

d) a gyártás előtt, alatt és után végzett ellenőrzések és vizsgálatok, valamint ezek végzésének gyakorisága, és ha szükséges, a gyártás előtt végzett vizsgálatok eredményei;

e) azok az eszközök, amelyekkel biztosítható, hogy a vizsgálati és ellenőrzési lehetőségek tekintetbe veszik a szükséges vizsgálatok elvégzésére vonatkozó követelményeket;

f) a minőségügyi jegyzőkönyvek, úgymint ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, hitelesítési vagy kalibrálási adatok, az érintett személyzet képzettségére vonatkozó jelentések;

g) azok az eszközök, amelyekkel ellenőrizhető a termék minősége és az előírt terv, valamint a minőségügyi rendszer hatékony működésének teljesítése.

3.3. A tanúsító szervnek meg kell vizsgálni a minőségügyi rendszert annak meghatározására, hogy az megfelel-e a 3.2. pontban hivatkozott követelményeknek. Fel kell tételezni ezeknek a követelményeknek a teljesítését, ha a minőségügyi rendszer megfelel a vonatkozó harmonizált szabványoknak.

A tanúsító szervnek különösen azt kell vizsgálni, hogy a minőség-ellenőrzési rendszer biztosítja-e a termékek e rendelet követelményeinek való megfelelését a 3.1. és 3.2. pontokra való tekintettel benyújtott dokumentáció figyelembevételével, beleértve — ahol szükséges — a gyártó által biztosított vizsgálati eredményeket.

A felülvizsgálatot végző csoport legalább egy tagjának olyan személynek kell lenni, akinek már van gyakorlata a szóban forgó gyártási technológia értékelésében. Az értékelési eljárásnak magába kell foglalni a gyártó telephelyén végzett értékelő szemlét.

A döntésről a gyártót értesíteni kell. Az értesítésnek tartalmaznia kell a vizsgálat következtetéseit és indokolt értékelési döntést.

3.4. A gyártónak

a) vállalnia kell, hogy teljesíti a jóváhagyott minőségügyi rendszer támasztotta kötelezettségeket, és úgy tartja fenn a rendszert, hogy az megfelelő és hatékony maradjon;

b) tájékoztatni kell a minőségügyi rendszert jóváhagyó tanúsító szervet a minőségügyi rendszer minden módosításáról.

3.5. A tanúsító szervnek

a) ki kell értékelni a tervezett módosításokat, és el kell dönteni, hogy a módosított minőségügyi rendszer továbbra is teljesíti-e a 3.2. pontban hivatkozott követelményeket, vagy újbóli vizsgálat szükséges;

b) döntéséről értesíteni kell a gyártót. Az értesítésnek tartalmaznia kell a vizsgálat következtetéseit és az indokolt értékelési döntést.

4. A tanúsító szerv által végzett felügyelet

4.1. A felügyelet célja meggyőződni arról, hogy a gyártó hűen teljesíti-e a jóváhagyott minőségügyi rendszerből származó kötelezettségeit.

4.2. A gyártónak belépést kell biztosítania a tanúsító szerv számára ellenőrzési célokból a tervező-, gyártó-, ellenőrző, vizsgáló- és tárolóhelyiségekbe, és rendelkezésre kell bocsátani minden szükséges tájékoztatást, különösen:

a) a minőségügyi rendszer dokumentációját;

b) a minőségre vonatkozó jegyzőkönyveket a minőségügyi rendszer tervezési részében számításba vett adatokkal, úgymint elemzéseket, számítások és vizsgálatok eredményeit;

c) a minőségre vonatkozó jegyzőkönyveket a minőségügyi rendszer gyártási részében számításba vett adatokkal, úgymint ellenőrzési jegyzőkönyveket és vizsgálati adatokat, hitelesítési vagy kalibrálási adatokat, a részt vevő személyek képzettségére vonatkozó jelentéseket.

4.3. A tanúsító szervnek időszakonként felülvizsgálatot kell végezni, hogy meggyőződjön arról: a gyártó fenntartja és alkalmazza a minőségügyi rendszert, és a gyártónak a felülvizsgálati jegyzőkönyvet át kell adni.

4.4. Ezen túlmenően a tanúsító szerv váratlan szemléket is tarthat a gyártónál. Az ilyen szemlék során a tanúsító szerv — ha szükséges — vizsgálatokat végezhet vagy végeztethet annak ellenőrzésére, hogy a minőségügyi rendszer megfelelően működik-e. A tanúsító szervnek ilyenkor át

kell adni a gyártó részére egy szemlejegyzőkönyvet, ha pedig vizsgálatokat is végeztek, úgy a vizsgálati jegyzőkönyvet is.

5. A gyártónak az utolsó termék gyártásától számított legalább tízéves időszak lejártáig a hatóság számára rendelkezésre bocsáthatóan meg kell őriznie:

- a) a 3.1. b) pont szerinti dokumentációt;
- b) a 3.4. b) pontban hivatkozott módosítást;
- c) a tanúsító szervezetnek a 3.5. b) pontban, valamint a 4.3. és 4.4. pontban említett döntéseit és jegyzőkönyveit.

6. Minden egyes tanúsító szervezetnek a többi tanúsító szerv rendelkezésére kell bocsátani a kiadott és visszavont minőségügyi rendszer jóváhagyására vonatkozó lényeges tájékoztatást, beleértve a szóban forgó termék(ek)re vonatkozó hivatkozásokat.

6. számú melléklet
az 5/2004. (IV. 13.) IHM rendelethez

A megfelelőségi nyilatkozat tartalmi követelményei

A megfelelőségi nyilatkozat legalább az alább felsorolt adatokat tartalmazza:

1. Gyártó (felelős meghatalmazott képviselő, forgalomba hozó, importáló) neve és címe.
2. A termék pontos megnevezése (terméknév, kereskedelmi név, típus- vagy modellszám, egyéb kiegészítő tájékoztatás pl. szériaszám).
3. Hivatkozott szabványok, illetőleg normatív dokumentumok.
4. Kiegészítő információk
 - a) közreműködő kijelölt tanúsító szervezet száma,
 - b) műszaki konstrukciós dokumentáció tárolásának helye.
5. Nyilatkozat, hogy a termék megfelel az alapvető követelményeknek és a rá vonatkozó egyéb jogszabályi előírásoknak [jogszabály(ok) megnevezése].
6. A kiadás helye és ideje.
7. A képviseleti joggal rendelkező személy aláírása és beosztása.


7. számú melléklet

az 5/2004. (IV. 13.) IHM rendelethez

Megfelelőségi jelölés

1. CE megfelelőségi jelölés

1.1. A megfelelőségi jelölés az alábbi szimbólumból áll a következő formában:



1.2. A megfelelőségi jelölés kicsinyítésekor vagy nagyításakor a betűk arányait meg kell tartani.

1.3. A megfelelőségi jelölés betűinek azonos magasságúaknak kell lenniük. Amennyiben külön jogszabály másképpen nem rendelkezik, a megfelelőségi jelölés magassága nem lehet 5 mm-nél kisebb.

2. Magyar megfelelőségi jelölés

2.1. A magyar megfelelőségi jelölést az alábbi módon kell kialakítani:

H

2.2. A megfelelőségi jelölés arányosan nagyítható vagy kicsinyíthető, de a magassága nem lehet 5 mm-nél kisebb.

3. A megfelelőségi jelölés elhelyezésének módja

3.1. A megfelelőségi jelölést a készüléken vagy annak adattábláján kell elhelyezni, amennyiben azt a készülék természete vagy méretei lehetővé teszik. A megfelelőségi jelölést a készülék csomagolásán, ha van ilyen, és a kísérő dokumentumon (használati útmutató) is fel kell tüntetni.

3.2. A megfelelőségi jelölést jól láthatóan, egyértelműen, jól olvashatóan és maradandóan kell elhelyezni.

8. számú melléklet az 5/2004. (IV. 13.) IHM rendelethez**Osztályazonosító jel**

1. Második osztályba sorolt készülékekre az alábbi osztályazonosító jelet kell alkalmazni:



2. Az osztályazonosító jelnek a megfelelőségi jelöléssel azonos méretűnek kell lenni, elhelyezésére a megfelelőségi jelölés elhelyezésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

9. számú melléklet a 5/2004. (IV. 13.) IHM rendelethez**Bejelentés**

A bejelentést az e mellékletben található bejelentőlapon 1 példányban nyomtatvány formában, egy példányban mágneses adathordozón vagy e-mailen nyújthatja be az ügyfél a hatóságnak.

RÁDIÓBERENDEZÉSBEJELENTÉSE

összhangban a rádióberendezésekről és az elektronikus hírközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló 5/2004. (IV. 13.) IHM rendelet 4. §-ának (4) bekezdésével

(NOTIFICATION OF RADIO EQUIPMENT

in accordance with section 4, subsection (4) of Decree No. 5/2004. (IV. 13.) IHM on radio equipment and electronic communications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity)

1. A BEJELENTŐRE VONATKOZÓ ADATOK (INFORMATION ON THE NOTIFIER):

| | | |
|--|----------------------------------|--|
| A cég/személy neve (<i>Company name</i>): | | |
| Utca, házszám (<i>Street and house number</i>): | Postafiók (<i>P. O. Box.</i>): | |
| Irányítószám, város (<i>Postal code, City</i>): | | |
| Cégbírósi/bírósi bejegyzés vagy vállalkozói igazolvány száma (<i>Business/Legal registration number or Entrepreneurial permit number</i>): | | |
| Kapcsolattartó neve (<i>Contact person</i>): | | |
| Telefon (<i>Telephone</i>): | Fax (<i>Telefax</i>): | Elektronikus levelezési cím (<i>E-mail</i>): |

2. GYÁRTÓ (MANUFACTURER):

| | | |
|---|-------------------------|---------------------------------------|
| A cég neve (<i>Company name</i>): | | |
| Utca, házszám (<i>Street and house number</i>): | | |
| Postafiók (<i>P. O. Box.</i>): | | |
| Irányítószám, város (<i>Postal code/City</i>): | | |
| Kapcsolattartó neve (<i>Contact person</i>): | | |
| Telefon (<i>Telephone</i>): | Fax (<i>Telefax</i>): | Elektronikus levelezési cím (E-mail): |

3. A RÁDIÓBERENDEZÉSRE VONATKOZÓ ADATOK (INFORMATION ON THE RADIO EQUIPMENT):

| |
|--|
| Gyártó (Manufacturer): |
| Típusmegjelölés (Type designation): |
| A berendezés rendeltetése (Intended use of the equipment): |
| A berendezés kategóriája (Equipment category): |
| Üzem mód (Mode of operation): |
| Frekvencia/Frekvenciatartomány (Frequency/Frequencyrange): |
| Az adó legnagyobb kimenő/kisugárzott teljesítménye (Maximum transmitter output/radiated power): (W) |
| Csatornaszám és csatornatávolság (Number of channels and channel separation): |
| Moduláció (Modulation): |
| Antennára vonatkozó tudnivaló (Information on antenna): |
| Az adóberendezés beépített antennával rendelkezik? (The equipment has integral antenna?): Igen (Yes) / Nem (No) |
| Az adóberendezéshez dedikált antenna típusa (Type of dedicated antenna): |
| Nyereség / (Gain): dB |
| Az adó legnagyobb kisugárzott teljesítménye belső vagy dedikált antennával (Maximum transmitter radiated output power with inside or dedicated antenna): (W) |
| Jel/szünet arány (Duty cycle): |
| Tápellátás (Power supply): |
| Országok, ahova használatra szánják (Countries where it is intended to be used): |
| Magyarország (Hungary): _ Egyéb (Others): _ e.g. |

4. TÁJÉKOZTATÁS A MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉSBE BEVONT TANÚSÍTÓ SZERVEKRŐL (AZONOSÍTÓ SZÁMA ÉS NEVE) (INFORMATION ON NOTIFIED BODIES INVOLVED IN CONFORMITY ASSESSMENT, ID NUMBER AND NAME):

| |
|--|
| |
| |
| |

5. EGY ESETLEGES MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉSNEEL ALKALMAZOTT SZABVÁNY(OK)RA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS (INFORMATION ON STANDARD/STANDARDS USED IN CONNECTION WITH A POSSIBLE CONFORMITY ASSESSMENT):

| |
|--|
| |
| |
| |

6. RÁDIÓ INTERFÉSZ ELŐÍRÁS MAGYAR HIVATKOZÁSI SZÁMA (HUNGARIAN CODE NUMBER OF RADIO INTERFACE SPECIFICATION):

| |
|--|
| |
| |
| |

7. MEGJEGYZÉS (REMARKS):

Alulírottak tudomásul vesszük, hogy a rádióberendezések üzemeltetéséhez szükséges frekvenciákat az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 69. § (1) bekezdésével összhangban a Magyarországon történő felhasználás előtt a hatóság jelöli ki. E bejelentés alapján semmilyen törvényes igény nem támasztható a frekvenciakijelöléssel kapcsolatban.

We are aware that the frequencies required for operation of the radio equipment are assigned prior to usage within Hungary by the Communications Authority in accordance with Section 69, subsection (1) of Act C of 2003 on Electronic Communications. No legal claim to frequency assignment can be derived from this notification.

8. ALÁÍRÁS (SIGNATURE):

| | |
|--|----------------------|
| Hely/keltezés (Place/date): | Aláírás (Signature): |
| Társaság neve, bélyegző (Company name, stamp): | |

TÁJÉKOZTATÓFORMANYOMTATVÁNYKITÖLTÉSÉHEZ

(GUIDANCE TO FILLING IN THE FORM)

2. pont: GYÁRTÓ:

Item 2, MANUFACTURER:

Csak akkor töltjük ki, ha a gyártó nem a bejelentő.

To be filled in only when the manufacturer is not the notifier.

3. pont: A RÁDIÓBERENDEZÉSRE VONATKOZÓ ADATOK:

Item 3, INFORMATION ON THE RADIO EQUIPMENT:

A berendezés rendeltetése:

Intended use of the equipment:

Lehet: távvezérlés, távmérés, adatátvitel, riasztás vagy hangátvitel stb.

Can be: remote control, telemetry, data transmission, alarm or transmission of audio etc.

Berendezés kategória:

Equipment category:

Lehet: adó vagy adóvevő stb.

Can be: transmitter or transceiver etc.

Üzem mód:

Mode of operation:

Lehet: szimplex, fél-duplex vagy duplex, szakaszos vagy folyamatos stb.

Can be: simplex, semi-duplex or duplex, intermittent or continuous etc.

Moduláció:

Modulation:

Lehet: FM, AM, PM stb. Lehetőleg az ITU szerinti adásmód jelölést kell használni.

Can be: FM, AM, PM etc. Preferably ITU emission class designations should be used.

Antennára vonatkozó tudnivaló:

Information on antenna:

Lehet: külső antennák száma, külső antennacsatlakozóval szerelve vagy tartozék antenna stb. Egy esetleges antennanyereséget meg kell adni. Ha több antennát használunk, a nyereséget egyenként adjuk meg.

Can be: number of antennas, whether fitted with an external antenna connector or dedicated antenna etc. A possible antenna gain must be stated. If more than one antenna is used, the gain must be stated for each antenna.

Jel/szünet arány:

Duty cycle:

Az ERC/REC 70—03 Ajánlás 1. számú függelékének kitöltési tényező kategóriákra vonatkozó táblázata szerint.

Can be given in accordance with Recommendation ERC/REC 70—03, Appendix 1, Table relating to duty cycle categories.

Tápellátás:

Power supply:

Tájékoztató a feszültségről stb. az akkumulátor típusáról.

Information on voltage etc., type of battery.

Országok, ahova használatra szánják:

Countries where it is intended to be used:

Egyéb lehet: országok betűjele vagy országcsoportok rövid megnevezése.

Others can be: the symbol of countries or the abbreviated name of the group of countries.

4. pont: A MEGFELELŐSÉG-ÉRTÉKELÉSBE BEVONT TANÚSÍTÓ SZERVEKRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS
Item 4, INFORMATION ON NOTIFIED BODIES INVOLVED IN CONFORMITY ASSESSMENT:

Ha több tanúsító szerv szerepel az ügyben, az összes érintett szervről adjunk tájékoztatást.

If more than one Notified Body have been involved, information shall be given on all the Bodies involved.

5. pont: TÁJÉKOZTATÁS EGY ESETLEGES MEGFELELŐSÉG-ÉRTÉKELÉSNÉL ALKALMAZOTT SZABVÁNY(OK)RÓL

Item 5, INFORMATION ON STANDARD/STANDARDS USED IN CONNECTION WITH A POSSIBLE CONFORMITY ASSESSMENT:

Ha történt megfelelés-értékelés, az összes szabványt meg kell adni.

If a conformity assessment has been made, all standards used must be stated.

6. pont: RÁDIÓINTERFÉSZ ELŐÍRÁS MAGYAR HIVATKOZÁSI SZÁMA

Item 6, HUNGARIAN CODE NUMBER OF RADIO INTERFACE SPECIFICATION:

Ezt a pontot csak a magyar rádióinterfész előírások hatóság általi közzététele után kell kitölteni.

This field must be filled in only if the Hungarian radio interface specifications have been published by the Authority.

Kérjük, küldje vissza:

Please return to:

Nemzeti Hírközlési Hatóság
H-1376 Budapest
Postafiók: 997

**Az informatikai és hírközlési miniszter
6/2004. (IV. 13.) IHM
rendelete**

**a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági
eljárásairól**

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 182. §-a (3) bekezdésének *d)*, *f)*, valamint *i)* pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a polgári frekvenciagazdálkodás területén

a) a frekvenciakijelölés és rádióengedély kiadására, módosítására, visszavonására, érvényességi idejére,

b) a rádióforgalmazás szabályaira,

c) a rádióellenőrzésre, -megfigyelésre, -felderítésre, -zavarvizsgálatra és -zavarelhárításra, a nemzeti és nemzet-

közi rádió-mérő és -zavarelhárító szolgálati (a továbbiakban: mérőszolgálat) tevékenységre,

- d) a hatósági adatszolgáltatás rendjére, és
- e) a hatósági nyilvántartásra.

terjed ki.

(2) A rendelet hatálya — a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel — kiterjed mindazokra, akik Magyarország területén

- a) polgári célra rádióberendezést, rádióállomást, rádióhálózatot és rádiótávközlő rendszert (a továbbiakban: rádiórendszer) telepítenek;
- b) nagyfrekvenciás berendezést,
- c) nagyfrekvenciás jelet vagy mellékhatást keltő berendezést, villamos vagy elektronikus alkatrészeket tartalmazó berendezést tartanak üzemben.

(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya a frekvenciakijelölés, a rádióengedélyezés és a hatósági nyilvántartás vonatkozásában a rádióamatőr tevékenységre, valamint a rádióamatőr állomásokra.

(4) A rendelet hatálya alá tartozó hatósági feladatokat a Nemzeti Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: hatóság) látja el.

Értelmező rendelkezések

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában

1. *Azonosítási adatok:* a kérelmező, illetőleg jogosított vagy engedélyes neve, lakcíme vagy székhelye, levelezési címe és telefonszáma.

2. *Blokkgazdálkodás:* frekvenciablokk felhasználásának a frekvenciakijelölésben megadott feltételek között szabadon történő tervezése.

3. *Cégadatok:* a kérelmező képviselőjének neve, telefonszáma, képviseleti jogának igazolása, továbbá elektronikus hírközlési tevékenység esetén a cégbejegyzésről, illetőleg bírósági nyilvántartásról szóló határozat vagy a vállalkozói igazolvány másolata, elektronikus hírközlési szolgáltatás esetén a szolgáltatási jogosultság igazolása.

4. *Hatósági frekvenciajegyzék:* frekvenciakiosztási terv alapján készült frekvenciakijelölési terv (jegyzék), amelyet a hatóság más hatóságokkal való szükség szerinti egyeztetés után közzé tesz.

5. *Frekvenciahasználat jellege:* kizárólagos, megosztott vagy közös az alábbi meghatározások szerint:

a) *kizárólagos használatú frekvencia:* a frekvenciakijelölésben vagy rádióengedélyben megjelölt területen és időben, időbeli megosztás nélkül, a hatóság által meghatározott zavarvédelemmel igénybe vehető frekvencia;

b) *megosztott használatú frekvencia:* a frekvenciakijelölés vagy rádióengedély alapján kettő vagy több jogosult, illetve engedélyes által azonos területen, de különböző

időben, a hatóság által meghatározott zavarvédelemmel igénybe vehető frekvencia;

c) *közös használatú frekvencia:* a frekvenciakijelölés vagy rádióengedély alapján kettő vagy több jogosult vagy engedélyes által azonos területen, tetszőleges (megosztás nélküli) időben igénybe vehető frekvencia, amelynek felhasználói között a zavarvédelmet a hatóság nem biztosítja.

6. *Frekvenciakiosztási terv:* a rádióalkalmazásra vonatkozó frekvenciasáv-használati, illetve csatornaelrendezési terv, amelyet nemzetközi vonatkozásban az arra illetékes értekezlet, nemzeti vonatkozásban a magyar frekvencia-gazdálkodó szervek fogadnak el.

7. *Káros zavarás:* olyan zavarás, amely veszélyezteti rádiónavigáció szolgálat vagy más biztonsági szolgálat működését, vagy komolyan károsítja, akadályozza vagy ismételtlen megszakítja egy — a Nemzetközi Rádiószabályzatnak, illetve a nemzeti szabályozásnak megfelelően használt — rádió-távközlési szolgálat, illetve villamos vagy elektronikus berendezés működését.

8. *Keretengedély:* blokkgazdálkodásra jogosított részére kiadott olyan rádióengedély, amely a rádióállomás, rádiórendszer részletes műszaki adatait nem tartalmazza.

9. *Üzemben tartás:* a telepítéstől a működtetés végleges megszüntetéséig tartó folyamat, amely az üzemeltetésen kívül a fenntartási tevékenységeket (karbantartást, javítást) és a szüneteltetést is tartalmazza.

10. *Üzemeltetés:* rádióberendezés, rádióállomás, rádiórendszer rendeltetés szerinti működtetése.

(2) Az e rendeletben alkalmazott egyéb frekvencia-gazdálkodási fogalmakat a frekvenciasávok nemzeti felosztására vonatkozó jogszabály szerint kell értelmezni.

II. FREKVENCIAKIJELÖLÉS

3. §

(1) Frekvenciakijelölés szükséges

a) rádióállomás, rádiórendszer telepítéséhez, a (2) bekezdésben meghatározott eseteket kivéve,

b) kísérleti célra a 10. § (1) bekezdésében részletezettek szerint.

(2) Nem kell frekvenciakijelölés:

a) azon rádióállomások, rádiórendszerek esetében, amelyeket kizárólag rendkívüli állapot, szükségállapot idején, továbbá veszélyhelyzetben vagy a Magyar Köztársaság Alkotmányának (a továbbiakban: Alkotmány) 19/E. §-ának (1) bekezdésében meghatározott esetben terveznek üzemben tartani,

b) az 1. számú mellékletben felsorolt, frekvenciakiosztási tervvel rendelkező rádió-távközlési szolgálatok rádióállomásaihoz és rádiórendszereihez,

c) azon rádióállomásokhoz, amelyek számára a kijelölhető frekvenciákat hatósági frekvenciajegyzék tartalmazza,

d) a 7. § (1) bekezdésben felsorolt rádióállomások, rádiórendszerek esetében, ha azok kizárólag közös használatú frekvencián működhetnek,

e) azon rádióállomások esetében, amelyeket bemutatók, rendezvények vagy sportesemények alkalmából, két hétnél rövidebb ideig terveznek üzemben tartani, és

f) azon rádióállomások, rádiórendszerek esetében, amelyeket a frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló miniszteri rendelet alapján az egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesülnek.

(3) A frekvenciakijelölés során figyelemmel kell lenni a rádiófrekvenciás spektrum hatékony és megfelelő használatára, a káros zavarás elkerülésére és külön jogszabályban¹ meghatározott közegészségügyi szempontokra.

(4) A (3) bekezdésben foglalt követelmények betartása érdekében a hatóság a frekvenciahasználatot korlátozhatja (különösen a sugárzási jellemzők korlátozásával), vagy a frekvenciakijelölés iránti kérelmet elutasíthatja.

(5) A hatóság a kérelmezőt a frekvenciakijelölésben blokkgazdálkodásra jogosíthatja fel, ha a frekvenciahasználati jogosultságot a kérelmező árverésen vagy pályázaton nyerte el, illetőleg ha azt kéri, és a blokkgazdálkodás a frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló miniszteri rendeletnek megfelel.

4. §

(1) A frekvenciakijelölés iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező

aa) azonosítási adatait,

ab) cégadatait,

ac) bankszámlaszámát;

b) a frekvenciafelhasználás célját, műszaki indokolását,

c) a felhasználni kívánt frekvencia, csatorna vagy frekvenciasáv és antennapolarizáció megjelölését, vagylagos megadás esetén megjelölve az előnyben részesített igényeket;

d) a modulációs mód megjelölését;

e) frekvenciafelhasználás területének megjelölését A4 vagy A3 méretű térképvázlaton, a terület azonosíthatóságát biztosító méretarányban;

f) minden olyan tényt, körülményt, amely a frekvencia-, a csatorna vagy a frekvenciasáv-használat egyéb jellemzőinek kiválasztását befolyásolja;

g) műszaki tervet egy példányban;

h) nemzetközi koordinációhoz szükséges adatokat;

i) blokkgazdálkodás iránti igényt;

j) más rádiórendszerhez való csatlakoztatás igényét, annak módját;

k) hatósági nyilvántartáshoz szükséges adatokat;

l) más szerv által a telepítéssel összefüggésben kiadott hozzájárulás másolatát; és

m) a tervező — számításokkal alátámasztott — nyilatkozatát a sugár-egészségügyi követelmények betartásáról.

(2) Nem kell a cégadatokat benyújtani, ha a kérelmező rendelkezik érvényes frekvenciakijelöléssel vagy rádióengedéllyel, és az ebben foglalt cégadatai változatlanok a kérelem benyújtásakor. Ezt a tényt a kérelemben fel kell tüntetni.

(3) Műszaki terv tartalmára vonatkozó előírásokat a 2. számú melléklet tartalmazza. Amennyiben az (1) bekezdésben foglaltakat a műszaki terv tartalmazza, nem kell azt a kérelemben külön szerepeltetni.

5. §

(1) A frekvenciakijelölés tartalmazza:

a) a jogosított azonosítási adatait,

b) a kijelölés célját,

c) a kijelölt frekvenciát, vagy csatornát, vagy frekvenciasávot,

d) a frekvenciahasználat műszaki feltételeit és jellegét,

e) a határozat érvényességi idejét,

f) a frekvenciadíjat,

g) a rádióengedély megszerzésének feltételeit,

h) a létesítési, sugárzási és vételi jellemzőket,

i) változó telephelyű, hordozható és mozgó rádióállomások esetén az üzemben tartás körzetét,

j) blokkgazdálkodás esetén az arra való feljogosítást, illetőleg

k) a frekvenciakijelölésnek megfelelő telepítést igazoló mérési jegyzőkönyv készítésére vonatkozó előírást.

(2) A műsorszórási adó frekvenciakijelölése tartalmazza:

a) a Országos Rádió és Televízió Testület döntésének számát, a döntés meghozatalának időpontját,

b) a Országos Rádió és Televízió Testület által meghatározott, a műsorszolgáltatásra vonatkozó feltételrendszert.

6. §

(1) A frekvenciakijelölés érvényességi ideje nem lehet hosszabb

a) a pályázaton vagy árverésen nyert jogosultság időtartamánál,

b) a blokkgazdálkodásra jogosító frekvenciakijelölés esetében hét évnél, vagy

c) egy évnél, amely az érvényességi idő lejártá előtt 60 nappal korábban benyújtott kérelemre egy alkalommal, legfeljebb egy évvel meghosszabbítható.

(2) A frekvenciakijelölésben foglaltak (kivéve a jogosított azonosítási és cégadataiban beálló változást) megvál-

¹ A vezeték nélküli távközlési építmény által kibocsátott elektromágneses sugárzás egészségügyi határértékeiről szóló 32/2000. (XI. 16.) EüM rendelet.

toztatása iránti igény esetén a jogosítottnak kérelmet kell benyújtania a frekvenciakijelölés módosítása iránt.

(3) A jogosított azonosítási és cégadataiban beálló változást a változást követő harminc napon belül be kell jelenteni a megváltozott adat egyidejű igazolásával.

7. §

(1) Nem kell műszaki tervet benyújtani

a) a kizárólag, a frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló jogszabály szerinti kis hatótávolságú eszközöket tartalmazó, vagy

b) a legfeljebb három hónapos üzemben tartásra tervezett rádióállomások, rádiórendszerek esetében.

(2) Blokkgazdálkodás esetén műszaki tervet csak akkor kell benyújtani, ha ezt a frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló miniszteri rendelet előírja.

(3) A frekvenciakijelölés módosítására irányuló kérelem esetén a hatóság új vagy módosított műszaki terv készítését írhatja elő.

8. §

(1) A műszaki terv elkészítéséhez a hatóságtól tervezési adatszolgáltatás kérhető.

(2) Az adatszolgáltatás iránti kérelemnek a 4. § (1) bekezdésének a)–f) és i)–j) pontjaiban foglaltakat kell tartalmaznia.

(3) A hatóság adatszolgáltatása során meghatározza a rádióállomás, rádiórendszer telepítéséhez szükséges elvi feltételeket:

a) a tervezéshez szükséges frekvenciát, csatornát vagy frekvenciasávot,

b) a frekvenciafelhasználás műszaki feltételeit, a frekvenciahasználat jellegét,

c) az összeköttetési, ellátottsági feltételeket,

d) a zavarvédelem követelményeit, és

e) nemzetközi koordináció szükségessége esetén a koordináció lefolytatásához szükséges adatokat és azok meghatározásának módját.

9. §

(1) Amennyiben a frekvenciakijelölés nemzetközi koordinációt igényel, illetőleg a frekvencia kijelöléséhez műszaki vizsgálatok szükségesek, a hatóság az eljárást felfüggesztheti. Az eljárás felfüggesztését követő öt napon belül a hatóságnak meg kell kezdenie a nemzetközi koordinációt, illetőleg a műszaki vizsgálatokat.

(2) A hatóság a kérelmező kérésére a nemzetközi koordináció befejezése előtt feltételes frekvenciakijelölést adhat ki. Ez esetben a nemzetközi koordináció eredményétől függő frekvenciakijelölés módosításáért a hatóságot felelősség nem terheli.

(3) A frekvenciahasználat jellegét a nemzetközi koordináció eredménye nem befolyásolja.

(4) A frekvenciahasználat jellegét a hatóság frekvencia-gazdálkodási okból, vagy a jogosítottak körében történt változás esetén módosíthatja.

Kísérleti célú frekvenciakijelölés

10. §

(1) Kísérleti célú frekvenciakijelölés adható, ha a frekvencia felhasználási igény nem felel meg a frekvenciasávok nemzeti felosztására, illetve a frekvenciasávok felhasználási szabályaira vonatkozó jogszabályoknak:

a) rádióállomás, rádiórendszer kísérleti célból történő telepítéséhez, vagy

b) nem belföldi felhasználásra előállított vagy külföldről behozott rádióberendezés 30 napot nem meghaladó üzemben tartás céljából történő telepítéséhez.

(2) Amennyiben a frekvenciakijelölést 30 napnál rövidebb idejű üzemben tartás céljából kérik, nem kell megadni a 4. § (1) bekezdésének ac) pontjában meghatározott adóazonosító jelet, illetőleg adószámot.

(3) A kísérleti célú frekvenciakijelölés érvényességi ideje legfeljebb 3 hónap, amely az érvényességi időn belül benyújtott kérelemre egy alkalommal, legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható.

(4) A kísérleti célú frekvenciakijelölés alapján csak kísérleti rádióengedély adható.

III. RÁDIÓENGEDÉLY

Rádióberendezés üzemben tartása

11. §

(1) Üzemben tartható az a rádióberendezés, amely teljesíti a forgalomba hozatalra vonatkozóan külön jogszabályban meghatározott követelményeket, és

a) egyedi rádióengedéllyel rendelkező rádióállomás, illetve rádiórendszer része,

b) nemzetközi megállapodás alapján elismert, idegen honosságú egyedi rádióengedéllyel rendelkező rádióállomás része, vagy

c) olyan rádióállomás vagy rádiórendszer része, amely a frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló miniszteri rendelet alapján az egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesül.

(2) Az (1) bekezdés *c*) pontja szerinti esetben a rádióberendezést a használati-kezelési útmutatóban foglaltak betartásával, átalakítás nélkül szabad üzemben tartani.

(3) A hatóság a rádiófrekvenciás spektrum hatékony és megfelelő használata, a káros zavarás elkerülése érdekében, illetőleg külön jogszabályban² meghatározott közegészségügyi szempontok alapján a rádióberendezés üzemben tartását korlátozhatja vagy megtagadhatja.

Rádióállomás, rádiórendszer üzemben tartásának egyedi engedélyezése

12. §

(1) A rádióengedély — a 3. § (2) bekezdésében meghatározott eseteket kivéve — csak jogerős frekvenciakijelölés alapján adható.

(2) Műszaki tervet nem igénylő rádióállomás, rádiórendszer üzemben tartásához a frekvenciakijelöléssel összevont rádióengedély adható.

(3) Blokkgazdálkodásra jogosító frekvenciakijelölés esetén a hatóság a rádióengedélyt keretengedélyként is kiadhatja.

13. §

(1) A rádióengedély kérelemre adható.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező azonosítási adatait,

b) a frekvenciadíj fizetőjének azonosítási adatait és bankszámlaszámát,

c) a felhasználni kívánt frekvenciát, csatornát vagy frekvenciasávot,

d) a rádióállomáshoz, rádiórendszerhez felhasznált rádióberendezések típusát, darabszámát (ideértve a tartalék rádióberendezéseket is),

e) a rádióberendezésre vonatkozó gyártói megfelelőségi nyilatkozat másolatát és a megfelelőséget tanúsító szerv azonosító számát, amennyiben az nem szerepelt valamely korábbi rádióengedélyben,

f) a kérelmező vagy a kivitelező nyilatkozatát a jogszabályoknak, valamint a frekvenciakijelölésnek megfelelő telepítésről,

g) a mérési jegyzőkönyvet, ha azt a frekvenciakijelölésben előírták,

h) amennyiben a rádióengedélyt elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásához kérik, úgy a szolgáltatás nyilvántartásba vételi számát, vagy a koncessziós szerződésre történő hivatkozást,

i) engedélyköteles rejtjelező eszköz használata esetén az Országos Rejtjelfelügyelet engedélyének azonosító számát,

j) az üzemben tartás legalább egy és legfeljebb kilenc nap-tári hónapon át tartó szüneteltetése iránti igényt, valamint

k) a frekvenciakijelölésben a rádióengedély megszerzésének feltételeként előírt egyéb dokumentumokat.

(3) Amennyiben a rádióállomást, rádiórendszert már meglévő elektronikus hírközlési építmény felhasználásával kívánják kialakítani, a kérelemhez mellékelni kell a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy jogosult a elektronikus hírközlési építmény használatára.

(4) Amennyiben rádióengedélykiadásának a 3. § (2) bekezdés *a*) pontjával összefüggésben nem feltétele a frekvenciakijelölés, a rádióengedély iránti kérelemnek csak a (2) bekezdés *a*)—*d*) pontjaiban felsoroltakat és a hatósági nyilvántartáshoz szükséges adatokat kell tartalmaznia.

(5) Amennyiben a rádióengedély kiadásának a 3. § (2) bekezdésének *b*)—*e*) pontjaival összefüggésben nem feltétele a frekvenciakijelölés, a rádióengedély iránti kérelemnek a (2)—(3) bekezdésben felsoroltakon túlmenően — a (2) bekezdés *f*)—*g*) és *k*) pontjaiban foglaltak kivételével — a 4. § (1) bekezdésének *ab*)—*ad*) pontjaiban, valamint *b*) és *d*) pontjaiban felsoroltakat is tartalmaznia kell.

(6) Minden olyan esetben, amikor a 3. § (2) bekezdésének alapján a rádióengedély kiadásának nem feltétele a frekvenciakijelölés, a hatóság — nemzetközi koordináció szükségessége esetén — kérheti a koordináció lefolytatásához szükséges adatokat.

(7) A keretengedély iránti igényt a kérelemben fel kell tüntetni. Ilyen esetben a kérelemnek nem kell tartalmaznia a (2) bekezdés *d*)—*g*) pontjaiban felsoroltakat.

(8) A földi mozgószolgálat vagy a földfelszíni műsorszóró szolgálat 400 W ERP-t bármely irányban meghaladó teljesítményű rádióállomása rádióengedély iránti kérelemhez csatolni kell a „Fodor József” Országos Közegészségügyi Központ Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézetének a sugáregészségügyi követelményekre vonatkozó, mérések alapján kiadott szakvéleményét, amennyiben a rádióállomás telepítése — külön jogszabály szerint — beépítésre szánt lakó-, vegyes, kereskedelmi, szolgáltató, valamint üdülőtérleten történt, kivéve, ha

a) a rádióállomás üzemben tartási ideje nem haladja meg a 60 napot,

b) a kérelmező igazolni tudja, hogy a szakvélemény nem került 30 napon belül kiadásra, vagy

c) a rádióengedély módosítása, hosszabbítása iránti kérelem nem vonatkozik a sugárzási jellemzők megváltoztatására.

14. §

(1) A rádióengedély tartalmazza:

a) az engedélyes azonosítási adatait,

² A vezeték nélküli távközlési építmény által kibocsátott elektromágneses sugárzás egészségügyi határértékeiről szóló 32/2000. (XI. 16.) EüM rendelet.

- b) az üzemben tartás célját,
- c) a felhasználható frekvenciát, csatornát vagy frekvenciasávot, valamint a frekvenciahasználat jellegét,
- d) a létesítési, sugárzási és vételi jellemzőket, feltételeket és korlátozásokat,
- e) a rádióállomás, rádiórendszer egyéb műszaki jellemzőit,
- f) változó telephelyű, hordozható és mozgó rádióállomás esetén az üzemben tartás körzetét,
- g) az üzemben tartás műszaki és forgalmi feltételeit,
- h) a rádióberendezések típusára és mennyiségére vonatkozó adatokat,
- i) más elektronikus hírközlő hálózathoz való csatlakoztatás feltételeit és módját,
- j) a rádióállomás, rádiórendszer hívójelét, illetőleg azonosító jelét,
- k) a rádióforgalmazásra vonatkozó előírásokat, kivéve, ha jogszabály a rádiószolgálat állomásának kezelését szakképesítéshez köti,
- l) a rádióengedély érvényességi idejét,
- m) a frekvenciadíj mértékét és fizetési gyakoriságát,
- n) a frekvenciadíj megfizetésére kötelezett azonosítási adatait és bankszámlaszámát, ha azok eltérnek az engedélyesétől,
- o) az üzemeltetés és a szüneteltetés időtartamát, továbbá
- p) a rádióállomás, rádiórendszer telepítési és sugárzási jellemzőiről, az üzemben tartásához szükséges okmányokról és a rádióforgalmazás ellenőrzéséhez szükséges műszaki, forgalmi adatokról szóló rendszeres valamint eseti adatszolgáltatás rendjét.

(2) Keretengedély az (1) bekezdés *d), f), h)* és *m)* pontban felsoroltak kivételével az (1) bekezdésben foglaltakat, továbbá a frekvenciadíj megállapításához szükséges adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokat tartalmazza.

(3) Keretengedély esetén az engedélyes köteles a 13. § (2) bekezdésének *d)–g)* pontjaiban és (2) bekezdésben felsoroltakat, valamint a telepített rádióállomások műszaki jellemzőit a rádióengedélyben meghatározottak szerint a hatóságnak bejelenteni a tervezett üzemben tartás megkezdése előtt 30 nappal.

(4) Az engedélyes azonosítási és cégadataiban beálló változást a változást követő harminc napon belül be kell jelenteni a megváltozott adat egyidejű igazolásával.

15. §

A nemzetközi forgalomban részt vevő légi, tengeri (beleértve: belvízi), földi mozgószolgálatok, illetőleg rádió-navigáció szolgálatok rádióállomásai részére a hatóság a rádióengedélyeket a frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló miniszteri rendeletben felsorolt nemzetközi megállapodásoknak megfelelően adja ki.

16. §

(1) A rádióengedély érvényességi ideje — ha jogszabály másként nem rendelkezik — nem lehet hosszabb mint 5 év, illetőleg pályázaton vagy árverésen nyert jogosultság időtartama.

(2) Amennyiben az engedélyes a rádióengedély érvényességének lejártá előtt 60 nappal kéri a rádióengedély meghosszabbítását és a rádióengedély visszavonásának feltételei nem állnak fenn, akkor az engedély érvényességét legfeljebb 5 évvel meg kell hosszabbítani.

17. §

(1) A hatóság a rádióengedélyt frekvenciagazdálkodási okból vagy az engedélyes kérelmére módosíthatja.

(2) A rádióengedély módosításának eljárása során az engedélyezésre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

Kísérleti rádióengedély

18. §

(1) Rádióberendezés, rádióállomás vagy rádiórendszer kísérleti célú üzemben tartásához a 10. § (1) bekezdés szerinti esetekben a hatóság kísérleti rádióengedélyt ad ki.

(2) Kérelemre a kísérleti rádióengedély a frekvencia-kijelöléssel összevontan is adható.

(3) A kísérleti rádióengedély érvényességi ideje legfeljebb 1 év, amely kérelemre 1 alkalommal hat hónappal meghosszabbítható. A meghosszabbítás feltételeit a hatóság a kísérleti rádióengedélyben meghatározza.

(4) A kísérleti rádióengedély érvényességi idejének lejártá előtt az engedély feltételeit a hatóság megváltoztathatja, illetőleg az engedélyt visszavonhatja, ha

a) az üzemeltetés más, jogszerűen üzemben tartott vilamos vagy elektronikus berendezésnek káros zavarást okoz,

b) a frekvenciahasználat bármelyik feltétele úgy változik meg, hogy az a további üzemeltetést nem teszi lehetővé.

Rádióengedéllyel kapcsolatos egyéb rendelkezések

19. §

(1) A rádióengedélyben meghatározott feltételek megtartásáért az engedélyes felel.

(2) Amennyiben jogszabály a rádiószolgálat állomásának kezelését szakképesítéshez köti, azt csak az előírt szakképesítéssel rendelkező személy kezelheti.

20. §

(1) Az engedélyes köteles

a) a rádióengedélyt ellenőrzés alkalmával bemutatni, illetőleg

b) a rádióengedély elvesztését, megsemmisülését a hatóságnak bejelenteni, és a rádióengedélyről másolatot kérni,

c) sajátcélú földi mozgószo­l­gá­lat­ba vagy belvízi mozgószo­l­gá­lat­ba tartozó rádiórendszer engedélyese a rádióállomást, illetőleg rádiórendszer esetében annak rádióállomásait a rádióengedéllyel, annak másolatával vagy általa a rádióengedély alapján, a 3. számú melléklet szerint kiállított üzemeltetési igazolással ellátni.

(2) Sajátcélú földi mozgószo­l­gá­lat­ba vagy belvízi mozgószo­l­gá­lat­ba tartozó rádiórendszer rádióállomásait üzemeltető köteles a rádióengedélyt, vagy annak másolatát, vagy az üzemeltetési igazolást magánál tartani és ellenőrzés alkalmával bemutatni.

21. §

A nemzetközi forgalomban részt vevő légi, tengeri (beleértve: belvízi), földi mozgószo­l­gá­latok, illetőleg rádió­na­vigá­ció szolgálatok rádióállomásai részére külföldi távköz­lé­si igazgatás által kiállított rádióengedélyeket a hatóság a frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló miniszteri rendeletben felsorolt nemzetközi megállapodások alapján elfogadja.

IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

22. §

(1) A frekvenciakijelölés és a rádióengedélyezés elintézési határideje, a két eljárásra együttesen számítva, nem haladhatja meg a 42 napot.

(2) A hatóság a frekvenciakijelölést vagy rádióengedélyt — piacfelügyeleti eljárásban az Eht. 68. § (6) bekezdése szerinti visszavonás esetén túlmenően — következő esetekben vonja vissza:

a) jogszabály, különösen jogszabállyal kihirdetett nemzetközi kötelezettségvállalás módosulása ezt szükségessé teszi;

b) a műsorszolgáltatási vagy más frekvenciahasználati jogosultság megszűnt.

Rádióberendezés lepecsételése

23. §

(1) A hatóság a rádióállomás rádióberendezését az Eht. 68. §-ában meghatározott piacfelügyeleti intézkedésén túl, kérelemre lepecsételi, ha

a) a rádióengedély érvényessége megszűnt, vagy
b) a rádióállomás üzemben tartását szüneteltetik.

(2) A hatóság a lepecsételést oly módon végzi el, hogy az a rádióállomás üzemeltetését megakadályozza.

(3) A hatóság a lepecsételésről jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek egy példányát az engedélyes kapja. A jegyzőkönyvnek tartalmazni kell

a) a lepecsételés helyét és idejét,

b) a rádióállomás üzemben tartójának azonosítási adatait,

c) a jogokra és kötelezettségekre való figyelmeztetést,

d) a lepecsételt rádióberendezés típusát, gyári számát,

e) a lepecsételés indokát,

f) a lepecsételés módját,

g) a rádióengedély számát,

h) a lepecsételt rádióberendezés őrzési helyét,

i) az üzemben tartó lényeges nyilatkozatát és megállapításait, valamint

j) a lepecsételést végző köztisztviselő, illetőleg jegyzőkönyvvezető nevét, aláírását.

(4) A lepecsételt berendezés őrzési helyét a hatóság határozza meg.

(5) A pecsét kizárólag a hatóság által vagy a hatóság írásbeli hozzájárulásával távolítható el.

A rádióforgalmazás szabályai

24. §

A rádióforgalmazás során be kell tartani a Nemzetközi Rádiószabályzat előírásait, valamint más, a magyar távköz­lé­si igazgatást érintő nemzetközi megállapodásban meghatározott forgalmazási előírásokat.

25. §

A rádióengedélyben megállapított hívójelet vagy azonosító jelet minden rádióforgalmazás megkezdésekor és befejezésekor, vagy más jogszabályban meghatározott gyakorisággal, illetve a hatóság felszólítására közölni kell.

26. §

(1) Tilos a rádióállomással

a) más rádióállomás üzemét szándékosan zavarni,

b) olyan közleményt szándékosan venni, rögzíteni, továbbítani, bármely módon felhasználni, létezését felfedni, amelyet nem ennek a rádióállomásnak a részére sugároztak. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a közleménynek a hatóság rádió megfigyelése során történő rögzítésére.

(2) Rendkívüli állapot, szükségállapot, továbbá veszélyhelyzet vagy az Alkotmány 19/E. § (1) bekezdésében meghatározott eset, illetőleg következményeinek elhárítása ér-

dekében az engedélyes köteles a közleményt elsőbbséggel venni, továbbítani, illetőleg a közleményre válaszolni.

Rádióellenőrzés

27. §

(1) A hatóság rádióellenőrzési tevékenysége körében az üzemben tartott

- a) rádióberendezést, rádióállomást és rádiórendszert,
- b) nagyfrekvenciás berendezést,
- c) nagyfrekvenciás jelet vagy mellékhatást keltő berendezést, valamint
- d) villamos vagy elektronikus alkatrészeket tartalmazó berendezést ellenőrizhet.

(2) A hatóság az (1) bekezdés a) pontjában hivatkozott bármely rádióberendezést részletesebb vizsgálatra telephelyére szállíthatja. A hatóság a vizsgálat után köteles a rádióberendezést az eredeti helyére visszaszállítani.

(3) A rádióellenőrzés keretében a hatóság az (1) bekezdésben meghatározott eszközöket frekvenciahasználati, elektromágneses összeférhetőségi (EMC), illetve összekapcsolási jellemzők vizsgálatával ellenőrzi.

Rádiómegfigyelés

28. §

(1) A rádiómegfigyelési (spektrum monitoring) tevékenysége körében a hatóság hivatalból vagy bejelentésre, tartós megfigyeléssel, monitorozással ellenőrzi a frekvenciasávok nemzeti felosztására vonatkozó jogszabályban a polgári felhasználás számára meghatározott frekvencián, vagy frekvencia sávban működő rádióállomások

- a) forgalmi, foglaltsági jellemzőit,
- b) kisugárzott műszaki paramétereit.

(2) A hatóság a megfigyelt rádióadásokat a jogszerű használat ellenőrzése érdekében rögzítheti és a rádióberendezés használatával elkövetett jogsértés felderítése és bizonyítása során, külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint, felhasználhatja. Az eljárás során fel nem használt felvételt, a rögzítéstől számított harminc nap elteltével meg kell semmisíteni.

Rádió-zavarvizsgálat és rádió-zavarelhárítás

29. §

(1) A hatóság hivatalból vagy kérelemre jár el a műsor-szóró szolgálatok vételében, vagy más engedélyezett rádió-

szolgálatok üzemében észlelt rádiózavar esetén, a káros zavarás kivizsgálása és elhárítása érdekében.

(2) A zavarbejelentésnek tartalmaznia kell:

- a) a bejelentő nevét, címét,
- b) a zavarjelenség leírását,
- c) a zavar észlelésének idejét és helyét.

(3) A hatóság igazolt rádiózavar esetén a rádiózavar okának megállapítása érdekében a 27. § (1) bekezdésében említett bármely eszközt a helyszínen megvizsgálhat, ellenőrizhet, vagy részletesebb vizsgálatra a hatóság telephelyére szállíthat. A hatóság a vizsgálat után köteles az eszközt az eredeti helyére visszaszállítani és eredeti állapotába visszaépíteni, kivéve, az Eht. 68. § (5) bekezdésének b) és f) pontja szerinti szankció alkalmazása esetén.

(4) Nem minősül rádiózavarnak a vételi hiba, ha az

- a) természeti jelenségekben származik,
- b) az adóállomás ellátottsági területén kívül jelentkezik,
- c) az adóállomás műszaki hibájából származik,
- d) a vevőkészülék műszaki hibája vagy nem rendeltetésszerű használata esetén lép fel, illetőleg
- e) az üzemidőnek — a műsorszolgáltató és a műsorszóró közötti elektronikus hírközlési szolgáltató közötti megállapodásban — meghatározott hányadát meg nem haladó időtartam alatt jelentkezik.

(5) A rádiózavart okozó 27. § (1) bekezdés szerinti eszköz üzemben tartóját a hatóság a zavar elhárítására kötelezheti, és a zavarelhárítás tényét ellenőrizheti.

(6) Amennyiben a hatóság a rádiózavart okozó eszköz üzemben tartóját az eszköz zavarűrésére, áthelyezésére, üzemidejének korlátozására vagy a rádiózavar más módon történő elhárítására kötelezte, a rádiózavart okozó eszköz üzemben tartója köteles a rádiózavar-elhárítás tényét az ismételt üzembe helyezést megelőzően bejelenteni.

Nemzeti mérőszolgálati tevékenység

30. §

A hatóság mérőszolgálati tevékenysége keretében a nemzeti frekvenciakészlet védelme, valamint a frekvenciák jogszerű és káros zavarástól mentes használatának biztosítása érdekében, mérési módszerek, illetve mérőműszerek és rendszerek alkalmazásával:

a) feltárja az rádiófrekvenciás spektrumban bekövetkező zavarokat, vagy összeférhetőségi (EMC) problémákat és intézkedik azok elhárítására, illetve megoldására jelentkezzenek azok helyi, regionális vagy országos méretekben (annak érdekében, hogy a rádiószolgálatok és a rádióállomások rendeltetésüknek megfelelő módon működhessenek),

b) biztosítja a rádió és televízió vételi lehetőségek zavartalanágát a felhasználók számára,

c) megfigyelési adatokat szolgáltat a frekvenciagazdálkodási eljárásokhoz, a tényleges frekvencia felhasználásról, a sávok foglaltságáról,

d) ellenőrzi a rádióállomások és rádiótávközlési szolgáltatások ellátottsági mutatóit, valamint a kisugárzott jelek műszaki és üzemi jellemzőit a rádióengedélynek való megfelelés szempontjából,

e) felderíti a nem engedélyezett, illegális vagy nem megfelelő, illetve az engedélyezettől eltérő berendezés, készülék vagy frekvenciahasználatot és intézkedik annak megszüntetése érdekében, a hatósági akarat érvényesítése végett,

f) az ellenőrzési és megfigyelési adatokból létrehozza és folyamatosan frissíti a mérési adatbázist.

Nemzetközi mérőszolgálati tevékenység

31. §

A hatóság

a) kivizsgálja a külföldi igazgatások (ideértve a frekvenciagazdálkodó hatóságokat) rádiózavar bejelentéseit, és intézkedik a rádiózavarok elhárítása érdekében,

b) külföldi társigazgatás, hatóság megkeresésére közreműködik a nemzetközi rádiózavar-elhárításban,

c) külföldi eredetű rádiózavar esetén az illetékes társigazgatásnál, hatóságnál vagy a Nemzetközi Távközlési Egyesületnél zavarbejelentést tesz,

d) összehangolt méréseket végez a rádiózavarok megelőzése és a nemzetközi koordináció érdekében a frekvenciakijelölés kiadása előtt, vagy külföldi társigazgatás kérésére, a külföldi rádióállomás frekvenciakijelölése előtt,

e) külföldi társigazgatás vagy a Nemzetközi Távközlési Egyesület felkérésére együttműködik a nemzetközi rádiómérő programok végrehajtásában, illetve vételmegfigyeléseket végez külföldi műsorszóró állomás vételi lehetőségeinek megállapítása érdekében,

f) rendszeres időközönként elvégzi a nemzetközi adatszolgáltatással kapcsolatos méréseket.

Hatósági nyilvántartás

32. §

(1) A hatóság e rendelet végrehajtása körében köteles nyilvántartani:

a) a jogosultak, engedélyesek és a frekvenciadíj fizetésére kötelezettek azonosítási adatait és cégadatait,

b) a rádióállomások földrajzi és műszaki adatait,

c) a rádióállomások sugárzási jellemzőit, hívó és azonosító jeleit,

d) a rádióállomások, rádiórendszerek rádióberendezéseinek műszaki jellemzőit,

e) a rádióállomások, rádiórendszerek műszaki felépítését, üzemidejét; telepítésük, illetőleg üzemben tartásuk célját,

f) a rádióállomások és rádiórendszerek más elektronikus hírközlő hálózattal való csatlakozásának módját, célját, és

g) a lepecsételt rádióberendezés típusát, tulajdonosát, a tulajdonos címét, az őrzés helyét, a pecsételést indokát.

(2) Keretengedély esetében a hatóság a 14. § (3) bekezdése szerint bejelentett adatokat nyilvántartásba veszi.

(3) A hatóság közléseket a szolgáltatásnyújtási célú rádiófrekvenciák használati jogának megadásával kapcsolatos döntéseket.

(4) A hatósági nyilvántartásban szereplő közérdekű adatokat bárki megismerheti, kivéve, ha nemzetközi megállapodás eltérően rendelkezik.

Záró rendelkezések

33. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) a frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 2/2001. (I. 31.) MeHVM rendelet;

b) a Rádió- és Televíziószabályzat kiadásáról szóló 7/1973. (XII. 27.) KPM rendelet módosításáról rendelkező 27/1979. (XII. 30.) KPM rendelet;

c) a Rádió- és Televíziószabályzat kiadásáról szóló 7/1973. (XII. 27.) KPM rendelet módosításáról rendelkező 1/1988. (II. 23.) MP rendelkezés;

d) a Rádió- és Televíziószabályzat kiadásáról szóló 7/1973. (XII. 27.) KPM rendelet módosításáról rendelkező 4/1989. (II. 17.) KöHÉM rendelet;

e) a Rádió- és Televíziószabályzat kiadásáról szóló 7/1973. (XII. 27.) KPM rendelet módosításáról szóló 14/1990. (IV. 30.) KöHÉM rendelet;

f) az egyes hírközlést érintő jogszabályok módosításáról szóló 29/1993. (X. 26.) KHVM rendelet 1. §-ának (2) bekezdése;

g) a frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló 6/2003. (III. 31.) IHM rendelet 9. §-ának c) pontja és 10. §-a.

34. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a rádióamatőr szolgálatról szóló 8/2002. (XII. 25.) IHM rendelet 18. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A rádióamatőr állomások által okozott, illetőleg túrt rádiózavarokra vonatkozóan a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló miniszteri rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.”

35. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a frekvencialekötés és -használat díjáról szóló 6/1997. (IV. 22.) KHVM rendelet 2. § (1) bekezdésének *k*) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem kell a jogosítottnak frekvenciadíjat fizetnie,)

„*k*) a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti harmonizált sávú rádióberendezések frekvenciahasználata után,„

36. §

E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, az Európai Közösségek következő jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2002/20/EK irányelve az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről (engedélyezési irányelv),

b) az Európai Parlament és a Tanács a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló 1999/5/EK irányelve 7. Cikkének 2. bekezdésével.

Dr. Csepeli György s. k.,
informatikai és hírközlési minisztériumi
politikai államtitkár

1. számú melléklet

a 6/2004. (IV. 13.) IHM rendelethez

Frekvenciakiosztási tervvel rendelkező rádió-távközlési szolgálatok

Földfelszíni rádió-távközlési szolgálatok:

1. légiforgalmi mozgó (R),
2. légiforgalmi rádió navigáció,
3. rádiólokáció,
4. tengeri mozgó,
5. tengeri rádió navigáció.

Úrtávközlési szolgálatok:

1. műholdas (R) légiforgalmi mozgó

2. számú melléklet

a 6/2004. (IV. 13.) IHM rendelethez

A műszaki terv előírt tartalma

1. Rádióállomás, rádiórendszer műszaki terve az alábbiakat kell hogy tartalmazza:

a) az igényelt frekvencia, csatorna vagy csatornaosztás, (a polarizációval együtt), illetve frekvenciasáv, sávszélesség,

b) a frekvenciahasználat célja, a tervezett szolgáltatás leírása,

c) az antennatornyok használatbavételi engedélyeinek másolata,

d) a állomások használatára kötött megállapodások másolata,

e) az összeköttetések méretezése, illetve besugárzási terv,

f) a rádióállomás vagy rádiórendszer rendeltetése, felépítése, forgalmi és kapacitási adatai,

g) a rádióállomások létesítési és sugárzási jellemzői,

h) más rádiórendszerrel való összekapcsolásra vonatkozó igény,

i) a zavartatás analízis eredménye és értékei,

j) a rádióberendezések, antennák típusa, műszaki adatai,

k) a tervezési módszer leírása,

l) építési korlátozás igénye esetén az azt igazoló számítások, illetőleg terv,

m) a tervező eredeti aláírása és a tervezői jogosultságot igazoló okirat másolata,

n) a hatósági nyilvántartáshoz szükséges adatok.

2. A 960 MHz feletti állandóhelyű szolgálati rádiórendszer műszaki tervének az 1. pontban felsoroltakon kívül a következőket is tartalmaznia kell:

a) a rádiórendszer, összeköttetések nyomvonalterve, telephelyek leírása,

b) a tápvezeték típusa, műszaki adatai,

c) a hálózat, összeköttetések rendszertechnikája,

d) rajzok (az összeköttetések nyomvonalvázlata, frekvencia- és polarizáció-terve, rendszertechnikai vázlat-terve, terepmetszetek).

3. számú melléklet a 6/2004. (IV. 13.) IHM rendelethez

Üzemeltetési igazolás

| | |
|---|---|
| Engedélyes neve: | |
| Rádióengedély száma: | |
| Rádióengedély érvényessége: | |
| Hatósági kód: | (engedélyes kód/hálózati kód/állomás kód) |
| Hívójel: | |
| Berendezés típusa: | |
| Maximális kisugárzott teljesítmény (W): | |
| Üzemi frekvenciák (csatornák) | Adó/Vevő |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Kelt:

Kiállító neve:

aláírása:

A nemzeti kulturális örökség miniszterének 9/2004. (IV. 13.) NKÖM rendelete

egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 32. §-a alapján a következőket rendelem el:

1. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Békés megye, Körösladány, Wenckheim Béla u. 1. szám alatti, 1876 helyrajzi számú és a Wenckheim Béla u. 3—5. szám alatti, 1877 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek az 1851, 1852 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a XIX. század közepén emelt, paplakból, gazdasági épületből álló, településképi

szempontból meghatározó szerepű együttes építészeti értékeinek védelme.

2. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület, Rottenbiller u. 17—19. szám alatti, 33127 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 33126, 33129, 33130 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az utcakép szempontjából meghatározó szerepű, 1900 körül emelt lakóházak építészeti, iparművészeti értékeinek védelme.

3. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Csongrád megye, Szentés, Petőfi u. 2. szám alatti, 5599 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek az 5590, 5591/1, 5591/3, 5592/1, 5592/2, 5592/3, 5598/3, 5598/4, 5621, 5622 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott műemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(5) A védetté nyilvánítás célja az 1898-ban Komor Marcell tervei alapján épült szecessziós Petőfi Szálló és Tóth József Színház építészeti értékeinek, képzőművészeti részleteinek védelme.

4. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Fejér megye, Dunaújváros, Ságvári Endre tér 1. szám alatti, 141 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 139/2, 140, 142, 143/1, 144/1 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 179 helyrajzi számú közterületnek a védett ingatlanok menti szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1950—51-ben Szrogh György tervei alapján épült filmszínház építészeti értékeinek, képzőművészeti részleteinek védelme.

5. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Fejér megye, Dunaújváros, Vasmű út 10. szám alatti, 185 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 192/1, 192/2, 192/3, 192/4, 192/5 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 186, 191 helyrajzi számú közterületnek a 185 helyrajzi számú ingatlannal határos szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1951-ben Ivánka András tervei alapján épült rendelőintézet építészeti értékeinek, képzőművészeti részleteinek védelme.

6. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Pest megye, Nagymaros, Mainzi u. 1. szám alatti, 1867 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 1865/1, 1865/2, 1868, 1869/1, 1869/2, 1870, 1871, 1872, 1873 helyrajzi számú

ingatlanokat, valamint a 1866 helyrajzi számú közterületet jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a „Vera-lak” néven ismert, 1900 körül emelt nyaraló építészeti értékeinek, kertjének, kerítésének védelme.

7. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Anarcs, Petőfi Sándor u. 43. szám alatti, 277/3, 275 helyrajzi számú ingatlanokat.

(2) Műemléki környezetnek a 211/2, 212/3, 231/1, 231/2, 231/3, 271, 272, 273/1, 273/2, 274/1, 277/1, 277/6, 277/7, 277/8, 277/9, 277/10, 277/11 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint 277/4 helyrajzi számú közterületet és a 253/3 helyrajzi számú közterületnek a védetté nyilvánított ingatlanokkal határos részét jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) A műemléki védelem célja a barokk eredetű, XIX. században bővített kúria lakóépülete, 1792-ben emelt kápolnája, gazdasági épülete, kertje alkotta, a kisnemesi életforma hagyományait őrző épületegyüttes építészeti értékeinek megőrzése.

8. §

(1) Műemlékké nyilvánítom a Veszprém megye, Balatonakali, Kossuth Lajos u. 260 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 252/2, 261/1, 261/2 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1890-ben emelt evangélikus templom építészeti értékeinek, településképi szerepének védelme.

9. §

(1) Műemléki jelentőségű területté nyilvánítom a Veszprém megyei Vöröstó község e rendelet mellékletében jelölt területét, a 04, 088, 090 (út — 088 hrsz. menti szakasza), 7, 11, 12/1,2; 14, 15, 17—32, 33/1,2,3; 34, 35, 37 (út), 38—57, 60/1,2,3,4 (közterület), 61/1,2; 62—64, 65/1,2; 66—78, 79/1 (út), 79/2, 80—98, 100 (árok), 101, 102/1,2,3; 103 (út), 105/1, 106 helyrajzi számú ingatlanokat.

(2) Műemléki környezetnek a 02 (út), 03/3, 019 (út), 029 (út), 031/1 (út), 079 (út), 081/1 (út), 081/2 (út), 1—4, 5 (út), 6 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.

(3) A védetté nyilvánítás célja, hogy megőrizze a XVIII. században telepítés útján létrejött falu településszerkezetét, melynek sajátossága a települést körbe lezáró pajtasor, valamint az egyedülálló kialakítású kettős udvar, ahol a két egymás mögé épített lakóház bejárata ellentétes oldalra esik, külön udvarra néz. A védelem célja továbbá, hogy megőrizze a település zömmel a XIX. századból származó épületállományát, valamint a településen található nagyszámú egyházi emléket (kálvária, feszületek, kápolnák) és az ezek alkotta történeti együttest.

10. §

(1) Megszüntetem a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Tunyogmatolcs, Rákóczi u. 120. szám alatti, 1045/1 helyrajzi számú ingatlan az 1990. évi műemlékjegyzékben 3813/1969 határozatszámom nyilvántartott 6770 törzsszámú műemléki védettségét.

(2) A műemléki védelem alatt álló népi lakóépületet 1969-ben munkásmozgalmi emlékként nyilvánították műemlékké. Az épület védendő építészeti értéket nem hordoz, ezért egyedi műemléki védelme nem indokolt.

11. §

(1) Megszüntetem a Tolna megye, Ozora, Dózsa György u. 33. szám alatti, 1318 helyrajzi számú ingatlan az 1990. évi műemlékjegyzékben 3813/1969 határozatszámom nyilvántartott 6776 törzsszámú műemléki védettségét.

(2) A műemléki védelem alatt álló népi lakóépületet 1969-ben munkásmozgalmi emlékként nyilvánították műemlékké. Az épület védendő építészeti értéket nem hordoz, ezért egyedi műemléki védelme nem indokolt.

12. §

Az e rendeletben műemléki védettség alá helyezett építmények fenntartásáról, jó karban tartásáról a műemlék tulajdonosa, vagy kezelője, illetve a tulajdonosi jogok gyakorlója, továbbá jogszabályban meghatározott esetekben ingyenes használója a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény szerint köteles gondoskodni.

13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Hiller István s. k.,
a nemzeti kulturális örökség minisztere

A nemzeti kulturális örökség miniszterének 10/2004. (IV. 13.) NKÖM rendelete

a helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatásáról

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 48. §-a és az 5. számú mellékletének 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján — a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben — a következőket rendelem el:

1. §

A szakmai támogatásban (a továbbiakban: támogatás) a múzeumot fenntartó helyi önkormányzatok részesülhetnek.

2. §

(1) A támogatás az alábbi feladatokra igényelhető:

- állandó kiállítás létrehozása, teljes körű felújítása, illetve korszerűsítése,
- az állandó kiállításokhoz kapcsolódó infrastrukturális beruházások,
- műemléki felújítást követő szakmai fejlesztés,
- a tárgyévet követő évben sorra kerülő szakmai fejlesztés előkészítése,
- látogatóbarát múzeumi funkciók kialakítása (például oktatóterem, gyermekfoglalkoztatók, múzeumi bolt, kávézó, múzeumok akadálymentesítése).

(2) A támogatásra vonatkozó felhívást a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (a továbbiakban: NKÖM) minden év április 15-éig teszi közzé a NKÖM és a Belügyminisztérium hivatalos lapjában, illetve honlapján.

(3) A helyi önkormányzat támogatási igényét az illetékes Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához (a továbbiakban: Területi Igazgatóság) május 31-ig juttatja el. A Területi Igazgatóság az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. §-a (3) bekezdésének megfelelően megvizsgálja a támogatási igényeket, és nem megfelelő, hiányos igény esetében a benyújtást követő nyolc napon belül haladéktalan hiánypótlásra szólítja fel a támogatás igénylőjét, majd legkésőbb tárgyév június 30-áig véleményével együtt továbbítja a NKÖM részére.

(4) A mellékletben szereplő adatlaphoz a következő dokumentumokat kell csatolni:

- a múzeum alapfeladatával és arculatával összhangban lévő, az adott térség fejlesztési koncepciójához és hagyományaihoz illeszkedő fejlesztési programot,
- a tervezett fejlesztés, a kiállítás hasznosításának várható eredményeit (közösségi, közművelődési és gazdasági hatások),

c) intézményi marketingtervet, valamint a fejlesztés köz-
művelődési és múzeumpedagógiai hasznosításának tervét,

d) feladatokra lebontott költségvetést, az önrész feltün-
tetésével és a pénzügyi ütemezést, beleértve a működtetés
költségeit is,

e) a támogatás alapjául szolgáló saját forrás betervezé-
sét igazoló önkormányzati költségvetési rendelet megfelelő
fejezetének hiteles másolatát,

f) az adott múzeum működési engedélyének számát,

g) kiállítások létrehozása, felújítása, korszerűsítése
esetén a kiállítás véglegesített és elfogadott forgatóköny-
vét, valamint a kiállítás műtárgyvédelmi szakvéleményét,

h) építészeti átalakítással járó fejlesztések esetén az
érvényes hatósági engedély alapján megvalósítandó épít-
mény építési és látványtervét.

(5) A támogatás feltétele az (1) bekezdés a)—d) pont-
jában meghatározott esetekben 10%, az e) pontjában meg-
határozott esetben 30% önrész.

3. §

(1) A támogatásról az e célra felkért bizottság szakmai
értékelése alapján a nemzeti kulturális örökség minisztere
dönt.

(2) A NKÖM a döntést tárgyév július 31-éig közzéteszi
a Kulturális Közlönyben, valamint a Minisztérium honlap-
ján. Ezzel egyidejűleg a támogatásban részesített önkor-
mányzatokra, valamint a részükre jóváhagyott támogatás

összegének jegyzékét utalványozás céljából megküldi a
Belügyminisztériumnak.

4. §

(1) A helyi önkormányzat gondoskodik arról, hogy a
támogatást e rendeletben előírt célra használják fel, és
az adott intézmény a központi támogatáshoz, az önrésszel
együtt — a támogatási összegnek az önkormányzat szám-
lájára történő megérkezésétől számított — nyolc banki
napon belül hozzáférhessen.

(2) A helyi önkormányzatnak biztosítania kell a rendel-
kezésére bocsátott támogatás elkülönített kezelését és
analitikus nyilvántartását annak érdekében, hogy a támoga-
tás tényleges felhasználása tételesen ellenőrizhető legyen.

(3) A helyi önkormányzatok a támogatások felhasználá-
sáról a tárgyév december hó 31-ei fordulónappal a minden-
kori zárszámadás keretében és rendje szerint kötelesek
elszámolni.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Hiller István s. k.,

a nemzeti kulturális örökség minisztere

Melléklet a 10/2004. (IV. 13.) NKÖM rendelethez

.....
az intézményfenntartó helyi önkormányzat megnevezése, címe

Kérelem muzeális intézmény szakmai munkájának támogatására

az intézmény megnevezése

saját forrás mértéke (ezer Ft-ban)

.....

.....

a célfeladat megnevezése

a fejlesztés teljes költsége (ezer Ft-ban)

.....

.....

.....

.....

Dátum:

Aláírás:

.....

jegyző

.....

polgármester

Az oktatási miniszter 12/2004. (IV. 13.) OM rendelete

a közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építészeti-műszaki követelményeiről szóló 19/2002. (V. 8.) OM rendelet módosításáról

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 93. § (1) bekezdésének j) pontjában kapott felhatalmazás alapján — a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel és a gyermek-, ifjúsági és sportminiszterrel egyetértésben — a következőket rendelem el:

1. §

A közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építészeti-műszaki követelményeiről szóló 19/2002. (V. 8.) OM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § A közoktatási intézmények elhelyezését szolgáló építmények tervezési munkáinál, különös tekintettel az akadálymentes környezet kialakításának szempontjaira — az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott követelmények mellett — az e rendelet

- a) 1. számú mellékleteként kiadott óvodai,
- b) 2. számú mellékleteként kiadott általános iskolai,
- c) 3. számú mellékleteként kiadott gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények,
- d) 4. számú mellékleteként kiadott gimnáziumok,
- e) 5. számú mellékleteként kiadott szakközépiskolák és szakiskolák, és
- f) 6. számú mellékleteként kiadott kollégiumok (diákotthonok)

építészeti-műszaki követelményeit (a továbbiakban: tervezési előírás) is figyelembe kell venni.”

2. §

Az R. 1. számú melléklete I. ÓVODA 1. Általános előírások című rész a következő 1.7. és 1.8. ponttal egészül ki:

„1.7. Amennyiben az óvodai gyermeklétszám nem éri el a közoktatásról szóló törvény 3. számú mellékletében meghatározott átlaglétszámot, abban az esetben a rendelet alkalmazása nem kötelező, azonban a rendelet 1. számú melléklete 2. számú függelékében a csoportszobára vonatkozó előírásokat be kell tartani.

1.8. Az alternatív óvodák az Óvodai nevelés országos alapprogramjában foglaltak szerint eltérhetnek a rendeletben foglaltaktól, amennyiben a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 7. számú mellékletében az óvodákra vonatkozó előírásoknak eleget tesznek.”

3. §

Az R. 2. számú melléklete II. ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. Általános előírások című rész a következő 1.7. ponttal egészül ki:

„1.7. Az alternatív iskolák az alternatív iskolák keret-tervében foglaltak szerint eltérhetnek a rendeletben foglaltaktól, amennyiben a közoktatásról szóló törvény 131. § (1) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 7. számú mellékletében az iskolákra vonatkozó előírásoknak eleget tesznek.”

4. §

Az R. — az e rendelet 1., 2. és 3. számú mellékleteként kiadott — 4., 5. és 6. számú mellékletekkel egészül ki.

5. §

(1) Ez a rendelet — a (2) bekezdésben foglalt kivétellel — a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1. §-a és 4. §-a 2004. június 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésekor már elkészült és engedélyezésre benyújtott, de még jóvá nem hagyott építési tervek tervezési előírásaira a korábbi jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) E rendelet hatálybalépését követően a tervezési előírásban foglaltakat alkalmazni kell az építési engedély és a rendeltetés megváltoztatására irányuló engedély kiadásakor.

Dr. Magyar Bálint s. k.,
oktatási miniszter

1. számú melléklet
a 12/2004. (IV. 13.) OM rendelethez

[4. számú melléklet
a 19/2002. (V. 8.) OM rendelethez]

A közoktatás nevelő és oktató intézményei tervezési előírásai

IV.

GIMNÁZIUM

Ez a szabályozás a gimnáziumok elhelyezésének és kialakításának építészeti-műszaki követelményeit tartalmazza, nem tartalmazza viszont az egyéb jogszabályokban kötelezően előírt követelményeket.

1. Általános előírások

1.1. Annak, aki intézményt kíván létesíteni, szakmai programban kell összefoglalnia azokat a feladatokat, amelyek megoldására az épület megfelelő feltételeket biztosít. A szakmai program megvalósításához szükséges helyiségek számát, befogadóképességét, a beépítésre váró eszközök és felszerelések jegyzékét tervezési programban kell összefoglalni. A már meglévő gimnáziumok esetén az új helyiségekre vonatkozóan a közoktatásról szóló törvény alapján meghatározott pedagógiai program, új gimnázium létesítése esetén a szakmai program alapján kell a tervezési programot elkészíteni.

Ha a meglévő épület, illetve környezete egyedi vagy területi védettség alatt áll, az örökségvédelmi szempontokat a tervezési program készítése, illetve a tervezés folyamán figyelembe kell venni.

1.2. A tervezési programot az intézményfenntartó köteles elkészíttetni.

A minőség és szakszerűség biztosítása érdekében a tervezési programot már meglévő gimnázium esetén a nevelőtestület és az igazgató, új gimnázium létesítése esetén a helyi társadalom és a beiskolázási körzet igényeit jól ismerő, szakirányú (pedagógus) felsőfokú végzettségű, az Országos Szakértői Névjegyzékben szereplő szakember(ek) közreműködésével külön jogszabályban meghatározott jogosultsággal rendelkező vezető tervező építész szakember(ek) készítheti(k).

Ha a gimnáziumban nemzeti vagy etnikai kisebbségi nevelés és oktatás folyik, a tervezési program elkészítéséhez az Országos Szakértői Névjegyzékben szereplő nemzetiségi szakértő(k) igénybevétele is szükséges.

1.3. A tervezési programot a helyi társadalom és a beiskolázási körzet valós igényeit tükröző demográfiai, szociológiai, közgazdasági elemzéssel kell alátámasztani.

1.4. A tervezési programnak legalább azt a szakmai tartalmat és téri keretet tartalmaznia kell, amely még éppen biztosítja a pedagógiai program, új gimnázium létesítése esetén a tervezett feladatellátás szakmai programja megvalósítását (lásd 1. számú függelék). Ez alatt a tartalmi határ alatt nem lehet gimnáziumot létesíteni, illetve nem lehet az intézményt gimnáziumnak nevezni.

A tervezési programban ezt a tartalmi határt meg lehet haladni (lásd 2. számú függelék).

1.5. A tervezési programot az intézményfenntartó hagyja jóvá, és a tervezés, valamint az építés egész folyamatában ellenőrzi/ellenőrizteti annak megvalósítását. Ha a gimnáziumban nemzeti vagy etnikai kisebbségi nevelés és oktatás folyik, a tervezési program jóváhagyásához az intézményfenntartónak be kell szereznie az intézmény székhelye szerint illetékes helyi kisebbségi önkormányzat — ennek hiányában az országos kisebbségi önkormányzat — véleményét is. A tervezési program alapján elkészített építészeti-műszaki tervdokumentációt az építésügyi

hatósági engedélyezési eljárásra történő benyújtás előtt a külön jogszabályban meghatározott tervtanácshoz kell benyújtani. Ennek szakbírálói közé az Országos Szakértői Névjegyzékben szereplő, az intézmény típusának megfelelő közoktatási szakértőket kell bevonni.

2. Településrendezési követelmények

Az intézményt a helyi településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat alapján kell telepíteni. Ezek készítése során figyelembe kell venni az alábbiakat:

2.1. Ártérbe, belvizes, egészségre ártalmas, szennyezett területre gimnáziumot építeni nem lehet. Az épület magassági kitűzési adatait az árvízi és belvízi kockázat szempontjából az érintett területen az illetékes vízügyi hatósággal véleményeztetni kell.

A gimnázium közösen telepíthető más közoktatási, közművelődési és egészségügyi intézménnyel, de a közterület felőli megközelítést és bejáratokat el kell különíteni. Magas zajterhelésű és forgalmas útvonalhoz közeli területen — ha más helyszín nem lehetséges — csak a megfelelő kültéri (növényzav, zajvédőfal) és belső téri (ablakszigetelés) zajvédelmi megoldások tervezése és megvalósítása esetén építhető gimnázium.

A telepítés legyen tömegközlekedéssel jól megközelíthető.

2.2. Amennyiben a település közoktatási intézményeit közművelődési intézményekkel összevontan telepítik, abban az esetben a helykijelölésnél olyan területet kell választani, ahol a település közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységének helyigénye is kielégíthető.

2.3. A telek

nagysága: 25,0 m²/fő.

Mezőgazdasági gyakorlókert, elkülönített gazdasági udvar (teherszállítás céljára) vagy jelentős (az egész települést vagy több intézményt kiszolgáló) szabadterei sportlétesítmények elhelyezésére és a külön jogszabályban előírt gépjármű várakozóhelyek (parkoló) céljára többletterületet kell biztosítani. A szelektív hulladékgyűjtés megvalósításának feltételeit megfelelő tároló tervezésével biztosítani kell;

tagolása: játszó-, pihenő-, sportterületet kell létesíteni a szükséges közlekedő- és zöldfelületekkel, valamennyi terület kialakításánál a mozgássérültekre tekintettel kell lenni; a játszó-, pihenőterület nagysága legalább 3,0 m²/fő legyen; a telken csak pedagógiai célzatú állattartás (gyakorlati ismeretek, biológiai, környezetvédelmi oktatás stb.) engedhető meg;

beépítésének mértéke: legfeljebb 25% legyen, és tegye lehetővé, hogy az oktató helyiségek homlokzatfelülete a szomszédos telekhatártól legalább 10,0 m távolságra legyen, és a vele szemközti épülettömeggel alkotott légtérarány legalább 1:2 legyen;

beépítésének módja: az építhető, oktatást szolgáló szintek száma legfeljebb három (földszint + kettő). Az építmény akadálymentes megközelítését és az építményben való mozgást, valamint vészhelyzet esetén a mentés feltételeit biztosítani kell, amelyekhez a tűzvédelmi szakhatóság előzetes állásfoglalását ki kell kérni.

A nevelési-oktatási helyiségek és az egyéb helyiségek belmagasságát az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) szerint kell meghatározni.

Nevelési-oktatási helyiségek padlószintje nem kerülhet a rendezett terepszint alá.

3. Rendeltetés

3.1. Az azonos vagy hasonló rendeltetésű helyiségekből funkcionális egységeket kell szervezni.

3.2. A funkcionális egységek befogadóképességét a tervezési program alapján kell meghatározni.

3.3. A különböző funkcionális egységek tájolását a tervezési programban rendeltetés szerint kell meghatározni, de a jó közérzetet biztosító légállapotot és a látást zavaró napfénybesugárzástól a helyiségeket árnyékoló szerkezettel kell védeni. A helyiségek méretezése és bútorozása tegye lehetővé az egyéni és csoportos munkát.

3.4. A funkcionális egységeket a hatékonyabb működés érdekében lehetőleg tömör építészeti kialakítású (aulás, csarnok-zsibongós stb.) alaprajzi rendszerekbe kell szervezni. Törekedni kell a közlekedőterek többcélú hasznosítására. Amennyiben a funkcionális egységek között belső zárt kapcsolatot gazdaságosan nem lehet teremteni, akkor fedett, de nyitott közlekedőt kell közöttük kialakítani.

3.5. A funkcionális egységekben:

— Bevilágító-felület és a helyiség-terület aránya legalább 1:6, felülvilágítás esetén legalább 1:10 legyen.

— Kizárólag felülvilágítás csak a nagy alapterületű helyiségekben (aula, tornaterem stb.) engedhető meg, egyéb felülvilágított terekben az előírt megvilágítási érték 25%-át normál mellvédmagasságú, átlátszó üvegezéssal oldalvilágítással kell biztosítani (további előírásokat az OTÉK tartalmaz).

— A padlóburkolat könnyen tisztítható meleg vagy félmeleg padló legyen, kivéve, ahol a funkcionális igény más követelményt határoz meg.

— A használhatóság figyelembevételével kell a tervezési programban meghatározott eszközöket és felszereléseket elhelyezni, illetve felszerelni.

A fentiekől eltérő követelményeket az egyes funkcionális egységek követelményei tartalmazzák.

3.6. A funkcionális egységek többcélú használatát minden intézmény tervezési programjában figyelembe kell venni.

Ilyenek különösen:

— az aula használata művelődési, iskolai ünnepek befogadására;

— tornaterem használata szabadidős programok számára;

— konyha-étterem használata lakossági igények kielégítésére is;

— szaktantermek használata a felnőtt lakosság át-, illetve továbbképzésére;

— számítástechnikai tanterem használata felnőttek képzésére, átképzésére.

A többcélú használatból eredő világítási, szellőzési, hangszigetelési követelményeket ki kell elégíteni.

3.7. Az intézményfenntartónak az üzemeltetésre vonatkozó elhatározása szerint kell az étterem-konyha egység (főző- vagy melegítőkonyha) helyiségeinek számát és alapterületét a tervezési programban meghatározni.

Az egységet konyhatechnológiai terv alapján kell megtervezni.

4. Szerkezet

4.1. Épületszerkezet

Az alapozást és talajvíz elleni szigetelést talajmechanikai szakvélemény alapján kell megtervezni.

Az épületszerkezeti kialakítások feleljenek meg a korszerű energiatakarékos előírásoknak.

Az épületszerkezetek megvalósíthatóak:

- hagyományos,
- iparosított vagy
- vegyes

technológiával.

A szerkezet tervezésnél lehetőleg természetes anyagokat és bevonatokat kell alkalmazni.

A tartószerkezetet és válaszfalszerkezeteket úgy kell kialakítani, hogy a későbbi átalakítás lehetőségét biztosítsák.

A nyílászáró szerkezeteket a fokozott igénybevétel és balesetveszély figyelembevételével kell kialakítani.

Az ablakok biztosítsák a hatékony és balesetmentes szellőzést, megvilágítást, az egyszerű kezelhetőséget.

A mélyen üvegezett szerkezeteket ütésálló üvegezéssel vagy üvegtörést és -kiesést gátló szerkezettel kell megvalósítani.

A 6,0 m-nél nagyobb menetmélységű terekben szükséges a másodlagos természetes megvilágítás biztosítása.

Acél ajtószárnyak csak az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint előírt tűzgátló ajtók lehetnek.

A közösségi illemhelyek elválasztó falai lehetőleg lábakon álló könnyűszerkezetű, de időtálló elemek legyenek, ajtóit kívülről is nyithatóvá kell tenni.

A külső falak és a tetők nyári hőterhelését mérsékelni (pl. növényzet, külső árnyékolók, átszellőztetett tetők, zöldtetők) kell.

A kiálló falsarkokat legalább 2,0 m magasságig lekerekített élvédőkkel kell ellátni. A hidegpados helyiségeket

legalább egy sornyi lábázatburkolattal kell szegélyezni, a PVC vagy linóleum burkolatú helyiségekbe a lábázat keményfából készüljön.

4.2. Épületgépészet

Az intézményeket csak közművesített (szükség esetén helyi szennyvízkezeléssel) telekre lehet építeni.

Valamennyi épületgépészeti követelménynél a pedagógiai programból kell kiindulni, és azokat a tervezési programban rögzíteni kell (ellátás színvonala, szakaszolás stb. szerint). (További előírásokat az OTÉK tartalmaz.)

Az épületgépészeti berendezések és szerelvények feleljenek meg a korszerű energiatakarékosági előírásoknak.

Vízellátás — csatornázás

Egyéb követelmény hiányában az alábbi vízfogyasztással kell számolni:

- tanulóként 30 liter/nap;
- oktatók és kísérő személyzet 50—70 liter/nap;
- főzőkonyha, befejező konyha esetén adagonként 80—120 liter/nap;
- a zöldterület öntözése 5 liter/m²/nap;
- a torna- és játszótér öntözése 2 liter/m²/nap.

A mosdókat, mosogatókat, kiöntőket, falikutakat és vizeldéket tartalmazó helyiségekben padlóösszefolyó elhelyezése szükséges.

A csatorna ágvezetékek mérete a csatlakozást követően legalább 50,0 mm-re bővíljen. Az alapvezetékekbe, és/vagy ejtővezetékekbe minden esetben tisztítóidom elhelyezése szükséges.

Melegvízellátás

Használati melegvizet kell biztosítani egyedi igény szerint valamennyi funkcionális egységben, ahová ezt a tervezési program megköveteli.

Egyéb követelmény hiányában a zuhanyozók melegvíz-szükségletét 40 tanuló/tanóra használatra kell méretezni.

A tanulók által használt vizes berendezések melegvízellátását központilag kevert vízzel kell megoldani.

Gázellátás

Gázellátást kell biztosítani a vonatkozó szabványok és hatósági előírások betartásával valamennyi funkcionális egységhez, ahová ezt a pedagógiai program megköveteli.

Az oktatási célra használt gázvezetékeknél a szabványokkal egyeztetett módon lehetővé kell tenni a helyiségenkénti központi elzárás lehetőségét oly módon, hogy az elzáró szerelvény kezelését csak az arra kijelölt személy egy zárható helyről (pl. tanári asztalra épített szekrény) végezhesse. A tanulók által használt gázberendezéseket fokozott balesetvédelmi körtekintéssel kell létesíteni.

PB-gázellátás kazánházi, konyhai és oktatási célra használható.

Fűtés

A fűtés szakaszolását és szabályozását az egyidejűség figyelembevételével a tervezési programban kell meghatározni (délelőtt, délután, este működő funkcionális egységek, tanítási szünet, észak-déli elhelyezkedés stb.).

Egyéb követelmény hiányában a helyiségek tartózkodási zónájára (az ablaktól 1,0 m távolságra a padló felett 50,0 cm-rel) vonatkoztatott átlagos léghőmérsékletet az alábbi értékkel kell tervezni:

- mosdó, zuhanyozó, orvosi szoba +24 °C;
- tanterem, csoportszoba, igazgatási és szociális helyiségek, könyvtár +20 °C;
- étterem, tornaterem, szertárak +18 °C;
- műhely, konyha, illemhelyek, közlekedők +16 °C.

A fűtőberendezések biztosítsák a helyiségek balesetmentes használatát (pl. szivattyús melegvízfűtés).

Lehetőséget kell teremteni az egyes rendeltetési egység (tanterem, szaktanterem stb.) egyedi hőmérséklet-szabályozására.

A fűtőtestek felületi hőmérséklete ne haladja meg a 65 °C-ot, ellenkező esetben burkolatról kell gondoskodni. A fűtőtest burkolata megfelelően „szellős” legyen, hogy ne rongos le a hőátadást, és tegye lehetővé a takarítást.

Szellőzés

A tanulók által használt oktatóhelyiségek levegőcseréjét természetes szellőzéssel kell biztosítani. Lehetőség szerint biztosítani kell a folyamatos légcserét.

Ahol a tervezési program, az OTÉK, a hatósági előírások vagy az alkalmazott technológia megköveteli, azokon a helyeken mesterséges szellőzést kell alkalmazni, különös tekintettel a tömegtartózkodás céljára szolgáló helyiségben, pl. tornaterem, aula stb.

A kémia előadóban a szennyezett levegő keletkezési helyén helyi elszívó berendezést kell tervezni, a környezetet nem terhelő módon.

A mesterséges szellőzésnél törekedni kell a légáram szabályozására, a huzatérzés elkerülésére, a zajtalanságra és az egyenletességre. A szociális helyiségek szellőzését lehetőleg természetes úton (ablakokkal, kürtőkkel), ilyen lehetőségek hiányában mesterségesen kell biztosítani. A mesterséges szellőzés elszívásos legyen, és a levegő utánpótlását megfelelő nyílásokkal biztosítani kell. (További előírásokat az OTÉK tartalmaz.)

Villamos berendezések és hálózatok

Az elektromos ellátást minden funkcionális egység részére a tervezési program szerint biztosítani kell.

Valamennyi villamos csatlakozást, szerelvényt, berendezést a vonatkozó létesítési szabványok és hatósági előírások betartásával kell szerelni.

A vészvilágítást központi szünetmentes áramforrásról vagy helyi akkumulátoros világítótestekkel kell megoldani.

Az oktatási célra használt elektromos hálózatok gyengeáramúak legyenek, és lehetővé kell tenni a helyiségenkénti központi feszültségmentesítés lehetőségét, az arra kijelölt személy által egy zárható helyről (pl. tanári asztalra épített szekrényből).

Gondoskodni kell gyengeáramú hálózatról:

- tűzjelző hálózat az előírásoknak megfelelően kötelező;

— vagyonvédelem (igény szerint a biztosítással összhangban);

— hangosítás, távközlés, tv, antennarendszer (igény szerint, de lehetőleg a későbbi fejlesztések érdekében a védőcsövezés beépítése);

— számítógépes hálózat (igény szerint, de lehetőleg a későbbi fejlesztések érdekében a védőcsövezés beépítése).

A szerelvények lehetőleg süllyesztett típusúak legyenek. A tanterekben, előadóknak, egyéb közösségi helyiségekben, tornateremben, műhelyekben és folyosókon az elektromos takarító eszközök részére fedeles, földelt, süllyesztett dugaszolót kell szerelni.

Mesterséges megvilágítási értékek:

— középiskolák esetén a tantermek megvilágítása:

legalább: 500 lux;

— a 0,65—0,95 m magasságban lévő munkafelület szükséges megvilágítása:

legalább: 500 lux;

— falitáblára vonatkozó követelmény:

legalább: 500 lux;

— közlekedő, raktár, egyéb:

legalább: 80—100 lux.

Ezekben a helyiségekben szabályozható világítást kell létesíteni. A tábla megvilágítását káprázatmentesen kell megoldani. A műhelyekben és irodákban az általános megvilágításon felül munkahelyi világítást is tervezni kell. Energetikailag kedvezőtlen lámpatestek (D osztályú készülékek) nem alkalmazhatóak.

Akusztika

A helyiségek akusztikai méretezését a vonatkozó szabványok és hatósági előírások szerint kell végezni.

Különös gondot kell fordítani a tornaterem, az aula, zsbongó, közlekedő, ének-zene szaktanterem akusztikai méretezésére (hangnyelő felületek alkalmazása).

Felvonó

Felvonót az OTÉK, valamint a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 108/2001. (XII. 23.) FVM—GM együttes rendelet szerint kell létesíteni.

5. Berendezés

A berendezések fajtáját, számát a tervezési programban kell meghatározni, és az építési engedélyezési tervben ábrázolni.

A berendezéseknek az alábbi alapkövetelményeket kell elengedni:

— az oktatóhelyiségek berendezését egyes, illetve kettes asztalokkal és székekkel kell megoldani;

— az asztalok és székek méretei feleljenek meg a különböző korosztályok méreteinek és az ergonómiai követelményeknek;

— a bútorok, berendezések (a rögzítettek kivételével) könnyen mozgathatóak legyenek, hogy biztosítsák a funkcionális egységek átrendezhetőségét és flexibilis használatát;

— kopásállóak legyenek, feleljenek meg a fokozott használati követelményeknek;

— biztosítsák a balesetmentes, fertőzésmentes használatot, a könnyű tisztántarthatóságot;

— a felhasznált anyagok felületi megmunkálása, színe feleljen meg az oktatás sajátos követelményeinek;

— a szaktantermi, a könyvtári, az igazgatási, az étterem-konyhai, többcélú nagytermi és a ruhatári berendezés feleljen meg a tervezési programban megfogalmazott sajátos funkcionális követelményeknek;

— a szabadtéri eszközökre és sporteszközökre vonatkozó szabványok és hatósági előírások biztonsági követelményeit be kell tartani.

6. Környezetkultúra

Az intézmények külső-belső tereit a kultúrált és esztétikus környezet megvalósítása és a tanulók ízlésformálása érdekében lehetőség szerint képzőművészeti alkotásokkal, alkalmasan megválasztott színekkel és élősarok telepítésével (virágok, akváriumok, terráriumok) gazdagítani kell.

A környezetkultúra szerves része a világos, egyértelmű tájékoztató-rendszer (elemei: szín, szám, betű, jelkép), amely az intézményben való eligazodást lehetővé teszi a tanulónak és felnőttek egyaránt.

Az iskolaudvaron gondoskodni kell a lehető legnagyobb kiterjedésű zöldterületek létesítéséről és megóvásáról (gyep, fásítás).

7. Biztonság

Az üzemeltetési előírásokban különös gondot kell fordítani:

— az egészségvédelmi,

— a tűzvédelmi,

— a balesetvédelmi,

— a munkavédelmi,

— a betörésvédelmi,

— a természeti katasztrófa (villám, árvíz, földrengés)

biztonsági előírásokra.

I. számú függelék

A jelen előírás 1.1. és 1.4. pontja alapján elkészített tervezési programnak *legalább* az alábbi helyiségeket tartalmaznia kell:

| A négy évfolyammal alapított / működő gimnázium esetén | |
|--|--|
| 1. | Tanterem |
| 2. | Csoportszoba |
| 3. | Könyvtár, adattár, klub |
| 4. | Stúdió |
| 5. | Általános szertár |
| 6. | Szaktantermek a hozzájuk tartozó szertárakkal |
| 7. | Előadóterem, laboratóriumok a hozzájuk kapcsolódó szertárakkal |
| 8. | Műhelyek a hozzájuk tartozó kiegészítő helyiségekkel |
| 9. | Igazgatói iroda |
| 10. | Helyettesi iroda |
| 11. | Nevelőtestületi szoba |
| 12. | Gazdaságvezetői iroda (önálló gazdálkodás esetén) |
| 13. | Ügyviteli helyiség |
| 14. | Irattár |
| 15. | Tanári pihenő, teakonyha, öltöző |
| 16. | Dohányzó |
| 17. | Orvosi szoba |
| 18. | Várószoba |
| 19. | Ebédlő-konyha (abban az esetben kell, ha helyben étkeznek) |
| 20. | Tornaterem és kapcsolódó egységei |
| 21. | Sportudvar (szabadtéri sportpálya) |
| 22. | Aula, közlekedő, zsibongó, porta / kapusfülke, ruhatár |
| 23. | Illemhelyek |
| 24. | Általános raktár |
| 25. | Méregraktár |
| 26. | Karbantartóműhely |
| 27. | Iskolaudvar |

Szaktanterem, előadóterem, laboratórium a hozzá tartozó szertár nélkül nem építhető.

2. számú függelék

| A főbb funkcionális egységek | Helyiségek | Mennyiségi mutató | Tervezési előírások |
|-----------------------------------|--|---|--|
| Általános oktatási egység | Tanterem | Osztályonként egy A szaktanterem is beszámítható | Alapterülete: 2,0 m ² /fő (Legalább 52,0 m ² — legfeljebb 68,0 m ²) |
| | Csoportszoba | A helyiségek számát tervezési programban kell meghatározni. Amennyiben önálló csoportszobák nem létesülnek, a tantermek 20—25%-át hangszigetelt, mozgatható válaszfalakkal kell megoszthatóvá tenni. | Alapterülete: 2,5 m ² /fő (Legalább 26,0 m ² — legfeljebb 42,0 m ²) |
| | Könyvtár (adattár, klub) | Iskolánként egy | Alapterülete: legalább 82,0 m ² Méretét és berendezését a tervezési program határozza meg, annak figyelembevételével, hogy a helyiség milyen mértékben lát el lakossági, közösségi funkciókat. Ebben az egységben kell kialakítani az oktatási-nevelési folyamat zavarása nélkül a szülői fogadás lehetőségét (tanár—család kapcsolat kialakítása). |
| | Stúdió | Iskolánként egy | Alapterülete: legalább 18,0 m ² |
| | Általános szertár | Oktatási egységgel rendelkező épületenként egy | Alapterülete: tantermenként 3,0 m ² legalább 18,0 m ² |
| Szaktan- termi oktatási egység | Számítástechnikai szaktanterem | Iskolánként legalább egy | Alapterülete: 4,0 m ² /fő (Legalább 69,0 m ² — legfeljebb 99,0 m ²) A terem vízszintes és függőleges határoló felületeit, a bútorokat, berendezéseket tükrözésmentes felületkezeléssel kell ellátni. A padlóburkolaton nem keletkezhet elektrosztatikus feltöltődés. |
| | Számítástechnikai szertár | Iskolánként legalább egy | Alapterülete legalább 18,0 m ² A számítástechnikai szaktanterem és szertár csatlakozhat a könyvtárhoz vagy az általános oktatási egységhez is. Szertáranként a szaktanár részére munkahelyet biztosítani kell. |
| | Idegen nyelvi, nemzetiségi, etnikai szaktanterem | Iskolánként legalább egy | Alapterülete: 2,0 m ² /fő (Legalább 52,0 m ² — legfeljebb 68,0 m ²) A pedagógiai programtól függően, idegen nyelvi, nemzetiségi oktatás feltételei a számítástechnikai szaktanteremben is megoldhatóak. |
| | Idegen nyelvi, nemzetiségi, etnikai szertár | Iskolánként legalább egy | Alapterülete legalább 18,0 m ² Szertáranként a szaktanár részére munkahelyet biztosítani kell. |

| A főbb funkcionális egységek | Helyiségek | Mennyiségi mutató | Tervezési előírások |
|--------------------------------------|--|-------------------|--|
| Előadóterem - mek, laboratóriumok | Fizikai előadóterem | Iskolánként egy | Alapterülete: 2,7 m ² /fő (Legalább 72,0 m ² — legfeljebb 94,0 m ²) Az előadóasztal által elfoglalt — mintegy 2,0 m széles — terület padlóburkolata mosható legyen. A bejárati ajtónyílás szélessége legalább 0,90 m legyen. Az ablakokon elsötétítő szerkezet legyen. |
| | Fizikai szertár és előkészítő | Iskolánként egy | Alapterülete: legalább 34,0 m ² A szaktantermi egység szertárait előnyös összevontan kialakítani, kivéve a kémiai szertárat, amelyet külön helyiségben kell kialakítani. Szertáranként a szaktanár részére munkahelyet biztosítani kell. |
| | Fizikai-elektrotechnikai laboratórium | Iskolánként egy | Alapterülete: 3,0 m ² /fő (Legalább 54,0 m ² — legfeljebb 105,0 m ²) Az előadóasztal által elfoglalt — mintegy 2,0 m széles — terület padlóburkolata mosható legyen. A bejárati ajtónyílás szélessége legalább 0,90 m legyen. Az ablakokon elsötétítő szerkezet legyen. |
| | Kémiai-biológiai előadóterem | Iskolánként egy | Alapterülete: 2,7 m ² /fő (Legalább 72,0 m ² — legfeljebb 94,0 m ²) Az előadóasztal által elfoglalt — mintegy 2,0 m széles — terület padlóburkolata mosható legyen. A bejárati ajtónyílás szélessége legalább 0,90 m legyen. Az ablakokon elsötétítő szerkezet legyen. |
| | Kémiai-biológiai szertár és előkészítő | Iskolánként egy | Alapterülete: legalább 34,0 m ² Szertáranként a szaktanár részére munkahelyet biztosítani kell. |
| | Kémiai-biológiai laboratórium | Iskolánként egy | Alapterülete: 3,0 m ² /fő (Legalább 54,0 m ² — legfeljebb 105,0 m ²) Az előadóasztal által elfoglalt — mintegy 2,0 m széles — terület padlóburkolata mosható legyen. A bejárati ajtónyílás szélessége legalább 0,90 m legyen. Az ablakokon elsötétítő szerkezet legyen. |
| | Biológiai szertár | Iskolánként egy | Alapterülete: legalább 34,0 m ² Szertáranként a szaktanár részére munkahelyet biztosítani kell. |
| | Ének-zene-dráma-média terem | Iskolánként egy | Alapterülete: 2,5 m ² /fő (Legalább 69,0 m ² — legfeljebb 82,0 m ²) Külön figyelmet kell fordítani a hangszigetelésre, a pormentességre és szükség esetén a helyi megvilágításra. |
| | Ének-zene-dráma-média szertár | Iskolánként egy | Alapterülete: legalább 18,0 m ² Szertáranként a szaktanár részére munkahelyet kell biztosítani. |
| | Rajz- és képzőművészeti terem | Iskolánként egy | Alapterülete: 2,5 m ² /fő (Legalább 69,0 m ² — legfeljebb 82,0 m ²) Egyszerű szórta fényű megvilágítást kell biztosítani. Rajztermek esetén a megvilágítás legalább: 750 lux. |

| A főbb funkcionális egységek | Helyiségek | Mennyiségi mutató | Tervezési előírások | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|---|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | Rajz- és képzőművészeti szertár | Iskolánként egy | Alapterülete: legalább 18,0 m ² Szertáranként a szaktanár részére munkahelyet kell biztosítani. | | | | |
| Műhely egység | Műhely terem | Iskolánként legalább egy | Alapterülete: 4,0 m ² /fő (Legalább 72,0 m ² — legfeljebb 94,0 m ²) A szaktanteremben folyó papír-, textil-, fa-, fémmunka vagy háztartási tankonyha-tevékenységet a tervezési program határozza meg. A tevékenységnek megfelelően kell a teremben a padló- és falburkolatot, az ajtóméreteket meghatározni, és gépi szellőzést alkalmazni. | | | | |
| | Műhely raktár | Műhelytermenként legalább egy | Alapterülete: legalább 18,0 m ² A raktárak számát a műhely teremben folyó tevékenység határozza meg. | | | | |
| Igazgatási egység | Igazgatói iroda | Iskolánként egy | Alapterülete: legalább 18,0 m ² | | | | |
| | Helyettesi iroda | Iskolánként, a jogszabályban előírtaknak megfelelően | Alapterülete: legalább 18,0 m ² | | | | |
| | Nevelőtestületi szoba | Iskolánként legalább egy | Alapterülete: legalább 3,0 m ² /fő (Legalább 50,0 m ²) | | | | |
| | Gazdaságvezetői iroda | Önálló gazdálkodás esetén iskolánként egy | Alapterülete: legalább 18,0 m ² | | | | |
| | Ügyviteli helyiség | Iskolánként egy | Alapterülete: legalább 18,0 m ² | | | | |
| | Írattár | Iskolánként egy | Alapterülete: legalább 18,0 m ² | | | | |
| Szociális egység | Tanári pihenő, öltöző teakonyha | Iskolánként egy | A tervezési program, egyebekben: OTÉK szerint. | | | | |
| | Dohányzó | Iskolánként egy | A tervezési program, egyebekben: OTÉK szerint. A gépi szellőzés biztosítása szükséges. | | | | |
| | Orvosi szoba | Iskolánként egy | 500 fő fölötti tanulólétszámú iskola esetén a tervezési program szerint. | | | | |
| | Várószoba | Iskolánként egy | 500 fő fölötti tanulólétszámú iskola esetén a tervezési program szerint. | | | | |
| Sport- és szabadidő egység | Tornaterem | Iskolánként egy | A sport- és szabadidő egységet tervezési program és sporttechnológiai terv alapján kell tervezni és megvalósítani. | | | | |
| | | | a) Méretezése és kapcsolódó egységei: | | | | |
| | | | | A | B | C | D |
| | | | Alaprajzi méret | 12/24 m | 16/30 m | 27/32 m | 28/45 m |
| | | | Alapterület | 288 m ² | 480 m ² | 864 m ² | 1260 m ² |
| | | | Szabad belmagasság | 8,0 m | 8,0 m | 10,0 m | 10,0 m |
| Oszthatóság | Egyterű | Egyterű | Két térrészre osztható | Három térrészre osztható | | | |

| A főbb funkcionális egységek | Helyiségek | Mennyiségi mutató | Tervezési előírások | | | | |
|------------------------------|------------|-------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Legalább | | | | |
| | | | Szertár | 40,0 m ² | 60,0 m ² | 100,0 m ² | 120,0 m ² |
| | | | Öltöző | Két egység | Két egység | Négy egység | Hat egység |
| | | | Küzdőtéri WC | Egy egység | Egy egység | Két egység | Három egység |
| | | | Tanári öltöző | Egy egység | Egy egység | Két egység | Három egység |
| | | | Orvosi (első-segély) szoba | Egy egység | Egy egység | Egy egység | Egy egység |
| | | | <p>b) Természetes bevilágítással egyenletes, szórt fényű, káprázatmentes küzdőtéri megvilágítást kell kialakítani azonos minőséggel az egyterű és osztott részekben is.</p> <p>A követelményt a tájolás, a bevilágító felületek helyzetének és mennyiségének, illetve ezek szükség szerinti árnyékolásának összhangjával kell teljesíteni.</p> <p>Általában a bevilágító felületek összessége legalább az alapterület 1/6-a, felülvilágítás esetén legalább 1/10-e legyen.</p> <p>c) Mesterséges világítást, szellőzést, fűtést a mozgatható térelválasztás(ok) különböző állapotainak figyelembevételével kell megoldani úgy, hogy minden térrész jó közérzetet adó légállapotot és egyenletes világítást kapjon.</p> <p>d) A határolófalak legalább 3,0 m magasságig tömör sima, függőleges, sík felületűek legyenek. Rögzített bordásfalakat falfülkébe kell beépíteni.</p> <p>e) Küzdőtér padlóburkolatának csak pont vagy felület rugalmas, labdajáték, sport céljára kifejlesztett padlóburkolat alkalmazható. Többcélú használat esetén a padlóburkolatot az összetett funkcionális igénynek megfelelően kell kialakítani.</p> <p>f) Sportberendezések: A rögzített, rögzíthető és mozgatható sportszerek fajtáját, mennyiségét a tervezési program és sporttechnológiai terv szerint kell meghatározni, fokozott figyelemmel a balesetek elkerülésére. A műszaki kiviteli terveknek a sportberendezések beépítéséhez, megvalósításához szükséges szerelvények elrendezését tartalmazniuk kell.</p> | | | | |

| A főbb funkcionális egységek | Helyiségek | Mennyiségi mutató | Tervezési előírások |
|-----------------------------------|---|---|--|
| Torna - terem kapcsolódó egységei | Sportszertár | Iskolánként egy | <p>a) Az előírt legkisebb belmagasság: 2,4 m alaprajzi méret: 4,5 m ajtónyílás mérete: 2,2/2,3 m</p> <p>b) Közvetlenül vagy legfeljebb közlekedő téren keresztül kapcsolódjon a küzdőtérhez. Közvetett kapcsolata csak labda vagy kézi szertárnak lehet. Alaprajzi elrendezésével biztosítani kell, hogy két és három egységes terem esetén mindegyik térrész külön-külön is berendezhető, illetve kiüríthető legyen.</p> <p>c) Padlószintje egyszintben legyen a küzdőtérrel, a sportszer mozgatás irányában küszöb nem lehet. Különleges esetekben legfeljebb 10%-os rámpa megengedhető.</p> <p>d) Ha a terem több célra (művelődési, közösségi stb.) használható, úgy az ehhez szükséges berendezések (pl. szék, dobogó stb.) tárolását is meg kell oldani.</p> |
| | Öltöző + hideg-meleg vizes mosdó és zuhanyozó | Épületenként és nemenként egy | <p>Öltöző egység</p> <p>a) Az egység elemei: — belátást gátló előtér; — öltöző legalább 20,0 m², legkisebb alaprajzi mérete legalább 3,0 m; — mosdó — párafogó legalább 5,4 m², legkisebb alaprajzi mérete legalább 1,8 m, berendezés: négy mosdó; — zuhanyozó helyiség legalább 9,0 m², legkisebb alaprajzi mérete legalább 3,0 m, berendezés: három beépített zuhanyozó; — egy WC fülke az előtérből nyílóan. Az utcai cipős — sportcipős útvonalakat kényeszerútvonalként kell kialakítani. Az öltöző és a tornaterem között csak sportcipős forgalom lehet.</p> |
| | Tanári öltöző — iroda | Iskolánként egy | <p>Közlekedőtéren keresztül — az öltözők érintése nélkül — közvetlenül kapcsolódjon a küzdőtérhez, terem-térrészekhez. Közlekedőről nyíló előtérből: — vizes helyiség egy mosdó és egy beépített zuhanyozó, WC; — öltöző-iroda helyiség legalább 10,0 m².</p> |
| | Orvosi szoba | 500 fő alatti tanulólétszámú iskola esetén, iskolánként egy | <p>Alapterülete: legalább 18,0 m² Telepítés a küzdőtér közelében, közlekedőről nyílóan, ajtókapcsolattal egy öltözőhöz.</p> |

| A főbb funkcionális egységek | Helyiségek | Mennyiségi mutató | Tervezési előírások | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--|---|--|---|---|---|-----------------|---------|---------|---------|---------------------------------------|----------|------------|---------------------------------|
| Sport- és szabadidő egység | Sportudvar | Iskolánként egy Helyettesíthető a célra alkalmas szabadtéri sportlétesítménnyel; kiváltható szerződés alapján igénybe vett sportlétesítménnyel. | <p>a) Telepítés Telepítését az épületek, játszó, pihenő területeinek figyelembevételével, azokkal szerves összhangban kell megoldani.</p> <p>b) Méretezése</p> <table border="1" data-bbox="941 457 1369 680"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alaprajzi méret</td> <td>15/28 m</td> <td>19/32 m</td> <td>24/44 m</td> </tr> <tr> <td>Verseny-sport-szintű pálya elhelyezés</td> <td>Röplabda</td> <td>Kosárlabda</td> <td>Kézilabda, kispályás labdarúgás</td> </tr> </tbody> </table> <p>c) A pálya nagyságrendjét, kapcsolódó létesítményeit (pl. szabadtéri atlétikai pályák) tervezési program és sporttechnológiai terv alapján kell meghatározni a rendelkezésre álló terület és annak sajátosságai figyelembevételével, de az iskolai labdajátékok és az általános testnevelés céljára legalább egy szabadtéri sportpályát létesíteni kell.</p> <p>d) A pályaburkolatként csak sportolás céljára kifejlesztett, minősített, rugalmas szabadtéri sportburkolatok (műanyag, salak) alkalmazhatók. Az aszfaltburkolat szükségmegoldásnak minősül, beton, kő, műanyagrács stb. burkolatot alkalmazni nem lehet.</p> <p>e) Labdajátékpályák, atlétikai pályák egyenes szakaszait, nekifutóit észak-déli ($\pm 20^\circ$) hossz tengellyel kell telepíteni, alacsonyabb igényű gyakorló pályák esetén a terület sajátos adottságai miatt ettől el lehet térni.</p> | | A | B | C | Alaprajzi méret | 15/28 m | 19/32 m | 24/44 m | Verseny-sport-szintű pálya elhelyezés | Röplabda | Kosárlabda | Kézilabda, kispályás labdarúgás |
| | A | B | C | | | | | | | | | | | | |
| Alaprajzi méret | 15/28 m | 19/32 m | 24/44 m | | | | | | | | | | | | |
| Verseny-sport-szintű pálya elhelyezés | Röplabda | Kosárlabda | Kézilabda, kispályás labdarúgás | | | | | | | | | | | | |
| | Lelátó, nézőtér | | Belső- vagy szabadtéri lelátót, nézőteret a tervezési program és a sporttechnológiai terv szerint lehet létesíteni, de a nézőszámnak megfelelő összes kiszolgáló létesítményt (parkolók, előcsarnok, büfé, ruhatár, vizes helyiségek) biztosítani kell. A jó látás feltételeit és gépi szellőzéssel a jó légállapotot lehetőleg minden egyes nézőhely esetében teljesíteni kell. Átlátás mértéke az egyes sorok között 15,0 cm legyen. | | | | | | | | | | | | |

| A főbb funkcionális egységek | Helyiségek | Mennyiségi mutató | Tervezési előírások |
|------------------------------|----------------------------------|--|---|
| Közösségi tér | Aula, zsibongó | Iskolánként egy | Létesítése a tervezési program szerint, a porta, a várakozóhelyiség, a büfé és a ruhatár funkcióját is betöltheti. Padló, oldalfal és mennyezet burkolatát, kiegészítő helyiségeit (színpad, vetítő, technikai helyiség, büfé, ruhatár, illemhely stb.) úgy kell kialakítani, hogy többcélú használatot biztosítson: — oktatási, nevelési, — művelődési, — sport-, szabadidős funkció tartományokban. A kiegészítő helyiségeket a legnagyobb használói létszámára kell méretezni. A közlekedő-területeket lehetőleg összevontan kell kialakítani (pl. aula, zsibongó), így lehet megoldani a terület többcélú használatát (pl. iskolai, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységre). A bejáratok, közlekedők, lépcsők, felvonók méretezését a kiürítésre vonatkozó előírások szerint kell végezni. |
| | Porta/kapusfülke | Iskolánként egy | A főbejárat ellenőrzésére, a központi tájékoztatás biztosítására és a központi kapcsoló berendezések elhelyezésére kapusfülkét kell létesíteni. |
| | Ruhatár | Iskolánként, illetve épületenként egy | A tervezési program szerint kell kialakítani központi vagy csoportos elrendezéssel. A tárolás lehetséges módjai: — felsőruha rögzített vagy mozgatható fogszon + eszköztároló tanulóként zárható szekrényben, — felsőruha + eszköztároló tanulóként zárható szekrényben. Oktató-nevelő helyiségben ruhatárolás nem engedhető meg. A szekrények tisztántarthatóságáról és szellőztethetőségéről gondoskodni kell. |
| Illemhely | Személyzeti mosdó, zuhanyozó, WC | Épületenként, szintenként, nemenként egy | OTÉK szerint |
| | Tanulói mosdó WC | Épületenként, szintenként, nemenként egy | OTÉK szerint |
| Üzemeltetési egység | Általános raktár | Iskolánként legalább egy | Alapterülete: legalább 18,0 m ² |
| | Méregraktár | Iskolánként egy | Alapterülete: legalább 18,0 m ² A veszélyes anyagok, veszélyes készítmények tárolását külön jogszabályban előírtak szerint kell megoldani. |

| A főbb funkcionális egységek | Helyiségek | Mennyiségi mutató | Tervezési előírások |
|------------------------------|--------------------|-------------------|---|
| | Karbantartó műhely | Iskolánként egy | <p>Alapterülete: legalább 18,0 m²</p> <p>Az intézmény közműellátása szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> — a vízellátás, — a melegvízellátás, — a szennyvízellátás, — a gázellátás, — a villamosenergia-ellátás, — a felvonóüzem biztosítása, — a fűtés, — a takarítás, — a szellőzés, — a szeméttárolás és elszállítás stb. <p>terén jelentkező valamennyi üzemeltetési, karbantartási, fenntartási munka elvégzéséhez.</p> <p>Az intézményfenntartónak az üzemeltetésre vonatkozó elhatározása szerint kell a helyiségek számát és alapterületét a tervezési programban meghatározni.</p> |

2. számú melléklet
a 12/2004. (IV. 13.) OM rendelethez

[5. számú melléklet
a 19/2002. (V. 8.) OM rendelethez]

A közoktatás nevelő és oktató intézményei tervezési előírásai

V.

SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA

Ez a szabályozás a szakközépiskolák, szakiskolák elhelyezésének és kialakításának építészeti-műszaki követelményeit tartalmazza, nem tartalmazza viszont az egyéb jogszabályokban kötelezően előírt követelményeket.

1. Általános előírások

1.1. Annak, aki intézményt kíván létesíteni, szakmai programban kell összefoglalnia azokat a feladatokat, amelyek megoldására az épület megfelelő feltételeket biztosít. A szakmai program megvalósításához szükséges helyiségek számát, befogadóképességét, a beépítésre váró eszközök és felszerelések jegyzékét tervezési programban kell összefoglalni. A már meglévő szakközépiskolák, szakiskolák esetén az új helyiségekre vonatkozóan a közoktatásról szóló törvény alapján meghatározott pedagógiai program, új szakközépiskola, szakiskola létesítése esetén a szakmai program alapján kell a tervezési programot elkészíteni.

Ha a meglévő épület, illetve környezete egyedi vagy területi védettség alatt áll, az örökségvédelmi szempontokat a tervezési program készítése, illetve a tervezés folyamán figyelembe kell venni.

1.2. A tervezési programot az intézményfenntartó köteles elkészíttetni.

A minőség és szakszerűség biztosítása érdekében a tervezési programot már meglévő szakközépiskola, szakiskola esetén a nevelőtestület és az igazgató, új szakközépiskola, szakiskola létesítése esetén a helyi társadalom és a beiskolázási körzet igényeit jól ismerő, szakirányú (pedagógus) felsőfokú végzettségű, az Országos Szakértői Névjegyzékben szereplő szakember(ek) közreműködésével külön jogszabályban meghatározott jogosultsággal rendelkező vezető tervező építész szakember(ek) készítheti(k).

Ha a szakközépiskolában, szakiskolában nemzeti vagy etnikai kisebbségi nevelés és oktatás folyik, a tervezési program elkészítéséhez az Országos Szakértői Névjegyzékben szereplő nemzetiségi szakértő(k) igénybevétele is szükséges.

1.3. A tervezési programot a helyi társadalom és a beiskolázási körzet valós igényeit tükröző demográfiai, szociológiai, közgazdasági elemzéssel kell alátámasztani.

1.4. A tervezési programnak legalább azt a szakmai tartalmat és téri keretet tartalmaznia kell, amely még éppen biztosítja a pedagógiai program, új szakközépiskola, szakiskola létesítése esetén a tervezett feladatellátás szakmai programja megvalósítását (lásd 1. számú függelék). Ez alatt a tartalmi határ alatt nem lehet szakközépiskolát, szakiskolát létesíteni, illetve nem lehet az intézményt szakközépiskolának, szakiskolának nevezni. A tervezési prog-

ramban ezt a tartalmi határt meg lehet haladni (lásd 2. számú függelék).

1.5. A tervezési programot az intézményfenntartó hagyja jóvá, és a tervezés, valamint az építés egész folyamatában ellenőrzi/ellenőriztetni annak megvalósítását. Ha a szakközépiskolában, szakiskolában nemzeti vagy etnikai kisebbségi nevelés és oktatás folyik, a tervezési program jóváhagyásához az intézményfenntartónak be kell szereznie az intézmény székhelye szerint illetékes helyi kisebbségi önkormányzat — ennek hiányában az országos kisebbségi önkormányzat — véleményét is. A tervezési program alapján elkészített építészeti-műszaki tervdokumentációt az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásra történő benyújtás előtt a külön jogszabályban meghatározott tervnácshoz kell benyújtani. Ennek szakbírálói közé az Országos Szakértői Névjegyzékben szereplő, az intézmény típusának megfelelő közoktatási szakértőket, illetve szakképzési szakértőket kell bevonni.

2. Településrendezési követelmények

Az intézményt a helyi településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat alapján kell telepíteni. Ezek készítése során figyelembe kell venni az alábbiakat.

2.1. Ártérbe, belvizes, egészségre ártalmas, szennyezett területre szakközépiskolát, szakiskolát építeni nem lehet. Az épület magassági kitűzési adatait az árvízi és belvízi kockázat szempontjából az érintett területen az illetékes vízügyi hatósággal véleményeztetni kell.

A szakközépiskola, szakiskola közösen telepíthető más közoktatási, közművelődési és egészségügyi intézménnyel, de a közterület felőli megközelítést és bejáratokat el kell különíteni.

Magas zajterhelésű és forgalmas útvonalhoz közeli területen — ha más helyszín nem lehetséges — csak a megfelelő kültéri (nővényzav, zajvédő fal) és belső téri (ablakszigetelés) zajvédelmi megoldások tervezése és megvalósítása esetén építhető szakközépiskola, szakiskola.

Zajos bűzös üzemű tanműhely telepítésénél az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) környezetvédelmi előírásait be kell tartani.

Városokban a telepítés legyen tömegközlekedéssel jól megközelíthető.

2.2. Amennyiben a település közoktatási intézményeit közművelődési intézményekkel összevontan telepítik, abban az esetben a helykijelölésnél olyan területet kell választani, ahol a település közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységének helyigénye is kielégíthető.

2.3. A telek

nagysága: 25,0 m²/fő.

Ahol a tervezési program előírja, a tanműhelyekben foglalkoztatott létszám szerint 50,0 m²/fő többletterületet

kell biztosítani (szabadtéri oktatóudvarok, anyagtárolók stb.).

Mezőgazdasági gyakorlókert, elkülönített gazdasági udvar (teherszállítás céljára) vagy jelentős (az egész települést vagy több intézményt kiszolgáló) szabadtéri sportlétesítmények elhelyezésére és a külön jogszabályban előírt gépjármű várakozóhelyek (parkolók) céljára többletterületet kell biztosítani. A szelektív hulladékgyűjtés megvalósításának feltételeit megfelelő tároló tervezésével biztosítani kell;

tagolása: játszó-, pihenő-, sportterületet kell létesíteni a szükséges közlekedő- és zöldfelületekkel, valamennyi terület kialakításánál a mozgássérültekre tekintettel kell lenni; a játszó-, pihenőterület nagysága legalább 3,0 m²/fő legyen; a telken csak pedagógiai célzatú állattartás (gyakorlati ismeretek, biológiai, környezetvédelmi oktatás stb.) engedhető meg;

beépítésének mértéke: legfeljebb 25% legyen, és tegye lehetővé, hogy az oktató helyiségek homlokzatfelülete a szomszédos telekhatártól legalább 10,0 m távolságra legyen, és a vele szemközti épülettömegeggyel alkotott légtérarány legalább 1:2 legyen;

beépítésének módja: az építhető, oktatást szolgáló színtek száma legfeljebb három (földszint + kettő). Az építmény akadálymentes megközelítését és az építményben való mozgást, valamint vészhelyzet esetén a mentés feltételeit biztosítani kell, amelyekhez a tűzvédelmi szakhatóság előzetes állásfoglalását ki kell kérni. A műhelyeket lehetőleg a földszinten összevontan kell kialakítani.

A nevelési-oktatási helyiségek és az egyéb helyiségek belmagasságát az OTÉK szerint kell meghatározni, de a tanműhelyek belmagassága legalább 3,3 m, a kovácsműhely belmagassága 4,2 m legyen.

Nevelési-oktatási helyiségek padlószintje nem kerülhet a rendezett terepszint alá.

3. Rendeltetés

3.1. Az azonos vagy hasonló rendeltetésű helyiségekből funkcionális egységeket kell szervezni.

3.2. A funkcionális egységek befogadóképességét a tervezési program alapján kell meghatározni.

3.3. A különböző funkcionális egységek tájolását a tervezési programban rendeltetés szerint kell meghatározni, de a jó közérzetet biztosító légállapotot és a látást zavaró napfénybesugárzástól a helyiségeket árnyékoló szerkezettel kell védeni. A helyiségek méretezése és bútorozása tegye lehetővé az egyéni és csoportos munkát.

3.4. A funkcionális egységeket a hatékonyabb működés érdekében lehetőleg tömör építészeti kialakítású (aulás, csarnok-zsibongós stb.) alaprajzi rendszerekbe kell szervezni. Törekedni kell a közlekedő terek többcélú hasznosítására. Amennyiben a funkcionális egységek között belső

zárt kapcsolatot gazdaságosan nem lehet teremteni, akkor fedett, de nyitott közlekedőt kell közöttük kialakítani.

3.5. A funkcionális egységekben:

— A bevilágító-felület és a helyiség-terület aránya legalább 1:6, felülvilágítás esetén legalább 1:10 legyen.

— Kizárólag felülvilágítás csak a nagy alapterületű helyiségekben (aula, műhely, tornaterem stb.) engedhető meg, egyéb felülvilágított terekben az előírt megvilágítási érték 25% -át normál mellvédmagasságú, átlátszó üvegezéssel oldalvilágítással kell biztosítani (további előírásokat az OTÉK tartalmaz).

— A padlóburkolat könnyen tisztítható meleg vagy félmeleg padló legyen, kivéve, ahol a funkcionális igény más követelményt határoz meg.

— A használhatóság figyelembevételével kell a tervezési programban meghatározott eszközöket és felszereléseket elhelyezni, illetve felszerelni.

A fentiekől eltérő követelményeket az egyes funkcionális egységek előírásai tartalmazzák.

3.6. A funkcionális egységek többcélú használatát minden intézmény tervezési programjában figyelembe kell venni.

Ilyenek különösen:

— az aula használata művelődési, iskolai ünnepek befogadására;

— tornaterem használata szabadidős programok számára;

— konyha-étterem használata lakossági igények kielégítésére is;

— szaktantermek használata a felnőtt lakosság át-, illetve továbbképzésére;

— a számítástechnikai szaktantermek használata felnőttek képzésére, átképzésére.

A többcélú használatból eredő világítási, szellőzési, hangszigetelési követelményeket ki kell elégíteni.

3.7. Az intézményfenntartónak az üzemeltetésre vonatkozó elhatározása szerint kell az étterem-konyha egység (főző- vagy melegítőkonyha) helyiségeinek számát és alapterületét a tervezési programban meghatározni.

Az egységet konyhatechnológiai terv alapján kell megtervezni.

3.8. A tanműhelyekben a gépek és berendezések, az utak és tanulók, valamint a szakoktatók által elfoglalt, illetve használt területeket technológiai tervben kell meghatározni úgy, hogy egy foglalkoztatott létszámra legalább 2,0 m²/fő szabad terület jusson, és a gépek berendezések a falaktól legalább 0,6 m távolságra legyenek. Szennyezett levegőjű helyiségekben (hegesztő, kovácsműhely stb.) egy főre legalább 20,0 m³ légtérrel kell biztosítani.

4. Szerkezet

4.1. Épületszerkezet

Az alapozást és talajvíz elleni szigetelést talajmechanikai szakvélemény alapján kell megtervezni.

Az épületszerkezeti kialakítások feleljenek meg a korszerű energiatakarékosági előírásoknak.

Az épületszerkezetek megvalósíthatóak:

- hagyományos,
- iparosított vagy
- vegyes

technológiával.

A szerkezet tervezésnél lehetőleg természetes anyagokat és bevonatokat kell alkalmazni.

A tartószerkezetet és a válaszfalszerkezeteket úgy kell kialakítani, hogy a későbbi átalakítás lehetőségét biztosítsák.

A gépek által előidézett rezgések káros hatásának megakadályozására rezgéscsillapító szerkezeteket, illetve rezgés elleni szigetelő szerkezeteket kell közbeiktatni, vagy a gép alapokat az épülettől függetlenül kell megépíteni, akusztikai szakvélemény alapján.

A műhelyek padlóburkolatát, csúszást gátló anyagból a várható kopási és terhelési igénybevétel, valamint a technológiai előírások figyelembevételével kell tervezni.

Azokban a helyiségekben, amelyekben savak, sók, kőolajtermékek stb. a padlóburkolattal érintkeznek, a padlóburkolatokat, padlócsatornákat ezeknek ellenálló és könnyen tisztítható anyagokból kell készíteni.

A nyílt vízhasználatú műhelyekben a padlóburkolatot, csúszást gátló anyagból, lejtésben kell készíteni.

A nagy kiterjedésű beton padlóburkolatokat tágulásra is méretezni kell. A tágulási hézagokkal megosztott felületek 16,0 m²-nél nagyobbak nem lehetnek.

Csövek, sínek vagy más balesetveszélyes tárgyak sem a műhelyek, sem a közlekedő terek padlóburkolatából nem állhatnak ki.

Mosdóknál és zuhanyozóknál mosható falfelületet kell tervezni legalább 2,1 m magasságig.

A műhelyek ajtóinak szélességét és magasságát, valamint anyagát, a személyforgalom nagysága, a technológiai folyamatokból eredő követelmények, valamint a tűzvédelmi előírások alapján kell meghatározni.

A kijáratok, illetőleg vészkijáratok számát a veszélyesség mértékétől és a berendezések elhelyezésétől függően a tervezési programban kell meghatározni.

A vészkijárat, valamint a vészkijáratához vezető útvonalon beépített ajtó mérete egyszárnyú ajtó esetén legalább 0,85 m; kétszárnyú ajtó esetén legalább 1,40 m tokbelsőméretű legyen.

A járműforgalom céljára szolgáló nagyforgalmú, valamint a 4,0 m²-nél nagyobb kapuk mellé személyi átjárásra alkalmas külön ajtószárnyat kell tervezni.

A műhelyek ajtóit és a robbanás- vagy tűzveszélyes helyiségek, valamint az olyan helyiségek ajtaja, melyekben hirtelen felszabaduló mérgező gázok, gőzök keletkezhetnek, továbbá a vészkijárat céljára szolgáló ajtók és ablakok kifelé nyíljanak.

Az ablakok nyíló szárnyait belülről kezelhető a padlószintről elérhető, mechanikus működtetésű nyitószervezettel vagy távvezérléssel kell működtetni. Az ablakfelüle-

tek legalább 1/3-át belülről kezelhetően, a padlószintről könnyen nyithatóan kell kialakítani. A műhelyekben az ablakok mellvédmagassága legalább 1,2 m legyen.

A nyílászáró szerkezeteket a fokozott igénybevétel és balesetveszély figyelembevételével kell kialakítani.

Az ablakok biztosítsák a hatékony és balesetmentes szellőzést, megvilágítást, az egyszerű kezelhetőséget és tisztíthatóságot.

A mélyen üvegezett szerkezeteket vagy ütésálló üvegezéssel, vagy az üvegtörést és -kiesést gátló szerkezettel kell megvalósítani.

A 6,0 m-nél nagyobb menetmélységű terekben szükséges a másodlagos természetes megvilágítás biztosítása, a műhelycsarnokban pedig hatékony felülvilágítást kell tervezni.

Acél ajtószárnyak csak a műhelyek technológiai előírásai, valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint előírt tűzgátló ajtók lehetnek.

A közösségi illemhelyek elválasztó falai lehetőleg lábakon álló könnyűszerkezetű, de időtálló elemek legyenek, ajtóit kívülről is nyithatóvá kell tenni.

A külső falak és a tetők nyári hőterhelését mérsékelni (pl. növényzet, külső árnyékolók, átszellőztetett tetők, zöldtetők) kell.

A kiálló falsarkokat legalább 2,0 m magasságig lekerekített élvédőkkel kell ellátni. A hidegpados helyiségeket legalább egy sornyi lábamatburkolattal kell szegélyezni, a PVC vagy linóleum burkolatú helyiségekbe a lábamat keményfából készüljön.

4.2. Épületgépészet

Az intézményeket csak közművesített (szükség esetén helyi szennyvízkezeléssel) telekre lehet építeni.

Valamennyi épületgépészeti követelménynél a pedagógiai, illetve a szakmai programból kell kiindulni, és azokat a tervezési programban kell rögzíteni (ellátás színvonala, szakaszolás stb. szerint). (További előírásokat az OTÉK tartalmaz.)

Az épületgépészeti berendezések és szerelvények feleljenek meg a korszerű energiatakarékosági előírásoknak.

Vízellátás — csatornázás

Egyéb követelmény hiányában az alábbi vízfogyasztással kell számolni:

- tanulóként 30 liter/nap;
- oktatók és kiegészítő személyzet 50—70 liter/nap;
- főzőkonyha, befejező konyha esetén adagonként 80—120 liter/nap;
- a zöldterület öntözése 5 liter/m²/nap,
- a torna- és játszótér öntözése 2 liter/m²/nap.

A mosdókat, mosogatókat, kiöntőket, falikutakat és vizeldéket tartalmazó helyiségekben padlóösszefolyó elhelyezése szükséges.

A csatorna ágvezetékek mérete a csatlakozást követően legalább 50,0 mm-re bővíljen. Az alapvezetékekbe és/vagy ejtővezetékekbe minden esetben szükséges tisztítóidom elhelyezése.

A használt üzemi vizet elvezető csatornát úgy kell tervezni, hogy a távozó szennyvizek mind a közcsatornára, mind a befogadóra ártalmatlanok legyenek. Az ipari szennyvizek vagy a keletkezési helyükön, vagy fajtánként összegyűjtésük után központosan elhelyezett, a szabványok által előírt megfelelő működésű tisztító (semlegesítő, derítő) berendezéseken keresztül vezethetők a befogadóba.

A tűz- vagy robbanásveszélyes gázt vagy folyadékot tartalmazó szennyvizet csatornahálózatba bevezetni tilos.

Melegvízellátás

Használati melegvizet kell biztosítani egyedi igény szerint valamennyi funkcionális egységben, ahová ezt a tervezési program megköveteli.

Egyéb követelmény hiányában a zuhanyozók melegvíz-szükségletét 40 tanuló/tanóra használatra kell méretezni.

A tanulók által használt vizes berendezések melegvízellátását központilag kevert vízzel kell megoldani.

Gázellátás

Gázellátást kell biztosítani a vonatkozó szabványok és hatósági előírások betartásával valamennyi funkcionális egységhez, ahová ezt a pedagógiai program megköveteli.

Az oktatási célra használt gázvezetékknél a szabványokkal egyeztetett módon lehetővé kell tenni a helyiségenkénti központi elzárás lehetőségét oly módon, hogy az elzárószelvény kezelését csak az arra kijelölt személy egy zárható helyről (pl. tanári asztalba épített szekrény) végezhesse. A tanulók által használt gázberendezéseket fokozott balesetvédelmi körültekintéssel kell létesíteni.

PB-gázellátás kazánházi, konyhai és oktatási célra használható.

Fűtés

A fűtés szakaszolását és szabályozását az egyidejűség figyelembevételével a tervezési programban kell meghatározni (délelőtt, délután, este működő funkcionális egység, tanítási szünet, észak-déli elhelyezkedés stb.).

Egyéb követelmény hiányában a helyiségek tartózkodási zónájára (az ablaktól 1,0 m távolságra a padló felett 50,0 cm-rel) vonatkoztatott átlagos léghőmérsékletet az alábbi értékekkel kell tervezni:

- mosdó, zuhanyozó, orvosi szoba +24 °C;
- tanterem, csoportszoba, igazgatási és szociális helyiségek, könyvtár +20 °C;
- étterem, tornaterem, szertárak +18 °C;
- műhely, konyha, illemhelyek, közlekedők +16 °C.

A fűtőberendezések biztosítsák a helyiségek balesetmentes használatát (pl. szivattyús melegvízfűtés).

Lehetőséget kell teremteni az egyes rendeltetési egység (tanterem, szaktanterem, műhelyek stb.) egyedi hőmérséklet szabályozására.

A fűtőtestek felületi hőmérséklete ne haladja meg a 65 °C-ot, ellenkező esetben burkolatról kell gondoskodni. A fűtőtest burkolata megfelelően „szellős” legyen, hogy ne rontsa le a hőátadást és tegye lehetővé a takarítást.

Technológiai szempontból állandóan alacsony vagy magas hőmérsékletet igénylő műhelyeket más hőfokú helyiségektől és a külső szabad tértől szigetelni kell.

Szellőzés

A tanulók által használt oktatóhelyiségek levegőcseréjét természetes szellőzéssel kell biztosítani. Lehetőség szerint biztosítani kell a folyamatos légcserét.

Ahol a tervezési program, az OTÉK, a hatósági előírások vagy az alkalmazott technológia megköveteli, azokon a helyeken mesterséges szellőzést kell alkalmazni, különös tekintettel a tömegtartózkodás céljára szolgáló helyiségben, pl. tornaterem, aula, műhelycsarnok stb.

A kémia előadóban a szennyezett levegő keletkezési helyén helyi elszívó berendezést kell tervezni, a környezetet nem terhelő módon.

A mesterséges szellőzésnél törekedni kell a légáram szabályozására, a huzatérzet elkerülésére, a zajtalanságra és az egyenletességre. A szociális helyiségek szellőzését lehetőleg természetes úton (ablakokkal, kürtőkkel), ilyen lehetőségek hiányában mesterségesen kell biztosítani. A mesterséges szellőzés elszívásos legyen, és a levegő utánpótlását megfelelő nyílásokkal kell biztosítani (további előírásokat az OTÉK tartalmaz).

A műhelyekben a technológiai követelmények szerinti mesterséges szellőzést vagy klíma berendezést és a gépeknél helyi elszívást (forgács, por stb.) kell tervezni.

Ha az erősen bűzös, robbanásveszélyes, egészségre ártalmas, gőzös, gázos, poros vagy nagyon meleg munkafolyamatok az ott dolgozóktól elkülönítetté nem tehetőek, a keletkezés helyén helyi elszívó berendezést kell tervezni, a környezetet nem terhelő módon.

Ködtelenítő berendezést kell létesíteni a munkafolyamatoknál képződő, a dolgozó látását zavaró vagy egészségükre ártalmas köd vagy gőz eloszlására, illetve a köd kicsapódásának megelőzésére.

Töménységet érzékelő műszerrel ellátott vészszellőzést kell tervezni abban a műhelyben, amelyben a mérgező vagy robbanásveszélyes porok, gázok, gőzök üzemzavar miatti töménysége mérgezést vagy robbanást okozhat.

Azokban a műhelyekben, amelyeken a veszélyforrást okozó berendezés működése miatt a levegő veszélyes mértékben szennyeződhet, a szennyeződést okozó berendezés üzemi kapcsolója és a szellőző berendezés kapcsolója kényszerkapcsolatban legyen.

Villamos berendezések és hálózatok

Az elektromos ellátást minden funkcionális egység részére a tervezési program szerint biztosítani kell.

A világítási berendezések elektromos hálózata az erőátviteli technológiai hálózattól független legyen.

Valamennyi villamos csatlakozást, szerelvényt, berendezést a vonatkozó létesítési szabványok és hatósági előírások betartásával kell szerelni.

A vészvilágítást központi szünetmentes áramforrásról vagy helyi akkumulátoros világítótestekkel kell megoldani.

Az oktatási célra használt elektromos hálózatok gyengeáramúak legyenek, és lehetővé kell tenni a helyiségenkénti központi feszültségmentesítés lehetőségét, az arra kijelölt személy által egy zárható helyről (pl. tanári asztalba épített szekrényből).

Gondoskodni kell gyengeáramú hálózatról:

— *tűzjelző* hálózat az előírásoknak megfelelően *kötelező*;

— vagyonvédelem (igény szerint a biztosítással összhangban);

— hangosítás, távközlés, TV, antennarendszer (igény szerint, de lehetőleg a későbbi fejlesztések érdekében a védőcsövezés beépítése),

— számítógépes hálózat (igény szerint, de lehetőleg a későbbi fejlesztések érdekében a védőcsövezés beépítése).

A szerelvények lehetőleg süllyesztett típusúak legyenek. A tantermekben, előadóknak, egyéb közösségi helyiségekben, tornateremben, műhelyekben és folyosókon az elektromos takarítóeszközök részére fedeles, földelt, süllyesztett dugaszolót kell szerelni.

Mesterséges megvilágítási értékek:

— középiskolák esetén a tantermek megvilágítása:

legalább: 500 lux;

— a 0,65—0,95 m magasságban lévő munkafelület szükséges megvilágítása:

legalább: 500 lux;

— falitáblára vonatkozó követelmény:

legalább: 500 lux;

— közlekedő, raktár, egyéb:

legalább: 80—100 lux.

Ezekben a helyiségekben szabályozható világítást kell létesíteni. A tábla megvilágítását káprázatmentesen kell megoldani. A műhelyekben és irodákban az általános megvilágításon felül munkahelyi világítást is tervezni kell. Energetikailag kedvezőtlen lámpatestek (D osztályú készülékek) nem alkalmazhatóak.

Akusztika

A helyiségek akusztikai méretezését a vonatkozó szabványok és hatósági előírások szerint kell végezni.

Különös gondot kell fordítani a tornaterem, az aula, zsbongó, közlekedő, ének-zene szaktanterem, a műhelyek akusztikai méretezésére (hangnyelő felületek alkalmazása).

Felvonó

Felvonót az OTÉK, valamint a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 108/2001. (XII. 23.) FVM—GM együttes rendelet szerint kell létesíteni.

5. Berendezés

A berendezések fajtáját, számát a tervezési programban kell meghatározni és az építési engedélyezési tervben ábrázolni.

A berendezéseknek az alábbi alapkövetelményeket ki kell elégíteni:

— Az oktatóhelyiségek berendezését egyes, illetve kettes asztalokkal és székekkel kell megoldani.

— Az asztalok és székek méretei feleljenek meg a különböző korosztályok méreteinek és az ergonómiai követelményeknek.

— A bútorok, berendezések (a rögzítettek kivételével) könnyen mozgathatóak legyenek, hogy biztosítsák a funkcionális egységek átrendezhetőségét és flexibilis használatát.

— Kopásállóak legyenek, feleljenek meg a fokozott használati követelményeknek.

— Biztosítsák a balesetmentes, fertőzésmentes használatot, a könnyű tisztántarthatóságot.

— A felhasznált anyagok felületi megmunkálása, színe feleljen meg az oktatás sajátos követelményeinek.

— A szaktantermi, a könyvtári, az igazgatási, az étterem-konyhai, többcélú nagytermi és a ruhatári berendezés feleljen meg a tervezési programban megfogalmazott sajátos funkcionális követelményeknek.

— A szabadtéri eszközökre és sporteszközökre vonatkozó szabványok és hatósági előírások biztonsági követelményeit be kell tartani.

— Valamennyi tanműhelyt technológiai terv szerint kell berendezni, de a helyiségekben kiöntőt, ivókutát és kézmosót mindig kell tervezni.

6. Környezetkultúra

Az intézmények külső-belső tereit a kulturált és esztétikus környezet megvalósítása és a tanulók ízlésformálása érdekében lehetőség szerint képzőművészeti alkotásokkal, alkalmasan megválasztott színekkel és élősarok telepítésével (virágok, akváriumok, terráriumok) gazdagítani kell.

A környezetkultúra szerves része a világos, egyértelmű tájékoztató rendszer (elemei: szín, szám, betű, jelkép), amely az intézményben való eligazodást lehetővé teszi a tanulónak és felnőttnek egyaránt.

Az iskolaudvaron gondoskodni kell a lehető legnagyobb kiterjedésű zöldterületek létesítéséről és megővéséről (gyep, fásítás).

7. Biztonság

Az üzemeltetési előírásokban különös gondot kell fordítani:

— az egészségvédelmi,

— a tűzvédelmi,

— a balesetvédelmi,

— a munkavédelmi,

— a betörésvédelmi,

— a természeti katasztrófa (villám, árvíz, földrengés)

biztonsági előírásokra.

1. számú függelék

A jelen előírás 1.1. és 1.4. pontja alapján elkészített tervezési programnak legalább az alábbi helyiségeket tartalmaznia kell:

| Szakközépiskola, Szakiskola | |
|-----------------------------|--|
| 1. | Tanterem |
| 2. | Csoportszoba |
| 3. | Könyvtár, adattár, klub |
| 4. | Stúdió |
| 5. | Általános szertár |
| 6. | Szaktantermek a hozzájuk tartozó szertárakkal |
| 7. | Előadóterem, laboratóriumok a hozzájuk kapcsolódó szertárakkal |
| 8. | Műhelyek a hozzájuk tartozó kiegészítő helyiségekkel |
| 9. | Igazgatói iroda |
| 10. | Helyettesi iroda |
| 11. | Nevelőtestületi szoba |
| 12. | Gazdaságvezetői iroda (önálló gazdálkodás esetén) |
| 13. | Ügyviteli helyiség |
| 14. | Irattár |
| 15. | Tanári pihenő, teakonyha, öltöző |
| 16. | Dohányzó |
| 17. | Orvosi szoba |
| 18. | Városzoba |
| 19. | Ebédlő-konyha (abban az esetben kell, ha helyben étkeznek) |

| Szakközépiskola, Szakiskola | |
|-----------------------------|--|
| 20. | Tornaterem és kapcsolódó egységei |
| 21. | Sportudvar (szabadtéri sportpálya) |
| 22. | Aula, közlekedő, zsibongó, porta/kapusfülke, ruhatár |
| 23. | Illemhelyek |
| 24. | Általános raktár |
| 25. | Méregraktár |
| 26. | Karbantartóműhely |
| 27. | Iskolaudvar |

Szaktanterem a hozzá tartozó szertár nélkül nem építhető.

2. számú függelék

| A főbb funkcionális egységek | Helyiségek | Mennyiségi mutató | Tervezési előírások |
|------------------------------|--------------------------------|---|--|
| Általános oktatási egység | Tanterem | Osztályonként egy A szaktanterem is beszámítható, azonban a pedagógiai program alapján a tantermek számát 20%-kal csökkenteni lehet. | Alapterülete: 2,0 m ² /fő (Legalább 52,0 m ² — legfeljebb 68,0 m ²) |
| | Csoportszoba | A helyiségek számát tervezési programban kell meghatározni. Amennyiben önálló csoportszobák nem létesülnek, a tantermek 20—25%-át hangszigetelt, mozgatható válaszfalakkal kell megoszthatóvá tenni. | Alapterülete: 2,5 m ² /fő (Legalább 26,0 m ² — legfeljebb 42,0 m ²) |
| | Könyvtár (adattár, klub) | Iskolánként egy | Alapterülete: legalább 82,0 m ² Méretét és berendezését a tervezési program határozza meg, annak figyelembevételével, hogy a helyiség milyen mértékben lát el lakossági, közösségi funkciókat. Ebben az egységben kell kialakítani az oktatási-nevelési folyamat zavarása nélkül a szülői fogadás lehetőségét (tanár-család kapcsolat kialakítása). |
| | Stúdió | Iskolánként egy | Alapterülete: legalább 18,0 m ² |
| | Általános szertár | Általános oktatási egységgel rendelkező épületenként egy | Alapterülete: tantermenként 3,0 m ² legalább 18,0 m ² |
| Szaktantermi oktatási egység | Számítástechnikai szaktanterem | Iskolánként legalább egy | Alapterülete: 4,0 m ² /fő (Legalább 69,0 m ² — legfeljebb 99,0 m ²) A terem vízszintes és függőleges határoló felületeit, a bútorokat, berendezéseket tükrözésmentes felületkezeléssel kell ellátni. A padlóburkolaton nem keletkezhet elektrosztatikus feltöltődés. |

| A főbb funkcionális egységek | Helyiségek | Mennyiségi mutató | Tervezési előírások |
|---|--|--------------------------|--|
| | Számítástechnikai szertár | Iskolánként legalább egy | Alapterülete: legalább 18,0 m ² A számítástechnikai szaktanterem és szertár csatlakozhat a könyvtárhoz vagy az általános oktatási egységhez is. Sztéráranként a szaktanár részére munkahelyet biztosítani kell. |
| | Idegen nyelvi, nemzetiségi, etnikai szaktanterem | Iskolánként legalább egy | Alapterülete: 2,0 m ² /fő (Legalább 52,0 m ² — legfeljebb 68,0 m ²) A pedagógiai programtól függően, idegen nyelvi, nemzetiségi oktatás feltételei a számítástechnikai szaktanteremben is megoldhatóak. |
| | Idegen nyelvi, nemzetiségi, etnikai szertár | Iskolánként legalább egy | Alapterülete: legalább 18,0 m ² Sztéráranként a szaktanár részére munkahelyet biztosítani kell. |
| Előadó- termek, laborató- riumok | Fizikai előadóterem | Iskolánként egy | Alapterülete: 2,7 m ² /fő (Legalább 72,0 m ² — legfeljebb 94,0 m ²) Az előadóasztal által elfoglalt — mintegy 2,0 m széles — terület padlóburkolata mosható legyen. A bejárati ajtónyílás szélessége legalább 0,90 m legyen. Az ablakokon elsötétítő szerkezet legyen. |
| | Fizikai szertár és előkészítő | Iskolánként egy | Alapterülete: legalább 34,0 m ² A szaktantermi egység szertárait előnyös összevontan kialakítani, kivéve a kémiai szertárat, amelyet külön helyiségben kell kialakítani. Sztéráranként a szaktanár részére munkahelyet biztosítani kell. |
| | Fizikai-elektrotechnikai laboratórium | Iskolánként egy | Alapterülete: 3,0 m ² /fő (Legalább 54,0 m ² — legfeljebb 105,0 m ²) Az előadóasztal által elfoglalt — mintegy 2,0 m széles — terület padlóburkolata mosható legyen. A bejárati ajtónyílás szélessége legalább 0,90 m legyen. Az ablakokon elsötétítő szerkezet legyen. |
| | Kémiai-biológiai előadóterem | Iskolánként egy | Alapterülete: 2,7 m ² /fő (Legalább 72,0 m ² — legfeljebb 94,0 m ²) Az előadóasztal által elfoglalt — mintegy 2,0 m széles — terület padlóburkolata mosható legyen. A bejárati ajtónyílás szélessége legalább 0,90 m legyen. Az ablakokon elsötétítő szerkezet legyen. |
| | Kémiai-biológiai szertár és előkészítő | Iskolánként egy | Alapterülete: legalább 34,0 m ² Sztéráranként a szaktanár részére munkahelyet biztosítani kell. |
| | Kémiai-biológiai laboratórium | Iskolánként egy | Alapterülete: 3,0 m ² /fő (Legalább 54,0 m ² — legfeljebb 105,0 m ²) Az előadóasztal által elfoglalt — mintegy 2,0 m széles — terület padlóburkolata mosható legyen. A bejárati ajtónyílás szélessége legalább 0,90 m legyen. Az ablakokon elsötétítő szerkezet legyen. |

| A főbb funkcionális egységek | Helyiségek | Mennyiségi mutató | Tervezési előírások |
|------------------------------|--|--|---|
| | Biológiai szertár | Iskolánként egy | Alapterülete: legalább 34,0 m ² Szertáranként a szaktanár részére munkahelyet biztosítani kell. |
| | Ének-zene-dráma-média terem | Iskolánként egy | Alapterülete: 2,5 m ² /fő (legalább 69,0 m ² — legfeljebb 82,0 m ²) Külön figyelmet kell fordítani a hangszigetelésre, a pormentességre és szükség esetén a helyi megvilágításra. |
| | Ének-zene-dráma-média szertár | Iskolánként egy | Alapterülete: legalább 18,0 m ² Szertáranként a szaktanár részére munkahelyet biztosítani kell. |
| | Rajz- és képzőművészeti terem | Iskolánként egy | Alapterülete: 2,5 m ² /fő (Legalább 69,0 m ² — legfeljebb 82,0 m ²) Egyenletes szórt fényű megvilágítást kell biztosítani. Rajztermek esetén a megvilágítás legalább 750 lux. |
| | Rajz- és képzőművészeti szertár | Iskolánként egy | Alapterülete: legalább 18,0 m ² Szertáranként a szaktanár részére munkahelyet biztosítani kell. |
| Műhely egység | Műhely, gyakorló terem (tankonyha, tanlakás, tankórterem stb.) kiegészítő helyiség (labor, előkészítő, bemutató terem stb.) szertár, raktár, tároló, iroda, személyzeti és tanulói öltöző, mosdó, zuhanyozó, illemhely, elsősegélyhely, dohányzó | Pedagógiai, illetve szakmai program alapján, iskolánként és szakterületenként a tervezési programban meghatározott számban | Az alább felsorolt szakma csoportok szerint. A tervezési programban meg kell határozni: — a helyiségek alapterületét, — a padlóburkolat, az oldalfalak, a mennyezet kialakítását, anyagát, — a helyiségek természetes, mesterséges megvilágításának, szellőzésének, módját, mértékét, — a technológiai követelmények szerint a vízellátás — csatornázás, melegvíz ellátás, gázellátás, fűtés, villamos energia ellátás, akusztikai kialakítás módját, mértékét, — a technológiai követelmények szerinti berendezést, felszerelést, és biztonsági követelményeket. Szakmacsoportok: Egészségügy Szociális szolgáltatások Oktatás (oktatás, pedagógia) Művészet, közművelődés, kommunikáció (zene-, tánc-, képző- és iparművészet, színművészet, bábművészet, színházművészet, sajtó, közművelődés) Gépészet (gépgyártás, gépszerelés, gépkezelés, bányászat, kohászat, finommechanika, anyagvizsgálat, automatika, hegesztés, felületkezelés, minőségbiztosítás) Elektrotechnika — elektronika (elektrotechnika, elektronika, távközléstechnika) Informatika (szoftver) Vegyipar (vegyipar, laborvizsgálatok) |

| A főbb funkcionális egységek | Helyiségek | Mennyiségi mutató | Tervezési előírások |
|------------------------------|---------------------------------|--|---|
| | | | <p>Építészet (építészet, építőipar, építőanyagipar, közlekedés — építő)</p> <p>Könnyűipar (ruha-, textil-, bőr-, szőrme-, cipőipar)</p> <p>Faipar</p> <p>Nyomdaipar</p> <p>Közlekedés (közlekedéstechnika, közlekedés — üzemvitel)</p> <p>Környezetvédelem — vízgazdálkodás</p> <p>Közgazdaság</p> <p>Ügyvitel</p> <p>Kereskedelem — marketing, üzleti adminisztráció (kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció, menedzselés, nem gazdasági ügyintézés, szervezés)</p> <p>Vendéglátás — idegenforgalom (vendéglátás, idegenforgalom, turizmus)</p> <p>Egyéb szolgáltatások (személyi, biztonsági, polgári védelmi, rendészeti szolgáltatások, honvédelem, tűzvédelem, munkavédelem, kis- és kézművesipar)</p> <p>Mezőgazdaság (növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés, erdészet, vadászat, halászat, térképészet)</p> <p>Élelmiszeripar</p> |
| Igazgatási egység | Igazgatói iroda | Iskolánként egy | Alapterülete: legalább 18,0 m ² |
| | Helyettesi iroda | Iskolánként, a jogszabályban előírtaknak megfelelően | Alapterülete: legalább 18,0 m ² |
| | Nevelőtestületi szoba | Iskolánként egy | Alapterülete: legalább 3,0 m ² /fő (Legalább 50,0 m ²) |
| | Gazdaságvezetői iroda | Önálló gazdálkodás esetén iskolánként egy | Alapterülete: legalább 18,0 m ² |
| | Ügyviteli helyiség | Iskolánként egy | Alapterülete: legalább 18,0 m ² |
| | Iráttár | Iskolánként egy | Alapterülete: legalább 18,0 m ² |
| Szociális egység | Tanári pihenő, öltöző teakonyha | Iskolánként egy | A tervezési program szerint, egyebekben: OTÉK szerint. |
| | Dohányzó | Iskolánként egy | Tervezési program szerint, egyebekben: OTÉK szerint. |
| | Orvosi szoba | Iskolánként egy | 500 fő fölötti tanulólétszámú iskola esetén a tervezési program szerint. |
| | Várószoba | Iskolánként egy | 500 fő fölötti tanulólétszámú iskola esetén a tervezési program szerint. |

| A főbb funkcionális egységek | Helyiségek | Mennyiségi mutató | Tervezési előírások | | | | |
|---|------------|-------------------|---|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Sport- és szabadidő egység | Tornaterem | Iskolánként egy | A sport- és szabadidő egységet tervezési program és sporttechnológiai terv alapján kell tervezni és megvalósítani. | | | | |
| | | | a) Méretezése és kapcsolódó egységei: | | | | |
| | | | | A | B | C | D |
| | | | Alaprajzi méret | 12/24 m | 16/30 m | 27/32 m | 28/45 m |
| | | | Alapterület | 288 m ² | 480 m ² | 864 m ² | 1260 m ² |
| | | | Szabad belmagasság | 8,0 m | 8,0 m | 10,0 m | 10,0 m |
| | | | Osztható -ság | Egyterű | Egyterű | Két térrészre osztható | Három térrészre osztható |
| | | | Legalább | | | | |
| | | | Szertár | 40,0 m ² | 60,0 m ² | 100,0 m ² | 120,0 m ² |
| | | | Öltöző | Két egység | Két egység | Négy egység | Hat egység |
| | | | Küzdőtéri WC | Egy egység | Egy egység | Két egység | Három egység |
| | | | Tanári öltöző | Egy egység | Egy egység | Két egység | Három egység |
| | | | Orvosi (elsősegély) szoba | Egy egység | Egy egység | Egy egység | Egy egység |
| | | | b) Természetes bevilágítással egyenletes, szórt fényű, káprázatmentes küzdőtéri megvilágítást kell kialakítani azonos minőséggel az egyterű és osztott részekben is. A követelményt a tájolás, a bevilágító felületek helyzetének és mennyiségének, illetve ezek szükség szerinti árnyékolásának összhangjával kell teljesíteni. Általában a bevilágító felületek összessége legalább az alapterület 1/6-a, felülvilágítás esetén legalább 1/10-e legyen. | | | | |
| | | | c) Mesterséges világítást, szellőzést, fűtést a mozgatható térelválasztás(ok) különböző állapotainak figyelembevételével kell megoldani úgy, hogy minden térrész jó közérzetet adó légállapotot és egyenletes világítást kapjon. | | | | |
| d) A határolófalak legalább 3,0 m magasságig tömör sima, függőleges, sík felületűek legyenek. Rögzített bordásfalakat falfülkébe kell beépíteni. | | | | | | | |
| e) Küzdőtér padlóburkolatának csak pont vagy felület rugalmas labdajáték, sport céljára kifejlesztett padlóburkolat alkalmazható. Többcélú használat esetén a padlóburkolatot az összetett funkcionális igénynek megfelelően kell kialakítani. | | | | | | | |

| A főbb funkcionális egységek | Helyiségek | Mennyiségi mutató | Tervezési előírások |
|--------------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | <p>f) Sportberendezések:</p> <p>A rögzített, rögzíthető és mozgatható sportszerek fajtáját, mennyiségét a tervezési program és sporttechnológiai terv szerint kell meghatározni, fokozott figyelemmel a balesetek elkerülésére. A műszaki kiviteli terveknek a sportberendezések beépítéséhez, megvalósításához szükséges szerelvények elrendezését tartalmazni kell.</p> |
| Tornaterem kapcsolódó egységei | Sportszertár | Iskolánként egy | <p>a) Az előírt legkisebb belmagasság: 2,4 m; alaprajzi méret: 4,5 m; ajtónyílás mérete: 2,2/2,3 m.</p> <p>b) Közvetlenül vagy legfeljebb közlekedő téren keresztül kapcsolódjon a küzdőtérhez. Közvetett kapcsolata csak labda vagy kézi szertárnak lehet. Alaprajzi elrendezésével biztosítani kell, hogy két és három egységes terem esetén mindegyik térrész külön-külön is berendezhető, illetve kiüríthető legyen.</p> <p>c) Padlósintje egy szintben legyen a küzdőtérrel, a sportszer mozgató irányában küszöb nem lehet. Különleges esetekben legfeljebb 10%-os rámpa megengedhető.</p> <p>d) Ha a terem több célra (művelődési, közösségi stb.) használható, úgy az ehhez szükséges berendezések (pl. szék, dobogó stb.) tárolását is meg kell oldani.</p> |
| | Öltöző + hideg-meleg vizes mosdó és zuhanyozó | Iskolánként és nemenként egy | <p>Öltöző egység</p> <p>a) Az egység elemei:</p> <ul style="list-style-type: none"> — belátást gátló előtér; — öltöző legalább 20,0 m², legkisebb alaprajzi mérete legalább 3,0 m; — mosdó — párafogó legalább 5,4 m²; — legkisebb alaprajzi mérete legalább 1,8 m, berendezés: négy mosdó; — zuhanyozó helyiség legalább 9,0 m²; legkisebb alaprajzi mérete legalább 3,0 m, berendezés: három beépített zuhanyozó; — egy WC fülke az előtérből nyílóan. <p>Az utcai cipős — sportcipős útvonalakat kényeszerútvonalként kell kialakítani.</p> <p>Az öltöző és a tornaterem között csak sportcipős forgalom lehet.</p> |
| | Tanári öltöző — iroda | Iskolánként egy | <p>Közlekedőtéren keresztül — az öltözők érintése nélkül — közvetlenül kapcsolódjon a küzdőtérhez, terem-térrészekhez.</p> <p>Közlekedőről nyíló előtérből:</p> <ul style="list-style-type: none"> — vizes helyiség egy mosdó és egy beépített zuhanyozó, WC; — öltöző-iroda helyiség legalább 10,0 m². |
| | Orvosi szoba | Iskolánként egy | <p>Alapterülete legalább 18,0 m².</p> <p>Telepítés a küzdőtér közelében, közlekedőről nyílóan, ajtókapcsolattal egy öltözőhöz.</p> |

| A főbb funkcionális egységek | Helyiségek | Mennyiségi mutató | Tervezési előírások | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|--|---|--|---|---|---|-----------------|---------|---------|---------|---------------------------------------|----------|------------|-----------|
| Sport- és szabadidő egység | Sportudvar | Iskolánként egy Helyettesíthető a célra alkalmas szabad területtel, szabadtéri sportlétesítménnyel; kiváltható szerződés alapján igénybe vett sportlétesítménnyel. | <p>a) Telepítés Telepítését az épületek, játszó pihenő területek figyelembevételével, azokkal szerves összhangban kell megoldani.</p> <p>b) Méretezése</p> <table border="1" data-bbox="1047 457 1369 680"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alaprajzi méret</td> <td>15/28 m</td> <td>19/32 m</td> <td>24/44 m</td> </tr> <tr> <td>Verseny-sport-szintű pálya elhelyezés</td> <td>Röplabda</td> <td>Kosárlabda</td> <td>Kézilabda</td> </tr> </tbody> </table> <p>c) A pálya nagyságrendjét, kapcsolódó létesítményeit (pl. szabadtéri atlétikai pályák) tervezési program és sporttechnológiai terv alapján kell meghatározni a rendelkezésre álló terület és annak sajátosságai figyelembevételével, de az iskolai labdajátékok és az általános testnevelés céljára legalább egy szabadtéri sportpályát létesíteni kell.</p> <p>d) Pályaburkolatként csak sportolás céljára kifejlesztett, minősített, rugalmas szabadtéri sportburkolatok (műanyag, salak) alkalmazhatóak. Az aszfaltburkolat szükségmegoldásnak minősül, beton, kő, műanyagrács stb. burkolatot alkalmazni nem lehet.</p> <p>e) Labdajátékpályák, atlétikai pályák egyenes szakaszait, nekifutóit észak-déli ($\pm 20^\circ$) hossz tengellyel kell telepíteni, alacsonyabb igényű gyakorló pályák esetén a terület sajátos adottságai miatt ettől el lehet térni.</p> | | A | B | C | Alaprajzi méret | 15/28 m | 19/32 m | 24/44 m | Verseny-sport-szintű pálya elhelyezés | Röplabda | Kosárlabda | Kézilabda |
| | A | B | C | | | | | | | | | | | | |
| Alaprajzi méret | 15/28 m | 19/32 m | 24/44 m | | | | | | | | | | | | |
| Verseny-sport-szintű pálya elhelyezés | Röplabda | Kosárlabda | Kézilabda | | | | | | | | | | | | |
| | Lelátó, nézőtér | | Belső- vagy szabadtéri lelátót, nézőteret a tervezési program és a sporttechnológiai terv szerint lehet létesíteni, de a nézőszámnak megfelelő összes kiszolgáló létesítményt (parkolók, előcsarnok, büfé, ruhatár, vízhelyiségek) biztosítani kell. A jó látás feltételeit és gépi szellőzéssel a jó légállapotot lehetőleg minden egyes nézőhely esetében teljesíteni kell. Átlátás mértéke az egyes sorok között 15,0 cm legyen. | | | | | | | | | | | | |
| Közösségi tér | Aula, közlekedő, zsbongó | Iskolánként egy | Létesítése a tervezési program szerint, a porta, a várakozóhelyiség, a büfé és a ruhatár funkcióját is betöltheti. Padló, oldalfal és mennyezet burkolatát, kiegészítő helyiségeit (színpad, vetítő, technikai helyiség, büfé, ruhatár, illemhely stb.) úgy kell kialakítani, hogy a többcélú használatot biztosítsa: — oktatási, nevelési, — közösségi, — művelődési, — sport-, szabadidős funkció tartományokban. | | | | | | | | | | | | |

| A főbb funkcionális egységek | Helyiségek | Mennyiségi mutató | Tervezési előírások |
|------------------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | <p>A kiegészítő helyiségeket a legnagyobb használói létszámára kell méretezni.</p> <p>A közlekedő-területeket lehetőleg összevontan kell kialakítani (pl. aula, zsbongó), így lehet megoldani a terület többcélú használatát (pl. iskolai, közösségi, művelődési, sport és szabadidős tevékenységre).</p> <p>A bejáratok, közlekedők, lépcsők, felvonók méretezését a kiürítésre vonatkozó előírások szerint kell végezni.</p> |
| | Porta/kapusfülke | Iskolánként egy | A főbejárat ellenőrzésére, a központi tájékoztatás biztosítására és a központi kapcsoló berendezések elhelyezésére kapusfülkét kell létesíteni. |
| | Ruhatár | Iskolánként, illetve épületenként egy | <p>A tervezési program szerint kell kialakítani központi vagy csoportos elrendezéssel</p> <p>A tárolás lehetséges módjai:</p> <ul style="list-style-type: none"> — felsőruha rögzített vagy mozgatható fogason + eszköztároló tanulóként zárható szekrényben; — felsőruha + eszköztároló tanulóként zárható szekrényben. <p>Oktató-nevelő helyiségben ruhatárolás nem engedhető meg.</p> <p>A szekrények tisztántarthatóságáról és szellőztethetőségéről gondoskodni kell.</p> |
| Illemhely | Személyzeti mosdó, zuhanyozó, WC | Épületenként, szintenként, nemenként egy | OTÉK szerint |
| | Tanulói mosdó, WC | Épületenként, szintenként, nemenként egy | OTÉK szerint |
| Üzemeltetési egység | Általános raktár | Iskolánként egy | Alapterülete: legalább 18,0 m ² |
| | Méregraktár | Iskolánként egy | <p>Alapterülete: legalább 18,0 m²</p> <p>A veszélyes anyagok, veszélyes készítmények tárolását külön jogszabályban előírtak szerint kell megoldani.</p> |
| | Karbantartó műhely | Iskolánként egy | <p>Alapterülete: legalább 18,0 m²</p> <p>Az intézmény közműellátása szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> — a vízellátás, — a melegvízellátás, — a szennyvízellátás, — a gázellátás, — a villamosenergia-ellátás, — a felvonóüzem biztosítása, — a fűtés, — a takarítás, — a szellőzés, — a szeméttárolás és elszállítás stb. terén jelentkező valamennyi üzemeltetési, karbantartási, fenntartási munka elvégzéséhez. <p>Az intézményfenntartónak az üzemeltetésre vonatkozó elhatározása szerint kell a helyiségek számát és alapterületét a tervezési programban meghatározni.</p> |

*3. számú melléklet
a 12/2004. (IV. 13.) OM rendelethez*

*[6. számú melléklet
a 19/2002. (V. 8.) OM rendelethez]*

A közoktatás nevelő és oktató intézményei tervezési előírásai

VI.

KOLLÉGIUM (DIÁKOTTHON)

Ez a szabályozás a kollégiumok elhelyezésének és kialakításának építészeti-műszaki követelményeit tartalmazza, nem tartalmazza viszont az egyéb jogszabályokban kötelezően előírt követelményeket.

1. Általános előírások

1.1. Annak, aki intézményt kíván létesíteni, szakmai programban kell összefoglalnia azokat a feladatokat, amelyek megoldására az épület megfelelő feltételeket biztosít. A szakmai program megvalósításához szükséges helyiségek számát, befogadóképességét, a beépítésre váró eszközök és felszerelések jegyzékét tervezési programban kell összefoglalni. A már meglévő kollégiumok esetén az új helyiségekre vonatkozóan a közoktatásról szóló törvény alapján meghatározott pedagógiai program, új kollégium létesítése esetén a szakmai program alapján kell a tervezési programot elkészíteni.

Ha a meglévő épület, illetve környezete egyedi vagy területi védettség alatt áll, az örökségvédelmi szempontokat a tervezési program készítése, illetve a tervezés folyamán figyelembe kell venni.

1.2. A tervezési programot az intézményfenntartó köteles elkészíttetni.

A minőség és szakszerűség biztosítása érdekében a tervezési programot már meglévő kollégium esetén a nevelőtestület és az igazgató, új kollégium létesítése esetén a helyi társadalom igényeit jól ismerő, szakirányú (pedagógus) felsőfokú végzettségű, az Országos Szakértői Névjegyzékben szereplő szakember(ek) közreműködésével külön jogszabályban meghatározott jogosultsággal rendelkező vezető tervező építész szakember(ek) készítheti(k).

Ha a kollégiumban nemzeti vagy etnikai kisebbségi nevelés és oktatás folyik, a tervezési program elkészítéséhez az Országos Szakértői Névjegyzékben szereplő nemzetiségi szakértő(k) igénybevétele is szükséges.

1.3. A tervezési programot a helyi társadalom valós igényeit tükröző demográfiai, szociológiai, közgazdasági elemzéssel kell alátámasztani.

1.4. A tervezési programnak legalább azt a szakmai tartalmat és téri keretet tartalmaznia kell, amely még éppen biztosítja a pedagógiai program, új kollégium létesítése esetén a tervezett feladatellátás szakmai programja megvalósítását (lásd 1. számú függelék). Ez alatt a tartalmi határ alatt nem lehet kollégiumot létesíteni, illetve nem lehet az intézményt kollégiumnak nevezni.

A tervezési programban ezt a tartalmi határt meg lehet haladni (lásd 2. számú függelék).

1.5. A tervezési programot az intézményfenntartó hagyja jóvá, és a tervezés, valamint az építés egész folyamatában ellenőrzi/ellenőrizteti annak megvalósítását. Ha a kollégiumban nemzeti vagy etnikai kisebbségi nevelés és oktatás folyik, a tervezési program jóváhagyásához a fenntartónak be kell szereznie az intézmény székhelye szerint illetékes helyi kisebbségi önkormányzat — ennek hiányában az országos kisebbségi önkormányzat — véleményét is. A tervezési program alapján elkészített építészeti-műszaki tervdokumentációt az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásra történő benyújtás előtt a külön jogszabályban meghatározott tervtanácshoz kell benyújtani. Ennek szakbírálói közé az Országos Szakértői Névjegyzékben szereplő, az intézmény típusának megfelelő közoktatási szakértőket kell bevonni.

2. Településrendezési követelmények

Az intézményt a helyi településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat alapján kell telepíteni. Ezek készítése során figyelembe kell venni az alábbiakat.

2.1. Ártérbe, belvizes, egészségre ártalmas, szennyezett területre kollégiumot építeni nem lehet. A kollégium közösen telepíthető más közoktatási intézménnyel, általános iskolával, gimnáziummal, szakközépiskolával, szakiskolával, közkönyvtárral, művelődési intézménnyel, uszodával, gyermekrendelővel, konyha-étteremmel és a település szabályozási tervében meghatározott más hasonló rendeltetésű — a nevelést, a kollégiumi foglalkozást, az oktatást nem zavaró — intézménnyel, de a közterület felőli megközelítést és bejáratokat el kell különíteni. A közösen telepített intézmények szakmai és tervezési programját a minőség és szakszerűség biztosítása érdekében az ésszerűség keretein belül össze kell hangolni (pl. közös igazgatás, üzemeltetés stb.).

Magas zajterhelésű és forgalmas útvonalhoz közeli területen — ha más helyszínen nem lehetséges — csak a megfelelő kültéri (növényzav, zajvédő fal) és belső téri (ablakszigetelés) zajvédelmi megoldások tervezése és megvalósítása esetén építhető kollégium.

Amennyiben a kollégium nem közvetlenül kapcsolódik az oktatási intézményhez, akkor városokban a telepítés legyen tömegközlekedéssel jól megközelíthető.

2.2. Amennyiben a település közoktatási intézményeit és a kollégiumot közművelődési intézményekkel összevon-tan telepítik, az esetben a helykijelölésnél olyan területet kell választani, ahol a település közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységének helyigénye is kielégíthető, de a terület zajos szórakozóhelytől, kórháztól és tűzoltóságtól legalább 100,0 m távolságra legyen.

2.3. A telek
nagysága: 25,0 m²/fő.

Mezőgazdasági gyakorlókert, elkülönített gazdasági udvar (teherszállítás céljára) vagy jelentős (az egész települést, vagy több intézményt kiszolgáló) szabadterei sportlétesítmények elhelyezésére és a külön jogszabályban előírt gépjármű várakozóhelyek (parkoló) céljára többlet-területet kell biztosítani. A szelektív hulladékgyűjtés megvalósításának feltételeit megfelelő tároló tervezésével biztosítani kell;

tagolása: játszó-, pihenő-, sportterületet kell létesíteni a szükséges közlekedő- és zöldfelületekkel, valamennyi terület kialakításánál a mozgássérültekre tekintettel kell lenni; a játszó-, pihenőterület nagysága legalább 3,0 m²/fő legyen; a telken csak pedagógiai célzatú állattartás (gyakorlati ismeretek, biológiai, környezetvédelmi oktatás stb.) engedhető meg;

beépítésének mértéke: legfeljebb 25% legyen, és tegye lehetővé, hogy a tanuló helyiségek és a hálószobák homlokzatfelülete a szomszédos telekhatártól legalább 10,0 m távolságra legyen, és a vele szemközi épülettömeggel alkotott légtérarány legalább 1:2 legyen;

beépítésének módja: az építhető, oktatást szolgáló szintek száma legfeljebb három (földszint + kettő). Az építmény akadálymentes megközelítését és az építményben való mozgást, valamint vészhelyzet esetén a mentés feltételeit biztosítani kell, amelyekhez a tűzvédelmi szakhatóság előzetes állásfoglalását ki kell kérni.

A nevelési-oktatási helyiségek és az egyéb helyiségek belmagasságát az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) szerint kell meghatározni.

Nevelési-oktatási helyiségek padlószintje nem kerülhet a rendezett terepszint alá.

3. Rendeltetés

3.1. Az azonos vagy hasonló rendeltetésű helyiségekből funkcionális egységeket kell szervezni.

3.2. A funkcionális egységek befogadóképességét a tervezési program alapján kell meghatározni.

3.3. A különböző funkcionális egységek tájolását a tervezési programban rendeltetés szerint kell meghatározni, de a jó közérzetet biztosító légállapotot és a látást zavaró napfénybesugárzástól a helyiségeket árnyékoló szerkezettel kell védeni.

3.4. A funkcionális egységeket a hatékonyabb működés érdekében lehetőleg tömör építészeti kialakítású (aulás, csarnok-zsibongós stb.) alaprajzi rendszerekbe kell szervezni. Törekedni kell a közlekedő terek többcélú hasznosítására. Amennyiben a funkcionális egységek között belső zárt kapcsolatot gazdaságosan nem lehet teremteni, akkor fedett, de nyitott közlekedőt kell közöttük kialakítani.

3.5. A funkcionális egységekben:

— A bevilágító-felület és a helyiség-terület aránya legalább 1:6, felülvilágítás esetén legalább 1:10 legyen.

— Kizárólag felülvilágítás csak a nagy alapterületű helyiségekben (aula, rendezvényterem stb.) engedhető meg, egyéb felülvilágított terekben az előírt megvilágítási érték 25%-át normál mellvédmagasságú, átlátszó üvegezésű oldalvilágítással kell biztosítani (további előírásokat az OTÉK tartalmaz).

— A padlóburkolat könnyen tisztítható meleg- vagy félmeleg padló legyen, kivéve, ahol a funkcionális igény más követelményt határoz meg.

— A használhatóság figyelembevételével kell a tervezési programban meghatározott eszközöket és felszereléseket elhelyezni, illetve felszerelni.

A fentiekől eltérő követelményeket az egyes funkcionális egységek követelményei tartalmazzák.

3.6. A funkcionális egységek többcélú használatát minden intézmény tervezési programjában figyelembe kell venni.

Ilyenek különösen:

- az aula használata művelődési, közösségi célra;
- rendezvényterem használata művelődési, közösségi, szabadidős programok számára;
- konyha-étterem használata lakossági igények kielégítésére is;
- számítástechnikai tanterem használata felnőttek képzésére, átképzésére.

A többcélú használatból eredő világítási, szellőzési, hangszigetelési követelményeket ki kell elégíteni.

3.7. Az intézményfenntartónak az üzemeltetésre vonatkozó elhatározása szerint kell az étterem-konyha egység (főző- vagy melegítőkonyha) helyiségeinek számát és alapterületét a tervezési programban meghatározni.

Az egységet konyhatechnológiai terv alapján kell megtervezni.

4. Szerkezet

4.1. Épületszerkezet

Az alapozást és talajvíz elleni szigetelést talajmechanikai szakvélemény alapján kell megtervezni.

Az épületszerkezeti kialakítások feleljenek meg a korszerű energiatakarékossági előírásoknak.

Az épület magassági kitűzési adatait az árvízi és belvízi kockázat szempontjából, az érintett területen az illetékes vízügyi hatósággal véleményeztetni kell.

Az épületszerkezetek megvalósíthatóak:

- hagyományos,
- iparosított vagy
- vegyes

technológiával.

A szerkezet tervezésnél lehetőleg természetes anyagokat és bevonatokat kell alkalmazni.

A tartószerkezetet és válaszfalszerkezeteket úgy kell kialakítani, hogy a későbbi átalakítás lehetőségét biztosítsák.

A nyílászáró szerkezeteket a fokozott igénybevétel és balesetveszély figyelembevételével kell kialakítani.

Az ablakok biztosítsák a hatékony és balesetmentes szellőzést, megvilágítást, az egyszerű kezelhetőséget.

A mélyen üvegezett szerkezeteket ütésálló üvegezéssel, vagy üvegtörést és -kiesést gátló szerkezettel kell megvalósítani.

A 6,0 m-nél nagyobb menetmélységű terekben szükséges a másodlagos természetes megvilágítás biztosítása.

Acél ajtószárnyak csak az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint előírt tűzgátló ajtók lehetnek.

A közösségi illemhelyek elválasztó falai lehetőleg lábakon álló könnyűszerkezetű elemek legyenek, ajtóit kívülről is nyithatóvá kell tenni.

Törekedni kell a külső falak és a tetők nyári hőterhelésének a mérséklésére (pl. növényzet, külső árnyékolók, átszellőztetett tetők, zöldtetők).

A kiálló falsarkokat legalább 2,0 m magasságig lekerekített élvédőkkel kell ellátni. A hidegpadlós helyiségeket legalább egy sornyi lábamatburkolattal kell szegélyezni, a PVC vagy linóleum burkolatú helyiségekbe a lábamat keményfából készüljön.

4.2. Épületgépészet

Az intézményeket csak közművesített (szükség esetén helyi szennyvízkezeléssel) telekre lehet építeni.

Valamennyi épületgépészeti követelménynél a pedagógiai, illetve a szakmai programból kell kiindulni, és azokat a tervezési programban kell rögzíteni (ellátás színvonala, szakaszolás stb. szerint). (További előírásokat az OTÉK tartalmaz).

Az épületgépészeti berendezések és szerelvények feleljenek meg a korszerű energiatakarékossági előírásoknak.

Vízellátás — csatornázás

Egyéb követelmény hiányában az alábbi vízfogyasztással kell számolni:

- | | |
|---|-------------------------------|
| — tanulóként | 140 liter/nap; |
| — nevelők és kiegészítő személyzet | 70—80 liter/nap; |
| — főzőkonyha, befejező konyha esetén adagonként | 80—120 liter/nap; |
| — a zöldterület öntözése | 5 liter/m ² /nap; |
| — a torna- és játszótér öntözése | 2 liter/m ² /nap; |
| — zöldszékes kert és gyümölcsös öntözésére | 10 liter/m ² /nap. |

A mosdókat, mosogatókat, kiöntőket, falikutakat és vizeldéket tartalmazó helyiségekben padlóösszefolyó elhelyezése szükséges.

A csatorna ágvezetékek mérete a csatlakozást követően legalább 50,0 mm-re bővíljen. Az alapvezetékekbe, és/vagy ejtővezetékekbe minden esetben szükséges tisztítóidom elhelyezése.

Melegvízellátás

Használati melegvizet kell biztosítani egyedi igény szerint valamennyi funkcionális egységben, ahová ezt a tervezési program megköveteli.

Egyéb követelmény hiányában a melegvízszükségletet az alábbi használatra kell méretezni:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| — zuhanyozók | 40 liter/nap/tanuló; |
| — teakonyhák, tanulói mosóhelyiségek | 20 liter/nap/tanuló; |
| — mosdók | 10 liter/nap/tanuló. |

A tanulók által használt vizes berendezések melegvízellátását központilag kevert vízzel kell megoldani

Gázellátás

Gázellátást kell biztosítani a vonatkozó szabványok és hatósági előírások betartásával valamennyi funkcionális egységhez, ahová ezt a pedagógiai program megköveteli.

Az oktatási célra használt gázvezetékeknél a szabványokkal egyeztetett módon lehetővé kell tenni a helyiségenkénti központi elzárás lehetőségét oly módon, hogy az elzárószelvény kezelését csak az arra kijelölt személy egy zárható helyről végezhesse. A tanulók által használt gázberendezéseket fokozott balesetvédelmi körültekintéssel kell létesíteni.

PB-gázellátás kazánházi, konyhai és oktatási célra használható.

Fűtés

A központi fűtés szakaszolását és szabályozását az egyidejűség figyelembevételével a tervezési programban kell meghatározni (délelőtt, délután, este, hétvégén működő funkcionális egységek, tanítási szünet, észak-déli elhelyezkedés stb.).

Egyéb követelmény hiányában a helyiségek tartózkodási zónájára (az ablaktól 1,0 m távolságra a padló felett 50,0 cm-rel) vonatkoztatott átlagos léghőmérsékletet az alábbi értékkel kell tervezni:

- | | |
|---|---------|
| — Mosdó-, zuhanyozó, orvosi szoba | +24 °C; |
| — háló-, betegszoba, elkülönítő | +22 °C; |
| — tanuló-, csoportszoba, igazgatósi és szociális helyiségek, könyvtár, étterem, testedző szoba, hálósint, közlekedő | +20 °C; |
| — szertárak, tanulószint közlekedő, aula | +18 °C; |
| — konyha, illemhelyek, műhely, közlekedők | +16 °C. |

A fűtőberendezések biztosítsák a helyiségek balesetmentes használatát (pl. szivattyús melegvízfűtés).

Lehetőséget kell teremteni az egyes rendeltetési egységek (tanulók, igazgatás stb.) egyedi hőmérséklet-szabályozására.

A fűtőtestek felületi hőmérséklete ne haladja meg a 65 °C-ot, ellenkező esetben burkolatról kell gondoskodni. A fűtőtest burkolata megfelelően „szellős” legyen, hogy ne rontsa le a hőátadást és tegye lehetővé a takarítást.

Szellőzés

A tanuló- és hálóhelyiségek, valamint az igazgatási és szociális egység levegőcseréjét természetes szellőzéssel kell biztosítani. Lehetőség szerint biztosítani kell a folyamatos légcserét.

Ahol a tervezési program, az OTÉK, a hatósági előírások vagy az alkalmazott technológia megköveteli, azokon a helyeken mesterséges szellőzést kell alkalmazni, különös tekintettel a tömegtartózkodás céljára szolgáló helyiségben, pl. rendezvényterem, aula stb.

A mesterséges szellőzésnél törekedni kell a légáram szabályozására, a huzatérzés elkerülésére, a zajtalanságra és az egyenletességre. A szociális helyiségek szellőzését lehetőleg természetes úton (ablakkal, kürtőkkel), ilyen lehetőségek hiányában mesterségesen kell biztosítani. A mesterséges szellőzés elszívásos legyen, és a levegő utánpótlását megfelelő nyílásokkal kell biztosítani. (További előírásokat az OTÉK tartalmaz.)

Villamos berendezések és hálózatok

Az elektromos ellátást minden funkcionális egység részére a tervezési program szerint biztosítani kell.

Valamennyi villamos csatlakozást, szerelvényt, berendezést a vonatkozó létesítési szabványok és hatósági előírások betartásával kell szerelni.

A vészvilágítást központi szünetmentes áramforrásról vagy helyi akkumulátoros világítótestekkel kell megoldani.

Az oktatási célra használt elektromos hálózatok gyengeáramúak legyenek, és lehetővé kell tenni a helyiségenkénti központi feszültségmentesítés lehetőségét az arra kijelölt személy által egy zárható helyről.

Gondoskodni kell gyengeáramú hálózatról:

— tűzjelző hálózat az előírásoknak megfelelően kötelező;

— vagyonvédelem (igény szerint a biztosítással összhangban);

— hangosítás, távközlés, tv, antennarendszer (igény szerint, de lehetőleg a későbbi fejlesztések érdekében a védőcsövezés beépítése);

— számítógépes hálózat (igény szerint, de lehetőleg a későbbi fejlesztések érdekében a védőcsövezés beépítése).

A szerelvények lehetőleg süllyesztett típusúak legyenek. A tanulóban, hálóban, egyéb közösségi helyiségekben és folyosókon az elektromos takarító eszközök részére fedeles, földelt, süllyesztett dugaszolót kell szerelni.

Mesterséges megvilágítási értékek:

— a tanulószoba megvilágítása:

legalább: 500 lux;

— a 0,65—0,95 m magasságban lévő munkafelület szükséges megvilágítása:

legalább: 500 lux;

— falitáblára vonatkozó követelmény:

legalább: 500 lux;

— közlekedő, raktár, egyéb:

legalább: 80—100 lux.

Ezekben a helyiségekben szabályozható világítást kell létesíteni. A tábla megvilágítását káprázatmentesen kell megoldani. A tanulóban és irodákban az általános megvilágításon felül munkahelyi világítást is tervezni kell. Energetikailag kedvezőtlen lámpatestek (D osztályú készülékek) nem alkalmazhatóak.

Akusztika

A helyiségek akusztikai méretezését — a kiviteli tervezés során — a vonatkozó szabványok és hatósági előírások szerint kell végezni.

Különös gondot kell fordítani a rendezvényterem, tornaterem (tornaszoba, testedző szoba) az aula, zsbongó, közlekedő, akusztikai méretezésére (hangnyelző felületek alkalmazása). (További előírásokat az OTÉK tartalmaz.)

Felvonó

Felvonót az OTÉK, valamint a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 108/2001. (XII. 23.) FVM—GM együttes rendelet szerint kell létesíteni.

5. Berendezés

A berendezések fajtáját, számát a tervezési programban — különös tekintettel a kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet 3. számú mellékletére — kell meghatározni és az építési engedélyezési tervben ábrázolni.

A berendezéseknek az alábbi alapkövetelményeket kell elégíteni:

— Az oktató-nevelő helyiségek berendezését egyes, illetve kettes asztalokkal és székekkel kell megoldani.

— Az asztalok, székek és a fekvőhelyek méretei feleljenek meg a különböző korosztályok méreteinek és az ergonómiai követelményeknek.

— A bútorok, berendezések (a rögzítettek kivételével) könnyen mozgathatóak legyenek, hogy biztosítsák a funkcionális egységek átrendezhetőségét és flexibilis használatát.

— Kopásállóak legyenek, feleljenek meg a fokozott használati követelményeknek.

— Biztosítsák a balesetmentes, fertőzésmentes használatot, a könnyű tisztántarthatóságot.

— A felhasznált anyagok felületi megmunkálása, színe feleljen meg a sajátos szakmai követelményeknek.

— A számítástechnikai terem, a könyvtár, az igazgatás, az étterem-konyha, rendezvényterem és a ruhatár berendezése feleljen meg a tervezési programban megfogalmazott sajátos funkcionális követelményeknek.

— A szabadtéri eszközökre és sporteszközökre vonatkozó szabványok és hatósági előírások biztonsági követelményeit fokozottan be kell tartani.

6. Környezetkultúra

Az intézmények külső-belső tereit a kulturált és esztétikus környezet megvalósítása és a tanulók ízlésformálása érdekében lehetőség szerint — különös tekintettel a kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet 3. számú mellékletére — képzőművészeti alkotásokkal, alkalmasan megválasztott színekkel és élősarok telepítésével (virágok, akváriumok, terráriumok) gazdagítani kell.

A környezetkultúra szerves része a világos, egyértelmű tájékoztató rendszer (elemei: szín, szám, betű, jelkép),

amely az intézményben való eligazodást lehetővé teszi a tanulónak és felnőttnek egyaránt.

Az udvaron gondoskodni kell a lehető legnagyobb kiterjedésű zöldterületek létesítéséről és megóvásáról (gyep, fásítás).

7. Biztonság

Az üzemeltetési előírásokban különös gondot kell fordítani:

- az egészségvédelmi,
- a tűzvédelmi,
- a balesetvédelmi,
- a munkavédelmi,
- a betörésvédelmi,
- a természeti katasztrófa (villám, árvíz, földrengés)

biztonsági előírásokra.

1. számú függelék

A jelen előírás 1.1. és 1.4. pontja alapján elkészített tervezési programnak legalább az alábbi helyiségeket tartalmazni kell:

| | A 100-nál több tanulót befogadó kollégium létesítése/működése esetén | A 100-nál kevesebb tanulót befogadó kollégium létesítése/működése esetén |
|-----|---|--|
| 1. | Tanulószoba | Tanulószoba |
| 2. | Szakköri, diákköri szoba | Szakköri, diákköri szoba |
| 3. | Hálószoza — hálóterem | Hálószoza — hálóterem |
| 4. | Teakonyha | Teakonyha |
| 5. | Számítástechnikai terem | Számítástechnikai terem |
| 6. | Könyvtár, adattár, klub | Könyvtárszoba |
| 7. | Stúdió | Stúdió |
| 8. | Igazgatói/kollégiumvezetői iroda | Igazgatói/kollégiumvezetői iroda |
| 9. | Helyettesi iroda | |
| 10. | Nevelőtestületi szoba | Nevelőtestületi szoba |
| 11. | Gazdaságvezetői iroda (önálló gazdálkodás esetén) | Gazdaságvezetői iroda (önálló gazdálkodás esetén) |
| 12. | Ügyviteli helyiség | |
| 13. | Irattár | |
| 14. | Ügyeletes nevelői szoba | Ügyeletes nevelői szoba |
| 15. | Tanári pihenő, teakonyha, öltöző | Tanári pihenő, teakonyha, öltöző |
| 16. | Dohányzó | Dohányzó |
| 17. | Orvosi szoba | Orvosi szoba |
| 18. | Betegszoba (nemenként) | Betegszoba (nemenként) |
| 19. | Vendégszoba | Vendégszoba |
| 20. | Testedző terem és kapcsolódó egységei | Testedző terem és kapcsolódó egységei |
| 21. | Sportudvar (szabadtéri sportpálya) | Sportudvar (szabadtéri sportpálya) |
| 22. | Aula, közlekedő, zsibongó, porta / kapusfülke, ruhatár, rendezvényterem, társalgó | Aula, közlekedő, zsibongó, porta / kapusfülke, ruhatár, társalgó |
| 23. | Étterem-konyha (abban az esetben kell, ha helyben étkeznek) | Étterem-konyha (abban az esetben kell, ha helyben étkeznek) |
| 24. | Illemhelycsoportok | Illemhelycsoportok |

| | A 100-nál több tanulót befogadó kollégium létesítése/működése esetén | A 100-nál kevesebb tanulót befogadó kollégium létesítése/működése esetén |
|-----|--|--|
| 25. | Általános raktár | Általános raktár |
| 26. | Méregraktár | Méregraktár |
| 27. | Karbantartóműhely | Karbantartóműhely |
| 28. | Udvar | Udvar |

2. számú függelék

| A főbb funkcionális egységek | Helyiségek | Mennyiségi mutató | Tervezési előírások |
|------------------------------|----------------------------------|---|---|
| Tanuló-háló egység | Tanulószoza (felkészülő-szoza) | Kollégiumonként egy, illetve, ha a hálószobák ilyen célra nem alakíthatók ki, a tanulói létszám figyelembevételével | Alapterülete: 2,0 m ² /fő |
| | Szakköri, diákköri szoza | Kollégiumonként egy | Alapterülete: 2,0 m ² /fő A tanulók 15%-ának egyidejű befogadásához tanulószobában is kialakítható. |
| | Hálószobo — hálóterem | Kollégiumonként négy tanulóként egy egység | Alapterülete: 8,0 m ² /fő Az egység elemei: két előtér, benne egy-egy 0,60/1,20 m méretű beépített szekrény, két szoza részére közös mosdó, két szoza. Háló-tanulószoza nyugati tájolású nem lehet. |
| | Teakonyha | Szintenként egy | Tervezési program szerint. |
| | Számítástechnikai terem | Kollégiumonként egy | Alapterülete: 4,0 m ² /fő (Legalább 69,0 m ² — legfeljebb 99,0 m ²) |
| | Könyvtár, adattár, klub | Kollégiumonként egy | Alapterülete: legalább 104,0 m ² Méretét és berendezését a tervezési program határozza meg, annak figyelembevételével, hogy a helyiség milyen mértékben lát el lakossági, közösségi funkciókat. Ebben az egységben kell kialakítani az oktatási-nevelési folyamat zavarása nélkül a szülői fogadás lehetőségét (tanár-család kapcsolat kialakítása). |
| | Könyvtárszoza | Kollégiumonként egy | Alapterülete: legalább 52,0 m ² A 100-nál kevesebb tanulóval működő kollégium esetében, ha a feladatot az iskolai könyvtár nem tudja ellátni. |
| Igazgatási egység | Stúdió | Kollégiumonként egy | Alapterülete: legalább 52,0 m ² Ha nem a könyvtárral összevontan alakították ki. |
| | Igazgatói/kollégiumvezetői iroda | Kollégiumonként egy | Alapterülete: legalább 18,0 m ² |
| | Helyettesi iroda | Kollégiumonként egy | Alapterülete: legalább 18,0 m ² A 100-nál kevesebb tanulóval alapított/működő kollégium esetén, az igazgatói irodával közösen is kialakítható, ha a helyiség alapterülete ezt lehetővé teszi. |
| | Nevelőtestületi szoza | Kollégiumonként egy | Alapterülete: legalább 18,0 m ² |

| A főbb funkcionális egységek | Helyiségek | Mennyiségi mutató | Tervezési előírások |
|------------------------------|--|--|---|
| | Gazdasági vezetői iroda | Önálló gazdálkodás esetén kollégiumonként egy | Alapterülete: legalább 18,0 m ² |
| | Ügyviteli helyiség | Kollégiumonként egy | Alapterülete: 18,0 m ² A 100-nál kevesebb tanulóval alapított/működő kollégium estén az igazgatói irodával közösen is kialakítható, ha a helyiség alapterülete ezt lehetővé teszi. |
| | Irattár | Kollégiumonként egy | Alapterülete: 18,0 m ² A 100-nál kevesebb tanulóval alapított/működő kollégium estén a gazdaságvezetői irodával, az ügyviteli helyiséggel közösen is kialakítható, ha a helyiség alapterülete ezt lehetővé teszi. |
| | Ügyeletes nevelői szoba (öltözőszekrény, mosdó, zuhanyozó, WC) | Szintenként és nemenként egy A 100-nál kevesebb tanulóval alapított/működő kollégium estén kollégiumonként egy | Alapterülete: legalább 18,0 m ² |
| Szociális egység | Tanári pihenő, öltöző tea-konyha | Kollégiumonként egy | A tervezési program szerint, egyebekben: OTÉK szerint. |
| | Dohányzó | Kollégiumonként egy | Tervezési program szerint, egyebekben: OTÉK szerint. A gépi szellőzés biztosítása szükséges. |
| | Orvosi szoba | Kollégiumonként egy | Alapterülete: legalább 18,0 m ² |
| | Betegszoba elkülönítő | Kollégiumonként egy | Alapterülete: legalább 18,0 m ² Közlekedőből nyíló előtérből: — öltözőszekrény, mosdó, zuhanyozó, WC; — szoba alapterülete: legalább 10,0 m ² . |
| | Vendégszoba | Kollégiumonként nemenként egy | Alapterülete: legalább 18,0 m ² Közlekedőből nyíló előtérből: — öltözőszekrény, mosdó, zuhanyozó, WC; — szoba alapterülete: legalább 10,0 m ² |
| Sport- és szabadidő egység | Testedző terem | Kollégiumonként egy Ha a kollégium más közoktatási és sportintézménnyel egy építési telken helyezkedik el, abban az esetben kiváltható a célra alkalmas létesítményekkel. | Legkisebb méretei: Alapterület: legalább 60,0 m ² — legfeljebb 100,0 m ² Szélesség: 6,0 m Magasság: 3,0 m a) Berendezés tervezési program alapján a korosztály adottságainak figyelembevételével. b) Természetes bevilágítással egyenletes szórt fényű káprázatmentes megvilágítást kell kialakítani. c) A tornateret minden oldalról fal vagy legalább 1,0 m magas palánk határolja. |

| A főbb funkcionális egységek | Helyiségek | Mennyiségi mutató | Tervezési előírások | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|---|--|---|---|---|-----------------|---------|---------|---------|---------------------------------------|----------|------------|-----------|
| | | | <p><i>d)</i> Határoló falak (palánkok) legalább 3,0 m magasságig sima, függőleges sík felületűek legyenek, a beépített nyílászárók tok és szárny felületeit a falsíkkal azonosan kell tervezni. Kilincseket, egyéb működtető szerkezeteket falba süllyesztett, vagy eltávolítható módon kell szerelni. A fal-, nyílászáró felületeknek horzsolásos balesetek elkerülésére simának és egyben labdaállónak kell lenni, azon maximum 0,8 cm széles rés engedhető meg. Rögzített bordásfalakat falfülkébe kell beépíteni.</p> <p><i>e)</i> A terem padlóburkolatának csak pont vagy felület rugalmas, labdajáték, sport céljára kifejlesztett padlóburkolat alkalmazható. Többcélú használat esetén a padlóburkolatot az összetett funkcionális igénynek megfelelően kell kialakítani.</p> <p><i>f)</i> Sportberendezések: A rögzített, rögzíthető és mozgatható sportszerek fajtáját, mennyiségét sporttechnológiai terv szerint kell meghatározni, fokozott figyelemmel a balesetek elkerülésére. A műszaki kiviteli terveknek a sportberendezések beépítéséhez, megvalósításához szükséges szerelvények elrendezését tartalmazni kell.</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>Testedző terem kapcsolódó egységei</p> | <p>Sportszertár</p> | <p>Kollégiumonként egy</p> | <p>Alapterülete: legalább 18,0 m²</p> <p><i>a)</i> Közvetlenül vagy legfeljebb közlekedő téren keresztül kapcsolódjon a testedző teremhez. Közvetett kapcsolata csak labda, vagy kézi szertárnak lehet.</p> <p><i>b)</i> Padlószintje egy szintben legyen a testedző teremmel, a sportszer-mozgatás irányában küszöb nem lehet, különleges esetekben 10%-os lejtő megengedhető.</p> <p><i>c)</i> Ha a terem több célra (művelődési, közösségi stb.) használható, úgy az ehhez szükséges berendezések (pl. szék, dobogó stb.) tárolását is meg kell oldani.</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>Sport- és szabadidő egység</p> | <p>Sportudvar</p> | <p>Kollégiumonként egy Ha a kollégium más közoktatási és sportintézménnyel egy építési telken helyezkedik el, abban az esetben kiváltható a célra alkalmas létesítményekkel.</p> | <p><i>a)</i> Telepítés Telepítését az épületek, játszó pihenő területek figyelembevételével azokkal szerves összhangban kell megoldani</p> <p><i>b)</i> Méretezése</p> <table border="1" data-bbox="943 1724 1370 1942"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alaprajzi méret</td> <td>15/28 m</td> <td>19/32 m</td> <td>24/44 m</td> </tr> <tr> <td>Verseny-sport-szintű pálya elhelyezés</td> <td>Röplabda</td> <td>Kosárlabda</td> <td>Kézilabda</td> </tr> </tbody> </table> | | A | B | C | Alaprajzi méret | 15/28 m | 19/32 m | 24/44 m | Verseny-sport-szintű pálya elhelyezés | Röplabda | Kosárlabda | Kézilabda |
| | A | B | C | | | | | | | | | | | | |
| Alaprajzi méret | 15/28 m | 19/32 m | 24/44 m | | | | | | | | | | | | |
| Verseny-sport-szintű pálya elhelyezés | Röplabda | Kosárlabda | Kézilabda | | | | | | | | | | | | |

| A főbb funkcionális egységek | Helyiségek | Mennyiségi mutató | Tervezési előírások |
|------------------------------|---------------------------|---------------------|---|
| | | | <p>c) A pálya nagyságrendjét, kapcsolódó létesítményeit (pl. szabadtéri atlétikai pályák) tervezési program és sporttechnológiai terv alapján kell meghatározni a rendelkezésre álló terület és annak sajátosságai figyelembevételével, de a labdajátékok és az általános testnevelés céljára legalább egy szabadtéri sportpályát létesíteni kell.</p> <p>d) A pályaburkolatként csak sportolás céljára kifejlesztett, minősített, rugalmas szabadtéri sportburkolatok (műanyag, salak) alkalmazhatók. Az aszfaltburkolat szükségmegoldásnak minősül, beton, kő, műanyagrács stb. burkolatot alkalmazni nem lehet.</p> <p>e) Labdajátékpályák, atlétikai pályák egyenes szakaszait, nekifutóit észak—déli ($\pm 20^\circ$) hossz tengellyel kell telepíteni, alacsonyabb igényű gyakorló pályák esetén a terület sajátos adottságai miatt ettől el lehet térni.</p> |
| Közösségi egység | Aula, közlekedő, zsibongó | Kollégiumonként egy | <p>Porta, várakozóhelyiség, társalgó, látogató fogadó, büfé, étterem, ruhatár funkcióját is betöltheti.</p> <p>Alapterülete: legalább 80,0 m²</p> <p>Létesítése a tervezési program szerint.</p> <p>Padló, oldalfal és mennyezet burkolatát, kiegészítő helyiségeit (színpad, vetítő, technikai helyiség, büfé, ruhatár, illemhely stb.) úgy kell kialakítani, hogy a többcélú használatot biztosítsa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — oktatási, nevelési, — közösségi, — művelődési, — szabadidős tevékenységekre. <p>A kiegészítő helyiségeket a legnagyobb használati létszámra kell méretezni.</p> <p>A közlekedő-területeket lehetőleg összevontan kell kialakítani (pl. aula, zsibongó), így lehet megoldani a terület többcélú használatát (pl. közösségi, művelődési és szabadidős tevékenységekre).</p> <p>A bejáratok, közlekedők, lépcsők, felvonók méretezését a kiürítésre vonatkozó előírások szerint kell végezni.</p> |
| | Porta, kapusfülke | Kollégiumonként egy | <p>Alapterülete: legalább 12,0 m²</p> <p>A főbejárat ellenőrzésére, a központi tájékoztatás biztosítására és a központi kapcsoló berendezések elhelyezésére kapusfülkét kell létesíteni.</p> |
| | Ruhatár | Kollégiumonként egy | <p>Alapterülete: (központi ruhatár esetén) 0,3 m²/fő</p> <p>A tervezési program szerint kell kialakítani, abban az esetben, ha az aulát közösségi, művelődési célra is használják.</p> |

| A főbb funkcionális egységek | Helyiségek | Mennyiségi mutató | Tervezési előírások |
|------------------------------|--|--|---|
| | Rendezvényterem | Kollégiumonként egy | Alapterülete: 1,2 m ² /fő A legalább száz tanuló befogadására létesített kollégiumban, aulában és étteremben is kialakítható. |
| | Társalgó (látogató fogadó) | Kollégiumonként szintenként egy | Alapterülete: legalább 40,0 m ² Összevontan az aulában, a rendezvényteremben is kialakítható. |
| Étterem-konyha egység | Étterem | Kollégiumonként egy | Alapterülete: 1,2 m ² /fő Legalább a tanulók 50%-ának egyidejű befogadására kell méretezni. A 100-nál kevesebb tanulóval létesített/működő kollégium esetén az alapterület: legalább 50,0 m ² . Hid eg-melegvizes kézmosás lehetőségét az illemhelyek mosdóitól függetlenül biztosítani kell. Kialakítható az aulában, rendezvényteremben vagy a társalgóban. |
| | Főző/melegítő konyha | Kollégiumonként egy | Főzőkonyhát kell kialakítani, ha helyben főznek. A konyha és kiszolgáló helyiségei méretét és berendezését konyhatechnológiai terv alapján kell meghatározni. |
| Illemhely | Személyzeti öltöző, mosdó, zuhanyozó, WC | Épületenként, szintenként, nemenként egy | OTÉK szerint |
| | Tanulói mosdó, zuhanyozó, WC | Épületenként, szintenként, nemenként egy | OTÉK szerint |
| Üzemeltetési egység | Általános raktár | Kollégiumonként egy | Alapterülete: legalább 30,0 m ² Alapterülete: legalább 18,0 m ² A veszélyes anyagok, veszélyes készítmények tárolását külön jogszabályban előírtak szerint kell megoldani. |
| | Karbantartó műhely | Kollégiumonként egy | Alapterülete: legalább 18,0 m ² Az intézmény közműellátása szerint — a vízellátás, — a szennyvízellátás, — a villamosenergia-ellátás, — a fűtés, — a szellőzés, — a szeméttárolás és elszállítás — a melegvízellátás, — a gázellátás, — a felvonóüzem biztosítása, — a takarítás terén jelentkező valamennyi üzemeltetési, karbantartási, fenntartási munka elvégzéséhez. Az intézményfenntartónak az üzemeltetésre vonatkozó elhatározása szerint kell a helyiségek számát és alapterületét a tervezési programban meghatározni (pl. tisztítószerek, takarítóeszközök és gépek tárolója, ágyneműraktár, mosókonyha, szárítóhelyiség, vasaló- és fehérnemű javító helyiség stb.). |

V. rész KÖZLEMÉNYEK, HIRDETMÉNYEK

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának p á l y á z a t i f e l h í v á s a „Magyarország külföldi megismertetése” címmel

Pályázat kódszáma: KüM—2004 TÁJFO

1. A támogatás célja

Magyarország értékeinek külföldön történő megismertetése, különös tekintettel a társadalom, a politika, a gazdaság, a történelem, a tudomány, a kultúra (az irodalom, a zene, a festészet, a film, a fotóművészet, a népművészet, az építészet) és a környezetvédelem területére: olyan alkotás, termék létrehozása, elsősorban idegen nyelven (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz), mely valós képet ad hazánkról.

2. Támogatott tevékenységi körök

a) *Könyvkiadás:* elsősorban az 1. pontban megjelölt idegen nyelveken, de különleges területi irányultsággal más idegen nyelven történő megjelenés is támogatható.

b) *Lapkiadás:* folyóiratok, elsősorban idegen nyelven megjelenő rendszeres vagy időszaki kiadványok.

c) *Kiállítás:* idegen nyelvű feliratozással is ellátott időszaki kültéri vagy beltéri kiállítás külföldön történő megjelenítése.

d) *Film:* olyan DVD, amely idegen nyelven, 10—30 perc terjedelemben mutatja be értékeinket.

e) *Fotó:* értékeink fotókiállítás, albumok formájában, idegen nyelven történő bemutatása.

f) *CD-ROM:* értékeink idegen nyelvű CD-ROM útján történő bemutatása.

g) *Audio CD:* a magyar zene értékeinek CD útján történő bemutatása,

h) Nemzetközi tanácskozás, szeminárium vagy rendezvény Magyarországon vagy külföldön történő magas színvonalú szervezése és rendezése, amely hozzájárul hazánk az Európai Unió tagjaként történő jobb megismertetéséhez.

Egy pályázó több tevékenységi körre is benyújthat pályázatot.

3. A pályázók köre

Pályázatot benyújthatnak:

a) *nonprofit szervezetek:* olyan működő társadalmi szervezetek, alapítványok, közalapítványok, ezek szövetségei, közhasznú társaságok, egyesületek, amelyek céljai összeegyeztethetők a pályázati kiírás céljaival, és amelyeket Magyarországon vettek nyilvántartásba 2001. január 1-je előtt;

b) *profitorientált gazdálkodó szervezetek:* olyan működő gazdálkodó szervezetek, amelyeket 2001. január 1-je előtt

Magyarországon jegyezték be, és amelyek tevékenységi körében szerepel a megpályázott tevékenység, továbbá amelyek vállalják, hogy azt non-profit tevékenység körében végzik, és amelyek mérleg szerinti eredménye és üzemi (üzleti) tevékenységének eredménye a pályázat benyújtását megelőző két év mindegyikében pozitív volt.

Nem nyújthatnak be pályázatot:

- a) politikai pártok,
- b) biztosító egyesületek,
- c) egyházak,
- d) köztestületek.

4. A pályázattal elnyerhető támogatás

4.1. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

4.2. Az egy pályázattal elnyerhető támogatás alsó határa: 300 ezer forint.

4.3. A pályázónak minden esetben rendelkeznie kell a megpályázott összeg 30%-ának megfelelő saját forrással. Saját forrás a pályázó által biztosított forrás, amelybe nem számítható be az államháztartás alrendszeréből nyújtott támogatás. A saját forrás meglétéről a pályázónak nyilatkoznia kell, valamint annak pontos összegét bankszámlakivonattal, hitelígérvénnyel, szerződéssel vagy más megfelelő módon igazolnia kell.

4.4. A támogatás összege kizárólag akkor használható fel az egyes költségek után járó áfa kifizetésére, ha a támogatással fedezett tevékenységgel kapcsolatban a pályázó áfa levonására vagy visszaigénylésére nem jogosult.

4.5. A Külügyminisztérium előleget nem ad.

4.6. A támogatási összeg folyósítására utólagos elszámolással (számlákkal igazoltan), a támogatott tevékenység teljes megvalósítását követően kerül sor.

4.7. A támogatás:

- a) nem használható fel szállítási költségekre,
- b) nem használható fel adó, illetve megbízási díjakkal vagy honoráriumokkal kapcsolatban felmerülő adók vagy járulékok megfizetésére,
- c) csak a megpályázott tevékenységgel kapcsolatos költségek fedezésére használható fel,
- d) nem használható fel saját dolgozók bérköltségének fedezésére, számlákkal igazoltan sem.

4.8. A pályázónak a pályázatához csatolnia kell a megpályázott tevékenység megvalósításában résztvevő társfinanszírozókkal kötött dokumentumait (megállapodás, határozat), valamint — a tevékenység megvalósulását követően — a saját forrás és a társfinanszírozás felhasználásáról szóló kimutatást.

4.9. Már megvalósult tevékenységre nem nyújtható támogatás. A megpályázott tevékenység megvalósításának kezdete a támogatási szerződés megkötésétől számított legfeljebb hatvan nap, befejezésének határideje 2005. május 1.

5. *Támogatásban részesülhet az a pályázó:*

- a) aki a benyújtott pályázat tartalmát és kivitelezésének módját részletesen ismerteti,
- b) akinek a pályázati anyaga színvonalas, reprezentatív, megfelel a magas szakmai, kivitelezési, minőségi követelményeknek,
- c) akinek a benyújtott pályázat megvalósításához adottak a szükséges tárgyi és személyi feltételei, és a programban közreműködő(k) szakmai alkalmassága az adott szakmai tevékenységi területen elfogadott szempontok alapján megállapítható,
- d) aki a benyújtott pályázat lebonyolítására kötelezettséget vállal,
- e) aki korábbi munkáiról írásbeli referenciákkal rendelkezik.

6. *Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére:*

- a) aki csődeljáráás, felszámolás, végelszámolás alatt áll,
- b) aki a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül a költségvetés alrendszeiből, illetőleg a Külügyminisztérium fejezetnél az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 17/2003. (VII. 22.) KüM rendelet 1. §-ában meghatározott célelőirányzathoz a pályázat benyújtását megelőzően juttatott támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségének nem, vagy csak részben tett eleget,
- c) aki 60 napot meghaladó, lejárt esedékességű adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van,
- d) aki pályázatába politikai színezetet visz,
- e) aki nem rendelkezik a 4.3. pontban meghatározott mértékű saját forrással,
- f) aki pályázatában valótlan, megtévesztő adatokat szolgáltat,
- g) aki nem felel meg a jelen pályázat kiírásában foglalt feltételek bármelyikének, vagy pályázatát hiányosan adta be, valamint
- h) akinek a pályázat benyújtását megelőző két évben mérleg szerinti eredménye vagy üzemi (üzleti) tevékenységének eredménye negatív.

7. *Döntés-előkészítés, döntési mechanizmus*

7.1. A benyújtott pályázatokat a Külügyminisztérium illetékes munkabizottsága folyamatosan bírálja el, a beérkezést követő ülésén. A Külügyminisztérium az eredményről a döntést követő 10 napon belül írásban tájékoztatja a pályázót. A pályázat elutasítása, illetve a pályázat eredménye miatt jogorvoslatnak helye nincs. A pályázat nyertesének nevét, a nyertes projekt megnevezését és a támogatás összegét a Külügyminisztérium honlapján (<http://www.kulugyminiszterium.hu>) közzéteszi.

7.2. *Tartalmi értékelés:*

- a) a pályázat a kitűzött céloknak és támogatható tevékenységeknek történő megfelelése,
- b) a pályázat szakmai színvonala, megvalósíthatósága,

c) pénzügyi értékelés: megalapozottság, költséghatékonyság.

7.3. *Érvénytelen az a pályázat:*

- a) amely nem felel meg a kiírásnak,
- b) amelyet a beadási határidőt követően nyújtottak be,
- c) amelyet nem a megadott űrlapon nyújtottak be,
- d) amelyet nem a 3. pontban meghatározott jogosult nyújtott be,
- e) amely nem tartalmazza a 8. pontban felsorolt dokumentumokat.

7.4. Érvényesnek csak az a pályázat tekinthető, amely a jogszabályokban és a pályázati felhívásban foglalt előírásoknak megfelel. Hiánypótlásnak egy alkalommal van helye, kizárólag a 8. pontban felsorolt dokumentumok tekintetében. A hiánypótlásnak — az arra vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított — 15 napon belül kell eleget tennie a pályázónak, ellenkező esetben a döntés érvényét veszti.

8. *A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kell csatolni*

8.1. Eredetiben vagy közjegyző által hitelesített másolatban:

- a) a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonata vagy 30 napnál nem régebbi igazolás a bírósági nyilvántartásba vételről és arról, hogy bejegyzett, működő szervezet,
- b) a pályázó számlavezető pénzügyintézménye 30 napnál nem régebbi igazolása — pontos számlaszám megjelölésével — a pályázó bankszámlájának vezetéséről, fizetőképességéről,
- c) az adóhatóság igazolása arról, hogy a pályázó nem rendelkezik 60 napot meghaladó lejárt esedékességű adó- vagy adók módjára behajtható köztartozással, illetve az esetleges köztartozás megfizetésére vonatkozó fizetési halasztás vagy részletfizetés engedélyezéséről,
- d) igazolás a 4.3. pontban megjelölt saját forrás rendelkezésre állásáról,
- e) a pályázati felhíváshoz tartozó űrlap és a mellékletként csatolt nyilatkozatok,
- f) nyilatkozat arról, hogy a saját forrást a pályázatban foglalt tevékenység megvalósítására kívánja a pályázó felhasználni,
- g) referenciák.

8.2. Közjegyző által hitelesítve: a pályázó képviselőjére jogosult személy aláírási címpéldánya (banki aláírási címpéldány nem fogadható el).

8.3. Egyszerű másolatban: a pályázó hatályos létesítő okirata.

8.4. A profitorientált gazdasági társaságoknak csatolniuk kell a 2002-es és 2003-as évi beszámolójukról, illetve előző évi mérlegükről (egyszerűsített mérleg, beszámoló vagy konszolidált mérleg) készített egyszerű másolatot is.

8.5. A pályázathoz csatolt dokumentumokat a Külügyminisztérium a nem nyertes pályázók részére visszaszolgáltatja.

9. Egyéb rendelkezések

9.1. A pályázó a pályázat benyújtásával elismeri, hogy amennyiben jelen pályázat keretében támogatásban részesül, eltekint egyéb szerződési feltételek kikötésétől.

9.2. A támogatási szerződésben foglaltak teljesítését és a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a Külügyminisztérium ellenőrzi. A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználását a Külügyminisztérium állapítja meg.

9.3. A nyertes pályázóval a Külügyminisztérium az elszámolás részletes tartalmi és pénzügyi szabályait tartalmazó támogatási szerződést köt. Abban az esetben, ha a nyertes pályázónak felróható okból a támogatási szerződés megkötésére a Külügyminisztérium által meghatározott megfelelő határidőt követő 10 napon belül nem kerül sor, a támogatási döntés érvényét veszti.

9.4. A támogatás a megpályázott összegnél alacsonyabb összegben is megállapítható. Amennyiben a pályázó az alacsonyabb összeg esetén is képes és kész a pályázatban vállaltak megvalósítására, erről a támogatási döntés kézhezvételét követő 15 napon belül köteles írásban nyilatkozni. A nyilatkozathoz csatolni kell a megfelelően módosított megvalósítási ütemtervet és költségvetést, valamint a pályázott és az elnyert összeg különbözetére vonatkozó forrás rendelkezésre állásáról szóló igazolást.

9.5. A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a teljes támogatási összeggel legkésőbb 2005. június 30. napjáig köteles elszámolni. A határidő elmulasztása esetén a pályázót a támogatás nem illeti meg.

9.6. A támogatási összegből finanszírozott beszerzéseket értékhatártól függően a mindenkor hatályos közbeszerzési és szabaddéki vétellel történő beszerzés szabályaira tekintettel kell megvalósítani.

9.7. Az egyéb, a pályázatban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a Külügyminisz-

térium fejezetnél az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 17/2003. (VII. 22.) KüM rendelet előírásait kell alkalmazni.

10. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázatok beérkezése folyamatos, végső határideje: 2004. szeptember 30.

A pályázatokat kizárólag postai úton lehet benyújtani. Regisztrációs díj nincs!

A pályázatot magyar nyelven, az űrlap és az egyéb előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. Az űrlap tartalmában nem változtatható meg. Bármennemű változtatás a pályázó kizárását vonja maga után. A borítékon fel kell tüntetni a pályázat kódszámát: KüM—2004 TÁJFO.

A pályázati űrlap a Külügyminisztérium honlapjáról (<http://www.kulugyminiszterium.hu>) letölthető, vagy a Külügyminisztérium Tájékoztatási Főosztály Titkárságától igényelhető.

A pályázattal kapcsolatban kiegészítő információkért kizárólag írásban lehet a Külügyminisztérium Tájékoztatási Főosztályának Titkárságához (fax: 458-1901, e-mail: titkarsag.tajfo@kum.hu) fordulni.

A pályázati űrlapot és a csatolt dokumentumokat egy eredeti példányban, a pályázó által minden lapon szignáltan vagy aláírtan és egy másolati példányban, továbbá elektronikus úton (floppy vagy CD, a 8. pontban felsorolt dokumentumok kivételével) zárt borítékban kell benyújtani a Külügyminisztérium Tájékoztatási Főosztályának Titkárságára. (A pályázó egy-egy másolati példányt mindenképp őrizzen meg!)

Cím: Külügyminisztérium
Tájékoztatási Főosztály Titkársága
1027 Budapest, Vitéz u. 2.

PÁLYÁZATI ŰRLAP

(A pályázati űrlap eredeti szövegében történő bármilyen változtatás a pályázat automatikus kizárását vonja maga után!)

A) Pályázati adatok

1. A pályázó szervezet

Teljes név:

Rövid név (betűszó stb.):

Székhely, telephely címe:

Cégjegyzékszám, nyilvántartásba vétel száma:

Adószám:

Telefonszám:

Fax:

E-mail cím:

2. A pályázó szervezet megjelölése (csak egyet jelöljön be)

Nonprofit szervezet

Profitorientált
gazdálkodó szervezet

3. A pályázó szervezet banki adatai

Számlavezető bank megnevezése:

A bank címe:

A pályázó bankszámlaszáma:

4. A pályázó szervezet képviselőjére jogosult személy adatai

Neve:

Tel./Faxszáma:

.....

E-mail:

aláírás

5. A pályázónak a megpályázott tevékenység levezetésére kijelölt megbízottja

Neve:

Tel./Faxszáma:

.....

E-mail:

aláírás

6. A pályázó szervezet tevékenységének, általános célkitűzéseinek rövid leírása

7. A megpályázott tevékenység jellege

Könyvkiadás

Lapkiadás

Kiállítás

Fotó

CD-ROM

Film — DVD

Audio CD

8. A megpályázott tevékenység rövid leírása (megnevezése, célja, célcsoport(ok) stb.)

9. A megpályázott tevékenység költségvetésének összefoglalása

| | HUF | | | A kért támogatás százalékában | Az egész költségvetés százalékában |
|---|-------|-----|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | nettó | áfa | nettó + áfa összesen | | |
| Kért támogatási összeg | | | | | |
| Pályázó saját forrása | | | | | |
| Az államháztartás alrendszeréből a tevékenység támogatására nyújtott összeg | | | | | |
| Mindösszesen | | | | | |

10. Részletes költségvetés a kért támogatási összeg, a pályázó saját forrása, és az államháztartás alrendszeréből a tevékenység támogatására nyújtott összeg felhasználásáról.

| Kiadási jogcímek | A tervezett összes költség | Kért támogatás | Pályázó saját forrása | Az államháztartás alrendszereiből a tevékenység támogatására nyújtott összeg |
|------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Mindösszesen: | | | | |

11. Részesült-e korábban a Külügyminisztérium támogatásában?

Igen

Nem

Ha igen, akkor a Külügyminisztérium melyik szervezeti egységétől, mikor, milyen programra, milyen összegre pályázott és milyen összeget nyert?

| KÜM szervezeti egység (előirányzat megnevezése) | Év | Program megnevezése | Pályázott összeg HUF (nettó + áfa) | Elnyert támogatási összeg HUF (nettó + áfa) |
|---|----|---------------------|------------------------------------|---|
| | | | | |
| | | | | |

12. Részesült-e a pályázat benyújtását megelőző három évben az államháztartás alrendszereiből támogatásban?

Ha igen, akkor mely költségvetési szervtől, mikor, milyen programra, és mekkora összegben?

| Támogató | Év | Program megnevezése | Elnyert támogatási összeg bruttó HUF |
|-----------|----|---------------------|--------------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| Összesen: | | | |

B) A megpályázott tevékenység leírása:

Kérjük, mutassa be a megpályázott tevékenységet, melyhez a támogatást kérik, az alábbi fejezeti beosztásban:

1. A program háttere, gondolati íve
2. A program célcsoportja(i)
3. A célcsoport(ok) igényei
4. A programot követő várható eredmények
5. A tervezett tevékenység részletezése, ütemezése
6. Szakértők, előadók, szerzők stb. felsorolása
7. Referenciák, ajánlások
8. A pályázóval együttműködő, hasonló témával foglalkozó szervezetek felsorolása
9. A program megvalósításába bevonni kívánt szponzorok felsorolása, illetve annak meghatározása, milyen minőségben kívánják őket bevonni

| Felhasználás megnevezése | Részletezve | Teljes bruttó összeg (HUF) | Forrás HUF Nettó + áfa | | |
|--|-------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|
| | | | Igényelt támogatási összeg | Pályázó saját hozzájárulása | Egyéb forrás |
| Személyi kiadások: külső munkatársak* | | | | | |
| Közvetlen költségek (számlával igazolt)* | | | | | |
| Közvetett (működési) költségek | | | | | |
| Mindösszesen: | | | | | |

A Külügyminisztériumtól támogatás kizárólag a *-gal jelölt költségek finanszírozására igényelhető az alábbiak figyelembevételével:

- a) személyi kifizetések (kizárólag az adott programban dolgozó munkatársak, egyéb kisegítő személyzet nettó bérköltsége külső szakértők, előadók nettó díjazása),
- b) közvetlen, számlával tételesen igazolt költségek (szervezéssel, lebonyolítással, valamint a kommunikációs tevékenységek szervezésével, megvalósításával kapcsolatban felmerülő költségek).

.....

(dátum)

.....

(cégszerű aláírás)

PÁLYÁZÓNYILATKOZAT
(profitorientált pályázók részére)

1. Kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valódiak és hitelesek.
2. Tudomásul veszem, hogy 60 napon túli köztartozás esetén annak megfizetéséig az általam képviselt szervezetet támogatás nem illeti meg.
3. Tudomásul veszem, hogy támogatás esetén a támogatás kedvezményezettjének neve, a támogatás tárgya, a támogatás összege, a támogatott program megvalósítási helye nyilvánosságra hozható.
4. Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezetnek az államháztartás alrendszeréből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása nincs.
5. Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet nem áll végelszámolás alatt, illetve ellene csőd- és felszámolási eljárás nincs folyamatban.
6. Tudomásul veszem, hogy bejelentési kötelezettségem van a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés lejártáig, ha az általam képviselt szervezet ellen felszámolási vagy csődeljárás indul.
7. Hozzájárulok a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban és a Külügyminisztérium által írásban meghatalmazott személyek, szervek által történő ellenőrzéséhez.

8. Kijelentem, hogy a nyertes pályázat megvalósítása során a Külügyminisztériumot mint támogatót megnevezem.
9. Hozzájárulok, hogy a köztartozások figyelemmel kísérése céljából az általam képviselt szervezet adószámát, társadalombiztosítási folyószámlaszámát az ÁHH, illetve a támogatást nyújtó szerv és a Kincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez.
10. Hozzájárulok azonnali beszedési megbízás megadásához, arra az esetre, ha a Külügyminisztérium a szerződéstől eláll és a már kifizetett támogatási összeget visszaköveteli.

.....
(dátum)

.....
(cégszerű aláírás)

PÁLYÁZÓNYILATKOZAT (nonprofit pályázók részére)

1. Kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valódiak és hitelesek.
2. Tudomásul veszem, hogy 60 napon túli köztartozás esetén annak megfizetéséig az általam képviselt szervezetet támogatás nem illeti meg.
3. Tudomásul veszem, hogy támogatás esetén a támogatás kedvezményezettjének neve, a támogatás tárgya, a támogatás összege, a támogatott program megvalósítási helye nyilvánosságra hozható.
4. Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezetnek az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása nincs.
5. Hozzájárulok a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban és a Külügyminisztérium által írásban meghatalmazott személyek, szervek által történő ellenőrzéséhez.
6. Kijelentem, hogy a nyertes pályázat megvalósítása során a Külügyminisztériumot mint támogatót megnevezem.
7. Hozzájárulok, hogy a köztartozások figyelemmel kísérése céljából az általam képviselt szervezet adószámát, társadalombiztosítási folyószámlaszámát az ÁHH, illetve a támogatást nyújtó szerv és a Kincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez.
8. Hozzájárulok azonnali beszedési megbízás megadásához, arra az esetre, ha a Külügyminisztérium a szerződéstől eláll és a már kifizetett támogatási összeget visszaköveteli.

.....
(dátum)

.....
(cégszerű aláírás)

NYILATKOZATÁFALEVONÁSÁNAK,VISSZAIGÉNYLÉSÉNEKLEHETŐSÉGÉRŐL

Alulírott mint a pályázatot benyújtó szervezet képviselőre jogosult képviselője kijelentem, hogy a szervezet a támogatással fedezett tevékenysége (termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele) során

jogosult

nem jogosult

(a megfelelő válasz aláhúzendó)

az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény alapján általános forgalmi adó levonására, illetve visszaigénylésére.

.....
(dátum)

.....
(cégszerű aláírás)

**A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Heves Megyei Földművelésügyi Hivatalának
(3301 Eger, Barkóczy út 7. Pf. 145)**

h i r d e t m é n y e i

Az FVM Heves Megyei Földművelésügyi Hivatala — a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 4/B. §-ának (5) bekezdése alapján —

n y i l v á n o s s o r s o l á s t

tart a Petőfi Mezőgazdasági Szövetkezet, Tiszanána használatában lévő, részarány-földkiadási eljárás után visszamaradt földek kiadása céljából.

A sorsolás helye: Tiszanána, Fő út 141. (mozi helyiség)

A sorsolás időpontja: 2004. május 18—19., 10 óra.

A sorsoláson részvételre jogosultak köre: a Petőfi Mezőgazdasági Szövetkezet, Tiszanána gazdálkodási területén az 1992. évi II. törvény 25. § (1) bekezdése alapján nevesített földtulajdonnal rendelkező személyek.

A sorsolásra kerülő földrészletek adatai:

Település: Kisköre

| Helyrajzi szám | Művelési ág | Terület (ha, m ²) | Összes AK érték | Sorsolandó AK érték | Terület hasznosítására vonatkozó korlátozás |
|----------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|--|
| 0417/4 | gyep (legelő) | 0,0202 | 0,14 | 0,14 | |
| 0424 | gyep (rét), gyep (legelő) | 11,4215 | 127,97 | 127,97 | |
| 0427/1 | gyep (legelő) | 17,6752 | 117,74 | 117,74 | |
| 0429 | gyep (legelő) | 1,6946 | 7,63 | 7,63 | |
| 0528/2 | gyep (legelő) | 0,7002 | 3,15 | 3,15 | |

Település: Tarnaszentmiklós

| Helyrajzi szám | Művelési ág | Terület (ha, m ²) | Összes AK érték | Sorsolandó AK érték | Terület hasznosítására vonatkozó korlátozás |
|----------------|---------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|--|
| 066 | gyep (legelő) | 34,3955 | 68,50 | 68,50 | |

Település: Tiszanána

| Helyrajzi szám | Művelési ág | Terület (ha, m ²) | Összes AK érték | Sorsolandó AK érték | Terület hasznosítására vonatkozó korlátozás |
|----------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|--|
| 159 | gyep (legelő) | 1,6379 | 5,73 | 5,73 | Belterület |
| 179 | gyep (legelő) | 2,7828 | 10,82 | 10,82 | Belterület |
| 293 | szántó | 2,3558 | 61,49 | 61,49 | Belterület |
| 674 | gyep (legelő) | 3,6470 | 3,65 | 3,65 | Belterület |
| 741 | gyep (legelő) | 6,1341 | 6,13 | 6,13 | Belterület |
| 822/2 | szántó | 0,6493 | 10,13 | 10,13 | Belterület |
| 1422 | szántó | 1,2200 | 19,03 | 19,03 | Belterület |
| 1650 | erdő, szántó | 3,3909 | 34,92 | 34,92 | Belterület |
| 02/1 | gyep (legelő) | 0,1124 | 0,39 | 0,39 | |
| 02/2 | gyep (legelő) | 0,0752 | 0,26 | 0,26 | |
| 014 | erdő, gyep (legelő) | 3,4913 | 14,92 | 14,92 | |
| 018 | erdő, gyep (legelő) | 23,8764 | 77,44 | 77,44 | |

| Helyrajzi szám | Művelési ág | Terület (ha, m ²) | Összes AK érték | Sorsolandó AK érték | Terület hasznosítására vonatkozó korlátozás |
|----------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|--|
| 021/1 | erdő | 1,7417 | 9,75 | 9,75 | Útszolgalmi jog Tiszanána |
| 023/3 | erdő | 0,9562 | 5,35 | 5,35 | |
| 025/11 | gyep (legelő) | 9,6742 | 45,72 | 45,72 | |
| 025/38 | erdő | 0,5328 | 2,98 | 2,98 | |
| 037/8 | szántó | 0,3309 | 3,44 | 3,44 | |
| 037/9 | szántó | 0,2877 | 2,99 | 2,99 | |
| 037/15 | szántó | 0,2877 | 2,99 | 2,99 | |
| 037/16 | szántó | 4,0783 | 40,01 | 41,01 | |
| 037/19 | szántó | 0,1823 | 1,90 | 1,90 | |
| 037/21 | szántó | 0,7596 | 7,90 | 7,90 | |
| 037/22 | szántó | 0,8794 | 9,15 | 5,04 | |
| 037/24 | szántó | 0,6197 | 6,44 | 6,44 | |
| 037/25 | szántó | 0,6477 | 6,74 | 4,30 | |
| 037/34 | szántó | 1,7038 | 17,72 | 17,72 | |
| 037/35 | szántó | 2,2687 | 23,59 | 23,59 | |
| 037/37 | szántó | 2,2062 | 22,94 | 22,94 | |
| 037/41 | szántó | 3,2157 | 44,96 | 44,96 | |
| 039/8 | szántó | 1,9196 | 29,95 | 29,95 | |
| 039/9 | szántó | 0,8707 | 13,58 | 13,58 | |
| 039/10 | szántó | 4,7393 | 54,49 | 54,49 | |
| 039/19 | szántó | 3,6129 | 45,37 | 45,37 | |
| 045/3 | gyep (legelő) | 11,1397 | 37,90 | 37,90 | |
| 045/5 | erdő | 0,6251 | 3,50 | 3,50 | |
| 045/6 | erdő | 0,5497 | 3,08 | 3,08 | |
| 045/8 | gyep (legelő) | 59,0947 | 253,93 | 253,93 | |
| 045/9 | erdő | 1,2026 | 6,73 | 6,73 | |
| 045/10 | erdő | 1,2677 | 7,10 | 7,10 | |
| 045/11 | erdő | 1,7645 | 9,88 | 9,88 | |
| 046/2 | erdő | 2,5233 | 14,13 | 14,13 | |
| 046/3 | gyep (legelő) | 7,6313 | 26,71 | 26,71 | |
| 053 | erdő, gyep (legelő) | 19,0647 | 55,80 | 55,80 | |
| 055/2 | gyep (legelő) | 49,0540 | 140,69 | 140,69 | |
| 057/3 | gyep (legelő) | 9,0503 | 18,40 | 18,40 | |
| 057/4 | szántó | 14,2198 | 68,53 | 21,91 | |
| 062 | gyep (legelő) | 18,5922 | 82,07 | 82,07 | |
| 064 | gyep (legelő) | 3,4262 | 11,99 | 11,99 | |
| 069 | gyep (legelő) | 4,1774 | 16,80 | 16,80 | |
| 074 | erdő, gyep (legelő) | 21,3111 | 124,48 | 124,48 | |
| 085/1 | erdő | 0,8226 | 4,61 | 4,61 | |
| 085/3 | erdő | 0,1519 | 0,85 | 0,85 | |
| 096/2 | szántó | 5,3916 | 115,42 | 1,95 | |
| 098/5 | erdő | 1,0582 | 5,93 | 5,93 | |
| 0107/2 | szántó | 95,3032 | 2002,66 | 19,81 | |

| Helyrajzi szám | Művelési ág | Terület (ha, m ²) | Összes AK érték | Sorsolandó AK érték | Terület hasznosítására vonatkozó korlátozás |
|----------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|--|
| 0114/2 | gyep (rét) | 4,8295 | 16,90 | 16,90 | |
| 0131/3 | szántó | 0,5116 | 10,65 | 10,65 | |
| 0131/38 | gyep (legelő), erdő | 10,9126 | 103,31 | 103,31 | |
| 0136/5 | gyep (rét), szántó | 1,3270 | 24,46 | 24,46 | |
| 0137/1 | gyep (legelő) | 8,5831 | 52,59 | 52,59 | |
| 0137/3 | gyep (rét) | 0,5982 | 2,09 | 2,09 | |
| 0156/20 | szántó | 0,1663 | 1,73 | 1,73 | |
| 0168/3 | erdő | 3,7602 | 21,06 | 21,06 | |
| 0168/5 | szántó | 8,9428 | 30,66 | 10,84 | |
| 0168/6 | gyep (legelő) | 0,2118 | 0,59 | 0,59 | |
| 0173/10 | szántó | 0,1055 | 1,65 | 1,65 | |
| 0173/11 | szántó | 0,3020 | 2,59 | 2,59 | |
| 0177/2 | gyümölcsös | 1,7834 | 58,85 | 58,85 | |
| 0177/4 | gyümölcsös | 0,6840 | 22,57 | 22,57 | |
| 0177/5 | gyep (legelő) | 1,9089 | 13,36 | 13,36 | |
| 0180/1 | szántó | 0,7046 | 23,92 | 23,92 | |
| 0181/4 | szántó, gyep (legelő) | 8,8287 | 63,34 | 63,34 | |
| 0183/1 | gyep (legelő), erdő | 40,9591 | 275,64 | 275,64 | Megosztás alatt |
| 0185 | gyep (legelő), erdő | 74,5011 | 370,05 | 370,05 | Megosztás alatt |
| 0194/1 | gyep (legelő) | 20,2434 | 160,10 | 160,10 | |
| 0201 | gyep (legelő) | 15,0458 | 105,32 | 105,32 | |
| 0211/2 | gyep (legelő) | 0,1174 | 1,22 | 1,22 | |
| 0215/8 | szántó | 0,1340 | 1,39 | 1,39 | |
| 0219/5 | gyep (legelő) | 1,2781 | 4,47 | 4,47 | |
| 0219/6 | gyep (legelő) | 0,3452 | 1,21 | 1,21 | |
| 0219/7 | gyep (legelő) | 0,0752 | 0,26 | 0,26 | |
| 0222 | erdő, gyep (legelő) | 4,4448 | 17,80 | 17,80 | |
| 0226/1 | gyep (legelő) | 3,3681 | 9,43 | 9,43 | |
| 0226/3 | erdő | 3,1823 | 17,82 | 17,82 | |
| 0242/8 | gyep (legelő) | 11,7516 | 52,88 | 52,88 | |
| 0251 | szántó | 1,2562 | 7,03 | 7,03 | |
| 0259/1 | szántó | 0,9019 | 12,50 | 12,50 | |
| 0259/14 | szántó | 1,3778 | 10,54 | 10,54 | |
| 0262/27 | szántó, gyep (legelő) | 7,3029 | 105,05 | 38,25 | |
| 0280/7 | szántó | 0,3291 | 3,42 | 3,42 | |
| 0281/3 | gyep (legelő) | 7,4484 | 67,26 | 67,26 | |
| 0283/2 | szántó | 0,4120 | 4,28 | 4,28 | |
| 0283/3 | szántó | 0,3855 | 4,01 | 4,01 | |
| 0293 | erdő | 14,6212 | 162,30 | 162,30 | |
| 0300 | erdő | 14,9962 | 166,46 | 166,46 | |
| 0301/2 | erdő | 0,7133 | 7,92 | 7,92 | |
| 0307 | erdő | 23,4681 | 260,50 | 260,50 | |
| 2947 | szántó | 1,5900 | 16,54 | 16,54 | Zártkert |
| 2949 | szántó | 0,6936 | 7,21 | 7,21 | Zártkert |

| Helyrajzi szám | Művelési ág | Terület (ha, m ²) | Összes AK érték | Sorsolandó AK érték | Terület hasznosítására vonatkozó korlátozás |
|----------------|-------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|--|
| 2961 | szántó | 0,3345 | 3,48 | 3,48 | Zártkert |
| 2969 | szántó | 0,2029 | 3,17 | 3,17 | Zártkert |
| 2970 | szántó | 0,2039 | 2,12 | 2,12 | Zártkert |
| 2972 | szántó | 0,2373 | 3,70 | 3,70 | Zártkert |
| 2974 | szántó | 0,2331 | 2,42 | 2,42 | Zártkert |
| 2978 | szántó | 0,2233 | 2,32 | 2,32 | Zártkert |
| 3005 | kert | 0,1136 | 2,96 | 2,96 | Zártkert |
| 3008 | kert | 0,1413 | 3,69 | 3,69 | Zártkert |
| 3013/2 | kert | 0,0888 | 1,86 | 1,86 | Zártkert |
| 3019 | kert | 0,1439 | 3,76 | 3,76 | Zártkert |
| 3020 | szántó | 0,1686 | 0,94 | 0,94 | Zártkert |
| 3036 | kert | 0,1268 | 3,31 | 3,31 | Zártkert |
| 3108 | szántó | 0,1836 | 3,98 | 3,98 | Zártkert |
| 3153/1 | szántó | 0,4846 | 12,65 | 12,65 | Zártkert |
| 3171 | szántó | 0,6147 | 9,59 | 9,59 | Zártkert |

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.

Több részarány-tulajdonos egyezségeen alapuló írásbeli igényét, valamint a kisorsolt földrészletekre vonatkozó csere-megállapodásokat az FM Hivatal figyelembe veszi. Az egyezségeen alapuló közös igényt a sorsolás kezdetéig a helyszínen, a cserét pedig a sorsolást követő 15 napon belül lehet az FM Hivatalhoz írásban benyújtani.

A sorsolás a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

A megjelenésben akadályozott érdekelt személy szabályszerű meghatalmazással ellátott meghatalmazottal képviselheti magát.

Akinek a nyilvános sorsolás jogos érdekét érinti, vagy sérti, törvénysértésre hivatkozással a sorsolást követő 48 órán belül a Fővárosi és Pest Megyei Földművelésügyi Hivatalhoz címzett, de a Heves Megyei Földművelésügyi Hivatalhoz (3300 Eger, Barkóczy út 7.) kifogást nyújthat be.

Az FVM Heves Megyei Földművelésügyi Hivatala — a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 4/B. §-ának (5) bekezdése alapján —

n y i l v á n o s s o r s o l á s t

tart az Új Barázda TszKsz Mátraballa használatában lévő, részarány-földtulajdonnak megfelelő földek kiadása céljából.

A sorsolás helye: Mátraballa, Fő út 87., Művelődési ház

A sorsolás időpontja: 2004. május 25., 9 óra.

A sorsoláson részvételre jogosultak köre: az Új Barázda TszKsz Mátraballa gazdálkodási területén az 1992. évi II. törvény 25. §-ának (1) bekezdése alapján nevesített részarány-földtulajdonnal (aranykoronával) rendelkező személyek.

A sorsolásra kerülő földrészletek adatai:

Település: Mátraballa

| Helyrajzi szám | Művelési ág | Terület (ha, m ²) | Összes AK érték | Sorsolandó AK érték | Terület hasznosítására vonatkozó korlátozás |
|----------------|---------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|---|
| 08/1 | szántó | 0,3440 | 5,37 | 3,30 | |
| 08/2 | gyep (rét) | 4,3204 | 30,24 | 5,69 | |
| 08/3 | szántó | 0,9737 | 15,19 | 9,70 | |
| 012/1 | szántó | 0,2894 | 3,21 | 0,68 | |
| 012/4 | szántó | 13,9383 | 51,03 | 10,87 | |
| 012/9 | szántó | 1,1701 | 12,99 | 2,76 | |
| 013/1 | gyep (legelő) | 14,9588 | 73,30 | 0,54 | |
| 013/6 | gyep (legelő) | 0,3990 | 0,12 | 0,12 | |
| 013/9 | gyep (legelő) | 6,1173 | 1,84 | 1,84 | |
| 023/2 | szántó | 28,0575 | 145,90 | 9,02 | |
| 028/3 | gyep (legelő) | 1,0910 | 5,35 | 5,35 | |
| 039/2 | gyep (legelő) | 2,8630 | 14,03 | 3,11 | |
| 051/10 | szántó | 21,0391 | 353,15 | 10,26 | Bányászolgalmi jog MOL Rt. |
| 055/16 | szántó | 0,7156 | 2,66 | 2,66 | |
| 055/21 | szántó | 3,6088 | 70,14 | 2,95 | |
| 055/22 | gyep (legelő) | 11,8070 | 57,85 | 1,32 | Bányászolgalmi jog MOL Rt. |
| 055/28 | erdő | 0,2550 | 0,23 | 0,23 | |
| 077/1 | szántó | 12,4016 | 52,49 | 20,92 | |
| 077/2 | gyümölcsös | 5,6207 | 83,33 | 25,36 | |
| 078/1 | gyümölcsös | 4,6556 | 74,36 | 74,36 | |
| 078/5 | gyümölcsös | 29,7436 | 490,58 | 56,27 | Földmérési jelek el- helyezése Heves me- gyei Földhivatal |
| 095/1 | gyep (legelő) | 0,4614 | 2,26 | 2,26 | |
| 095/4 | gyep (legelő) | 0,0375 | 0,18 | 0,18 | |
| 098/4 | erdő | 0,0598 | 0,05 | 0,05 | |
| 098/7 | gyep (legelő) | 0,7248 | 2,03 | 2,03 | |
| 0100/18 | szántó | 0,2397 | 0,81 | 0,81 | |
| 0132/4 | szántó | 1,2042 | 25,17 | 3,53 | Vezetékjog Matáv |
| 0136/2 | erdő | 23,2017 | 20,88 | 2,27 | |
| 0136/5 | szántó | 21,5825 | 147,97 | 4,59 | |
| 0136/6 | erdő | 0,2749 | 0,25 | 0,03 | |
| 0140/2 | szántó | 11,7695 | 102,39 | 10,95 | |
| 0161 | szántó | 15,2937 | 115,56 | 0,63 | |
| 0163 | szántó | 2,0484 | 22,74 | 3,89 | |
| 0178/11 | szántó | 14,6956 | 77,85 | 15,19 | |

| Helyrajzi szám | Művelési ág | Terület (ha, m ²) | Összes AK érték | Sorsolandó AK érték | Terület hasznosítására vonatkozó korlátozás |
|----------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|---|
| 0185/1 | szántó, gyep (legelő) | 5,1080 | 35,17 | 0,87 | |
| 0191/2 | erdő | 38,2126 | 72,60 | 0,16 | Földmérési jelek elhelyezése Heves megyei Földhivatal |
| 0205/1 | gyep (legelő) | 6,5160 | 18,24 | 2,65 | |
| 0205/2 | gyep (legelő) | 2,5725 | 7,20 | 1,04 | Földmérési jelek el- helyezése Heves me- gyei Földhivatal |
| 0205/3 | erdő | 80,7312 | 145,39 | 111,16 | Földmérési jelek elhelyezése Heves megyei Földhivatal |
| 0205/4 | gyep (legelő) | 0,7306 | 2,05 | 0,29 | |
| 0205/5 | szántó | 2,1730 | 11,30 | 11,30 | |
| 0205/6 | erdő | 1,2970 | 2,46 | 2,46 | |
| 0209/1 | erdő | 131,9021 | 236,76 | 103,02 | |
| 0213/10 | szántó | 4,5129 | 19,24 | 19,24 | |
| 0213/11 | gyep (legelő) | 4,4795 | 31,36 | 31,36 | |
| 0220/2 | szántó | 0,7619 | 15,92 | 15,92 | |
| 0222/2 | szántó | 40,3685 | 162,72 | 32,57 | Bányászolgalmi jog MOL Rt. |
| 0229 | szántó | 1,5108 | 7,86 | 7,86 | Bányászolgalmi jog MOL Rt. |
| 0230 | szántó | 0,7989 | 4,15 | 4,15 | Bányászolgalmi jog MOL Rt. |
| 0232 | gyep (rét) | 4,0070 | 28,05 | 12,00 | Bányászolgalmi jog MOL Rt. |
| 0237/1 | szántó | 1,7909 | 9,31 | 9,31 | |
| 0239 | szántó | 1,4632 | 30,58 | 30,58 | Bányászolgalmi jog MOL Rt. |

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.

Több részarány-tulajdonos egyezségeen alapuló írásbeli igényét, valamint a kisorsolt földrészletekre vonatkozó csere-
megállapodásokat a Földművelésügyi Hivatal figyelembe veszi. Az egyezségeen alapuló közös igényt a sorsolás kezdetéig
a helyszínen, a cserét pedig a sorsolást követő 15 napon belül lehet a Földművelésügyi Hivatalhoz írásban benyújtani.

A sorsolás a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztására hivatkozva semmiféle jogot nem érvénye-
síthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

A megjelenésben akadályozott érdekelt személy szabályszerű meghatalmazással ellátott meghatalmazottal képviseltet-
heti magát.

Akinek a nyilvános sorsolás jogos érdekét érinti, vagy sérti, törvénysértésre hivatkozással a sorsolást követő 48 órán belül
a Fővárosi és Pest Megyei Földművelésügyi Hivatalhoz címzett, de a Heves Megyei Földművelésügyi Hivatalhoz
(3300 Eger, Barkóczy út 7.) kifogást nyújthat be.

Szabó József s. k.,
hivatalvezető

**A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye**

A BM Központi Hivatal a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 73. § (1) bekezdése alapján — az eddig közzétetteken kívül — az alábbi elveszett, megsemmisült gépjármű törzskönyvek sorszámaát teszi közzé:

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 014583D | 266763B | 175579C | 034931E | 263734A |
| 593882B | 180239C | 856649C | 637708C | 775769A |
| 498663A | 705472D | 677225B | 723087B | 476566D |
| 264953C | 930981B | 475292B | 571610C | 657074C |
| 131813D | 831341C | 939650A | 084936A | 245143C |
| 145879E | 347983C | 621658B | 166532B | 154721D |
| 174335C | 215850C | 045477C | 592574D | 760547A |
| 017329A | 755401D | 866480D | 908572B | 677592A |
| 191910A | 550513C | 958018D | 445066B | 166041D |
| 528986C | 788904B | 448121A | 041963C | 471730A |
| 672139B | 386053C | 235805A | 752808B | 539650C |
| 101862C | 781973C | 864361C | 347004A | 613530B |
| 110878C | 153638D | 485586C | 014167D | 981925B |
| 419369A | 667131B | 085266E | 874477C | 029209C |
| 528281C | 338376C | 053632B | 451826A | 508306D |
| 562599C | 890874B | 351691D | 101278A | 532615A |
| 863149B | 584759A | 330232B | 955555D | 195580C |
| 251114A | 131817D | 576345B | 416325B | 019071C |
| 466361C | 332869A | 694056A | 982713A | 414142B |
| 851001C | 844223B | 505141C | 265987D | 520612A |
| 776182D | 320491A | 300118C | 407860B | 939520A |
| 575490A | 990147C | 449482B | 392256A | 810814A |
| 811060B | 187891D | 230890A | 910334D | 963848C |
| 576927B | 259781B | 451583A | 320064A | |
| 683987C | 871428D | 505747C | 483743C | |
| 244376D | 226669A | 461608D | 472950B | |

Közlekedési Nyilvántartó Osztály

Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztőbizottság közreműködésével.

A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Pulay Gyula. A szerkesztésért felelős: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1—3. Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelős kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató. Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.

Előfizetésben megrendelhető a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál

Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.

Előfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közreműködésével. Telefon/fax: 266-6567.

Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.

Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönypultjában, illetve megrendelhető a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

2004. évi éves előfizetési díj: 73 140 Ft. Egy példány ára: 161 Ft 16 oldal terjedelemig, utána + 8 oldalanként + 161 Ft.

A kiadó az előfizetési díj évközbéli emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407