



MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA  
2022. január 26., szerda

## Tartalomjegyzék

8/2022. (I. 26.) SZTFH rendelet	A külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatáról	554
2/2022. (I. 26.) NVTNM rendelet	A DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság állami tulajdonú társasági részesedése tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése, valamint egyes gazdasági társaságokat érintő változások átvezetése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról	563
3/2022. (I. 26.) MK rendelet	Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelettel összefüggő kereskedői tájékoztatásról	564
1018/2022. (I. 26.) Korm. határozat	A Siklósi Kórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami tulajdonba vételéhez szükséges intézkedésekről	568

## IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

### A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének 8/2022. (I. 26.) SZTFH rendelete a külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatáról

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1b) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13. § n) és o) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

#### I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

##### 1. A rendelet hatálya

- 1. §** (1) E rendelet hatálya
- az ásványi nyersanyag külszíni bányászatára,
  - a kitermelést követő tájrendezésre,
  - a meddőhányó és haszonanyag készlettér kialakítására, kitermelésére és megszüntetésére,
  - a hordalékban előforduló ásványi nyersanyag kutatására és kitermelésére, valamint
  - az a)–d) pontban felsorolt tevékenységek (a továbbiakban együtt: bányászati tevékenység) gyakorlásához szükséges létesítményre és berendezésre
- terjed ki.
- (2) A 3–14. §-ban, 16–18. §-ban, valamint 20–23. §-ban foglaltakat a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének a bányászati hulladékok kezeléséről szóló rendelete hatálya alá tartozó, nem bányüzem területén üzemelő bányászati hulladékkezelő létesítmények kivitelezésére és üzemeltetésére is alkalmazni kell.
- (3) Az e rendeletben foglaltak betartásáról a bányavállalkozó vagy az (1) bekezdés szerinti bányászati tevékenység végzésére vele szerződést kötő vállalkozó gondoskodik.

##### 2. Értelmező rendelkezések

- 2. §** E rendelet alkalmazásában
- bányászati úszó berendezés*: – a szállítóhajók és az uszályok kivételével – a bányüzemben az ásványi nyersanyag kitermelésére és partra szállítására szolgáló berendezés,
  - felborulással szembeni stabilitás*: a bányászati úszó berendezés nyugalmi és üzemi körülmények között fellépő, megdőlést okozó nyomatékokkal szembeni egyensúlyi állapotban maradási képessége,
  - haszonanyag készlettér*: a kitermelt haszonanyag felhalmozott tömege,
  - műszaki felügyeleti személy*: a bányászati, gépészeti és villamos felügyeleti személy,
  - nagyteljesítményű gép*: a bányászati tevékenység során alkalmazott, 300 t-nál nagyobb tömegű vagy 500 m<sup>3</sup>/h-nál nagyobb névleges teljesítményű gép,
  - szakértő*: az úszólétesítmények megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek elismeréséről, kijelöléséről és felhatalmazásáról szóló kormányrendelet szerinti elismert vagy kijelölt szervezet, továbbá a munkabiztonsági szakértői tevékenységről szóló miniszteri rendelet szerinti, a bányászati tevékenység technológiája és eszközeinek biztonsága szakterületen nyilvántartásba vett szakértő és a hajótest szerkezet, stabilitás és úszóképesség szakterületen a szakértői tevékenység folytatására érvényes szakértői engedéllyel rendelkező személy,

7. *úszóképesség*: a bányászati úszó berendezés víz felszínén maradási képessége nyugalmi és üzemi körülmények között,
8. *villamos berendezés*: a különböző villamos szerkezeteknek egymással és a tápláló áramforrással villamosan célszerűen összekötött, helyileg behatárolható, összetartozó, összeszerelt együttese a villamos összekötésekkel,
9. *villamos szerkezet*: – a vezetékek kivételével – a villamos energia termelésére, átalakítására, szállítására, elosztására vagy felhasználására szolgáló komplett gyártmány, termék vagy szerelési egység, ideértve a villamos mérések eszközeit, a villamos elven működő különböző célú mérő, érzékelő, kijelző, távadó és távműködtető eszközöket is.

### 3. Általános előírások

- 3. §**
- (1) A bányauzembe – az oda beosztott és ott munkát végző, valamint a bányafelügyelet részéről ellenőrzésre jogosult személyek kivételével – kíséző nélkül belépni és ott tartózkodni nem szabad.
  - (2) A bányauzemhez vezető minden közlekedésre és járásra szolgáló út mentén és a bányaterület határánál a belépés tilalmára és veszélyességére, a bányában lévő tó esetén – a tóparton, egymástól jól látható távolságra – a fürdés, a korcsolyázás és a vízi sportok gyakorlásának tilalmára és veszélyességére figyelmeztető táblát kell elhelyezni.
  - (3) A belterületen lévő bányauzem esetében elkerítéssel biztosítani kell, hogy oda csak kapun vagy sorompón keresztül lehessen bejutni. A kaput és a sorompót – az azt felügyelő személy hiányában – zárva kell tartani.
  - (4) A meddőhányó rézsúlába mentén – a kőzetomlásból, kőzethullásból, kőzetfolyásból vagy suvadásból eredő veszélyek figyelembevételével megállapított veszélyes övezet határán, egymástól jól látható távolságra – és a meddőhányó felé vezető utaknál a belépés tilalmára és veszélyességére figyelmeztető táblát kell elhelyezni, vagy a meddőhányót el kell keríteni.
- 4. §**
- (1) A bányatelek sarokpontjait jól látható és maradandó módon meg kell jelölni.
  - (2) A kőzetomlás-, kőzethullás-, kőzetfolyás-, suvadás-, tűz-, fakadó víz- és külszíni vízveszély (a továbbiakban együtt: bányaveszély) kockázatát és a bányaveszély, valamint a por- és zajártalom elleni védekezés módját a biztonsági és egészségügyi dokumentumban meg kell határozni.
  - (3) Az üzemi utasítás tartalmazza a munkaszint szabad széle, a haszonanyag készletét, a meddőhányó, a bányafal felső pereme és a rézsúláb személy, jármű, gép és berendezés általi megközelíthetőségére vonatkozó biztonsági övezet mértékét, amely a – kitermelési tevékenység helyszínét kivéve – 2 méternél kisebb nem lehet.
  - (4) A bányafalon és a munkaszint szabad széle mentén a személyek védelmére kijelölt biztonsági övezeten belül, továbbá minden olyan helyen, ahol fennáll a be- vagy leesés veszélye, vagy a munkavállalót vagy a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyt leeső tárgy veszélyezteti, elkerítéssel, lefedéssel vagy más alkalmas módon kell a védelemről gondoskodni.
  - (5) A biztonsági övezet határvonalát a környezettől eltérő színű jelzőkerítéssel, jelzőláncsal vagy jelzőszalaggal jól látható módon meg kell jelölni. A megjelölés helyettesíthető legalább 0,8 m magas töltéssel. A töltés a biztonsági övezet terjedelmét nem csökkentheti.
- 5. §**
- (1) A bányauzemben minden telepített műszakban olyan hírközlő eszközt kell biztosítani, amellyel szükség esetén a mentők, a tűzoltóság, a bányafelügyelet és a rendőrség haladéktalanul értesíthető.
  - (2) Legalább két munkavállalót kell telepíteni
    - a) a kézi jövesztési munkahelyre,
    - b) a kőzethullás-veszélyes munkahelyre,
    - c) a kőzetfalon történő munkavégzéshez,
    - d) a bunkerben történő munkavégzéshez,
    - e) a bányászati úszó berendezésen történő munkavégzéshez,
    - f) a bányászati úszó berendezés jégtelenítéséhez és
    - g) olyan bányauzembe, ahol egyidejűleg több munkagép vagy berendezés üzemel.
  - (3) A bányauzemben a kitermelés szünetelése esetén is gondoskodni kell az e rendeletben előírt biztonsági előírások teljesítéséről.
  - (4) A külfejtéses bányászati létesítményekben biztonsági világításként hordozható villamos kézilámpák is alkalmazhatók.

#### 4. Felelős műszaki vezető

- 6. §**
- (1) A felelős műszaki vezető vagy helyettese a közetviszonyok kedvezőtlen változása esetén gondoskodik a rézsűk előzetesen meghatározott dőlésszögének, a védő- és határpillérek megfelelésének haladéktalan felülvizsgálatáról és a szükséges biztonsági intézkedések megtételéről.
  - (2) A felelős műszaki vezető vagy helyettese az ellenőrzése tényét, az ellenőrzése során tapasztaltakat és intézkedését az üzemellenőrzési naplóba bejegyezi. A végrehajtás megtörténtéről az intézkedést hozó visszaellenőrzéssel meggyőződik, melynek tényét az üzemellenőrzési naplóban rögzíti.

#### 5. A bányászati tevékenység műszaki felügyelete

- 7. §**
- (1) A bányászati tevékenységet végző üzemi utasításban szabályozza a bányászati, gépészeti és villamos tevékenységek, továbbá a létesítmények, gépek és berendezések műszaki felügyeletét. A műszaki felügyeleti személy ellenőrzési kötelezettségét úgy kell meghatározni, hogy a műszaki felügyelet a bányáüzem egész területére és minden tevékenységére, továbbá valamennyi üzemelő gépre és berendezésre kiterjedjen.
  - (2) A telepített műszakokban biztosítani kell olyan bányászati felügyeleti személyt, aki a bányáüzem egészéről kellő áttekintéssel és intézkedési joggal rendelkezik.
  - (3) A műszaki felügyeleti személlyel ismertetni kell az intézkedési jogkörét (a továbbiakban: hatáskör) és hogy a felügyelete alá mely munkahely, tevékenység, létesítmény, gép és berendezés tartozik (a továbbiakban együtt: illetékességi terület).
  - (4) Ha a bányáüzemben egyidejűleg több, a munkahelyek felügyeletével megbízott műszaki felügyeleti személy teljesít szolgálatot, akkor közülük egy műszaki felügyeleti személyt az egész bányáüzemre kiterjedő hatáskörrel kell megbízni. A műszaki felügyeleti személyeknek ismerniük kell egymás hatáskörét és illetékességi területét.
  - (5) A bányáüzemben gépészeti felügyeleti személyt akkor kell megbízni, ha az üzemeltetett gépek összteljesítménye az 500 kW-ot meghaladja.
  - (6) A bányáüzemben villamos felügyeleti személyt akkor kell megbízni, ha a beépített villamos teljesítmény az 500 kVA-t meghaladja.
- 8. §**
- (1) A műszaki felügyeleti személy illetékességi területén felelős a biztonsági előírások megtartásáért, a biztonsági követelmények teljesítését rendszeresen ellenőrzi. Az e rendeletben előírt rendszeres ellenőrzések gyakoriságát növelni kell, ha a biztonsági követelmények csak gyakoribb vagy folyamatos ellenőrzéssel biztosíthatók.
  - (2) A műszaki felügyeleti személy hatáskörében intézkedni köteles az ellenőrzés során tapasztalt vagy tudomására jutott mulasztás, a biztonsági követelményeknek nem megfelelő állapot vagy más okból keletkezett veszély megszüntetésére és a biztonságos munkavégzés feltételeinek teljesítésére. Hatáskörét vagy illetékességét meghaladó intézkedés szükségessége esetén – a (3) bekezdésben meghatározott esetek kivételével – azt a 7. § (2) bekezdésében meghatározott bányászati felügyeleti személlyel késedelem nélkül egyeztetni köteles.
  - (3) Közvetlen veszély vagy fenyegető súlyos károsodás veszélye esetén a műszaki felügyeleti személy hatáskörére és illetékességére tekintet nélkül köteles intézkedni. A megtett intézkedésről a 7. § (2) bekezdésében meghatározott bányászati felügyeleti személyt és az érintett műszaki, gépészeti és villamos felügyeleti személyt késedelem nélkül tájékoztatja.
  - (4) A munkahelyek ellenőrzéséről munkahelyi ellenőrzési naplót kell vezetni, amelyet hozzáférhető helyen kell tárolni. A munkahelyi ellenőrzési naplóba be kell vezetni az ellenőrzés tényét, idejét és a biztonságellenes állapot megszüntetésére tett intézkedést. Az azonnal végre nem hajtható utasítás végrehajtásának megtörténtéről visszaellenőrzéssel meg kell győződni, és ennek tényét a munkahelyi ellenőrzési naplóban rögzíteni kell.
  - (5) A betelt vagy megszüntetési záradékkal ellátott ellenőrzési naplót a bányászati tevékenységet végző két évig megőrzi. Az ellenőrzési napló elvesztéséről vagy megsemmisüléséről jegyzőkönyvet kell készíteni.

#### 6. Ellenőrzési kötelezettségek

- 9. §**
- (1) A bányáüzemet – ha abban kitermelési vagy azt szolgáló tevékenységet végeznek – a bányászati felügyeleti személy napi rendszerességgel ellenőrzi.
  - (2) A bányáüzem villamos berendezéseit és gépeit az üzemi utasításban meghatározott gyakorisággal, de havonta legalább egy alkalommal a gépészeti és a villamos felügyeleti személy ellenőrzi.

- (3) A felelős műszaki vezető vagy helyettese a bányüzemet hetente legalább egy alkalommal ellenőrzi.
- (4) A szünetelő bányüzemet a felelős műszaki vezető vagy helyettese szükség szerinti gyakorisággal, de legalább kéthavonta ellenőrzi.

## 7. Üzemi utasítás

- 10. §**
- (1) A bányászati tevékenység biztonságos végzésének személyi, tárgyi és magatartásbeli követelményeit a biztonsági és egészségvédelmi dokumentum részeként üzemi utasításban kell szabályozni.
  - (2) Az üzemi utasítást ki kell egészíteni, vagy a követelményeknek megfelelő új üzemi utasítást kell kidolgozni, ha az eredeti utasítás alapját képező bányaművelési viszonyok, módszerek vagy körülmények megváltoztak, vagy ha különleges vagy bonyolult feladatot kell megoldani.
  - (3) Gondoskodni kell az üzemi utasításban foglaltak oktatásáról. Az üzemi utasítás egy-egy példányát át kell adni a műszaki felügyeleti személyeknek. Az oktatás megtörténtét az oktatásban részt vevők, a műszaki utasítások átadását az azt átvevők aláírásával dokumentálni kell.
- 11. §**
- (1) Az üzemi utasításban szabályozni kell különösen
    - a) a jövésztési, hányóképzési és készlettér-kialakítási tevékenységet,
    - b) a bányászati úszó berendezés teljes üzemét – figyelembe véve a szélsőséges időjárási körülményeket és a megengedhető legnagyobb szélsősebességet – és ellenőrzését,
    - c) az a) és b) pont alá nem tartozó gépek és berendezések üzemeltetését és ellenőrzését,
    - d) a tűz- és robbanásveszélyes, a sugárzó, a maró vagy mérgező hatású anyagok kezelését, tárolását és szállítását,
    - e) a gázpalackok kezelését, tárolását és szállítását,
    - f) a bunkerben történő munkavégzést és az ott tárolt anyag ellenőrzését,
    - g) a bányászati villamos berendezései és gépei ellenőrzésének gyakoriságát,
    - h) a bányafal és a munkaszintek kialakítását,
    - i) a vízbeesés és elmerülés veszélyével járó munkafolyamatokat,
    - j) a biztonsági övezetek mértékét és
    - k) a műszaki felügyeleti tevékenységet.
  - (2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti üzemeltetés fogalomkörében kell szabályozni
    - a) a gépi erejű szállítás és a lejtős szállítópályák teljes üzemét, valamint
    - b) a gépi erejű fel- és lerakodás, a szállítás és a közlekedés rendjét.

## II. FEJEZET

### A BÁNYÁSZATI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE

## 8. A bányaművelésre vonatkozó előírások

- 12. §**
- (1) A letakarítást és az ásványi nyersanyag kitermelését külön-külön munkaszinteken kell végezni, ha a művelési technológia, az alkalmazott gépek vagy a munkavégzés biztonsága ezt szükségessé teszi.
  - (2) A munkaszint kialakított méretének és dőlésszögének mindenkor lehetővé kell tennie az ott üzemeltetett gépek, berendezések biztonságos üzemeltetését és a biztonságos közlekedést. A munkaszint szélességének legalább akkorának kell lennie, mint a hozzá tartozó bányafal magassága.
  - (3) A bányafal megengedett legnagyobb magasságát és dőlésszögét, a munkaszintek megengedett legkisebb szélességét – a geológiai, hidrogeológiai, rézsútabilitási, talajmechanikai, technológiai jellemzők vagy szakirodalmi adatok figyelembevételével – üzemi utasításban kell meghatározni. A meghatározás során figyelembe vett méréseket, vizsgálatokat dokumentálni kell.
  - (4) Szálban álló, szilárd közet esetén a bányafal dőlésszöge legfeljebb 90° lehet.
  - (5) Egymás alatti munkaszinteken munkahelyek egyidejűleg akkor telepíthetők, ha az egyidejű munkavégzés az egyes szinteken dolgozók biztonságát nem veszélyezteti.

## 9. A bányafal kézi és gépi jövesztése

- 13. §** (1) Kézi jövesztés esetén
- a bányafal dőlésszöge  $70^\circ$ -nál nagyobb nem lehet,
  - a  $45^\circ$ -nál nagyobb dőlésszögű bányafal magassága nem haladhatja meg a 2 m-t,
  - a munkaszint szélessége 4 m-nél kisebb nem lehet, és
  - a bányafalat alávájni nem szabad.
- (2) A bányafal megengedettnél nagyobb dőlésszögét haladéktalanul meg kell szüntetni.
- 14. §** (1) Gépi jövesztés esetén a munkaszinthez tartozó bányafal magassága nem haladhatja meg a jövesztőgép jövesztési magasságát.
- (2) Gépi jövesztés és rakodás esetén – a jövesztés és a rakodás időszakában – a bányafal vagy a készlet alávájása az üzemi utasításban meghatározott mértékben és feltételek mellett lehetséges.
- (3) A jövesztőgép távozása vagy átállása előtt, vagy ha a munkaszinten a jövesztés és rakodás előreláthatólag egy műszaknál hosszabb időtartamban szünetel, az üzemi utasításban meghatározott rézsűszöget vissza kell állítani.
- (4) Biztosítani kell a jövesztő- vagy rakodógép süllyedéssel és billenéssel szembeni védelmét.
- 15. §** (1) Mélykotrás, valamint partról történő víz alóli kotrás esetén a munkaszintet alávájni nem szabad.
- (2) Partról történő víz alatti kotrás esetében a kotrógépen 25 m felúszó, a vízfelszínen fennmaradó kötéllel ellátott mentőövet és a kotrógép 25 m-es körzetében a vízre helyeztetten mentésre alkalmas csónakot kell készenlétben tartani.
- (3) A bányászati úszóberendezés a partszakaszt csak annyira közelítheti meg, hogy a berendezést a partfal megcsúszása és omlása ne veszélyeztesse.

## 10. Meddőhányó és készlettér kialakítása

- 16. §** (1) A meddőhányót és a készletteret úgy kell megtervezni és kialakítani, hogy égése, megcsúszása, továbbá a szél vagy a csapadékvíz által elhordott anyaga az életet, testi épséget és egészséget, a vagyonbiztonságot, továbbá a környezeti elemeket és a természeti értékeket ne veszélyeztesse.
- (2) Üzemi utasításban kell meghatározni a meddőhányó megengedhető legnagyobb szintmagasságát, rézsűjének – többszintes meddőhányó esetén generálrézsűjének – dőlésszögét, valamint többszintes meddőhányó esetén a legkisebb szintszélesség méretét.
- (3) A készlettér magasságát az önbeálló rézsűszög alapján üzemi utasításban kell meghatározni.
- 17. §** (1) A csapadékvizet, valamint a meddőhányóból és a készlettérből fakadó vizet össze kell gyűjteni, és a befogadóba kell juttatni. Ha a víz a meddőhányó vagy a készlettér csúszását idézheti elő, intézkedni kell a csúszás megelőzése érdekében.
- (2) Iszap vagy a meddőhányó állékonyságát csökkentő egyéb anyag döntése esetén a meddőhányó képzését szilárd anyagból álló láb vagy töltés képzésével kell kezdeni.
- (3) Gondoskodni kell a meddőhányó meggyulladásának elkerüléséről, továbbá arról, hogy az esetleges meggyulladása és égése a környezetet ne veszélyeztesse.
- (4) A meddőhányó és a készlettér csúszás- vagy omlásveszélyes részét el kell keríteni, és a veszélyhelyzetet meg kell szüntetni.
- (5) A meddőhányón és a készlettéren meg kell jelölni azt a határvonalat, ameddig személyek és járművek a meddőhányó és a készlettér peremét megközelíthetik.
- (6) A szállítási útvonalakat, a döntési helyeket és az alkalmazott technológiákat úgy kell kialakítani, hogy a személyek, a szállítóeszközök és a munkagépek leesése, lecsúszása vagy lesodródása megakadályozható legyen.

## 11. Szállítás, anyagmozgatás és -tárolás

- 18. §**
- (1) Gondoskodni kell az utak sártalanításáról, portalanításáról és szükség esetén a közútra kihajtó járművek kerekeinek tisztításáról.
  - (2) Az 1 m-nél nagyobb mélység pereme mentén vezetett – gépjármű közlekedésére szolgáló – utak mentén legalább 0,8 m magas védőtöltést vagy méretezett teherbírású védőkorlátot kell létesíteni. A védőtöltés kialakításánál biztosítani kell a csapadékvíz folyamatos lefolyását a szállítási útról.
  - (3) A személyszállításra engedélyezett szállítóberendezés kivételével üzemelő szállítószalagon tartózkodni vagy utazni nem szabad.
  - (4) Mozgásban lévő járműre, mozdonyra vagy munkagépre fel- vagy arról lelépni nem szabad.
  - (5) Azon oldaldarus emelőgépet, amelynél a gémszerkezet akaratlan lezuhanását kilincsművel akadályozzák meg, jelzőberendezéssel kell ellátni, amely a kilincsmű kiiktatásakor automatikusan jól látható és hallható fény- és hangjelzést ad.
- 19. §**
- (1) Ha a bunkerban tárolt anyag összetapadásának, a határoló falakhoz való tapadásának vagy megfagyásának veszélye fennáll, ennek rendszeres ellenőrzését és az ellenőrzés módját üzemi utasításban szabályozni kell.
  - (2) A résbunker beöntő-nyílását – a töltés idejét kivéve – le kell fedni, vagy a környezettől eltérő színű korláttal, láncsal vagy szalaggal körbe kell venni.

### III. FEJEZET

### GÉPEK ÉS VILLAMOS BERENDEZÉSEK

## 12. Gépek és villamos berendezések

- 20. §**
- (1) A biztonsági és egészségügyi dokumentumban a gépekre, a villamos szerkezetekre és a villamos berendezésekre vonatkozóan meg kell határozni az összes olyan jellemzőt, üzemi állapotot és igénybevételt, amelyek alapján megállapítható, hogy a rendeltetési céljuknak megfelelőek-e.
  - (2) A biztonsági és egészségügyi dokumentumnak tartalmaznia kell
    - a) a külfejtéses bányászati létesítményekben alkalmazott gépek és villamos berendezések védelmének kiválasztását, így az érintés elleni védelem, az érintésvédelem, a villámvédelem és szükség szerint a sztatikus feltöltődés elleni védelem módzatait,
    - b) a villamos berendezésben alkalmazott védelem megszólalási és kioldási határértékeit,
    - c) azokat a technológiai berendezéseket, amelyeket be kell vonni a villámvédelembe és a sztatikus feltöltődés elleni védelembe, valamint
    - d) az üzemi állapotok során lezajló folyamatok, a megvilágítások, valamint a villám és a sztatikus feltöltődés elleni védelem megfelelőségének igazolását.
  - (3) A gépek, berendezések üzembe helyezésre vonatkozó dokumentumokat a gép, berendezés működési ideje alatt meg kell őrizni.
- 21. §**
- (1) A közúti forgalomban részt nem vevő, bányüzemben üzemelő gépjárművet és munkagépet fel kell szerelni
    - a) biztonságos kormány szerkezettel,
    - b) üzemi és rögzítő fékberendezéssel,
    - c) tolatásnál a munkagép és a gépjármű indulását jelző automatikus hangjelző berendezéssel, amelynek hangja legalább 50 m távolságban észlelhető,
    - d) világító berendezéssel,
    - e) a távműködtetés esetét kivéve biztonságos vezető- vagy kezelőhellyel,
    - f) irányjelzővel,
    - g) tűzoltó készülékkel és
    - h) elsősegélynyújtó felszereléssel.
  - (2) A nagyteljesítményű gép vagy bányászati úszó berendezés vezérlőfülkéje és a géplánc irányító központja között távközlő összeköttetést kell létesíteni és üzemben tartani.

- (3) A hányóképzőgépet olyan érzékelő berendezéssel kell felszerelni, amely kizárja a kihordógém meddőhányóhoz történő ütődését, továbbá működteti a vezérlőfülkében elhelyezett fény- és hangjelzőt, valamint egyidejűleg kikapcsolja a szállítóhidhoz vagy a hányóképzőgéphez kapcsolódó gépek futóműveit, továbbá a szállítószalagok gémfordító és gémemelő berendezéseit meghajtó motorokat, ha a gém a meddőhányót veszélyes mértékben megközelíti.

- 22. §**
- (1) A bányászati úszó berendezést és a nagyteljesítményű jövesztő- és hányóképzőgépet fel kell szerelni
    - a) dőlésmérő berendezéssel, amely a gép dőlését két egymásra merőleges irányban folyamatosan méri, és
    - b) szélességmérővel, amely a vezérlőfülkében figyelmeztető jelzést ad, ha a szél sebessége eléri a bányászati úszó berendezés és a nagyteljesítményű jövesztő- és hányóképzőgép esetében megengedett legnagyobb értéket.
  - (2) Az (1) bekezdés b) pontja tekintetében géplánc esetén elegendő egy, a géplánc legmagasabb részén üzemelő gépen elhelyezett szélességmérő.
  - (3) Jelzés adására alkalmas dőlésmérő berendezéssel kell ellátni a hányóképzőgépet és minden olyan jövesztőgépet, amelyeknek forgó felsővázának az alvázához viszonyított helyzete horizontáló berendezéssel változtatható. A jelzésnek a gép egyensúlyi helyzetét veszélyeztető dőlés megközelítésekor a vezérlőfülkében észlelhetőnek kell lennie.
  - (4) A nagyteljesítményű szállítószalagot minden kezelőhelyén, mindkét végén és legalább 50 m-enként a járásra és a tartózkodásra szolgáló oldalon biztonságos módon megközelíthető vészleállító berendezéssel kell ellátni.
- 23. §**
- (1) Gépet vagy berendezést annak kezelője csak az e célra kialakított vezető- vagy kezelőállásból vagy kezelőülésből vezeti és működteti.
  - (2) A gépet és a berendezést annak kezelője minden munkavégzés előtt köteles megvizsgálni és meggyőződni arról, hogy a működtető és biztonsági berendezések megfelelőek-e.
  - (3) A gép és a berendezés kezelője csak akkor hagyhatja el a vezetőállást, ha biztosította, hogy azt illetéktelen nem indíthatja el, és egyidejűleg megtette a szükséges intézkedéseket az elgurulás megakadályozása érdekében. A gépet és a berendezést mindaddig leállított és újraindítás ellen reteszelt állapotban kell tartani, amíg indítása veszéllyel jár.
  - (4) Hátramenetben a gép vezetője és a berendezés kezelője köteles a haladási irányba tekintve meggyőződni arról, hogy nem okoz veszélyhelyzetet. Ha a kilátás a legkisebb mértékben is akadályozott, irányító személyt kell kijelölni.
  - (5) Az irányító személy úgy köteles elhelyezkedni, hogy jól látható legyen, és a mozgó géptől, továbbá a környezetben álló létesítményektől távol haladjon a jármű előtt. Az irányító személy köteles a mozgó gép és berendezés környezetéből az ott tartózkodókat eltávolítani, és jelzéseivel a mozgást irányítani.
  - (6) A nagyteljesítményű gépet csak műszaki felügyeleti személy helyszíni irányításával szabad vonultatni. A vonulási útvonalat a gépkönyvben megadott értékek figyelembevételével kell kijelölni és elkészíteni.
- 24. §**
- (1) Bányászati úszó berendezést üzembe helyezni csak a bányászati úszó berendezés úszóképességét és felborulással szembeni stabilitását igazoló szakértői vélemény alapján lehet.
  - (2) A bányászati úszó berendezésen üzemi utasításban meghatározott számú vészleállítót kell felszerelni, amellyel a bányászati úszó berendezés összes hajtóműve azonnal kikapcsolható.
  - (3) A partról történő villamos betáplálással rendelkező bányászati úszó berendezésen olyan vészleállítót kell felszerelni, amely a berendezést vagy a betáplálást feszültségmentesíti.
- 25. §**
- (1) A bányászati úszó berendezésen csak úszni tudó munkavállalót szabad alkalmazni.
  - (2) Az úszótest körül kapaszkodó kötelet vagy korlátot kell felszerelni, a vízvonal fölött 0,3 m-rel.
  - (3) A bányászati úszó berendezésen a munkát végzők részére – a kimentésükhöz szükséges számú – mentőmellényt kell biztosítani, és ugyanannyi, legalább 30 m hosszú vetőkötéllel ellátott mentőövet kell elhelyezni. A mentőövek közötti távolság nem lehet több 50 m-nél.
  - (4) Azoknál a munkafolyamatoknál, amelyek esetében a vízbeesés és elmerülés veszélye fennáll, a mentőmellény viselése kötelező. E munkafolyamatokat üzemi utasításban kell meghatározni.



- (5) A bányászati úszó berendezéshez kapcsoltn a bányászati úszó berendezésen munkát végzők számával arányos számú mentőcsónakot kell elhelyezni. Ha a bányászati úszó berendezés parti horgonyzási helytől való távolsága több mint 200 m, a parti horgonyzási helyen is biztosítani kell mentőcsónakot.

- 26. §** (1) Az üzemi utasításban meghatározottnál nagyobb szélesebbeség esetén a bányászati úszó berendezés üzemeltetését be kell szüntetni.  
(2) Az úszótesten lévő zárható lejárati és egyéb nyílást üzemelés alatt szilárdan és víztömören zárva kell tartani.  
(3) Az úszótest érintkezését a mederfenékkal, partra vetődését vagy zátonyra futását meg kell akadályozni. Az úszótest mederfenékkal történő érintkezésének vagy zátonyra futásának megszüntetéséig a bányászati úszó berendezést üzemeltetni nem szabad.

- 27. §** (1) A befagyott bányászati úszó berendezésen kizárólag jégmentesítési és javítási munkák végezhetők.  
(2) A befagyott bányászati úszó berendezést és a rögzítő berendezéseket oly módon kell jégmentesíteni, hogy minden úszótest szabadon úszóképes és a vontatási hatókörben kormányozható legyen.  
(3) A munkát végző személy a jég eltávolítását kizárólag mentőmellényben és a testére rögzített 20 m-es vetőkötéllel végezheti.

- 28. §** (1) A bányászati úszó berendezés üzeméről gépkönyvet kell vezetni, amelyben az elvégzett ellenőrzést, karbantartást, javítást és átalakítást rögzíteni kell. A gépkönyvet a fedélzeten vízhatlan tároló helyen kell tartani.  
(2) A bányászati úszó berendezésen végzett karbantartási és átalakítási munkákat üzemi utasításban meghatározott karbantartási terv szerint kell végezni.  
(3) Ha az átalakítási munkák a bányászati úszó berendezés úszóképességét vagy stabilitását is érintik, az átalakítás megfeleléségét szakértőnek kell igazolnia. Az átalakításra vonatkozó dokumentumokat a bányászati úszó berendezés működése alatt meg kell őrizni.  
(4) A bányászati úszó berendezés ellenőrzésének módját és esedékességét üzemi utasításban kell szabályozni. Az üzemi utasításban az ellenőrzés módját és esedékességét a (2) és (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével kell meghatározni. Az ellenőrzés elvégzését és eredményét a gépkönyvbe be kell vezetni.  
(5) A bányászati úszó berendezés ellenőrzése során a következő vizsgálatokat kell elvégezni:  
a) naponta és a karbantartási munkák után  
aa) a csónak- vagy úszótest lejáratainak és nyílásainak szemrevételezését és  
ab) a csónak- vagy úszótest merülését, dőlését és billenését,  
b) havonta a horgonyzó, a tartó és feszítő kötelek rögzítését,  
c) kétévenként a fő tartószerkezeteket,  
d) négyévenként  
da) az úszótest és a berendezések működési alkalmasságát, műszaki állapotát,  
db) a pontonok vízzáróságát és  
dc) a pontontesteket alkotó lemezek vastagságának mérését.  
(6) Az (5) bekezdés d) pontja szerinti ellenőrzést szakértő bevonásával kell végezni.

- 29. §** A bányászati úszó berendezés üzemen kívül helyezését üzemi utasításban kell szabályozni, melynek ki kell terjednie  
a) a szétszerelés folyamatára, ütemtervére és az egyes szerelési lépések során a stabilitás megőrzéséhez szükséges utasításokra,  
b) a szétszerelés helyszínének kialakítására,  
c) az energiaellátás biztosítására,  
d) a szereléshez szükséges eszközök meghatározására, elhelyezésére és  
e) az üzemanyagok tárolására.

*IV. FEJEZET*  
*ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK*

**30. §** Ez a rendelet 2022. február 1-jén lép hatályba.

**31. §** Az e rendelet tartalmával megegyező rendelkezések tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént a 2011/2/HU bejelentés keretében.

*Dr. Biró Marcell s. k.,*  
elnök

---

## V. A Kormány tagjainak rendeletei

### **A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 2/2022. (I. 26.) NVTNM rendelete a DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság állami tulajdonú társasági részesedése tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése, valamint egyes gazdasági társaságokat érintő változások átvezetése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról**

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 144. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

- 1. §** Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
- 2. §** A Rendelet 1. melléklet X. pontjában foglalt táblázat
- a) A:3 mezőjében a „Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai” szövegrész helyébe a „Lechner Tudásközpont” szöveg,
- b) A:15 mezőjében a „Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit” szövegrész helyébe a „Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit” szöveg lép.
- 3. §** Hatályát veszti a Rendelet 1. melléklet IV. pontjában foglalt táblázat 1. sora.
- 4. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

*Mager Andrea s. k.,*  
nemzeti vagyon kezeléséért felelős  
tárca nélküli miniszter

#### *1. melléklet a 2/2022. (I. 26.) NVTNM rendelethez*

A Rendelet 1. melléklet VIII. pontjában foglalt táblázat a következő 10. sorral egészül ki:

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
	<i>Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve</i>	<i>Cégjegyzékszám</i>	<i>Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége)</i>
10.	DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság	09-10-000327	2022. december 31.

**A miniszterelnök kabinetfőnökének 3/2022. (I. 26.) MK rendelete  
az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő  
alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelettel összefüggő kereskedői tájékoztatásról**

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

- 1. §**
- (1) Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet] 1. § (2) bekezdése szerinti kereskedő (a továbbiakban: kereskedő) a 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatása során e § rendelkezései szerint köteles eljárni.
  - (2) A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) szerinti
    - a) hipermarket, nagyméretű szupermarket, szupermarket, diszkont és a diszkont területi minimumánál kisebb, de bruttó 200 m<sup>2</sup>-nél nagyobb alapterületű üzletet üzemeltető kereskedő az 1. melléklet,
    - b) azon üzlet esetében, amelynek alapterülete a bruttó 200 m<sup>2</sup>-t nem haladja meg, az üzemeltető kereskedő választása szerint az 1. melléklet, a 2. melléklet vagy a 3. mellékletszerinti formai követelményeket, arculati elemeket és szöveget tartalmazó tájékoztatót használja a vásárlók tájékoztatása érdekében.
  - (3) A (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó kereskedő választása szerint az 1. melléklet, a 2. melléklet vagy a 3. melléklet szerinti formai követelményeket, arculati elemeket és szöveget tartalmazó tájékoztató jól látható helyen való kihelyezésével tájékoztatja a vásárlókat.
  - (4) A tájékoztatót
    - a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti kötelezett az üzlet vásárlók által használható összes bejáratánál, az üzletben szokásosan használt információs táblákkal megegyező méretű, de legalább 297×420 milliméter nagyságú (A3 méret) méretben, jól látható információs táblán,
    - b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti kötelezett az üzlet vásárlók által használható bejáratánál, az üzletben szokásosan használt információs táblákkal megegyező méretű, de legalább 210×297 milliméter nagyságú (A4 méret) méretben, jól látható információs táblán,
    - c) a (3) bekezdés szerinti kötelezett az üzlet vásárlók által használható bejáratánál vagy egyéb helyen, az üzletben szokásosan használt információs táblákkal megegyező méretű, de legalább 210×297 milliméter nagyságú (A4 méret) méretben, jól látható információs táblán köteles kihelyezni.
  - (5) A Kertv. szerinti azon kereskedő, aki kizárólag csomagküldő kereskedelmet folytat, valamint azon kereskedő, aki rendelkezik internetes honlappal, honlapjának nyitó felületén jól látható méretben közzéteszi az 1. melléklet szerinti tájékoztatót.
- 2. §** A miniszterelnök kabinetfőnöke az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 3. melléklet szerinti tájékoztató pontos műszaki-szakmai leírását a Kormány honlapján közzéteszi.
- 3. §** Ez a rendelet 2022. február 1-jén lép hatályba.

*Rogán Antal s. k.,*  
a miniszterelnök kabinetfőnöke

1. melléklet a 3/2022. (I. 26.) MK rendelethez



## TISZTELT VÁSÁRLÓINK!

A kormány arról döntött, hogy árstopot vezet be egyes alapvető élelmiszerekre. Ez alapján az érintett termékek árát úgy kell megállapítani, hogy az nem lehet magasabb a 2021. október 15. napon alkalmazott árnál. Az árstop 2022. február 1-től május 1-ig tart.

Az árszabályozás az alábbi termékekre terjed ki:

- ◆ **kristálycukor**
- ◆ **búzafinomliszt (BL 55)**
- ◆ **finomított napraforgó-étolaj**
- ◆ **házi sertéscomb**
- ◆ **csirkemell, csirke far-hát, csirkehát, csirkefar, csirkeszárnyvég**
- ◆ **ultramagas hőmérsékleten hőkezelt, 2,8% zsírtartalmú tehéntej**

További információk:

[www.kormany.hu/arstop](http://www.kormany.hu/arstop)

2. melléklet a 3/2022. (I. 26.) MK rendelethez



## TISZTELT VÁSÁRLÓINK!

A kormány arról döntött, hogy árstopot vezet be egyes alapvető élelmiszerekre. Ez alapján az érintett termékek árát úgy kell megállapítani, hogy az nem lehet magasabb a 2021. október 15. napon alkalmazott árnál. Az árstop 2022. február 1-től május 1-ig tart.

Az árszabályozás az alábbi termékekre terjed ki:

♦ **kristálycukor**

♦ **búzafinomliszt (BL 55)**

♦ **finomított napraforgó-étolaj**

♦ **házi sertéscomb**

♦ **csirkemell, csirke far-hát,  
csirkehát, csirkefar, csirkeszárnyvég**

♦ **ultramagas hőmérsékleten hőkezelt,  
2,8% zsírtartalmú tehéntej**

További információk:

[www.kormany.hu/arstop](http://www.kormany.hu/arstop)

## 3. melléklet a 3/2022. (I. 26.) MK rendelethez

**TISZTELT VÁSÁRLÓINK!**

A kormány arról döntött, hogy árstopot vezet be egyes alapvető élelmiszerekre. Ez alapján az érintett termékek árát úgy kell megállapítani, hogy az nem lehet magasabb a 2021. október 15. napon alkalmazott árnál. Az árstop 2022. február 1-től május 1-ig tart.

Az árszabályozás az alábbi termékekre terjed ki:

- ◆ **kristálycukor**
- ◆ **búzafinomliszt (BL 55)**
- ◆ **finomított napraforgó-étolaj**
- ◆ **házi sertéscomb**
- ◆ **csirkemell, csirke far-hát, csirkehát, csirkefar, csirkeszárnyvég**
- ◆ **ultramagas hőmérsékleten hőkezelt, 2,8% zsírtartalmú tehéntej**

További információk:

[www.kormany.hu/arstop](http://www.kormany.hu/arstop)

## IX. Határozatok Tára

### **A Kormány 1018/2022. (I. 26.) Korm. határozata a Siklói Kórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami tulajdonba vételéhez szükséges intézkedésekről**

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy az állami egészségügyi ellátórendszer fejlesztése, megerősítése és kitettségének csökkentése érdekében – különös tekintettel a koronavírus-világjárvány okozta rendkívüli helyzetre és egészségügyi kihívásokra – szükséges, hogy a Siklói Kórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) 100%-os mértékben a Magyar Állam tulajdonába kerüljön;
2. felhívja a belügyminisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény 13. § (3a) bekezdés a) pontja és az Országos Kórházi Főigazgatóság feladatairól szóló 516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 9. §-a alapján tegyék meg a szükséges intézkedéseket – az Országos Kórházi Főigazgatóság útján – a Társaságban fennálló, magántulajdonban álló részesedésnek (a továbbiakban: Részesedés) a Magyar Állam javára történő megvásárlása érdekében;

*Felelős:* belügyminiszter  
emberi erőforrások minisztere

*Határidő:* 2022. március 31.

3. felhívja a belügyminisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Részesedés megvásárlásra irányuló egyeztetések alapján készítsenek előterjesztést a Részesedés megszerzéséről, annak forrásigényéről és ütemezéséről.

*Felelős:* belügyminiszter  
emberi erőforrások minisztere

*Határidő:* 2022. február 15.

*Orbán Viktor s. k.,  
miniszterelnök*

---

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.

A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.

A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a <http://www.magyarkozlony.hu> honlapon érhető el.