



Budapest,
2003. december 30.,
kedd

159. szám

Ára: 1260,- Ft

TARTALOMJEGYZÉK

58/2003. (XII. 30.) BM r.	A telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999. (X. 13.) BM rendelet módosításáról . .	13571
59/2003. (XII. 30.) BM r.	Az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet módosításáról . . .	13572
110/2003. (XII. 30.) GKM—BM e. r.	A közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, valamint környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével kapcsolatos egyes díjakról szóló 11/1998. (IV. 17.) KHVM—BM együttes rendelet módosításáról	13572
25/2003. (XII. 30.) KvVM r.	A használt és szennyvizek kibocsátási határértékeiről és alkalmazásuk szabályairól szóló 9/2002. (III. 22.) KöM—KöViM együttes rendelet módosításáról	13574
26/2003. (XII. 30.) KvVM r.	A környezetvédelmi felügyelőségek, a vízügyi felügyelet és a nemzeti park igazgatóságok illetékességi, valamint a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok működési területéről	13617

Oldal

II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 58/2003. (XII. 30.) BM rendelete

a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999. (X. 13.) BM rendelet módosításáról

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében, valamint a telepengedélyek alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet 10. §-a (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás

alapján a pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. §

A telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999. (X. 13.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A telepengedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja (a továbbiakban: díj) az első fokú eljárásban 5000 forint.

(2) A fellebbezési eljárás díja 6000 forint.”

2. §

Az R. 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A díj a telepengedélyezésben eljáró hatóság (a továbbiakban: eljáró hatóság) bevétele. A díj nyilván tartására és elszámolására az államháztartás szervezeteinek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről külön jogszabályban foglaltakat kell alkalmazni.”

3. §

Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indított eljárásokban kell alkalmazni.

Pál Tibor s. k.,
belügyminisztériumi politikai
államtitkár

A belügyminiszter 59/2003. (XII. 30.) BM rendelete

**az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési
tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági
engedélyezési eljárásokról szóló
46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet módosításáról**

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-a (2) bekezdésének i) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

Az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 2. számú melléklet III/3. pontja

a) „vízügyi igazgatóság” szövegrésze helyébe „vízügyi felügyelet”,

b) „Országos Vízügyi Főigazgatóság” szövegrésze helyébe „Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész lép.

2. §

Ez a rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a már megindult eljárásokban is alkalmazni kell.

Pál Tibor s. k.,
belügyminisztériumi politikai
államtitkár

A gazdasági és közlekedési miniszter, valamint a belügyminiszter 110/2003. (XII. 30.) GKM—BM együttes rendelete

**a közúti járművek forgalomba helyezésével
és forgalomban tartásával, valamint környezetvédelmi
felülvizsgálatával és ellenőrzésével kapcsolatos egyes
díjakról szóló 11/1998. (IV. 17.) KHVM—BM együttes
rendelet módosításáról**

Az illetékekről szóló, többször módosított 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján — a pénzügyminiszterrel, továbbá a környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel egyetértésben — a következőket rendeljük el:

1. §

A közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, valamint környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével kapcsolatos egyes díjakról szóló 11/1998. (IV. 17.) KHVM—BM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az e rendelet 1. számú melléklete I. fejezetének 2. pontja *a)* és *e)* alpontjában, továbbá a IV. fejezetében megállapított díjakat a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal (a továbbiakban: BM Központi Hivatal) Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-01451935 számú kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlájára, az 1. számú melléklete I. fejezetének 1. pontjában és 2. pontjának *b)—d)* és *i)—m)* alpontjaiban, valamint IV. fejezetének 6. pontjában megállapított díjakat — kivéve, ha a BM Központi Hivatal, illetve a 2. pont *m)* alpontja esetében a Vám- és Pénzügyőrség jár el — az illetékes, külön jogszabályban meghatározott körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzat bankszámlájára; az 1. számú melléklete I. fejezet 2. pontjának *m)* alpontjában meghatározott díjat a Vám- és Pénzügyőrség Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-01454062 számú kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlájára; az 1. számú melléklete II. és III. fejezetében meghatározott díjakat az ügyben eljáró közlekedési hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett — a 2. számú mellékletben felsorolt — kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell az eljárás megkezdése előtt igazoltan befizetni.”

2. §

Az R. 1/A. §-ának *e)* pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A rendeletben meghatározott díjak tekintetében]

„*e)* a rendelet 1. számú melléklete I. fejezet 2. pontjának *c)—e)* és *i)—k)* alpontjaiban meghatározott szolgáltatási díjra vonatkozó személyes illetékmentességre az Itv. 5. és 6. §-át”

[kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon e jogszabály tekintetében díjat kell érteni.]

3. §

Az R. 1. számú melléklete I. fejezet 1. pontjának b)—d) alpontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- | | |
|---|--------|
| 1. Közúti járművek vezetésére jogosító okmányokkal kapcsolatos eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak) | |
| „b) a külföldi vezetői engedély honosítása | 4 000 |
| c) ideiglenes vezetői engedély kiadása | 1 500 |
| d) nemzetközi vezetői engedély kiadása | 1 500” |

4. §

(1) Az R. 1. számú melléklete I. fejezet 2. pontjának címe helyébe a következő cím lép:

„2. A közúti járművek forgalomba helyezésével és okmányokkal történő ellátásával kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak”

(2) Az R. 1. számú melléklete I. fejezet 2. pontjának c), i), j) és k) alpontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- | | |
|--|--------|
| „c) lassú jármű és a pótkocsi igazolólapjának kiadása, pótlása | 4000” |
| „i) ideiglenes forgalomból történő kivonás, ideiglenes forgalomból történő kivonás megszüntetése | 1 500 |
| j) záradék elrendelése, törlése, ha nem kell forgalmi engedélyt és törzskönyvet kiállítani | 1 500 |
| k) egyéb okmánykiadással nem járó változások iránti kérelem, valamint az ideiglenes forgalomban tartási engedély meghosszabbítása iránti kérelem | 1 500” |

5. §

Az R. 1. számú melléklete a következő IV. fejezettel egészül ki:

„IV. Fejezet

Az egyes rendszám táblákhoz és a hatósági jelzéssel összefüggő igazgatási tevékenységhez kapcsolódó hatósági díjak

Díj Ft

- | | |
|--|-------|
| 1. általános rendszám táblákért és a lassú járműhöz kiadott különleges rendszám tábláért fizetendő díj | |
| 1.1. 1 pár rendszám tábla | 5 500 |
| 1.2. 1 db rendszám tábla | 3 500 |
| 2. ideiglenes — a külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végző járművekre, valamint az ideiglenes behozatali vám eljárás alá vont járművekhez kiadott szabványtól eltérő színű rendszám táblákért — fizetendő díj (V; Z; CD; E;) | |

- | | |
|---------------------------|-------|
| 2.1. 1 pár rendszám tábla | 8 500 |
| 2.2. 1 db rendszám tábla | 5 500 |

- | | |
|--|---------|
| 3. különleges — kivéve az 1. és 2. pontban felsorolt különleges — rendszám táblákért fizetendő díj: | |
| 3.1. 1 pár rendszám tábla | 9 000 |
| 3.2. 1 db rendszám tábla | 5 500 |
| 4. egyénileg kiválasztott rendszám tábla kiadása iránti kérelem | 72 000 |
| 5. egyedileg előállított rendszám tábla kiadása iránti kérelem | 280 000 |
| 6. kísérlethez vagy a kipróbáláshoz szükséges próbarendszám engedélyezése és a hozzá tartozó ideiglenes forgalmi engedély kiadása | 24 000 |
| 7. 1 db rendszám tábla utángyártásának és/vagy típusváltásának engedélyezése | 8 000 |
| 8. külön jogszabályban meghatározottak szerint az egyéni és egyedi előállított rendszám EU-s rendszámként való legyártása iránti kérelem | 15 000 |
| 9. külön jogszabályban meghatározottak szerint a sorozatban előállított rendszám EU-s rendszámként való legyártása iránti kérelem | 36 000 |

Az egyedileg és egyénileg kiválasztott rendszámok, valamint a kísérlethez vagy kipróbáláshoz igényelt próbarendszámok, továbbá az 1 db rendszám tábla utángyártás és típusváltás engedélyezés közlekedés igazgatási tevékenységének hatósági díja tartalmazza a hatósági jelzés kiadásával kapcsolatos eljárási díjat is.”

6. §

(1) E rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel 2004. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az R. 1. számú melléklete IV. fejezetének 8. és 9. alpontja a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(3) Az R. 1. számú mellékletének IV. fejezetében felsorolt rendszámokhoz kapcsolódó hatósági díjak az R. hatálybalépését megelőzően — közlekedési igazgatási eljárás keretében — a már lefoglalt és az ügyfél által megtérített rendszám táblák igazgatási szolgáltatási díjaira nem vonatkoznak.

7. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 1. §-ának (6)—(8) bekezdése, az R. 1. számú melléklete I. fejezet 2. pontjának f)—h), n) alpontjai és az R. 1. számú melléklete I. fejezetének 3. pontja hatályukat veszítik.

Gaál Gyula s. k.,
gazdasági és közlekedési
minisztériumi politikai államtitkár

Pál Tibor s. k.,
belügyminisztériumi politikai
államtitkár

**A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
25/2003. (XII. 30.) KvVM
rendelete**

**a használt és szennyvizek kibocsátási határértékeiről
és alkalmazásuk szabályairól szóló
9/2002. (III. 22.) KöM—KöViM együttes rendelet
módosításáról**

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 89. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

A használt és szennyvizek kibocsátási határértékeiről és alkalmazásuk szabályairól szóló 9/2002. (III. 22.) KöM—KöViM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklete e rendelet *mellékletében* meghatározott III. Résszel egészül ki.

2. §

(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglaltak kivételével 2004. január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg az R. 2. számú melléklet II. Részének 1.1. pontja hatályát veszti.

(2) A 2. számú melléklet III. Részében az adszorbeálható szerves kötésű halogének (AOX) kibocsátására megállapított technológiai határértékek 2006. január 1-jén lépnek hatályba, a (3) bekezdésben előírtakra figyelemmel.

(3) Az AOX vegyületeket tartalmazó szennyvízkibocsátók 2005. január 1-jétől kötelesek az önellenőrzési tervben előírt gyakorisággal és mintavételi helyeken AOX méréseket végezni, és arról a környezetvédelmi felügyelőség részére adatot szolgáltatni a külön jogszabályban¹ meghatározottak szerint.

Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

¹ A felszíni vizek minősége védelme egyes szabályairól szóló 203/2001. (X. 26.) Korm. rendelet; a használt és szennyvizek kibocsátásának méréséről, ellenőrzéséről, adatszolgáltatásáról, valamint a vízszennyezési bírság sajátos szabályairól szóló 7/2002. (III. 1.) KöM rendelet.

Melléklet a 25/2003. (XII. 30.) KvVM rendelethez

„III. Rész

Az egyes tevékenységek folytatása során keletkező használt és szennyvizek kibocsátásra megállapított technológiai határértékek és alkalmazásuk szabályozása

1. Fejezet

Kőszén-előkészítés

A) Alkalmazási terület

Szakágazat:	TEÁOR besorolás
Feketeszén tisztítása, osztályozása	10.10
Barnaszén és lignit mosása	10.20

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyagai lényegében kőszén előkészítésből származnak.

B) Általános követelmények

Nincs eltérő követelmény.

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe, mint befogadóba történő bevezetés helyén

(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt:

Megnevezés	Mértékegység	Pontminta	Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI _k)	mg/l	—	100
Összes lebegőanyag	mg/l	80	—

2. Fejezet

*Egyéb bányászat, beton- és cementtermékek gyártása**A) Alkalmazási terület*

Szakágazat:	TEÁOR besorolás
Építőkö, díszítőkö fejtése	14.11
Mészkö, gipsz, kréta bányászata	14.12
Kavics-, homokbányászat	14.21
Máshová nem sorolt egyéb bányászat	14.5
Beton-, gipsz-, cementtermék-gyártás	26.6

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, — beleértve a termelés által szennyezett csapadékvizet is — melynek szennyező anyagai lényegében a következő tevékenységi körökből származnak:

1. Természetes kő, kvarc, homok és kavics fejtése, továbbá fullerföld (vizes mangán-alumínium-szilikát), mészkő és dolomit bányászata.
2. Mészhomokkő készítése.
3. Beton- és betontermékek gyártása.
4. Cementtermékek gyártása.
5. Rostos (szálas) cementhabarcs előállítása.

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik olyan vízre:

1. Amit az ásványi nyersanyagok fejtése közben felszíni vízbe vezetnek, amennyiben ezt a vizet csak az ott kinyert termék mosására használják és a kitermelt anyagon kívül más anyagot nem tartalmaz, és amennyiben biztosították, hogy ezek az anyagok felszíni vízbe nem kerülnek.
2. Szociális szennyvízre.
3. Indirekt hűtőrendszerekből származó használt vízre és az üzemi vízelőkészítésből elfolyó használt vízre.
4. Füstgáztisztítás szennyvizére.

B) Általános követelmények

Nincs eltérő követelmény.

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe, mint befogadóba történő bevezetés helyén

(1) Az A) rész (1) alatti egyes tevékenységi körökből származó szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt:

Megnevezés	Mértékegység	1.	2.	4.
		Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta		
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI _k)	mg/l	—	150	130
Összes lebegőanyag	mg/l	100	100	100

(2) Beton- és betontermékek előállítás szennyvizei nem vezethetők be.

(3) A rostos (szálas) cementhabarcs gyártás szennyvizei nem vezethetők be.

(4) Az előző (3) alatti követelmény nem alkalmazandó akkor, ha a termelőegységet rendszeresen tisztítják, karbantartják. Ekkor az előírások a következők:

Megnevezés	Mértékegység	Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI _k)	mg/l	80
Összes lebegőanyag	mg/l	30

D) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés előtt

(1) A rostos (szálas) cementhabarcsot előállító berendezés tisztítása és karbantartása során végzett mosásból származó szennyvízre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés előtt:

Megnevezés	Mértékegység	Pontminta	Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta
Adszorbeálható szerves kötésű halogének (AOX)	mg/l	0,1	—
Összes króm	mg/l	—	0,4
Króm VI	mg/l	0,1	—

3. Fejezet

Húsfeldolgozás és húsipari termékek gyártása

A) Alkalmazási terület

Szakágazat:	TEÁOR besorolás
Húsfeldolgozás, -tartósítás	15.11
Baromfihús-feldolgozás, -tartósítás	15.12
Hús-, baromfihús-készítmény gyártása	15.13

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyaga lényegében a vágásból, húsfeldolgozásból, a bél kikészítésből, a túlnyomórészt húsalapú készételek előállításából származik.

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik az olyan szennyvízbevezetésekre, melyek szennyvízterhelése a befolyó szennyvízben a heti 10 kg BOI₅ alatt marad, továbbá az indirekt hűtőrendszerekből és üzemi vízelőkészítésből elfolyó használt vízre.

B) Általános követelmények

Nincs eltérő követelmény.

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe, mint befogadóba történő bevezetés helyén

(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt:

Megnevezés	Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta mg/l
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI _k)	110
5 napos biokémiai oxigénigény (BOI ₅)	25
Ammónia-ammónium nitrogén	10
Összes szervesetlen nitrogén (ammónium, nitrit és nitrát nitrogén)	18
Összes foszfor	2

(2) Az ammónia-ammónium nitrogénre és az összes szervesetlen nitrogénre megállapított követelmény akkor alkalmazandó, ha a szennyvíz hőmérséklete ≥ 12 °C a biológiai tisztító elfolyó szennyvizében, és a vízjogi engedélyben rögzített összes befolyó nitrogén több mint 100 kg/nap. A vízjogi engedélyben összes szervesetlen nitrogénre magasabb koncentráció is megengedhető, egészen 25 mg/l-ig, ha az összes nitrogén tisztítási hatásfoka legalább 70%. A tisztítási hatásfok a befolyó összes (szerves és szervesetlen) és elfolyó szennyvíz összes nitrogénjére értendő, egy 24 óránál nem nagyobb reprezentatív időszakra.

(3) Az összes foszforra megállapított követelmény akkor alkalmazandó, ha a vízjogi engedélyben rögzített befolyó szennyvíz összes foszfor terhelése több mint 20 kg/nap.

(4) Ha egy tavas szennyvíztisztító telepen a méretezett tartózkodási idő legalább 24 óra, és vízjogi engedélyben rögzített napi szennyvízmennyiség az 500 m³-t nem haladja meg, akkor látható algaszennyezés esetén a BOI₅ és KOI_k mérést algamentesített vízből kell végezni. Ebben az esetben az (1) szakaszban rögzített KOI_k határértéket 15 mg/l-rel, a BOI₅-öt 5 mg/l-rel kell csökkenteni.

4. Fejezet

Halfeldolgozás

A) Alkalmazási terület

Szakágazat:

TEÁOR besorolás

Halfeldolgozás

15.20

Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyagai lényegében halfeldolgozásból, továbbá házi halfeldolgozásból származnak, ha a szennyvíz KOI_k terhelésének rendszerint több mint kétharmada halfeldolgozásból ered, és a BOI₅ terhelés legalább 600 kg/nap.

B) Általános követelmények

Nincs eltérő követelmény.

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe, mint befogadóba történő bevezetés helyén

(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt:

Megnevezés	Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta mg/l
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI _k)	110
5 napos biokémiai oxigénigény (BOI ₅)	25
Ammónia-ammónium nitrogén	10
Összes szervesetlen nitrogén (ammónium, nitrát és nitrit)	25
Összes foszfor	2

(2) Az ammónia-ammónium nitrogénre és az összes szervesetlen nitrogénre megállapított követelmény akkor alkalmazandó, ha a szennyvíz hőmérséklete ≥ 12 °C a biológiai tisztító elfolyó szennyvizében, és a vízjogi engedélyben rögzített összes befolyó nitrogén több mint 100 kg/nap. A vízjogi engedélyben összes szervesetlen nitrogénre magasabb koncentráció is megengedhető, egészen 40 mg/l-ig, ha az összes nitrogén tisztítási hatásfoka legalább 70%. A tisztítási hatásfok a befolyó és elfolyó szennyvíz összes nitrogénjére (szerves és szervesetlen) értendő, egy 24 óránál nem nagyobb reprezentatív időszakra.

(3) Az összes foszforra megállapított követelmény akkor alkalmazandó, ha a vízjogi engedélyben rögzített BOI₅ terhelés a befolyó szennyvízben a 600 kg/nap értéket meghaladja. Ha a szennyvíz BOI₅ terhelése ≥ 6000 kg/nap, akkor az összes foszforra vonatkozó határérték 1 mg/l.

5. Fejezet

Burgonyafeldolgozás

A) Alkalmazási terület

Szakágazat:

TEÁOR besorolás

Burgonyafeldolgozás

15.31

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyagai lényegében emberi táplálkozás céljára végzett burgonyafeldolgozásból származnak.

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik a szeszfordékból, keményítőgyárból, növényi termékek szárításán alapuló tápszerkészítésből, gyümölcs- és zöldségtermékeket előállító üzemekből távozó szennyvízre, valamint az indirekt hűtőrendszerből és üzemi vízelőkészítésből elfolyó használt vízre.

B) Általános követelmények

Nincs eltérő követelmény.

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe, mint befogadóba történő bevezetés helyén

(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt:

Megnevezés	Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta mg/l
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI_k)	150
5 napos biokémiai oxigénigény (BOI_5)	25
Ammónia-ammónium nitrogén	10
Összes szervesetlen nitrogén (ammónium, nitrát és nitrit)	18
Összes foszfor	2

(2) Az ammónia-ammónium nitrogénre és az összes szervesetlen nitrogénre megállapított követelmény akkor alkalmazandó, ha a szennyvíz hőmérséklete $\geq 12^\circ\text{C}$ a biológiai tisztító elfolyó szennyvizében, és a vízjogi engedélyben rögzített összes befolyó nitrogén több mint 100 kg/nap. A vízjogi engedélyben összes szervesetlen nitrogénre magasabb koncentráció is megengedhető, egészen 25 mg/l-ig, ha az összes nitrogén tisztítási hatásfoka legalább 70%. A tisztítási hatásfok a befolyó és elfolyó szennyvíz összes nitrogénjére (szerves és szervesetlen) értendő, egy 24 óránál nem nagyobb reprezentatív időszakra.

(3) Az összes foszforra megállapított követelmény akkor alkalmazandó, ha a vízjogi engedélyben rögzített befolyó szennyvíz összes foszfor terhelése több mint 20 kg/nap.

(4) Ha egy tavas szennyvíztisztító telepen a méretezett tartózkodási idő legalább 24 óra, és a vízjogi engedélyben rögzített napi szennyvízmennyiség az 500 m³-t nem haladja meg, akkor látható algaszennyezés esetén a BOI_5 és KOI_k mérést algamentesített vízből kell végezni. Ebben az esetben az (1) szakaszban rögzített KOI_k határértéket 15 mg/l-rel, a BOI_5 -öt 5 mg/l-rel kell csökkenteni.

6. Fejezet

Gyümölcs és zöldség termékek előállítása

A) Alkalmazási terület

Szakágazat:	TEÁOR besorolás
Gyümölcs-, zöldséglégyártás	15.32
Egyéb gyümölcs- és zöldségfeldolgozás	15.33

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyagai lényegében gyümölcs és zöldség termékek gyártásából erednek, továbbá olyan készlet gyártásából, melynek tartalma túlnyomórészt gyümölcs és zöldség.

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik a bébiétel-készítésre, teákra és gyógyfű termékekre, továbbá indirekt hűtőrendszerből és üzemi vízelőkészítésből elfolyó használt vízre.

B) Általános követelmények

Nincs eltérő követelmény.

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe, mint befogadóba történő bevezetés helyén

(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt:

Megnevezés	Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta mg/l
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI _k)	110
5 napos biokémiai oxigénigény (BOI ₅)	25
Ammónia-ammónium nitrogén	10
Összes szervesetlen nitrogén (ammónium, nitrát és nitrit)	18
Összes foszfor	2

(2) Az ammónia-ammónium nitrogénre és az összes szervesetlen nitrogénre megállapított követelmény akkor alkalmazandó, ha a szennyvíz hőmérséklete $\geq 12^\circ\text{C}$ a biológiai tisztító elfolyó szennyvizében, és a vízjogi engedélyben rögzített összes befolyó nitrogén több mint 100 kg/nap. A vízjogi engedélyben összes szervesetlen nitrogénre magasabb koncentráció is megengedhető, egészen 25 mg/l-ig, ha az összes nitrogén tisztítási hatásfoka legalább 70%. A tisztítási hatásfok a befolyó és elfolyó szennyvíz összes nitrogénjére (szerves és szervesetlen) értendő, egy 24 óránál nem nagyobb reprezentatív időszakra.

(3) Az összes foszforra megállapított követelmény akkor alkalmazandó, ha a vízjogi engedélyben rögzített befolyó szennyvíz összes foszfor terhelése több mint 20 kg/nap.

(4) Ha egy tavas szennyvíztisztító telepen a méretezett tartózkodási idő legalább 24 óra és a vízjogi engedélyben rögzített napi szennyvízmennyiség az 500 m³-t nem haladja meg, akkor látható algaszennyezés esetén a BOI₅ és KOI_k mérést algamentesített vízből kell végezni. Ebben az esetben az (1) szakaszban rögzített KOI_k határértéket 15 mg/l-rel, a BOI₅-öt 5 mg/l-rel kell csökkenteni.

7. Fejezet

Olajos magvakból készült termékek gyártása, illetve étkezési zsír és étkezési olaj finomítása

A) Alkalmazási terület

Szakágazat:	TEÁOR besorolás
Nyersolaj gyártása	15.41
Finomított olaj gyártása	15.42
Margarin gyártása	15.43

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyagai lényegében olajos magvak előkészítéséből, étkezési zsír és étkezési olaj finomításából származnak.

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik az indirekt hűtőrendszerből és üzemi vízelőkészítésből elfolyó használt vízre.

B) Általános követelmények

Nincs eltérő követelmény.

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe, mint befogadóba történő bevezetés helyén

(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt:

Megnevezés	Mértékegység	Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta	
		magvak előkészítése	étkezési zsír és étkezési olaj finomítása
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI _k)	g/t	20	200
5 napos biokémiai oxigénigény (BOI ₅)	g/t	5	38
Összes szervesetlen nitrogén (ammónium, nitrát és nitrit)	mg/l	30	30
Összes foszfor	g/t	0,4	4,5

(2) Az (1) bekezdés szerinti termelésspecifikus terhelési értékek (g/t) a vízjogi engedélyben rögzített feldolgozási kapacitásra vonatkoznak. A szennyezőanyag-terhelést a minősített pontmintából vagy kétórás átlagmintából meghatározott koncentráció értékekből és a mintavétellel egyidejű szennyvíztérfogatból kell meghatározni.

(3) Az étkezési zsír és az étkezési olaj finomításánál a nyersanyag:

- a kitermelt nyers olaj,
- hibás, vagy a termelésbe visszavezetett mennyiségek, amelyet újra finomítanak,
- félkész termékek, melyek több technológiai lépésön mennek át.

8. Fejezet

Tejfeldolgozás és tejtermékek gyártása

A) Alkalmazási terület

Szakágazat:	TEÁOR besorolás
Tejtermék gyártása	15.51
Jégkrém gyártása	15.52

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyagai lényegében tej- és tejtermékek begyűjtéséből, átfajtásából, feldolgozásából erednek, és tejüzemekben, fejőházakban, sajtüzemekben és más ezekhez hasonló üzemekben keletkeznek.

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik az olyan feldolgozóüzemre, amelynél a szennyvíz szennyezőanyag-terhelése a befolyó szennyvízben 3 kg/nap BOI₅-nél kevesebb, illetve az átfolyásos hűtésű (direkt, frissvízhűtés) hűtőrendszerek vizére.

B) Általános követelmények

Nincs eltérő követelmény.

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe, mint befogadóba történő bevezetés helyén

(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt:

Megnevezés	Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta mg/l
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI _k)	110
5 napos biokémiai oxigénigény (BOI ₅)	25
Ammónia-ammónium nitrogén	10
Összes foszfor	2

(2) Az ammónia-ammónium nitrogénre megállapított követelmény akkor alkalmazandó, ha a vízjogi engedélyben alapul vett napi szennyvízmennyisége az 500 m³-t meghaladja, és a szennyvíz hőmérséklete ≥ 12 °C a biológiai tisztító elfolyó szennyvizében mérve.

(3) Az összes foszforra megállapított követelmény akkor alkalmazandó, ha a vízjogi engedélyben alapul vett napi szennyvízmennyisége a 2000 m³-t meghaladja.

(4) Ha a vízjogi engedélyben alapul vett napi szennyvízmennyisége az 500 m³-t meghaladja, a tisztított szennyvíz csak akkor engedhető a befogadóba, ha a tisztítótelep nitrogéneltávolítási technológiával üzemel.

(5) Ha egy tavas szennyvíztisztító telepen a méretezett tartózkodási idő legalább 24 óra és a napi szennyvízmennyiség az 500 m³-t nem haladja meg, akkor látható algaszennyezés esetén a BOI₅ és KOI_k mérést algamentesített vízből kell végezni. Ebben az esetben az (1) szakaszban rögzített KOI_k határértéket 15 mg/l-rel, a BOI₅-öt 5 mg/l-rel kell csökkenteni.

9. Fejezet

*Cukor-, keményítő- és izocukorgyártás**A) Alkalmazási terület*

Szakágazat:	TEÁOR besorolás
Cukorgyártás	15.83
Keményítő- és izocukorgyártás	15.62

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyagai lényegében a cukorrépából és cukornádból előállított szilárd és folyékony cukor és szörp, valamint a kukoricából előállított keményítő és izocukor gyártásából származnak.

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik az indirekt hűtőrendszerből és üzemi vízelőkészítésből elfolyó használt vízre.

B) Általános követelmények

A szennyvíz nem tartalmazhat halogénezett szerves vegyületeket, melyek a vízkörből származnak, klór vagy klórrá bomló vegyületek — kivéve a klórdioxidot — használata miatt. A követelmény úgy is betartható, ha bizonyított, hogy a gyártók nem használnak készítményeikben ilyen anyagokat és anyagsoportokat, a használt alap- és segédanyagokat pedig üzemnaplóba jegyzik.

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe, mint befogadóba történő bevezetés helyén

(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt:

Megnevezés	Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta mg/l	
	cukorgyártás	keményítő- és izocukorgyártás
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI _k)	200	150
5 napos biokémiai oxigénigény (BOI ₅)	40	40
Ammónia-ammónium nitrogén	20	20
Összes szervesetlen nitrogén (ammónium, nitrát, nitrit)	40	40
Összes foszfor	2	10

(2) Az ammónia-ammónium nitrogénre és az összes szervesetlen nitrogénre megállapított követelmény akkor alkalmazandó, ha a szennyvíz hőmérséklete ≥ 12 °C a biológiai tisztító elfolyó szennyvizében. A vízjogi engedélyben összes szervesetlen nitrogénre magasabb koncentráció is megengedhető, egészen 50 mg/l-ig, ha az összes nitrogén tisztítási hatásfoka legalább 70%. A tisztítási hatásfok a befolyó és elfolyó szennyvíz összes nitrogénjére (szerves és szervesetlen) értendő, egy 24 óránál nem nagyobb reprezentatív időszakra.

(3) Az átfolyósos tisztító tavaknál a követelmények pontmintára vonatkoznak. A követelmények nem tekinthetők teljesítettnek, ha a tavat a rögzített értékek elérése előtt leengedték.

D) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés előtt

Ha a záró- és kondenzvizet a gyár fő- és segéd/melléküzemein belül nem használják újra, akkor azokat más eredetű szennyvízzel csak akkor lehet keverni, ha a befolyó szennyvíz koncentrációja nem haladja meg a C) (1) alatt rögzített értékeket.

10. Fejezet

*Alkohol és alkoholtartalmú italok gyártása**A) Alkalmazási terület*

Szakágazat:	TEÁOR besorolás
Desztillált szeszes ital gyártása	15.91
Etilalkohol gyártása	15.92

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyagai jogszabályban megengedett alapanyagból történő alkohol előállításból, feldolgozásból és kiszerezésből származnak, továbbá alkoholtartalmú italok előállításából, feldolgozásából és kiszerezéséből.

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik a bor- és gyümölcsbor termelésre, a sörfőzésre, továbbá az indirekt hűtőrendszerből és üzemi vízelőkészítésből elfolyó használt vízre.

B) Általános követelmények

Nincs eltérő követelmény.

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe, mint befogadóba történő bevezetés helyén

(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt:

Megnevezés	Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta mg/l
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI_k)	110
5 napos biokémiai oxigénigény (BOI_5)	25
Ammónia-ammónium nitrogén	10
Összes szerves nitrogén (ammónium, nitrát, nitrit)	18
Összes foszfor	2

(2) Az ammónia-ammónium nitrogénre és az összes szerves nitrogénre megállapított követelmény akkor alkalmazandó, ha a szennyvíz hőmérséklete $\geq 12^\circ\text{C}$ a biológiai tisztító elfolyó szennyvizében, és a vízjogi engedélyben rögzített összes befolyó nitrogén több mint 100 kg/nap. A vízjogi engedélyben összes szerves nitrogénre magasabb koncentráció is megengedhető, egészen 25 mg/l-ig, ha az összes nitrogén tisztítási hatásfoka legalább 70%. A tisztítási hatásfok a befolyó és elfolyó szennyvíz összes nitrogénjére (szerves és szervesen) értendő, egy 24 óránál nem nagyobb reprezentatív időszakra.

(3) Az összes foszforra megállapított követelmény akkor alkalmazandó, ha a vízjogi engedélyben rögzített befolyó szennyvíz összes foszfor terhelése több mint 20 kg/nap.

(4) Ha egy tavas szennyvíztisztító telepen a méretezett tartózkodási idő legalább 24 óra és a vízjogi engedélyben rögzített napi szennyvízmennyiség az 500 m³-t nem haladja meg, akkor látható algaszennyezés esetén a BOI_5 és KOI_k mérést algamentesített vízből kell végezni. Ebben az esetben az (1) szakaszban rögzített KOI_k határértéket 15 mg/l-rel, a BOI_5 -öt 5 mg/l-rel kell csökkenteni.

(5) Az átfolyásos tisztító tavaknál a követelmények pontmintára vonatkoznak. A követelmények nem tekinthetők teljesítettnek, ha a tavat a rögzített értékek elérése előtt leeresztették.

11. Fejezet

Sörgyártás

A) Alkalmazási terület

Szakágazat:

TEÁOR besorolás

Sörgyártás

15.96

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyagai lényegében a sörgyártásból származnak. A sörgyár saját szükségletét kielégítő, integrált malátaüzem szennyvizére is vonatkozik.

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik az indirekt hűtőrendszerből és üzemi vízelőkészítésből elfolyó használt vízre.

B) Általános követelmények

Nincs eltérő követelmény.

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe, mint befogadóba történő bevezetés helyén

(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt:

Megnevezés	Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta mg/l
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI_k)	130
5 napos biokémiai oxigénigény (BOI_5)	25
Ammónia-ammónium nitrogén	10
Összes szerves nitrogén (ammónium, nitrát, nitrit)	18
Összes foszfor	2

(2) Az ammónia-ammónium nitrogénre és az összes szerves nitrogénre megállapított követelmény akkor alkalmazandó, ha a szennyvíz hőmérséklete $\geq 12^\circ\text{C}$ a biológiai tisztító elfolyó szennyvizében, és a vízjogi engedélyben rögzített befolyó szennyvíz összes szerves nitrogén terhelése több mint 100 kg/nap. A vízjogi engedélyben összes szerves nitrogénre magasabb koncentráció is megengedhető, egészen 25 mg/l-ig, ha az összes nitrogén tisztítási hatásfoka legalább 70%. A tisztítási hatásfok a befolyó és elfolyó szennyvíz összes nitrogénjére (szerves és szerves) értendő, egy 24 óránál nem nagyobb reprezentatív időszakra.

(3) Az összes foszforra megállapított követelmény akkor alkalmazandó, ha a vízjogi engedélyben rögzített befolyó szennyvíz összes foszfor terhelése több mint 20 kg/nap.

(4) Ha egy tavas szennyvíztisztító telepen a méretezett tartózkodási idő legalább 24 óra és a vízjogi engedélyben rögzített napi szennyvízmennyiség az 500 m³-t nem haladja meg, akkor látható algszennyezés esetén a BOI_5 és KOI_k mérést algamentesített vízből kell végezni. Ebben az esetben az (1) szakaszban rögzített KOI_k határértéket 15 mg/l-rel, a BOI_5 -öt 5 mg/l-rel kell csökkenteni.

12. Fejezet

Malátagyártás

A) Alkalmazási terület

Szakágazat:

Malátagyártás

TEÁOR besorolás

15.97

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyagai lényegében gabonán alapuló malátakészítésből származnak.

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik egy sörfőzdébe integrált malátaüzemre, ha az csupán a szóban forgó sörfőzde szükségletét fedezi, sem az indirekt hűtőrendszerből és üzemi vízelőkészítésből elfolyó használt vízre.

B) Általános követelmények

Nincs eltérő követelmény.

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe, mint befogadóba történő bevezetés helyén

(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt:

Megnevezés	Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta mg/l
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI_k)	110
5 napos biokémiai oxigénigény (BOI_5)	25

(2) Ha egy tavas szennyvíztisztító telepen a méretezett tartózkodási idő legalább 24 óra és vízjogi engedélyben rögzített napi szennyvízmennyiség az 500 m³-t nem haladja meg, akkor látható algszennyezés esetén a BOI_5 és KOI_k mérést algamentesített vízből kell végezni. Ebben az esetben az (1) szakaszban rögzített KOI_k határértéket 15 mg/l-rel, a BOI_5 -öt 5 mg/l-rel kell csökkenteni.

13. Fejezet

*Üdítőitalok előállítása és palackozása**A) Alkalmazási terület*

Szakágazat:
Üdítőital-gyártás

TEÁOR besorolás
15.98

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyagai lényegében üdítőitalok, csomagolt víz előállításából, a természetes ásványvizek, forrásvizek, gyógyvizek kitermeléséből és palackozásából, továbbá mindenféle üdítőital palackozásából származnak, amennyiben a palackozás szennyvizét nem keverték össze az italok alapanyagainak, az üdítőitalok esszenciáinak gyártási szennyvizével.

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik az indirekt hűtőrendszerből és üzemi vízelőkészítésből elfolyó használt vízre.

B) Általános követelmények

Nincs eltérő követelmény.

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe, mint befogadóba történő bevezetés helyén

(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt:

Megnevezés	Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta mg/l
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI_k)	110
5 napos biokémiai oxigénigény (BOI_5)	25
Összes foszfor	2

(2) Az összes foszforra megállapított követelmény akkor alkalmazandó, ha a vízjogi engedélyben rögzített befolyó szennyvíz összes foszfor terhelése több mint 20 kg/nap.

(3) Ha egy tavas szennyvíztisztító telepen a méretezett tartózkodási idő legalább 24 óra és a vízjogi engedélyben rögzített napi szennyvízmennyiség az 500 m³-t nem haladja meg, akkor látható algszennyezés esetén a BOI_5 és KOI_k mérést algamentesített vízből kell végezni. Ebben az esetben az (1) szakaszban rögzített KOI_k határértéket 15 mg/l-rel, a BOI_5 -öt 5 mg/l-rel kell csökkenteni.

14. Fejezet

*Gyapjúfonás**A) Alkalmazási terület*

Szakágazat:
Gyapjúfonás

TEÁOR besorolás
17.12

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyagai főleg nyersgyapjú mosásból és karbonizálásból, továbbá a fésűsgyapjú szál filceltávolításából és kikészítéséből erednek.

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik az indirekt hűtőrendszerekből és az üzemi vízelőkészítésből kibocsátott vízre, sem a csapadékvízre.

B) Általános követelmények

(1) A nyersgyapjú mosásból származó szennyvizet — kivéve az öblítővizet — befogadóba vezetni tilos.

(2) A szennyezőanyag-terhelést olyan alacsony szinten kell tartani, amennyire az a következő intézkedéseknek köszönhetően egyáltalán lehetséges:

— Edények és pászmakötegek szennyvízkibocsátás nélküli előmosása.

— Olyan szerves komplexképzők alkalmazása, melyek 28 napos oldott szerves szén (DOC) elbomlása legalább 80%, a mérési eljárásnak megfelelően.

(3) A szennyvíz nem tartalmazhat:

- alkilfenoletoxilátokat a mosó- és tisztítószerekből,
- biológiailag nem lebontható anionos és nem ionos, vagy más felületaktív anyagokat, nem engedélyezett tenzideket.

(4) A (3) szakasz alatti követelmények teljesítését úgy lehet igazolni, hogy az alkalmazott üzemi és segédanyagokat naplóban nyilvántartják, és az előállítójuk tanúsítványa szerint azokban nincs a (3) szakasz alatt megnevezett anyag vagy anyagszoport.

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe, mint befogadóba történő bevezetés helyén

(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt:

Megnevezés	Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta		
	mg/l	kg/t	
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI_k)	150	1,5	
Ötnapos biokémiai oxigénigény (BOI_5)	10	0,1	
Összes szervesetlen nitrogén (ammónium, nitrát, nitrit)	30	0,3	
Összes szerves és szervesetlen nitrogén	40	0,4	
Összes foszfor	2	0,02	
Toxicitás _{Hal}			2
Toxicitás _{Daphnia}			2

(2) A termelésspecifikus terhelési értékek (kg/t) a vízjogi engedélyben alapul vett gyapjűfeldolgozási kapacitásra vonatkoznak.

(3) Az összes szervesetlen nitrogénre és az összes nitrogénre (szerves és szervesetlen) a határértékek akkor alkalmazandók, ha a szennyvíz hőmérséklete $\geq 12^\circ\text{C}$ a biológiai tisztító elfolyó szennyvizében.

D) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés előtt

(1) Más szennyvizekkel történő elkeveredés előtt a szennyvíz Daphnia toxicitása $T_D = 2$ értéket nem lépheti túl. A követelmény megszűnik, ha várható, hogy egy reprezentatív szennyvízvizsgálatban a Daphnia teszt T_D értéke a 2 értéket nem fogja túllépni. Ez a vizsgálat lehet helyszíni mérés vagy laboratóriumi kísérleti berendezésben végzett vizsgálat.

E) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a keletkezés helyén

A fésűsgyapjú szál kezelésének és a filcelődés megszüntetésének szennyvize a műveletből klórt vagy klórlehasadásra képes vegyszert nem tartalmazhat. A követelmény teljesül, ha tanúsítvány igazolja, hogy klórt vagy klórfejlesztő vegyületet nem használnak.

15. Fejezet

Textíliagyártás

A) Alkalmazási terület

Szakágazat:

TEÁOR besorolás

Textilkikészítés

17.30

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyagai lényegében fonott és szövött anyagok kezeléséből, feldolgozásából, továbbá textilkikészítésből erednek.

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik a nyersgyapjú mosásra, az indirekt hűtőrendszerekből és az üzemi vízelőkészítésből kibocsátott vízre.

B) Általános követelmények

Nincs eltérő követelmény.

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe, mint befogadóba történő bevezetés helyén

(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt:

Megnevezés	Mértékegység	Pontminta	Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI _k)	mg/l		280
Ötnapos biokémiai oxigénigény (BOI ₅)	mg/l		40
Összes lebegőanyag	mg/l	40	
Ammónia-ammónium nitrogén ¹	mg/l		5
Szulfidok ¹	mg/l		0,1
Szulfit ¹	mg/l		1
Aktív klór ¹	mg/l		0,3
Összes alifás szénhidrogén (TPH) ¹	mg/l		10
Összes cink ¹	mg/l		3
Összes réz ¹	mg/l		1
Összes króm ¹	mg/l		2
Toxicitás _{Hal}	T _H		4

¹ Az engedélybe csak akkor kell felvenni, ha előfordulásuk várható.

16. Fejezet

*Bőr-, szőrme- és rostműbőr gyártás**A) Alkalmazási terület*

Szakágazat:	TEÁOR besorolás
Nyersbőr, tímáripári bőr, gyapjú gyártása	15.11
Szőrmekikészítés, szőrme cikk gyártása	18.30
Bőrkikészítés	19.10

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyagai lényegében bőrkikészítésből, prémkikészítésből, bőrrost-anyag előállításból, továbbá bőr és nyersbőr konzerválásából származnak.

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik az indirekt hűtőrendszerekből távozó vízre.

B) Általános követelmények

(1) A bőr és nyersbőr konzerválásánál a szennyezőanyag-bevezetést olyan alacsony szinten kell tartani, amennyire az a következő intézkedések alkalmazásával lehetséges:

- a bőr és nyersbőr hidegen tartása,
- cersav nélküli só használata,
- a bőrsózásból eredő sólét visszatartása megfelelő eljárásokkal, mint a szárazra párlás vagy újrahasznosítás.

(2) A szennyvíz AOX terhelését olyan alacsonyan kell tartani, amennyire csak lehetséges a megfelelő tisztító- és fertőtlenítőszerek, vagy egyéb üzemi és termelési anyagok kiválasztásával, használatával.

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe, mint befogadóba történő bevezetés helyén

(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt:

Megnevezés	Mértékegység	Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI_k)	mg/l	250
5 napos biokémiai oxigénigény (BOI_5)	mg/l	25
Ammónia-ammónium nitrogén	mg/l	10
Összes foszfor	mg/l	2
Adszorbeálható szerves kötésű halogének (AOX)	mg/l	0,5
Toxicitás _{Hal}	T_H	2

(2) Az ammónia-ammónium nitrogénre a határérték akkor alkalmazandó, ha a szennyvíz hőmérséklete $\geq 12^\circ\text{C}$ a biológiai tisztító elfolyó szennyvizében.

(3) Olyan szennyvízre, melynél a biológiai tisztító fokozatra jutó dikromátos oxigénfogyasztás havi átlagban a 2500 mg/l-t meghaladja, az (1) szakasztól eltérően a KOI_k -ra olyan határérték alkalmazandó, amely az elfolyásnál 90%-os csökkentésnek felel meg, minősített pontmintával vagy 2 órás átlagmintával mérve.

(4) Olyan szennyvízre, melynek a biológiai tisztító fokozatra jutó 5 napos biokémiai oxigénigény havi átlagban az 1000 mg/l-t meghaladja, az (1) szakasztól eltérően a BOI_5 -re olyan határérték alkalmazandó, mely az elfolyásnál legalább 97,5%-os csökkentésnek felel meg, minősített pontmintával vagy 2 órás átlagmintával mérve.

(5) A KOI_k és BOI_5 csökkentés a biológiai tisztító fokozatra 24 óra alatt befolyó és onnan elfolyó szennyezőanyag-terhelés aránya. A befolyó terhelés tekintetében a biológiai terhelés a mérvadó, engedélyezési szempontból. A csökkentést a tervezési adatokból és a szennyvíztisztító telep működési módjából lehet megítélni az engedélyezés során.

(6) A prémkikészítés szennyvizének elvezetése számára a Toxicitás_{Hal} értéke $T_H = 4$.

D) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés előtt

(1) A puhítás, meszezés, mésztelenítés és a végső öblítés szennyvizének szulfidtartalma nem haladhatja meg a 2 mg/l-t, minősített pontmintával vagy kétórás átlagmintával mérve.

(2) A cserzésből, az utókezelésből (semlegesítés, utócserzés, festés, zsírozás), a végső öblítésből, valamint a bőrrost-anyag előállításából származó szennyvíz összes króm tartalma az 1 mg/l-t nem lépheti túl, minősített pontmintával vagy 2 órás átlagmintával mérve.

E) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a keletkezés helyén

(1) A prémszírtalanítás szennyvizében csak a külön jogszabályban meghatározott halogén tartalmú oldószerek lehetnek, melyeket a jogszabályok használni engednek. Ez az előírás betartottnak minősül, ha bizonyított, hogy csak megengedett halogéntartalmú oldószereket használnak. Egyébként az illékony halogénezett szerves vegyületek (POX) összege (triklór-etilén, tetraklór-etilén, 1,1,1-triklór-etán, diklór-metán) klórban kifejezve nem lépheti túl a 0,1 mg/l koncentrációt, minősített pontmintával vagy 2 órás átlagmintával mérve.

(2) A prémfestés pácolásából és öblítéséből származó szennyvíz króm VI tartalma pontmintával mérve 0,05 mg/l-t nem haladhatja meg.

17. Fejezet

Papíripari rostanyag gyártása

A) Alkalmazási terület

Szakágazat:

Papíripari rostanyag gyártása

TEÁOR besorolás

21.11

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízkibocsátásra vonatkoznak, melynek szennyező anyagai lényegében a papíripari rostos féltermékek gyártásának a következő csoportjaiból származnak:

- szulfát cellulóz gyártás;
- szulfit cellulóz gyártás;
- kémiai termomechanikai rostanyag gyártás (CTMP);
- kémiai félcellulóz gyártás.

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik a hűtővízre, sem az üzemi vízelőkészítésre.

B) Általános követelmények

Nincs eltérő követelmény.

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe, mint befogadóba történő bevezetés helyén

(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt:

Megnevezés	Mértékegység	24 órás átlagminta	Pontminta
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI_k)	kg/t	40	
5 napos biokémiai oxigénigény (BOI_5)	kg/t	3	
Adszorbeálható szerves kötésű halogének (AOX)	kg/t		1
Toxicitás _{Hal}	T_H	2	

(2) A gyártásra vonatkoztatott fajlagos értékek az engedélyben rögzített 24 órás gyártási kapacitásra vonatkoznak (légszáraz cellulóz végtermékre).

(3) Az (1) szakasz alatti értékek a szennyvíztisztító telep tisztított szennyvizére vonatkoznak.

18. Fejezet

Papírgyártás

A) Alkalmazási terület

Szakágazat:	TEÁOR besorolás
Papírgyártás	21.12

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyagai lényegében a papír- és kartongyártás következő csoportjaiból származnak:

- 1.1. enyvezetlen famentes papír és karton;
- 1.2. enyvezett fatartalmú és famentes papír és karton;
- 1.3. erősen színezett papírok és kartonok (tiszt cellulózból) és speciális papírok, melyeknél évi átlagban naponta legalább egyszer fajtaváltás van;
- 1.4. valódi pergament;
- 1.5. mázolt, famentes és fatartalmú papír és karton (m^2 -enként 10 grammnál több mázanyag);
- 1.6. fatartalmú papír (farost integrált gyártásából, túlnyomórészt primer rostanyagból);
- 1.7. túlnyomórészt hulladék papírból gyártott papír és karton.

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik a hűtőrendszerekből és az üzemi vízelőkészítésből származó vízre.

B) Általános követelmények

Nincs eltérő követelmény.

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe, mint befogadóba történő bevezetés helyén

(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt:

Megnevezés	Mérték - egység	Gyártási csoport						
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7
		Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta						
Összes lebegőanyag	mg/l	50 ¹	50 ¹	50 ¹	50 ¹	—	—	—
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI _k)	kg/t	3	6	9	9	2	3 (5) ²	5
Ötnapos biokémiai oxigénigény (BOI ₅)	mg/l	25	25	25	—	25	25	25 ³
Összes szerves nitrogén (ammónium, nitrát, nitrit)	mg/l	10 ⁴	10 ⁴	10 ⁴	—	10 ⁴	10 ⁴	10 ⁴
Összes foszfor	mg/l	2 ⁵	2 ⁵	2 ⁵	2 ⁵	2 ⁵	2 ⁵	2 ⁵
Adszorbeálható szerves kötésű halogének (AOX)	kg/t	0,04 ⁶	0,04 ⁶	0,04 ⁶	0,025	0,02 ⁶	0,01 ⁶	0,012 ⁶

1. A követelmény elmarad, ha a szennyvíz biológiailag kezelt.
2. Az 5 kg/t követelmény akkor alkalmazandó, ha a szennyvíz olyan eredetű, ahol a rostos anyagnak több, mint 5 0%-a a termomechanikusan kezelt farost, vagy a farost többségét hidrogénperoxiddal színtelenítették.
3. Ha a fajlagos szennyvízmennyiség 10 m³/t alatt marad, (évi vízfogyasztás és a gép évi termelési kapacitásának hányadosa), akkor a 0,25 kg/t fajlagos terhelésből adódó koncentráció érték alkalmazandó, de legfeljebb 50 mg/l.
4. A követelmény akkor alkalmazandó, ha a vízjogilag engedélyezett napi vízmennyiség az 500 m³-t meghaladja.
5. A követelmény akkor alkalmazandó, ha a vízjogilag engedélyezett napi vízmennyiség az 1000 m³-t meghaladja.
6. Ha egy szennyvízbevezető igazolja, hogy klórhidrin tartalmú, nedves állapotban szilárdságot adó szer alkalmazása kikerülhetetlen, és emiatt a követelményt nem tudja betartani, akkor a nedves szilárd papíroknál legalább 25% relatív, nedves állapotú, tönkremenettel szembeni ellenállás esetén és dekórpapírnál 0,2 kg/t érték állapítandó meg, a 25% alattiaknál 0,12 kg/t.

(2) A termelésspecifikus terhelések az engedélyben alapul vett gépi kapacitásokra vonatkoznak. A szennyezőanyag terhelést a kétórás átlagmintából vagy minősített pontmintából meghatározott koncentráció értékből és a mintavételnek megfelelő szennyvízáram alapján kell meghatározni.

(3) A szennyvíz nem tartalmazhat halogénezett szerves vegyületeket, benzolt, toluolt és xilolt, melyek az oldó- és tisztítószerrekből származnak. Azt, hogy ilyen anyagokat nem használtak, úgy lehet bizonyítani, hogy minden felhasznált oldószert, tisztítószert naplóban vezetnek, és rendelkezésre áll olyan gyártói bizonylat, amely igazolja, hogy az oldószerben és takarítószerben nincsenek halogénezett szerves vegyületek, benzol, toluol és xilol.

19. Fejezet

Kőszén koksizálás

A) Alkalmazási terület

Szakágazat:

Koksz gyártás

TEÁOR besorolás

23.10

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyagai lényegében a kőszén koksizolásából származnak.

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik a kőszén haszonanyagainak feldolgozására mint a kátrány, fenolátlúg, nyers karbololaj, nyers benzol, a koksz oltóvizére valamint az indirekt hűtőrendszerekből és üzemi vízelőkészítésből elfolyó használt vízre.

B) Általános követelmények

Nincs eltérő követelmény.

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe, mint befogadóba történő bevezetés helyén

(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt:

Megnevezés	Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta	
	g/t	mg/l
Ötnapos biokémiai oxigénigény (BOI ₅)	9	—
Összes szervesetlen nitrogén (ammónium, nitrát, nitrit)	9	—
Összes szerves és szervesetlen nitrogén	12	—
Összes foszfor	—	2

(2) A dikromátos oxigénfogyasztásra (KOI_k) a biológiai tisztítási fokozat elfolyó szennyvizére olyan határértéket kell előírni, amely legalább 90% KOI_k csökkentésnek felel meg. A koncentráció mérés minősített pontmintával vagy 2 órás átlagmintával történik egy legfeljebb 24 órás reprezentatív mintavételi időszak alapján.

(3) A termelésspecifikus (g/t) terhelési értékek a vízjogi engedélyben rögzített kokszolási kapacitásra vonatkoznak, kifejezve a 2 óra alatt feldolgozott szén tömegével, amelynek víztartalma 10%. Ha ennél kevesebb víz van a szénben a feldolgozáskor, akkor a kokszolási kapacitást erre a víztartalomra kell átszámítani. A szennyezőanyag-terhelést minősített pontmintával vagy 2 órás kevert mintából és a mintavétellel összhangban álló szennyvízmennyiségből kell meghatározni.

D) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés előtt

(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés előtt:

Megnevezés	Mértékegység	Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta
BTEX (benzol, toluol, etil-benzol, xilol)	g/t	0,03
Szulfidok	g/t	0,03
Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH)	g/t	0,015
Fenolindex	g/t	0,15
Cianid könnyen felszabaduló	g/t	0,03
Toxicitás _{Hal}	T _H	2

(2) A fenolindex, a könnyen felszabaduló cianid és toxicitás mutatóival szembeni követelmény nem alkalmazandó, ha a befogadóba vezetés előtt a szennyvíz más szennyvizekkel együtt biológiai tisztítótelepre kerül, és kezelés után az alábbi követelményeknek megfelel:

Megnevezés	Mértékegység	Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI _k)	mg/l	90
5 napos biokémiai oxigénigény (BOI ₅)	mg/l	20
Ammónia-ammónium nitrogén	mg/l	10
Összes szervesetlen nitrogén (ammónium, nitrát, nitrit)	mg/l	18
Összes foszfor	mg/l	2

(3) A termelésspecifikus (g/t) terhelési értékek a vízjogi engedélyben rögzített kokszolási kapacitásra vonatkoznak, kifejezve a 2 óra alatt feldolgozott szén tömegével, amelynek víztartalma 10%. Ha ennél kevesebb víz van a szénben a feldolgozáskor, akkor a kokszolási kapacitást erre a víztartalomra kell átszámítani. A szennyezőanyag-terhelést minősített pontmintával vagy 2 órás kevert mintából és a mintavétellel összhangban álló szennyvízmennyiséggel kell meghatározni.

20. Fejezet

*Kőolaj feldolgozás**A) Alkalmazási terület*

Szakágazat:
Kőolaj-feldolgozás

TEÁOR besorolás
23.20

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízkibocsátásra vonatkoznak, melynél a szennyvíz szennyezőanyag-terhelése lényegében ásványolaj (nyersolaj) vagy finomított olajtermékektől származik. Ide számítanak a részben, vagy kizárólag kenőolajat előállító finomítók is.

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik a petrolkémiai üzemek szennyvizére, az indirekt hűtésű rendszerekből és az üzemi vízelőkészítésből származó vizekre.

B) Általános követelmények

Nincs eltérő követelmény.

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe, mint befogadóba történő bevezetés helyén

(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt:

Megnevezés	Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta mg/l
Kémiai oxigénigény (KOI)	80
5 napos biokémiai oxigénigény (BOI ₅)	25
Összes szerves nitrogén, az ammónium, nitrit és nitrát nitrogénjének összege (N _{össz.})	25
Összes foszfor	1,5
Összes szénhidrogén	3

(2) A minősített pontmintából vagy kétórás kevert mintából meghatározott kibocsátott KOI értékre 100 mg/l koncentráció engedhető meg, ha a közös üzemi szennyvíztisztító telepen a KOI terhelés legalább 80%-al csökken. A KOI terhelés csökkenése az olajfogó elfolyó szennyvize és a biológiai tisztító fokozat elfolyó szennyvize KOI értékeinek arányára vonatkozik egy 24 óránál nem nagyobb reprezentatív időszakra.

(3) Az összes szerves nitrogénre magasabb koncentráció engedhető meg, ha a közös üzemi szennyvíztisztító telepen a nitrogénterhelés legalább 75%-al csökken. A nitrogénterhelés csökkenése az olajfogó elfolyó szennyvize és a biológiai tisztító fokozat elfolyó szennyvize nitrogén értékeinek arányára vonatkozik, egy 24 óránál nem nagyobb reprezentatív időszakra. Terhelésként az összes szerves és szerves nitrogént kell tekinteni.

(4) A (1)–(3) szakaszokban lévő követelmények kiegészítéseként olyan szennyezőanyag-terhelést is meg kell állapítani, amely a meghatározott koncentráció értékből és a feldolgozandó nyersanyagra vetített 1,0 m³/t fajlagos szennyvíz keletkezéséből adódik. A kenőolaj tekintetében a nyersanyagra vetítve 1,5 m³/t fajlagos szennyvízkeletkezés veendő alapul.

D) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés előtt

(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés előtt:

Megnevezés	Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta mg/l	Pontminta mg/l
Fenolindex	0,15	
Adszorbeálható, szerves kötésű halogének (AOX)		0,5
Szulfid és merkaptán	0,6	
Könnyen felszabaduló cianid		0,1

(2) Az (1) szakaszban lévő követelmények kiegészítéseként olyan szennyezőanyag-terhelést is meg kell állapítani, amely a meghatározott koncentráció értékéből és a feldolgozandó nyersanyagra vetített $1,0 \text{ m}^3/\text{t}$ fajlagos szennyvíz keletkezéséből adódik. A kenőolaj tekintetében a nyersanyagra vetítve $1,5 \text{ m}^3/\text{t}$ fajlagos szennyvízkeletkezés veendő alapul.

E) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a keletkezés helyén

A parafinmentesítésből származó szennyvízben az adszorbeálható, szerves kötésű halogének (AOX) mennyisége, pontmintával mérve a $0,5 \text{ mg/l}$ értéket nem lépheti túl.

21. Fejezet

Szervetlen pigmentek gyártása

A) Alkalmazási terület

Szakágazat:
Színezék, pigment gyártása

TEÁOR besorolás
24.12

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyagai főleg az alábbi szervetlen pigmentek gyártásából származnak:

1. Ólom- és cink pigmentek
2. Kadmium-pigmentek
3. Litopon, cinkszulfid és bárium-szulfát csapadék pigmentek
4. Szilikátos töltőanyagok
5. Vasoxid pigmentek
6. Krómoxid pigmentek
7. Keverék fázisú pigment- és színkeverékek, masszák

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik a magas diszperziófokú oxidok, agyagásvány tartalmú pigmentek gyártásából származó szennyvizekre, továbbá az indirekt hűtőrendszerekből és üzemi vízelőkészítésből elfolyó használt vizekre.

B) Általános követelmények

Nincs eltérő követelmény

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe, mint befogadóba történő bevezetés helyén

(1) Az A) rész (1) szakasz alatt felsorolt csoportok bármelyikének szennyvízére vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt:

Megnevezés	Mérték - egység	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta						
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI_k)	mg/l	100	150	100	—	—	70	100
	kg/t	—	—	—	0,6	4	—	—
Ammónia-ammónium nitrogén	mg/l	—	—	—	—	10	—	—
Szulfát	kg/t	—	—	—	600	1600	1200	—
Szulfid	mg/l	—	—	20	—	—	20	—
Összes vas	kg/t	—	—	—	—	0,5	—	—
Toxicitás _{Hal}	T_H	2	2	2	2	2	2	2

(2) A szennyezőanyag-terhelést a minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta koncentráció értékéből és a mintavétellel összhangban lévő szennyvízáramból kell meghatározni.

(3) A vasoxid pigment gyártásánál (5. csoport) a szulfáttal szembeni követelmény csak a Fall és Penniman eljárás szerinti gyártásnál alkalmazandó. Az anilines eljárás szerinti gyártásnál a szulfátra 40 kg/t alkalmazandó. A vastartalomra

vonatkozó követelmény csak vasoxid pigmentekre és a technikai vasoxid gyártásra alkalmazandó. A festék pigmentek és a nagy tisztaságú vasoxid pigmentek előállítása esetén a vasra 1 kg/t az előírás.

D) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés előtt

(1) Az A) rész (1) szakasz alatt felsorolt csoportok bármelyikének szennyvizére vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés előtt:

Megnevezés	Mérték - egység	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta						
Anilin	kg/t	—	—	—	0,2	—	—	
Összes bárium	mg/l	—	—	2	—	—	—	
Összes ólom	kg/t	0,04	—	—	—	—	—	
Összes kadmium	mg/l	—	—	0,01	—	—	—	
	kg/t	—	0,15	—	—	—	—	
Összes króm	mg/l	—	—	—	—	—	0,5	
	kg/t	0,03	—	—	—	0,02	—	
Összes kobalt	mg/l	—	—	—	—	—	1	
Összes réz	mg/l	—	—	—	—	—	0,5	
Összes nikkel	mg/l	—	—	—	—	—	0,5	
Szulfidok	mg/l	—	—	1	—	—	—	
Összes cink	mg/l	2	2	2	—	—	0,5	

(2) A vasoxid pigment gyártásnál (5. csoport) az (1) szakaszban az anilinre megadott követelmény csak az anilines gyártásra vonatkozik.

(3) A termelés specifikus terhelési érték a kadmium pigmentnél a felhasznált kadmium tömegére vonatkozik.

(4) A szennyezőanyag-terhelést a minősített pontmintában vagy 2 órás átlagmintában meghatározott koncentrációból és a mintavétellel egyidejű szennyvízáramból kell meghatározni.

22. Fejezet

Alkáli-klorid elektrolízis

A) Alkalmazási terület

Szakágazat:

TEÁOR besorolás

Szervetlen vegyi alapanyag gyártása

24.13

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyagai főleg alkáli-klorid elektrolízisből származnak.

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik a nátriumklorid-olvadékos elektrolízisre és alkoholátokat előállító elektrolízisre, valamint a hűtőrendszerből és az üzemi vízelőkészítésből származó vízre.

B) Általános követelmények

Az alkáli-klorid elektrolízis üzemből származó szennyvizet a termelési folyamatba vissza kell vezetni, amennyire csak azt a műszaki feltételek lehetővé teszik.

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe, mint befogadóba történő bevezetés helyén

A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt:

Megnevezés	Mértékegység	Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI_k)	mg/l	50
Toxicitás _{Hal}	T _H	2

D) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés előtt

Nincs külön követelmény.

E) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a keletkezés helyén

(1) A termelési folyamatba gyártási vagy segédanyagként használt higanyból és azbesztből a szennyvízbe semmi nem kerülhet. Ez a követelmény teljesítettnek tekintendő, ha az alkáli-klorid elektrolízis üzemegységben gyártási vagy segédanyagként higanyt és azbesztet nem használnak.

(2) Pontmintával vizsgálva, a szennyvízben 2,5 mg/l-nél több adszorbeálható szerves kötésű halogének (AOX) és 0,2 mg/l koncentráció feletti aktív klór nem lehet.

F) Követelmények a már meglévő berendezések iránt

Meglévő tisztítótelepekről történő elvezetések, higanykatódos-eljárás esetén:

(1) A C) résztől eltérően a higanykatódos-eljárással működő üzem szennyvize a befogadóba a következő feltételekkel engedhető:

Megnevezés	Mértékegység	Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI_k)	mg/l	150
Összes higany	mg/l	0,01
Toxicitás _{Hal}	T _H	2

(2) A D) résztől eltérően a higanykatódos elektrolízis üzem szennyvize iránti követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés előtt a következők:

Megnevezés	Mértékegység	Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI_k)	mg/l	150
Összes higany	mg/l	0,05
	g/t	0,3

(3) Az E) résztől eltérően a higanykatódos elektrolízis üzem cellaterem egységéből kibocsátott szennyvízre vonatkozó követelmények:

Megnevezés	Mértékegység	Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta	Pontminta
Összes higany	g/t	0,055	
Adszorbeálható szerves kötésű halogének (AOX)	mg/l		3,5

(4) A higany kibocsátás termelésspecifikus terhelési értékei a 24 órás klórgyártó kapacitásra vonatkoznak.

23. Fejezet

*Szénhidrogének előállítása**A) Alkalmazási terület*

Szakágazat:

TEÁOR besorolás

Szénhidrogének gyártása

24.14

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyagai lényegében a szénhidrogének gyártásának alábbi területeiből származnak:

— szénhidrogének gyártása, többnyire olefin-szénhidrogének 2-4 szénatommal, a benzol, toluol és xilol gyártása ásványolajból krakkolással és hidrokrakkolással;

— fizikai elválasztási módszerekkel tiszta szénhidrogének vagy szénhidrogén-keverékek gyártása ásványolaj termékekből;

— szénhidrogének átalakítása kémiai eljárások útján, mint hidratálás, dehidratálás, alkilezés, dezalkilezés, izomerizálás vagy diszproporcionálás.

Ide tartozik a termelő berendezések üzemi területén a szénhidrogénnel kapcsolatba kerülő csapadékvíz is.

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik a parafinkásából tiszta parafin előállítására, továbbá ásványolajból tiszta parafin gyártására, az indirekt hűtésű rendszerekből és az üzemi vízelőkészítésből elfolyó használt vizekre.

B) Általános követelmények

Nincs eltérő követelmény.

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe, mint befogadóba történő bevezetés helyén

(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt:

Megnevezés	Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta mg/l
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI_k)	120
5 napos biokémiai oxigénigény BOI_5)	25
Összes szervesetlen nitrogén (ammónium, nitrát, nitrit)	25
Összes foszfor	1,5
Összes alifás szénhidrogén (TPH)	3

(2) A minősített pontmintából vagy kétórás kevert mintából meghatározott kibocsátott KOI_k értékre 190 mg/l koncentráció engedhető meg, ha a közös üzemi szennyvíztisztító telepen a KOI_k terhelés legalább 80%-al csökken. A KOI_k terhelés csökkenése az olajfogó elfolyó szennyvize és a biológiai tisztító fokozat elfolyó szennyvize KOI_k értékeinek arányára vonatkozik, egy 24 óránál nem nagyobb reprezentatív időszakra.

(3) Az összes szervesetlen nitrogénre magasabb koncentráció engedhető meg, ha a közös üzemi szennyvíztisztító telepen a nitrogénterhelés legalább 75%-al csökken. A nitrogénterhelés csökkenése az olajfogó elfolyó szennyvize és a biológiai tisztító fokozat elfolyó szennyvize nitrogén értékeinek arányára vonatkozik, egy 24 óránál nem nagyobb reprezentatív időszakra. Terhelésként az összes szerves és szervesetlen nitrogént kell tekinteni.

D) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés előtt

(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés előtt:

Megnevezés	Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta mg/l	Pontminta mg/l
Fenolindex	0,15	
Adszorbeálható szerves kötésű halogének (AOX)		0,5
Szulfidok	0,6	
BTEX (benzol, toluol, etil-benzol, xilol)	0,1	

E) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a keletkezés helyén

Az etil-benzol és kumol gyártásából eredő szennyvízben, pontmintában mérve az adszorbeálható szerves kötést halogének (AOX) koncentrációja nem haladhatja meg az 1 mg/l értéket.

24. Fejezet

Műtrágyák gyártása, kivéve a kálium műtrágyát

A) Alkalmazási terület

Szakágazat:

TEÁOR besorolás

Műtrágya nitrogénvegyület gyártása

24.15

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyezőanyag-terhelése főleg ásványi műtrágyák gyártásából származik.

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik:

- a kálium műtrágyák gyártásából származó szennyvízre;
- gipsz kinyerés nélküli foszforsav gyártásából származó szennyvízre;
- a hűtési rendszerek és üzemi vízelőkészítés elfolyó vizére.

B) Általános követelmények

Nincs eltérő követelmény.

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe, mint befogadóba történő bevezetés helyén

(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt:

Megnevezés	Mértékegység	Nitrogént tartalmazó komplex műtrágya gyártásából származó szennyvíz	Egy komponensű nitrogén műtrágya gyártásából származó szennyvíz	Foszforsav tartalmú foszfát műtrágya gyártásából származó szennyvíz
		Pontminta		
10'-es Ülepedő anyag	ml/l	0,7	0,3	0,7
		Kétórás átlagminta		
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI _k)	kg/t	3	2	3
Összes kadmium tartalom, ha a nyers foszfát tonnájának összes kadmium tartalma 50 g alatti	g/t	0,5	—	0,5
50—100 közötti	g/t	1	—	1
Ammónia-ammónium nitrogén	kg/t	14	3	—
Nitrát nitrogén	kg/t	14	3	—
Foszfát foszfor	kg/t	3	—	3
Fluoridok	kg/t	3,5	—	3

(2) A termékspecifikus terhelési értékek az engedélyben feltüntetett mértékadó kétórás gyártási kapacitásra vonatkoznak. A kadmium, foszfor és fluorid terhelési érték a P₂O₅-re átszámított foszfátra, a nitrogén-terhelés pedig a mindenkori késztermék műtrágyában lévő ammónium és nitrát vegyületek nitrogénjére vonatkozik.

(3) Az (1) szakasz alatti követelmények a szennyvíztisztító telep elfolyó tisztított vizére vonatkoznak.

25. Fejezet

*Szerves vegyipari termékek gyártása**A) Alkalmazási terület*

Szakágazat:	TEÁOR besorolás
Szerves vegyi alapanyagok gyártása	24.14
Műanyag alapanyag gyártása	24.16
Mezőgazdasági vegytermék gyártása	24.20
Festék bevonóanyag gyártása	24.30
Gyógyszeralapanyag gyártása	24.41
Gyógyszerkészítmények gyártása	24.42
Tisztítószer, testápolócikk gyártása	24.5

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyagai lényegében kémiai, biokémiai vagy fizikai eljárással történő anyagok előállítása során keletkeznek, beleértve a hozzá tartozó elő-, közbenső- és utókezelő technológiákat is.

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik az ásványolaj feldolgozásra, illetve a szénhidrogének előállítására.

(3) Ez a fejezet nem vonatkozik a 10 m³/nap-nál kisebb szennyvízbevezetésekre.

(4) Arra a szennyvízre, amely formálási tevékenységből (anyag kezelése, előkészítése keverés, oldás vagy áttöltés útján) ered és más, ezen fejezet alá tartozó üzemi szennyvizekkel nem keveredik, csak a fejezet B) része vonatkozik.

B) Általános követelmények

A szennyvíz bevezetésre engedély csak akkor adható, ha a szennyvíz keletkezési helyén a helyi viszonyok és iparági sajátosságok egyedi vizsgálata alapján a szennyezőanyag-terhelés olyan alacsony szinten tartható, amennyire az a következő intézkedések valamelyikével vagy azok kombinációjával lehetséges:

- Víz- és anyagtakarékos eljárások alkalmazása.
- Többszöri használat és visszaforgatás,
- Indirekt hűtés bevezetése,
- Vízrecirkulációs vagy vízmentes eljárások a vákuum előállításánál és a távozó levegő tisztításában,
- Kevés szennyező anyagot tartalmazó nyers- és segédanyagok lehetőség szerinti alkalmazása.

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe, mint befogadóba történő bevezetés helyén

(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt:

1. A dikromátos oxigénfogyasztás (KOI_k) 150 mg/l, minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta alapján. A vízjogi engedélyben lehet magasabb max. 300 mg/l koncentrációt rögzíteni, ha a KOI_k eltávolítási hatásfoka legalább 85%. A KOI_k határérték akkor vonatkozik, ha a szennyvíz hőmérséklete ≥ 5 °C a biológiai tisztító elfolyó szennyvizében.
2. Összes szerves nitrogén (ammónium, nitrát, nitrit) 50 mg/l, a minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta alapján. A vízjogi engedélyben lehet magasabb, max. 75 mg/l koncentrációt rögzíteni, ha a nitrogén eltávolítási hatásfoka legalább 75%, az összes (szerves és szervesetlen) nitrogénre számítva. Az összes szervesetlen nitrogénre a határérték akkor vonatkozik, ha a szennyvíz hőmérséklete ≥ 12 °C a biológiai tisztító elfolyó szennyvizében.
3. Összes foszfor 2 mg/l, a minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta alapján.
4. Toxicitás

	T
Hal	2
Daphnia	8
Alga	16

A követelmények minősített pontmintára vagy 2 órás átlagmintára vonatkoznak

D) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés előtt

(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés előtt:

1. Adszorbeálható szerves kötésű halogének (AOX):
 - a) Epiklórhidrin, propilénoxid és butilénoxid gyártás szennyvize: 3 mg/l
 - b) Acetaldehid kétlépcsős előállításának szennyvize: 80 g/t

- c) Acetaldehid egylépcsős előállításának szennyvize: 30 g/t
- d) AOX szempontjából meghatározó szerves színezékek és aromás közbenső termékek előállításából származó szennyvíz, ha az utóbbi termékek túlnyomórészt szerves színezékek előállítását szolgálják: 8 mg/l
- e) AOX szempontból meghatározó gyógyszer-, növényvédő szer hatóanyagok, intermedierek előállításából származó szennyvíz: 8 mg/l
- f) 1,2-diklóretán (EDC) gyártásából származó szennyvíz, beleértve további feldolgozását vinilkloriddá (VC): 8 g/t
A terhelési érték tisztító EDC termelési kapacitásra vonatkozik.
- g) Polivinilklorid (PVC) gyártásból származó szennyvíz: 15 g/t
- h) Az előzőekben nem szabályozott olyan szennyvízáramok, amelyek anyagok előállításából, tovább feldolgozásából vagy alkalmazásából származnak, és az AOX koncentráció az 1 mg/l-t túllépi, vagy célzott intézkedések hatására alatta marad: 1 mg/l vagy 20 g/t
A terhelési érték a szerves céltermék kapacitására vonatkozik.

2. Egyéb anyagok:

Megnevezés	Mértékegység	Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta
Összes higany	mg/l	0,01
Összes kadmium	mg/l	0,05
Összes réz	mg/l	2,0
Összes nikkel	mg/l	1,0
Összes ólom	mg/l	0,5
Összes króm	mg/l	1,0
Összes cink	mg/l	10
Összes ón	mg/l	2

A fenti követelmények a szóban forgó anyag előállításából, tovább feldolgozásából vagy alkalmazásából származó szennyvízre vonatkoznak.

(2) Az AOX követelmények nem vonatkoznak a röntgen kontraszt anyagok előállításából és áttöltéséből származó szennyvízre, melyben szerves jód anyagok vannak.

E) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a keletkezés helyén

A króm VI koncentrációja 0,3 mg/l pontmintával mérve.

26. Fejezet

Bőrenyv, zselatin és csontenyv gyártás

A) Alkalmazási terület

Szakágazat:

TEÁOR besorolás

Ragasztószer gyártás

24.62

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyagai állatvágási melléktermékek és a bőrfeldolgozási hulladékok feldolgozása, bőrenyv, zselatin vagy csontenyv előállítása során keletkeznek.

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik az indirekt hűtőrendszerekből és az üzemi vízelőkészítésből elfolyó használt vízre.

B) Általános követelmények

Nincs eltérő követelmény.

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe, mint befogadóba történő bevezetés helyén

(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt:

Megnevezés	Mértékegység	Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI _k)	mg/l	110
5 napos biokémiai oxigénigény (BOI ₅)	mg/l	25
Ammónia-ammónium nitrogén	mg/l	10
Összes szervesetlen nitrogén (ammónium, nitrát, nitrit)	mg/l	30
Összes foszfor	mg/l	2

(2) Az ammónia-ammónium nitrogénre és az összes szervesetlen nitrogénre vonatkozó határértékek akkor alkalmazandók, ha a szennyvíz hőmérséklete $\geq 12^\circ\text{C}$ a biológiai tisztító elfolyó szennyvizében és a vízjogi engedélyben rögzített összes befolyó nitrogén több mint 100 kg/nap. A vízjogi engedélyben összes szervesetlen nitrogénre magasabb koncentráció is megengedhető, egészen 50 mg/l-ig, ha az összes nitrogén tisztítási hatásfoka legalább 85%. A tisztítási hatásfok a befolyó összes (szerves és szervesetlen) és elfolyó szennyvíz összes nitrogénjére értendő, egy 24 óránál kisebb reprezentatív időszakra.

(3) Az összes foszforral szembeni követelmény akkor alkalmazandó, ha a vízjogi engedélyben rögzített összes foszfor terhelés napi 20 kg-nál több.

27. Fejezet

Viszkóz alapú műszálak, szalagok és textilek, továbbá cellulózacetát rostok előállítására

A) Alkalmazási terület

Szakágazat:

TEÁOR besorolás

Vegyí szál gyártása

24.70

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyagai lényegében a következő gyártási eljárások valamelyikéből származnak, beleértve a hozzá tartozó előkészítő technológiai fázisokat is.

6. Viszkóz műszál
7. Viszkóz alapú fólia és textil
8. Cellulóz üveg
9. Cellulóz acetát rost

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik az indirekt hűtőrendszerekből és az üzemi vízelőkészítésből kibocsátott vízre.

B) Általános követelmények

(1) A szennyvíz csak akkor bocsátható ki, ha a szennyező anyag terhelését az egyedi esetek lehetőségeinek vizsgálata után a következő intézkedések megtételével alacsony szinten tartják:

1. A mosási és tisztítási eljárásokban víztakarékos eljárások bevezetése (pl. orsó-, fonalköteg-, textilmosás), mint az ellenáramú mosás és vízforgatás megvalósítása.
2. Pára (gőz) kondenzáltatásánál (pl. fonodai fürdő előkészítésénél) indirekt hűtés alkalmazása, vagy hűtőtornyos recirkulációs rendszer üzemeltetése.
3. Vákuum előállításánál szennyvíz nélküli eljárás bevezetése.
4. A fonodai fürdő veszteségeinek csökkentése (pl. a sugaras öblítésnél).
5. A lúgfölösleg felfrissítése és visszavezetése.
6. Cellulóz acetát rostok gyártásánál az ecetsav és aceton kinyerése és termelésbe való visszavezetése.

7. Olyan műanyagrost használata, melynek szerves kötésű halogéntartalma (AOX-ként mérve), 150 g/t cellulózzrost alatt marad.
8. Klórt vagy klórképző fehérítő anyagokat nem tartalmazó fürdők alkalmazása.
9. Olyan készítmények használata, melyeknél az oldott szerves szén (DOC) 80%-os csökkenése 7 nap.

(2) A fehérítő fürdőkre vonatkozó előírást úgy lehet bizonyítani, hogy a fehérítő fürdőkről nyilvántartást, üzemnaplót vezetnek. Az alkalmazott vegyszer gyári adataival bizonyítják, hogy a fehérítő fürdőben nincs klór vagy klórfejlesztő vegyszer.

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe, mint befogadóba történő bevezetés helyén

(1) Az A) rész (1) alatt felsorolt bármelyik tevékenységi terület szennyvizére vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt:

Megnevezés	Mértékegység	1.	2.	3.	4.
		Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta			
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI_k)	kg/t	20	20	50	2
Ötnapos biokémiai oxigénigény (BOI_5)	mg/l	25	25	25	25
Összes szervesetlen nitrogén (ammónium, nitrát, nitrit)	mg/l	10	50	10	10
Összes foszfor	mg/l	2	2	2	2
Szulfidok	mg/l	0,3	0,3	0,3	—
Toxicitás _{Hal}	T_H	2	2	2	2

(2) A termelés-specifikus KOI_k terhelés (kg/t) a vízjogi engedélyben szereplő szerves céltermékre vonatkozik. A szennyezőanyag-terhelést a minősített pontminta, vagy 2 órás átlagminta koncentráció értékéből és a mintavétellel összhangban lévő szennyvízhozamból kell meghatározni.

D) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés előtt

(1) Az A) rész (1) alatt felsorolt tevékenységek valamelyikéből származó szennyvízre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés előtt:

Megnevezés	Mértékegység	1.	2.	3.	4.
		Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta			
Összes cink	mg/l	1	—	—	—
Összes réz	g/t	—	—	—	7
Adszorbeálható szerves kötésű halogének (AOX)	g/t	40	30	30	8

(2) Az AOX értékek pontmintára vonatkoznak.

(3) Viszkóz műszál gyártásnál az orsómosás, a köteges mosás, fonás, fonófürdő előkészítés szennyvizéből a termelés specifikus cinkterhelés 8 g/t, melyet minősített pontmintából vagy 2 órás kevert mintából és a mintavétellel összhangban álló szennyvízhozamból kell meghatározni.

(4) A termelés specifikus terhelési értékek (g/t, kg/t) a vízjogi engedélyben a szerves céltermékre vonatkozó termelési kapacitásra vonatkoznak. A szennyezőanyag-terhelést a minősített pontminta, vagy 2 órás átlagminta koncentráció értékéből — AOX esetében pontmintából — és a mintavétellel összhangban lévő szennyvízhozamból kell meghatározni.

E) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a keletkezés helyén

A mosó- és öblítőfürdők szennyvize csak szerves komplexképzőket tartalmazhat, amelyek 28 napos oldott szerves szén (DOC) lebontása a 80%-ot eléri.

28. Fejezet

*Üveg és mesterséges ásványi rostok gyártása és feldolgozása**A) Alkalmazási terület*

Szakágazat:

TEÁOR besorolás

Üveg, üvegtermék gyártása

26.1

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyagai lényegében üveg és mesterséges ásványi rostok gyártásából és feldolgozásából származnak.

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik az indirekt hűtőrendszerek és üzemi vízelőkészítés, továbbá üveggalvanizálás és az üzletekben a keretbeillesztés céljára végzett optikai üvegek mechanikai megmunkálásának használt vizére.

B) Általános követelmények

(1) A szennyvíz nem tartalmazhat segéd- és adalékanyagokból — mint hideg kenőanyag — származó szerves halogénezett szénhidrogéneket. A követelmény betartását úgy lehet igazolni, hogy minden segéd- és adalékanyagot nyilvántartanak és rendelkeznek olyan igazolással, hogy ezek az anyagok nem tartalmaznak halogénezett szerves szénhidrogéneket.

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe, mint befogadóba történő bevezetés helyén

(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt:

Megnevezés	Mértékegység	Pontminta	Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta
Összes lebegőanyag	mg/l	30	—
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI _k)	mg/l	—	130
Szulfát	mg/l	—	400
Fluoridok	mg/l	—	25

D) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés előtt

(1) Az ólomüveg, speciális üveg, optikai üveg, síküveg mechanikai kezeléséből származó szennyvízre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés előtt:

1. A szennyvizet, ha az nem a kézi csiszolók működéséből származik, recirkuláltatni kell. Csak azt a szennyvizet lehet elvezetni, ami a vízforgatásból a termékre tapadással, fröccsenéssel távozik, vagy hosszabb üzemszünet, karbantartás, tisztítás, termékváltás miatt a vízkör teljes cseréjekor szükséges. Ahol a víz visszaforgatása miatt a gépek károsodhatnak, ott a recirkuláció nem szükséges.

Az elvezetendő szennyvíz iránti követelmények:

Megnevezés	Mértékegység	Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta
Összes arzén	mg/l	0,3
Összes antimon	mg/l	0,3
Összes bárium	mg/l	3
Összes ólom	mg/l	0,5

2. Ha olyan segéd- és adalékanyagokat használnak, amelyekben az alábbiakban felsorolt nehézfémek fordulnak elő, akkor a szennyvízre vonatkozó követelmények kiegészülnek a következőkkel:

Megnevezés	Mértékegység	Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta
Összes réz	mg/l	0,5
Összes nikkel	mg/l	0,5
Összes króm	mg/l	0,5
Összes kadmium	mg/l	0,1

3. Ha a szennyvíz napi 8 m^3 -nél kevesebb, akkor az 1. pont alatti arzén, antimon, bárium és ólom koncentrációk betartottnak tekinthetők, abban az esetben, ha a hatóság által engedélyezett szennyvíztisztító telep megépült és működik, az engedélynek megfelelően karbantartják és üzembe helyezés előtt, továbbá a jogszabály szerinti rendszeres időközökben — legfeljebb 5 évenként — felülvizsgálják, hogy megfelelő állapotú-e.

(2) Az ólomüveg, speciálüveg, optikai üveg felületi kémiai kezeléséből származó szennyvízre vonatkozó követelmények:

- Ólomra és arzénre 50 g/t terhelés vonatkozik a felhasznált fluorsavra (HF) vetítve.
- Amelyik üzemben a savfelhasználás négyhetente 1 t HF-nál (100%) kevesebb, ott az ólomra és arzénra a kibocsátási érték 250 g/t a felhasznált fluorsavra vetítve.
- Az előző 1. és 2. pontokban előírt fajlagos terhelési értékek (F) (g/t) az alábbi összefüggés alapján számítandók:

$$F = (C \times W \times 100) / (HF \times P)$$

C — minősített pontmintában vagy átlagmintában meghatározott szennyezőanyag-koncentráció (g/m^3)

W — a mintavételt megelőző négy hétben kibocsátott szennyvízmennyiség (m^3)

HF — a mintavételt megelőző négy hétben a savfelhasználás (t)

P — a sav koncentrációja (%)

- A báriumra 3 mg/l kibocsátási határérték vonatkozik, minősített pontmintából vagy 2 órás átlagmintából meghatározva.
- Ha olyan segéd- és adalékanyagokat használnak, amelyekben az alábbiakban felsorolt nehézfémek valamelyike vagy több fordul elő, akkor a szennyvízre vonatkozó követelmények kiegészülnek a következőkkel:

Megnevezés	Mértékegység	Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta
Összes réz	mg/l	0,5
Összes nikkel	mg/l	0,5
Összes króm	mg/l	0,5
Összes kadmium	mg/l	0,1

(3) A síküveg ezüstözése és rezezése (tükörkészítés) esetén, az óránkénti üvegfelület kapacitásra vonatkoztatott fajlagos terhelési érték: 12 mg/m^2 réz, 3 mg/m^2 ezüst és 30 mg/m^2 cink. A termelésspecifikus terhelési értékek az engedélyben feltüntetett termelési kapacitásra vonatkoznak. Az óránkénti szennyezőanyag-terhelést a szennyezőanyag-koncentrációból (minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta alapján) és az óránkénti szennyvízmennyiségből kell kiszámítani.

E) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a keletkezés helyén

- (1) A szennyvíz nem tartalmazhat:

- Csiszoló üzemi iszapot az ólomüveg, speciál üveg, optikai üveg és síküveg mechanikai megmunkálásából, valamint marató iszapot az ólomüveg, speciál üveg és optikai üveg kémiai felületkezeléséből.
- Ezüst- és réztartalmú iszapokat a síküveg ezüstözéséből, rezezéséből.

(2) Az ólomüveg, speciál üveg és optikai üveg kémiai felületkezeléséből a távozó gáz mosásából szennyvíz nem keletkezhet.

29. Fejezet

*Kerámia termékek gyártása**A) Alkalmazási terület*

Szakágazat:	TEÁOR besorolás
Háztartási kerámia gyártása	26.21
Egészségügyi kerámia gyártása	26.22
Kerámia szigetelők gyártása	26.23
Műszaki kerámia gyártása	26.24
Egyéb kerámia termék gyártása	26.25
Tűzálló kerémiatermék gyártása	26.26
Kerámiacsempe, -lap gyártása	26.30
Égetett agyag építőanyag gyártása	26.40

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyagai főleg kerámia termékek előállításából származnak.

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik az indirekt hűtőrendszerekből, az üzemi vízelőkészítéséből és az üzemi egészségügyi létesítményekből származó vízre.

B) Általános követelmények

Nincs eltérő követelmény.

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe, mint befogadóba történő bevezetés helyén

(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt:

Megnevezés	Mértékegység	Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI_k)	mg/l	80
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI_k) az összes szennyvíz legalább 50%-os újrahasznosítása esetén	mg/l	100
Összes lebegőanyag	mg/l	70
Összes ólom	mg/l	0,5
Összes kadmium	mg/l	0,07
Összes króm	mg/l	0,1
Összes kobalt	mg/l	0,1
Összes réz	mg/l	0,1
Összes nikkel	mg/l	0,1
Összes cink	mg/l	2

(2) A tűzálló eszközök, a csiszoló szerszámok és téglagyártás köréből származó szennyvizet nem szabad a befogadóba vezetni. Ez a követelmény nem vonatkozik a termelő berendezések tisztítására, karbantartására, továbbá nyersanyag mosására.

(3) A csempe és burkolólap gyártásából, továbbá a piezo-kerámia előállításból származó szennyvizet csak akkor szabad a befogadóba vezetni, ha visszaforgató rendszert üzemeltetnek. A csempe és burkolólap gyártásból származó összes szennyvíznek legalább 50%-át, a piezo-kerámiánál legalább 30%-át újból hasznosítani kell. Ez a követelmény nem alkalmazandó, ha a termelés átállítása közben nem lehetséges a visszaforgatás, vagy ha a vízforgató berendezést tisztítják, karbantartják.

- (4) A követelmények nem vonatkoznak zománcozott termékek előállításából származó szennyvízre
- ha a termelésből származó szennyvíz a napi 4 m^3 -t nem lépi túl,
 - amennyiben a zománcozásból nem keletkezik szennyvíz, vagy azt elkülönítve felfogják és veszélyes hulladékként előírás szerint ártalmatlanítják.

30. Fejezet

Vas- és acélgyártás

A) Alkalmazási terület

Szakágazat:	TEÁOR besorolás
Vas, acél, vasötvözet-alapanyag gyártása	27.1
Csőgyártás	27.2
Vas, acél egyéb feldolgozása	27.3

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyagai lényegében az alábbi gyártási technológiákból származnak:

- 1.1. Kohógáz tisztítás
- 1.2. Nyersvas előállítása kohóban és salakgranulálás
- 1.3. Nyersvas kéntelenítése
- 1.4. Nyersacél előállítása (konverteres- és elektroacél gyártás)
- 1.5. Folyamatos acélöntés, meleghengerlés és egyéb meleg alakítás
- 1.6. Csövek hőkezelése
- 1.7. Vasalapú szalagok hideg kikészítése
- 1.8. Egyéb hidegalakítás
- 1.9. Acél félkész termékek felületének folyamatos hőkezelése (nemesítése stb.)

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik a koksizólóból származó szennyvízre, illetve az ipari folyamatok indirekt hűtőrendszereiből és az üzemi vízelőkészítésből származó szennyvízre.

B) Általános követelmények

(1) Az alábbi tevékenységi területek szennyvize nem bocsátható a befogadóba

- az 1.1 alatti kohógáz tisztításból,
- az 1.3 alatti nyersvas kéntelenítéssel,
- az 1.4 alatti nyersacél előállításból, kivéve a gázhűtést, a vas és acél újrahasznosítást.

Ha a nyersacél gyártásánál nem lehet száraz gáztisztítást alkalmazni, akkor C) (1) és D) (1) táblázatokban az 1.4 gyártási csoport határértékei a gázmosó víz nagymértékű visszaforgatása esetén alkalmazandók.

(2) Szennyvizet csak akkor lehet befogadóba bocsátani, ha szennyező anyag terhelését a lehetőségek egyedi vizsgálata után az alábbi intézkedésekkel mérséklük:

- A gázmosók és egyéb folyamatok technológiai vizének jelentős visszaforgatása.
- A technológiai víz további hasznosítása.
- Salakgranulálásnál technológiai víz, hűtővíz használata.
- A burkolt területekről összegyűjtött, szennyezett csapadékvíz hasznosítása.
- Az öblítővíz többszörös hasznosítása megfelelő eljárások alkalmazásával, mint a kaszkád- öblítés, recirkulációs öblítés ioncserés tisztítással.
- Az arra alkalmas anyagok kinyerése vagy visszavezetése a technológiába.
- A felületnemesítés kezelő fürdőből a hatóanyag kihordásának csökkentésére alkalmas intézkedések, mint a fröccsenés elleni védelem, letörlés.
- A fürdő megfelelő eszközökkel történő kezelése, a fürdő használati idejének növelése céljából.

(3) A szennyvíz csak olyan szerves komplexképzőket tartalmazhat, melyek 28 napos DOC (oldott szerves szén) lebontása 80%-ot elér, a szabvány szerinti vizsgálatl.

(4) A szennyvíz nem tartalmazhat semmilyen oldószerekből vagy tisztítószerekből származó szerves halogénvegyületet.

(5) A (3) és (4) pont követelményeinek betartását úgy lehet igazolni, hogy minden használt üzemi- és segédanyagot, illetve felhasználást nyilvántartanak, és rendelkeznek olyan gyártói igazolásokkal, hogy a szennyvízben tiltott anyagokat az alkalmazott üzemi- és segédanyagok nem tartalmazzák.

(6) Több gyártási csoportnál keletkezett szenny-, illetve használtvíz esetén a követelmények betartására az alábbiak vonatkoznak:

— Több gyártási csoportból származó szennyvízre vonatkozó követelményeket a C) (1) és D) (1) táblázatokból kell levezetni. Ha több keletkezési helyről származó szennyvizet együtt kezelnek, akkor az összes terhelésnek szennyező komponensként legalább a külön-külön kezeléssel elérhető csökkenését kell elérni.

— Egy vagy több gyártási csoportból származó szenny- és használtvíz további hasznosítása esetén, az utolsó gyártási csoport elfolyó szennyvize iránti követelményeket a C) (1) és D) (1) táblázatoknak erre az utolsó gyártási csoportra vonatkozó előírásai határozzák meg. Ha erre a gyártási csoportra, egy vagy több olyan komponensre nincs határérték megállapítva, amelyre a megelőző gyártási csoportnak van, akkor az utolsó előtisztító telepet elhagyó terhelés, vagy a befogadóba vezetés helyén a terhelés nem lehet nagyobb, mint az a terhelés, amely az utolsó olyan gyártási csoportból távozó szennyvízre vonatkozik, amelyekre még van határérték megállapítva.

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe, mint befogadóba történő bevezetés helyén

(1) Az A) rész (1) alatti egyes tevékenységi körökből származó szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt:

Megnevezés	Mérték - egység	Gyártási csoport						
		1.2	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
		Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta						
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI _k)	mg/l	100 ¹	50	40	200	200	300	300
	g/t	15 ^{1,2}	—	—	—	—	—	—
Összes vas	mg/l	10	5	10	5	5	10	5
	g/t	2	—	—	—	—	—	—
Összes alifás szénhidrogén (TPH)	mg/l	—	—	5	10	10	10	5
Nitrit -nitrogén	mg/l	—	—	—	—	5	5	—
Összes foszfor	mg/l	—	—	—	—	2	2	2
Fluoridok	mg/l	—	—	—	—	30	30	—

¹ Légbefűtési nyersvas előállításánál 200 mg/l és 60 g/t alkalmazandó.

² Öntödei nyersvasra 100 g/t, ha túlnyomórészt vastartalmú másodnyersanyagot használnak.

(2) A termelés-specifikus fajlagos értékek az engedélyben alapul vett termelési kapacitásra (nyersvas) vonatkoznak. A szennyezőanyag-terhelést a minősített pontmintából, vagy kétórás átlagmintából meghatározott koncentráció értékekből és a mintavétellel egyidejű szennyvízhozamból kell meghatározni.

(3) A dikromátos oxigénfogyasztásra (KOI_k) megállapított határértékek betartottnak minősülnek, ha az összes szerves szén (TOC) mg/l-ben kifejezett koncentrációjának háromszorosa nem lépi túl a KOI_k határértéket.

D) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés előtt

(1) Az A) rész (1) alatti egyes tevékenységi körökből származó szennyvízre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés előtt:

Megnevezés	Mérték - egység	Gyártási csoport						
		1.2	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
		Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta						
Összes ólom	mg/l	1	0,5	—	—	—	—	0,5
	g/t	0,15 ⁷	—	—	—	—	—	—
Összes króm ¹	mg/l	—	0,5	0,2 ⁶	0,5	0,5	0,5	0,5

Megnevezés	Mérték - egység	Gyártási csoport						
		1.2	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
		Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta						
Króm VI ⁴	mg/l	—	—	—	—	0,1	0,1	0,1
Összes réz ²	mg/l	0,6	—	—	—	—	—	0,5
	g/t	0,09	—	—	—	—	—	—
Összes nikkel ¹	mg/l	0,8	0,5	0,2 ⁶	0,5	0,5	0,5	0,5
	g/t	0,12	—	—	—	—	—	—
Összes cink	mg/l	4	2	2	2	2	2	2
	g/t	0,6 ⁷	—	—	—	—	—	—
Összes ón	mg/l	—	—	—	—	—	—	2
Cianid könnyen felszabaduló ³	mg/l	0,8	—	—	—	—	—	0,2
	g/t	0,12	—	—	—	—	—	—
Adszorbeálható szerves kötésű halogének (AOX) ⁴	mg/l	—	—	—	—	—	—	1
Toxicitás _{Hal} ³	T _H	6 ⁵	2	2	2	6	6	6

¹ Króm- és nikeltartalmú acélok előállításakor alkalmazandó.

² Ferromangán termelésre 1 mg/l és 0,15 g/t alkalmazandó.

³ Ez a követelmény nem alkalmazandó, ha a befogadóba vezetés előtt a szennyvíz biológiai szennyvíztisztítón megy keresztül.

⁴ Szűrőpróba.

⁵ A határérték 0,3 m³/t nyersvasra vonatkozik a termeléshez szükséges fajlagos vízmennyiséggel. Ha az éppen aktuális vízmennyiségből számított hígítási tényező nem kerek szám, akkor a következő, nagyobb hígítási tényezőt kell alapul venni.

⁶ Melegen készült széles szalagú művekre vonatkozik, más esetekben 0,5 mg/l az alkalmazandó.

⁷ Öntödei nyersvasra ólomra 0,25 g/t, cinkre 1 g/t alkalmazandó, ha túlnyomórészt vastartalmú másodnyersanyagot használnak.

(2) A termelés-specifikus fajlagos értékek az engedélyben alapul vett termelési kapacitásra (nyersvas) vonatkoznak. A szennyezőanyag terhelést a minősített pontmintából, vagy kétórás átlagmintából meghatározott koncentráció értékekből és a mintavétellel egyidejű szennyvíztérfogatból kell meghatározni.

31. Fejezet

Vas-, acél- és temperöntés

A) Alkalmazási terület

Szakágazat:

TEÁOR besorolás

Vasöntés

27.51

Acélöntés

27.52

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyagai a vas-, acél- és temperöntés alábbiakban felsorolt területének valamelyikéből származnak:

1. Olvasztás
2. Öntés, hűtés, ürítés
3. Öntvény tisztítás
4. Homok előkészítés és formakészítés
5. Magkészítés
6. Rendszer tisztítás

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik az indirekt hűtőrendszerekből és az üzemi vízelőkészítésből származó vízre.

B) Általános követelmények

(1) A szennyvíz nem tartalmazhat oldószerekből és tisztítószerekből származó szerves halogén vegyületeket. A követelmény betartását úgy lehet igazolni, hogy minden használt oldószert, tisztítószert nyilvántartanak és rendelkeznek olyan igazolással, hogy ezekben az oldószerekben és tisztítószerekben nincs szerves halogén vegyület.

(2) Homok regenerálásából származó szennyvíz nem bocsátható a befogadóba.

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe, mint befogadóba történő bevezetés helyén

(1) Az A) (1) alatt felsorolt területek valamelyikéről származó szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt:

Megnevezés	Mértékegység	Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI_k)	g/t	100
Összes vas	g/t	5
Összes alifás szénhidrogén (TPH)	g/t	5
Fenolindex	g/t	2,5
Cianid könnyen felszabaduló	g/t	0,5
Toxicitás _{Hal}	T _H	2

(2) A termelés-specifikus fajlagos értékek az engedélyben alapul vett termelési kapacitásra (elkészített jó öntvény) vonatkoznak. A szennyezőanyag-terhelést a minősített pontmintából, vagy kétórás átlagmintából meghatározott koncentráció értékekből és a mintavétellel egyidejű szennyvíztérfogatból kell meghatározni.

(3) A toxicitásra vonatkozó határérték a jó öntvényre vonatkoztatott 0,5 m³/t fajlagos vízmennyiségre vonatkozik. Ha a vizsgált szennyvízáramból számított hígítási tényező nem kerek szám, akkor a következő, nagyobb hígítási tényezőt kell alapul venni.

(4) Magkészítésből szennyvíz, amennyiben keletkezik, az alábbi feltételekkel engedhető a befogadóba:

Megnevezés	Mértékegység	Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI_k)	mg/l	90
5 napos biokémiai oxigénigény (BOI_5)	mg/l	20
Ammónia-ammónium nitrogén	mg/l	10
Összes szervesetlen nitrogén (ammónium, nitrát, nitrit)	mg/l	18
Összes foszfor	mg/l	2

D) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés előtt

(1) Az A) (1) alatt felsorolt területek valamelyikéről származó szennyvízre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés előtt:

Megnevezés	Mértékegység	Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta
Összes arzén	g/t	0,05
Összes kadmium	g/t	0,05
Összes ólom	g/t	0,25
Összes króm	g/t	0,25

Megnevezés	Mértékegység	Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta
Összes réz	g/t	0,25
Összes nikkel	g/t	0,25
Összes cink	g/t	1
Adszorbeálható szerves kötésű halogének (AOX)	g/t	0,5

(2) A termelés-specifikus fajlagos értékek az engedélyben alapul vett termelési kapacitásra (elkészített jó öntvény) vonatkoznak. A szennyezőanyag terhelést a minősített pontmintából, vagy kétórás átlagmintából, AOX-nál pontmintából és a mintavétellel egyidejű szennyvízhozamból kell meghatározni.

32. Fejezet

Fémgyártás a vas kivételével

A) Alkalmazási terület

Szakágazat:	TEÁOR besorolás
Alumíniumgyártás	27.42
Ólom, cink gyártása	27.43
Réz gyártása	27.44
Egyéb nem vas fém gyártása	27.45
Könnyűfém öntés és egyéb nem vas fém öntés	27.53 és 27.54

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyagai döntően ólom, réz, cink, alumínium előállításából és keletkező melléktermékeiből, továbbá félkész anyagaik gyártásából származnak.

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik az (1) alatt nem megadott anyagok gyártására, öntésére, továbbá indirekt hűtőrendszerekből és az üzemi vízelőkészítésből származó vízre.

B) Általános követelmények

(1) A szennyvizet csak akkor szabad elvezetni, ha szennyező anyag terhelését a lehetőségek egyedi vizsgálata alapján az alábbi intézkedésekkel alacsony szinten tartják:

- A hűtővizet jelentős mértékben visszacirkuláltatják, vagy soros vízhasználatokat alakítanak ki.
- Az előkezelt használt vizet újra hasznosítják, megfelelő alkalmazási feltételek mellett a csapadékvizet hasznosítják.
- Elválasztják a kezelést igénylő és a kezelést nem igénylő szennyvízáramokat.
- Nem alkalmaznak nagy mennyiségű szennyvíz keletkezéssel járó termelési folyamatokat.
- Kevés szennyező anyagot tartalmazó nyers- és segédanyagot használnak.

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe, mint befogadóba történő bevezetés helyén

(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt:

Megnevezés	Mértékegység	Ólom, réz, cink mellék- és félkész termékek gyártása és öntése vas kivételével	Alumínium-oxid gyártása	Alumínium kohosítása	Alumínium öntés és alumínium félkész termékek gyártása
		Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta			
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI _k)	kg/t	1,5	0,5	0,3	0,5
Összes vas	kg/t	0,1	—	—	—
Összes alifás szénhidrogén (TPH)	kg/t	—	—	0,02	0,05
Összes alumínium	kg/t	—	0,009	0,02	—

Megnevezés	Mértékegység	Ólom, réz, cink mellék- és félkész termékek gyártása és öntése vas kivételével	Alumínium-oxid gyártása	Alumínium kohósítása	Alumínium öntés és alumínium félkész termékek gyártása
		Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta			
Fluoridok	kg/t	—	—	0,3	0,3
Toxicitás _{Hal}	T _H	4	—	—	—

(2) A termelés-specifikus fajlagos értékek a vízjogi engedélyben rögzített ólom, réz, cink, alumínium és melléktermékek, öntvény esetében a jó öntvény, termelési kapacitására vonatkoznak. A szennyezőanyag-terhelést a minősített pontmintából, vagy kétórás átlagmintából meghatározott koncentráció értékekből és a mintavétellel egyidejű szennyvízhozamból kell meghatározni.

D) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés előtt

(1) Ólom, réz, cink mellék- és félkész termékek gyártásából és öntéséből (vas kivételével) származó szennyvízre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés előtt:

Megnevezés	Mértékegység	Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta
Összes kadmium	mg/l	0,2
Összes higany	mg/l	0,05
Összes cink	mg/l	1
Összes ólom	mg/l	0,5
Összes réz	mg/l	0,5
Összes arzén	mg/l	0,1
Összes nikkel	mg/l	0,5
Összes tallium	mg/l	1
Összes króm	mg/l	0,5
Összes kobalt	mg/l	1
Összes ezüst	mg/l	0,1
Összes ón	mg/l	2
Szulfidok ¹	mg/l	1
Adszorbeálható szerves kötésű halogének (AOX) ¹	mg/l	1

¹ A szulfidok és az AOX koncentráció értékek pontmintára vonatkoznak.

(2) Amennyiben az engedélyben rögzített ólom, réz, cink és melléktermékek termelési kapacitása napi 10 tonnát meghaladja, akkor a D) (1) bekezdésben megadott szennyező anyag koncentrációkon túlmenően fajlagos szennyezőanyag előírásokat is be kell tartani. Ezek a B) részben megadott terhelés-csökkentési intézkedésekkel érhetők el. A betartandó termelés-specifikus fajlagos értékek a következők:

Megnevezés	Mértékegység	Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta
Összes kadmium	g/t	3
Összes higany	g/t	1
Összes cink	g/t	30
Összes ólom	g/t	15

Megnevezés	Mértékegység	Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta
Összes réz	g/t	10
Összes arzén	g/t	2
Összes nikkel	g/t	15
Összes króm	g/t	10

(3) A termelésspecifikus fajlagos értékek a vízjogi engedélyben rögzített ólom, réz, cink, alumínium és melléktermékek, öntvény esetében a jó öntvény, termelési kapacitására vonatkoznak. A szennyezőanyagterhelést a minősített pontmintából, vagy kétórás átlagmintából meghatározott koncentráció értékekből és a mintavétellel egyidejű szennyvízhozamból kell meghatározni.

E) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a keletkezés helyén

(1) Az ólom, réz, cink mellék- és félkész termékek gyártásából és öntéséből származó szennyvíz — a keletkezése helyén pontmintával ellenőrizve — króm VI tartalma 0,1 mg/l-t, és a könnyen felszabaduló cianid tartalma a 0,1 mg/l koncentráció értéket nem haladhatja meg.

(2) Az alumínium klóros finomításánál a levegőmosó szennyvize csak akkor vezethető el, ha a klór, klórképző anyagok és friss víz használata a legcsekélyebb. A keletkező szennyvízre a következő követelmények vonatkoznak:

Megnevezés	Mértékegység	Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta	Pontminta
Aktív klór	mg/l	—	0,5
Hexaklórbenzol	mg/l	0,003	—
	g/t	0,0003	
Adszorbeálható szerves kötésű halogének (AOX)	mg/l	—	1

A hexaklórbenzolra megadott termelés-specifikus fajlagos érték a klórozással kezelt alumíniumra vonatkozik.

33. Fejezet

Fém megmunkálás és fém felületkezelés

A) Alkalmazási terület

Szakágazat:	TEÁOR besorolás
Fém felület kezelése	28.51
Fém megmunkálás	28.52

(1) Ezen fejezet olyan szennyvizekre vonatkozik, amelyek szennyező anyagai a következő technológiákból származnak, beleértve a hozzájuk tartozó elő-, közbenső- és utókezeléseket is:

1. Galvanizálás
2. Pácolás
3. Alumínium anódos oxidálása
4. Barnítás
5. Tűzi horganyzás és ónozás
6. Hőkezelés, edzés
7. Nyomtatott huzalozású lemezek gyártása
8. Szárazelem gyártás
9. Zománcozás

10. Fémmegmunkálás
11. Fémcsiszolás műveletei
12. Festés, lakkozás, fényezés

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik a hűtővíz-rendszerekből, az egyéb üzemi vízelőkészítésből származó vizekre, illetve a csapadékvízre.

B) Általános követelmények

(1) A szennyezőanyag-kibocsátást a következő intézkedések segítségével a lehető legalacsonyabb szinten kell tartani:

- A technológiai oldatok (fürdők) lehető leghosszabb élettartamának elérése megfelelő eljárások (membránszűrés, ioncsere, elektrolízis, termikus kezelés) alkalmazásával.
- A technológiai oldatok (fürdők) hatóanyagainak veszteségeit csökkentő megfelelő eljárások, mint a kevés folyadékkihordással járó munkadarab-szállítás, fröccsenés elleni védelem, optimális oldatösszetétel.
- Az öblítővíz többszöri felhasználása megfelelő eljárások [többlépcsős (kaszkád) öblítés, ioncserével történő öblítővíz körfolyamat fenntartása] alkalmazásával.
- Az öblítőkádakból kinyert megfelelő oldatok (fürdők) hatóanyagainak visszanyerése vagy körfolyamatba történő visszavezetése.
- A kémiai rezező oldatokból (fürdőkből) és öblítővizekből a többlépcsős (kaszkád) öblítés, az öblítővíz visszaforgatása ioncserés kezelés alkalmazásával, az etilén-diamin-tetraecetsav (EDTA) és sói visszanyerése.

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe, mint befogadóba történő bevezetés helyén

(1) Az A) rész (1) alatti egyes technológiákból származó szennyvizekre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt:

Megnevezés	Mértékegység	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta											
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI _K)	mg/l	400	100	100	200	200	400	600	200	100	400	400	300
Összes szerves nitrogén (ammónium, nitrát, nitrít)	mg/l	50	30	—	30	30	50	50	50	20	30	—	—
Összes alumínium	mg/l	3	3	3	—	—	—	—	—	2	3	3	3
Összes vas	mg/l	10	10	—	10	10	—	10	10	10	10	10	10
Fluoridok	mg/l	30	20	30	—	30	—	30	—	30	30	—	—
Nitrít nitrogén	mg/l	—	5	5	5	—	5	—	—	5	5	—	—
Összes alifás szénhidrogén (TPH)	mg/l	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Összes foszfor	mg/l	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Toxicitás _{Hal}	T _H	6	4	2	6	6	6	6	6	4	6	6	6

(2) Az összes alifás szénhidrogénre vonatkozó követelmény pontmintára vonatkozik.

(3) Üveg galvanizálásra csak a Toxicitás_{Hal} követelmény vonatkozik, ahol T_H = 2.

D) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés előtt

(1) Az A) rész (1) alatti egyes tevékenységekből származó szennyvizekre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés előtt:

Megnevezés	Mértékegység	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta											
Össze arzén	mg/l	0,1	—	—	—	—	—	0,1	0,1	—	—	—	—
Összes bárium	mg/l	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Összes ólom	mg/l	0,5	—	—	—	0,5	—	0,5	0,5	0,5	0,5	—	0,5
Összes kadmium	mg/l	0,2	—	—	—	0,1	—	—	0,2	0,2	0,1	—	0,2
	kg/t	0,3	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—
Összes króm	mg/l	0,5	0,5	0,5	0,5	—	—	0,5	—	0,5	0,5	0,5	0,5
Króm VI	mg/l	0,1	0,1	0,1	0,1	—	—	0,1	—	0,1	0,1	—	0,1
Összes kobalt	mg/l	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Összes réz	mg/l	0,5	0,5	—	—	—	—	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Összes nikkel	mg/l	0,5	0,5	—	0,5	—	—	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Összes higany	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	0,05	—	—	—	—
	kg/t	—	—	—	—	—	—	—	0,03	—	—	—	—
Összes szelén	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Összes ezüst	mg/l	0,1	—	—	—	—	—	0,1	0,1	—	—	—	—
Összes ón	mg/l	2	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—
Összes cink	mg/l	2	2	2	—	2	—	—	2	2	2	2	2
Cianid könnyen felszabaduló	mg/l	0,2	—	—	—	—	1	0,2	—	—	0,2	—	—
Szulfidok	mg/l	1	1	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—
Aktív klór	mg/l	0,5	0,5	—	0,5	—	0,5	—	—	—	0,5	—	—
Adszorbeálható szerves kötésű halogének (AOX)	mg/l	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

(2) Az AOX-re, aktív klórra valamint a szakaszos berendezések esetén minden követelmény pontmintára vonatkozik. A kémiai redukcióval történő nikkel leválasztásnál a nikkelle vonatkozó érték 1 mg/l.

(3) Az üveg galvanizálásánál csak a rézre és nikkelle vonatkozó követelmények alkalmazandóak.

(4) A szárazelem gyártásánál (8. technológia) a kadmiumra 0,1 mg/l érték alkalmazandó.

(5) A galvanizálás és a fémmegmunkálás technológiáknál az AOX követelmény abban az esetben is betartottnak minősül, ha

- a termelésben használt hidraulika olajok, kenőanyagok és víztaszítók halogén vegyületeket nem tartalmaznak,
- a termelésben és a szennyvízkezelésben alkalmazott sósav szerves halogén- és klórszennyezettsége nem haladja meg a megengedett értéket,

- a szennyvízkezelésben használt vas- és alumínium sók szerves halogén szennyezettsége nem haladja meg a 100 mg/kg értéket, az alkalmazott kezelőszer vas- vagy alumínium tartalmára számítva,

- a lehetőségek vizsgálata után egyedi esetekben

a) a cianid tartalmú oldatokat (fürdőket) cianid-mentes oldatokkal (fürdőkkal) váltották ki;

b) a cianidokat nátrium-hipoklorit alkalmazása nélkül méregtelenítik;

c) csak olyan hűtő-kenő anyagokat használnak, melyekben nincs szerves halogénvegyület.

(6) Az (1) rész táblázatában az 1. technológiánál a kadmiumra, a 8. technológiánál a kadmiumra és higanyra megadott termelés-specifikus terhelési értékek, mint követelmények a felhasznált higany vagy kadmium mindenkori mennyiségére vonatkoznak. A követelmények betartottnak minősülnek, ha a B) rész és az E) rész (2) vagy (4) szerinti

követelmények teljesülnek, továbbá a kadmium és higany mindenkori koncentrációi a C) (1) rész 1. és 8. technológiák értékeit nem lépi túl.

E) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a keletkezés helyén

(1) A szennyvíz csak olyan halogénezett oldószereket tartalmazhat, melyek a külön jogszabály szerint engedélyezettek és felhasználhatók. A követelmény betartottnak minősül, ha bizonyított, hogy csak engedélyezett halogénezett oldószereket használnak. Általános követelmény, hogy az illékony halogénezett szerves vegyületek (POX), koncentrációja (a triklóretilén, tetraklóretilén, 1,1,1-triklórétán, diklórmetán összege klórban kifejezve) pontminta alapján a 0,1 mg/l-t nem lépheti túl.

(2) A szennyvízben a higany tartalom nem lehet több 0,05 mg/l-nél minősített pontminta, vagy 2 órás átlagminta alapján.

(3) A zsírtalanító-, fémleoldó- és nikkel oldatokból (fürdőkből) származó szennyvíz EDTA-t nem tartalmazhat.

(4) Kadmium tartalmú oldatokból (fürdőkből) és öblítőkádkból származó szennyvíz a 0,2 mg/l kadmium koncentrációt nem lépheti túl, minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta alapján.

(5) A szennyvíz keletkezési helye a mindenkori paraméterre vonatkozó előkezelő berendezés kilépési pontja.

34. Fejezet

Termálvíz hasznosítás

A) Alkalmazási terület

Szakágazat:	TEÁOR besorolás
Melegvízellátás	40.30
Uszodai szennyvízkezelés	90.01
Uszoda működtetése	92.61
Strandszolgáltatás	92.72
Gyógyfürdő	93.04

Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, amelyek szennyező anyagai lényegében a termálvíz hasznosítás alábbi területeiről származnak:

- energetikai célú hasznosítás,
- gyógyászati célú hasznosítás,
- termálfürdők.

B) Általános követelmények

Klórral előkezelt víz termálvízhez nem keverhető!

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe, mint befogadóba történő bevezetés helyén

(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt:

Megnevezés	Mértékegység	Energetikai célú hasznosítás	Gyógyászati célú hasznosítás	Termálfürdők
		Minősített pontminta vagy kétórás átlagminta		
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI _k)	mg/l	—	150	—
Összes só	mg/l	3000	5000	2000
Nátrium-egyenérték	%	45	95	45
Ammónia-ammónium nitrogén	mg/l	—	10	—
Szulfidok	mg/l	—	2	—
Fenolindex	mg/l	1,0	—	—
Összes bárium	mg/l	—	0,5	—
Hőterhelés	°C	30	30	30

(2) A termálvíz gyógyászati célú hasznosítása, illetve termálfürdőben való hasznosítása után a használt víz kevert kibocsátása esetén a gyógyvízre vonatkozó határértékeket kell betartani.

(3) A termálvíz termálfürdőben való hasznosítása (ill. gyógyászati célú hasznosítása) után a használt termálvíz a hidegvizes medencék vizével keverve is a befogadóba vezethető.

35. Fejezet

Hulladéklerakás

A) Alkalmazási terület

Szakágazat:

TEÁOR besorolás

Hulladék ártalmatlanítása

90.02

Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyagai a külön jogszabály szerinti* hulladéklerakó telepen való hulladéklerakásból keletkezik.

B) Általános követelmények

A szivárgó vízmennyiségét és szennyező anyag terhelését az építés- és a lerakó üzemelése során megfelelő intézkedésekkel olyan alacsony szinten kell tartani, amennyire ez a mai technikai színvonalon lehetséges.

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe, mint befogadóba történő bevezetés helyén

(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt:

Megnevezés	Mértékegység	Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI_k)	mg/l	200
5 napos biokémiai oxigénigény (BOI_5)	mg/l	20
Nitrit nitrogén	mg/l	2
Összes szerves nitrogén (ammónium, nitrát, nitrit)	mg/l	70
Összes foszfor	mg/l	3
Összes alifás szénhidrogén (TPH)	mg/l	10
Toxicitás _{Hal}	T_H	2

(2) Amennyiben a szennyvízről feltételezhető, hogy a dikromátos oxigénfogyasztása a tisztítás előtt 4000 mg/l fölött lesz, akkor az (1)-től eltérően a KOI_k -ra külön határértéket lehet megállapítani úgy, hogy a csökkentés legalább 95% legyen. A mérés minősített pontmintával vagy 2 órás átlagmintával történik. A KOI_k csökkenés a tisztítótelepre érkező és onnan távozó szennyvíz terhelésének arányára vonatkozik 24-órás időszakra. A befolyó szennyvíz terhelésénél az engedélyben szereplő terhelés a mérvadó. A csökkentés mértékét a tisztítótelep működése és a mérések alapján utólag kell megítélni.

(3) Az összes alifás szénhidrogénnel szembeni követelmény pontmintára vonatkozik. Ez nem alkalmazandó a települési lerakók szennyvizére.

(4) Az összes szerves nitrogénre megállapított követelmény akkor alkalmazandó, ha a szennyvíz hőmérséklete $\geq 12^\circ\text{C}$ a biológiai tisztító elfolyó szennyvizében. Az összes szerves nitrogénre megállapított követelmény betartott-nak minősül, ha azt összes szerves és szerves nitrogénként határozták meg, és a határértéket betartották. A vízjogi engedélyben összes szerves nitrogénre magasabb koncentráció is megengedhető, egészen 100 mg/l-ig, ha az összes nitrogén tisztítási hatásfoka legalább 75%. A tisztítási hatásfok a befolyó összes (szerves és szerves) és elfolyó szennyvíz összes nitrogénjére értendő, egy 24 óránál nem nagyobb reprezentatív időszakra.

* A hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről szóló 22/2001. (X. 10.) KÖM rendelet.

D) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés előtt

(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények más szennyvízzel történő keveredés előtt:

Megnevezés	Mértékegység	Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta
Összes higany	mg/l	0,05
Összes kadmium	mg/l	0,1
Összes króm	mg/l	0,5
Króm VI	mg/l	0,1
Összes nikkel	mg/l	1
Összes ólom	mg/l	0,5
Összes réz	mg/l	0,5
Összes cink	mg/l	2
Összes arzén	mg/l	0,1
Cianid könnyen felszabaduló	mg/l	0,2
Szulfidok	mg/l	1
Adszorbeálható szerves kötésű halogének (AOX)	mg/l	0,5

Az AOX, a króm VI, a könnyen felszabaduló cianid és a szulfidok koncentráció értékei pontmintára vonatkoznak.

(2) Közös biológiai tisztítás érdekében a szennyvizet más szennyvizekkel csak akkor szabad keverni, ha a következő feltételek valamelyike teljesül:

1. Toxicitás

Haltotoxicitás TH = 2

Daphnia toxicitás TD = 4

Bact. Lumina toxicitás TB = 4

2. El kell érni a 75% oldott szerves szén (DOC) eltávolítási hatásfokot.

3. A közös biológiai tisztítás előtt más szennyvizekkel együtt már 400 mg/l-nél kisebb KOI_k koncentrációt kell tartalmaznia az elkeveredett szennyvíznek.

36. Fejezet

Állati hulladék ártalmatlanítás és hasznosítás

A) Alkalmazási terület

Szakágazat:

TEÁOR besorolás

Elhullott állatok és állati hulladékok ártalmatlanítása

90.02

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyagai lényegében állati testek, testrészek, vágóhídi hulladékok (állati hulladékok) összegyűjtéséből, átrakásából, tárolásából és feldolgozásából származnak. Az állati hulladék ártalmatlanító és hasznosító üzemek az állategészségügyi jogszabályok szerint működhetnek.

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik az indirekt hűtőrendszerekből távozó vízre.

B) Általános követelmények

A szennyező anyag bevezetést olyan alacsony szinten kell tartani, amennyire az a következő intézkedések alapján lehetséges:

- A nyersanyag hidegen tárolása, majd gyors feldolgozása.
- Cserzőanyag-mentes só használata a bőr- és irha konzerválására.
- A bórsózásból eredő sólé megfelelő eljárásokkal történő visszatartása, mint szárazra párlás vagy visszaforgatás.

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe, mint befogadóba történő bevezetés helyén

(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt:

Megnevezés	Mértékegység	Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI _k)	mg/l	150
5 napos biokémiai oxigénigény (BOI ₅)	mg/l	25
Összes szervesetlen nitrogén (ammónia, nitrát, nitrit)	mg/l	80

(2) Az összes szervesetlen nitrogénre a határérték akkor alkalmazandó, ha a szennyvíz hőmérséklete ≥ 12 °C a biológiai tisztító elfolyó szennyvizében és a vízjogi engedélyben rögzített összes befolyó nitrogén több mint 100 kg/nap. A vízjogi engedélyben összes szervesetlen nitrogénre magasabb koncentráció is megengedhető, egészen 130 mg/l-ig, ha az összes nitrogén tisztítási hatásfoka legalább 70%-os. A tisztítási hatásfok a befolyó- és elfolyó szennyvíz összes nitrogénjére (szerves és szervesetlen) értendő, egy 24 óránál kisebb reprezentatív időszakra.

(3) Ha egy tavas szennyvíztisztító telepen a méretezett tartózkodási idő legalább 24 óra, akkor látható alga-szennyezés esetén a BOI₅ és KOI_k mérést algamentesített vízből kell végezni. Ebben az esetben az (1) szakaszban rögzített KOI_k határértéket 15 mg/l-rel, a BOI₅-öt 5 mg/l-rel kell csökkenteni.

D) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés előtt

A szennyvíz más szennyvízzel való elkeveredés előtt nem tartalmazhat 0,1 mg/l-nél több adszorbeálható szerves kötésű halogéneket (AOX), pontmintából meghatározva. A követelménybetartottnak minősül, ha a használt tisztító- és fertőtlenítő szerek, vagy egyéb üzemi- és segédanyagok nem tartalmaznak szerves kötésű halogénvegyületeket vagy ilyen vegyületek lehasadására képes anyagokat. Ezt úgy lehet bizonyítani, hogy naplót vezetnek minden termelési- és segédanyagról, melyhez mellékelik az előállító nyilatkozatát arról, hogy azok nem tartalmaznak ilyen jellegű anyagokat és anyagcsoportokat.

37. Fejezet

*Kármentesítés során keletkező ásványolajat, illetve származékait tartalmazó szennyvíz**A) Alkalmazási terület*

Szakágazat:

TEÁOR besorolás

Szennyeződés mentesítés

90.03

Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyezőanyag-terhelése lényegében ásványolajjal, illetve származékaival szennyezett területek kármentesítése során keletkezik.

B) Általános követelmények

Nincs eltérő követelmény.

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe, mint befogadóba történő bevezetés helyén

A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt:

Megnevezés	Minősített pontminta, vagy 2 órás átlagminta mg/l
Összes alifás szénhidrogén (TPH)	3
BTEX (benzol, toluol, etil-benzol, xilol)	0,2

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 26/2003. (XII. 30.) KvVM rendelete

a környezetvédelmi felügyelőségek,
a vízügyi felügyelet és a nemzeti park igazgatóságok
illetékességi, valamint a környezetvédelmi
és vízügyi igazgatóságok működési területéről

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (8) bekezdésének a) pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 3. §-ának (4) bekezdésében és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 57. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

Az Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőség, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság és a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó területi szervek feladat- és hatásköréről szóló 183/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt környezetvédelmi felügyelőségek illetékességi területét e rendelet 1. számú melléklete, a vízügyi felügyelet illetékességi területét e rendelet 2. számú melléklete, a nemzeti park igazgatóságok illetékességi területét e rendelet 3. számú melléklete, a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok működési területét pedig e rendelet 4. számú melléklete szerint állapítom meg.

2. §

(1) Ez a rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a már megindult első fokú hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a környezetvédelmi felügyelőségek, valamint a nemzeti park igazgatóságok illetékességi területéről szóló 36/1997. (XII. 8.) KTM rendelet hatályát veszti.

Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

1. számú melléklet
a 26/2003. (XII. 30.) KvVM rendelethez

A környezetvédelmi felügyelőségek illetékességi területe, szakmai területi kapcsolatai

I. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

Székhelye: Győr

Illetékességi területe:

1. Győr megyei jogú város
közigazgatási területe.
2. Sopron megyei jogú város
közigazgatási területe.
3. Tatabánya megyei jogú város
közigazgatási területe.
4. Győr-Moson-Sopron megye — kivéve
Csáfordjánosfa,
Csér,
Egyházaskesző,
Gyalóka,
Iván,
Répcévis,
Sopronhorpács,
Szakony,
Und,
Zsira
közigazgatási területét.
5. Komárom-Esztergom megye
teljes közigazgatási területe.
6. Vas megyéből
Csánig,
Csöngye,
Jákfa,
Kenyéri,
Nick,
Otffyasszonyfa,
Pápóc,
Rábapaty,
Répcelak,
Uraiújfalu
közigazgatási területe.
7. Veszprém megyéből
Egyházaskesző,
Kemenesszentpéter,
Malomsok,
Marcaltó,
Várkesző
közigazgatási területe.

Jogszámban meghatározott szakhatósági közreműködése során illetékességi területe a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:

a Duna a nyugati országhatártól az Ipoly-torkolatig (1850—1708 fkm) 142 km, a Mosoni-Duna-ág 122 km és az Iparcsatorna 2,4 km szakasza, a Rába a sárvári vasúti hídtól a torkolatig 86 km hosszban, továbbá a Marcalnak Mórachida (Új Malomsok) alatti, vagyis a vízügyi igazgatóság illetékességi területének déli határától a torkolatig terjedő szakasza 22 km hosszban; valamint a Fertő tó;

b) árvízvédelmi:

a Duna jobb part a rajkai országhatár és Pilismarót között, a Lajta mindkét part, a Lajta jobb és bal parti csatornák, valamint az összekötő csatorna jobb és bal parti töltései, a Mosoni-Duna jobb és bal parti töltései, a Rábca mindkét oldali töltése Bősárkány és Győr között, a Répce árapasztó töltései Répcelakig, illetve Répceszemeréig, a Rába jobb és bal parti töltése Sárvár és Győr között, a Marcal bal és jobb parti védvonal a Bakonyér visszatöltésével együtt.

Általános területi kapcsolattartása:

Győr, Sopron, Tatabánya megyei jogú városok, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom megye, az illetékességi területén működő települési önkormányzatok és más hatóságok.

II. KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

Székhelye: Budapest

Illetékességi területe:

1. Budapest főváros közigazgatási területe.
2. Salgótarján megyei jogú város közigazgatási területe.
3. Heves megyéből
Apc,
Boldog,
Hatvan,
Heréd,
Lőrinci,
Nagykökényes,
Zagyvaszántó
közigazgatási területe.
4. Nógrád megye teljes közigazgatási területe.

5. Pest megye — kivéve

Abony,
Albertirsa,
Cegléd,
Ceglédbercel,
Csemő,
Dánszentmiklós,
Jászkarajenő,
Kocsér,
Köröstetétlen,
Mikebuda,
Nagykőrös,
Nyársapát,
Pilis,
Tápiószőlős,
Törtel,
Újszilvás
közigazgatási területét.

6. Fejér megye Duna parti településeinek a folyam (középvízi) medrébe nyúló/tartozó közigazgatási területe.

Jogszámban meghatározott szakhatósági közreműködése során illetékességi területe a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:

a Duna az Ipoly-torkolattól a dunaföldvári hídig (1708,2—1560,5 fkm) 147,7 km, a Szentendrei-Duna-ág 32 km és a Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág 58 km hosszban, az Ipoly szlovák—magyar határszakasza 141 km hosszban, a Zagyva Jobbágytól a jászfelsőszentgyörgyi elbontott hídig 41 km hosszban;

b) árvízvédelmi:

a Duna jobb part Pilismarót—Dunafüred között, a Duna bal part Szob—Dunaegyháza között, a Szentendrei-sziget és Csepel-sziget védvonalai — kivéve Budapest és Szentendre saját szervezettel védekező városok védvonalait —, a Zagyva mindkét parti védvonalai Jobbágyi és Jászfelsőszentgyörgy között, és az Ipoly bal parti védvonalai;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízilétesítmények:

a illetékességi területén lévő belvízvédelmi csatornák, kisvízfolyások és az ezeken lévő vízilétesítmények, ezen kívül

Bács-Kiskun megyében:

Kunpeszér határában a XX. jelű belvízcsatorna; Kun-szentmiklós határában a XXXI. jelű belvízcsatornának a XXXIII. jelű belvízcsatorna betorkolása feletti szakasza; Tass határában az I. főcsatorna és a Szivárgó-csatorna.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében:

a Galga és az Egyesült-Tápió patakok.

Fejér megyében:

Kígyós, Sajgó, Etyeki, Mányi, Zámori patakok és mellékágaikat érintő engedélyezési eljárásokban.

Általános területi kapcsolattartása:

Budapest főváros, Salgótarján megyei jogú város, Pest, Heves és Nógrád megye, az illetékességi területén működő települési önkormányzatok és más hatóságok.

III. ALSÓ-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

Székhelye: Baja

Illetékességi területe:

1. Baranya megyéből
Homorúd, valamint
a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrében nyúló/tartozó közigazgatási területe.

2. Bács-Kiskun megye — kivéve

Balotaszállás,
Bócsa,
Bugac,
Bugacpusztaháza,
Csólyospálos,
Fülöpjakab,
Gátér,
Harkakötöny,
Jászszenzlászló,
Kecskemét,
Kelebia,
Kiskunfélegyháza
Kiskunhalas,
Kiskunmajsa,
Kisszállás,
Kömpöc,
Kunfehértó,
Kunszállás,
Lakitelek,
Móricgát,
Nyárlőrinc,
Pálmonostora,
Petőfiszállás,
Szank,
Szentkirály,
Tiszaalpár,
Tiszaúcskés,
Tompá,
Városföld,
Zsana
közigazgatási területét.

3. Tolna megyéből

a Paksi Atomerőmű és a Kiegészítő Kazetták Átmeneti Tárolójának területe, valamint
a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló/tartozó közigazgatási területe.

Jogszabályban meghatározott szakhatósági közreműködése során illetékességi területe a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:

a Duna a dunaföldvári hídtól a déli országhatárig (1560—1433 fkm) 127 km és a Ferenc-csatorna a bajai kiágazástól az országhatárig 34 km hosszban;

b) árvízvédelmi:

a Duna bal part Solt-déli országhatár között;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízlétesítmények:

a illetékességi területén lévő belvízvédelmi csatornák és az ezeken lévő vízlétesítmények, ezen kívül

Bács-Kiskun megyében:

Bócsa község határában a VII. számú csatorna; Rettektye-Bogárzó-csatorna Kiskunhalas közigazgatási területén.

Pest megyében:

Tatárszentgyörgy határában a XXIII. jelű belvízcsatorna: Bugyi határában a Duna-völgyi-főcsatorna a Kunpeszér-Bugyi közútig.

Általános szakmai területi kapcsolattartása:

Kecskemét megyei jogú város, Bács-Kiskun megye, az illetékességi területén működő települési önkormányzatok és más hatóságok.

IV. KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

Székhelye: Székesfehérvár

Illetékességi területe:

1. Székesfehérvár megyei jogú város
közigazgatási területe.

2. Dunaújváros megyei jogú város
közigazgatási területe.

3. Szekszárd megyei jogú város
közigazgatási területe.

4. Veszprém megyei jogú város
közigazgatási területe.

5. Baranya megyéből
Ófalu
közigazgatási területe.

6. Fejér megye
teljes közigazgatási területe — kivéve
a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló/tartozó közigazgatási területét.

7. Somogy megyéből
Balatonszabadi,
Kánya,
Siófok,
Siójut,
Tengőd, valamint
a Balaton parti településeknek a tó medrébe (jogi part-
vonalával határolt területébe) nyúló/tartozó
közigazgatási területe.

8. Tolna megye — kivéve
Attala,
Csikóstóttós,
Jágónak,
Kapospula,
Kaposszekcső,
Kismányok,
Lápafő,
Nagymányok,
Nak,
Váralja,
Várong,
a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) med-
rébe nyúló/tartozó
közigazgatási területét, valamint
a Paksi Atomerőmű és a Kiegészített Kazetták Átmeneti
Tárolójának területét.

9. Veszprém megye — kivéve
Egyházaskesző,
Kemeneshőgyész,
Kemenesszentpéter,
Magyargencs,
Malomsok,
Marcaltó,
Várkesző
közigazgatási területét.

10. Zala megyéből
a Balaton parti településeknek a tó medrébe (jogi part-
vonalával határolt területébe) nyúló/tartozó közigazgatási
területe.

Jogszámban meghatározott szakhatósági közreműkö-
dése során illetékességi területe a folyó- és tószabályozási,
illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyó- és tószabályozási:

a Balaton és a Velencei-tó; a Sió a Balatontól a torko-
latig;

b) árvízvédelmi:

a Duna jobb part Ercsi-Adony és Bölske-Báta között,
a Szt. László bal parti és a Váli vízfolyás jobb és bal parti
torkolati szakasz, a Sió Simontornya-Sióagárd közötti bal
parti, Sióagárd és Sió-torkolat közötti jobb és bal parti, a
Sióba ömlő Völgysegi árok torkolati szakaszának kétparti

töltései, a Nádor-csatorna Kölesd alatti jobb és bal parti
töltései;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízlétesítmények:
a illetékességi területén lévő belvízvédelmi csatornák,
kisvízfolyások és az ezeken lévő vízlétesítmények, ezen
kívül

Baranya megyében:

Mágocs határában a Kapos-csatorna jobb parti oldala és
jobb parti depóniája.

Tolna megyében:

Kaposszekcső és Csikóstóttós határában a Kapos-csa-
torna jobb parti depóniája a Dombóvár-Kaposszekcső út
hídjától lefelé; Nak határában a Kis-Konda patak.

Általános szakmai területi kapcsolattartása:

Dunaújváros, Szekszárd, Székesfehérvár, Veszprém me-
gyei jogú városok, Fejér, Tolna, Veszprém megyék, az
illetékességi területén működő települési önkormányza-
tok és más hatóságok.

V. DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI FEL- ÜGYELŐSÉG

Székhelye: Pécs

Illetékességi területe:

1. Pécs megyei jogú város
közigazgatási területe.

2. Kaposvár megyei jogú város
közigazgatási területe.

3. Baranya megye — kivéve
Homorúd,
Ófalu, valamint
a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) med-
rébe nyúló/tartozó
közigazgatási területét.

4. Somogy megye — kivéve
Balatonszentgyörgy,
Balatonszabadi,
Csákány,
Főnyed,
Hollád,
Iharosberény,
Inke,
Kánya,
Nagyszakácsi,
Nemesdéd,
Nemesvid,
Pogányszentpéter,
Sávolly,

Siófok,
Siójut,
Somogysámson,
Somogysimonyi,
Somogyzsitva,
Szegerdő,
Szőkedencs,
Tapsony,
Tengőd,
Tikos,
Varásló,
Vése,
Vörs, valamint

a Balaton parti településeknek a tó medrébe (jogi partvonalával határolt területébe), és

Órtilos település Mura (középvízi) medrébe nyúló/tartozó

közigazgatási területét.

5. Tolna megyéből

Attala,
Csikóstóttós,
Jágónak,
Kapospula,
Kaposszekcső,
Kismányok,
Lápafő,
Nagymányok,
Nak,
Váralja,
Várong
közigazgatási területe.

Jogszámban meghatározott szakhatósági közreműködése során illetékességi területe a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:

a Dráva a Mura torkolatától az országhatárig (236—225 fkm és 200—68 fkm) 143 km hosszban;

b) árvízvédelmi:

a Duna jobb part Mohács és a déli országhatár között, a Dráva bal part Korcsina átvágás és Eperjes között, a Fekete-víz bal partja a Pécsi-víz torkolata és a Dráva között, a Pécsi-víz bal partja Kémes és a Fekete-víz között, a Fekete-víz jobb partja a cuni híd és a Dráva között;

c) kisvízfolyások és belvízcsatornák és vízilétesítmények:

A illetékességi területén lévő belvízvédelmi csatornák, kisvízfolyások és az ezeken lévő vízilétesítmények, ezen kívül

Tolna megyében:

Dombóvár határában a Kapos-vízfolyás medre a dombóvár-kaposszekcsői út hídjától vízfolyás szerint felfelé; Váralja, Kismányok és Nagymányok határában a Völgységi patak medre.

Általános területi kapcsolattartása:

Pécs, Kaposvár megyei jogú városok, Baranya és Somogy megye, az illetékességi területén működő települési önkormányzatok és más hatóságok.

VI. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

Székhelye: Szombathely

Illetékességi területe:

1. Nagykanizsa megyei jogú város közigazgatási területe.

2. Szombathely megyei jogú város közigazgatási területe.

3. Zalaegerszeg megyei jogú város közigazgatási területe.

4. Győr-Moson-Sopron megyéből
Csáfordjánosfa,
Csér,
Egyházasköte,
Gyalóka,
Iván,
Répcévis,
Sopronhorpács,
Szakony,
Und,
Zsira
közigazgatási területe.

5. Somogy megyéből
Balatonszentgyörgy,
Csákány,
Főnyed,
Hollád,
Iharosberény,
Inke,
Nagyszakácsi,
Nemesdéd,
Nemesvid,
Pogányszentpéter,
Sávoly,
Somogysámson,
Somogysimonyi,
Somogyzsitva,
Szegerdő,
Szőkedencs,
Tapsony,
Tikos,

Varászló,
Vése,
Vörs
közigazgatási területe, valamint
Órtilos település Mura (középvízi) medrébe nyúló/tartozó közigazgatási területe.

6. Vas megye — kivéve
Csánig,
Csönge,
Jákfa,
Kenyeri,
Nick,
Ostffyasszonyfa,
Pápóc,
Rábapaty,
Répcelak,
Uraiújfalu
közigazgatási területét.

7. Veszprém megyéből
Kemeneshőgyész,
Magyargencs
közigazgatási területe.

8. Zala megye — kivéve
a Balaton parti településeknek a tó medrében (jogi partvonalával határolt területébe) nyúló/tartozó közigazgatási területét.

Jogszabályban meghatározott szakhatósági közreműködése során illetékességi területe a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:

a Mura az országhatártól a torkolatig (48 km), a Rába a sárvári vasúti hídtól az országhatárig (126 km);

b) árvízvédelmi:

a Zala árvízvédelmi rendszer Bókaháza és a Kis-Balaton vízvédelmi rendszer között, a Mura bal parti árvízvédelmi rendszer, a Rába árvízvédelmi rendszer a sárvári vasúti híd és az országhatár között;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízilétesítmények:

a illetékességi területén lévő belvízvédelmi csatornák, kisvízfolyások és az ezeken lévő vízilétesítmények, ezen kívül

Vas megyében

a Répcének a répcelaki osztómű feletti szakaszán az országhatárig; a Kőrös patak a jákfai hídtól felfelé; a Marcal a Győr-Moson-Sopron, Veszprém megyék határától (Mórichida) Vas és Veszprém megyék határáig (Megyer).

Általános területi kapcsolattartása:

Szombathely, Zalaegerszeg, Nagykanizsa megyei jogú városok, Vas és Zala, Győr-Moson-Sopron, Somogy megye, az illetékességi területén működő települési önkormányzatok és más hatóságok.

VII. FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

Székhelye: Nyíregyháza

Illetékességi területe:

1. Nyíregyháza megyei jogú város
közigazgatási területe.

2. Hajdú-Bihar megyéből
Téglás
közigazgatási területe.

3. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye — kivéve
Szorgalmatos,
Tiszadada,
Tiszadob,
Tiszaeszlár,
Tiszalök,
Tiszanagyfalu,
Tiszavasvári
közigazgatási területét.

Jogszabályban meghatározott szakhatósági közreműködése során illetékességi területe a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:

a Tisza a tiszabecsi országhatártól a Bodrog-torkolatig (744,8—543,7 fkm), Túr az országhatártól a torkolatig 30 km és a Szamos az országhatártól a torkolatig 49,5 km hosszban;

b) árvízvédelmi:

a Tisza jobb part Tarpa-Lónya között; Tisza bal part Tiszabecs-Rakamaz között, a Batár bal part Kispalád-Tiszabecs között, a Túr jobb és bal part Garbolc-Tisza-kóród között, a Palád jobb és bal part, a Sáréger jobb és bal part, a Szamos jobb és bal part az országhatár és Olcsva, illetőleg Olcsvaapáti között a Kraszna jobb és bal part Ágerdő-Vásárosnamény között, a Lónyay-főcsatorna jobb és bal part, valamint a Lónyay-főcsatorna bal parti szakaszán beömlő Nyíri-főfolyások visszatöltésezett torkolati szakaszai;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízilétesítmények:

a illetékességi területén lévő belvízvédelmi csatornák és az ezeken lévő vízilétesítmények, ezen kívül

Hajdú-Bihar megyéből:

Hajdúhadház határában a Hadházi (VIII/7—2.) mellékág, Téglás határában a Téglási (VIII/7.) mellékág.

Általános területi kapcsolattartása:

Nyíregyháza megyei jogú város, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, az illetékességi területén működő települési önkormányzatok és más hatóságok.

VIII. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

Székhelye: Miskolc

Illetékességi területe:

1. Eger megyei jogú város közigazgatási területe.
2. Miskolc megyei jogú város közigazgatási területe.
3. Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes közigazgatási területe.

4. Heves megye — kivéve

Apc,
Átány,
Boldog,
Erdőtelek,
Hatvan,
Heréd,
Heves,
Hevesvezekény,
Kisköre,
Kömlő,
Lőrinci,
Nagykökényes,
Pély,
Sarud,
Tarnaszentmiklós,
Tenk,
Tiszanána,
Zagyvaszántó
közigazgatási területét.

5. Jász-Nagykun-Szolnok megyéből

Jászágó,
Jászárokszállás,
Jászdózsa
közigazgatási területe.

Jogszabályban meghatározott szakhatósági közreműködése során illetékességi területe a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:

a Tisza a Bodrog-torkolattól Tiszabábolnáig (543,75—440,00 fkm) 103,75 km, a Bodrog az országhatártól a torkolatig 51,1 km, a Hernád az országhatártól a torkolatig 118,4 km és a Sajó az országhatártól a torkolatig 125,1 km hosszban;

b) árvízvédelmi:

a Tisza jobb part Zemplénagárd-Sarud között, a Bodrog jobb és bal part az országhatár és a Tisza között, a Hernád jobb és bal part az országhatár és a torkolat között a Gönci,

Vadász és Garadna patakok visszatöltésezett szakaszaival, a Takta mindkét parti töltései Szerencs és a torkolat között, a Sajó jobb és bal part Sajópüspöki és a torkolat között, a Szinva, Mercse, Hangony, Vörös J., Szuha, Szörnyűvölgyi, Keleméri, Névtelen patakok visszatöltésezett szakaszaival, a Csincse, Eger és Rima mindkét parti torkolati szakaszai, a Laskó visszatöltésezett szakaszának bal partja, a Tana két part Kál-Jászfákóhalma közötti szakasza a Zagyvág, a Tarna jobb parti mellékvízfolyásainak a Tarnóca, Bene, Gyöngyös, Gyangya és Szarvág, Ágói patakok visszatöltésezett szakaszai;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízilétesítmények:

a illetékességi területén lévő kisvízfolyások, belvízvédelmi csatornák és az azokon lévő vízilétesítmények, ezen kívül

Heves megyében:

Sarud határában a Laskó patak medre; Sarud, Tiszanána, Kömlő határában a Csincsa belvízcsatorna vízgyűjtő területe.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében:

Jászberény határában az Ágói patak és a bal parti vízgyűjtője, a Tarna patak és a bal parti vízgyűjtője, Jászfákóhalma határában a Tarna patak.

Nógrád megyében:

a ceredi Tarna patak, a Zabar, Kőverő, Utas patakok, Verscsátér és a Szilas patak.

Általános területi kapcsolattartása:

Miskolc, Eger megyei jogú városok, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye, az illetékességi területén működő települési önkormányzatok és más hatóságok.

IX. TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

Székhelye: Debrecen

Illetékességi területe:

1. Debrecen megyei jogú város közigazgatási területe.

2. Hajdú-Bihar megye — kivéve Téglás közigazgatási területét.

3. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből

Szorgalmatos,
Tisadada,
Tisadob,
Tiszaeszlár,
Tiszaölök,
Tiszanagyfalu,
Tiszavasvár
közigazgatási területe.

Jogszámban meghatározott szakhatósági közreműködése során illetékességi területe a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:

a Berettyó az országhatártól a torkolatig, Hortobágy-Berettyó Bucsától az Ágotai hídig;

b) árvízvédelmi:

a Tisza bal part Rakamaz-Tiszafüred között, a Keleti-főcsatorna visszatöltésézet mindkét parti védtöltésével, a Tiszavasvári zsilipig, a Hortobágy-Berettyó bal part Nádudvar-Bucsa között, a Berettyó jobb part az országhatár-Darvas között, a Berettyó bal part országhatár Sebes-Körös között, a Berettyóba torkoló Ér- és Kálló-főcsatorna visszatöltésézet jobb és bal partja (az Ér-főcsatornának az országhatárig, a Kálló-főcsatornánál a Bakonszegi útig), a Sebes-Körös jobb part az országhatár és a Berettyó-torkolat között;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízlétesítmények: az illetékességi területére eső belvízvédelmi csatornák és az ezeken lévő vízlétesítmények, ezen kívül

Békés megyében:

Ecsefalva határában a Sárréti-főcsatorna.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében:

Nyírbéltek határában az országhatárt metsző Penészleki belvízcsatornák.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében:

Tiszaörs és Tiszaigaz határában a Sarkad-Mérges-Sáros-ér.

Általános területi kapcsolattartása:

Debrecen megyei jogú város, Hajdú-Bihar megye, az illetékességi területén működő települési önkormányzatok és más hatóságok.

X. KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

Székhelye: Szolnok

Illetékességi területe:

1. Szolnok megyei jogú város közigazgatási területe.

2. Heves megyéből

Átány,

Erdőtelek,

Heves,

Hevesvezekény,

Kisköre,

Kömlő,

Pély,

Sarud,

Tarnaszentmiklós,

Tenk,

Tiszanána

közigazgatási területe.

3. Jász-Nagykun-Szolnok megye — kivéve

Jászágó,

Jászárokszállás,

Jászdózsa

közigazgatási területét.

4. Pest megyéből

Abony,

Albertirsa,

Cegléd,

Ceglédbercel,

Csemő,

Dánszentmiklós,

Jászkarajenő,

Kocsér,

Körösetetlen,

Mikebuda,

Nagykörös,

Nyársapát,

Pilis,

Tápiószőlős,

Törtel,

Újszilvás

közigazgatási területe.

Jogszámban meghatározott szakhatósági közreműködése során illetékességi területe a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:

a Tisza Tiszabábolnától Csongrád város északi közigazgatási határáig (Csongrád-Bokros) (440,0—253,8 fkm) 186,2 km hosszban, a Kiskörei-tározó a Tisza 440,0 fkm-ig, a Zagyva a jászfelsőszentgyörgyi vízmércétől a torkolatig 83,9 km hosszban;

b) árvízvédelmi:

a Tisza jobb part Sarudtól az Alpári magaspartig (Laki-telek-Alpár közigazgatási határáig), a Laskó visszatöltésézet szakaszának jobb partja, Tisza bal part a tiszafüredi vasúti hídtól a Hármaskörös torkolatáig, a Zagyva mindkét partja Jászfelsőszentgyörgy-Szolnok között, a Tápió jobb és bal part visszatöltésézet szakasza Tápiógyörgyégig, a Német-éri-főcsatorna mindkét parti töltései, Hortobágy-Berettyó jobb parti töltése, a Német-éri-főcsatorna és a Hármaskörös közötti szakaszon, a Hármaskörös jobb parti szakasza a Hortobágy-Berettyó torkolat és a Tisza között;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesítmények:

az illetékességi területén lévő belvízvédelmi csatornák, az ezeken lévő vízügyi létesítmények, ezen kívül

Heves megyében:

Dormánd, Füzesabony, Kál, Kompolt, Kápolna és Kecsend határában a Hanyi belvízi főcsatorna vízrendszeréhez tartozó mellékcsatornák.

Pest megyében:

Tápiószentmárton határában a Perje-felső-, Söregi- és Kutytejes-csatornák.

Kiemelt vízilétesítmények:

a Kiskörei Vízlépcső, a Kiskörei-tározó, a Nagyunsági-főcsatorna (Keleti-ág, Nyugati-ág, NK III—2), a Jászsági-főcsatorna.

Általános területi kapcsolattartása:

Szolnok megyei jogú város, Jász-Nagykun-Szolnok, megye, az illetékességi területén működő települési önkormányzatok és más hatóságok.

XI. ALSÓ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

Székhelye: Szeged

Illetékességi területe:

1. Hódmezővásárhely megyei jogú város közigazgatási területe.

2. Kecskemét megyei jogú város közigazgatási területe.

3. Szeged megyei jogú város közigazgatási területe.

4. Bács-Kiskun megyéből

Balotaszállás,

Bócsa,

Bugac,

Bugacpusztaháza,

Csölyospálos,

Fülöpjakab,

Gátér,

Harkakötöny,

Jászszenklászló,

Kecskemét,

Kelebia,

Kiskunfélegyháza,

Kiskunhalas,

Kiskunmajsa,

Kisszállás,

Kömpöc,

Kunféhértó,

Kunszállás,

Lakitelek,

Móricgát,

Nyárlőrinc,

Pálmonostora,

Petőfiszállás,

Szank,

Szentkirály,

Tiszaalpár,

Tiszaécske,

Tompa,

Városföld,

Zsana

közigazgatási területe.

5. Békés megyéből

Almáskamarás,

Battonya,

Békéssámson,

Csanádapáca,

Dombegyháza,

Gádosor,

Kardoskút,

Kaszaper,

Kevermes,

Kisdombegyház,

Kunágota,

Magyarbánhegyes,

Magyardombegyház,

Medgyesegyháza,

Mezőhegyes,

Mezőkovácsháza,

Nagybánhegyes,

Nagyszénás,

Orosháza,

Pusztaföldvár,

Pusztatölke,

Tótkomlós,

Vétegyháza

közigazgatási területe.

6. Csongrád megye

teljes közigazgatási területe.

Jogszabályban meghatározott szakhatósági közreműködése során illetékességi területe a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:

a Tisza Csongrád város északi közigazgatási határától (Csongrád-Bokros) a déli országhatárig (253,8—159,6 fkm) 94,2 km és a Maros a keleti országhatártól a torkolatig 49,6 km hosszban;

b) árvízvédelmi:

a Tisza jobb part alpári magaspart (Lakitelek-Alpár közigazgatási határ) — déli országhatár közötti szakasza, a Dong-éri-főcsatorna torkolati szakaszának jobb és bal parti visszatöltése, a Tisza bal part a Hármaskörös torkolattól a déli országhatárig, a Hármaskörös bal part

a Horgavölgy-ér mellékága alatti Darurampától a Tiszáig, a Maros mindkét parti töltés az országhatár és a torkolat között, a Sámson-Apátfalvi-főcsatorna jobb és bal parti töltése a Maros és a Királyhegyesi-főcsatorna között;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízilétesítmények: az illetékességi területén lévő belvízvédelmi csatornák és az ezeken lévő vízilétesítmények, ezen kívül

Békés megyében:

Mágócs-éri-főcsatorna Csorvás közigazgatási területén, Bács-Kiskun megyében:

Félegyházi-vízfolyás Helvécia közigazgatási területén.

Általános területi kapcsolattartása:

Szeged, Kecskemét, Hódmezővásárhely megyei jogú városok, Csongrád, Bács-Kiskun megye, az illetékességi területén működő települési önkormányzatok és más hatóságok.

XII. KÖRÖS-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

Székhelye: Gyula

Illetékességi területe:

1. Békéscsaba megyei jogú város közigazgatási területe.

2. Békés megye — kivéve

Almáskamarás,

Battonya,

Békéssámson,

Csanádapáca,

Dombegyháza,

Dombiratos,

Gádosor,

Kardoskút,

Kaszaper,

Kevermes,

Kisdombegyház,

Kunágota,

Magyarbánhegyes,

Magyardombegyház,

Medgyesbodzás,

Medgyesegyháza,

Mezőhegyes,

Mezőkovácsháza,

Nagybánhegyes,

Nagyszénás,

Orosháza,

Pusztaföldvár,

Pusztatottlaka,

Tótkomlós,

Végegyháza

közigazgatási területét.

Jogszámban meghatározott szakhatósági közreműködése során illetékességi területe a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:

a Sebes-Körös az országhatártól a torkolatig 59 km, a Fekete-Körös az országhatártól a torkolatig 20 km, a Fehér-Körös az országhatártól a torkolatig 10 km, a Kettős- és Hármaskörös teljes 37 km, illetőleg 91 km hosszban, a Hortobágy-Berettyó Túrkevértől a torkolatig 54,8 km hosszban;

b) árvízvédelmi:

a Hortobágy-Berettyó bal parti töltés Bucsa és a torkolat között, a Hármaskörös jobb parti töltése a Hortobágy-Berettyó és a Sebes-Körös között, a Sebes-Körös jobb parti töltése a Hármaskörös és Berettyó torkolata között, a Berettyó jobb parti töltése Darvas és a Sebes-Körös között, a Sebes-Körös bal parti töltése az országhatár és a Hármaskörös között, a Hármaskörös bal parti töltése a Horgavölgyi-ér mellékága alatti Darurampa és a Sebes-Körös között, a Kettős-Körös, a Fekete-Körös és a Fehér-Körös mindkét parti töltései, a Fehér-Körös bal parti lokalizációs töltés, a mérgesi és a mályvádi árvízi szűkségtározók töltései, a Gyulavári és Dénesmajori körtöltések, a Fehér-Körös és a Fekete-Körös közötti lokalizációs töltés, a Fekete-Körös és a Sebes-Körös közötti lokalizációs töltés, az Öcsöd-Békésszentandrás lokalizációs töltés az ATIVÍZIG határáig;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízilétesítmények: az illetékességi területén lévő belvízcsatornák és az azokon lévő vízilétesítmények, ezen kívül

Békés megyében:

a Dögös-Kácafoki-főcsatorna Nagyszénás, Orosháza területén, a Tulkánéri-csatorna Pusztatottlaka, Medgyesegyháza és Kevermes területén.

Hajdú-Bihar megyében:

Zsáka-Nagyrábé-Darvas község határában az Ó-Berettyó-csatorna.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében:

a Hortobágy-Berettyó-főcsatorna Túrkeve területén, a Horgavölgyi-főcsatorna Öcsöd község területén.

Általános területi kapcsolattartása:

Békés megye, az illetékességi területén működő települési önkormányzatok és más hatóságok.

2. számú melléklet

a 26/2003. (XII. 30.) KvVM rendelethez

A vízügyi felügyelet illetékességi területe, szakmai területi kapcsolatai

I. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI FELÜGYELET

Székhelye: Győr

Illetékességiterülete:

1. Győr-Moson-Sopron megye — kivéve

Bakonygyirót,
 Bakonyszentlászló,
 Bakonypéterd,
 Csáfordjánosfa,
 Csikvánd,
 Csér,
 Egyházaskesző,
 Fenyőfő,
 Gyalóka,
 Gyarmat,
 Iván,
 Lázi,
 Répcevis,
 Románd,
 Sikátor,
 Sopronhorpács,
 Szakony,
 Szerecseny,
 Veszprémvarsány,
 Und,
 Zsira
 közigazgatási területét.

2. Komárom-Esztergom megye — kivéve
Szárliget közigazgatási területét.

3. Vas megyéből

Csánig,
 Csöngye,
 Jákfa,
 Kenyeri,
 Nick,
 Ostffyasszonyfa,
 Pápoc,
 Rábapaty,
 Répcelak,
 Uraiújfalu
 közigazgatási területe.

4. Veszprém megyéből

Egyházaskesző,
 Kemenesszentpéter,
 Malomsok,
 Marcaltó,
 Várkesző
 közigazgatási területe.

Illetékességi területe a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:

a Duna a nyugati országhatártól az Ipoly-torkolatig (1850—1708 fkm) 142 km, a Mosoni Duna-ág 122 km és az Iparcsatorna 2,4 km szakasza, a Rába a sárvári vasúti hídtól

a torkolatig 86 km hosszban, továbbá a Marcalnak Móri-chida (Új Malomsok) alatti, vagyis a vízügyi felügyelet illetékességi területének déli határától a torkolatig terjedő szakasza 22 km hosszban; valamint a Fertő tó;

b) árvízvédelmi:

a Duna jobb part a rajkai országhatár és Pilismarót között, a Lajta mindkét part, a Lajta jobb- és bal parti csatornák, valamint az összekötő csatorna jobb- és bal parti töltései, a Mosoni-Duna jobb és bal parti töltései, a Rábca mindkét oldali töltése Bősárkány és Győr között, a Répce árapasztó töltései Répcelakig, ill. Répceszemeréig, a Rába jobb és bal parti töltése Sárvár és Győr között, a Marcal bal és jobb parti védvonal a Bakonyér visszatöltéséhez együtt;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesítmények:

az illetékességi területén lévő belvízvédelmi csatornák, kisvízfolyások és az ezeken lévő vízügyi létesítmények.

Általános területi kapcsolattartása:

Győr, Sopron, Tatabánya megyei jogú városok, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom megye, az illetékességi területén működő települési önkormányzatok és más hatóságok.

II. KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI FELÜGYELET

Székhelye: Budapest

Illetékességiterülete:

1. Budapest főváros teljes közigazgatási területe.

2. Pest megye — kivéve

Abony,
 Albertirsa,
 Cegléd,
 Ceglédbercel,
 Csemő,
 Dánszentmiklós,
 Jászkarajenő,
 Kocsér,
 Kőröstetétlen,
 Mikebuda,
 Nagykőrös,
 Nyársapát,
 Pilis,
 Tápiószőlős,
 Törtel,
 Újszilvás
 közigazgatási területét.

3. Nógrád megye
teljes közigazgatási területe.

4. Heves megyéből

Apc,
Boldog,
Hatvan,
Heréd,
Kerekharaszt,
Lőrinci,
Nagykökényes,
Zagyvaszántó
közigazgatási területe.

Illetékességi területe a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:

a Duna az Ipoly-torkolattól a dunaföldvári hídig (1708,2—1560,5 fkm) 147,7 km, a Szentendrei Duna-ág 32 km és a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág 58 km hosszban, az Ipoly szlovák—magyar határszakasza 141 km hosszban, a Zagyva Jobbágyitól a jászfelsőszentgyörgyi elbontott hídig 41 km hosszban;

b) árvízvédelmi:

a Duna jobb part Pilismarót-Dunafüred között, a Duna bal part Szob-Dunaegyháza között, a Szentendrei-sziget és Csepel-sziget védvonalai — kivéve Budapest és Szentendre saját szervezettel védekező városok védvonalait —, a Zagyva mindkét parti védvonalai Jobbágyi és Jászfelsőszentgyörgy között, és az Ipoly bal parti védvonalai.

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesítmények:

az illetékességi területén lévő belvízvédelmi csatornák, kisvízfolyások és az ezeken lévő vízügyi létesítmények.

Általános területi kapcsolattartása:

Budapest főváros, Salgótarján megyei jogú város, Pest és Nógrád megye, az illetékességi területén működő települési önkormányzatok és más hatóságok.

III. ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI FELÜGYELET

Székhelye: Baja

Illetékességi területe:

1. Bács-Kiskun megye — kivéve

Balotaszállás,
Bócsa,
Bugac,
Bugacpusztaháza,
Csólyospálos,

Dunafalva,
Fülöpjakab,
Gátér,
Harkakötöny,
Jászszenzlászló,
Kecskemét,
Kelebia,
Kiskunhalas,
Kiskunmajsza,
Kisszállás,
Kiskunfélegyháza,
Kömpöc,
Kunfehértó,
Kunszállás,
Lakitelek,
Nyárlőrinc,
Pálmonostora,
Petőfiszállás,
Szank,
Szentkirály (Lászlófalva),
Tiszaalpár,
Tiszaécske,
Tompá,
Városföld,
Zsana
közigazgatási területét, továbbá
Baja város és

Érsekcsanád közigazgatási területének a Duna jobb partjára eső részét, valamint

Tiszaug közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső részét.

2. Baranya megyéből

Homorúd közigazgatási területe, továbbá

Mohács város közigazgatási területének a Duna bal partjára eső része.

Illetékességi területe a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:

a Duna a dunaföldvári hídtól a déli országhatárig (1560—1433 fkm) 127 km és a Ferenc-csatorna a bajai kiágazástól az országhatárig 34 km hosszban;

b) árvízvédelmi:

a Duna bal part Solt-déli országhatár között, kivéve a Baja város belterületét védő fővédvonalat;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesítmények:

az illetékességi területén lévő belvízvédelmi csatornák és az ezeken lévő vízügyi létesítmények.

Bócsa község határában a VII. számú csatorna; Re-kettye-Bogárfő-csatorna Kiskunhalas közigazgatási területén.

Pest megyében:

Tatárszentgyörgy határában a XXIII. jelű belvízcsatorna, Bugyi határában a Duna-völgyi főcsatorna a Kunpeszér-Bugyi közútig.

Általános területi kapcsolattartása:

Kecskemét megyei jogú város, Bács-Kiskun megye, az illetékességi területén működő települési önkormányzatok és más hatóságok.

IV. KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI FELÜGYELET

Székhelye: Székesfehérvár

Illetékességi területe:

1. Fejér megye teljes közigazgatási területe.

2. Veszprém megye — kivéve

Egyházaskesző,
Kemeneshőgyész,
Kemenesszentpéter,
Magyargencs,
Malomsok,
Marcaltó,
Várkesző
közigazgatási területét.

3. Tolna megye — kivéve

Attala,
Csikóstóttós,
Jágónak,
Kaposszekcső,
Kapospula,
Lápafő,
Nak

közigazgatási területét, továbbá

Váralja Völgységi patak jobb partjára eső részét,

Várong közigazgatási területét, továbbá

Kismányoknak és

Nagymányoknak a Völgységi patak jobb partjára eső részét.

4. Somogy megyéből

Balatonkiliti,
Balatonszabadi,
Kánya,
Siófok,
Siójut,
Tengőd
közigazgatási területe, továbbá
Ádándnak a Sió bal partjára eső része.

5. Baranya megyéből

Ófalu területe, továbbá

Hidas közigazgatási területének a Völgységi patak bal partjára eső része.

6. Bács-Kiskun megyéből

Baja város és

Érsekcsanád közigazgatási területének a Duna jobb partjára eső része,

Bakonygyirót,
Bakonyszentlászló,
Bakonypéterd,
Csikvánd,
Fenyőfő,
Gyarmat,
Lázi,
Románd,
Sikátor,
Szerecseny
közigazgatási területe.

7. Győr-Moson-Sopron megyéből:

Bakonygyirót,
Bakonyszéklászló,
Bakonypéterd,
Csikvánd,
Fenyőfő,
Gyarmat,
Lázi,
Románd,
Sikátor,
Szerecseny,
Veszprémvarsány
közigazgatási területe.

8. Komárom-Esztergom megyéből:

Szárliget
közigazgatási területe.

Illetékességi területe a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:

a Balaton és a Velencei-tó; a Sió a Balatontól a torkolatig;

b) árvízvédelmi:

a Duna jobb part Ercsi-Adony és Bölske-Báta között, a Szt. László bal parti és a Váli vízfolyás jobb és bal parti torkolati szakasz, a Sió Simontornya-Sióagárd közötti bal parti, Sióagárd és Sió-torkolat közötti jobb és bal parti, a Sióba ömlő Völgységi árok torkolati szakaszának kétparti töltései, a Nádor-csatorna Kölesd alatti jobb és bal parti töltései;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesítmények:

az illetékességi területén lévő belvízvédelmi csatornák, kisvízfolyások és az ezeken lévő vízügyi létesítmények, ezen kívül

Baranya megyében:

Mágocs határában a Kapos-csatorna jobb parti oldala és jobb parti depóniája.

Tolna megyében:

Kaposszekcső és Csikóstóttós határában a Kapos-csatorna jobb parti depóniája a Dombóvár-Kaposszekcső út hídjától lefelé; Nak határában a Kis-Konda patak.

Általános területi kapcsolattartása:

Székesfehérvár, Dunaújváros, Szekszárd és Veszprém megyei jogú városok,

Fejér, Tolna és Veszprém megye, az illetékességi területén működő önkormányzatok és más hatóságok.

V. DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI FELÜGYELET

Székhelye: Pécs

Illetékességi területe:

1. Pécs megyei jogú város.

2. Baranya megye — kivéve

Homorúd, valamint

Ófalu közigazgatási területét, továbbá

Hidas közigazgatási területének a Völgyeségi patak bal partjára eső részét, valamint Mohács közigazgatási területének a Duna bal partjára eső részét.

3. Somogy megye — kivéve

Balatonkiliti,

Balatonszentgyörgy,

Balatonszabadi,

Csákány,

Főnyed,

Hollád,

Iharosberény,

Inke,

Kánya,

Nagyszakácsi,

Nemesdéd,

Nemesvid,

Órtilos,

Pogányszentpéter,

Sávoly,

Siófok,

Siójut,

Somogysámsón,

Somogysimonyi,

Somogyzsitfa,

Szegerdő,

Szőkedencs,

Tapsony,

Tengőd,

Tikos,

Varásló,

Vése,

Vörs

közigazgatási területét, továbbá

Ádándnak a Sió bal partjára eső részét, valamint

Marcali közigazgatási területének a Zala folyó vízgyűjtőjére eső részét Horvátkút lakott helyel.

4. Tolna megyéből

Attala,

Csikóstóttós,

Jágónak,

Kapospula,

Kaposszekcső,

Lápafő,

Nak,

Várong,

Váralja, továbbá

Kismányok és

Nagymányok közigazgatási területének a Völgyeségi patak jobb partjára eső része.

Illetékességi területe a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:

a Dráva a Mura torkolatától az országhatárig (236—225 fkm és 200—68 fkm) 143 hosszban.

b) árvízvédelmi:

a Duna jobb part Mohács és a déli országhatár között, a Dráva bal part Korcsina átvágás és Eperjes között, a Fekete-víz bal partja a Pécsi-víz torkolata és a Dráva között, a Pécsi-víz bal partja Kémes és a Fekete-víz között, a Fekete-víz jobb partja a cuni híd és a Dráva között;

c) kisvízfolyások és belvízcsatornák és vízügyi létesítmények:

az illetékességi területén lévő belvízvédelmi csatornák, kisvízfolyások és az ezeken lévő vízügyi létesítmények, ezen kívül

Tolna megyében:

Dombóvár határában a Kapos-vízfolyás medre a dombóvár-kaposszekcsői út hídjától vízfolyás szerint felfelé; Váralja, Kismányok és Nagymányok határában a Völgyeségi patak medre.

Általános területi kapcsolattartása:

Pécs, Kaposvár megyei jogú városok, Baranya és Somogy megye, az illetékességi területén működő települési önkormányzatok és más hatóságok.

*VI. NYUGAT-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI FELÜGYELET**Székhelye: Szombathely**Illetékességi területe:*

1. Vas megye — kivéve
Csánig,
Csönge,
Jákfa,
Kenyeri,
Nick,
Ostffyasszonyfa,
Pápoc,
Rábapaty,
Répcelak,
Uraiújfalu
közigazgatási területét.

2. Zala megye teljes közigazgatási területe.

3. Győr-Moson-Sopron megyéből
Csáfordjánosfa,
Csér,
Egyházasfalu,
Gyalóka,
Iván,
Répcevis,
Sopronhorpács,
Szakony,
Und,
Zsira
közigazgatási területe.

4. Veszprém megyéből
Kemeneshőgyész,
Magyargencs
közigazgatási területe.

5. Somogy megyéből
Balatonszentgyörgy,
Csákány,
Főnyed,
Hollád,
Iharosberény,
Inke,
Nagyszakácsi,
Nemesdéd,
Nemesvid,
Órtilos,
Pogányszentpéter,
Sávoly,
Somogysámson,
Somogysimonyi,

Somogyzsitfa,
Szegerdő,
Szőkedencs,
Tapsony,
Tikos,
Varásló,
Vése,
Vörs
közigazgatási területe, valamint
Marcali közigazgatási területének a Zala folyó vízgyűjtőjére eső része Horvátkút lakott hellyel.

Illetékességi területe a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:

a Mura az országhatártól a torkolatig (48 km), a Rába a sárvári vasúti hídtól az országhatárig (126 km);

b) árvízvédelmi:

a Zala árvízvédelmi rendszer Bókaháza és a Kisbalaton vízvédelmi rendszer között, a Mura bal parti árvízvédelmi rendszer, a Rába árvízvédelmi rendszer a sárvári vasúti híd és az országhatár között, az OÁBSZ szerint;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesítmények:

az illetékességi területén lévő belvízvédelmi csatornák, kisvízfolyások és az ezeken lévő vízügyi létesítmények, ezen kívül

Vas megyében

a Répcének a répcelaki osztómű feletti szakaszán az országhatárig; a Kőrös patak a jákfai hídtól felfelé: a Marcal a Győr-Moson-Sopron, Veszprém megyék határától (Mórichida) Vas és Veszprém megyék határáig (Megyer).

Általános területi kapcsolattartása

Szombathely, Zalaegerszeg, Nagykanizsa megyei jogú városok, Vas és Zala megye, az illetékességi területén működő települési önkormányzatok és más hatóságok.

*VII. FELSŐ-TISZA-VIDÉKI VÍZÜGYI FELÜGYELET**Székhelye: Nyíregyháza**Illetékességi területe:*

1. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye — kivéve
Nyírlugos,
Penészlek,
Tiszadada,
Tiszadob,
Tiszaeszlár,
Tiszalök,
Tiszanagyfalu,

Tiszavasvári
települések közigazgatási területét,
Balsa,
Dombrád,
Ibrány,
Timár,
Tiszabercel,
Tiszakanyár,
Tiszatelek,
Gávavencsellő
települések közigazgatási területének a Tisza jobb part-
jára eső részét, továbbá

Nyírbéltek közigazgatási területének délnyugati részét,
Rakamaz közigazgatási területének a Tiszanagyfalu-Ra-
kamaz községhatár, a Nyíregyháza-Tokaj vasútvonal és a
38-as számú út által alkotott vonaltól délre eső területét.

2. Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből

Cigánd,
Kenézlő,
Tiszakarád,
Zemplénagárd
közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső része.

3. Hajdú-Bihar megyéből

Téglás közigazgatási területe, valamint
Nyíradony közigazgatási területének északi része.

Illetékességi területe a folyó- és tószabályozási, illetve
árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:

a Tisza a tiszabecsi országhatártól a Bodrog-torkolatig
(744,8—543,7 fkm), Túr az országhatártól a torkolatig
30 km és a Szamos az országhatártól a torkolatig 49,5 km
hosszban;

b) árvízvédelmi:

a Tisza jobb part Tarpa-Lónya között; Tisza bal part
Tiszabecs-Rakamaz között, a Batár bal part Kispalád-
Tiszabecs között, a Túr jobb és bal part Garbolc-Tisza-
kóród között, a Palád jobb és bal part, a Sáréger jobb és bal
part, a Szamos jobb és bal part az országhatár és Olcsva,
illetőleg Olcsvaapáti között a Kraszna jobb és bal part
Ágerdő-Vásárosnamény között, a Lónyay-főcsatorna jobb
és bal part, valamint a Lónyay-főcsatorna bal parti szaka-
szán beömlő Nyíri-főfolyások visszatöltésezett torkolati
szakaszai;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesítmé-
nyek:

az illetékességi lévő belvízvédelmi csatornák és az eze-
ken lévő vízügyi létesítmények.

Általános területi kapcsolattartása:

Nyíregyháza megyei jogú város, Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megye, az illetékességi területén működő települési
önkormányzatok és más hatóságok.

VIII. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI FEL- ÜGYELET

Székhelye: Miskolc

Illetékességi területe:

1. Borsod-Abaúj-Zemplén megye — kivéve

Ároktő,
Cigánd,
Hejőkürt,
Kenézlő,
Oszlár,
Révleányvár, valamint

Ricse közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső
részét,

Tiszabábolna közigazgatási területének a Kiskörei-táro-
zó területére eső részét (a Tisza 440 fkm szelvénye alatt),

Tiszacsermely,
Tiszadorogma,
Tiszakarád,
Tiszakeszi,
Tiszapalkonya,
Tiszatardos,
Tiszatarján, valamint
Tiszaújváros

közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső részét,
Tiszavalk

közigazgatási területének a Kiskörei-tározó területére
eső részét,

Tokaj és
Zemplénagárd

közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső részét.

2. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből

Balsa,
Dombrád,
Ibrány,
Timár,
Tiszadada,
Tiszabercel,
Tiszadob,
Tiszaeszlár,
Tiszakanyár,
Tiszalök,
Tiszatelek, valamint
Gávavencsellő

közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső
része.

3. Heves megye — kivéve

Apc,
Átány,
Boldog,

Erdőtelek,
 Hatvan,
 Heréd,
 Heves,
 Hevesvezekény,
 Kerekharaszt,
 Kisköre,
 Kömlő,
 Lőrinci,
 Nagykökényes,
 Pély,
 Sarud,
 Tarnaszentmiklós,
 Tenk,
 Tiszanána,
 Zagyvaszántó

közigazgatási területét, továbbá
 Poroszló közigazgatási területének a Kiskörei tározó területére eső részét, Újlőrincfalva közigazgatási területének a Kis-Tisza bal partjára és a Kiskörei tározó területére eső részét.

4. Hajdú-Bihar megyéből

Tiszacsege közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső része.

5. Jász-Nagykun-Szolnok megyéből

Jászágó,
 Jászárokszállás,
 Jászdózsa közigazgatási területe.

Illetékességi területe a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:

a Tisza a Bodrog-torkolattól Tiszabábolnáig (543,75—440,00 fkm) 103,75 km, a Bodrog az országhatártól a torkolatig 51,1 km, a Hernád az országhatártól a torkolatig 118,4 km és a Sajó az országhatártól a torkolatig 125,1 km hosszban;

b) árvízvédelmi:

a Tisza jobb part Zemplénagárd-Sarud között, a Bodrog jobb és bal part az országhatár és a Tisza között, a Hernád jobb és bal part az országhatár és a torkolat között a Gönci, Vadász és Garadna patakok visszatöltésezett szakaszaival, a Takta mindkét parti töltései Szerencs és a torkolat között, a Sajó jobb és bal part Sajópüspöki és a torkolat között, a Szinva, Mercse, Hangony, Vörös J., Szuha, Szörnyűölgyi, Keleméri, Névtelen patakok visszatöltésezett szakaszaival, a Csincse, Eger és Rima mindkét parti torkolati szakaszai, a Laskó visszatöltésezett szakaszának bal partja, a Tana két part Kál-Jászfákóhalma közötti szakasza a Zagyváig, a Tarna jobb parti mellékvízfolyásainak a Tarnóca, Bene, Gyöngyös, Gyangya és Szarvagy, Ágói patakok visszatöltésezett szakaszai;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesítmények:

az illetékességi területén lévő kisvízfolyások, belvívédelmi csatornák és az azokon lévő vízügyi létesítmények, ezen kívül

Heves megyében:

Sarud határában a Laskó patak medre; Sarud, Tiszanána, Kömlő határában a Csincsa belvívcsatorna vízgyűjtő területe.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében:

Jászberény határában az Ágói patak és a bal parti vízgyűjtője, a Tarna patak és a bal parti vízgyűjtője, Jászfákóhalma határában a Tarna patak.

Nógrád megyében:

a ceredi Tarna patak, a Zabar, Kőverő, Utas patakok, Verscsátér és a Szilas patak.

Általános területi kapcsolattartása:

Miskolc, Eger megyei jogú városok, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye, az illetékességi területén működő települési önkormányzatok és más hatóságok.

IX. TISZÁNTÚLI VÍZÜGYI FELÜGYELET

Székhelye: Debrecen

Illetékességiterülete:

1. Hajdú-Bihar megye — kivéve

Téglás közigazgatási területét,

Nyíradony közigazgatási területének északi részét,

Tiszacsege közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső részét,

Komádi és

Körösszakál Sebes-Körös bal partjára eső részét,

Darvas közigazgatási területének a Berettyó jobb partján a közúti híd alatt,

Zsáka közigazgatási területének a Kálló-csatorna jobb partjára eső részét.

2. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből

Nyírlúgos,

Penészlek,

Szorgalmatos,

Tiszanagyfalu,

Tiszavasvári

közigazgatási területe, továbbá

Tiszaeszlár,

Tiszalök,

Tiszadob,
Tiszadada
közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső része,
Nyírbétek
közigazgatási területének délnyugati része, valamint
Rakamaz közigazgatási területének a Tiszanagyfalu-Rakamaz községhatár, a Nyíregyháza-Tokaj vasútvonal és a 38. sz. út által alkotott vonaltól délre eső területe.

3. Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből

Tokaj,
Tiszatardos,
Tiszaújváros,
Tiszapalkonya,
Oszlár,
Hejőkürt,
Tiszatarján,
Tiszakeszi,
Ároktő, valamint
Tiszadorogma
közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső része.

4. Jász-Nagykun-Szolnok megyéből:

Tiszafüred közigazgatási területének a 33. sz. közúttól északra, a karcagi közúttól és a Tiszafüredi öntöző főcsatornától keletre eső része,

Tiszaigar közigazgatási területének a Tiszafüredi öntöző főcsatornától keletre eső része,

Tiszaörs közigazgatási területének északkeleti része,
Nagyiván közigazgatási területe,

Kunmadaras közigazgatási területének keleti része,

Karcag Kisújszállás közigazgatási területének a Német-ér és a Hortobágy-Berettyó bal oldali hullámterét és töltését érintő része.

5. Békés megyéből:

Bucsa közigazgatási területe,
Ecseghalva közigazgatási területének északkeleti része,
Szeghalom közigazgatási területének a Berettyó és a Sebes-Körös közé eső része,

Biharugra és

Körösnagyharsány közigazgatási területének a Sebes-Körös jobb partjára eső része.

Illetékességi területe a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:

a Berettyó az országhatártól a torkolatig, Hortobágy-Berettyó Bucsától az Ágotai hídig;

b) árvízvédelmi:

a Tisza bal part Rakamaz-Tiszafüred között, a Keleti-főcsatorna visszatöltésezett mindkét parti védtöltésével, a Tiszavasvári zsilipig, a Hortobágy-Berettyó bal part Nádudvar-Bucsa között, a Berettyó jobb part az országhatár-Darvas között, a Berettyó bal part országhatár Sebes-Körös között, a Berettyóba torkoló Ér- és Kálló-főcsatorna

visszatöltésezett jobb és bal partja (az Ér-főcsatornának az országhatárig, a Kálló-főcsatornánál a Bakonszegi útig), a Sebes-Körös jobb part az országhatár és a Berettyó-torkolat között;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesítmények:

az illetékességi területére eső belvízvédelmi csatornák és az ezeken lévő vízügyi létesítmények.

Általános területi kapcsolattartása:

Debrecen megyei jogú város, Hajdú-Bihar megye, az illetékességi területén működő települési önkormányzatok és más hatóságok.

X. KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI VÍZÜGYI FELÜGYELET

Székhelye: Szolnok

Illetékességi területe:

1. Jász-Nagykun-Szolnok megye — kivéve

Jászágó,

Jászárokszállás,

Jászdózsa,

Nagyiván

közigazgatási területét,

Karcag közigazgatási területének a Német-ér és a Hortobágy-Berettyó bal oldalára eső részét,

Kunmadaras közigazgatási területének a keleti részét,

Tiszafüred közigazgatási területének a 33. sz. közúttól északra, a karcagi közúttól és a Tiszafüredi öntöző főcsatornától keletre eső részét,

Tiszaigar közigazgatási területének a Tiszafüredi öntöző főcsatornától keletre eső részét,

Tiszaörs közigazgatási területének északkeleti részét,

Túrkeve közigazgatási területének a Hortobágy-Berettyó bal partjára eső részét,

Mezőtúr közigazgatási területének a Hortobágy-Berettyó, valamint a Hármaskörös bal partjára eső részeit és — a Hortobágy-Berettyó torkolata felett — a jobb partjára eső részét,

Öcsöd közigazgatási területének a Hármaskörös bal partjára eső részét,

Kunszentmárton és Szelevény közigazgatási területének a Hármaskörös bal partjára eső részét,

Tiszasas közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső részét.

2. Heves megyéből:

Átány,

Erdőtelek,

Heves,

Hevesvezekény,
Kisköre,
Kömlő,
Pély,
Sarud,
Tarnaszentmiklós,
Tenk,
Tiszanána
közigazgatási területe, továbbá
Újlőrincfalva és Poroszló közigazgatási területének a Kiskörei-tározó területére eső része.

3. Békés megyéből:

Ecsegfalva közigazgatási területének a Hortobágy-Berettyó jobb partjára eső része.

4. Csongrád megyéből

Csongrád város közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső része, Szentes-Magyartés közigazgatási területének a Hármas-Körös jobb partjára eső része.

5. Bács-Kiskun megyéből:

Lakitelek — kivéve Tőserdő, valamint az alpári nyárigát területét,
Szentkirály (Lászlófalva),
Tiszakécske közigazgatási területe.

6. Pest megyéből:

Abony,
Albertirsa,
Cegléd,
Ceglédbercel,
Csemő,
Dánszentmiklós,
Jászkarajenő,
Kocsér,
Köröstetetlen,
Mikebuda,
Nagykörös,
Nyársapát,
Pilis,
Tápiószőlős,
Törtel,
Újszilvás
közigazgatási területe.

7. Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből

Tiszavalk és Tiszabólina közigazgatási területének a Kiskörei-tározó területére eső része.

Illetékességi területe a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:

a Tisza Tiszabólina-tól Csongrád város északi közigazgatási határáig (Csongrád-Bokros) (440,0—253,8 fkm) 186,2 km hosszban, a Kiskörei-tározó a Tisza 440,0 fkm-ig,

a Zagyva a jászfelsőszentgyörgyi vízmércétől a torkolatig 83,9 km hosszban;

b) árvízvédelmi:

a Tisza jobb part Sarudtól az Alpári magaspartig (Lakitelek-Alpár közigazgatási határáig), a Laskó visszatöltésezett szakaszának jobb partja, Tisza bal part a tiszafüredi vasúti hídtól a Hármas-Körös torkolatáig, a Zagyva mindkét partja Jászfelsőszentgyörgy-Szolnok között, a Tápió jobb és bal part visszatöltésezett szakasza Tápiógyörgy-ig, a Német-éri-főcsatorna mindkét parti töltései, Hortobágy-Berettyó jobb parti töltése, a Német-éri-főcsatorna és a Hármas-Körös közötti szakaszon, a Hármas-Körös jobb parti szakasza a Hortobágy-Berettyó torkolat és a Tisza között;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesítmények:

az területén lévő belvízvédelmi csatornák, az ezeken lévő vízügyi létesítmények, ezen kívül

Heves megyében:

Dormánd, Füzesabony, Kál, Kompolt, Kápolna és Ke-recsend határában a Hanyi belvízi főcsatorna vízrendszeréhez tartozó mellékcsatornák.

Pest megyében:

Tápiószentmárton határában a Perje-felső-, Söregi- és Kutytejes-csatornák.

Kiemelt vízlétesítmények:

a Kiskörei Vízlépcső, a Kiskörei-tározó, a Nagykunsági-főcsatorna (Keleti-ág, Nyugati-ág, NK III—2), a Jászsági-főcsatorna.

Általános területi kapcsolattartása:

Szolnok megyei jogú város, Jász-Nagykun-Szolnok megye, az illetékességi területén működő települési önkormányzatok és más hatóságok.

XI. ALSÓ-TISZA-VIDÉKI VÍZÜGYI FELÜGYELET

Székhelye: Szeged

Illetékességi területe:

1. Csongrád megye — kivéve

Csongrád város közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső részét.

Szentes-Magyartés közigazgatási területének a Hármas-Körös jobb partjára eső részét.

2. Bács-Kiskun megyéből

Balotaszállás,
Bócsa,
Bugac,
Bugacpusztaháza,

Csölyospálos,
Fülöpjakab,
Gátér,
Harkakötöny,
Jászszentlászló,
Kecskemét,
Kelebia,
Kiskunfélegyháza,
Kiskunhalas,
Kiskunmajsza,
Kisszállás,
Kömpöc,
Kunfehértó,
Kunszállás,
Móricgát,
Nyárlőrinc,
Pálmonostora,
Petőfiszállás,
Szank,
Tiszaalpár,
Tompá,
Városföld,
Zsana

közigazgatási területe, valamint

Tiszaug közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső része.

Lakitelek közigazgatási területéből Tőserdő és az Alpári nyárigát területe.

3. Békés megyéből:

Almáskamarás,
Battonya,
Békéssámson,
Csanádapáca,
Dombegyháza,
Dombiratos,
Gádos,
Kardoskút,
Kaszaper,
Kevermes,
Kisdombegyház,
Kunágota,
Magyarbánhegyes,
Magyardombegyház,
Medgyesbodzás,
Medgyesegyháza,
Mezőhegyes,
Mezőkovácsháza,
Nagybánhegyes,
Nagyszénás,
Orosháza,
Pusztaföldvár,
Pusztatölke,
Tótkomlós,
Végyegyháza
közigazgatási területe.

4. Jász-Nagykun-Szolnok megyéből:

Öcsöd közigazgatási területének a Hármas-Körös bal partjára eső része,

Kunszentmárton és Szelevény közigazgatási területének a Hármas-Körös bal partjára eső része,

Tiszasas közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső része.

Illetékességi területe a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:

a Tisza Csongrád város északi közigazgatási határától (Csongrád-Bokros) a déli országhatárig (253,8—159,6 fkm) 94,2 km és a Maros a keleti országhatártól a torkolatig 49,6 km hosszban;

b) árvízvédelmi:

a Tisza jobb part alpári magaspart (Lakitelek-Alpár közigazgatási határ) — déli országhatár közötti szakasza, a Dong-éri-főcsatorna torkolati szakaszának jobb és bal parti visszatöltése, a Tisza bal part a Hármas-Körös torkolattól a déli országhatárig, a Hármas-Körös bal part a Horgavölgy-ér mellékága alatti Darurampától a Tiszáig, a Maros mindkét parti töltés az országhatár és a torkolat között, a Sámson-Apátfalvi-főcsatorna jobb és bal parti töltése a Maros és a Királyhegyesi-főcsatorna között;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesítmények:

az területén lévő belvízvédelmi csatornák és az ezeken lévő vízügyi létesítmények, ezen kívül

Békés megyében:

Mágócs-éri-főcsatorna Csorvás közigazgatási területén,

Bács-Kiskun megyében:

Félegyházi-vízfolyás Helvécia közigazgatási területén.

Általános területi kapcsolattartása:

Szeged, Kecskemét, Hódmezővásárhely megyei jogú városok, Csongrád megye, az illetékességi területén működő települési önkormányzatok és más hatóságok.

XII. KÖRÖS-VIDÉKI VÍZÜGYI FELÜGYELET

Székhelye: Gyula

Illetékességi területe:

1. Békés megye — kivéve

Almáskamarás,
Battonya,
Békéssámson,
Bucsa,
Csanádapáca,
Dombegyháza,
Dombiratos,

Gádosor,
Kardoskút,
Kaszaper,
Kevermes,
Kisdombegyháza,
Kunágota,
Magyarbánhegyes,
Magyardombegyház,
Medgyesbodzás,
Medgyesegyháza,
Mezőhegyes,
Mezőkovácsháza,
Nagybánhegyes,
Nagyszénás,
Orosháza,
Pusztaföldvár,
Pusztatrtlaka,
Tótkomlós,
Végegyháza
közigazgatási területét,

Biharugra közigazgatási területének a Sebes-Körös jobb partjára eső részét,

Ecsefalva közigazgatási területének a Hortobágy-Berettyó jobb partjára eső részét és a Hamvas-Sárréti belvízrendszer területére eső részét,

Körösnagyharsány közigazgatási területének a Sebes-Körös jobb partjára eső részét,

Szeghalom közigazgatási területének a Sebes-Körös jobb partja és a Berettyó bal partja közé eső részét.

2. Jász-Nagykun-Szolnok megyéből:

Mezőtúr közigazgatási területének a Hortobágy-Berettyó bal és a Hármas-Körös jobb partjának a Hortobágy-Berettyó torkolat feletti része, valamint

Túrkeve város közigazgatási területének a Hortobágy-Berettyó bal partjára eső része.

3. Hajdú-Bihar megyéből:

Komádi és

Körösszakál közigazgatási területének a Sebes-Körös bal partjára eső része,

Darvas közigazgatási területének a Berettyó jobb partjára, valamint

Zsáka közigazgatási területének a Kálló-csatorna jobb partjára eső része.

Illetékességi területe a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:

a Sebes-Körös az országhatártól a torkolatig 59 km, a Fekete-Körös az országhatártól a torkolatig 20 km, a Fehér-Körös az országhatártól a torkolatig 10 km, a Kettős- és Hármas-Körös teljes 37 km, illetőleg 91 km hosszban, a Hortobágy-Berettyó a torkolattól Ecsefalva és Bucsa község határáig 54,8 km hosszban;

b) árvízvédelmi:

a Hortobágy-Berettyó bal parti töltés a torkolattól Ecsefalva és Bucsa község határáig 43 km hosszban, a Hármas-Körös jobb parti töltése a Hortobágy-Berettyó és a Sebes-Körös között, a Sebes-Körös jobb parti töltése a Hármas-Körös és Berettyó torkolata között, a Berettyó jobb parti töltése Darvas és a Sebes-Körös között, a Sebes-Körös bal parti töltése az országhatár és a Hármas-Körös között, a Hármas-Körös bal parti töltése a Horgavölgyi-ér mellékága alatti Darurampa és a Sebes-Körös között, a Kettős-Körös, a Fekete-Körös és a Fehér-Körös mindkét parti töltései, a Fehér-Körös bal parti lokalizációs töltés, a mérgesi és a mályvádi árvízi szükségtározók töltései, Kisdelta árvízi szükségtározó (a Fehér_Körös jobb oldali és a Fekete-Körös baloldali védtöltései között), a Gyulavári és Dénesmajori körtöltések, a Fehér-Körös és a Fekete-Körös közötti lokalizációs töltés, a Fekete-Körös és a Sebes-Körös közötti lokalizációs töltés, az Öcsöd-Békésszentandrás lokalizációs töltés az ATIKÖ-VIZIG határáig;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesítmények:

az illetékességi területén lévő belvízcsatornák és az azokon lévő vízügyi létesítmények, ezen kívül

Békés megyében:

a Dögös-Kácafoki-főcsatorna Nagyszénás, Orosháza területén, a Tulkánéri-csatorna Pusztatrtlaka, Medgyesegyháza és Kevermes területén.

Hajdú-Bihar megyében:

Zsáka-Nagyrábé-Darvas község határában az Ó-Berettyó-csatorna.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében:

a Hortobágy-Berettyó-főcsatorna Túrkeve területén, a Horgavölgyi-főcsatorna Öcsöd község területén.

Általános területi kapcsolattartása:

Békés megye, az illetékességi területén működő települési önkormányzatok és más hatóságok.

3. számú melléklet

a 26/2003. (XII. 30.) KvVM rendelethez

A Nemzeti Park Igazgatóságok illetékességi területe

I. HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Székhelye: Debrecen

Illetékességi területe:

1. Hajdú-Bihar megye.
2. Jász-Nagykun-Szolnok megye.
3. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye.

4. Heves megye területén:
a Közép-tiszai TK területe Kisköre és Pély községhatárban,
a Hortobágyi Nemzeti Park területe Poroszló, Újlőrincfalva községhatároiban.

5. Bács-Kiskun megye területén:
a Közép-tiszai TK területe Lakitelek, Tiszakécske és Tiszaug községhatároiban.

6. Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén:
a Tiszatelek-tiszaberceli ártér TT területe Tiszakarád, Tiszacsermely községhatároiban,
a Tiszadorogmai Göbe-erdő TT területe Tiszadorogma községhatárban,
a Hortobágyi Nemzeti Park területe Ároktő, Négyes, Tiszabábolna, Tiszavalk községhatároiban.

II. KISKUNSAÍGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Székhelye: Kecskemét

Illetékességi területe:

1. Bács-Kiskun megye területe — kivéve
Bátmonostor,
Csátalja,
Dávod,
Dunafalva,
Hercegszántó,
Nagybaracska,
Szeremle,
települések teljes közigazgatási területe, illetve
Baja,
Érsekcsanád,
Fajsz,
Sükösd
településhatároiban a Duna-Dráva Nemzeti Park törzsterülete.

2. Csongrád megye területén:
Algyő,
Ásotthalom,
Baks,
Balástya,
Bordány,
Csanytelek,
Csongrád,
Csengele,
Dóc,
Domaszék,
Felgyő,
Forráskút,
Kistelek,
Mórahalom,
Ópusztaszer,

Öttömös,
Pusztamérges,
Pusztaszer,
Röszke,
Ruzsa,
Sándorfalva,
Szatymaz,
Szeged,
Tiszasziget,
Tömörkény,
Újszentiván,
Üllés,
Zákányszék,
Zsombó,
Mártélyi TK területe: Mindszent és Hódmezővásárhely községhatároiban,
a Pusztaszeri TK területe: Szentek községhatárban.

3. Jász-Nagykun-Szolnok megye területén:
a Kiskunsági NP területe Tiszasas községhatárban.

4. Pest megye területén:
a Kiskunsági Nemzeti Park területe Apaj, Kiskunlacháza, Tatárszentgyörgy és Bugyi községhatároiban.

III. BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Székhelye: Eger

Illetékességi területe:

1. Borsod-Abaúj-Zemplén megye területe — kivéve az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területét.

2. Heves megye.

3. Nógrád megye.

4. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén:
a Kesznyéteni TK területe Tiszadob községhatárban.

5. Jász-Nagykun-Szolnok megye területén:
a Hevesi füves puszták TK területe Jászivány községhatárban.

IV. AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Székhelye: Jósvafő

Illetékességi területe:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye területéből
a Sajó, a Hernád és az országhatár által bezárt terület.

V. FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG*Székhelye: Sarród**Illetékességi területe:*

1. Győr-Moson-Sopron megye területe — kivéve Bakonygyirót, Bakonyszentlászló, Fenyőfő, Románd, Sikátor, Veszprémvársány települések teljes közigazgatási területét.
2. Komárom-Esztergom megye területén:
a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet területe Komárom községhatárban.
3. Vas megye területén:
a Fertő-Hanság Nemzeti Park területe Vámoscsalád és Nagygeresd községhatárokonban.

VI. DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG*Székhelye: Budapest**Illetékességi területe:*

1. Budapest főváros.
2. Fejér megye.
3. Komárom-Esztergom megye.
4. Pest megye.
5. Nógrád megye területén:
a Duna-Ipoly Nemzeti Park területe, Balassagyarmat, Borsosberény, Dejtár, Diósjenő, Drégelypalánk, Hont, Ipolyvece, Nagyoroszi, Nógrád, Patak községhatárokonban.
6. Jász-Nagykun-Szolnok megye területén:
a Tápió-Hajta Vidéke TK területe Újszász községhatárban.

VII. BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG*Székhelye: Veszprém**Illetékességi területe:*

1. Veszprém megye.

2. Győr-Moson-Sopron megye területén:

Bakonygyirót,
Bakonyszentlászló,
Fenyőfő,
Románd,
Sikátor,
Veszprémvársány
települések teljes közigazgatási területe.

3. Zala megye területe — kivéve

Csöde,
Felsőszenterzsébet,
Magyarföld,
Szentgyörgyvölgy,
Zalalövő
települések teljes közigazgatási területe.

4. Somogy megye területén:

Ádánd,
Nagyberény,
Nyim,
Som,
Szőkedencs
települések teljes közigazgatási területe, valamint
a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetbe tartozó települések,
kivéve Marcali település teljes közigazgatási területét.

VIII. DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG*Székhelye: Pécs**Illetékességi területe:*

1. Baranya megye.
2. Somogy megye területe — kivéve
Ádánd,
Nagyberény,
Nyim,
Som,
Szőkedencs, valamint
a Balaton Kiemelt Üdülőkörzethez tartozó
települések teljes közigazgatási területe, Marcali település teljes közigazgatási területe nélkül.
3. Tolna megye.
4. Bács-Kiskun megye területén:
Bátmonostor,
Csátalja,
Dávod,
Dunafalva,
Hercegszántó,

Nagybaracska,
Szeremle
települések teljes közigazgatási területe, illetve
Baja, Érsekcsanád, Fajsz, Sükösd településhatárokon a
Duna-Dráva Nemzeti Park törzsterülete.

5. Fejér megye területén:
a Dél-Mezőföldi TK területe Alsószentiván, Cece, Vajta
községhatárokon

IX. KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Székhelye: Szarvas

Illetékességi területe:

1. Békés megye.

2. Jász-Nagykun-Szolnok megye területén:
a Körös-Maros NP területe Túrkeve, Kisújszállás, Kun-
szentmárton, Mesterszállás, Mezőtúr, Öcsöd, Szelevény és
Tiszaöldvár községhatárokon.

3. Csongrád megye területén:

Ambrózfalva,
Apátfalva,
Árpádhalom,
Csanádalberti,
Csanádpalota,
Derekegyház,
Deszk,
Eperjes,
Fábiánsebestyén,
Ferencszállás,
Földeák,
Hódmezővásárhely,
Királyhegyes,
Kiszombor,
Klárafalva,
Kövegy,
Kübekháza,
Magyarcsanád,
Makó,
Maroslele,
Mártély,
Mindszent,
Nagyér,
Nagylak,
Nagymágocs,
Nagytőke,
Óföldeák,
Pitvaros,
Szegevár,
Szentés,
Székkutas,

települések teljes közigazgatási területe, valamint
a Körös-Maros Nemzeti Park területe Szeged közszé-
ghatárban.

X. ŐRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Székhelye: Őriszentpéter

Illetékességi területe:

1. Vas megye területe — kivéve
a Fertő-Hanság Nemzeti Park Vámoscsalád és Nagyge-
resd községhatárok közé eső területét.

2. Zala megye területén:
Csöde,
Felsőszenterzsébet,
Magyarföld,
Szentgyörgyvölgy,
Zalalövő
települések teljes közigazgatási területe.

4. számú melléklet

a 26/2003. (XII. 30.) KvVM rendelethez

A környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok működési területe

I. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

Székhelye: Győr

Működési területe:

1. Győr-Moson-Sopron megye — kivéve
Bakonygyirót,
Bakonyszentlászló,
Bakonypéterd,
Csáfordjánosfa,
Csér,
Csikvánd,
Egyházasköze,
Fenyőfő,
Gyalóka,
Gyarmat,
Iván,
Lázi,
Répcevis,
Románd,
Sikátor,
Sopronhorpács,
Szakony,
Szerecseny,

Veszprémvarsány,
Und,
Zsira közigazgatási területét.

2. Komárom-Esztergom megye — kivéve
Szárliget közigazgatási területét.

3. Vas megyéből
Csánig,
Csöngye,
Jákfa,
Kenyeri,
Nick,
Ostffyasszonyfa,
Pápoc,
Rábapaty,
Répcelak,
Uraiújfalu közigazgatási területe.

4. Veszprém megyéből
Egyházaskesző,
Kemenesszentpéter,
Malomsok,
Marcaltó,
Várkesző közigazgatási területe.

Működési vonalai:

a) folyószabályozási és vízminőségi kárelhárítás műveleti végrehajtási:

a Duna a nyugati országhatártól az Ipoly-torkolatig (1850—1708 fkm) 142 km, a Mosoni Duna-ág 122 km és az Iparcsatorna 2,4 km szakasza, a Rába a sárvári vasúti hídtól a torkolatig 86 km hosszban, továbbá a Marcalnak Mórishida (Új Malomsok) alatti, vagyis a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság működési területének déli határától a torkolatig terjedő szakasza 22 km hosszban; valamint a Fertő tó;

b) árvízvédelmi:

a Duna jobb part a rajkai országhatár és Pilismarót között, a Lajta mindkét part, a Lajta jobb- és bal parti csatornák, valamint az összekötő csatorna jobb- és bal parti töltései, a Mosoni-Duna jobb és bal parti töltései, a Rábca mindkét oldali töltése Bősárkány és Győr között, a Répce árapasztó töltései Répcelakig, ill. Répceszemeréig, a Rába jobb és bal parti töltése Sárvár és Győr között, a Marcal bal és jobb parti védvonal a Bakonyér visszatöltésével együtt;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesítmények:

a működési területén lévő belvízvédelmi csatornák, kisvízfolyások és az ezeken lévő vízügyi létesítmények.

Kapcsolatok:

Győr, Sopron, Tatabánya megyei jogú városok, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Veszprém megye.

II. KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

Székhelye: Budapest

Működési területe:

1. Budapest főváros teljes közigazgatási területe.

2. Pest megye — kivéve
Abony,
Albertirsa,
Cegléd,
Ceglédbercel,
Csemő,
Dánszentmiklós,
Jászkarajenő,
Kocsér,
Kőröstetetlen,
Mikebuda,
Nagykörös,
Nyársapát,
Pilis,
Tápiószőlős,
Törtel,
Újszilvás közigazgatási területét.

3. Nógrád megye teljes közigazgatási területe.

4. Heves megyéből
Apc,
Boldog,
Hatvan,
Heréd,
Kerekharaszt,
Lőrinci,
Nagykökényes,
Zagyvaszántó közigazgatási területe.

Működési vonalai:

a) folyószabályozási és vízminőségi kárelhárítás műveleti végrehajtási:

a Duna az Ipoly-torkolattól a dunaföldvári hídig (1708,2—1560,5 fkm) 147,7 km, a Szentendrei Duna-ág 32 km és a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág 58 km hosszban, az Ipoly szlovák-magyar határszakasza 141 km hosszban, a Zagyva Jobbágyitól a jászfelsőszentgyörgyi elbontott hídig 41 km hosszban;

b) árvízvédelmi:

a Duna jobb part Pilismarót-Dunafüred között, a Duna bal part Szob-Dunaegyháza között, a Szentendrei-sziget és Csepel-sziget védvonalai — kivéve Budapest és Szentendre saját szervezett védekező városok védvonalait —, a Zagyva mindkét parti védvonalai Jobbágyi és Jászfelsőszentgyörgy között, és az Ipoly bal parti védvonalai.

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesítmények:

a működési területén lévő belvízvédelmi csatornák, kisvízfolyások és az ezeken lévő vízügyi létesítmények, ezen kívül

Bács-Kiskun megyében:

Kunpeszér határában a XX. jelű belvízcsatorna; Kun-szentmiklós határában a XXXI. jelű belvízcsatornának a XXXIII. jelű belvízcsatorna betorkolása feletti szakasza; Tass határában az I. főcsatorna és a Szivárgó-csatorna kezelése.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében:

a Galga és az Egyesült-Tápió patakok kezelése.

Fejér megyében:

Kígyós, Sajgó, Etyeki, Mányi, Zámori patakok és mellékágakat érintő engedélyezési eljárásokban a KDV-KÖVIZIG szakmai véleményét ki kell kérni.

Kapcsolatok: Budapest főváros, Salgótarján megyei jogú város, Pest és Nógrád megye.

III. ALSÓ-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

Székhelye: Baja

Működési területe:

1. Bács-Kiskun megye — kivéve

Balotaszállás,

Bócsa,

Bugac,

Bugacpusztaháza,

Csolyospálos,

Dunafalva,

Fülöpjakab,

Gátér,

Harkakötöny,

Jászszentlászló,

Kecskemét,

Kelebia,

Kiskunhalas,

Kiskunmajsa,

Kisszállás,

Kiskunfélegyháza,

Kömpöc,

Kunfehértó,

Kunszállás,

Lakitelek,

Nyárlőrinc,

Pálmonostora,

Petőfiszállás,

Szank,

Szentkirály (Lászlófalva),

Tiszaalpár,

Tiszafalva,

Tizakécske,

Tompa,

Városföld,

Zsana közigazgatási területét, továbbá

Baja város és

Érsekcsanád közigazgatási területének a Duna jobb partjára eső részét.

2. Baranya megyéből

Homorúd közigazgatási területe, továbbá

Mohács város közigazgatási területének a Duna bal partjára eső része.

Működési vonalai:

a) folyószabályozási és vízminőségi kárelhárítás művelti végrehajtási:

a Duna a dunaföldvári hídtól a déli országhatárig (1560—1433 fkm) 127 km és a Ferenc-csatorna a bajai kiágazástól az országhatárig 34 km hosszban;

b) árvízvédelmi:

a Duna bal part Solt-déli országhatár között, kivéve a Baja város belterületét védő fővédvonalat;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesítmények:

a működési területén lévő belvízvédelmi csatornák és az ezeken lévő vízügyi létesítmények, ezen kívül

Bács-Kiskun megyében:

Bócsa község határában a VII. számú csatorna; Re-kettye-Bogárzó-csatorna Kiskunhalas közigazgatási területén.

Pest megyében:

Tatárszentgyörgy határában a XXIII. jelű belvízcsatorna kezelése: Bugyi határában a Duna-völgyi főcsatorna a Kunpeszér-Bugyi közútig.

Kapcsolatok: Kecskemét megyei jogú város, Bács-Kiskun megye.

IV. KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

Székhelye: Székesfehérvár

Működési területe:

1. Fejér megye teljes közigazgatási területe.

2. Veszprém megye — kivéve

Egyházaskesző,

Kemeneshőgyész,

Kemenesszentpéter,

Magyargencs,

Malomsok,

Marcaltó,

Várkesző közigazgatási területét.

3. Tolna megye — kivéve

Attala,
Csikóstóttós,
Jágónak,
Kaposszekcső,
Kapospula,
Lápafő,
Nak közigazgatási területét, továbbá
Váralja Völgyeségi patak jobb partjára eső részét,
Várong közigazgatási területét, továbbá
Kismányoknak és
Nagymányoknak a Völgyeségi patak jobb partjára eső részét.

4. Somogy megyéből

Balatonkiliti,
Balatonszabadi,
Kánya,
Siófok,
Siójut,
Tengőd közigazgatási területe, továbbá
Ádándnak a Sió bal partjára eső része.

5. Baranya megyéből

Ófalu területe, továbbá
Hidas közigazgatási területének a Völgyeségi patak bal partjára eső része.

6. Bács-Kiskun megyéből

Baja város és
Érsekcsanád közigazgatási területének a Duna jobb partjára eső része.

7. Győr-Sopron-Moson megyéből

Bakonygyirót,
Bakonyszentlászló,
Bakony Péterd,
Csikvánd,
Fenyőfő,
Gyarmat,
Lázi,
Románd,
Sikátor,
Szerecseny,
Veszprémvarsány
közigazgatási területe.

8. Komárom-Esztergom megyéből:

Szárliget
közigazgatási területe.
Működési vonalai:

a) folyószabályozási és vízminőségi kárelhárítás műveleti végrehajtási:
a Balaton és a Velencei-tó; a Sió a Balatontól a torkolatig;

b) árvízvédelmi:

a Duna jobb part Ercsi-Adony és Bölcske-Báta között, a Szt. László bal parti és a Váli vízfolyás jobb és bal parti torkolati szakasz, a Sió Simontornya-Sióagárd közötti bal parti, Sióagárd és Sió-torkolat közötti jobb és bal parti, a Sióba ömlő Völgyeségi árok torkolati szakaszának kétparti töltései, a Nádor-csatorna Kölesd alatti jobb és bal parti töltései;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesítmények:

a működési területén lévő belvízvédelmi csatornák, kisvízfolyások és az ezeken lévő vízügyi létesítmények, ezen kívül

Baranya megyében:

Mágozs határában a Kapos-csatorna jobb parti oldala és jobb parti depóniája.

Tolna megyében:

Kaposszekcső és Csikóstóttós határában a Kapos-csatorna jobb parti depóniája a Dombóvár-Kaposszekcső út hídjától lefelé; Nak határában a Kis-Konda patak.

Kapcsolatok: Székesfehérvár, Dunaújváros, Szekszárd és Veszprém megyei jogú városok,
Fejér, Tolna és Veszprém megye.

V. DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

Székhelye: Pécs

Működési területe:

1. Pécs megyei jogú város.

2. Baranya megye — kivéve

Homorúd, valamint

Ófalu közigazgatási területét, továbbá

Hidas közigazgatási területének a Völgyeségi patak bal partjára eső részét, valamint Mohács közigazgatási területének a Duna bal partjára eső részét.

3. Somogy megye — kivéve

Balatonkiliti,

Balatonszentgyörgy,

Balatonszabadi,

Csákány,

Főnyed,

Hollád,

Iharosberény,

Inke,

Kánya,

Nagyszakácsi,

Nemesdéd,

Nemesvid,

Órtilos,

Pogányszentpéter,

Sávoly,
 Siófok,
 Siójut,
 Somogysámson,
 Somogysimonyi,
 Somogyzsitfa,
 Szegerdő,
 Szőkedencs,
 Tapsony,
 Tengőd,
 Tikos,
 Varásló,
 Vése,
 Vörs közigazgatási területét, továbbá
 Ádándnak a Sió bal partjára eső részét, valamint
 Marcali közigazgatási területének a Zala folyó vízgyűjtőjére eső részét Horvátkút lakott hellyel.

4. Tolna megyéből
 Attala,
 Csikóstóttós,
 Jágónak,
 Kapospula,
 Kaposszekcső,
 Lápafő,
 Nak,
 Várong,
 Váralja, továbbá
 Kismányok és
 Nagymányok közigazgatási területének a Völgységi patak jobb partjára eső része.

Működési vonalai:

a) folyószabályozási és vízminőségi kárelhárítás művelti végrehajtási:

a Dráva a Mura torkolatától az országhatárig (236—225 fkm és 200—68 fkm) 143 hosszban.

b) árvízvédelmi:

a Duna jobb part Mohács és a déli országhatár között, a Dráva bal part Korcsina átvágás és Eperjes között, a Fekete-víz bal partja a Pécsi-víz torkolata és a Dráva között, a Pécsi-víz bal partja Kémes és a Fekete-víz között, a Fekete-víz jobb partja a cuni híd és a Dráva között;

c) kisvízfolyások és belvízcsatornák és vízügyi létesítmények:

A működési területén lévő belvízvédelmi csatornák, kisvízfolyások és az ezeken lévő vízügyi létesítmények, ezen kívül

Tolna megyében:

Dombóvár határában a Kapos-vízfolyás medre a dombóvár-kaposszekcsői út hídjától vízfolyás szerint felfelé; Váralja, Kismányok és Nagymányok határában a Völgységi patak medre.

Kapcsolatok: Pécs, Kaposvár megyei jogú városok, Baranya és Somogy megye.

VI. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

Székhelye: Szombathely

Működési területe:

1. Vas megye — kivéve
 Csánig,
 Csönge,
 Jákfa,
 Kenyeri,
 Nick,
 Ostffyasszonyfa,
 Pápoc,
 Rábapaty,
 Répcelak,
 Uraiújfalu közigazgatási területét.

2. Zala megye teljes közigazgatási területe.

3. Győr-Moson-Sopron megyéből
 Csáfordjánosfa,
 Csér,
 Egyházasköze,
 Gyalóka,
 Iván,
 Répcevis,
 Sopronhorpács,
 Szakony,
 Und,
 Zsira közigazgatási területe.

4. Veszprém megyéből
 Kemeneshőgyész,
 Magyargencs közigazgatási területe.

5. Somogy megyéből
 Balatonszentgyörgy,
 Csákány,
 Főnyed,
 Hollád,
 Iharosberény,
 Inke,
 Nagyszakácsi,
 Nemesdéd,
 Nemesvid,
 Órtilos,
 Pogányszentpéter,
 Sávoly,
 Somogysámson,
 Somogysimonyi,
 Somogyzsitfa,
 Szegerdő,
 Szőkedencs,
 Tapsony,

Tikos,
Varászló,
Vése,
Vörs közigazgatási területe, valamint
Marcali közigazgatási területének a Zala folyó vízgyűjtőjére eső része Horvátkút lakott hellyel.

Működési vonalai:

a) folyószabályozási és vízminőségi kárelhárítás művelti végrehajtási:

a Mura az országhatártól a torkolatig (48 km), a Rába a sárvári vasúti hídtól az országhatárig (126 km);

b) árvízvédelmi:

a Zala árvízvédelmi rendszer Bókaháza és a Kisbalaton vízvédelmi rendszer között, a Mura bal parti árvízvédelmi rendszer, a Rába árvízvédelmi rendszer a sárvári vasúti híd és az országhatár között, az OÁBSZ szerint;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesítmények:

a működési területén lévő belvízvédelmi csatornák, kisvízfolyások és az ezeken lévő vízügyi létesítmények, ezen kívül

Vas megyében

a Répceinek a répcelaki osztómű feletti szakaszán az országhatárig; a Kőrös patak a jákfai hídtól felfelé; a Marcal a Győr-Moson-Sopron, Veszprém megyék határától (Mórichida) Vas és Veszprém megyék határáig (Megyer).

Kapcsolatok:

Szombathely, Zalaegerszeg, Nagykanizsa megyei jogú városok, Vas és Zala megye.

VII. FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

Székhelye: Nyíregyháza

Működési területe:

1. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye — kivéve

Nyírlugos,

Penészlek,

Tiszadada,

Tiszadob,

Tiszaeszlár,

Tiszaölök,

Tiszanagyfalu,

Tiszavasvári települések közigazgatási területét,

Balsa,

Dombrád,

Ibrány,

Timár,

Tiszabercel,

Tiszakanyár,

Tiszatelek,

Gávavencsellő települések közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső részét, továbbá

Nyírbétek közigazgatási területének délnyugati részét, Rakamaz közigazgatási területének a Tiszanagyfalu-Rakamaz közszéghatár, a Nyíregyháza-Tokaj vasútvonal és a 38-as számú út által alkotott vonaltól délre eső területét.

2. Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből

Cigánd,

Kenézlő,

Tiszakarád,

Zemplénagárd közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső része.

3. Hajdú-Bihar megyéből

Téglás közigazgatási területe, valamint

Nyíradony közigazgatási területének északi része.

Működési vonalai:

a) folyószabályozási és vízminőségi kárelhárítás művelti végrehajtási:

a Tisza a tiszabecsi országhatártól a Bodrog-torkolatig (744,8—543,7 fkm), Túr az országhatártól a torkolatig 30 km és a Szamos az országhatártól a torkolatig 49,5 km hosszban;

b) árvízvédelmi:

a Tisza jobb part Tarpa-Lónya között; Tisza bal part Tiszabecs-Rakamaz között, a Batár bal part Kispalád-Tiszabecs között, a Túr jobb és bal part Garbolc-Tiszakóród között, a Palád jobb és bal part, a Sáréger jobb és bal part, a Szamos jobb és bal part az országhatár és Olcsva, illetőleg Olcsvaapáti között a Kraszna jobb és bal part Ágerdő-Vásárosnamény között, a Lónyay-főcsatorna jobb és bal part, valamint a Lónyay-főcsatorna bal parti szakaszán beömlő Nyíri-főfolyások visszatöltésezett torkolati szakaszai;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesítmények:

a működési területén lévő belvízvédelmi csatornák és az ezeken lévő vízügyi létesítmények, ezen kívül

Hajdú-Bihar megyéből:

Hajdúhadház határában a Hadházi (VIII/7—2.) mellékág, Téglás határában a Téglási (VIII/7.) mellékág kezelése.

Kapcsolatok: Nyíregyháza megyei jogú város, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye.

VIII. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

Székhelye: Miskolc

Működési területe:

1. Borsod-Abaúj-Zemplén megye — kivéve

Ároktő,

Cigánd,

Hejőkürt,

Kenézlő,

Oszlár,
Révleányvár, valamint
Ritse közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső részét,

Tiszabábolna közigazgatási területének a Kiskörei-tározó területére eső részét (a Tisza 440 fkm szelvénye alatt),
Tiszacsermely,
Tiszadorogma,
Tiszakarád,
Tiszakeszi,
Tiszapalkonya,
Tiszatardos,
Tiszatarján, valamint

Tiszaújváros közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső részét,

Tiszavalk közigazgatási területének a Kiskörei-tározó területére eső részét,

Tokaj és

Zemplénagárd közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső részét.

2. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből

Balsa,

Dombrád,

Ibrány,

Timár,

Tiszadada,

Tiszabercel,

Tiszadob,

Tiszaeszlár,

Tiszakanyár,

Tiszalök,

Tiszatelek, valamint

Gávavencsellő közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső része.

3. Heves megye — kivéve

Apc,

Átány,

Boldog,

Erdőtelek,

Hatvan,

Heréd,

Heves,

Hevesvezekény,

Kerekharaszt,

Kisköre,

Kömlő,

Lőrinci,

Nagykőkényes,

Pély,

Sarud,

Tarnaszentmiklós,

Tenk,

Tiszanána,

Zagyvaszántó közigazgatási területét, továbbá

Poroszló közigazgatási területének a Kiskörei tározó területére eső részét, Újlőrincfalva közigazgatási területének a Kis-Tisza bal partjára és a Kiskörei tározó területére eső részét.

4. Hajdú-Bihar megyéből

Tiszacsege közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső része.

5. Jász-Nagykun-Szolnok megyéből

Jászágó,

Jászárokszállás,

Jászdózsa közigazgatási területe.

Működési vonalai:

a) folyószabályozási és vízminőségi kárelhárítás művelési végrehajtási:

a Tisza a Bodrog-torkolattól Tiszabábolnáig (543,75—440,00 fkm) 103,75 km, a Bodrog az országhatártól a torkolatig 51,1 km, a Hernád az országhatártól a torkolatig 118,4 km és a Sajó az országhatártól a torkolatig 125,1 km hosszban;

b) árvízvédelmi:

a Tisza jobb part Zemplénagárd-Sarud között, a Bodrog jobb és bal part az országhatár és a Tisza között, a Hernád jobb és bal part az országhatár és a torkolat között a Gönci, Vadász és Garadna patakok visszatöltésezett szakaszaival, a Takta mindkét parti töltései Szerencs és a torkolat között, a Sajó jobb és bal part Sajópüspöki és a torkolat között, a Szinva, Mercse, Hangony, Vörös J., Szuha, Szörnyűvölgyi, Keleméri, Névtelen patakok visszatöltésezett szakaszaival, a Csincse, Eger és Rima mindkét parti torkolati szakaszai, a Laskó visszatöltésezett szakaszának bal partja, a Tana két part Kál-Jászfákóhorma közötti szakasza a Zagyváig, a Tarna jobb parti mellékvízfolyásainak a Tarnóca, Bene, Gyöngyös, Gyangya és Szarvagy, Ágói patakok visszatöltésezett szakaszai;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesítmények:

a működési területén lévő kisvízfolyások, belvízvédelmi csatornák és az azokon lévő vízügyi létesítmények, ezen kívül

Heves megyében:

Sarud határában a Laskó patak medre; Sarud, Tiszanána, Kömlő határában a Csincsa belvízcsatorna vízgyűjtő területe.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében:

Jászberény határában az Ágói patak és a bal parti vízgyűjtője, a Tarna patak és a bal parti vízgyűjtője, Jászfákóhorma határában a Tarna patak.

Nógrád megyében:

a ceredi Tarna patak, a Zabar, Kőverő, Utas patakok, Vercsátér és a Szilas patak.

Kapcsolatok: Miskolc, Eger megyei jogú városok, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye.

IX. TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZ- ÜGYI IGAZGATÓSÁG

Székhelye: Debrecen

Működési területe:

1. Hajdú-Bihar megye — kivéve
Téglás közigazgatási területét,
Nyíradony közigazgatási területének északi részét,
Tiszacsege közigazgatási területének a Tisza jobb part-
jára eső részét,
Komádi és
Körösszakál Sebes-Körös bal partjára eső részét,
Darvas közigazgatási területének a Berettyó jobb part-
ján a közúti híd alatt,
Zsáka közigazgatási területének a Kálló-csatorna jobb
partjára eső részét.

2. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből
Nyírlúgos,
Penészlek,
Szorgalmatos,
Tiszanagyfalu,
Tiszavasvári közigazgatási területe, továbbá
Tiszaeszlár,
Tiszaörs,
Tiszadob,
Tiszadada közigazgatási területének a Tisza bal partjára
eső része,
Nyírbélték közigazgatási területének délnyugati része,
valamint

Rakamaz közigazgatási területének a Tiszanagyfalu-Ra-
kamaz község határát, a Nyíregyháza-Tokaj vasútvonal és a
38. sz. út által alkotott vonaltól délre eső területe.

3. Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből
Tokaj,
Tiszatardos,
Tiszaújváros,
Tiszapalkonya,
Oszlár,
Hejőkürt,
Tiszatarján,
Tiszakeszi,
Ároktő, valamint
Tiszadorogma közigazgatási területének a Tisza bal
partjára eső része.

4. Jász-Nagykun-Szolnok megyéből:
Tiszafüred közigazgatási területének a 33. sz. közúttól
északra, a karcagi közúttól és a Tiszafüredi öntöző főcsa-
tornától keletre eső része,
Tiszaigar közigazgatási területének a Tiszafüredi öntö-
ző főcsatornától keletre eső része,
Tiszaörs közigazgatási területének északkeleti része,
Nagyiván közigazgatási területe,
Kunmadaras közigazgatási területének keleti része,

Karcag Kisújszállás közigazgatási területének a Német-
ér és a Hortobágy-Berettyó bal oldali hullámtérét és tölté-
sét érintő része.

5. Békés megyéből:

Bucsa közigazgatási területe,
Ecsegfalva közigazgatási területének északkeleti része,
Szeghalom közigazgatási területének a Berettyó és a
Sebes-Körös közé eső része,
Biharugra és
Körösnagyharsány közigazgatási területének a Sebes-
Körös jobb partjára eső része.

Működési vonalai:

a) folyószabályozási és vízminőségi kárelhárítás műve-
leti végrehajtási:

a Berettyó az országhatártól a torkolatig, Hortobágy-
Berettyó Bucsától az Ágotai hídig;

b) árvízvédelmi:

a Tisza bal part Rakamaz-Tiszafüred között, a Keleti-fő-
csatorna visszatöltéséig mindkét parti védtöltésével, a Ti-
szavasvári zsilipig, a Hortobágy-Berettyó bal part Nádudvar-
Bucsa között, a Berettyó jobb part az országhatár-Darvas
között, a Berettyó bal part országhatár Sebes-Körös között,
a Berettyóba torkoló Ér- és Kálló-főcsatorna visszatöltéséig
jobb és bal partja (az Ér-főcsatornának az országhatárig, a
Kálló-főcsatornánál a Bakonszegi útig), a Sebes-Körös jobb
part az országhatár és a Berettyó-torkolat között;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesítmé-
nyek:

a működési területére eső belvízvédelmi csatornák és az
ezen lévő vízügyi létesítmények, ezen kívül

Békés megyében:

Ecsegfalva határában a Sárretyi-főcsatorna kezelése.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében:

Nyírbélték határában az országhatárt metsző Penészleki
belvízcsatornák kezelése.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében:

Tiszaörs és Tiszaigar határában a Sarkad-Mérges-Sáros-
ér kezelése.

Kapcsolatok: Debrecen megyei jogú város, Hajdú-Bihar
megye.

X. KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

Székhelye: Szolnok

Működési területe:

1. Jász-Nagykun-Szolnok megye — kivéve
Jászágó,
Jászáróköszállás,
Jászdózsza,
Nagyiván közigazgatási területét,
Karcag közigazgatási területének a Német-ér és a Hor-
tobágy-Berettyó bal oldalára eső részét,
Kunmadaras közigazgatási területének a keleti részét,
Tiszafüred közigazgatási területének a 33. sz. közúttól
északra, a karcagi közúttól és a Tiszafüredi öntöző főcsa-
tornától keletre eső részét,

Tiszaigar közigazgatási területének a Tiszafüredi öntöző főcsatornától keletre eső részét,

Tiszaörs közigazgatási területének északkeleti részét,
Túrkeve közigazgatási területének a Hortobágy-Berettyó bal partjára eső részét,

Mezőtúr közigazgatási területének a Hortobágy-Berettyó, valamint a Hármaskörös bal partjára eső részeit és — a Hortobágy-Berettyó torkolata felett — a jobb partjára eső részét,

Öcsöd közigazgatási területének a Hármaskörös bal partjára eső részét,

Kunszentmárton és Szelevény közigazgatási területének a Hármaskörös bal partjára eső részét,

Tiszasas közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső részét.

2. Heves megyéből:

Átány,

Erdőtelek,

Heves,

Hevesvezekény,

Kisköre,

Kömlő,

Pély,

Sarud,

Tarnaszentmiklós,

Tenk,

Tiszanána közigazgatási területe, továbbá

Újlőrincfalva és Poroszló közigazgatási területének a Kiskörei-tározó területére eső része.

3. Békés megyéből:

Ecségfalva közigazgatási területének a Hortobágy-Berettyó jobb partjára eső része.

4. Csongrád megyéből

Csongrád város közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső része, Szentes-Magyartés közigazgatási területének a Hármaskörös jobb partjára eső része.

5. Bács-Kiskun megyéből:

Lakitelek — kivéve Tőserdő, valamint az alpári nyárigát területét,

Szentkirály (Lászlófalva),

Tiszaakcsa közigazgatási területe.

6. Pest megyéből:

Abony,

Albertirsa,

Cegléd,

Ceglédbercel,

Csemő,

Dánszentmiklós,

Jászkarajenő,

Kocsér,

Köröstetlen,

Mikebuda,

Nagykörös,

Nyársapát,

Pilis,

Tápiószőlős,

Törtel,

Újszilvás közigazgatási területe.

7. Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből

Tiszavalk és Tiszabábolna közigazgatási területének a Kiskörei-tározó területére eső része.

Működési vonalai:

a) folyószabályozási és vízminőségi kárelhárítás művelati végrehajtási:

a Tisza Tiszabábolnától Csongrád város északi közigazgatási határáig (Csongrád-Bokros) (440,0—253,8 fkm) 186,2 km hosszban, a Kiskörei-tározó a Tisza 440,0 fkm-ig, a Zagyva a jászfelsőszentgyörgyi elbontott hídtól a torkolatig 83,9 km hosszban;

b) árvízvédelmi:

a Tisza jobb part Sarudtól az Alpári magaspartig (Lakitelek-Alpár közigazgatási határáig), a Laskó visszatöltésezett szakaszának jobb partja, Tisza bal part a tiszafüredi vasúti hídtól a Hármaskörös torkolatáig, a Zagyva mindkét partja Jászfelsőszentgyörgy-Szolnok között, a Tápió jobb és bal part visszatöltésezett szakasza Tápiógyörgyéig, a Német-éri-főcsatorna mindkét parti töltései, Hortobágy-Berettyó jobb parti töltése, a Német-éri-főcsatorna és a Hármaskörös közötti szakaszon, a Hármaskörös jobb parti szakasza a Hortobágy-Berettyó torkolat és a Tisza között;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesítmények:

a működési területén lévő belvízvédelmi csatornák, az ezeken lévő vízügyi létesítmények, ezen kívül

Heves megyében:

Dormánd, Füzesabony, Kál, Kompolt, Kápolna és Kecsend határában a Hanyi belvízi főcsatorna vízrendszeréhez tartozó mellécsatornák.

Pest megyében:

Tápiószentmárton határában a Perje-felső-, Söregi- és Kutyatejes-csatornák.

Kiemelt vízlétesítmények:

a Kiskörei Vízlépcső, a Kiskörei-tározó, a Nagykunsági-főcsatorna (Keleti-ág, Nyugati-ág, NK III—2), a Jászsági-főcsatorna.

Kapcsolatok: Szolnok megyei jogú város, Jász-Nagykun-Szolnok megye.

XI. ALSÓ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

Székhelye: Szeged

Működési területe:

1. Csongrád megye — kivéve

Csongrád város közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső részét.

Szentes-Magyartés közigazgatási területének a Hármas-Körös jobb partjára eső részét.

2. Bács-Kiskun megyéből

Balotaszállás,
Bócsa,
Bugac,
Bugacpusztaháza,
Csólyospálos,
Fülöppjakab,
Gátér,
Harkakötöny,
Jászszentlászló,
Kecskemét,
Kelebia,
Kiskunfélegyháza,
Kiskunhalas,
Kiskunmajsa,
Kisszállás,
Kömpöc,
Kunfehértó,
Kunszállás,
Móricgát,
Nyárlőrinc,
Pálmonostora,
Petőfiszállás,
Szank,
Tiszaalpár,
Tompá,
Városföld,

Zsana közigazgatási területe, valamint
Lakitelek közigazgatási területéből Töserdő és az Alpári nyárigát területe, és

Tiszazug közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső része.

3. Békés megyéből:

Almáskamarás,
Battonya,
Békéssámson,
Csanádapáca,
Dombegyháza,
Dombiratos,
Gádos,
Kardoskút,
Kaszaper,
Kevermes,
Kisdombgyház,
Kunágota,
Magyarbánhegyes,
Magyardombegyház,
Medgyesbodzás,
Medgyesegyháza,
Mezőhegyes,
Mezőkovácskő,
Nagybánhegyes,
Nagyszénás,
Orosháza,
Pusztaföldvár,

Pusztatölgyes,
Tótkomlós,
Vétegyháza közigazgatási területe.

4. Jász-Nagykun-Szolnok megyéből:

Öcsöd közigazgatási területének a Hármas-Körös bal partjára eső része,

Kunszentmárton és Szelevény közigazgatási területének a Hármas-Körös bal partjára eső része,

Tiszasas közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső része.

Működési vonalai:

a) folyószabályozási és vízminőségi kárelhárítás művelési végrehajtási:

a Tisza Csongrád város északi közigazgatási határától (Csongrád-Bokros) a déli országhatárig (253,8—159,6 fkm) 94,2 km és a Maros a keleti országhatártól a torkolatig 49,6 km hosszban;

b) árvízvédelmi:

a Tisza jobb part alpári magaspart (Lakitelek-Alpár közigazgatási határ) — déli országhatár közötti szakasza, a Dong-éri-főcsatorna torkolati szakaszának jobb és bal parti visszatöltése, a Tisza bal part a Hármas-Körös torkolattól a déli országhatárig, a Hármas-Körös bal part a Horgavölgy-ér mellékága alatti Darurampától a Tiszáig, a Maros mindkét parti töltés az országhatár és a torkolat között, a Sámson-Apátfalvi-főcsatorna jobb és bal parti töltése a Maros és a Királyhegyesi-főcsatorna között;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesítmények:

a működési területén lévő belvízvédelmi csatornák és az ezeken lévő vízügyi létesítmények, ezen kívül

Békés megyében:

Mágócs-éri-főcsatorna Csorvás közigazgatási területén, Bács-Kiskun megyében:

Félegyházi-vízfolyás Helvécia közigazgatási területén.

Kapcsolatok: Szeged, Kecskemét, Hódmezővásárhely megyei jogú városok, Csongrád megye.

XII. KÖRÖS-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

Székhelye: Gyula

Működési területe:

1. Békés megye — kivéve

Almáskamarás,
Battonya,
Békéssámson,
Bucsa,
Csanádapáca,
Dombegyháza,
Dombiratos,
Gádos,
Kardoskút,
Kaszaper,
Kevermes,
Kisdombgyház,

Kunágota,
Magyarbánhegyes,
Magyardombegyház,
Medgyesbodzás,
Medgyesegyháza,
Mezőhegyes,
Mezőkovácsháza,
Nagybánhegyes,
Nagyszénás,
Orosháza,
Pusztaföldvár,
Pusztatottlaka,
Tótkomlós,
Végegyháza közigazgatási területét,
Biharugra közigazgatási területének a Sebes-Körös jobb partjára eső részét,
Ecsegfalva közigazgatási területének a Hortobágy-Berettyó jobb partjára eső részét és a
Hamvas-Sárréti belvízrendszer területére eső részét,
Körösnagyharsány közigazgatási területének a Sebes-Körös jobb partjára eső részét,
Szeghalom közigazgatási területének a Sebes-Körös jobb partja és a Berettyó bal partja közé eső részét

2. Jász-Nagykun-Szolnok megyéből:

Mezőtúr közigazgatási területének a Hortobágy-Berettyó bal és a Hármaskörös jobb partjának a Hortobágy-Berettyó torkolat feletti része, valamint
Túrkeve város közigazgatási területének a Hortobágy-Berettyó bal partjára eső része.

3. Hajdú-Bihar megyéből:

Komádi és
Körösszakál közigazgatási területének a Sebes-Körös bal partjára eső része,
Darvas közigazgatási területének a Berettyó jobb partjára, valamint
Zsáka közigazgatási területének a Kálló-csatorna jobb partjára eső része.

Működési vonalai:

a) folyószabályozási és vízminőségi kárelhárítás művelési végrehajtási:

a Sebes-Körös az országhatártól a torkolatig 59 km, a Fekete-Körös az országhatártól a torkolatig 20 km, a Fehér-Körös az országhatártól a torkolatig 10 km, a Kettős- és Hármaskörös teljes 37 km, illetőleg 91 km hosszban, a Hortobágy-Berettyó a torkolattól Ecsegfalva és Bucs közigazgatási határáig 54,8 km hosszban;

b) árvízvédelmi:

a Hortobágy-Berettyó bal parti töltés a torkolattól Ecsegfalva és Bucs közigazgatási határáig 43 km hosszban és a Hármaskörös jobb parti töltése a Hortobágy-Berettyó és a Sebes-Körös között, a Sebes-Körös jobb parti töltése a Hármaskörös és Berettyó torkolata között, a Berettyó jobb parti töltése Darvas és a Sebes-Körös között, a Sebes-Körös bal parti töltése az országhatár és a Hármaskörös között, a Hármaskörös bal parti töltése a Horgavölgyi-ér mellékága alatti Darurampa és a Sebes-Körös között, a Kettős-Körös, a Fekete-Körös és a Fehér-Körös mindkét parti töltései, a Fehér-Körös bal parti lokalizációs töltés, a mérgesi és a mályvádi árvízi szükségtározók töltései, a Kisdelta szükségtározó zárótöltése (a Fehér-Körös jobboldali és a Fekete-Körös bal oldali védtöltései között), a Gyulavári és Dénes-majori körtöltések, a Fehér-Körös és a Fekete-Körös közötti lokalizációs töltés, a Fekete-Körös és a Sebes-Körös közötti lokalizációs töltés, az Öcsöd-Békésszentandrás lokalizációs töltés az ATI-KÖVIZIG határáig;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesítmények:

a működési területén lévő belvízcsatornák és az azokon lévő vízügyi létesítmények, ezen kívül

Békés megyében:

a Dögös-Kákafoki-főcsatorna Nagyszénás, Orosháza területén.

Hajdú-Bihar megyében:

Zsáka-Nagyrábé-Darvas község határában az Ó-Berettyó-csatorna.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében:

a Hortobágy-Berettyó-főcsatorna Túrkeve területén.

Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztőbizottság közreműködésével.

A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Pulay Gyula. A szerkesztésért felelős: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1—3. Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelős kiadó: dr. Kodala László elnök-vezérigazgató. Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.

Előfizetésben megrendelhető a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál

Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.

Előfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közreműködésével. Telefon/fax: 266-6567.

Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.

Példányként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönypultjában, illetve megrendelhető a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

2004. évi éves előfizetési díj: 73 140 Ft. Egy példány ára: 161 Ft 16 oldal terjedelemtől, utána + 8 oldalanként + 161 Ft.

A kiadó az előfizetési díj évközlőbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407

03.2732 — Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelős vezető: Burján Norbert